

SDK / стек

Параметр	Значение
Название приложения	Chicken Road 2 (в Google Play); внутри APK label = Goldenboot Saga
Android Gradle Plugin	8.13.2
minSdk	30
targetSdk	36
Kotlin	да 2.0.21
Web View	да
Custom Tabs	нет
Рекламные сети	нет
Аналитика	нет
Permissions	android.permission.VIBRATE, android.permission.INTERNET, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, com.goldenboot.saga.zone.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	androidx.appcompat, androidx.activity, androidx.compose, androidx.core, androidx.datastore, androidx.fragment, androidx.lifecycle, androidx.navigation, androidx.profileinstaller, androidx.startup, com.google.android.material, kotlin-coroutines, com.pairip.licensecheck, Play Install Referrer client
Подозрительные домены	anchorsolidgrid.site
SharedPreferences	файл underground_football_save: policy_game_reached (флаг белого пути), policy_user_uuid (случайный id пользователя), last_referer (реферер установки)
Есть ли клоака	да
Подозрительные слова	referrer, User-Agent, loadUrl, webview, url, item, data, policy_game_reached, policy_user_uuid, last_referer, aes256gcm, intent://

Какие данные собираются

- строка браузера
- реферер установки
- идентификатор пользователя

Как собираются

Сразу при открытии запускается экран загрузки. Без отдельного окна с вопросом приложение само готовит проверку в фоне. Человек обычно видит только короткую заставку и не замечает, что телефон уже собирает сведения для тихого запроса.

Строку браузера приложение берёт из системных настроек встроенного окна сайта (стандартная строка User-Agent). Реферер установки спрашивает у магазина Google Play через службу Install Referrer: это текст о том, откуда поставили программу. Идентификатор пользователя — случайный номер, который приложение само создаёт при первом запуске и кладёт в свою память.

Если реферер уже сохраняли раньше, повторно в магазин не ходят — берут значение из памяти. То же с идентификатором пользователя: он читается из сохранённых настроек и уходит в адрес проверки. Всё это делается незаметно, без кнопок и подтверждений на экране.

Куда отправляются

Тихий запрос уходит на адрес <https://anchorsolidgrid.site/api/v1/9jh8>. Сам адрес в приложении лежит в зашифрованном виде и расшифровывается только перед отправкой. К адресу дописывают параметр user с идентификатором пользователя.

В заголовках уходят строка браузера и реферер установки (поле Referer). Запрос идёт методом GET в фоне, пока на экране ещё заставка. Это не показ баннера, а проверка «что показать этому человеку». Отдельных запасных адресов в коде не видно: используется один расшифрованный адрес.

Реферер после получения сохраняют в памяти приложения под ключом `last_referer`, чтобы в следующий раз не ходить в магазин заново. Идентификатор пользователя тоже хранится постоянно. Сам адрес проверки в открытом виде в настройках не лежит.

Как фильтруются пользователи

В самом приложении нет списка стран или языков, по которым на телефоне решают «кому оффер». На проверку уходят строка браузера, реферер установки и идентификатор пользователя. Само решение «кого пустить» делает сервер по ответу.

Есть локальный флаг `policy_game_reached` в памяти приложения. Если он уже стоит, повторную сетевую проверку не делают и сразу оставляют обычное приложение. Этот флаг ставят, когда проверка не дала рабочую ссылку или произошла ошибка. Отдельной проверки «бот / эмулятор» именно перед показом оффера в этой цепочке не видно: фильтр по ответу сервера и по сохранённому флагу белого пути.

Название в магазине — Chicken Road 2, а внутри APK подпись приложения — Goldenboot Saga. Это белая оболочка: одному трафику могут показать внешнюю страницу, другому — обычную программу на телефоне.

Что возвращается

Ответ сервера сначала расшифровывают. Если приходит текст в виде JSON, приложение читает вложенное поле `data.item` — там ожидают ссылку. Если JSON нет, весь ответ могут принять за ссылку целиком.

Если после разбора получается адрес, который начинается с `http://` или `https://`, приложение считает ответ «боевым» и запоминает эту ссылку для показа. Если ссылки нет, ответ пустой или запрос оборвался с ошибкой — включается белый путь: ставят флаг `policy_game_reached` и больше не тащат человека на внешнюю страницу.

Отдельных слов вроде «можно» / «нельзя» в коде не разбирают: ориентир — есть ли нормальная ссылка после расшифровки и разбора ответа.

Как показывается оффер или белая версия

Если пришла рабочая ссылка, открывается отдельный экран со встроенным окном сайта внутри приложения. Туда загружают полученный адрес. Часть ссылок и схемы вроде `intent://` могут увести во внешнее приложение телефона через обычный системный переход, но основной показ оффера идёт во встроенном окне сайта.

Если ссылки нет или проверка не удалась, человеку просто остаётся обычное приложение. На этом белом пути внешнюю рекламную страницу после проверки не открывают.