

Debreceni Egyetem
Informatikai Kar
Adattudomány és Vizualizáció Tanszék

**Dinamikus objektumelkerülés megerősítéssel
a CARLA szimulátorban**

Témavezető:

Mészáros László
Tanársegéd

Készítette:

Angi Dávid
Adattudomány MSc

Debrecen, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Szimulációs környezet	4
3. Programozás és algoritmus	6
3.1. Megerősítéses tanulás	6
3.2. Python programozási nyelv	8
3.3. Soft Actor-Critic és a Stable-Baselines3	9
4. Szensoradatok előfeldozása, Autoenkóderek	10
4.1. Kamera	11
4.1.1. Konvolúciós autoenkóder	12
4.1.2. Reziduális autoenkóder	13
4.1.3. VGG-alapú autoenkóder	13
4.1.4. Összehasonlítás és a választott modell	14
4.2. LiDAR	16
4.3. Szenzorfuzio	16
5. Jutalom függvény	16
6. Elkészült modellek összehasonlítása	16
7. Összegzés	16
Hivatkozások	17

1. Bevezetés

A 21. század egyik ha nem a legnagyobb hatású technológiai átalakulása a közlekedésben zajlik. Az elmúlt másfél évtizedben szemünk láttára kerültek önvezető járművek a kutatólaboratóriumokból a hétköznapi forgalom részévé. Kezdetben vezetéstámogató rendszerek (sávtartó automatika, adaptív tempomat, vészfékasszisztens) kirívó már technológiának számítottak azonban ma már a középkategóriás autókban is alapfelszereltség részét képezik, egyes városokban pedig sofőr nélküli robottaxik szállítják az utasokat. A fejlődés robbanásszerű gyorsulását a szenzorok relatíve olcsóbbá válása, valamint a járművekbe építhető, nagy teljesítményű számítási egységek megjelenése nélkülözhetetlen volt. Ezen felül az adatfeldolgozás és a mélytanulás fejlődése is kulcsszerepet ezen fejlődés történetében mivel, ezek a technológiák teszik lehetővé, a járművek számára környezetük érzékelését.

Az önvezető autók iránti érdeklődést elsősorban a biztonság motiválja. A közúti balesetekben világszerte évente több mint egymillió ember veszti életét [1], és a balesetek döntő többsége emberi hibára – figyelmetlenségre, fáradtságra, rossz helyzetmegítélésre – vezethető vissza.

Egy gép nem fárad el, semmi sem vonja el a figyelmét, és valamint a reakcióideje optimális esetben rövidebb lehet az emberinél. Ez az eset azonban csak akkor valósulhat meg, ha a vezetést végző algoritmus minden helyzetben megbízhatóan, hatékonyan és biztonságosan működik. Nem elég, ha a jármű az esetek túlnyomó részében – egyenes úton, jó időben, kiszámítható hanem nehézkes körülmények között is helyt kell állnia. Ezen oknál fogva avalódi kihívást a ritka, váratlan helyzetek jelentik, például a forgalom dinamikája, egy sávba kerülő akadály vagy egy előzés közben megváltozó forgalmi helyzet. Egyetlen rosszul kezelt helyzet is súlyos balesethez vezethet. (észlelés, predikció, tervezés, szabályozás) bontva oldják meg. Ezek a rendszerek jól értelmezhetők, de minden szabályt és határesetet előre meg kell fogalmazni bennük, ami a valós forgalom sokszínűsége mellett rendkívül nehéz. Alternatívát a megerősítéses tanulás (*reinforcement learning*, RL) kínál, amelyben az ágens nem előre megírt szabályokat követ, hanem a környezettel való interakció során, jutalmak és büntetések alapján maga tanulja meg, hogyan kell cselekednie. Ez a megközelítés különösen alkalmas az olyan döntési feladatokra, mint a sávtartás, az akadályok kikerülése vagy az előzés, ahol a helyes viselkedést nehéz szabályokkal leírni, de könnyű megmondani, hogy egy adott kimenetel jó vagy rossz.

A vezetési feladatot hagyományosan egymásra épülő, alaposan tervezett modulokra bontják. Ezen blokkokat jól megtervezett logikai adatfolyam köti össze amelyet robotikai rendszerek kötnek össze (pl ROS2) [2]. Ilyen modulokra épülő önevezető rendszer például az Autoware Auto [3] amely egy ROS2 alapokra épülő robotikai rendszer önevezető autózáshoz. A rendszer kifinomultsága abban rejlik hogy minden felhasználó saját igényei szerint tudja formálni a rendszert és saját modulokat is adhat hozzá. Az ilyen bonyolult rendszerekkel szemben jelent egy lehetséges alternatívát a megerősítéses tanulás azonban ennek ára van. Az ágens próbálkozások és hibák sorozatán keresztül tanul amelyek költsége igen magas lenne a való világban, mivel

az elfogadható vezetési stratégia alakítása akár több százezer vagy akár több millió lépésen át is történhet. A tanulási folyamat során az ágensnek gyakorolnia kell és felfedeznie saját világát valamint korlátait. Ezt egy valós járművel elvégezni gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Egy szenzorokkal felszerelt tesztjármű, a zárt tesztpálya, a biztonsági sofőr és a karbantartás költsége rendkívül magas, egy ütközés pedig nemcsak anyagi kárt okoz, hanem emberi életet is veszélyeztethet. Ráadásul az ágens szeretnénk felkészíteni a váratlan és veszélyes helyzetekre, hogy azokat is megfelelőképp kezelje és elkerülje a baleseteket.

Ezen okoknál fogva a tanítást és a tesztelést szimulált környezetben végeztem. A szimulációra a CARLA-t [4] egy nyílt forráskódú, kifejezetten önvezetés-kutatásra fejlesztett szimulátor, amely valósághű városi és autópálya-környezetet is képes egyaránt szimulálni valamint a fizikai jármű-modellt, amelyek elengedhetetlenek a reális valósághű szimulációkhoz.

Egy önvezető rendszer döntései csak annyira lehetnek jók, amennyire pontos a környezetéről alkotott képe, ez a kép pedig kizárólag a gépi látás és érzékelés révén a szenzorokból származik. A szenzor adatok feldolgozása az ágens számára igazi kihívást jelent. A komplex szenzorokból sokszínű és nagy varianciájú adat érkezik. Ilyen elgondolás okán a munkám során különböző szenzor adat előfeldolgozásokat végeztem ezzel optimalizálva a feladatokat az ágens számára.

Munkám során olyan ágens kifejlesztésén szeretnék dolgozni amely képes forgalmi szituációkat(pl előzés) is megfelelőképp biztonságosan kezelni, valamint betartja a KRESZ előírásokat is egyaránt. A fő gondolatot **terapaptommakol2022obstacle** munkája adta, akik a CARLA szimulátorban DQN alapú ágens tanítottak, amely a LiDAR pontfelhő, a pozíció és a sebesség alapján fékezéssel és kitéréssel sikeresen elkerülte az úton parkoló járművet. Ez a munka azonban kizárólag statikus akadályra terjedt ki. Erre építkezve céloim a dinamikus objektumok elkerülése, vagyis hogy az ágens a mozgó, lassabban haladó járműveket is biztonságosan, a KRESZ szabályait betartva kerülje ki.

2. Szimulációs környezet

A tanításhoz és a teszteléshez a CARLA (*Car Learning to Act*) szimulátorra [4, 5] esett a választásom. (1. ábra) A CARLA egy nyílt forráskódú UnrealEngine4 alapú szimulációs környezet, amelyet kifejezetten önvezető rendszerek fejlesztésére, tanítására, validálására és tesztelésére hoztak létre. A szimulátor magja C++ nyelven készült, a megjelenítést és a fizikai szimulációt pedig az Unreal Engine 4 (UE4) játékmotor végzi. Ennek köszönhetően a szimulátor valósághű, képet és járműdinamikát nyújt. A program képes a valóságban is gyakran használt önvezető szenzorok – többek között RGB-kamera, mélységkamera, szemantikus szegmentációs kamera, LiDAR, radar, GNSS és IMU – szimulált megfelelőit generálni minden forgalmi szituációban. Továbbá fel van készítve a dinamikus időjárás, napszak realisztikus kezelésére is. A forgalom pedig szabadon állítható és szabályozható. Így az ágens olyan típusú szenzoradatokról tanulhat, mint amilyeneket egy valódi jármű is szolgáltatna.




1. ábra. A CARLA szimulátor (forrás: [5])

A szimulátor kliens–szerver architektúrára épül [6], tehát a szerver futtatja magát a szimulációs környezetet ez által ő felel a világ és a járművek fizikájának számításáért, valamint a szenzoradatok előállításáért. Ez a kialakítás ugyanakkor teret enged annak is hogy a munka akár 2 számítógépen is megvalósuljon, például ez akkor indokolt ha nem elegendő egy számítógép grafikus feldolgozási erőforrása arra, hogy a szimuláció és az ágens tanulása is fusson egyaránt. A kliens program, melyet a felhasználó ír, hálózati interfészen (TCP kommunikációs protokoll segítségével alapértelmezetten a 2000-es porton) keresztül kérdezi le a szimuláció állapotát, illetve küld parancsokat a szervernek. Ilyenek lehetnek például a jármű kormány parancsa, gáz adagolása és fékezés is, ugyanakkor a kliens így kapja meg az egyes szimulálni kívánt szenzoradatokat is, a megfigyelni kívánt járműről. A kliensoldali API Pythonban is elérhető, ami nagyban megkönnyíti a fejlesztést. Munkám során a CARLA 0.9.16-os verzióját használtam szinkron módban, rögzített (20 Hz-es) szimulációs lépésközzel. Szinkron módban a szerver csak akkor lép a következő állapotba, amikor a kliens erre utasítja ez nagy segítségemre volt az ágens egyes lépéseinél, így a szenzoradatok és az ágens döntései mindig ugyanahhoz a szimulációs lépéshez tartoztak, valamint a tanítás is reprodukálható marad.

A CARLA-ban adott a lehetőség útvonaltervezésre is. A pálya úthálózata útpontokból (*waypoint*) álló topológiai gráfként érhető el, amelyen a szimulátorhoz tartozó *GlobalRoutePlanner* segítségével két tetszőleges pont között játszani könnyedséggel tervezhető [6] bármilyen kívánt útvonal. Ezt kihasználva minden epizód elején véletlenszerűen választott kezdő- és célpont között új, dinamikus útvonalat tervezek, amelyen az ágensnek végig kell haladnia ezzel kiküszöbölve azt, hogy esetlegesen rátanuljon az adott útvonalra, így segítem az általánosítási képességét.

A szimulátor alapértelmezetten tartalmaz több előre elkészített pályát (*Town*), amelyek variációja az átlagos önevezető feladatok többségét kielégíti. Munkám során ezek közül a *Town04*-et



2. ábra. A Town04 pálya felülnézeti térképe (forrás: [6])

választottam (2. ábra). Választásom erre a pályára esett mivel az itt kialakított kisváros tökéletesen megfelel az elvárásaimnak. Alakja „8-as” alakú, végtelenített autópályával [6] megfelelő céloom eléréséhez. A pálya egyszerre tartalmaz városi utcákat és többsávos autópályát, fel- és lehajtókkal, valamint lóhere alakú csomóponttal. Amint említettem célom az autópályás előzés megtanítása, ez a pálya a legalkalmasabb. A többsávos autópályán az ágens a lassabban haladó járművet a bal oldali sávba kihúzódba szabályosan meg tudja előzni, a körbeérő autópálya pedig hosszú, megszakítás nélküli vezetési szakaszokat tesz lehetővé.

3. Programozás és algoritmus

A következőkben munkám elméleti és technikai hátterét írom le röviden. Elsőként a megerősítéses tanulás alapjai majd, ezt követően a fejlesztéshez használt programozási nyelvet és könyvtárait, végül a Soft Actor-Critic algoritmust és a Stable-Baselines3 keretrendszert. Mindegyiknél kitérve arra, miért esett az adott technológiára a választásom.

3.1. Megerősítéses tanulás

A gépi tanulás módszereit hagyományosan három nagy csoportba soroljuk. A *felügyelt tanulás* során a modell tisztában az elvárt kimenet valamint a bementi adatokkal egyaránt így tanul, vagyis minden tanítópéldához ismert a helyes válasz. Ide tartoznak a klasszikus osztályozási és regressziós feladatok, például képeken látható objektumok felismerése, de maga a vezetés is

megtanulható így. A *viselkedésklónozás (behavior cloning)* során a modell egy emberi sofőr rögzített vezetéséből, a szenzoradatok és a hozzájuk tartozó kormány valamint gázparancsok párjaiból tanulja meg utánózni a sofőrt. Ezt az elvet már az 1980-as évek végén alkalmazta az ALVINN rendszer [7]. A módszer korlátja, hogy a modell legfeljebb olyan jó lehet, mint a tanítóadat. Érttem ez alatt, hogy a modell nagy varianciájú adaton kell tanuljon különben a váratlan helyzeteket nem tudja megfelelőképp kezelni. Általánosítási képessége kevésbé erős mint a többi gépitanyúási megoldásnak. Következő módszer *felügyelet nélküli tanulás* ahol nincsenek címkék, a tanítás célja az adatok rejtett szerkezetének, például csoportjainak vagy tömör reprezentációjának feltárása. Tipikus példája a klaszterezés (például a k -közép módszer), amely a hasonló adatpontokat csoportokba rendezi.

A *megegyesítéses tanulás (reinforcement learning, RL)* ezektől alapvetően lényegesen eltér. A tanuló ágensnek senki sem mondja meg, mi lett volna a helyes döntés egy adott helyzetben vagy mi lett volna az elvárt viselkedés, csupán egy számszerű visszajelzést, *jutalmat* kap viselkedéséről [8]. A tanulási folyamatnak két szereplője van egyik az *agens*, a döntések meghozataláért felelős a *környezet*, amelyben az ágens mozog a folyamat során. Ezen páros kölcsönhatása egymással diszkrét időlépésekben történik: az ágens minden lépésben megfigyeli a környezet aktuális állapotát, ez alapján végrehajt egy *akciót*, amelynek hatására a környezet új állapotba kerül, az ágens pedig jutalmat kap előző döntései alapján. A feladatot Markov-döntési folyamatként (*Markov Decision Process*, MDP) írhatjuk fel [8], amiben az állapotok, az akciók, és az állapotátmenet-valószínűségek valamint a jutalomfüggvény határozza meg. A fentiek alapján a modell feltevése a *Markov-tulajdonság*. A következő állapot csak a jelenlegi állapottól és akciótól függ. Mivel az ágens a világot szenzorain keresztül érzékeli, ezt tekintjük állapotnak.

Az ágens viselkedését a *stratégia (policy)* írja le, célja minden tanulási epizódban a *hozam (jutalom)* várható értékének maximalizálása:

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1}, \quad (1)$$

ahol r_{t+1} a t -edik lépés utáni jutalom, a $\gamma \in [0, 1)$ diszkontfaktor pedig a jövőbeli jutalmak súlyát szabályozza. A tanulás *epizódokra* tagolódik, amelyek nálam ütközéssel vagy az útvonal teljesítésével érnek véget.

Esetemben nagy valamint, folytonos állapottérben (kamerakép, LiDAR) az értékfüggvényt és a stratégiát mély neurális hálóval közelítem (*deep reinforcement learning*). Ezen típusu algoritmusok között az áttörést a DQN hozta [9], amely *visszajátszási pufferrel (replay buffer)* és *célhálóval (target network)* stabilizálta a tanulást.

Az algoritmusválasztás szempontjából a fő különbségek [8]:

- **Modellalapú vs. modellmentes:** a CARLA fizikájának megtanulása nehéz lenne, ezért modellmentes módszert választottam.

- **Értékalapú, stratégiaalapú, aktor–kritikus:** utóbbiban az *aktor* a stratégia, a *kritikus* pedig értékeli a döntéseit.
- **On-policy vs. off-policy:** az on-policy módszerek (pl. PPO [10]) eldobják a régi tapasztalatot, az off-policy módszerek (DDPG [11], TD3, SAC [12]) újrahasznosítják, így kevesebb interakcióból tanulnak.
- **Diszkrét vs. folytonos akcióter:** a DQN csak véges akciók közül választhat.

3.2. Python programozási nyelv

A kísérletem implementálására a Python programozási nyelvet választottam ami, magas szintű, interpretált, dinamikusan típusos valamint általános célú. Megálmodója Guido van Rossum a nyelv első változata 1991-ben jelentette meg [13]. Tervezési filozófiájának középpontjában az olvashatóság áll. Ezen elvre kiváló példa a kódblokkokat behúzás jelöli, a szintaxis tömör és közel áll a természetes nyelvhez, így a programok gyorsan megírhatók és könnyen érthetők. Ezen tulajdonságainak köszönheti, hogy ma a világ egyik legszélesebb körben használt programozási nyelve, a gépi tanulás és az adattudomány területén pedig gyakorlatilag szabványnak számít.

Elsőre ellentmondásosnak tűnik, hogy egy rendkívül számításigényes gépi tanulási problémát egy viszonylag lassú, nyelvben történő megvalósítás követ, de a magyarázat igen logikus. A Python ezen a területen „ragasztónyelvként” működik. Értem ez alatt, hogy a nagy számítási igényű műveleteket, a mátrixszorzás, konvolúció vagy a gradiensszámítás, C, C++ és CUDA nyelven írt, optimalizált könyvtárak végzik a processzoron vagy a grafikus kártyán. A Python pedig ezen optimalizált könyvtárak kényelmes, magas szintű használatát biztosítja. Az interpreter által okozott műveletek többletideje elhanyagolható, köszönhetően ezen könyvtárak natív implementációjának. A fejlesztő így egy könnyen írható nyelv kényelmét élvezzi, a számítások mégis natív sebességgel futnak.

A neurális hálókat PyTorch [14] keretrendszerben valósítottam meg. Ez GPU-gyorsított tenzorműveleteket és automatikus differenciálást biztosít, a számítási gráfot pedig futás közben építi fel, ami megkönnyíti a fejlesztést és a hibakeresést. A választást az is indokolta, hogy a Stable-Baselines3 is PyTorch-ra épül, így a későbbi neurális hálók és az ágens hálói egy keretrendszerben, közös GPU-n futhatnak.

A Python mellett szólt végül de nem utolsó sorban, hogy a CARLA kliensoldali API-ja is elérhető Pythonban (2. fejezet) ámbár a kliens maga eredetileg C++ nyelven íródott. Így egyetlen nyelven valósulhatott meg a szimulátor vezérlése, a szenzoradatok feldolgozása, a neurális hálók tanítása és maga a megerősítéssel való tanulás is.

3.3. Soft Actor-Critic és a Stable-Baselines3

Kísérleteim alapjául a Soft Actor-Critic (SAC) algoritmust választottam. A választott algoritmus egy off-policy aktor–kritikus módszer, amely folytonos akciótérben sztochasztikus stratégiát tanul. Az eljárás minden állapothoz párosít egy valószínűségi eloszlást majd az akciók halmazából. Később ebből mintavételezi a végrehajtandó akciót.

A célja nemcsak a jutalom, hanem a stratégia entrópiájának maximalizálása is:

$$J(\pi) = \sum_t \mathbb{E} \left[\gamma^t \left(r(s_t, a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t)) \right) \right], \quad (2)$$

ahol s_t a t -edik időlépés állapota, a_t az ekkor választott akció, $r(s_t, a_t)$ az érte kapott jutalom, $\pi(\cdot | s_t)$ a stratégia által adott akcióeloszlás, $\mathcal{H}$ ennek entrópiája (azaz mennyire szétterült az akcióeloszlás), α pedig a *hőmérséklet*, amely az entrópia súlyát adja meg a jutalomhoz képest. A γ diszkontfaktorként (nálam 0,98) a későbbi jutalmakat kisebb súllyal veszi figyelembe. A várható érték a stratégia követésével bejárt állapotokra és akciókra vonatkozik.

A fentiekben elmondottak alapján az ágens addig marad változatos, amíg ez nem rontja érdemben a jutalmat. Így a felfedezés nagyrészt magából a célfüggvényből következik: az ágens kevésbé hajlamos korán leragadni egy rossz megoldásnál, és nem kötelezi el magát idő előtt egyetlen viselkedés mellett (például hogy most előzzön vagy kicsit később). Az SB3 megvalósításában a stratégia egy Gauss-eloszlás, amelynek mintáit a tanh függvény szorítja a megengedett akciótartományba. A felfedezést nálam ezen felül az állapotfüggő felfedezés (gSDE) [15] segíti: a zaj az aktuális állapottól függ, és nem minden lépésben sorsolódik újra, hanem csak 8 lépésenként, így a kormány- és gázmozdulatok simábbak, nem remegnek lépésről lépésre.

A tanítást két kritikus (Q-háló) segíti ezek alapértelmezetten implementálva vannak az STB3-ban. Ezek becslik a Q-függvényt, két kritikus egy közös jellemzőkinyerő hálón osztozik a szenzoradatokat feldolgozó csak a rá épül külön réteggként. A tanítás célértékét a két becslés kisebbikéből számolja, ami csökkenti a Q-értékek túlbecslését. A tanítás a visszajátszási pufferból vett kötegeken történik. Az α értékét az algoritmus automatikusan hangolja [16]: úgy állítja, hogy a stratégia entrópiája egy előre adott célérték közelében maradjon (az SB3-ban ez az akciótér dimenziójának mínusz egyszerese, nálam -2).

Az algoritmust nem magam implementáltam, hanem a Python Stable-Baselines3 (SB3) [17] könyvtárát használtam könnyenhasználatossága valamint népszerűsége okán. Az SB3 egy megfelelően kitesztelt PyTorch-alapú megvalósítás emiatt a munkám a hatékony környezeti jellemzők kinyerésére és a megfelelően finomhangolt jutalomra összpontosulhatott. Az SB3 a Gymnasium [18] szabványú környezetekkel működik, amelyek a `reset` és `step` függvényeken keresztül indítanak epizódot és hajtanak végre akciót. A szabvány megkülönbözteti a valódi végállapotot (*terminated*) az olyan megszakítástól (*truncated*), amely után a vezetés folytatható lenne; utób-

binál az SB3 a következő állapot becsült értékével számol tovább. Nálam valódi végállapot az ütközés, a pályaelhagyás, a megállás és a túl gyors haladás, megszakítás pedig az útvonal végének vagy a kitűzött távolságnak az elérése.

Megvalósításaim:

- a CARLA-környezet Gymnasium interfésszel (jármű, szenzorok, útvonalak, forgalom, epizódkezelés);
- a megfigyelések előállítása a szenzoradatokból (4. fejezet);
- a jutalomfüggvény és az epizódvég feltételei (5. fejezet);
- a kamera- és LiDAR-jellemzőket összegző, majd a járműadatokkal és az útvonal jellemzőivel összefűző háló;
- a fontosabb mutatókat TensorBoardba naplózó callbackek.

4. Szenzoradatok előfeldozása, Autóenkóderek

Az robotikai eszközök (például autók), környezetüket rájuk erősített szenzorok segítségével érzékelik. Ezen eszközök halamzának segítségével valósítják meg a gépilátás és érzékelés folyamatát. Míg az emberek saját érzékszerveikkel jutnak információhoz a külvilágról a robotikai eszközök, szenzor rendszereikkel végzik el ezt az igen kritikus lépést a tájékozódás során. A szenzoradatok a pontos érzékelés okánál fogva nagyon sokrétűek és sűrűek. Emiatt nagy számítási kapacitást igényel feldolgozásuk során valamint általában átesnek egy adattisztítási folyamaton is. Az említett folyamatok szükségessége abban nyilvánul hogy az ágens önmagában nem képes feldolgozni ezt a rengeteg információt, valamintha mégis ezek a feldolgozási folyamatok nagyba lassíthatják a döntés megszületését.

Ebben a fejezetben bemutatásra kerülne az általam használt szenzorok, valamint az is hogy miként végeztem el az előfeldolgozási folyamatokat. Ágensem érzékelésért 2 fő szenzor felelős, egy LiDAR valamint egy RGB kamera. Választásom azért esett ezekre az eszközökre mert ezek tökéletesen elegendőek arra, hogy megfelelőképp megfigyelje a forgalmat. A kamera a vizuális észlelés, hogy lesz előttem egy jármű, valamint azért felelős, hogy az ágens pontosan lássa a sávok felfestését az útburkolatom. A LiDAR szenzoradatok a térbeli letapogatásért felelős, információt szolgáltat például a megelőzendő jármű fizikai dimenzióiról. Akkor lehet hasznos hogy ne próbálja túl korán befejezni az előzési manővert.

A CARLA mindkét szenzort valósághűen szimulálja [6]. A kamera képét az Unreal Engine grafikus motorja rendereli, és a valódi kamerákra jellemző hatásokat is utánozza: automatikus expozíciót, mozgási elmosódást, becsillanást, mélységélességet, stb. A LiDAR-t sugárkövetéssel

szimulálja: a csatornák száma, a hatótávolság, a látószög és a forgási frekvencia a valódi eszközökhöz hasonlóan beállítható, a mérésekhez zaj adható, és a pontok egy része véletlenszerűen elveszik, ahogy a valóságban is.

Előzetes tapasztalataim alapján nem optimális a nyers szenzoradatokat közvetlenül a modellnek adni. Egyetlen kamerakép is több tízezer számértékből ami igen megterheli a modellt futását a LiDAR pedig több tízezer pontból áll ráadásul a pontok száma és sorrendje lépésről lépésre változik. Ha az ágens ezeket nyersen kapná, a jutalomjelből kellene megtanulnia kinyerni a szenzorokból a lényeges információkat és vezetni. Ezek mellett a nagy bemenet a visszajátszási puffer memóriaigényét is jelentősen megnövelné.

Ezért saját, tömör beágyazásokat készítettem a szenzoradatokból, ehhez autoenkódereket alkalmaztam. Az autoenkóder egy kódolóból és egy dekódolóból álló háló, amely úgy tanul, hogy a bemenetét egy kis méretű belső reprezentáción (látens téren) keresztül próbálja visszaállítani. Az így kinyert látens vektor vagy címke márcsak az adatok lényegi információit tartalmazza. A tanítás után a kódoló kimenete adja az ágensnek a bemenetét, így a tanulás elegendő ha a vezetés elsajátítására összpontosulhat.

Az autoenkóderek tanításához saját adatgyűjtő programot használtam és írtam. Ez a Town04 pályán, 200 forgalmi jármű között vezeti az autót, ugyanazokkal a szenzorbeállításokkal rögzít, mint amelyeket az ágens a tanulás során lát. A CARLA-ban elérhető autopilot, ami mindig pontosan a sáv közepén halad, az autót a sávon belül folyamatosan jobbra-balra térítettem, és időnként véletlen kormánymozdulatokat is adtam neki, így az adatban a sávból kisodródott, ferdén álló helyzetek is szerepelnek.

Ezzel biztosítva az adatok nagyobb varianciáját. A szimuláció 20 Hz-en fut, de csak minden negyedik lépést mentettem (5 Hz), erre szükség volt mivel az egymást közvetlenül követő képek szinte azonosak, és fölöslegesen növelnék az adat méretét. Összesen 40 211 egymáshoz tartozó kamera–LiDAR párt gyűjtöttem (kb. 15 GB). Az összetartozó kép és pontfelhő fájlneve a szimulációs képkocka sorszáma, így biztosan ugyanahhoz a pillanathoz tartoznak. Ezen az adathalmazon mindkét szenzorhoz három különböző autoenkódert tanítottam és hasonlítottam össze, hogy kiválasszam a legjobbat.

4.1. Kamera

Az ágens kamerája a CARLA szimulált RGB kamerája (`sensor.camera.rgb`), amelynek a helyzete a járműrvőn a szélvédő mögött van. Az autó testének középpontjához képest 1,6 m-rel előrébb és 1,7 m magasan, menetirányba néz.

A képet 160×80 pixeles felbontásban, 110° -os vízszintes látószöggel, a szimulációval szinkronban 20 Hz-en rögzíti (3. ábra). Ez a relatíve kisebb felbontás tökéletesen elegendő a sávjelek valamint a forgalom többi szereplőjének felismeréséhez.



3. ábra. Példák az ágens által látott 160×80 kameraképekből

Miután kész voltam a tanító adatok begyűjtésével kiválasztottam 3 különböző architektúrára épülő autoenkódert, hogy ezekből kiválasszam a számomra legjobbat. A három modellt az egyenlő feltételek mellett ugyanazon a rekonstrukciós feladaton tanítottam. A bemeneti és a visszaállított kép közötti minden esetben átlagos négyzetes hibát (MSE) mértem majd ezt minimalizáltam, Adam optimalizálóval.

A modellek bemenete a 160×80 pixeles RGB kép, a pixelértékei normalizáláson estek át így ezután a pixelek $[0, 1]$ tartományba estek. A 40 211 képet véletlenszerűen megkevertem és 70/15/15 arányban osztottam fel. Ezek után 28 149 kép került a tanító-, 6031 a validációs és 6031 a teszhalmazokba. A keverésre azért volt szükség, mert az egymást követő képek szinte azonosak, és enélkül a halmazok a pálya más-más szakaszait tartalmazzák.

Az eljárás során a validációs halmazon legjobbnak bizonyult modellt mentettem el. Az alábbi ábrák mindegyike ugyanazt a négy, a tanítás során félretett teszhalmazból származó képet mutatja, ez által a modellek rekonstrukciói közvetlenül összevethetők.

4.1.1. Konvolúciós autoenkóder

Első választottam egy egyszerű konvolúció autoenkóderre esett amely szerkezetileg a következő. A kódoló négy konvolúciós blokkból áll (4×4 -es kernel, 2-es lépésköz, batch-normalizálás, LeakyReLU), amelyek mindegyike felezi a kép méretét, ezek által $3 \times 80 \times 160$ -as bemenetből $256 \times 5 \times 10$ -es jellemzőtérkép lesz. Ez egy teljesen összekötött réteg amely vetítésre kerül a látens vektorba a kinyert jellemzőkkel. A dekódoló ennek tükörképe transzponált konvolúciókkal, a kimenetet egy szigmoid függvény adja és szorítja a $[0, 1]$ es tartományba. Egyszerű, sekély felépítése miatt a három modell közül ez a leggyorsabb. A rekonstrukción (4. ábra) jól kivehetők a sávjelek, az útnak a széle és a járművek egyaránt jól kivehetők. A háttér apró részletei mosódnak

el de az jelen esetben amúgyis zajnak számít.



4. ábra. A konvolúciós autoenkóder rekonstrukciói a teszhalmazon

4.1.2. Reziduális autoenkóder

Második autoenkóder jelöltem egy Reziduális blokkokra épülő modell. Ebben a rétegek kimenetéhez hozzáadódik a bemenetük ($x + F(x)$); ez mélyebb hálónál is stabil tanulást tesz lehetővé [19]. A háló négy felbontási szinten dolgozik, szintenként két reziduális blokkal, és többfelbontású átkötéseket is felhasznál. Minden szint kimenete közvetlenül a szűk keresztmetszet elé is eljut, hogy ez által a finom részletek is bekerülhessenek a látens reprezentációba. A három modell közül ennek van a legkevesebb paramétere (2,4 millió). A rekonstrukció (5. ábra) erősen elmosott: az út nagyjából felismerhető, de a jármű körvonala szétfolyik, a környezet pedig általános, ködös foltokká válik.




5. ábra. A reziduális autoenkóder rekonstrukciói a teszhalmazon

4.1.3. VGG-alapú autoenkóder

A harmadik megvalósítás egy a VGG-19 hálózat [20] első négy blokkja (a relu4_1 rétegig), az ImageNet adathalmazon előtanított súlyokkal. Előtanítottasága okán az alapvető képi jellemzők (élek, textúrák) felismerését a hálónak nem kell nulláról megtanulnia. A dekódoló a kódoló tükörképe. Mivel ez egy mély, normalizálás nélküli háló, kisebb tanulási rátával (10^{-4}) kellett tanítani. Érdesség, hogy az előtanított súlyok nélkül egyáltalán nem tanult. A rekonstrukción (6. ábra) a sávjelek és a jármű megmaradnak, de elmosódnak, és a modell helyenként a jelenetre

jellemző, de valójában ott nem lévő elemeket rajzol. a második képen az épület és a téglafal helyén fákat rajzol amik valójában ott sincsenek.



6. ábra. A VGG-alapú autoenkóder rekonstrukciói a tesztalmazon

4.1.4. Összehasonlítás és a választott modell

A modelleket a 40 211 képből félretett, 6031 képes tesztalmazon hasonlítottam össze. Az MSE mellett a csúcstel-jaj viszonyt (PSNR) is megfigyeltem amely a $[0, 1]$ tartományba skálázott képekre a következő:

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{1}{\text{MSE}} \text{ dB}, \quad (3)$$


Ezen mérőszám minál nagyobb, annál pontosabb a visszaállított kép. A kódoló az ágens tanítása közben minden lépésben, ugyanazon a GPU-n fut így a kódolási idő is szignifikáns jellemzők közös soroltam. (1. táblázat).

1. táblázat. A három kamera-autoenkóder összehasonlítása a tesztalmazon


Modell	MSE	PSNR [dB]	Paraméter [M]	Kódolás [ms]
Konvolúciós AE	0,00088	30,58	4,5	0,27
Reziduális AE	0,00495	23,06	2,4	0,93
VGG-alapú AE	0,00278	25,56	8,7	1,01

A fenti táblázat alapján a konvolúciós autoenkóder hibája a legkisebb. Az MSE-je harmada a VGG-alapú megoldáshoz képest és kevesebb, mint ötöde a reziduális modellének, ami 5, illetve 7,5 dB-lel jobb PSNR-t jelent. A különbség nem csak átlagban áll fenn, a képenkénti párosítás során kiderült, hogy a konvolúciós megoldás a tesztalmaz képeinek 97,4%-án kisebb a hibája, mint a VGG-alapú modellé, a reziduális modellnél pedig minden képen jobb (8. ábra).

A hibatérképeken (7. ábra) az is látszik, hogy a konvolúciós modell rekonstrukciója a legkevésbé zajos. A hiba nála csak a tárgyak éleinél jelenik meg vékony vonalakként. A többi modellnél esetében nagyobb, összefüggő foltokban, például a jármű és a sávjelek környékén, vagyis ott, ahol az ágensnek a legpontosabb információra volna szüksége.



7. ábra. A rekonstrukciók abszolút hibája képpontonként, közös skálán (sötétebb = nagyobb hiba)



8. ábra. A képenkénti PSNR eloszlása a teszhalmazon; a szaggatott vonalak a modellek mediánját jelölik

Ezen okoknál fogva választásom a konvolúciós autoenkóderre esett. A legjobb rekonstrukció mellett ez a leggyorsabb is. Egy kép kódolása kb. 0,27 ms, a másik két modellnél ez közel négyszer annyi.

4.2. LiDAR

4.3. Szenzorfuzio

5. Jutalom függvény

6. Elkészült modellek összehasonlítása

7. Összegzés

Hivatkozások

- [1] World Health Organization. *Global Status Report on Road Safety 2023*. Geneva: World Health Organization, 2023. ISBN: 978-92-4-008651-7. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517> (elérés dátuma 2026. 09. 29.).
- [2] Steven Macenski és tsai. „Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild”. *Science Robotics* 7.66 (2022), eabm6074. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [3] Shinpei Kato és tsai. „Autoware on Board: Enabling Autonomous Vehicles with Embedded Systems”. *2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPs)*. 2018, 287–296. old. DOI: 10.1109/ICCPs.2018.00035.
- [4] Alexey Dosovitskiy és tsai. „CARLA: An Open Urban Driving Simulator”. *Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning*. 2017, 1–16. old.
- [5] CARLA Team. *CARLA: Open-source Simulator for Autonomous Driving Research*. URL: <https://carla.org> (elérés dátuma 2026. 10. 01.).
- [6] CARLA Team. *CARLA Simulator Documentation (0.9.16)*. URL: <https://carla.readthedocs.io/en/0.9.16/> (elérés dátuma 2026. 10. 01.).
- [7] Dean A. Pomerleau. „ALVINN: An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network”. *Advances in Neural Information Processing Systems 1 (NIPS)*. 1989, 305–313. old.
- [8] Richard S. Sutton és Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. kiad. Cambridge, MA: MIT Press, 2018. ISBN: 978-0-262-03924-6.
- [9] Volodymyr Mnih és tsai. „Human-level Control through Deep Reinforcement Learning”. *Nature* 518.7540 (2015), 529–533. old. DOI: 10.1038/nature14236.
- [10] John Schulman és tsai. „Proximal Policy Optimization Algorithms”. *arXiv preprint arXiv:1707.06347* (2017).
- [11] Timothy P. Lillicrap és tsai. „Continuous Control with Deep Reinforcement Learning”. *4th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2016.
- [12] Tuomas Haarnoja és tsai. „Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor”. *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*. 80. köt. Proceedings of Machine Learning Research. 2018, 1861–1870. old.
- [13] Python Software Foundation. *The Python Programming Language*. URL: <https://www.python.org> (elérés dátuma 2026. 10. 02.).
- [14] Adam Paszke és tsai. „PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”. *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS)*. 2019, 8024–8035. old.

- [15] Antonin Raffin, Jens Kober és Freek Stulp. „Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning”. *Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning (CoRL)*. 164. köt. Proceedings of Machine Learning Research. 2022, 1634–1644. old.
- [16] Tuomas Haarnoja és tsai. „Soft Actor-Critic Algorithms and Applications”. *arXiv preprint arXiv:1812.05905* (2018).
- [17] Antonin Raffin és tsai. „Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations”. *Journal of Machine Learning Research* 22.268 (2021), 1–8. old.
- [18] Mark Towers és tsai. „Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments”. *arXiv preprint arXiv:2407.17032* (2024).
- [19] Kaiming He és tsai. „Deep Residual Learning for Image Recognition”. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016, 770–778. old. doi: 10.1109/CVPR.2016.90.
- [20] Karen Simonyan és Andrew Zisserman. „Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition”. *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2015.