

ARK11000Q *8,5kVA*

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR	
Tipi	Kabinli
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	7.5
Maksimum Gücü (kVA / kW)	8,5
Güç Faktörü	COS φ = 1
Anma Akımı (A)	32.6
Gerilim Bozunum Oranı	≤10%
Ortam Sıcaklığı	≤-10 / ≤40°C
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	1120 x 692 x 764
Net Ağırlık (kg)	210
MOTOR	
Model	ARK1100F
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	12.7
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	100 x 85
Silindir Hacmi (ml)	667
Sıkıştırma Oranı	20:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	26
Yakıt Tüketimi (I/h)	≤2,75
Sürekli Çalışma Saati	9
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	80
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	70
ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)	
Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Dijital Multimetre	√ .!
AC Devre Kesici - Şalter	√
Priz (1x16A+ terminal çıkış)	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	\ !
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	1
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	0
Otomatik Transfer	√
CE Sertifika	$\sqrt{}$