

ARK11000Q-3 *10,3 kVA*

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR	
Tipi	Kabinli
Faz Sayısı	3
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230 / 400
Anma Gücü (kVA)	9.4
Maksimum Gücü (kVA)	10,3
Güç Faktörü	COS φ = 0,8
Anma Akımı (A)	13,58
Gerilim Bozunum Oranı	≤10%
Ortam Sıcaklığı	≤40°C
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	1120 x 692 x 764
Net Ağırlık (kg)	210
MOTOR	
Model	AK1100F
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	12.7
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	100 x 85
Silindir Hacmi (ml)	0.667
Sıkıştırma Oranı	20:1
Yakıt Tipi	0°C(yaz),-10⁰C(kış) dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	30
Yakıt Tüketimi (I/h)	≤2,75
Sürekli Çalışma Saati	9h
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	80
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	70
ÖZELLİKLER (v:standart, O:opsiyonel)	
Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	V
Voltmetre+Ampermetre	V
Devre Kesici - Şalter	V
Priz (1x16A+3ph ind.soket)	√
İkaz Lambası	V
Teker & Tutma Kolu	V
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	V
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	0
Otomatik Transfer	$\sqrt{}$
CE Sertifika	$\sqrt{}$