

ARK2500XE 2kVA

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR	
Tipi	Açık
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	1.8
Maksimum Gücü (kVA / kW)	2,0
Güç Faktörü	COS φ = 1
Anma Akımı (A)	7.8
Gerilim Bozunum Oranı	≤10%
Ortam Sıcaklığı	≤-10 / ≤40°C
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	640 x 460 x 520
Net Ağırlık (kg)	63
MOTOR	
Model	ARK170F
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	3.4
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	70 x 55
Silindir Hacmi (ml)	211
Sıkıştırma Oranı	20:1
Yakıt Tipi	Standart Dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	12,5
Yakıt Tüketimi (I/h)	≤0,67
Sürekli Çalışma Saati	12
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)	<u> </u>
Yakıt Seviye Göstergesi	√
	√ √
Motor Çalıştırma Anahtarı	
Dijital Multimetre	√
AC Devre Kesici - Şalter	\
Priz (2x16A)	√
Ikaz Lambası	V
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	V
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	V
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	0
CE Sertifika	\checkmark