

## **ARK9500XE-3** *9,3 kVA*

Hayat Hiç Durmasın...



nuyut niç Durinusin	
JENERATÖR	
Tipi	Açık
Faz Sayısı	3
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230 / 400
Anma Gücü (kVA)	8,5
Maksimum Gücü (kVA)	9,3
Güç Faktörü	COS φ = 0,8
Anma Akımı (A)	12,28
Gerilim Bozunum Oranı	≤10%
Ortam Sıcaklığı	≤40°C
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	740 x 505 x 630
Net Ağırlık (kg)	123
MOTOR	
Model	AK195FE
Tip	Dikey Tip - Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı, tek silindir
Motor Gücü (hp)	10.7
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	95 x 75
Silindir Hacmi (ml)	532
Sıkıştırma Oranı	20:1
Yakıt Tipi	
·	0°C(yaz),-10°C(kış) dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	12,5
Yakıt Tüketimi (I/h)	<2,30 5
Sürekli Çalışma Saati	
Yağ Kalitesi Yağ Kapasitesi (L)	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri) 1.65
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	-
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	
ÖZELLİKLER (v:standart, O:opsiyonel)	
Yakıt Seviye Göstergesi	
Motor Çalıştırma Anahtarı	V √
	<b>√</b>
Voltmetre+Ampermetre	V √
Devre Kesici - Şalter	<b>V</b> √
Priz (2x16A)	
İkaz Lambası	√ .I
Teker & Tutma Kolu	√ 
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	0
CE Sertifika	$\sqrt{}$