

/auth

用户注册

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/auth/register

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
username	[string]	是			user123	
password	[string]	是			password123	
email	[string]	否			123@qq.com	
role	[string]	否				

响应内容

返回结果>注册成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户登录

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/auth/login

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
username	[string]	是			user123	
password	[string]	是			password123	

响应内容

返回结果>登录成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户登出

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/auth/logout

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果>登出成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取用户个人信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/profile

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>返回用户个人信息 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

更新用户个人信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/profile/update

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
username	[string]	否			John Doe	
email	[string]	否			john.doe@example.com	

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>信息更新成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取房源列表

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果> 返回房源列表 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取特定房源的详细信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/{id}

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
id	[string]	是	房源ID		123	

响应内容

返回结果> 返回特定房源的详细信息 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

添加新房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/add

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
owner	[string]	是			房子所有人	
ownerID	[number]	是			500000	
title	[string]	是			房子1号	
description	[string]	是			这个房子很好看	
Price	[double]	是			12345	
address	[string]	是			东环路111号	

响应内容

返回结果> 重定向 (301)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

更新用户发布的房源信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/release

请求协议
HTTP

请求方法
PUT

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>房源信息更新成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

删除房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/delete

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
id	[string]	是	房源ID		123	

响应内容

返回结果>重定向 (301)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

收藏房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/collect

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
house_id	[string]	是				
user_id	[string]	是				
username	[string]	是				

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
houseId	[string]	否	房源ID		123	

响应内容

返回结果> 房源收藏成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

查看用户收藏的房源列表

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/favourites

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[string]	是				

响应内容

返回结果>返回用户收藏的房源列表 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

查看用户的预约列表

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/appointment

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>返回用户的预约列表 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户登陆

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/auth/login

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户注册

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/auth/register

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取用户个人信息更新界面

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/profile/update

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

添加新房源界面

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/add

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果> 重定向 (301)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

删除用户收藏的房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/favourite

请求协议
HTTP

请求方法
DELETE

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取用户发布的房源信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/release

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户增加房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/release

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

用户删除发布的房源

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/release

请求协议
HTTP

请求方法
DELETE

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

获取删除房源的界面

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/delete

请求协议
HTTP

请求方法
GET

相关人员
负责人:NeonRainbow.
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

响应内容

返回结果>重定向 (301)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

在房屋列表中进行房屋预约

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/houses/appointment

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

请求参数

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
house_id	[string]	是				
user_id	[string]	是				
username	[string]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

删除用户预约信息

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/appointment

请求协议
HTTP

请求方法
DELETE

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------

/auth

在用户列表中进行房屋预约

接口信息

API Path
127.0.0.1:8080/user/{user_id}/appointment

请求协议
HTTP

请求方法
POST

相关人员
创建人:NeonRainbow.
最后编辑人:NeonRainbow.

请求内容

REST参数

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
user_id	[int]	是				

响应内容

返回结果>成功 (200)

数据格式

Json

外层数据结构

Object

参数名	类型	必填	说明	限制	示例	数据字典
-----	----	----	----	----	----	------