## Université de Mons Faculté Des Sciences

# Projet de Génie Logiciel S-INFO-015

## Descriptions semi-structurées

Professeur:
Tom MENS
Assistants:
Jeremy DUBRULLE
Gauvain DEVILLEZ
Sébastien BONTE

Auteurs:
Augustin HOUBA
Arnaud MOREAU
Cyril MOREAU
François VION



Année académique 2021-2022

# Table des matières

1	Part	rtie commune		
	1.1	Comm	un aux 2 diagrams	2
		1.1.1	Se connecter	2
		1.1.2	Se déconnecter	3
		1.1.3	Changer de mot de passe	4
		1.1.4	Changer la langue	5
		1.1.5	Créer un compte	6
	1.2	Applica	ation client	7
		1.2.1	Introduire une demande	7
		1.2.2	Afficher les notifications/demandes	8
		1.2.3	Voir la liste des portefeuilles	9
		1.2.4	Sélectionner un produit	10
		1.2.5	Modifier un produit	11
		1.2.6	Effectuer un virement	12
		1.2.7	Voir l'historique d'un ou plusieurs comptes	13
		1.2.8	Exporter l'historique	14
	1.3	Institut	ion financière	15
		1.3.1	Afficher la liste de ses clients	15
		1.3.2	Supprimer un client	16
		1.3.3	Ajouter un nouveau client	17
		1.3.4	Sélectionner un client	18
		1.3.5	Ouvrir un produit financier	19
		1.3.6	Clôturer un produit financier	20
		1.3.7	Afficher la liste des produits financiers de l'insitution	21
		1.3.8	Importer données	22
		1.3.9	Exporter les données	23
		1.3.10	Gérer les demandes	24
		1.3.11	Approuver une demande	25
		1.3.12	Refuser une demande	26
2	Exte		- Moreau Cyril	27
	2.1	Applica	ation client	27
		2.1.1	Voir taux de conversion devise	27
		2.1.2	Virement internationnal	28
	2.2	Institut	ion financière	30
		2.2.1	Ajouter une devise à un compte	
		2.2.2	Ajouter frais pour un pays	
		2.2.3	Modifier frais pays	

## 1 Partie commune

## 1.1 Commun aux 2 diagrams

### 1.1.1 Se connecter

Acteur:	Utilisateur et institution financière
Description:	Permet à l'utilisateur de s'identifier à l'application et d'accèder à son
	compte
Préconditions :	Le client n'est pas encore identifié
PostConditions :	Le client a accès à ses portefeuilles financiers ainsi qu'à toutes les fonc-
	tionnalités de l'application
Scénario principal :	Le client donne son login et son mot de passe.
	2. Une demande est envoyée au serveur afin de savoir si les don-
	nées sont correctes.
	3. Le serveur envoie une confirmation de connexion.
	4. Le client est connecté.
Scénario alternatif:	21. IV
	3b. Une erreur est survenue ou le client n'a pas introduit les bons
	identifiants.
	3b1. Un message d'erreur est affiché à l'écran.
	3b2. L'utilisateur est invité à réintroduire ses identifiants de
	connexion.
Trigger:	Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton se connecter.
Fréquence d'utilisation :	A chaque lancement de l'application et lorsque l'utilisateur souhaite
	changer de compte.

#### 1.1.2 Se déconnecter

Acteurs principaux	Utilisateur et institution financière
Description	Permet au client de se déconnecter du compte auquel il est connecté
	actuellement
Préconditions	Être connecté à un compte utilisateur.
PostConditions	L'interface utilisateur affiche la méthode de connexion et le client n'a
	plus accès à son compte sans s'être reconnecté.
Scénario principal	
	1. La session de l'utilisateur se ferme.
	2. L'utilisateur se trouve sur la page de connexion.
	. 0
Scénario alternatif	1
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant de se déconnecter.
Fréquence d'utilisation	Assez rare

#### 1.1.3 Changer de mot de passe

Acteur principaux	Client et institution financière.
Description	Permet à l'utilisateur de changer le mot de passe de son compte.
Préconditions	L'utilisateur est connecté à son compte et a rempli les champs pour son
	nouveau mot de passe.
PostConditions	Le mot de passe a été modifié.
Scénario principal	
	<ol> <li>Le cliet donne son mot de passe actuel ainsi que le nouveau mot de passe.</li> </ol>
	<ol> <li>Une demande est envoyée au serveur afin qu'il vérifie que le mot de passe actuel est correct.</li> </ol>
	3.
Scénario alternatif A	3b1 Le mot de passe est incorrect.
	3b2 Une erreur s'affiche à l'écran de l'utilisateur.
	3b3 L'utilisateur est invité à réintroduire son mot de passe.
	303 E atmisateur est invite a remittoduire son mot de passe.
Scénario alternatif B	5b1 Une erreur s'est produite.
	5b2 Une erreur s'affiche à l'écran de l'utilisateur.
	5b3 L'utilisateur revient à l'écran de changement de mot de passe.
Trigger	Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de changement de mot de
	passe.
Fréquence d'utilisation	Assez rare

## 1.1.4 Changer la langue

Acteurs principaux	Le client et l'institution fiancière
Description	Permet de changer la langue de l'application.
Préconditions	L'application est lancée.
PostConditions	La langue de l'application est changée.
Scénario principal	
	<ol> <li>L'utilisateur sélectionne sa langue favorite présente dans les fi- chiers de l'application.</li> </ol>
	2. Une demande est envoyée au serveur pour modifier la langue préférée de l'utilisateur.
	3. Le serveur a modifié la langue préférée de l'utilisateur.
	4. La langue change et un message de confirmation est affiché.
Scénario alternatif	
Trigger	Lorsque l'utilisateur confirme la langue qu'il souhaite avoir.
Fréquence d'utilisation	Moyenne
Note	Si l'utilisateur se connecte à son compte et que sa langue préférée n'est pas installée, un message est affiché et l'anglais est choisi par défaut.

### 1.1.5 Créer un compte

Acteurs principaux	Client et institution financière
Description	L'utilisateur crée un compte afin d'utiliser l'application.
Préconditions	L'application est lancée et l'utilisateur n'est pas connecté à un compte.
PostConditions	Le compte de l'utilisateur est créé et il est connecté.
Scénario principal	<ol> <li>L'utilisateur entre les informations dans les champs correspondants et confirme.</li> <li>Une vérification sur les informations est effectuée. (exemple : adresse mail ou username déjà utilisé)</li> <li>Une demande de création de compte est envoyée au serveur.</li> <li>Le serveur crée le compte et envoie une confirmation.</li> <li>L'utilisateur se retrouve sur l'écran d'acceuil, connecté à son compte.</li> </ol>
Scénario alternatif A	2a1 Un des identifiants est déjà utilisé. 2a2 Un message d'erreur apparaît à l'écran. 2a3 L'utilisateur est invité à changer ses identifiants pour créer son compte.
Scénario alternatif B	4b1 Une erreur s'est produite sur le serveur. 4b2 Une erreur apparaît à l'écran.
Trigger	Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton permettant de créer un compte.
Fréquence d'utilisation	Moyenne(lorsqu'un nouvelle utilisateur lance l'application)

## 1.2 Application client

### 1.2.1 Introduire une demande

Acteur principal	Le client
Description	Le client introduit une demande à une institution (demande d'accès aux
	virements, d'ajout de co-titulaire,)
Préconditions	Le client est connecté à un compte.
PostConditions	La demande du client est envoyée à l'insitution financière concernée et
	le client est averti que l'action s'est bien déroulée.
Scénario principal	
	Le client rempli le formulaire selon le type de demande qu'il souhaite envoyer
	<ol> <li>La demande est envoyée sur le serveur afin de la faire parvenir à l'institution financière concernée.</li> </ol>
	3. Le client est notifié de l'action effectuée.
Scénario alternatif	3b1 Une erreur s'est produite lors de la gestion de la requête par le serveur. 3b2 Un message d'erreur s'affiche à l'écran.
Trigger	Le client appuie sur le bouton permettant d'introduire une demande.
Fréquence d'utilisation	Assez souvent.

#### 1.2.2 Afficher les notifications/demandes

Acteur principal	Le client
Description	Permet au client de voir la liste de ses notifications ainsi que ses de-
	mandes
Préconditions	Le client est connecté à un compte
PostConditions	La liste est affichée
Scénario principal	
	Une demande est envoyée au serveur afin d'avoir accès à la liste du client.
	2. Le serveur renvoie la liste du client concerné.
	3. Le client a accès à ses notifications et demandes.
Scénario alternatif	2b1 Une erreur s'est produite. 2b2 Le client est notifié de l'erreur.
Trigger	Le client appuie sur le bouton permettant d'avoir accès à ses notifications/demandes
Fréquence d'utilisation	Moyenne

## 1.2.3 Voir la liste des portefeuilles

Acteur principal	Le client
Description	Affiche la liste des portefeuilles auxquels le client a accès.
Préconditions	L'application est lancée et le client est connecté à un compte
PostConditions	La liste des portefeuilles est affichée.
Scénario principal	
	<ol> <li>Une requête est envoyée au serveur afin d'avoir accès à la liste des portefeuilles du client.</li> </ol>
	2. Le serveur renvoie cette liste.
	3. La liste est affichée à l'écran du client.
Scénario alternatif	<ul><li>2b1 Une erreur est survenue lors de la gestion de la requête par le serveur.</li><li>2b2 Un message d'erreur est affiché.</li></ul>
Trigger	Le client appuie sur le bouton permettant de lister ses portefeuilles.
Fréquence d'utilisation	Très souvent.

### 1.2.4 Sélectionner un produit

Acteur principal	Le client
Description	Un client sélectionne un produit.
Préconditions	Le client est connecté à l'application et se trouve devant la liste des
	portefeuilles.
PostConditions	Le client a maintenant accès aux détails du produit (historique,)
Scénario principal	
	1. Le client sélectionne le produit qu'il souhaite voir
	2. Une demande est envoyée au serveur pour avoir accès à l'historique du produit
	3. Le serveur revnoie l'historique.
	4. Le client se retrouve sur la page de selection de produit et l'historique du compte est affiché
Scénario alternatif	3b1 Une erreur s'est produite. 3b2 L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	Le client clique sur un produit dans la liste de portefeuilles
Fréquence d'utilisation	Assez souvent

## 1.2.5 Modifier un produit

Acteur principal	Le client
Description	Choix d'activer ou de désactiver un produit
Préconditions	Le client est connecté à son compte et a sélectionné un produit.
PostConditions	Le compte du client a été activé ou désactivé.
Scénario principal	
	1. Le client choisi d'activer/désactiver un compte.
	2. Une demande de modification est envoyée au serveur.
	3. Le serveur renvoie une confirmation.
	4. Un message de succès est affiché.
Scénario alternatif	3b1 Une erreur est survenue lors du traitement de la demande par le servuer 3b2 Un message d'erreur est affiché à l'écran de l'utilisateur.
Trigger	Le client clique sur un bouton de modification de compte.
Fréquence d'utilisation	Moyenne

#### 1.2.6 Effectuer un virement

Acteur principal	Le client
Description	Effectuer une transaction entre deux comptes bancaires.
Préconditions	Être connecté à un compte et effectuer le virement via un compte auto-
	risé.
PostConditions	Le virement a bien été enregistré et est prêt à être envoyé.
Scénario principal	
	L'utilisateur donne le numéro de compte du bénéficiaire
	2. Le client donne le monde du virement qu'il souhaite effectuer.
	3. Une demande est envoyée au serveur.
	4. Une confirmation est reçue par le client.
Scénario alternatif	<ul> <li>4b1 Une erreur s'est produite lors de la gestion de la demande par le serveur.</li> <li>4b2 Le client est notifié de l'erreur.</li> </ul>
Trigger	Lorsque le client clique sur le bouton de virement.
Fréquence d'utilisation	Souvent

## 1.2.7 Voir l'historique d'un ou plusieurs comptes

Acteur principal	Le client
Description	Affiche l'historique du/des comptes(s) que le client a selectionné sur la
	période sélectionnée.
Préconditions	Le client a selectionné au moins un produit
PostConditions	L'historique est affiché.
Scénario principal	Une demande est envoyée au serveur afin d'avoir l'historique des produits sélectionnés.
	2. Le serveur renvoie les données demandées.
	3. L'application affiche les données et peut ensuite changé la méthode d'affichage et la période d'affichage.
Scénario alternatif	<ul> <li>2b1 Une erreur survient lors de la gestion de la demande par le serveur.</li> <li>2b2 Le client est invité a réintroduire sa demande ou de contacter un administrateur.</li> </ul>
Trigger	Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'accéder à l'historique.
Fréquence d'utilisation	Moyenne

### 1.2.8 Exporter l'historique

Acteur principal	Le client
Description	Permet d'exporter l'historique d'un ou plusieurs comptes vers des fi-
	chiers en format CSV ou JSON
Préconditions	Être connecté à un compte et être devant la visualisation d'historique.
PostConditions	Le fichier est exporté sur la machine de l'utilisateur dans le format
	choisi
Scénario principal	
	<ol> <li>L'application demande au client de choisir sous quel format il souhaite l'exporter.</li> </ol>
	2. Le fichier est exporté sur la machine du client sous le format sélectionné.
Scénario alternatif	2b1 Une erreur s'est produite.
	<u> </u>
	2b2 Le client est informé de l'erreur.
Trigger	Le client clique sur le bouton permettant d'exporter les données.
Fréquence d'utilisation	Assez rare/moyenne

## 1.3 Institution financière

#### 1.3.1 Afficher la liste de ses clients

Acteur principal	Institution financière
Description	Liste les clients de l'institution fiancière.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution financière.
PostConditions	La liste des clients de l'institution est affichée
Scénario principal	<ol> <li>Une demande est envoyée au serveur pour connaître la liste des clients.</li> <li>La liste des clients est renvoyées par le serveur</li> <li>La liste est affichée.</li> </ol>
Scénario alternatif	2b1 Une erreur est survenue. 2b2 L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur clique sur le bouton permettant de lister les clients de l'institution financière.
Fréquence d'utilisation	Assez souvent.

### 1.3.2 Supprimer un client

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à l'institution de supprimer un client de leur liste.
Préconditions	Avoir affiché la liste de clients.
PostConditions	Le client est supprimé de la liste des clients de l'institution.
Scénario principal	
	1. L'institution choisi le client à supprimer
	2. Une demande de suppression est envoyée au serveur.
	3. Le serveur supprime le client de la liste des clients de l'institution.
	4. Une notification est envoyée au client concerné.
	5. Une confirmation est envoyée à l'institution.
Scénario alternatif	2b-4b Une erreur est survenue
	→ L'utilisateur est notifie de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant de supprimer un client.
Fréquence d'utilisation	Assez rare.

### 1.3.3 Ajouter un nouveau client

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à l'institution d'ajouter un nouveau client dans leur liste
Préconditions	Avoir affiché la liste des clients de l'institution.
PostConditions	Un client est ajouté à la liste.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur rentre les informations du client à ajouter.
	2. Une demande d'ajout est envoyée au serveur.
	3. Le serveur renvoie une confirmation.
	4. L'utilisateur est notifié que tout s'est bien passé.
Scénario alternatif	3b1 Une erreur s'est produite. 3b2 L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'ajouter un client.
Fréquence d'utilisation	Moyenne.

#### 1.3.4 Sélectionner un client

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet de sélectionner un client dans la liste des clients de l'institution
	et de voir tous les produis qu'il possède dans cette institution.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution financière
PostConditions	La liste des produits du client sélectionné est affichée.
Scénario principal	
	L'utilisateur clique sur un client à afficher
	<ol> <li>Une demande est envoyée au serveur afin d'avoir accès à tous les comptes du client dans cette institution.</li> </ol>
	3. Le serveur renvoie la liste des produits.
	4. Les données sont finalement affichées.
Scénario alternatif	3b1 Une erreur est survenue. 3b2 Un message d'erreur notifie l'utilisateur qu'une erreur s'est produite.
Trigger	L'institution financière clique sur un client
Fréquence d'utilisation	Souvent

### 1.3.5 Ouvrir un produit financier

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet d'ouvrir un nouveau produit financier pour un certain client
Préconditions	Avoir sélectionné un client
PostConditions	Le produit du client a été ouvert et le client a été notifié.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur donne les informations permettant la création d'un produit financier (N° national du client, type du produit,)
	2. Une demande est envoyée au serveur afin d'ajouter le produit.
	3. Le client concerné est notifié.
	4. Le serveur renvoie un confirmation de l'ajout.
	5. L'utilisateur est notifié de la réussite de la requête.
Scénario alternatif A	3a1 La notification n'a pas pu être envoyée.
	3b2 L'action est annulée et l'utilisateur est informé de l'erreur.
Scénario laternatif B	<ul><li>2a1 Une erreur s'est produite lors de l'ajout du compte.</li><li>2a2 L'utilisateur est informé.</li></ul>
Trigger	L'utilisateur clique sur le bouton permettant d'ouvrir un compte.
Fréquence d'utilisation	Assez rare.

### 1.3.6 Clôturer un produit financier

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet de clôturer un produit existant
Préconditions	Avoir selectionné un client.
PostConditions	Le produit est supprimé et le client est notifié.
Scénario principal	
	1. L'institution selectionne le produit à clôturer.
	2. Une demande de clôture est envoyée au serveur.
	3. Le client concerné est notifié
	4. Le serveur envoie une confirmation de la clôture du produit.
	5. L'utilisateur est informé de la bonne clôture du produit.
Scénario alternatif A	2b1 Une erreur s'est produite lors de la cloture du produit. 2b2 L'utilisateur est notifié.
Scénarion alternatif B	3b1 La notification n'a pas été envoyée. 3b2 L'action est annulée et l'utilisateur est informé de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur clique sur le bouton permettant de clôturer un compte.
Fréquence d'utilisation	Assez rare.

## 1.3.7 Afficher la liste des produits financiers de l'insitution

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Affiche la lsite des tous les produits financiers ouvert dans cette institu-
	tion.
Préconditions	Être connecté à un compte d'un institution.
PostConditions	Avoir la liste des données demanée à l'écran.
Scénario principal	<ol> <li>L'utilisateur choisi les critère d'affichage des données.</li> <li>Une demande est envoyée au serveur afin de récupérer cette liste.</li> <li>Le serveur renvoie les données</li> <li>Les données sont affichées.</li> </ol>
Scénario alternatif	3b1 Une erreur s'est produite. 3b2 L'utilisateur est informé de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur clique sur le bouton permettant d'afficher les données
Fréquence d'utilisation	Moyenne.

#### 1.3.8 Importer données

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à l'institution d'importer leurs données afin d'actualiser la base
	de données
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution
PostConditions	Les données ont été ajoutée dans la base de données.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur donne le fichier à importer.
	<ol> <li>L'application vérifie que les données sont au bon format et véri- fie que ce sont bien les données de l'insitution.</li> </ol>
	3. Une demande d'ajout est envoyé au serveur
	4. Le serveur renvoie une confirmation.
	5. L'utilisateur est informé que tout s'est bien passé.
Scénario alternatif A	2a1 Les données ne sont pas au bon format 2a2 L'utilisateur est invité à changé le fichier qu'il souhaite envoyer.
Scénario alternatif B	2b1 Les données n'appartiennent pas à l'institution. 2b2 L'utilisateur est informé de l'erreur.
Scénario alternatif C	4c1 Une erreur s'est produite sur le serveur. 4c2 L'utilisateur est informé.
Trigger	L'utilisateur appuie sur un bouton permettant d'importer les données.
Fréquence d'utilisation	Assez rare.

### 1.3.9 Exporter les données

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet d'exporter les données affichées.
Préconditions	Avoir affiché des données.
PostConditions	Un fichier au format CSV ou JSON est exporté sur la machine de l'uti-
	lisateur
Scénario principal	<ol> <li>L'application demande à l'utilisateur sous quel format il souhaite exporter les données.</li> <li>Le fichier est exporté sur la machine de l'utilisateur.</li> </ol>
Scénario alternatif	2b1 Erreur lors de la génération du fichier. 2b2 L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	Le client appuie sur le bouton permettant d'exporter les données.
Fréquence d'utilisation	Moyenne.

#### 1.3.10 Gérer les demandes

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à une institution de lister les demandes des utilisateurs en at-
	tente.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution.
PostConditions	Avoir la liste des demandes en attente affichée.
Scénario principal	<ol> <li>L'utilisateur demande d'afficher la liste des demandes.</li> <li>Une demande est envoyée au serveur.</li> <li>Le serveur renvoie la liste.</li> <li>La liste est affichée.</li> </ol>
Scénario alternatif	3b1 Erreur lors de la requête 3b2 L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'accéder aux demandes.
Fréquence d'utilisation	Assez souvent.

### 1.3.11 Approuver une demande.

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à une institution financière d'approuver une demande.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution et avoir affiché la liste des
	demandes.
PostConditions	La demande a été approuvée et une notification est envoyée à l'utilisa-
	teur.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur approuve la demande d'un client.
	<ol> <li>Une notification est envoyée à l'utilisateur pour le prévenir que sa demande a été acceptée.</li> </ol>
	3. Le serveur renvoie une confirmation que tout s'est bien passé.
	4. L'utilisateur est notifié que tout s'est bien passé.
Scénario alternatif	2b1 Une erreur s'est produite.  → L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'approuver une demande
Fréquence d'utilisation	Assez souvent

#### 1.3.12 Refuser une demande.

Acteur principal	Institution fiancière
Description	Permet à une institution financière de refuser une demande.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution et avoir affiché la liste des
	demandes.
PostConditions	La demande a été refusée et une notification est envoyée à l'utilisateur.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur approuve la demande d'un client.
	2. Une notification est envoyée à l'utilisateur pour le prévenir que sa demande a été refusée.
	3. Le serveur renvoie une confirmation que tout s'est bien passé.
	4. L'utilisateur est notifié que tout s'est bien passé.
Scénario alternatif	2b1 Une erreur s'est produite.  → L'utilisateur est notifié de l'erreur.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant de refuser une demande
Fréquence d'utilisation	Assez souvent

# 2 Extension 2 - Moreau Cyril

## 2.1 Application client

## 2.1.1 Voir taux de conversion devise

Acteur principal	Client
Description	Permet à un client de voir les taux actuels de conversions, calculer la
	transformations entre devise et permet de voir l'historique des taux de
	conversion de cette devise.
Préconditions	Être connecté à un compte client.
PostConditions	Taux de conversion de chaque devise affichée et calcul de transformation effectué.
Scénario principal	
	<ol> <li>L'application envoie une demande au serveur afin de récupérer le taux de conversion d'une devise.</li> </ol>
	2. Le serveur renvoie ce qui a été demandé.
	3. Si l'utilisateur a entré un calcul à effectuer, l'application effectue le calcul.
	4. Les taux de conversion, le résultat du calcul sont affichés ainsi que l'historique des taux de conversion sont affichés.
Scénario alternatif	2b1 Une erreur s'est produite lors de la requête.
	2b2 L'action est annulée et un message d'erreur s'affiche.
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'afficher le taux de conversion de devise.
Fréquence d'utilisation	Moyenne

#### 2.1.2 Virement internationnal

Acteur principal	Client
Description	Permet au client d'effectuer un virement vers un compte d'une institu-
	tion se trouvant dans un autre pays.
Préconditions	Être connecté à un compte client, pouvoir effectuer des virement et ef-
	fectuer ce virement vers un compte hors zone SEPA
PostConditions	Virement effectué avec les délais supplémentaires et frais supplémen-
	taires ajoutés.
Scénario principal	
	<ol> <li>L'utilisateur entre le numéro SWIFT de la banque vers laquelle il souhaite effectuer le virement ainsi que l'adresse complète du bénéficiaire.</li> </ol>
	<ol> <li>L'application converti si besoin le montant du virement vers la devise du nouveau compte.</li> </ol>
	<ol> <li>Les frais de conversion ainsi que les délais sont calculé par l'ap- plication.</li> </ol>
	4. L'application demande à l'utilisateur qui doit payer les frais supplémentaires (Lui-même, bénéficiaire ou les deux)
	5. Une requête est envoyée au serveur afin d'ajouter cette transaction.
	6. Le serveur renvoie une confirmation de l'ajout.
	7. L'utilisateur est notifié que le virement a été accepté.
Scénario alternatif A	1a1 L'utilisateur n'a pas entré un swift valide et/ou une adresse valide.
	1a2 Un message d'erreur invite l'utilisateur à recommencer en changeant les paramètres.
Scénario alternatif B	2b1 L'application n'arrive pas à accéder au taux de conversion de la devise.
	2b2 Un message d'erreur est affiché et invite l'utilisateur à rééssayer plus tard.
Scénario alternatif C	6c1 Le serveur renvoie un message d'erreur. 6c2 L'action est annulée et l'utilisateur est notifié de l'erreur
Trigger	L'utilisateur souhaite effectuer un virement vers un compte d'une
	banque se trouvant hors zone SEPA
Fréquence d'utilisation	Assez souvent.

## 2.2 Institution financière

#### 2.2.1 Ajouter une devise à un compte

Acteur principal	Institution financière
Description	Permet à un institution d'ajouter un devise à un compte multidevise.
Préconditions	Avoir selectionné un compte multidevise et être connecté à un compte
	d'une institution.
PostConditions	Un nouveau subAccount est ajouté avec la devise choisie.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur choisi la devise à ajouter.
	2. Une demande est envoyée au serveur afin de créer un subaccount
	3. Le client concerné est notifié que le compte a été créé
	4. Le serveur renvoie une confirmation que tout s'est bien passé.
	5. L'utilisateur est informé que tout s'est bien passé.
Scénario alternatif A	3a1 Le message de notification n'a pas pu être envoyé. 3a2 l'action est annulée et un message d'erreur est envoyé à l'utilisateur.
Scénario alternatif B	4b1 Une erreur s'est produite lors de la création du compte. 4b2 L'action est annulée et un message d'erreur s'affiche.
Trigger	Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'ajouter une de-
	vise à un compte.
Fréquence d'utilisation	Moyenne.

### 2.2.2 Ajouter frais pour un pays

Acteur principal	Institution financière
Description	Permet à une institution financière de rajouter un pays dans la liste des
	pays disponible pour effectuer un virement internationnal.
Préconditions	Être connecté à un compte d'une institution financière.
PostConditions	Le pays et ses frais ont été ajoutés à la liste de pays disponible pour
	cette institution.
Scénario principal	
	1. L'utilisateur choisi le pays à ajouter(FR-BE,) ainsi que les frais
	lorsqu'un de leur client effectue un virement vers ce pays.
	2. Une requête est envoyée au serveur afin d'ajouter le pays dans
	la base de données.
	3. Une confirmation est envoyée par le serveur.
	4. L'utilisateur est informé que tout s'est bien passé.
	-
Scénario alternatif	3b1 Une erreur s'est produite sur le serveur.
	<u> </u>
	3b2 L'action est annulée et l'utilisateur est informé.
Time	T2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Trigger	L'utilisateur appuie sur le bouton permettant d'ajouter un pays
Fréquence d'utilisation	Assez souvent.

### 2.2.3 Modifier frais pays

Acteur principal	Institution financière
Description	Permet à un institution de modifier les frais d'un pays
Préconditions	Être connecté à un compte d'une application fiancière.
PostConditions	Les frais ont été modifiés.
Scénario principal	
	<ol> <li>L'utilisateur affiche la liste des pays déjà présent dans son insti- tution et choisi le pays à modifier.</li> </ol>
	2. L'utilisateur entre le montant des nouveaux frais.
	3. Une demande de modification est envoyée au serveur.
	4. Le serveur renvoie un message disant que tout s'est bien passé.
	5. L'utilisateur est notifié.
Scénario alternatif	4b1 Une erreur s'est produite. 4b2 L'utilisateur est notifié qu'une erreur s'est produite et l'action est annulée.
Trigger	L'utilisateur clique sur le bouton permettant de modifier les frais d'un
	pays.
Fréquence d'utilisation	Moyenne