Wahadło Oberbecka jako metoda weryfikacji praw ruchu obrotowego bryły sztywnej


Paweł Konopka*
opiekun: dr Magdalena Skalska
I Pracownia Fizyczna, Instytut Fizyki UJ
data rozpoczęcia ćwiczenia: 11 marca 2026

Streszczenie

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie praw ruchu obrotowego bryły sztywnej przy pomocy Wahadła Oberbecka. Eksperyment jest podzielony na trzy części, w których badana jest zależność kwadratu czasu przejścia odważnika pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. W pierwszej części badana jest zależność od odległości pomiędzy punktami, w drugiej od kwadratu odległości dodatkowych odważników od osi obrotu wahadła, a w trzeciej zależność od odwrotności masy odważnika. Rozważania teoretyczne sugerują, że każda z tych zależności jest liniowa. Możliwe jest więc dopasowanie krzywej do danych pomiarowych przy pomocy regresji liniowej, co udało się. Obliczony moment bezwładności jest podobny dla każdej z trzech zależności, lecz różny od próby oszacowania jego wartości poprzez przybliżenie wahadła jako walca.

1. Podstawy teoretyczne

Kluczowym przyrządem w doświadczeniu jest wahadło Oberbecka †. Jest to poziomy pręt obracający się wokół pionowej osi przechodzącej przez jego środek. Do tego pręta można przyczepiać dodatkowe obciążenia w kształcie walca o różnej masie na wybranej przez siebie odległości. Dzięki temu jesteśmy w stanie w sposób kontrolowany zwiększać moment bezwładności wahadła [3]. Schemat układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka przedstawia Rysunek 1.



Rysunek 1: Schemat układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka. Źródło: I Pracownia Fizyczna, *Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej (M7)*, Instytut Fizyki UJ [3].

Moment bezwładności walca o masie M_W, promieniu R_W i wysokości H_W, dla prostopadłej do jego osi symetrii i przechodzącej przez środek masy $J_\mathrm{W,CM}$ opisuje wzór (1).

$$J_\mathrm{W,CM} = M_\mathrm{W}\left(\frac{1}{4}R_\mathrm{W}^2 + \frac{1}{12}H_\mathrm{W}^2\right) \tag{1}$$

Dokładając do wahadła jednorodny ciężarek w kształcie walca o masie M_W, promieniu R_W i wysokości H_W, którego środek znajduje się w odległości d_W od osi obrotu wahadła, zwiększamy moment bezwładności układu o wartość J_W daną wzorem (2) gdzie $J_\mathrm{W,CM}$ jest momentem bezwładności wyrażonym wzorem (1) [3].

$$\begin{aligned} J_\mathrm{W} &= J_\mathrm{W,CM} + M_\mathrm{W}d_\mathrm{W}^2 \\ &= M_\mathrm{W}\left(\frac{1}{4}R_\mathrm{W}^2 + \frac{1}{12}H_\mathrm{W}^2 + d_\mathrm{W}^2\right) \end{aligned} \tag{2}$$

Jeśli symetrycznie, po obu stronach wahadła dołożymy ciężarki o zbliżonych masach M_{W_1} oraz M_{W_2}, to sumaryczny ich sumarycznie zwiększymy moment bezwładności o wartość $J_\mathrm{W,S}$ opisaną wzorem (3), gdzie J_{W_i} są momentami bezwładności pojedynczych ciężarków wokół osi wahadła, a $M_\mathrm{W,S}$ sumą mas obu ciężarków: $M_\mathrm{W,S} = M_{\mathrm{W}_1} + M_{\mathrm{W}_2}$ [3].

$$\begin{aligned} J_\mathrm{W,S} &= J_{\mathrm{W}_1} + J_{\mathrm{W}_2} \\ &= (M_{\mathrm{W}_1} + M_{\mathrm{W}_2})\left(\frac{1}{4}R_\mathrm{W}^2 + \frac{1}{12}H_\mathrm{W}^2 + d_\mathrm{W}^2\right) \\ &= M_\mathrm{W,S}\left(\frac{1}{4}R_\mathrm{W}^2 + \frac{1}{12}H_\mathrm{W}^2 + d_\mathrm{W}^2\right) \end{aligned} \tag{3}$$

Suma momentów bezwładności dla osi przechodzących przez środki ciężarków $J_\mathrm{W,CM,S}$ jest opisana wzorem (4).

$$\begin{aligned} J_\mathrm{W,CM,S} &= J_{\mathrm{W}_1,\mathrm{CM}} + J_{\mathrm{W}_2,\mathrm{CM}} \\ &= M_\mathrm{W,S}\left(\frac{1}{4}R_\mathrm{W}^2 + \frac{1}{12}H_\mathrm{W}^2\right) \end{aligned} \tag{4}$$

Sumaryczny moment bezwładności jest sumą własnego momentu bezładności oraz dodatkowego obciążenia: $J = J_\mathrm{X} + J_\mathrm{W,S}$. Przez J_X oznaczamy szukany moment bezwładności nieobciążonego wahadła.

Wahadło jest wprawiane w ruch obrotowy przez moment siły tworzony przez siłę naciągu linki, która jest prostopadła i oddalona o r od osi wahadła. Siła naciągu

*pawel.konopka@student.uj.edu.pl
†Wahadło jest nazwane nazwiskiem **Antona Oberbecka** – niemieckiego fizyka żyjącego w latach 1846 – 1900 [6].

powstaje dzięki ciężarowi ciężarka o masie m zawieszonego na lince. Przyspieszenie liniowe ciężarka jest stałe w czasie i opisuje je wzór (5) [3].

$$a = \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}t^2} = \frac{mgr^2}{J_\mathrm{X} + J_\mathrm{W,S} + mr^2} \tag{5}$$

Kluczowym założeniem następnych zależności teoretycznych jest to, że przy pierwszym pomiarze czasu, prędkość ciężarka jest zerowa ($v_0 = 0$). Dzięki temu wzór na przebytą wysokość h jest następujący:

$$h(t) = \int_{t_0}^{t_0+t} at\,\mathrm{d}t = \frac{at^2}{2} + v_0 = \frac{at^2}{2} \tag{6}$$

1.1 Zależność I: t^2 od h

Dla stałego ciężarka o masie m, oraz braku dodatkowych obciążeń wahadła, zależność kwadratu czasu t^2 od przebytej wysokości h jest funkcją liniową bez wyrazu wolnego przedstawioną równaniem (7), gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim [3].

$$t^2(h) = \frac{2}{g}\left(\frac{J_\mathrm{X}}{mr^2} + 1\right) h \tag{7}$$

W przypadku dopasowania prostej $t^2(h) = ah$, z zależności (7) otrzymujemy wzór (8) na moment bezwładności nieobciążonego wahadła J_X od współczynnika kierunkowego prostej a.

$$J_\mathrm{X} = mr^2\left(\frac{ag}{2} - 1\right) \tag{8}$$

1.2 Zależność II: t^2 od d_W^2

Dla stałego ciężarka o masie m, oraz stałej wysokości pomiarowej h, zależność kwadratu czasu t^2 od odległości od środka wahadła d_W^2 dodatkowych obciążeń jest funkcją liniową opisaną wzorem (9). $M_\mathrm{W,S}$ jest sumą mas obu dodatkowych obciążeń, a $J_\mathrm{W,CM,S}$ sumą momentów bezwładności względem osi przechodzącej przez środek każdego z ciężarków [3].

$$\begin{aligned} t^2(d_\mathrm{W}^2) &= \\ &= \frac{2hM_\mathrm{W,S}}{mgr^2} d_\mathrm{W}^2 \\ &+ \frac{2h}{g}\left(\frac{J_\mathrm{X} + J_\mathrm{W,CM,S}}{mr^2} + 1\right) \end{aligned} \tag{9}$$

Równanie (9) sugeruje, że parametr kierunkowy a dopasowanej prostej powinien mieć wartość tożsamą z wyrażeniem (10).

$$a = 2\frac{hM_\mathrm{W,S}}{mgr^2} \tag{10}$$

Z równania (9) wynika, że moment bezwładności wahadła bez obciążenia J_X nie zależy od współczynnika kierunkowego prostej a, a jedynie od wyrazu wolnego b. Wartość szukanego momentu bezwładności wyrażona jest wzorem (11).

$$J_\mathrm{X} = mr^2\left(\frac{bg}{2h} - 1\right) - J_\mathrm{W,CM,S} \tag{11}$$

1.3 Zależność III: t^2 od m^{-1}

Dla stałej wysokości pomiarowej h oraz braku dodatkowych obciążeń wahadła, zależność kwadratu czasu t^2 od odwrotności masy ciężarka m^{-1} jest funkcją liniową opisaną równaniem (12) [3].

$$t^2(m^{-1}) = \frac{2hJ_\mathrm{X}}{gr^2} m^{-1} + \frac{2h}{g} \tag{12}$$

Równanie (12) sugeruje, że wyraz wolny b dopasowanej prostej powinien mieć wartość tożsamą z wyrażeniem (13).

$$b = \frac{2h}{g} \tag{13}$$

Z równania (12) wynika, że moment bezwładności wahadła bez obciążenia J_X nie zależy od wyrazu wolnego b, a jedynie od współczynnika kierunkowego prostej a. Wartość szukanego momentu bezwładności wyrażona jest wzorem (14).

$$J_\mathrm{X} = \frac{agr^2}{2h} \tag{14}$$

1.4 Uproszone szacowanie momentu bezwładności wahadła

Moment bezwładności nieobciążonego wahadła można oszacować, traktując je jako walec obracający się względem osi prostopadłej do osi symetrii obrotowej. Wahadło wykonane jest z aluminium, którego gęstość ρ_A ma wartość (15).

$$\rho_\mathrm{A} = 2.7\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3} \tag{15}$$

Korzystając ze wzoru na objętość walca, jesteśmy w stanie wyznaczyć objętość pręta: $V_\mathrm{P} = \pi r_\mathrm{P}^2 l_\mathrm{P}$. Znając gęstość pręta z wartości (15), wiemy, że masa pręta M_P będzie miała wartość (16).

$$M_\mathrm{P} = \rho_\mathrm{P} V_\mathrm{P} = \pi \rho_\mathrm{P} r_\mathrm{P}^2 l_\mathrm{P} \tag{16}$$

Następnie, używając wzoru (1) na moment bezwładności walca oraz wzoru (16) na masę pręta, jesteśmy w stanie wyznaczyć wzór (17) na moment bezwładności wahadła, jako funkcji długości oraz promienia pręta. Wynik oznaczymy jako J_Sz.

$$\begin{aligned} J_\mathrm{Sz} &= \\ &= M_\mathrm{P}\left(\frac{1}{4}r_\mathrm{P}^2 + \frac{1}{12}l_\mathrm{P}^2\right) \\ &= \frac{\pi}{12}\rho_\mathrm{P} r_\mathrm{P}^2 l_\mathrm{P}\left(3r_\mathrm{P}^2 + l_\mathrm{P}^2\right) \end{aligned} \tag{17}$$

2. Układ pomiarowy

Zdjęcie układu pomiarowego z widocznym Wahadłem Oberbecka oraz bramkami elektronicznymi służącymi do pomiaru czasu przedstawia Rysunek 2.



Rysunek 2: Zdjęcie układu pomiarowego z widocznym Wahadłem Oberbecka oraz bramkami elektronicznymi służącymi do pomiaru czasu.

2.1 Pomiary czasu

Do pomiarów czasu użyte zostały bramki elektroniczne. Pozwala to na odczyt z niepewnością systematyczną rzędu 10^{-3} s.

2.2 Pomiary długości

Każdy z pomiarów długości w doświadczeniu został wykonany przy użyciu suwmiarki (długości poniżej 10 cm) lub miary zwijanej (pomiary od 10 cm). Oba te przyrządy posiadają tę samą systematyczną niepewność graniczną: $\Delta l = 1$ mm.

Niepewność standardowa pomiarów długości $u(l)$ obliczona została przy pomocy wzoru (41) na konwersję niepewności granicznej Δl na standardową i ma wartość (18).

$$u(l) = \frac{\Delta l}{\sqrt{3}} \approx 0.58 \text{ mm} \tag{18}$$

2.3 Pomiary masy

Każdy z pomiarów masy został wykonany przy użyciu wagi laboratoryjnej o działce legalizacyjnej $e = 0.1$ g. Wartość ta zostanie przyjęta jako niepewność graniczna pomiarów masy: $\Delta M = 0.1$ g. Niepewność standardowa obliczona została przy pomocy wzoru (41) na konwersję niepewności granicznej Δm na standardową i ma wartość (19).

$$u(M) = \frac{\Delta M}{\sqrt{3}} \approx 58 \text{ mg} \tag{19}$$

3. Przebieg pomiarów

3.1 Pomiary czasu

Dla każdej z trzech badanych zależności wykonanych zostało 5 serii pomiarowych. Każda seria składała się z 10 pomiarów czasu.

Ze względu na bardzo wysoką precyzję bramki elektronicznej (systematyczna niepewność graniczna wynosi 10^{-3} s) oraz stosunkowo sporą niepewność statystyczną serii pomiarów: $\geq 3.2 \cdot 10^{-2}$ s, za niepewność pomiarów czasu posłużyła jedynie niepewność statystyczna.

3.2 Pomiary długości i masy

Wielokrotne pomiary długości przy pomocy suwmiarki oraz miary zwijanej dawały za każdym razem takie same wyniki. Tak samo było dla pomiarów masy przy użyciu wagi laboratoryjnej. Z tego względu za niepewności długości oraz masy posłużą niepewności systematyczne mające wartości (18) i (19).

4. Wyniki i dyskusja

4.1 Regresja liniowa

Dla każdej z trzech badanych zależności potrzebne jest dopasowanie prostej do danych pomiarowych przy użyciu regresji liniowej. W każdym przypadku wartości szukanej funkcji liniowej odpowiadają kwadratowi czasu t^2.

Wzór (20) na niepewność kwadratu czasu $u(t^2)$ uzyskany został przy pomocy zależności (42).

$$u(t^2) = 2\bar{t}\, u(t) \tag{20}$$

Regresja liniowa przeprowadzona została w programie *OriginLab* [‡]. Ze względu na różne wartości niepewności wartości t^2, użyta została regresja ważona w wariancie *Instrumental*. Waga w_i danego punktu pomiarowego (x_i, y_i) jest dana jako $w_i = (u(y_i))^{-2}$ [5].

4.2 Parametry stałe wahadła

Promień, na którym siła naciągu linki generuje moment siły, jest w rozważaniach teoretycznych niezmienny. W praktyce dokładna wartość tego promienia jest trudna do zmierzenia, gdyż linka czasem nawinięta jest bezpośrednio na metalowy walec, a czasem sama tworzy dodatkową pełną warstwę znacząco zwiększającą promień. Wartość promienia r została więc oszacowana jako średnia pomiędzy tymi dwoma sytuacjami. Do niepewności granicznej pomiaru promienia wahadła dodana została połowa grubość linki, gdyż w danym pomiarze nie wiadomo jak akurat linka się ułożyła. Otrzymana została wartość (21).

$$r = 8.00(58) \text{ mm} \tag{21}$$

4.3 Przyspieszenie ziemskie

Jako przyspieszenie ziemskie na terenie Krakowa przyjmujemy wartość (22) [2].

$$g = 9.8100(5)\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \tag{22}$$

[‡] https://www.originlab.com/

4.4 Zależność I: t^2 od h

4.4.1 Pomiary

Ciężarek zawieszony na linie podczas badania tej zależności ma masę o wartości (23).

$$m = 32.20(12)\ g \tag{23}$$

Wyniki pomiarów h i t dla zależności I oraz obliczony kwadrat czasu t^2 wraz z niepewnością przedstawione są w Tabeli 1.

Tabela 1: Wyniki pomiarów dla zależności I: wysokość h przebyta przez ciężarek, średni zmierzony czas t z niepewnością oraz obliczony kwadrat czasu $\bar{t}^2$ wraz z niepewnością.

Lp.	h [cm]	$\bar{t}$ [s]	$\bar{t}^2$ [s^2]
1	17.3	6.2(1)	38(2)
2	31.7	9.0(2)	81(2)
3	46.0	11.2(1)	126(3)
4	65.1	13.3(2)	177(3)
5	85.5	15.4(2)	238(5)

4.4.2 Regresja liniowa

W wyniku regresji liniowej uzyskane zostały parametry prostej o wartościach (24).

$$\begin{aligned} a &= (294.1 \pm 4.3)\ \mathrm{s^2 m^{-1}} \\ b &= (-12.3 \pm 1.7)\ \mathrm{s^2} \end{aligned} \tag{24}$$

Miara dopasowania R^2 ma wartość: $R^2 = 0.99937$, co z ogromnym zapasem spełnia warunek dobrego dopasowania krzywej w regresji $R^2 \geq 0.99$ [1].

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że oczekiwana w rozważaniach teoretycznych zerowa wartość wyrazu wolnego prostej (wzór 7) nie mieści się w przedziale ufności $3u(b)$, co pokazuje wzór (25). Może to sugerować rozbieżność, między rozważaniami teoretycznymi, a realiami układu doświadczalnego.

$$\begin{aligned} 0 \notin\ & (-17.2, -7.5)\ \mathrm{s^2} \\ \approx\ & \big(\bar{b} - 3u(b), \bar{b} + 3u(b)\big) \end{aligned} \tag{25}$$


Dane z Tabeli 1 wraz z dopasowaną krzywą o parametrach (24) zaprezentowane zostały na wykresie: Rysunek 3.

4.4.3 Obliczenie momentu bezwładności

Przy użyciu wzoru (8) jesteśmy w stanie obliczyć moment bezwładności nieobciążonego wahadła J_X zależnością I: wynik (26). Używamy do tego zmierzonych wcześniej wartości: (21), (22), (23) oraz (24). Obliczoną wartość (26) oznaczamy jako J_I.

$$J_\mathrm{I} = 2.97(44) \cdot 10^{-3}\ \mathrm{kg\ m^2} \tag{26}$$

Niepewność wyniku (26) J_I policzona została przy użyciu wzoru (43). Informacja o tym, w jakim stopniu dane składniki wpływają na niepewność wyniku znajduje się w Tabeli 2.



Rysunek 3: Dane pomiarowe dla Zależności II wraz z dopasowaniem regresji liniowej: $t^2(h) = ah + b$. Niepewności t^2 są ledwo widoczne na wykresie, niepewności h są na tyle małe, że nie widać ich wcale.

Tabela 2: Czynniki wpływające na niepewność pomiaru J_X zależnością I dla każdej wielkości (x).

Lp.	x	$\left(\frac{\partial J_\mathrm{X}}{\partial x} u(x)\right)^2$ [$kg^2\ m^4$]
1	r	$1.8 \cdot 10^{-7}$
2	a	$1.9 \cdot 10^{-9}$
3	m	$4.5 \cdot 10^{-10}$
4	g	$2.3 \cdot 10^{-14}$

4.5 Zależność II: t^2 od d_W^2

4.5.1 Pomiary

Ciężarek zawieszony na linie podczas badania tej zależności ma masę o wartości (27).

$$m = 98.50(12)\ \mathrm{g} \tag{27}$$

Badana wysokość h ma w tym scenariuszu stałą wartość (28).

$$h = 19.800(58)\ \mathrm{cm} \tag{28}$$

Krążki użyte jako dodatkowe obciążenia przy padaniu tej zależności mają masy $M_{\mathrm{W},1}$ i $M_{\mathrm{W},2}$, promień R_W oraz wysokość H_W o wartościach (29).

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{W},1} &= 241.80(6)\ \mathrm{g} \\ M_{\mathrm{W},2} &= 253.00(6)\ \mathrm{g} \\ R_\mathrm{W} &= 2.05(3)\ \mathrm{cm} \\ H_\mathrm{W} &= 1.45(6)\ \mathrm{cm} \end{aligned} \tag{29}$$

Wyniki pomiarów d_W i t dla zależności II, obliczony kwadrat odległości ułożenia ciężarka d_W^2 oraz kwadrat czasu t^2 wraz z niepewnościami przedstawione są w Tabeli 3.

Tabela 3: Wyniki pomiarów d_W i t dla zależności II, obliczony kwadrat odległości ułożenia ciężarka d_W^2 oraz kwadrat czasu $\bar{t}^2$ wraz z niepewnościami. Każdy z pomiarów odległości d_W obarczony jest niepewnością $u(d_W) = 0.29$ mm.

Lp.	d_W [dm]	d_W^2 [dm^2]	$\bar{t}$ [s]	$\bar{t}^2$ [s^2]
1	0.32	0.099(2)	4.06(7)	16.5(6)
2	1.01	1.020(6)	5.86(5)	34.4(6)
3	1.71	2.92(1)	8.32(6)	69(2)
4	2.41	5.81(2)	11.3(2)	126(3)
5	2.82	7.95(2)	12.7(2)	162(4)


4.5.2 Regresja liniowa

W wyniku regresji liniowej uzyskane zostały parametry prostej o wartościach (30).

$$\begin{aligned} a &= 1.880(24) \cdot 10^3 \text{ s}^2\text{m}^{-2} \\ b &= 14.85(37) \text{ s}^2 \end{aligned} \tag{30}$$

Miara dopasowania R^2 ma wartość: $R^2 = 0.99953$, co z ogromnym zapasem spełnia warunek dobrego dopasowania krzywej w regresji $R^2 \geq 0.99$ [1].

Dane z Tabeli 3 wraz z dopasowaną krzywą o parametrach (30) zaprezentowane zostały na wykresie: Rysunek 4.



Rysunek 4: Dane pomiarowe dla Zależności II wraz z dopasowaniem regresji liniowej: $t^2(d_W^2) = a\ d_W^2 + b$. Niepewności t^2 są ledwo widoczne na wykresie, niepewności d_W^2 są na tyle małe, że nie widać ich wcale.

Wyrażenie (10) pozwala nam teraz skontrolować zgodność uzyskanej prostej z wartością oczekiwaną w rozważaniach teoretycznych a_T, której wartość przedstawia równość (31).

$$a_T = 2\frac{hM_{W,S}}{mgr^2} = 3.05(44) \cdot 10^3 \text{ s}^2\text{m}^{-2} \tag{31}$$

Wartość współczynnika kierunkowego a uzyskanego w regresji liniowej mieści się jedynie w przedziale ufności $3u(a_T)$, co obrazuje zależność (32). Fakt, że potrzebny jest przeciał ufności $3u(a_T)$ może być kolejną sugestią istnienia rozbieżności między założeniami teoretycznymi, a rzeczywistością doświadczalną.

$$\begin{aligned} a &= 1.880(24) \cdot 10^3 \text{ s}^2\text{m}^{-2} \\ &\in (1.73, 4.38)\, 10^3 \text{ s}^2\text{m}^{-2} \\ &\approx (\bar{a_T} - 3u(a_T), \bar{a_T} + 3u(a_T)) \end{aligned} \tag{32}$$

4.5.3 Obliczenie momentu bezwładności

Przy użyciu wzoru (11) jesteśmy w stanie obliczyć wartości momentu bezwładności wahadła bez obciążenia J_X zależnością II. Używamy do tego zmierzonych wcześniej wartości: (21), (22), (27) (28) (29) oraz (30). Obliczoną wartość (33) oznaczamy jako J_{II}. Niepewność wyniku policzona została przy użyciu wzoru (43).

$$J_{II} = 2.25(34) \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2 \tag{33}$$

4.6 Zależność III: t^2 od m^{-1}

4.6.1 Pomiary

Badana wysokość h ma w tym scenariuszu stałą wartość (34).

$$h = 19.800(58) \text{ cm} \tag{34}$$

Wyniki pomiarów masy ciężarków m i czasu $\bar{t}$ dla zależności III, obliczona odwrotność masy m^{-1} oraz kwadrat czasu $\bar{t}^2$ wraz z niepewnościami przedstawione są w Tabeli 4.

Tabela 4: Wyniki pomiarów masy ciężarków m i czasu $\bar{t}$ dla zależności III, obliczona odwrotność masy m^{-1} oraz kwadrat czasu $\bar{t}^2$ wraz z niepewnościami. Każdy z pomiarów masy m obarczony jest niepewnością $u(m) = 58$ mg.

Lp.	m [g]	m^{-1} [kg^{-1}]	$\bar{t}$ [s]	$\bar{t}^2$ [s^2]
1	197	5.076(3)	2.80(3)	7.9(2)
2	147	6.812(5)	3.20(3)	10.3(2)
3	98.5	10.15(2)	3.81(6)	14.5(5)
4	60.3	16.58(3)	5.02(8)	25.2(8)
5	12.1	82.6(8)	11.2(2)	126(3)

4.6.2 Regresja liniowa


W wyniku regresji liniowej uzyskane zostały parametry prostej o wartościach (35).

$$\begin{aligned} a &= 1.500(35) \text{ s}^2\text{kg} \\ b &= 0.09(27) \text{ s}^2 \end{aligned} \tag{35}$$

Miara dopasowania R^2 ma wartość: $R^2 = 0.99923$, co z ogromnym zapasem spełnia warunek dobrego dopasowania krzywej w regresji $R^2 \geq 0.99$ [1].

Dane z Tabeli 4 wraz z dopasowaną krzywą o parametrach (35) zaprezentowane zostały na wykresie: Rysunek 5.

Wyrażenie (13) pozwala nam teraz skontrolować zgodność uzyskanej prostej z wartością oczekiwaną w rozważaniach teoretycznych. b_T to teoretyczna wartość



Rysunek 5: Dane pomiarowe dla Zależności III wraz z dopasowaniem regresji liniowej: $t^2(m^{-1}) = a\ m^{-1} + b$. Niepewności t^2 są ledwo widoczne na wykresie, niepewności m^{-1} są na tyle małe, że nie widać ich wcale.

wyrazu wolnego prostej, której wartość przedstawia równość (36).

$$b_T = \frac{2h}{g} = 0.04036(11)\ \text{s}^2 \tag{36}$$

Wartość teoretycznego wyrazu wolnego prostej mieści się w przedziale ufności $1u(b)$, co obrazuje zależność (37).

$$\begin{aligned} b_T &= 0.04036(11)\ \text{s}^2 \\ &\in (-0.18, 0.36)\ \text{s}^2 \\ &\approx \left(\bar{b} - u(b), \bar{b} + u(b)\right) \end{aligned} \tag{37}$$

4.6.3 Obliczenie momentu bezwładności

Przy użyciu wzoru (14) jesteśmy w stanie obliczyć wartości momentu bezwładności wahadła bez obciążenia J_X zależnością II: wynik (38). Używamy do tego zmierzonych wcześniej wartości: (21), (22), (34) oraz (35). Obliczoną wartość (38) oznaczamy jako J_{III}.

$$J_{III} = 2.38(35) \cdot 10^{-3}\ \text{kg m}^2 \tag{38}$$

4.7 Uproszone szacowanie momentu bezwładności wahadła

Aby oszacować moment bezwładności nieobciążonego wahadła poprzez potraktowanie go jako walec obracający się względem osi prostopadłej do osi symetrii obrotowej, potrzebne są dodatkowe pomiary. Długość pręta przyczepionego do wahadła oznaczymy przez l_P, natomiast jego promień przez r_P. Wielkości te mają wartości (39).

$$\begin{aligned} l_P &= 62.100(58)\ \text{cm} \\ r_P &= 5.00(29)\ \text{mm} \end{aligned} \tag{39}$$

Wykorzystując wzór (17), zmierzone parametry (39) pręta oraz wartość (15) gęstości aluminium, jesteśmy w stanie oszacować moment bezwładności wahadła J_{Sz} traktując je jako walec. Wartość (40) przedstawia uzyskany rezultat.

$$J_{Sz} = 4.23(49) \cdot 10^{-3}\ \text{kg m}^2 \tag{40}$$

5. Podsumowanie i wnioski

5.1 Liniowość mierzonych danych

Sporym sukcesem doświadczenia jest fakt, że współczynnik korelacji R^2 dla każdej z 3 wykonanych regresji liniowych wyniósł aż $R^2 \geq 0.999$, co z ogromnym zapasem spełnia warunek dobrego dopasowania krzywej w regresji $R^2 \geq 0.99$ [1]. Stwierdzona liniowość badanych wielkości potwierdza słuszność praw ruchu obrotowego.

5.2 Oczekiwane teoretyczne współczynniki prostych

Zastanawiającym jest fakt, że w Zależności I oczekiwany w założeniach teoretycznych zerowy wyraz wolny funkcji liniowej b nie był zawarty w przedziale ufności $3u(b)$ uzyskanych parametrów dopasowanej prostej. Podobny problem wystąpił w Zależności II, jednak tam uzyskana wartość współczynnika kierunkowego prostej a mieściła się w przedziale ufności $3u(a_T)$ oczekiwanej wartości teoretycznej.

Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazałbym fakt, że układ nie spełnia wszystkich kryteriów zakładanych przez rozważania teoretyczne. Dla przykładu bloczek zmieniający kierunek działania siły naciągu linki sam posiada niezerową bezwładność, co nie zostało ujęte w założeniach teoretycznych.

Dodatkowym założeniem, które prawdopodobnie nie zostało spełnione, jest zerowa prędkość ciężarka w momencie rozpoczęcia pomiaru czasu. Dość spora rozbieżność pomiarów czasu w ramach serii pomiarowych (rzędu 1 s) sugeruje, że warunek ten nie był spełniony dla sporej części pomiarów. Taki wniosek powodowałby, że wartość średnia pomiarów czasu w ramach serii nie jest w rzeczywistości najbardziej prawdopodobną „prawdziwą" wartością, a jest on niej większa.

5.3 Źródło niepewności otrzymanego wyniku

Głównym źródłem niepewności otrzymanych wyników nie okazało się dopasowanie prostej przy pomocy regresji liniowej, a niepewność pomiaru promienia, na którym siła naciągu linki działa jako moment siły przyspieszający cały układ. Zostało to dokładniej opisane w Podrozdziale 4.2. W celu zmniejszenia niepewności uzyskanych wyników dobrym pomysłem mogłoby się okazać zmodyfikowanie wahadła tak, aby promień ten miał bardziej przewidywalną i większą wartość.


5.4 Porównanie otrzymanych wyników

Uzyskane momenty bezwładności dla każdej z trzech zależności oraz wartość oszacowana zostały zebrane w Tabeli 5.

Tabela 5: Zebrane uzyskane momenty bezwładności dla każdej z trzech zależności oraz wartość oszacowana wraz z niepewnościami.

Metoda	$10^{-3} J_{\mathrm{X}}$ kg m^2
Zależność I	2.97(44)
Zależność II	2.25(34)
Zależność III	2.38(35)
Szacowanie	4.23(49)

W celu lepszej wizualizacji narysowany został wykres: Rysunek 6 przedstawiający funkcje gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładów wszystkich uzyskanych wartości momentów bezwładności. Zaznaczone zostały także wartości oczekiwane.



Rysunek 6: Porównanie gęstości prawdopodobieństwa uzyskanych momentów bezwładności dla każdej z trzech metod wraz z zaznaczonymi wartościami oczekiwanymi.

Z wykresu: Rysunek 6 można zauważyć, że Zależność II oraz III dały niemalże identyczne wyniki. Zależność I dostarczyła nieco większej wartości momentu bezwładności, jednakże wartości oczekiwane dla dwóch kolejnych zależności ($\bar{J_{\mathrm{II}}}, \bar{J_{\mathrm{III}}}$) mieszczą się w przedziale ufności $2u(J_{\mathrm{I}})$.

Na uwagę zasługuje znacznie większy rezultat momentu bezwładności oszacowanego poprzez podobieństwo wahadła do walca. Co ciekawe, rezultat jest większy od pozostałych wartości, a nie mniejszy, jak można by oczekiwać. Wahadło z układu to nie jest jedynie poprzeczny aluminiowy pręt, który został przybliżony walcem, lecz także pusty w środku pręt podłużny. Pomimo że jego masa znajduje się blisko środka ciężkości, należałoby się spodziewać, że w sposób zauważalny zwiększy bezwładność całości.

6. Materiały dodatkowe

6.1 Konwersja niepewności granicznej na niepewność standardową

Dla dowolnej mierzonej wielkości X jej niepewność graniczną ΔX można skonwertować na niepewność standardową $u(X)$ przy pomocy wzoru (41) [4].

$$u(X) = \frac{\Delta X}{\sqrt{3}} \tag{41}$$

6.2 Propagacja niepewności funkcji jednej zmiennej

Dla dowolnej mierzonej wielkości X niepewność standardową funkcji tej wielkości $u(\ f(X)\ )$ można policzyć przy użyciu wzoru (42) [4].

$$u(f(X)) = \frac{\mathrm{d}f(X)}{\mathrm{d}X} u(X) \tag{42}$$

6.3 Propagacja niepewności funkcji wielu zmiennych

Niepewność standardową wartości Y, będącą wartością funkcji wielu zmiennych $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ można policzyć przy użyciu wzoru (43) [4].

$$u(Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial Y}{\partial X_i} u(X_i) \right)^2} \tag{43}$$

7. Podziękowania

Dziękuję Pani dr Magdalenie Skalskiej za cenne dyskusje i opiekę podczas przeprowadzenia eksperymentu.

Literatura

[1] US Environmental Protection Agency (EPA), *Method 8000D: Determinative Chromatographic Separations*, (https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-12/documents/8000d.pdf) (dostęp: 21.03.2026).

[2] *Dziennik normalizacji i miar nr 13/81 r.*, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (https://www.gum.gov.pl/download/2/1854/dzienniknormalizacjiimiar198113.pdf).

[3] I Pracownia Fizyczna, *Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej (M7)*, Instytut Fizyki UJ (https://1pf.if.uj.edu.pl/materialy-do-cwiczen/spis-cwiczen) (dostęp: 15.03.2026).

[4] dr hab. Katarzyna Gajos, Wykład *Statystyczne Metody Opracowania Pomiarów I Dla studentów fizyki.*

[5] OriginLab Corporation, *Origin Help*, rozdział **15.3.6.5** *Fitting with Errors and Weighting* (https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/FIt-with-Err-Weight) (dostęp: 21.03.2026).

[6] Wikipedia, *Anton Oberbeck*, (https://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Oberbeck) (dostęp: 15.03.2026).