

HTML 5

Etiquetas estructurales	
<header> </header>	Encabezado
<section> </section>	Sección
<main> </main>	metemos dentro una sección y así la marcamos como importante
<article> </article>	artículo (normalmente va dentro de <section>)
<footer> </footer>	Pie de página

Etiquetas de contenido	
<p> </p>	Párrafo
<h1> </h1>	Jerarquía de títulos (hay hasta h6)
<pre> </pre>	Muestra el texto tal cual lo hemos escrito
 	destaca el texto (lo pone en negrita)
 	destaca el texto (lo pone en <i>cursiva</i>)
<mark> </mark>	destaca el texto (lo subraya)

Etiquetas SIN contenido	
	añadir imágenes
	añadir imágenes responsive
 	hace un salto de línea
<hr/>	línea horizontal

Etiquetas para tabla	
<table> </table>	crea una tabla
<thead> </thead>	crea el encabezado de una tabla
<tbody> </tbody>	crea el cuerpo de una tabla
<tfoot> </tfoot>	crea el pie de una table
<tr> </tr>	crea una fila
<td> </td>	crea una columna
<th> </th>	crea una columna destacada (centrada y en negrita)
<caption> </caption>	título de la columna

Ejemplo:

```

<table>
<thead>
<tr>
<th>
texto
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
texto
</td>
</tr>
</tbody>
<caption>
texto
</caption>

```

Etiquetas para listas	
	listas NO ordenadas
	listas ordenadas (del 1 al 10)
	número o puntito de la lista
<ol start= 5> 	lista ordenada que empieza por el número 5
<ol type= A >	lista de letras alfabéticas en MAYÚSCULAS

<code><ol type= a ></code>	lista de letras alfabéticas en minúsculas
<code><ol type= i ></code>	lista de números romanos en minúsculas
<code><ol type= I ></code>	lista de números romanos en MAYÚSCULAS
<code><ol reversed ></code>	lista ordenada al revés (del 10 al 1)

Ejemplo:

```
<ul>
<li>
texto
</li>
</ul>
```

Etiquetas de estilo	
<pre><style> table { font-family: arial, helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 100%; }</pre>	Todo esto para poder cambiar el tipo de letra y que la tabla sea tan grande como el ancho de la pantalla y también sea responsive
<pre>td, th { border 1px solid #ddd; padding: 8px } </style></pre>	Pone borde a las celdas y hace que el texto esté separado del borde gracias al padding.
<pre><style> h2 { font-weight: bold; color: blueviolet; } </style></pre>	Cambia el color del h2
<pre>table tr:nth-child(even) { color: #fff; background-color: #000; }</pre>	cambiar las filas impares de color

Atributos	
<code>class=" "</code>	Aplica un estilo (se puede aplicar a varias cosas)
<code>id=" "</code>	Aplica un estilo personalizado

