

# Contents

<b>1</b>	<b>Conventions</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Internal functions</b>	<b>2</b>
2.1	_transfer(address _from, address _to, uint256 _value) . . . . .	2
2.2	_sur(address _user, role _oldrole, role _newrole) . . . . .	2
2.3	_affordableData(address _wallet, uint256 _price) . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Public functions</b>	<b>2</b>
3.1	DataTokenAlpha.transfer(_address,_value) . . . . .	2
3.2	DataTokenAlpha.buyToken(void) . . . . .	2
3.3	DataTokenAlpha.surProvider(_price) . . . . .	2
3.4	DataTokenAlpha.surReceiver(_numberOfUsers) . . . . .	2
3.5	DataTokenAlpha.link(_provider) . . . . .	2
3.6	DataTokenAlpha.usageRecord(_theOtherSide,_usage) . . . . .	2
3.7	DataTokenAlpha.payAndLeave(_range,_usageLimit) . . . . .	2

## 1 Conventions

Function names and variable names start with “\_” are indicating internal functions and input parameters.

For instance, \_address means input parameter has name \_address; \_transfer() means this is a internal function.

## 2 Internal functions

2.1 `_transfer(address _from, address _to, uint256 _value)`

2.2 `_sur(address _user, role _oldrole, role _newrole)`

2.3 `_affordableData(address _wallet, uint256 _price)`

## 3 Public functions

3.1 `DataTokenAlpha.transfer(_address,_value)`

3.2 `DataTokenAlpha.buyToken(void)`

3.3 `DataTokenAlpha.surProvider(_price)`

3.4 `DataTokenAlpha.surReceiver(_numberOfUsers)`

3.5 `DataTokenAlpha.link(_provider)`

3.6 `DataTokenAlpha.usageRecord(_theOtherSide,_usage)`

3.7 `DataTokenAlpha.payAndLeave(_range,_usageLimit)`