

Test de JavaScript

Demuestra lo que sabes · 3 opciones · 1 correcta. 68 Preguntas.

Instrucciones: Selecciona una opción por pregunta. Pulsa Corregir para ver aciertos (verde) y errores (rojo). Tras corregir, se abrirá un desplegable con la respuesta correcta y explicación. Explicaciones Detalladas

Variables · Operadores · Bucles · Arrays · Eventos · DOM

1. ¿Qué palabra usas para declarar una variable que puede cambiar?

- const
- **let**
- variable

Respuesta: let

2. ¿Qué palabra usas para declarar una constante?

- **const**
- let
- constant

Respuesta: const

3. ¿Qué tipo es 'Hola'?

- **string**
- number
- boolean

Respuesta: string

4. ¿Qué operador suma números o concatena textos?

- **+**
- -
- *

Respuesta: +

5. ¿Qué imprime console.log(typeof 10)?

- 'int'
- 'numeric'
- **'number'**

Respuesta: 'number'

6. ¿Qué devuelve 5 === '5'?

- '5'
- **false**
- true

Respuesta: false

7. ¿Qué hace el operador % (módulo)?

- Multiplica por 100
- **Devuelve el resto de una división**
- Convierte a porcentaje

Respuesta: Devuelve el resto de una división

8. ¿Qué resultado da 'Hola ' + 'Mundo'?

- **'Hola Mundo'**
- 'HolaMundo'
- Hola+Mundo

Respuesta: 'Hola Mundo'

9. ¿Qué muestra alert('Hola')?

- Un mensaje en la consola
- **Una ventana emergente con 'Hola'**
- No hace nada

Respuesta: Una ventana emergente con 'Hola'

10. ¿Qué hace console.log('Hola')?

- Escribe 'Hola' en el HTML
- **Muestra 'Hola' en la consola**
- Detiene el programa

Respuesta: Muestra 'Hola' en la consola

11. ¿Qué valor lógico devuelve 3 > 1?

- false
- 3
- **true**

Respuesta: true

12. ¿Cómo obtienes la longitud de un string?

- 'Hola'.length
- **len('Hola')**
- size('Hola')

Respuesta: 'Hola'.length

13. ¿Qué comillas permiten usar \${variable} en un texto?

- Comillas dobles ""
- Comillas simples "
- **Backticks `` (template literals)**

Respuesta: Backticks `` (template literals)

14. ¿Cuál NO es un nombre válido de variable?

- _edad
- edad2
- **2edad**

Respuesta: 2edad

15. ¿Qué operador sirve para restar?

- **-**
- /
- +

Respuesta: -

16. ¿Qué valor devuelve typeof 'Hola'?

- **'string'**
- 'text'
- 'char'

Respuesta: 'string'

17. ¿Qué palabra clave inicia una decisión básica?

- for
- **if**
- while

Respuesta: if

18. ¿Qué bloque se ejecuta cuando if no se cumple?

- otherwise
- other
- **else**

Respuesta: else

19. ¿Para qué sirve else if?

- Para terminar el programa
- **Para probar otra condición**
- Para repetir un bloque

Respuesta: Para probar otra condición

20. ¿Cuál es una condición válida?

- edad >= 18
- 18 => edad
- edad >< 18

Respuesta: edad >= 18

21. ¿Qué hace el operador lógico &&?

- Evalúa a true si una es true
- **Evalúa a true si ambas expresiones son true**
- Siempre invierte el valor

Respuesta: Evalúa a true si ambas expresiones son true

22. ¿Qué hace el operador lógico ||?

- **Evalúa a true si al menos una es true**
- Compara estrictamente
- Devuelve siempre false

Respuesta: Evalúa a true si al menos una es true

23. ¿Qué hace el operador ! (NOT)?

- Convierte a número
- Concatena
- **Invierte el valor booleano**

Respuesta: Invierte el valor booleano

24. ¿Para qué sirve switch?

- **Para comparar un valor con varios casos**
- Para crear arrays
- Para declarar variables

Respuesta: Para comparar un valor con varios casos

25. ¿Para qué sirve un bucle?

- **Para repetir acciones varias veces**
- Para aplicar estilos CSS
- Para cargar imágenes

Respuesta: Para repetir acciones varias veces

26. ¿Cuál es un bucle válido?

- loop forever
- repeat-until
- **for**

Respuesta: for

27. En un for básico: for(let i=0; i<3; i++), ¿qué hace i++?

- Resta 1 a i
- Reinicia i a 0
- **Incrementa el contador en 1**

Respuesta: Incrementa el contador en 1

28. ¿Qué hace while (condición) { ... }?

- Repite mientras la condición sea true
- Se ejecuta una sola vez
- Repite un número fijo de veces

Respuesta: Repite mientras la condición sea true

29. ¿Qué hace do { ... } while (condición)?

- Es igual a while
- Nunca ejecuta el bloque
- **Ejecuta el bloque al menos una vez**

Respuesta: Ejecuta el bloque al menos una vez

30. ¿Qué ocurre si olvidas actualizar el contador en un while?

- Se optimiza automáticamente
- Se corrige solo
- **Puede haber bucle infinito**

Respuesta: Puede haber bucle infinito

31. ¿Con qué índice empiezan los arrays?

- **0**
- -1
- 1

Respuesta: 0

32. ¿Cómo obtienes la cantidad de elementos del array?

- **miArray.length**
- count(miArray)
- size(miArray)

Respuesta: miArray.length

33. ¿Qué método agrega un elemento al final?

- shift
- pop
- **push**

Respuesta: push

34. ¿Qué método elimina el último elemento?

- **pop**
- push
- unshift

Respuesta: pop

35. ¿Qué método agrega al inicio del array?

- **unshift**
- shift
- splice

Respuesta: unshift

36. ¿Cómo accedes al segundo elemento de `const nombres = ['Ana', 'Luis', 'Eva']`?

- `nombres[0]`
- **`nombres[1]`**
- `nombres[2]`

Respuesta: `nombres[1]`

37. ¿Qué método te da true si existe un valor en el array?

- `filter`
- **`includes`**
- `pop`

Respuesta: `includes`

38. ¿Qué es un objeto en JS?

- Un número especial
- Lista desordenada de valores
- **Colección de pares clave:valor**

Respuesta: Colección de pares clave:valor

39. ¿Cómo accedes a la propiedad nombre de un objeto persona?

- `persona->nombre`
- `persona(nombre)`
- **`persona.nombre`**

Respuesta: `persona.nombre`

40. ¿Cómo creas un objeto sencillo?

- **`const p = { nombre: 'Ana' };`**
- `const p = (nombre: 'Ana');`
- `const p = [nombre: 'Ana'];`

Respuesta: `const p = { nombre: 'Ana' };`

41. ¿Qué método de string convierte a mayúsculas?

- `upper()`
- **`toUpperCase()`**
- `capitalize()`

Respuesta: `toUpperCase()`

42. ¿Qué método de string busca si un texto contiene otro?

- has()
- **includes()**
- contains()

Respuesta: includes()

43. ¿Qué operador lógico devuelve true si al menos una condición es verdadera?

- &&
- **||**
- !

Respuesta: ||

44. ¿Qué palabra clave inicia un bucle for?

- repeat
- **for**
- while

Respuesta: for

45. En for(let i=0; i<5; i++), ¿cuántas veces se ejecuta el bloque?

- 4 veces
- 6 veces
- **5 veces**

Respuesta: 5 veces

46. ¿Qué ocurre si la condición de un for nunca se cumple desde el inicio?

- Entra en bucle infinito
- Se ejecuta una vez
- **El bloque no se ejecuta**

Respuesta: El bloque no se ejecuta

47. ¿Qué parte del for controla el número de repeticiones?

- **La condición central**
- La inicialización
- El incremento final

Respuesta: La condición central

48. ¿Qué palabra clave se usa para declarar una función?

- func
- def
- **function**

Respuesta: function

49. ¿Cómo se llama una función llamada saludar?

- run.saludar
- **saludar()**
- call saludar

Respuesta: saludar()

50. ¿Qué método conecta un evento a un elemento HTML?

- bindEvent
- attachEvent
- **addEventListener**

Respuesta: addEventListener

51. ¿Cuál es la sintaxis correcta para agregar un listener de click?

- elemento.onClick('click', función)
- elemento.listen('click', función)
- **elemento.addEventListener('click', función)**

Respuesta: elemento.addEventListener('click', función)

52. ¿Qué evento se dispara cuando el usuario hace clic en un elemento?

- tap
- press
- **click**

Respuesta: click

53. ¿Cómo seleccionas un elemento por su ID desde JavaScript?

- **document.getElementById('mild')**
- document.selectById('mild')
- document.getElement('mild')

Respuesta: document.getElementById('mild')

54. ¿Cómo cambias el texto de un elemento desde JavaScript?

- **elemento.textContent = 'nuevo texto'**
- elemento.text = 'nuevo texto'
- elemento.changeText('nuevo texto')

Respuesta: elemento.textContent = 'nuevo texto'

55. ¿Qué propiedad contiene el valor de un input?

- **value**
- text
- content

Respuesta: value

56. ¿Cómo seleccionas el primer elemento con clase 'tarjeta'?

- document.getClass('tarjeta')
- document.findByClass('tarjeta')
- **document.querySelector('.tarjeta')**

Respuesta: document.querySelector('.tarjeta')

57. ¿Qué evento se dispara cuando la página termina de cargar?

- pageLoad
- ready
- **DOMContentLoaded**

Respuesta: DOMContentLoaded

58. ¿Qué hace document.querySelectorAll('.item')?

- **Selecciona todos los elementos con clase 'item'**
- Crea elementos con clase 'item'
- Selecciona solo el primer elemento con clase 'item'

Respuesta: Selecciona todos los elementos con clase 'item'

59. ¿Qué evento se activa cuando el ratón pasa sobre un elemento?

- mouseenter
- **mouseover**
- hover

Respuesta: mouseover

60. ¿Cómo obtienes el elemento que disparó un evento?

- event.element
- **event.target**
- event.source

Respuesta: event.target

61. ¿Dónde es más recomendable colocar las etiquetas de script en HTML?

- Al inicio del body
- **Antes del cierre de body**
- En el main

Respuesta: Antes del cierre de body

62. ¿Para qué sirve el atributo defer en script?

- **Para ejecutar el script después de que se cargue el DOM**
- Para acelerar la carga del script
- Para ejecutar el script inmediatamente

Respuesta: Para ejecutar el script después de que se cargue el DOM

63. ¿Qué selector CSS permite seleccionar múltiples clases en un elemento?

- .item .activo
- **.item.activo**
- .item + .activo

Respuesta: .item.activo

64. ¿Qué hace document.getElementsByTagName('p')?

- **Selecciona todos los párrafos**
- Crea un párrafo
- **Selecciona el primer párrafo**

Respuesta: Selecciona todos los párrafos

65. ¿Cuál es la diferencia entre querySelector y getElementById?

- querySelector es más rápido
- **querySelector usa selectores CSS, getElementById solo IDs**
- Son exactamente iguales

Respuesta: querySelector usa selectores CSS, getElementById solo IDs