



# NODE JS

## Curso: Desarrollo en entorno servidor con Node.js UF1844

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>Módulos en Node.js</b>                             | <b>2</b>  |
| Módulos Propios.                                      | 3         |
| Módulos nativos fundamentales.                        | 5         |
| 📁 fs (File System)                                    | 5         |
| 🌐 path                                                | 7         |
| 🌐 http                                                | 9         |
| 🕒 timers                                              | 12        |
| <b>Programación Asíncrona (El motor de Node)</b>      | <b>20</b> |
| <b>Los callback</b>                                   | <b>22</b> |
| Las Promesas                                          | 25        |
| Fetch(): Comunicación entre el Frontend y el Servidor | 35        |
| <b>El paquete NPM.</b>                                | <b>41</b> |

# Introducción

[Node](#) (o más correctamente: **Node.js**) es un entorno que trabaja en tiempo de ejecución, de código abierto, multi-plataforma, que permite a los desarrolladores crear toda clase de herramientas de **lado servidor** y aplicaciones en [JavaScript](#). La ejecución en tiempo real está pensada para usarse fuera del contexto de un explorador web (es decir, ejecutarse directamente en una computadora o sistema operativo de servidor).

**Node.js** es un entorno de ejecución de JavaScript que funciona fuera del navegador. Con Node, el **mismo lenguaje (JS)** se usa tanto en el **frontend** como en el **backend**. Esto simplifica el aprendizaje y permite compartir funciones o estructuras entre ambas partes.

Es de **código abierto y multiplataforma**. Las aplicaciones Node.js están escritas en JavaScript puro y se pueden ejecutar dentro del entorno Node.js en Windows, Linux, etc.

La característica más importante de NodeJS, y que ahora otra serie de lenguajes están aplicando, es la de **no ser bloqueante**. Es decir, si durante la ejecución de un programa hay partes que necesitan un tiempo para producirse la respuesta, NodeJS no detiene el hilo de ejecución del programa, esperando que esa parte acabe, sino que continúa procesando las siguientes instrucciones. Cuando el proceso lento termina, entonces realiza las instrucciones que fueran definidas para realizar con los resultados recibidos. NodeJS fue pensado desde el primer momento para potenciar los beneficios de la programación asíncrona.

Node incluye **NPM (Node Package Manager)**, un gestor de paquetes con millones de módulos reutilizables. Esto acelera el desarrollo: en lugar de escribir todo desde cero, se instalan librerías que ya resuelven tareas comunes (como Express, bcrypt, dotenv, etc.).

Desde una perspectiva de desarrollo de servidor web, Node tiene un gran número de ventajas:



## Módulos en Node.js

Node tiene una extensa colección de módulos disponibles para la creación de programas, que resuelven la más variada gama de necesidades de desarrollo además también permite que los creamos nosotros como en React los componentes. Un **módulo** en Node.js es cualquier archivo .js que contiene funciones, objetos o clases reutilizables. Es como un componente en React, pero en el backend. Estos módulos hay que importarlos.

[Node.js](#) tiene dos formas de importar módulos.

La **forma tradicional**: con `require ()`. Este es el sistema tradicional de Node.js, usado durante muchos años. Funciona sin necesidad de configurar nada. Hoy en día está en desuso excepto en proyectos más antiguos o de prueba. El uso de `require()` para importar módulos en Node.js, asociado al sistema CommonJS, se considera la forma tradicional o "antigua" y se está desaconsejando a favor de la sintaxis `import/export` del sistema ECMAScript Modules (ESM).

En este curso usaremos la forma moderna a través de la sintaxis `import...from`. Esta es la forma moderna de importar, igual que en JavaScript del navegador (ES6). Permite escribir código más limpio y usar `export` e `import` directamente. Para usar este modelo hay que hacer un cambio en el `package.json` o crearlo si aún no lo tienes. Una vez hecho este cambio la sintaxis `require()` deja de funcionar. Tenlo en cuenta.

```
api > {} package.json > ...
1   {
2   "type": "module"
3   }
4
```

¿Qué tipos de modules existen en [node.js](https://nodejs.org/)? Tenemos que distinguir tres tipos.

#### Tipos de módulos en **Node.js**

| Tipo de módulo | Descripción                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ Nativo       | Incluido en <a href="https://nodejs.org/">Node.js</a> (no necesitas instalar nada). Ej: <code>fs</code> , <code>http</code> , <code>path</code> . |
| ◆ De terceros  | Instalados con <code>npm</code> . Ej: <code>express</code> , <code>axios</code> , <code>chalk</code> .                                            |
| ◆ Propio       | Archivos <code>.js</code> que tú creas con funciones o clases reutilizables.                                                                      |

## Módulos Propios.

Un módulo propio (también llamado módulo local) es un archivo JavaScript creado por ti mismo que contiene código reutilizable (funciones, objetos, clases, variables...) y que puedes importar en otros archivos de tu proyecto.

Vamos a crear un módulo propio.

Vamos a crear un módulo que se va a llamar sumar: una función que recibe dos parámetros y los devuelve. Luego vamos a llamar a ese módulo en otro archivo que lo vamos a llamar [sumando.js](#) y llamaremos a la función.

Aquí tienes el ejemplo.

```
JS sumar.js  X  JS sumando.js  JS promises.js

utils > JS sumar.js >  sumar
1  export function sumar(a, b) {
2    return a + b;
3  }
```

Este es nuestro módulo. Ahora lo importamos.

```
JS sumar.js  JS sumando.js  X  JS promises.js

JS sumando.js > ...
1  import { sumar } from './utils/sumar.js';
2  const resultado = sumar(4, 7);
3  console.log('Resultado de la suma:', resultado);
4
```

### Ejercicio.

Ahora crea tu un módulo para restar y ejecuta la función pasándole dos números.

## Módulos nativos fundamentales.

Vamos a ver los módulos nativos de [Node.js](#). Node.js no solo nos permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, sino que también nos ofrece un conjunto de herramientas integradas llamadas módulos nativos.

Estos módulos forman parte del propio núcleo de Node y nos permiten realizar tareas muy comunes sin necesidad de instalar nada adicional con npm.

Podemos imaginar los módulos nativos como las “herramientas básicas” de [Node.js](#), listas para usar en cualquier proyecto: leer archivos, trabajar con rutas, crear servidores, manejar eventos, etc.

Por ejemplo (no són los únicos pero sí los más usados?)

- fs (File System): permite leer, crear y modificar archivos del sistema operativo.
- path: ayuda a gestionar rutas y nombres de archivos de forma segura.
- http: sirve para crear servidores web y manejar peticiones.
- os: nos da información sobre el sistema operativo (CPU, memoria, etc.).
- events: permite crear y escuchar eventos personalizados.
- Crypto. encriptar, crear contraseñas seguras, firmar datos o generar tokens.

### fs (File System)

Permite leer, escribir, copiar o eliminar archivos en el sistema operativo. Ideal para guardar logs, manejar plantillas o generar archivos dinámicos.

Vamos a crear dos archivos uno que se va a llamar datos.txt con un texto el que queramos y otro que va a leer nuestro archivo usando el módulo nativo fs.

```
JS leerarchivo.js > ...
1  import fs from 'node:fs';
2
3  // Leer el archivo correcto (datos.txt)
4  fs.readFile('datos.txt', 'utf8', (err, datos) => {
5    if (err) {
6      console.error('❌ Error al leer el archivo:', err);
7      return;
8    }
9
10   console.log('📄 Contenido del archivo:\n');
11   console.log(datos);
12 });
13
```

**Entendiendo el código.** Le dices a Node que quieres usar el módulo nativo fs (File System). Por favor, abre el archivo llamado datos.txt y léelo como texto (utf8). Devuelve (parámetros declarados en la función) una variable que se llama datos o bien devuélveme un error. Si algo sale mal (por ejemplo, el archivo no existe o no tiene permisos), se muestra el error en consola. Si todo fue bien, se muestra el contenido del archivo en pantalla devolverá la variable datos que contiene el texto que había dentro de datos.txt.

Pruébalo en tu Visual Code y analiza con tus palabras.

### ¿Qué más podemos hacer con el módulo fs?

Leer archivos (fs.readFile)

Escribir nuevos (fs.writeFile)

Copiar, renombrar o borrar archivos (fs.copyFile, fs.unlink, etc.).

### Ejercicio.

Intenta crear un archivo; esta vez con fs vamos a crear un archivo nuevo con un texto "Hola soy un archivo nuevo creado desde [Node.js](#)".

### Explica cómo se usa el módulo fs

#### path

Ayuda a trabajar con rutas de archivos y directorios de forma compatible entre sistemas (Windows/Linux). Muy útil al configurar Express o manejar rutas absolutas. El módulo path no se usa directamente en el día a día del desarrollo full stack, pero es fundamental entenderlo, porque Node lo usa constantemente para localizar archivos, carpetas y recursos estáticos.

Vamos a ver un ejemplo de path por ejemplo para buscar un archivo que se va a llamar [path.js](#) y está dentro de una carpeta que se llama api. Creamos un archivo que se va a llamar [buscar.js](#) y lo vamos a crear fuera de la carpeta api.

```

JS buscar.js ×
JS buscar.js > ...
1 // Importamos el módulo nativo 'path'
2 import path from 'node:path';
3
4 // Unimos carpetas y archivo con path.join()
5 // Esto crea una ruta válida en cualquier sistema operativo
6 const rutaArchivo = path.join('api', 'path.txt');
7
8 console.log(' ✨ Ruta relativa unida:', rutaArchivo);
9
10 // i queremos la ruta ABSOLUTA (completa)
11 const rutaAbsoluta = path.resolve('api', 'path.txt');
12
13 console.log(' 📍 Ruta absoluta:', rutaAbsoluta);
14

```

**Ejercicio.**

Tu ejercicio consiste en unir el módulo anterior fs con este nuevo módulo que es tu brújula de archivos. Tendrás que buscar el archivo [path.txt](#) y tienes que escribir en el console.log (“soy un texto nuevo creado con fs”). Crea un nuevo archivo por ejemplo [pathfs.js](#) e intenta que funcione.

Modifica el texto que escribes y vuelve a lanzarlo. ¿Qué ocurre?

Ahora quiero que investigues y pruebes fs.append.

## http

El módulo http permite a Node.js crear servidores web que pueden escuchar peticiones del navegador y enviar respuestas.

Gracias a él, tu ordenador puede comportarse como un servidor real:

Cuando alguien entra en una dirección como `http://localhost:3000`, Node recibe la petición y responde.

http es el corazón del backend en Node.js, porque permite la comunicación entre el cliente (frontend) y el servidor (backend).

**Ejercicio.** ¿Para qué vale el módulo HTTP? Busca los métodos y explica. ¿Qué utilidad piensas que podrían tener?

En una comunicación web intervienen dos partes:

 Servidor (Node.js) Espera y responde a las peticiones.

 Cliente  
(navegador) Envía una petición (por ejemplo, al entrar en una URL).

Cuando el cliente envía una petición, Node la recibe como un objeto `req`, y responde con otro objeto llamado `res`.

**Ejercicio.** Explica qué puertos puedes usar y cuáles son los habituales.

¿Qué es un servidor? Ya hemos visto el concepto servidor y ahora lo vamos a ver funcionando. Un **servidor HTTP** es un programa que escucha peticiones (como cuando visitas una web) y responde con contenido (texto, HTML, JSON...). En Node.js, podemos crear uno desde cero usando el módulo nativo http. Un servidor es el que hemos creado en el ejercicio anterior que abre un puerto pero este servidor responde con texto plano.

Crea un archivo y llámalo [servidor.js](#)

Vamos a crear un pequeño servidor.

```
// Archivo: server.js
import http from 'node:http';

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });
  res.end('¡Hola desde Node.js! 🚀 \nTu primer servidor está funcionando.');
```

```
});

server.listen(3000, () => {
  console.log('🌐 Servidor ejecutándose en http://localhost:3000');
  console.log('💡 Presiona Ctrl+C para detener el servidor');
```

```
});
```

## Analizamos el código.

El módulo `http` es una de las piezas centrales de Node.js.

Permite **crear servidores web** capaces de recibir peticiones del navegador (o de otro cliente) y responder con datos o páginas. El módulo nativo de Node.js se llama `http` y es lo que permite a tu servidor **escuchar** en un puerto (como el 3000) y **entender** las peticiones HTTP que llegan.

Ejemplo mental:

El **cliente** (el navegador) pide:

“Dame la página principal.”

El **servidor** responde:

“Aquí tienes el contenido.”

---

Crear el servidor

```
const server = http.createServer((req, res) => {

  // ...

});
```

Inma Contreras@2025

El método `createServer()` recibe una función de callback que se ejecuta cada vez que llega una petición HTTP. Luego veremos que significa “callback” te adelanto que es “no te quedes parado y sigue trabajando”.

Cada vez que el servidor recibe una petición, Node llama automáticamente a tu función y le pasa dos objetos especiales:

|                                               |                                      |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>req</code><br>( <code>request</code> )  | Representa la petición del cliente   | Contiene datos como la URL solicitada, el método (GET, POST, etc.), cabeceras, cuerpo, etc.                                             |
| <code>res</code><br>( <code>response</code> ) | Representa la respuesta del servidor | Permite definir qué se devuelve al cliente: el código de estado (200, 404...), el tipo de contenido y el propio cuerpo de la respuesta. |

```
const server = http.createServer((req, res) => {  
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });  
  res.end('¡Hola desde Node.js! 🚀 \nTu primer servidor está funcionando.');
```

});

No son palabras reservadas, son nombres elegidos por convención

(son abreviaturas de `request` y `response`).

Tú podrías llamarlos petición y respuesta, aunque casi todo el mundo usa `req` y `res`.

## Escuchar en un puerto

Para que el servidor funcione, debemos decirle **en qué puerto escuchará** (el canal de comunicación):

```
server.listen(3000, () => {  
  console.log('🌐 Servidor ejecutándose en http://localhost:3000');  
  console.log('💡 Presiona Ctrl+C para detener el servidor');
```

});

En este primer ejemplo no hemos usado req no nos importa que nos pida el cliente siempre vamos a responder igual pero req podrían ser rutas por ejemplo /contacto /tienda y entonces si toma valores.

**Ejercicio.** Aquí tienes parte del código. Te aviso que no está completo. Piensa y mira a ver que puede faltar para que funcione.

```
// 2 Analizamos la ruta que el cliente solicita
if (req.url === '/' || req.url === '/inicio') {
  res.statusCode = 200; // código 200 = OK
  res.end('🏠 Bienvenido a la página principal');
}

// 📞 Ruta de contacto
else if (req.url === '/contacto') {
  res.statusCode = 200;
  res.end('📞 Esta es la página de contacto.\nPuedes escribirnos a contacto@nodeejemplo.com');
}

// 🛒 Ruta de tienda
else if (req.url === '/tienda') {
  res.statusCode = 200;
  res.end('🛒 Bienvenido a la tienda online.\nPronto habrá ofertas y productos nuevos.');
```

---

```
// ❌ Si la ruta no existe
else {
  res.statusCode = 404; // código 404 = No encontrado
  res.end('❌ Página no encontrada. Prueba con /contacto o /tienda');
}
});
```

## ⌚ timers

El módulo **timers** en Node.js forma parte del núcleo del lenguaje y **permite programar tareas para que se ejecuten después de un tiempo o de forma repetida**. Incluye las funciones setTimeout, setInterval y setImmediate para manejar tareas asíncronas.

Es decir, nos sirve para **controlar el tiempo de ejecución** de partes del programa sin bloquear el hilo principal.

¿Para qué sirve?

Simular **retrasos** o **esperas** (por ejemplo, al acceder a una base de datos o a una API).

Programar **tareas periódicas** (limpieza de logs, actualización de datos, envío de notificaciones, etc.).

Controlar la **asincronía** en ejemplos de *callback* o *promesas*. Así es como lo usaremos en las siguientes lecciones.

Coordinar el tiempo de respuesta entre un **servidor Node (backend)** y un **cliente HTML/JS (frontend)**.

## Sintaxis básica

js

```
setTimeout(función, tiempo_ms);  
setInterval(función, tiempo_ms);  
setImmediate(función);
```

 Donde `tiempo_ms` se mide en **milisegundos** (1000 ms = 1 s).

### ◆ `setTimeout()`

Ejecuta una función una sola vez después del tiempo indicado.

```
setTimeout(() => {  
  console.log("🕒 Han pasado 2 segundos");  
}, 2000);
```

### ◆ `setInterval()`

Ejecuta una función de forma repetida cada cierto intervalo de tiempo.

```
setInterval(() => {  
  console.log("🔄 Esto se repite cada segundo");  
}, 1000);
```

Para detenerlo, se usa clearInterval(id):

```
const temporizador = setInterval(() => {  
  console.log("⌚ trabajando...");  
}, 1000);
```

```
setTimeout(() => {  
  clearInterval(temporizador);  
  console.log("✅ Temporizador detenido");  
}, 5000);
```

## API en Node.js

Para que el front se comuniquen con el back hace falta crear una API. Una API permite que dos programas se comuniquen. La api responderá con los datos que se soliciten. En el desarrollo web, una API es un **servidor que responde con datos** (normalmente en formato JSON) cuando el frontend hace una petición.

API son las siglas de Application Programming Interface, que en español significa Interfaz de Programación de Aplicaciones.

Una API en Node.js es un servidor que:

- Escucha peticiones HTTP (GET, POST, etc.)
- Analiza la URL (/api/saludo, /api/hora)
- Devuelve datos en formato JSON
- Usa códigos de estado HTTP (200, 404, etc.)

Inma Contreras@2025

Todas las apps modernas usan APIs para comunicarse con el backend. Permite crear tu propio servidor de datos. Frameworks como Express.js se basan en este patrón para simplificar el desarrollo.

### Crea esta Api

```
import http from 'node:http';

const server = http.createServer((req, res) => {

  // Cabeceras: CORS y tipo de respuesta JSON

  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');

  res.setHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');

  //// define cabecera write envía cabecera y luego no permite cambios por eso
  no funciona

  // GET /api/saludo

  if (req.url === '/api/saludo' && req.method === 'GET') {

    const data = { ok: true, mensaje: 'Hola desde Node API 🤖', modulo:
'UF1844' };

    res.writeHead(200);

    return res.end(JSON.stringify(data)); // objeto JS → texto JSON
  }

  // GET /api/hora

  if (req.url === '/api/hora' && req.method === 'GET') {

    const ahora = new Date();

    const hh = String(ahora.getHours()).padStart(2, '0');
```

```
const mm = String(ahora.getMinutes()).padStart(2, '0');

res.writeHead(200);

return res.end(JSON.stringify({ ok: true, hora: ` ${hh}:${mm}` }));

}

// Cualquier otra ruta

res.writeHead(404);

res.end(JSON.stringify({ ok: false, error: 'No encontrado' }));

});

// Puerto 3000

server.listen(3000, () => {

  console.log('✅ API en http://localhost:3000 (GET /api/saludo, /api/hora)');

});

// 🕒 Cerrar automáticamente después de 5 segundos

setTimeout(() => {

  server.close(() => console.log("🛑 Servidor cerrado automáticamente")); // lo usamos sólo en entornos de pruebas

}, 5000);
```

## ¿Qué acabamos de crear?

En este ejemplo se construye una API utilizando sólo el módulo nativo http de Node.js. Esto significa que no se usa ningún framework externo como Express: todo el flujo de la petición y la respuesta se controla directamente con las herramientas que Node proporciona de forma predeterminada.

## El objeto JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto que se usa para intercambiar datos entre programas, servidores o aplicaciones web.

Su nombre viene de “notación de objetos de JavaScript”, porque su sintaxis se parece a los objetos de JS, aunque en realidad JSON es solo texto.

```
const usuarios = [  
  
  {  
  
    nombre: "Inma",  
  
    edad: 25,  
  
    curso: "Node.js"  
  
  },  
  
  {  
  
    nombre: "Sofía",  
  
    edad: 22,  
  
    curso: "React.js"  
  
  },  
  
];
```

Inma Contreras@2025

Se hace una declaracion de variables y se abren corchetes. Se declara texto plano con el concepto de claves : valores con el matiz de que ambos van entre comillas. Digamos que es texto plano ordenado.

JSON es **ligero, universal y legible**. Tanto el navegador (frontend) como Node.js (backend) pueden entenderlo sin convertirlo a otro formato.

En JavaScript (y por tanto en Node.js) existe un objeto global llamado **JSON** con dos métodos muy importantes:

## 2 Los dos métodos principales del objeto **JSON**

| Método                           | Qué hace                                                    | Tipo de valor que devuelve                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>JSON.stringify(obj)</code> | Convierte un <b>objeto JavaScript</b> → a <b>texto JSON</b> |  <i>string</i>   |
| <code>JSON.parse(texto)</code>   | Convierte un <b>texto JSON</b> → a <b>objeto JavaScript</b> |  <i>objeto</i> |

Cuando envías una **respuesta desde el servidor**, el navegador solo puede recibir **texto**. Así que el flujo es:

- 1 Creas un objeto con los datos
- 2 Lo conviertes a texto con `JSON.stringify()`
- 3 Lo envías con `res.end()`

Ejemplo.

```
import http from 'node:http';

const server = http.createServer((req, res) => {

  res.setHeader('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8');

  const datos = { mensaje: '👋 Hola desde Node.js', ok: true };

  // Convertimos a texto JSON antes de enviar
```

```
res.end(JSON.stringify(datos));});
```

```
server.listen(3000);
```

#### 4 Cómo se usa con `req` (para leer datos entrantes)

Cuando el cliente envía un `POST` con JSON, el servidor lo recibe como texto.

Así que el flujo inverso es:

- 1 Node recibe el texto → `req.on('data')`
- 2 Lo concatenas en una variable
- 3 Lo conviertes a objeto con `JSON.parse()`

```
let body = '';

req.on('data', chunk => {

  body += chunk; // acumulamos trozos de datos

});

req.on('end', () => {

  const datos = JSON.parse(body); // texto → objeto

});
```

```
OBJETO JavaScript → JSON.stringify() → TEXTO JSON → (viaja por HTTP)
                        ↓
                    JSON.parse() ← TEXTO JSON ← (recibido del servidor)
```

```

import http from "http";

const server = http.createServer((req, res) => {

  if (req.method === "POST") {

    let cuerpo = "";

    // 📦 Los datos llegan en fragmentos

    req.on("data", (chunk) => {

      cuerpo += chunk.toString(); // convierte el buffer a texto

    });

    // 📡 Cuando termina de llegar todo:

    req.on("end", () => {

      // 🔍 Aquí usamos JSON.parse()

      const datos = JSON.parse(cuerpo);

      console.log(datos.nombre); // → "Inma"

      console.log(datos.curso); // → "Node.js"

      res.end("Datos recibidos correctamente");

    });

  }

});

server.listen(3000, () => console.log("Servidor en puerto 3000"));

```

Aquí explicamos el cuando se aplica parse, parse es el método de JSON que recibe un JSON y lo convierte a objeto. Por eso, en este punto interviene el método Post que envía datos y crea sentencias desde el navegador hasta el

servidor. Parse es lo contrario a Stringify y a la vez complementarios. Strngify funciona en el envío para poner los datos JSON en la “carretera” y parse funciona en el destino para convertir los datos recibidos en datos operables (objetos).

### ¿Y que es shunk?

El objeto req en Node.js no es un simple objeto, es un stream (flujo de datos legible, o Readable Stream). Es decir: los datos no llegan todos de golpe, sino en trozos (chunks), sobre todo cuando el cuerpo de la petición (body) es grande o viene por red.

on() es un método de los streams de [Node.js](https://nodejs.org/).

Este método tiene esta sintaxis

```
req.on(evento, callback);
```

Donde:

- "data" → es el tipo de evento al que quieres reaccionar (se dispara cada vez que llega un trozo de datos). 'data' es una etiqueta de texto que Node usa internamente para saber: “cuando llegue un trozo de datos, ejecuta esta función”.
- callback → es la función que se ejecuta cuando ocurre ese evento.
- “chunk” es el trozo que voy a recibir. El nombre chunk se usa por convención (significa pedazo o trozo), pero no es una palabra reservada, sólo una variable local que tú defines.

**8 En resumen**

| Elemento                              | Qué hace                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>req</code>                      | Es un <b>stream legible</b> (flujo de datos entrante)      |
| <code>req.on('data', callback)</code> | Se ejecuta <b>cada vez que llega un trozo</b> de datos     |
| <code>chunk</code>                    | Es <b>ese trozo</b> de datos (un <code>Buffer</code> )     |
| <code>req.on('end', callback)</code>  | Se ejecuta cuando <b>ya se recibieron todos los trozos</b> |
| <code>body += chunk</code>            | Vas <b>acumulando los trozos</b> en una variable           |

**Matar las conexiones.**

Primero prueba con Ctrl +C que detiene el proceso actual si te pregunta algo le dices que Y.

Pero hay veces en entornos de pruebas que abrimos y cerramos el mismo puerto muchas veces en que el puerto se puede quedar en estado “zombie” entonces usa estos estos comandos en tu terminal (estamos hablando de Windows).

Busca qué proceso usa el puerto (por ejemplo el 3000 o 5000):

**netstat -ano | findstr :3000**

Te mostrará una línea con un número final, el PID (identificador del proceso).

Mata el proceso con ese PID:

**taskkill /PID 12345 /F**

Sustituye 12345 por el número que te haya salido.

Esto libera el puerto inmediatamente.

## RECORDATORIO TÉCNICO.

¿Qué es un objeto en JavaScript?

Un objeto es una estructura que agrupa datos y comportamientos relacionados bajo un mismo nombre. Podemos pensar en él como una “caja” con pares clave-valor, donde cada clave (propiedad) tiene un valor asociado (que puede ser un dato o una función).

```
const usuario = {  
  nombre: "Ana",  
  edad: 35,  
  curso: "Node.js",  
};
```

## ¿Por qué son tan importantes?

Porque JavaScript está construido sobre objetos.

Casi todo lo que usamos es un objeto o se comporta como tal:

- Los arrays ([ ]) son objetos especiales que almacenan listas.
- Las funciones también son objetos (pueden tener propiedades).
- El DOM del navegador (document, window, Element, etc.) está formado por objetos.
- En Node.js, el propio req, res o los módulos son objetos.
- Cuando usamos fetch(), la respuesta es un objeto Response.
- Incluso los errores (Error) o las fechas (Date) son objetos.

✦ En resumen:

En JavaScript, los objetos son la forma natural de representar y manejar la información.

Ejecuta este código para ver como viajan los datos del servidor al navegador.

// Servidor HTTP en Node

```
import http from "node:http";

const usuarios = [
  { nombre: "Ana", edad: 35 },
  { nombre: "Luis", edad: 28 },
  { nombre: "Inma", edad: 32 }
];

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.setHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
  res.end(JSON.stringify(usuarios)); // 📡 enviamos el array como JSON
});

server.listen(3000, () => console.log("🚀 Servidor en http://localhost:3000"));
```

Cuando lleguen al navegador éste lo tendrá que volver a convertir (parse) a un objeto para trabajar sobre él. El navegador usa objetos para mostrar y manipular datos en la interfaz. El servidor usa objetos para procesar, almacenar y enviar información. El formato JSON es el “puente” que traduce los objetos a texto para comunicarse entre ambos.

## Programación Asíncrona (El motor de Node)

Node.js funciona sobre el motor **V8 de Google** y se basa en un sistema de ejecución llamado **event loop** (*bucle de eventos*).

Inma Contreras@2025

Gracias a este modelo, Node puede manejar **operaciones asíncronas** sin bloquear el hilo principal.

- Lectura/escritura de archivos (fs)
- Peticiones HTTP (http, fetch)
- Acceso a bases de datos
- Timers (setTimeout, etc.)

Esto significa que Node no se queda “esperando” a que termine una tarea lenta: le pide al sistema operativo que la ejecute en segundo plano y sigue con el resto del código.

Cuando la tarea finaliza, el event loop recibe una señal y ejecuta la función asociada al resultado.

En muchos lenguajes por ejemplo C++ o PHP, cuando ejecutas una función, el programa espera a que termine antes de seguir (modo síncrono).

En Node.js, muchas operaciones (leer un archivo, hacer una petición HTTP, acceder a la base de datos...) se hacen de forma **asíncrona**:

- Pasa la tarea al sistema y **sigue ejecutando** el resto del código.
- Cuando la tarea termina, **avisa mediante un callback o una promesa**.

Imagina que pones la lavadora. No te quedas mirando la lavadora hasta que termine; pones la lavadora y mientras tanto haces otras tareas.

Cuando la lavadora pita (callback), recoges la ropa (respuesta lista). El **event loop** es el “cerebro” que coordina las tareas.

Node tiene un único hilo principal (single thread), pero puede delegar tareas a otros hilos o al sistema operativo. Cuando esas tareas terminan, el event loop las recoge y ejecuta su callback.

| Concepto de Node.js/Event Loop        | Analogía de la Lavadora                   | Explicación                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hilo Principal (Single Thread)</b> | <b>Tú (la persona que lava)</b> 🧑         | Eres el único que puede <b>tomar decisiones</b> (ejecutar código JavaScript). Solo puedes hacer una cosa a la vez: cargar la lavadora, doblar la ropa, o descargar la ropa limpia. <b>No puedes hacer dos de estas a la vez.</b>    |
| <b>Delegar Tareas (Asincronía)</b>    | <b>Poner la Lavadora</b> 🧺                | Una tarea que lleva mucho tiempo (Input/Output, como una solicitud a una base de datos o a la red). Una vez que la pones a funcionar, <b>no tienes que esperar a su lado.</b>                                                       |
| <b>Otros Hilos/Sistema Operativo</b>  | <b>La Lavadora en Sí</b> ⚙️               | Es el mecanismo que hace el trabajo pesado <b>en segundo plano</b> (lavar la ropa). Mientras la lavadora trabaja, <b>tú estás libre</b> para hacer otras cosas.                                                                     |
| <b>El Event Loop (El Cerebro)</b>     | <b>El Temporizador y el Oído</b> 🕒        | Es el que <b>coordina</b> la situación. Constantemente <b>revisa</b> si la lavadora ha terminado. No está haciendo la acción de lavar, solo está pendiente de si el trabajo delegado terminó.                                       |
| <b>El Callback</b>                    | <b>La Ropa Limpia (la señal de fin)</b> ✅ | Es la acción final que debes hacer <b>tú</b> (el Hilo Principal) una vez que la tarea delegada termina. Por ejemplo, la función que dice: "Ahora que la lavadora pitó, voy a <b>sacar y tender la ropa</b> (ejecutar el callback)". |

Ahora vamos a ver como [Node.js](#) consigue hacer esto, es decir cómo consigue esperar sin bloquearse. Event loop es un concepto genérico, callback han quedado "obsoletas" desde la versión **ES6 (ECMAScript 6)** la **sexta versión del estándar de JavaScript**, publicada oficialmente en **2015**. ES6 modernizó el lenguaje completamente, haciéndolo más potente, legible y orientado a proyectos grandes, tanto en el **navegador** como en [Node.js](#). Esta versión introduce en Js las template literals, las funciones flechas, la declaración con let, la posibilidad de importar módulos sin usar require y las promesas.

Para entender cómo consigue "esperar sin bloquearse", debemos conocer cuatro conceptos fundamentales:

1. Event Loop – el organizador de tareas.
2. Callbacks – la forma tradicional de manejar tareas que tardan.
3. Promesas (Promises) – la evolución moderna de los callbacks.

4. Async / Await – la forma más legible y actual de trabajar con promesas.

### ¿Qué es el Event Loop?

El event loop es el organizador de tareas de Node.js. Node tiene una sola línea de trabajo principal (un hilo), pero cuando encuentra una tarea lenta, la manda a otro sitio (por ejemplo al sistema operativo o a un hilo interno) y sigue con el resto del código.

Cuando esa tarea termina, el event loop la devuelve a la cola de tareas y la ejecuta cuando haya un hueco libre.

## Los callback

Una **callback** es una función que se pasa como argumento a otra función para que se ejecute **más tarde**, cuando esa otra función haya terminado una tarea. La palabra *callback* significa literalmente “**llamar de vuelta**”. No es una palabra reservada de JavaScript: podrías llamarla como quieras, pero se usa ese nombre cuando la función se ejecuta después de otra.

### Sintaxis de callback

Ejemplo sin callback (funciones normales)

En este caso, las funciones se ejecutan **de forma síncrona**, una detrás de otra:

```
function saludar() {  
    console.log("👋 Hola");  
}
```

```
function despedir() {  
    Inma Contreras@2025
```

```
    console.log("👋 Adiós");  
  }
```

```
saludar();  
despedir();
```

*Salida por consola:*

👋 Hola

👋 Adiós

---

### **Ejemplo con callback (función que se ejecuta más tarde)**

Ahora la función `saludarDespues()` usa un retraso con `setTimeout()` para simular una tarea que tarda (por ejemplo, una lectura de datos o conexión a una API). Cuando termina, llama a la función que pasamos como callback.

```
function saludarDespues(callback) {  
  // Simulamos una tarea que tarda 2 segundos (por ejemplo, leer datos o  
  conectarse a una API)  
  setTimeout(() => {  
    callback(); // 👉 ejecuta la función pasada como argumento  
  }, 2000);  
}  
  
// Pasando una función anónima flecha como callback  
saludarDespues(() => console.log("👋 Soy una función que me ejecuto después  
de dos segundos"));
```

```
// 🌸 Ejemplo 2: usando una función con nombre (más legible)

function mostrarMensaje() {

  console.log("👉 Soy la función callback de una función no anónima");

}

saludarDespues(mostrarMensaje);

// Estos mensajes se muestran primero porque no tienen retardo

console.log(" Yo voy antes, no tengo retraso");

console.log(" Yo también me adelanto");
```

Así funcionan muchas operaciones asíncronas en JavaScript: el programa no se detiene, y el callback se ejecuta cuando termina la tarea pendiente.

---

### ⚠ El "Callback Hell"

Cuando varias tareas dependen unas de otras, los callbacks pueden quedar **anidados** dentro de otros, formando un código difícil de leer y mantener:

```
tarea1(() => {

  tarea2(() => {

    tarea3(() => {

      console.log("✅ Todo hecho");

    });

  });

});
```

Este patrón se conoce como “**Callback Hell**” (el infierno de los callbacks).

## Las Promesas

Para evitar ese problema, JavaScript introdujo las Promesas, una forma mucho más limpia y moderna de manejar la asincronía. Las promesas permiten encadenar tareas sin anidarlas y manejar los errores de forma más clara con `.then()`, `.catch()` o la sintaxis `async/await`.

💡 A partir de aquí, trabajaremos con Promesas, que son el estándar actual en Node.js y en todo JavaScript moderno.

Las promesas no eliminan los callbacks, pero sí los sustituyen como forma moderna y más limpia de manejarlos.

Una promesa en Node.js, se puede manipular mediante la palabra reservada **promise** y se encuentra formada principalmente por retornar dos valores de respuesta: **resolve()** que devuelve el valor cuando es exitosa la operación realizada de la tarea asíncrona y **reject()** cuando la operación arroja algún error. Resolve y reject no son palabras reservadas son dos parámetros que por convención los llamamos así pero funciona con cualquier nombre. Esta es la sintaxis básica de una promesa.

```
const miPromesa = new Promise((resolve, reject) => {  
  // 🌱 Aquí dentro se escribe el código que puede tardar o fallar  
  // Si todo va bien:  
  resolve(valor);  
  
  // Si ocurre un error:  
  // reject(error);  
});
```

Es decir una promesa devolverá cuando tenga el resultado un valor de éxito (resolve) o un valor de fracaso (reject).

```
const miPromesa = new Promise((resolve, reject) => {  
  const exito = true; // cambiamos a false para probar el error  
  if (exito) {  
    resolve("✅ Operación completada con éxito");  
  } else {  
    reject("❌ Ha ocurrido un error");  
  }  
});
```

Ahora mismo creamos la promesa pero hay que consumirla y se consume con then y catch. Then llama al éxito. Catch llama al fracaso. Then y catch son métodos de promise que es un objeto no es una función por eso decimos consumirla y no llamarla.

Lo importante es el orden de los parámetros de la promise dos parámetros en su orden exacto: primero el éxito que lo encuentra el método then y luego el fracaso que lo encuentra catch.

```
//aquí estamos consumiendo la promesa  
  
miPromesa  
  .then((resultado) => console.log(resultado)) // si todo sale bien  
  .catch((error) => console.error(error)); // si algo falla
```

### En resumen.

Definimos los parámetros **resolve y reject**. Resolve y reject son dos funciones que recibe la promesa automáticamente. New Promise() no ejecuta el código de inmediato, sino que devuelve un objeto con dos posibles resultados futuros: resolve (éxito) o reject (error).

El valor que obtienes (miPromesa) es un objeto Promise, y todos los objetos de tipo Promise ya traen incorporados estos tres métodos: `.then()`, `catch()` y `finally()`.

Los métodos `.then()`, `.catch()` y `.finally()` son métodos nativos del objeto Promise en JavaScript.

El método `.then()` se ejecuta cuando la promesa se cumple correctamente, es decir, cuando se llama a `resolve()` y el proceso finaliza con éxito.

Por su parte, el método `.catch()` se ejecuta cuando la promesa se rechaza, lo que ocurre al invocar `reject()` o si se produce un error durante la ejecución.

Finalmente, el método `.finally()` se ejecuta siempre, tanto si la promesa se cumple como si falla, y se utiliza para realizar acciones de cierre o limpieza una vez que el proceso ha terminado, independientemente del resultado.

Si queremos usar la promesa la tenemos que consumir (consumir porque es un objeto pero es como llamar si fuera una función)

```
//aquí estamos consumiendo la promesa fíjate bien que no se cierran las sentencias de la promesa
miPromesa
  .then((resultado) => console.log(resultado)) // si todo sale bien
  .catch((error) => console.error(error)) // si algo falla
  .finally(() => console.log("🏁 Soy el final, pase lo que pase"))://aunque haya error o éxito finally se ejecuta
```

```
//cambia éxito a false para ver el manejo del error
```

Cuando `resolve` o `reject` se ejecutan la promesa cambia de estado

## 🚦 Estados de una Promesa

| Estado    | Descripción                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Pending   | La promesa se ha creado pero aún no ha terminado.                |
| Fulfilled | La operación se completó correctamente ( <code>resolve</code> ). |
| Rejected  | La operación falló ( <code>reject</code> o un error lanzado).    |

Cómo puedes imaginar en proyectos reales, el valor de éxito no se define a mano, sino que lo determina el frontend o el propio flujo de la aplicación (por ejemplo, si el usuario inició sesión correctamente, si se guardaron los datos, etc.).

De este modo, el backend decide resolver o rechazar la promesa según la información recibida del cliente.

## Métodos para manejar Promesas

Todas las promesas tienen tres métodos nativos:

| Método                  | Cuándo se ejecuta                              |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| <code>.then()</code>    | Cuando la promesa se cumple (resolve).         |
| <code>.catch()</code>   | Cuando la promesa se rechaza (reject o error). |
| <code>.finally()</code> | Siempre, tanto si hay éxito como error.        |

### La aportación de ES8: Async y await.

Después de ES6 (2015, cuando se introdujeron las Promesas), en ES8 (2017) JavaScript añadió las palabras clave **async** y **await** para hacer el código asíncrono más fácil de leer y escribir, evitando las cadenas largas de `.then()` y `.catch()`. `async` y `await` son palabras reservadas del lenguaje JavaScript creadas para trabajar con promesas.

### ASYNC

La palabra clave **async** se coloca delante de una función para indicarle a JavaScript que esa función devolverá un objeto promesa es decir no se ejecuta su código de forma inmediata y síncrona, si no que es una promesa una tarea que puede tardar y cuyo resultado llega en el futuro.

Inma Contreras@2025

```
// ⚡ Función async que espera con await

async function ejecutarEsperando() {

  console.log("🚀 Yo ya me he ejecutado, no tengo await");

  const resultado = await tareaConRetardo(); // 🕒 aquí espera

  console.log(resultado);

  console.log("⚡ Soy la segunda tarea y espero a la primera");

  console.log("✅ Fin del proceso con espera");

}

// 🚀 Ejecutamos

ejecutarEsperando();
```

## AWAIT

La palabra clave **await** sólo se podía usar dentro de una función marcada como `async`, y sirve para esperar a que una promesa se resuelva antes de continuar con el código. Hoy en día desde la versión ES13 del 2022 también puede ir sólo pero con una condición que tu proyecto esté usando `type:module` (import)

**async + await dentro de función** (sirve en cualquier entorno);

Y este desarrollo es el que vamos a ver ahora: el uso de ambos términos unidos.

Con `await`, el código se pausa dentro de la función hasta que la promesa termina, pero sin bloquear el resto del programa.

Prueba este código.

```
// Función que devuelve una promesa (simula tarea con retardo)

function tareaConRetardo() {

  return new Promise((resolve) => {

    console.log("🕒 Iniciando tarea con retardo...");

  });

}
```

Inma Contreras@2025

```

    setTimeout(() => {
        resolve("🚀 Tarea completada tras 2 segundos");
    }, 2000);
});
}

// ⚡ Función async que espera con await

async function ejecutarEsperando() {
    console.log("🚀 Yo ya me he ejecutado, no tengo await");

    const resultado = await tareaConRetardo(); // 👉 aquí espera

    console.log(resultado);

    console.log("⚡ Soy la segunda tarea y espero a la primera");
    console.log("✅ Fin del proceso con espera");
}

// 🚀 Ejecutamos
ejecutarEsperando();

```

Cuando usas `await`, ya no necesitas `.then()` ni `.catch()`, porque el código espera directamente a que la promesa se resuelva o falle.

El propio `await` consume la promesa por ti.

¿Pero y si falla? Ya no hay `reject` ¿cómo controlamos los errores con `await`? aquí entra en juego un bloque: `try...catch`. El **bloque `try...catch`** sirve para atrapar errores (excepciones) que ocurren durante la ejecución del código. Es importante atrapar el error porque si un error no se atrapa subirá hasta el siguiente nivel y seguirá subiendo hasta que encuentre un `catch`. Es lo que se

llama la propagación de errores. Capturar el error es importante para evitar que el programa se rompa y puedas reaccionar de forma controlada. Lo verás también en las conexiones a bases de datos, en las llamadas de fetch e incluso en las conversiones de datos json.

Bloque try...catch

- try { ... }: el código “normal” que puede fallar.
- catch (error) { ... }: se ejecuta solo si algo falla (la promesa se rechazó o se lanzó una excepción).
- finally { ... }: (opcional) se ejecuta siempre, con éxito o error (cerrar recursos, dejar un log, ocultar spinners, etc.).

## AWAIT (SIN ASYNC)

Y ahora la cuarta forma de crear y consumir una promesa: **await (sin async)**

```
const promesa = new Promise((resolve, reject) => {  
  const exito = Math.random() > 0.5;  
  setTimeout(() => {  
    if (exito) resolve("✅ Todo salió bien");  
    else reject("❌ Algo falló");  
  }, 1000);  
});
```

```
// ⚙ Manejo con try...catch (por si falla)
```

```
try {  
  const resultado = await promesa;  
  console.log(resultado);  
} catch (error) {  
  console.error("🔥 Error capturado:", error);  
} finally {  
  console.log("🏠 Proceso terminado (éxito o error)");  
}
```

En este código creamos una promesa manualmente con `new Promise(...)`.

- `resolve(...)` → se ejecuta si todo sale bien.
- `reject(...)` → se ejecuta si hay un error.

El `setTimeout()` solo simula que algo tarda (por ejemplo, conectarse a una API o una base de datos).

Así que después de 1 segundo, la promesa se resuelve o se rechaza al azar.

Cómo puedes ver en la creación de promesa hemos vuelto a la `new promise`

### **La promesa en sí no cambia.**

Sigue siendo el mismo objeto que tiene dos posibles resultados:

- `resolve()` → cuando todo sale bien
- `reject()` → cuando algo falla

Lo que **sí cambia entre versiones** es la **forma de consumirla**, es decir, **cómo esperamos su resultado y cómo manejamos el éxito o el error**.

## Conclusión.

Cuando un programa necesita hacer algo que tarda (por ejemplo, esperar 2 s), queremos esperar el resultado sin bloquear el resto del programa.

### Ejemplo base

Queremos que nuestro código:

1. Espere 2 segundos
2. Luego muestre un mensaje: "⌚ Tarea completada"

### 2 Versión 1 — Callback clásico (antes de ES6)

```
function tarea(callback) {  
  setTimeout(() => {  
    callback("⌚ Tarea completada");  
  }, 2000);  
}  
  
tarea(resultado => console.log(resultado));
```

#### ◆ Cómo funciona:

- Pasamos una función (callback) que se ejecutará más tarde.
- El código no espera; cuando setTimeout termina, llama al callback.

#### ◆ Desventajas:

Si hay que hacer varias tareas en cadena, el código se llena de callbacks anidados (callback hell).

### 3 Versión 2 — Promesas con .then() (ES6 – 2015)

```
function tarea() {  
  return new Promise(resolve => {  
    setTimeout(() => resolve("⌚ Tarea completada"), 2000);  
  });  
}
```

```
tarea()  
  .then(resultado => console.log(resultado))  
  .catch(error => console.error(error));
```

#### ◆ Qué mejora:

Ya no pasamos una función, sino que tarea devuelve una promesa.

El código se puede encadenar con .then() y manejar errores con .catch().

#### ◆ Aún un poco técnico, con muchos paréntesis y funciones anidadas.

---

### 4 Versión 3 — Async / Await dentro de una función async (ES8 – 2017)

```
function tarea() {  
  return new Promise(resolve => {  
    setTimeout(() => resolve("⌚ Tarea completada"), 2000);  
  });  
}
```

```
async function ejecutar() {  
  const resultado = await tarea(); // espera la promesa
```

```
console.log(resultado);  
}
```

```
ejecutar();
```

◆ Qué mejora:

Parece código secuencial, más fácil de leer.

async marca la función como asíncrona y permite usar await dentro.

◆ Limitación:

Solo puedes usar await dentro de una función async.

Fuera de ella (a nivel global), JavaScript daba error.

---

🔧 **5 Versión 4 — Top-Level Await (await “solo”) (ES2022 / Node 14.8+)**

```
// package.json → { "type": "module" }
```

```
const promesa = new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve("⌚ Tarea  
completada"), 2000));
```

```
const resultado = await promesa; // ✅ await directamente al nivel superior  
console.log(resultado);
```

◆ Qué aporta:

Ahora ya no necesitas una función async solo para poder usar await.

Puedes escribir await directamente al nivel superior de tu archivo (si es un módulo ES, .mjs o "type":"module").

◆ Ventajas prácticas:

- Ideal para scripts de arranque de servidores (por ejemplo, esperar a la conexión de la base de datos)

- El código es más lineal y limpio, sobre todo en inicializaciones.

## 6 Analogía de las cuatro versiones

| Versión           | Cómo lo hace                                                           | Analogía de “esperar la lavadora”                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Callback          | Te avisan cuando termina (callback())                                  | Le dices a alguien: “cuando pite la lavadora, avísame”.                                    |
| Promise + .then() | Te devuelven un ticket (promesa) y luego lees el resultado con .then() | Te dan un ticket que dice: “te avisaré cuando acabe” y tú miras el ticket más tarde.       |
| Async / Await     | Pausas tu función hasta que la lavadora termina                        | Esperas dentro de una habitación (función async) hasta que pita.                           |
| Top-Level Await   | Esperas directamente, sin entrar en ninguna función                    | Estás en casa y puedes esperar a la lavadora sin meterte en ninguna habitación específica. |

| Versión          | Año / ES            | Palabras clave       | Dónde puedes usarla             | Ventajas principales       |
|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Callback         | Pre-ES6             | Ninguna              | En cualquier JS                 | Base de la asincronía      |
| Promise + then() | ES6 (2015)          | new Promise, .then() | En cualquier JS                 | Evita callback hell        |
| Async / Await    | ES8 (2017)          | async, await         | Dentro de funciones async       | Código más legible         |
| Top-Level Await  | ES2022 (Node 14.8+) | await                | Al nivel superior de módulos ES | No necesitas función async |

## Ejercicio: Simular el estado de un pedido online (pedido.js)

### Objetivo

Inma Contreras@2025

Simular el seguimiento de un pedido que puede llegar correctamente o fallar, usando promesas en JavaScript.

El ejercicio debe mostrar si el pedido fue entregado (resolve) o si hubo un problema (reject).

### Instrucciones

- Crea un archivo llamado pedido.js.
- Declara una variable:

```
const entregado = Math.random() > 0.5; // 50% de éxito o error
```

- Crea una promesa que se resuelva si el pedido se entrega correctamente, o se rechace si hubo un error.
- Muestra el resultado por consola usando .then(), .catch() y .finally().
- (Opcional) Haz el mismo ejemplo usando async y await.
- ¿Te atreves a hacerlo sólo con wait?

| New Promises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Promesa con Async                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Promesa con Async y wait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Promesa solo con wait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>function verificarUsuario() {   return new Promise((resolve,     reject) =&gt; {     const ok = Math.random() &gt;     0.5;     if (ok) {       resolve("✅ Usuario         verificado"); // igual que return     } else {       reject(new Error("❌ Error:         usuario no autorizado")); // igual         que throw     }   }); } // Consumimos la promesa verificarUsuario()   .then((msg) =&gt;     console.log(msg)) //     captura resolve   .catch((err) =&gt;     console.error(err.message)) //     captura reject   .finally(() =&gt; console.log("🏁     Verificación finalizada"));</pre> | <pre>// ✅ Versión con async async function verificarUsuario() {   const ok = Math.random() &gt; 0.5;    if (ok) {     return "✅ Usuario verificado";   } // resolve implícito   else {     throw new Error("❌ Error:       usuario no autorizado"); // reject       implícito     }   } } // Consumimos la promesa verificarUsuario()   .then((msg) =&gt;     console.log(msg)) //     captura resolve   .catch((err) =&gt;     console.error(err.message)) //     captura reject   .finally(() =&gt; console.log("🏁     Verificación finalizada"));</pre> | <pre>// ⚡ Versión con await y try/catch async function ejecutarVerificacion() {   try {     const resultado = await     verificarUsuario(); // espera a     que se resuelva     console.log(resultado);   } catch (error) {     console.error(error.message);   } // captura el reject   finally {     console.log("🏁 Verificación     finalizada (await)");   } } // Ejecutamos ejecutarVerificacion();</pre> | <pre>// Promesa normal function verificarUsuario() {   return new Promise((resolve, reject) =&gt;   {     const ok = Math.random() &gt; 0.5;      if (ok) {       resolve("✅ Usuario verificado");     } else {       reject(new Error("❌ Usuario no         autorizado"));     }   }); } // ⚡ Top-level await (sin async) try {   console.log("🕒 Verificando     usuario...");   const resultado = await   verificarUsuario(); // await directamente   en el nivel superior   console.log(resultado); } catch (error) {   console.error(error.message); } finally {   console.log("🏁 Verificación     finalizada (top-level await)"); }</pre> |