

## Frontender[1.0] JavaScript - Привет, мир!

	https://youtu.be/Dnb187ktttl
	https://t.me/Dmitry_Kolotilshikov
	https://github.com/DmitryKolotilshikov/
# Номер урока	2

VSCode <a href="https://code.visualstudio.com/">https://code.visualstudio.com/</a>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <script src="log.js"></script>
   <title>Document</title>
</head>
<body>
   <header>Start</header>
   <!-- <script>
       console.log('Hello World!');
       alert('Hello World! (alert)');
   </script>
   <script src="script.js"></script> -->
   <!-- Точка с запятой -->
   <script>
       // https://learn.javascript.ru/structure
       // alert(1 +
       // 1
       //
            + 1);
       // alert('Hello')
       // [1, 2].forEach(alert);
       // console.log('hello')
```

Frontender[1.0] JavaScript - Привет, мир!

```
// [1, 2].forEach(console.log);

// без точки с запятой код
// Это потому что JavaScript не вставляет точку с запятой перед квадратными скобками

[]

// alert('Hello')[1, 2].forEach(alert);
// console.log('Hello')[1, 2].forEach(console.log);
</script>

<footer>Finish</footer>
</body>

</html>
```

```
// Grouping console
console.group("Группа логгов");
console.log("1");
console.log("2");
console.log("3");
console.groupEnd();
// Console error and warning
console.error("Ошибка - Срочно сделайте что-нить!");
console.warn("Предупреждение - Будьте осторожнее!");
// Console table
console.table({ name: "Dmitry Ko", age: 33 });
// Add styles
const styles = "background-color: lightseagreen; color: black; padding: 20px;";
// console.log("%cStart coding, now!", "background-color: lightseagreen; color: black; paddin
g: 20px;");
console.log("%cStart coding, now!", styles);
/*
Горячие клавиши (VSCode)
MacOS:
Command + / (Однострочный комментарий)
Shift + Option + A (Многострочный комментарий)
Windows:
Ctrl + / (Однострочный комментарий)
Shift + Alt + A (Многострочный комментарий)
*/
```

Frontender[1.0] JavaScript - Привет, мир!

2



## Спецификаторы для консоли:

Спецификатор	Выход
%s	Форматирует значение как строку
%i или %d	Форматирует значение как целое число
%f	Форматирует значение как значение с плавающей запятой
%o	Форматирует значение как расширяемый элемент DOM. Как видно на панели «Элементы»
%O	Форматирует значение как расширяемый объект JavaScript.
%c	Применяет правила стиля CSS к выходной строке, как указано вторым параметром.

3