Transformacion E/R a Relacional

- Entidades. Las entidades y relaciones pasan a ser tablas.
- Atributos. Los atributos pasan a ser columnas.
- **Identificadores principales**. Pasan a ser claves primarias.
- Identificadores candidatos. Pasan a ser claves candidatas.
- 1. Cliente
 - Atributos
 - cliente_id (Identificador Principal)
 - o tipo
 - datos_personales
 - o fecha ingreso
 - o bonificaciones
- 2. Vivero
 - Atributos
 - o vivero_id (Identificador Principal)
 - latitud
 - o longitud
- 3. Zona
 - Atributos
 - zona_id (Identificador Principal)
 - tipc
 - o vivero_id (Identificador Secundario que referencia a Vivero)
- 4. Productos
 - Atributos
 - producto_id (Identificador Principal)
 - o nombre
 - stock
- 5. Asignado
 - Atributos
 - zona_id (Identificador Secundario que referencia a Zona)
 - producto_id (Identificador Secundario que referencia a Productos)
 - o cantidad
 - Identificador Principal: Compuesto por (zona_id, producto_id)
- 6. Empleado
 - Atributos
 - empleado_id (Identificador Principal)
 - datos_personales
 - o histórico

7. Compra

- Atributos
 - compra_id (Identificador Principal)
 - o cliente_id (Identificador Secundario que referencia a Cliente)
 - o producto id (Identificador Secundario que referencia a Productos)
 - fecha

8. Control de pedidos

- Atributos
 - o pedido id (Identificador Principal)
 - empleado_id (Identificador Secundario que referencia a Empleado)
 - o cliente_id (Identificador Secundario que referencia a Cliente)
 - o compra_id (Identificador Secundario que referencia a Compra)

9. Trabaja

- Atributos
 - empleado_id (Identificador Secundario que referencia a Empleado)
 - vivero id (Identificador Secundario que referencia a Vivero)
- Identificador Principal: Compuesto por (empleado_id, vivero_id)

10. Tiene

- Atributos
 - empleado_id (Identificador Secundario que referencia a Empleado)
 - zona_id (Identificador Secundario que referencia a Zona)
- Identificador Principal: Compuesto por (empleado_id, zona_id)