# Componentes para crear las páginas de la aplicación

**Digital**House>



#### Home.jsx

```
import styles from "./home.scss";
                                                              El componente <Home />
                                                                 es muy simple, solo
                                                                retorna un div con un
       <div className = { styles.content } >
                                                              elemento de encabezado
           <h1>Home</h1>
                                                               de sección h1 que dice
                                                                       Home.
  );
};
```

#### Main.jsx

```
import styles from "./main.scss";
const Main = () => {
       <div className = { styles.content } >
           <h1>Main</h1>
  );
};
export default Main;
```

<Main /> por ahora solo retornará un elemento de encabezado de sección h1 que dice Main, todo dentro de un div. Más adelante trabajaremos con este componente para que anide a los componentes <Blog /> y <Vlog /> definidos más abajo.

### Blog.jsx

```
import styles from "./blog.scss";
                                                                 El componente <Blog />
const Blog = () \Rightarrow {
                                                                   también es sencillo:
                                                                 retorna un div con un h1
       <div className = { styles.content } >
                                                                  dentro que dice Blog.
            <h1>Blog</h1>
                                                                Este componente estará
                                                                   anidado dentro del
                                                                  componente <Main />.
   );
};
export default Blog;
```

## Vlog.jsx

```
import styles from "./vlog.scss";
const Vlog = () => {
       <div className = { styles.content } >
           <h1>Vlog</h1>
   );
};
export default Vlog;
```

Similar al componente

<Blog />, el componente

<Vlog /> retorna un div

con un h1 adentro que

dice Vlog. Este

componente estará

también anidado dentro

del componente <Main

/>.

#### Faq.jsx

```
import styles from "./faq.scss";
const Faq = () => {
                                                                   <Faq /> es otro
                                                                componente sencillo:
       <div className = { styles.content } >
                                                                solo retorna un div con
            <h1>FAQ</h1>
                                                               un elemento h1 que dice
                                                                        FAQ.
   );
};
export default Faq;
```

# **About.jsx**

```
import styles from "./about.scss";
const About = () => {
                                                                Por último, <About /> es
                                                                   similar a todos los
       <div className = { styles.content } >
                                                                demás. En el texto dice
            <h1>About</h1>
                                                                        About.
   );
};
export default About;
```

# **Digital**House>