애플리케이션 보호

Astra Automation

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-automation-2108/workflows/wf_list_snapshots.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

애플리케이션 보호 1
스냅샷을 나열합니다 1
백업을 나열합니다 2
관리되는 앱에 대한 스냅샷을 생성합니다 3
관리되는 앱에 대한 백업을 생성합니다 4
스냅샷을 삭제합니다 5
백업을 삭제합니다 6

애플리케이션 보호

스냅샷을 나열합니다

특정 관리되는 애플리케이션에 대해 생성된 스냅샷을 나열할 수 있습니다.

시작하기 전에

스냅샷을 나열할 관리되는 앱의 ID가 있어야 합니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.

스냅샷을 나열합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

HTTP 메소드	경로
가져오기	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appSnaps

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	나열된 스냅샷을 소유하는 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.
카운트	쿼리	아니요	count=true이면 응답의 메타데이터 섹션에 스냅샷 수가 포함됩니다.

curl 예: 앱의 모든 스냅샷을 반환합니다

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

curl 예: 앱과 카운트에 대한 모든 스냅샷을 반환합니다

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

JSON 출력 예


```
{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}
```


백업을 나열합니다

특정 관리되는 애플리케이션에 대해 생성된 백업을 나열할 수 있습니다.

시작하기 전에

백업을 나열할 관리되는 앱의 ID가 있어야 합니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.

백업을 나열합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

HTTP 메소드	경로
가져오기	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appBackups

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	나열된 백업을 소유하는 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.

curl 예: 앱의 모든 백업을 반환합니다

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization:
Bearer <API_TOKEN>'
```

JSON 출력 예


```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```


관리되는 앱에 대한 스냅샷을 생성합니다

관리되는 특정 응용 프로그램에 대한 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

스냅샷을 생성하려는 관리되는 앱의 ID가 있어야 합니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.

스냅샷을 생성합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

HTTP 메소드	경로
게시	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appSnaps

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	스냅샷이 생성될 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.
JSON을 참조하십시오	바디	예	스냅샷에 대한 매개 변수를 제공합니다. 아래 예를 참조하십시오.

JSON 입력 예

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

curl 예: 앱에 대한 스냅샷을 생성합니다

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

관리되는 앱에 대한 백업을 생성합니다

특정 관리되는 응용 프로그램에 대한 백업을 만들 수 있습니다. 백업을 사용하여 앱을 복원 또는 클론 복제할 수 있습니다.

시작하기 전에

백업을 만들려는 관리되는 앱의 ID가 있어야 합니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.

백업을 생성합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

HTTP 메소드	경로
게시	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appBackups

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	백업을 생성할 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.
JSON을 참조하십시오	바디	예	백업에 대한 매개 변수를 제공합니다. 아래 예를 참조하십시오.

JSON 입력 예

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

curl 예: 앱의 백업을 만듭니다

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-
appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

스냅샷을 삭제합니다

관리되는 응용 프로그램과 연결된 스냅샷을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 항목이 있어야 합니다.

- 스냅샷을 소유하는 관리되는 앱의 ID입니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.

- 삭제할 스냅샷의 ID입니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "스냅샷을 나열합니다" 스냅샷을 찾습니다.

스냅샷을 삭제합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

HTTP 메소드	경로
삭제	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appSnaps/{appSnap_id}

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	스냅샷을 소유하는 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.
스냅샷 ID입니다	경로	예	삭제할 스냅샷을 식별합니다.

curl 예: 앱에 대한 스냅샷 하나를 삭제합니다

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

백업을 삭제합니다

관리되는 응용 프로그램과 연결된 백업을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 항목이 있어야 합니다.

- 백업을 소유하는 관리되는 앱의 ID입니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "관리되는 앱을 나열합니다" 를 눌러 응용 프로그램을 찾습니다.
- 삭제할 백업의 ID입니다. 필요한 경우 워크플로를 사용할 수 있습니다 "백업을 나열합니다" 스냅샷을 찾습니다.

백업을 삭제합니다

다음과 같은 REST API 호출을 수행한다.

ⓘ 아래 설명된 대로 선택적 요청 헤더를 사용하여 실패한 백업을 강제로 삭제할 수 있습니다.

HTTP 메소드	경로
삭제	/accounts/{account_id}/k8s/v1/managedApps/{managedApp_id}/appBackups/{appBackup_id}

추가 입력 매개변수

모든 REST API 호출에서 일반적으로 사용되는 매개 변수 외에도 이 단계의 curl 예제에도 다음 매개 변수가 사용됩니다.

매개 변수	유형	필수 요소입니다	설명
관리되는 앱 ID입니다	경로	예	백업을 소유하는 관리되는 애플리케이션을 식별합니다.
백업 ID입니다	경로	예	삭제할 백업을 식별합니다.
강제 삭제	머리글	아니요	실패한 백업을 강제로 삭제하는 데 사용됩니다.

curl 예: 앱에 대한 단일 백업을 삭제합니다

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

curl 예: **force** 옵션을 사용하여 앱에 대한 단일 백업을 삭제합니다

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.