# 克隆和还原应用程序

## Astra Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-automation-2108/workflows/wf_clone_app.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

克隆和还原应用程序 . . . . . 1
克隆受管应用程序 . . . . . 1
从快照克隆受管应用程序 . . . . . 2
从备份克隆受管应用程序 . . . . . 3
从备份还原受管应用程序 . . . . . 4

# 克隆和还原应用程序

## 克隆受管应用程序

您可以通过克隆现有受管应用程序来创建新应用程序。

开始之前

请注意以下有关此工作流的信息：

- 未使用应用程序备份或快照
- 克隆操作在同一集群中执行

> 要将应用程序克隆到其他集群，您需要根据环境需要更新 JSON 输入中的 `clusterid` 参数。

选择要克隆的受管应用程序

执行工作流 "列出受管应用程序" 并选择要克隆的应用程序。用于克隆应用程序的 REST 调用需要多个资源值。

**2.** 克隆应用程序

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 发布 | /account/ ｛accountID｝ /K8s/v1/managedApps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON | body | 是的。 | 提供克隆应用程序的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

**curl 示例：克隆应用程序**

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# 从快照克隆受管应用程序

## 您可以通过从应用程序快照克隆新应用程序来创建该应用程序。

开始之前

请注意以下有关此工作流的信息：

- 使用应用程序快照
- 克隆操作在同一集群中执行

> 要将应用程序克隆到其他集群，您需要根据环境需要更新 JSON 输入中的 `clusterid` 参数。

选择要克隆的受管应用程序

执行工作流 "列出受管应用程序" 并选择要克隆的应用程序。用于克隆应用程序的 REST 调用需要多个资源值。

**2.** 选择要使用的快照

执行工作流 "列出快照" 并选择要使用的快照。

**3.** 克隆应用程序

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
|---|---|
| 发布 | /account/ ｛accountID｝ /K8s/v1/managedApps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
|---|---|---|---|
| JSON | body | 是的。 | 提供克隆应用程序的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "snapshotID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

**curl** 示例：从快照克隆应用程序

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# 从备份克隆受管应用程序

## 您可以通过从应用程序备份克隆新的托管应用程序来创建该应用程序。

开始之前

请注意以下有关此工作流的信息：

- 使用应用程序备份
- 克隆操作在同一集群中执行

> 要将应用程序克隆到其他集群，您需要根据环境需要更新 JSON 输入中的 `clusterid` 参数。

选择要克隆的受管应用程序

执行工作流 "列出受管应用程序" 并选择要克隆的应用程序。用于克隆应用程序的 REST 调用需要多个资源值。

**2.** 选择要使用的备份

执行工作流 "列出备份" 并选择要使用的备份。

**3.** 克隆应用程序

执行以下 REST API 调用。

| HTTP 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 发布 | /account/ { accountID } /K8s/v1/managedApps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON | body | 是的。 | 提供克隆应用程序的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "backupID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

**curl** 示例：从备份克隆应用程序

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# 从备份还原受管应用程序

## 您可以通过从备份创建新应用程序来还原受管应用程序。

**1.** 选择要还原的受管应用程序

执行工作流 "列出受管应用程序" 并选择要克隆的应用程序。用于克隆应用程序的 REST 调用需要多个资源值。

**2.** 选择要使用的备份

执行工作流 "列出备份" 并选择要使用的备份。

**3.** 还原应用程序

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 发布 | /account/ ｛accountID｝ /K8s/v1/managedApps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON | body | 是的。 | 提供克隆应用程序的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.0",
  "name": "postgres1-postgresql-clone",
  "clusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "sourceClusterID": "30880586-d579-4d27-930f-a9633e59173b",
  "namespace": "davidns-postgres-app",
  "backupID": "e24515bd-a28e-4b28-b832-f3c74dbf32fb",
  "sourceAppID": "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096"
}
```

**curl** 示例：从备份克隆应用程序

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header '*/*'
--header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。