# アプリケーションの保護

## Astra Automation 21.12

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation-2112/workflows/wf_list_snapshots.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アプリケーションの保護 . . . . . 1
Snapshot を一覧表示します . . . . . 1
バックアップをリスト表示します . . . . . 2
管理アプリのスナップショットを作成します . . . . . 4
管理対象アプリケーションのバックアップを作成 . . . . . 5
Snapshot を削除します . . . . . 6
バックアップを削除します . . . . . 7

# アプリケーションの保護

## Snapshot を一覧表示します

特定の管理対象アプリケーションに対して作成されたスナップショットを一覧表示できます。

作業を開始する前に

スナップショットを表示する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** スナップショットを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 取得 | /accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appSnaps |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | リストされたスナップショットを所有する管理アプリケーションを識別します。 |
| カウント | クエリ | いいえ | 'count=true' の場合 ' スナップショットの数は応答のメタデータセクションに含まれます |

**curl** の例：アプリケーションのすべてのスナップショットを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**curl** の例：アプリケーションのすべてのスナップショットとカウントを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**JSON** 出力例


```
{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}
```


# バックアップをリスト表示します

特定の管理対象アプリケーション用に作成されたバックアップをリストできます。

作業を開始する前に

バックアップを表示する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** バックアップを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| HTTP メソッド | パス |
| --- | --- |
| 取得 | /accounts / ｛account_id｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛managedApp_id｝ /appBackups |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | リストされたバックアップを所有する管理アプリケーションを指定します。 |

**curl** の例：アプリケーションのすべてのバックアップを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization:
Bearer <API_TOKEN>'
```

**JSON** 出力例


```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```

# 管理アプリのスナップショットを作成します

特定の管理対象アプリケーションのスナップショットを作成できます。

作業を開始する前に

スナップショットを作成する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** スナップショットを作成します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 投稿（ Post ） | /accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appSnaps |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | Snapshot を作成する管理対象アプリケーションを指定します。 |
| JSON | ボディ（ Body ） | はい。 | Snapshot のパラメータを提供します。以下の例を参照してください。 |

**JSON** の入力例

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

**curl** の例：アプリケーションのスナップショットを作成します

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

# 管理対象アプリケーションのバックアップを作成

特定の管理対象アプリケーションのバックアップを作成できます。バックアップを使用して、アプリケーションのリストアやクローニングを行うことができます。

作業を開始する前に

バックアップを作成する管理対象アプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** バックアップを作成します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 投稿（ Post ） | /accounts / ｛ account_id ｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛ managedApp_id ｝ /appBackups |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | バックアップを作成する管理対象アプリケーションを指定します。 |
| JSON | ボディ（ Body ） | はい。 | バックアップのパラメータが表示されます。以下の例を参照してください。 |

**JSON** の入力例

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

**curl** の例：アプリケーションのバックアップを作成します

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-
appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# Snapshot を削除します

管理対象アプリケーションに関連付けられている Snapshot を削除することができます。

作業を開始する前に

次の情報が必要です。

- スナップショットを所有する管理対象アプリケーションの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。
- 削除する Snapshot の ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "Snapshot を一覧表示します" をクリックしてください。

**1.** スナップショットを削除します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 削除 | /accounts / { account_id } /k8s/v1/managedApps_ { managedApp_id } /appSnaps/ { appSnap_id } |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | スナップショットを所有する管理アプリケーションを指定します。 |
| Snapshot ID | パス | はい。 | 削除する Snapshot を指定します。 |

**curl** の例：アプリケーションのスナップショットを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

# バックアップを削除します

管理対象アプリケーションに関連付けられているバックアップを削除することができます。

作業を開始する前に

次の情報が必要です。

- バックアップを所有する管理対象アプリケーションの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。
- 削除するバックアップの ID 。必要に応じて、ワークフローを使用できます "バックアップをリスト表示します" をクリックしてください。

**1.** バックアップを削除します

次の REST API 呼び出しを実行します。

障害が発生したバックアップは、次に示すオプションの要求ヘッダーを使用して強制的に削除できます。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 削除 | /accounts / { account_id } /k8s/v1/managedApps / { managedApp_id } /appBackups / { appBackup_id } |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | バックアップを所有する管理アプリケーションを指定します。 |
| バックアップ ID | パス | はい。 | 削除するバックアップを指定します。 |
| 強制的に削除します | ヘッダー | いいえ | 失敗したバックアップを強制的に削除する場合に使用します。 |

**curl** の例：アプリケーションのバックアップを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**curl** の例： **force** オプションを使用して、アプリケーションのバックアップを **1** つ削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。