# 应用程序保护

## Astra Automation 21.12

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-automation-2112/workflows/wf_list_snapshots.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

应用程序保护 . . . . . 1
列出快照 . . . . . 1
列出备份 . . . . . 2
为受管应用程序创建快照 . . . . . 3
为受管应用程序创建备份 . . . . . 4
删除快照 . . . . . 5
删除备份 . . . . . 6

# 应用程序保护

## 列出快照

您可以列出为特定受管应用程序创建的快照。

开始之前

您必须具有要列出其快照的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用程序。

**1.** 列出快照

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 获取 | /accouns/ { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appSaps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识拥有列出快照的受管应用程序。 |
| count | 查询 | 否 | 如果为 `count=true` ，则快照数包含在响应的元数据部分中。 |

**curl** 示例：返回应用程序的所有快照

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**curl** 示例：返回应用程序和计数的所有快照

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**JSON 输出示例**


```
{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}
```


# 列出备份

## 您可以列出为特定受管应用程序创建的备份。

开始之前

您必须具有要列出备份的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用程序。

**1.** 列出备份

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 获取 | /accouns/ { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appBackups |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识拥有列出备份的受管应用程序。 |

**curl** 示例：返回应用程序的所有备份

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization:
Bearer <API_TOKEN>'
```

**JSON** 输出示例

```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```

# 为受管应用程序创建快照

您可以为特定受管应用程序创建快照。

开始之前

您必须具有要为其创建快照的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用程序。

**1.** 创建快照

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 发布 | /accouns/ { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appSaps |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识要创建快照的受管应用程序。 |
| JSON | body | 是的。 | 提供快照的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

**curl** 示例：为应用程序创建快照

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

# 为受管应用程序创建备份

## 您可以为特定受管应用程序创建备份。您可以使用备份还原或克隆应用程序。

开始之前

您必须具有要创建备份的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用

程序。

**1.** 创建备份

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 发布 | /accouns/ { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appBackups |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识要创建备份的受管应用程序。 |
| JSON | body | 是的。 | 提供备份的参数。请参见以下示例。 |

**JSON** 输入示例

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

**curl** 示例：为应用程序创建备份

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-
appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# 删除快照

## 您可以删除与受管应用程序关联的快照。

开始之前

您必须具备以下条件：

- 拥有快照的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用程序。

- 要删除的快照的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出快照" 以查找快照。

**1.** 删除快照

执行以下 REST API 调用。

| **HTTP** 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 删除 | /accounts- { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appSnaps/ { appsnap_id } |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | **Type** | **Required** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识拥有快照的受管应用程序。 |
| Snapshot ID | 路径 | 是的。 | 标识要删除的快照。 |

**curl** 示例：删除应用程序的单个快照

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

# 删除备份

## 您可以删除与受管应用程序关联的备份。

开始之前

您必须具备以下条件：

- 拥有备份的受管应用程序的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出受管应用程序" 以查找应用程序。
- 要删除的备份的 ID 。如果需要，您可以使用此工作流 "列出备份" 以查找快照。

**1.** 删除备份

执行以下 REST API 调用。

> 您可以使用可选的请求标头强制删除失败的备份，如下所述。

| HTTP 方法 | 路径 |
| --- | --- |
| 删除 | /accouns/ { account_id } /K8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } /appBackups/ { appBackup_id } |

其他输入参数

除了所有 REST API 调用通用的参数之外，此步骤的 curl 示例还使用以下参数。

| 参数 | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 受管应用程序 ID | 路径 | 是的。 | 标识拥有备份的受管应用程序。 |
| 备份 ID | 路径 | 是的。 | 标识要删除的备份。 |
| 强制删除 | 标题 | 否 | 用于强制删除失败的备份。 |

**curl** 示例：删除应用程序的单个备份

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**curl** 示例：使用 **force** 选项删除应用程序的单个备份

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。