# 應用程式保護

## Astra Automation 21.12

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation-2112/workflows/wf_list_snapshots.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

應用程式保護 . . . . . 1
列出快照 . . . . . 1
列出備份 . . . . . 2
為託管應用程式建立快照 . . . . . 3
為託管應用程式建立備份 . . . . . 4
刪除快照 . . . . . 5
刪除備份 . . . . . 6

# 應用程式保護

## 列出快照

您可以列出針對特定託管應用程式所拍攝的快照。

開始之前

您必須擁有想要列出快照的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用程式。

**1.**列出快照

執行下列REST API呼叫。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /Accounts / ｛account_id｝/k8s/v1/managedApps/ ｛managedApp_id｝/應用程式快照 |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別擁有所列快照的託管應用程式。 |
| 數 | 查詢 | 否 | 如果是「count=true」、快照數量會包含在回應的中繼資料區段中。 |

**Curl**範例：傳回應用程式的所有快照

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**Curl**範例：傳回應用程式和計數的所有快照

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps?count=true' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**Json輸出範例**


```
{
  "items": [
    {
      "id": "dc2974ae-f71d-4c81-91b5-f96cf72dc3ba",
      "metadata": {
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537",
        "creationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T21:23:14Z",
        "labels": []
      },
      "snapshotAppAsset": "4547658d-cc06-4c1d-ad8a-4a05274d0db0",
      "snapshotCreationTimestamp": "2021-06-04T21:23:47Z",
      "name": "test-postgres-app-snapshot-20210604212213",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "type": "application/astra-appSnap",
      "version": "1.0"
    }
  ],
  "metadata": {
    "count": 1
  }
}
```


# 列出備份

## 您可以列出已為特定託管應用程式建立的備份。

開始之前

您必須擁有要列出備份的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用程式。

**1.**列出備份

執行下列REST API呼叫。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 取得 | /Accounts / {account_id} /k8s/v1/managedApps/ {managedApp_id} /appBackups |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別擁有所列備份的託管應用程式。 |

**Curl範例：傳回應用程式的所有備份**

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization:
Bearer <API_TOKEN>'
```

**Json輸出範例**

```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-appBackup",
      "version": "1.0",
      "id": "ed39fdb0-12db-497b-9e46-20036c1fb0d2",
      "name": "mariadb-mariadb-backup-20210617175900",
      "state": "completed",
      "stateUnready": [],
      "bytesDone": 0,
      "percentDone": 100,
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-17T17:59:09Z",
        "createdBy": "fb093413-b6fc-4a64-a48a-afc32ada8537"
      }
    }
  ],
  "metadata": {}
}
```

# 為託管應用程式建立快照

您可以為特定的託管應用程式建立快照。

開始之前

您必須擁有想要建立快照的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用程式。

**1.**建立快照

執行下列REST API呼叫。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /Accounts / {account_id} /k8s/v1/managedApps/ {managedApp_id} /應用程式快照 |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別要建立快照的託管應用程式。 |
| JSON | 本文 | 是的 | 提供快照的參數。請參閱以下範例。 |

**JSONN**輸入範例

```
{
  "type": "application/astra-appSnap",
  "version": "1.0",
  "name": "snapshot-david-1"
}
```

**Curl**範例：建立應用程式的快照

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps' --header 'Content-Type: application/astra-appSnap+json'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --d
@JSONinput
```

# 為託管應用程式建立備份

## 您可以為特定的託管應用程式建立備份。您可以使用備份來還原或複製應用程式。

開始之前

您必須擁有想要建立備份的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用

程式。

**1.**建立備份

執行下列REST API呼叫。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 貼文 | /Accounts / {account_id} /k8s/v1/managedApps/ {managedApp_id} /appBackups |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別要建立備份的託管應用程式。 |
| JSON | 本文 | 是的 | 提供備份參數。請參閱以下範例。 |

**JSONN**輸入範例

```
{
  "type": "application/astra-appBackup",
  "version": "1.0",
  "name": "backup-david-1"
}
```

**Curl**範例：為應用程式建立備份

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups' --header 'Content-Type: application/astra-
appBackup+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>' --d @JSONinput
```

# 刪除快照

## 您可以刪除與託管應用程式相關的快照。

開始之前

您必須具備下列條件：

- 擁有快照的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用程式。

- 您要刪除的快照ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出快照" 以找出快照。

**1.**刪除快照

執行下列REST API呼叫。

| **HTTP**方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 刪除 | /Accounts / {account_id} /k8s/v1/managedApps/ {managedApp_id} /應用程式快照/ {appsnap_id} |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別擁有快照的託管應用程式。 |
| Snapshot ID | 路徑 | 是的 | 識別要刪除的快照。 |

**Curl**範例：刪除應用程式的單一快照

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appSnaps/<SNAPSHOT_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

# 刪除備份

## 您可以刪除與託管應用程式相關的備份。

開始之前

您必須具備下列條件：

- 擁有備份的託管應用程式ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出託管應用程式" 以找出應用程式。
- 您要刪除的備份ID。如有需要、您可以使用工作流程 "列出備份" 以找出快照。

**1.**刪除備份

執行下列REST API呼叫。

> 您可以使用選用的要求標頭強制刪除失敗的備份、如下所述。

| HTTP方法 | 路徑 |
| --- | --- |
| 刪除 | /Accounts / {account_id} /k8s/v1/managedApps/ {managedApp_id} /appBackups/ {appBackup} |

其他輸入參數

除了所有REST API呼叫通用的參數之外、此步驟的Curl範例也會使用下列參數。

| 參數 | 類型 | 必要 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 託管應用程式ID | 路徑 | 是的 | 識別擁有備份的託管應用程式。 |
| 備份ID | 路徑 | 是的 | 識別要刪除的備份。 |
| 強制刪除 | 標頭 | 否 | 用於強制刪除失敗的備份。 |

**Curl範例：刪除應用程式的單一備份**

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**Curl範例：使用force選項刪除應用程式的單一備份**

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>/appBackups/<BACKUP_ID>' --header 'Accept: */*' --header
'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --header 'Force-Delete: true'
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。