# アプリコントロール

## Astra Automation

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-automation/workflows/wf_list_unman_apps.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アプリコントロール . . . . . 1
アンマネージアプリケーションをリストします . . . . . 1
管理対象アプリケーションをリストします . . . . . 5
管理アプリを取得します . . . . . 6
アプリを管理します . . . . . 7
アプリの管理を解除します . . . . . 8

# アプリコントロール

## アンマネージアプリケーションをリストします

Astra で現在管理されていないアプリケーションをリストできます。これは、管理対象のアプリケーションを選択する際に行うことができます。

> これらのワークフローで使用されている REST エンドポイントは、すべての Astra アプリケーションをデフォルトで返します。API 呼び出しで「 filter 」クエリーパラメータを使用して、アンマネージアプリケーションのみを返すように要求できます。代わりに、フィルタパラメータを省略してすべてのアプリケーションを返し、出力の「 anagedState 」フィールドを調べて、「 unmanaged 」状態のアプリケーションを判別することもできます。

### **managedState** が **unmanaged** のアプリケーションのみをリストします

このワークフローでは 'filter' クエリー・パラメータを使用して ' 管理対象外のアプリケーションのみを返します

**1.** 管理対象外のアプリケーションを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 取得 | /account/{accountID}/topology/v1/apps の順で指定します |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| フィルタ | クエリ | いいえ | フィルタを使用して、どのアプリケーションを返すかを指定します。 |
| 含める | クエリ | いいえ | 必要に応じて、応答で返す値を選択します。 |

**curl** の例：アンマネージアプリケーションの名前、 **ID** 、および **managedState** を返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/apps?filter=man
agedState%20eq%20'unmanaged'&include=name,id,managedState' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**JSON 出力例**


```
{
  "items": [
    [
      "maria",
      "eed19f78-0884-4792-bb7a-313258c6b0b1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "test-postgres-app",
      "1ee6235b-cda1-45cb-8d4c-630bdb8b41a5",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql",
      "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "kube-system",
      "077a2f73-4b51-4d04-8c6c-f63b3b069755",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "trident",
      "5b6fc28f-e308-4653-b9d2-6d66a764d2e1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql-clone",
      "06be05c5-763e-4d73-bd06-1f27f5f2e130",
      "unmanaged"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```


## すべてのアプリケーションをリストし、管理対象外のアプリケーションを選択します

このワークフローはすべてのアプリケーションを返します。出力を調べて、どちらが管理対象外であるかを確認する必要があります。

**1.** すべてのアプリケーションを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 取得 | /account/{accountID}/topology/v1/apps の順で指定します |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 含める | クエリ | いいえ | 必要に応じて、応答で返す値を選択します。 |

**curl** の例：すべてのアプリケーションのすべてのデータを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/apps' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**curl** の例：すべてのアプリケーションの名前、 **ID** 、 **managedState** を返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/apps?include=na
me,id,managedState' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**JSON** 出力例

```
{
  "items": [
    [
      "maria",
      "eed19f78-0884-4792-bb7a-313258c6b0b1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "mariadb-mariadb",
      "8da20fff-c69c-4170-bb0d-e4f91c5a1333",
      "managed"
    ],
    [
      "test-postgres-app",
      "1ee6235b-cda1-45cb-8d4c-630bdb8b41a5",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql",
      "e591ee59-ea90-4a9f-8e6c-d2b6e8647096",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "kube-system",
      "077a2f73-4b51-4d04-8c6c-f63b3b069755",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "trident",
      "5b6fc28f-e308-4653-b9d2-6d66a764d2e1",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "postgres1-postgresql-clone",
      "06be05c5-763e-4d73-bd06-1f27f5f2e130",
      "unmanaged"
    ],
    [
      "davidns-postgres-app",
      "11e046b7-ec64-4184-85b3-debcc3b1da4d",
      "managed"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

**2.** 管理されていないアプリケーションを選択します

API 呼び出しの出力を確認し、「 unmanaged 」に等しい「 anagedState 」を持つアプリケーションを手動で選択します。

# 管理対象アプリケーションをリストします

## Astra が現在管理しているアプリケーションをリストできます。特定のアプリケーションの Snapshot やバックアップを検索する際に、この操作を行うことができます。

**1.** アプリケーションを一覧表示します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 取得 | /account/{accountID}/k8s/v1/managedApps |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 含める | クエリ | いいえ | 必要に応じて、応答で返す値を選択します。 |

**curl** の例：すべてのアプリケーションのすべてのデータを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
```

**curl** の例：すべてのアプリケーションの名前、 **ID** 、および状態を返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps?include=
name,id,state' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**JSON** 出力例

```
{
  "items": [
    [
      "test-postgres-app",
      "1ee6235b-cda1-45cb-8d4c-630bdb8b41a5",
      "running"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

# 管理アプリを取得します

単一の管理対象アプリケーションを記述するすべてのリソース変数を取得できます。

作業を開始する前に

取得する管理アプリの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** アプリケーションを取得します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 取得 | /accounts / { account_id } /k8s/v1/managedApps/ { managedApp_id } |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | 取得する管理アプリケーションの ID 値。 |

**curl** の例：アプリケーションのすべてのデータを返します

```
curl --location -i --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

# アプリを管理します

Astra がすでに認識しているアプリケーションに基づいて、管理対象アプリケーションを作成できます。アプリケーションの管理時には、定期的なバックアップとスナップショットを作成してアプリケーションを保護できます。

作業を開始する前に

管理する検出されたアプリケーションの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "アンマネージアプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

**1.** アプリケーションを管理します

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 投稿（ Post ） | /account/{accountID}/k8s/v1/managedApps |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| JSON | ボディ（ Body ） | はい。 | 管理対象アプリケーションを識別するために必要なパラメータを提供します。以下の例を参照してください。 |

**JSON** の入力例

```
{
  "type": "application/astra-managedApp",
  "version": "1.1",
  "id": "7da20fff-c69d-4270-bb0d-a4f91c5a1333"
}
```

**curl** の例：アプリケーションの管理

```
curl --location -i --request POST
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps'
--header 'Content-Type: application/astra-managedApp+json' --header
'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'  --d @JSONinput
```

# アプリの管理を解除します

管理対象アプリが不要になった場合は削除できます。管理アプリケーションを削除すると、関連付けられているスケジュールも削除されます。

作業を開始する前に

管理を解除する管理対象アプリの ID が必要です。必要に応じて、ワークフローを使用できます "管理対象アプリケーションをリストします" アプリケーションを検索します。

アプリケーションのバックアップと Snapshot は、削除されても自動的には削除されません。バックアップと Snapshot が不要になった場合は、アプリケーションを削除する前に削除する必要があります。

**1.** アプリをアンマネージします

次の REST API 呼び出しを実行します。

| **HTTP** メソッド | パス |
|---|---|
| 削除 | /accounts / ｛account_id｝ /k8s/v1/managedApps/ ｛managedApp_id｝ |

追加の入力パラメータ

すべての REST API 呼び出しに共通するパラメータに加えて、この手順の curl の例では次のパラメータも使用されます。

| パラメータ | を入力します | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 管理アプリ ID | パス | はい。 | 削除する管理対象アプリケーションを指定します。 |

**curl** の例：管理対象アプリケーションを削除します

```
curl --location -i --request DELETE
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/k8s/v1/managedApps/<MANAGED
_APP_ID>' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.