Notes de mise à jour

Astra Control Center

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/astra-control-center-2112/release-notes/whats-new.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Notes de mise à jour 1
Nouveautés de cette version d'Astra Control Center 1
Résolution des problèmes 2
Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra 3
Problèmes connus 5
Limites connues 11

Notes de mise à jour

Nous avons le plaisir d'annoncer la sortie 21.12 d'Astra Control Center.

- "Dans cette version d'Astra Control Center"
- "Résolution des problèmes"
- "Problèmes connus"
- "Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"
- "Limites connues"

Suivez-nous sur Twitter @NetAppDoc. Envoyez vos commentaires sur la documentation en devenant un "Contributeur GitHub" ou en envoyant un e-mail à doccomments@netapp.com.

Nouveautés de cette version d'Astra Control Center

Nous sommes heureux d'annoncer la dernière version 21.12 du Centre de contrôle Astra.

14 décembre 2021 (21.12)

Mise à jour du centre de contrôle Astra.

Nouvelles fonctionnalités et prises en charge

- "Restauration des applications"
- "Crochets d'exécution"
- "Prise en charge des applications déployées avec des opérateurs du système namespace"
- "Prise en charge supplémentaire de Kubernetes et Rancher en amont"
- "Découvrez la gestion et la surveillance du système back-end avec Astra Data Store"
- "Mises à niveau d'Astra Control Center"
- "Option Red Hat OperatorHub pour l'installation"

Résolution des problèmes

- "Problèmes résolus pour cette version"

Problèmes et limites connus

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"
- "Restrictions connues pour cette version"

5 août 2021 (21.08)

Lancement initial du centre de contrôle Astra.

- "Ce qu'il est"
- "Analysez l'architecture et les composants"
- "Commencez dès maintenant"

- "Installer" et "configuration"
- "Gérez" et "protéger" en applications
- "Gestion des compartiments" et "systèmes back-end"
- "Gestion des comptes"
- "Automatisez votre système avec des API"

Trouvez plus d'informations

- "Problèmes connus pour cette version"
- "Restrictions connues pour cette version"
- "Documentation Astra Data Store"
- "Versions antérieures de la documentation Astra Control Center"

Résolution des problèmes

Ces problèmes ont été corrigés dans cette version du produit.

Les sauvegardes supplémentaires sont conservées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée

Parfois, une ou plusieurs sauvegardes dans Astra Control Center sont conservées au-delà du numéro spécifié pour être conservées dans le programme de sauvegarde. Ces sauvegardes supplémentaires doivent être supprimées dans le cadre d'une sauvegarde planifiée, mais elles ne sont pas supprimées et bloquées dans un `pending` état.

La sauvegarde ou le clonage échoue pour les applications utilisant des ESV avec des unités décimales dans Astra Control Center

Les volumes créés avec des unités décimales échouent à l'aide du processus de sauvegarde ou de clonage Astra Control Center.

L'interface utilisateur d'Astra Control Center est lente à afficher les modifications apportées aux ressources d'application, telles que les changements de volume persistant

Après une opération de protection des données (clonage, sauvegarde, restauration) et après le redimensionnement du volume persistant, il y a vingt minutes de retard avant que la nouvelle taille du volume ne s'affiche dans l'interface utilisateur. Ce délai dans l'interface utilisateur peut également survenir lors de l'ajout ou de la modification de ressources d'application. Dans ce cas, une opération de protection des données fonctionne avec succès en quelques minutes et vous pouvez utiliser le logiciel de gestion pour le système back-end pour confirmer la modification de la taille du volume.

Liaison de rôle de cluster incorrecte créée par la définition de ressource personnalisée Astra Control Center lors de l'installation

Le correctif permettant de corriger la liaison du rôle de cluster lors de l'installation n'est plus nécessaire dans cette version.

Collecte ASUP bloquée en état de génération ou de chargement

Si un pod ASUP est arrêté ou redémarré, il est possible que la collecte ASUP soit bloquée en état de génération ou de téléchargement.

Espaces de noms et applications déployés par l'opérateur

Un opérateur et l'application qu'il déploie doivent utiliser le même espace de noms. Astra Control ne prend en charge qu'une seule application déployée par l'opérateur par espace de noms.

Trouvez plus d'informations

- "Problèmes connus"
- "Limites connues"
- "Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"

Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants affectent la gestion du magasin de données Astra avec la dernière version du centre de contrôle Astra :

L'aperçu du magasin de données Astra ne peut pas être utilisé comme classe de stockage pour Astra Control Center en raison d'un échec de la sonde de liaison du pod MongoDB

Si vous tentez d'utiliser l'aperçu Astra Data Store comme mécanisme de provisionnement de classe de stockage lors d'un déploiement Astra Control Center, la sonde d'exhaustivité du pod MongoDB échoue, ce qui entraîne un déploiement qui ne sera pas terminé.

Pour corriger ce problème, apportez les modifications suivantes en plus des modifications standard YAML lorsque vous complétez le "Procédure d'installation d'Astra Control Center":

1. Modifiez le "YAML de déploiement de l'opérateur du centre de contrôle Astra (astra_Control_Center_Operator_Deploy.yaml)" Pour modifier le délai d'installation de Helm :

   ```
   - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
     value: 20m
   ```

2. Modifiez le "Fichier de ressource personnalisée (CR) Astra Control Center (astra_Control_Center_min.yaml)" et inclure les valeurs supplémentaires mises en évidence sous `spec`:

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
```

Astra Control Center présente le back-end de l'aperçu du stockage dans un état inconnu d'Astra Data Store

Astra Control Center présente le système de stockage back-end d'Astra Data Store `Unknown` État à partir de la page Backends dans l'interface utilisateur. Dans cet état, le stockage back-end est réellement disponible et peut être communiqué avec. Tout composant du système de stockage back-end est probable qu'il soit défectueux et doit être renvoyé à un état sain pour que le système back-end en mode « back-end » `available`.

Trouvez plus d'informations

- "Résolution des problèmes"
- "Problèmes connus"
- "Limites connues"
- "Documentation Astra Data Store"

Problèmes connus

Les problèmes connus identifient les problèmes susceptibles de vous empêcher d'utiliser cette version du produit avec succès.

Les problèmes connus suivants ont une incidence sur la version actuelle :

- with user-defined label goes into "removed" state
- to stop running app backup
- app restore from backup Trident creates a larger PV than the original PV
- performance impacted by large persistent volumes
- clones fail using a specific version of PostgreSQL
- clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)
- buckets between instances of Astra Control Center causes failures
- a bucket provider type with credentials for another type causes data protection failures
- and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance
- "L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments par défaut"
- a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context
- internal service error when attempting Trident app data management
- app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute
- "Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle"
- eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0
- app restore operations in the same namespace can fail
- fails if source version uses a container image registry that does not require authentication and target version uses a container image registry that requires authentication
- of Astra Control Center fails to clean up the monitoring-operator pod on the managed cluster
- of Astra Control Center fails to clean up Traefik CRDs

L'application avec étiquette définie par l'utilisateur passe à l'état « supprimé »

Si vous définissez une application avec une étiquette k8s inexistante, Astra Control Center crée, gère, puis supprime immédiatement l'application. Pour éviter cela, ajoutez l'étiquette k8s aux pods et aux ressources après la gestion de l'application par Astra Control Center.

Impossible d'arrêter la sauvegarde de l'application en cours d'exécution

Il est impossible d'arrêter une sauvegarde en cours d'exécution. Si vous devez supprimer la sauvegarde, attendez qu'elle soit terminée, puis suivez les instructions de la section "Supprimer les sauvegardes". Pour supprimer une sauvegarde ayant échoué, utilisez le "API de contrôle Astra".

Lors de la restauration d'applications à partir de la sauvegarde, Trident crée un volume persistant plus important que le volume persistant d'origine

Si vous redimensionnez un volume persistant après avoir créé une sauvegarde puis restauré à partir de cette sauvegarde, la taille du volume persistant correspond à la nouvelle taille du volume persistant, et non à la taille

de la sauvegarde.

Performances de clones affectées par de grands volumes persistants

Les clones de volumes persistants de très grande taille et consommés par intermittence peuvent être lents, selon l'accès du cluster au magasin d'objets. Si le clone est suspendu et qu'aucune donnée n'a été copiée pendant plus de 30 minutes, Astra Control met fin à l'action de clonage.

Les clones d'applications échouent à l'aide d'une version spécifique de PostgreSQL

Les clones d'applications au sein du même cluster échouent systématiquement avec le graphique Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Pour effectuer un clonage réussi, utilisez une version antérieure ou ultérieure du graphique.

Les clones d'application échouent lors de l'utilisation des contraintes de contexte de sécurité OCP au niveau du compte de service (SCC)

Un clone d'application peut échouer si les contraintes de contexte de sécurité d'origine sont configurées au niveau du compte de service au sein de l'espace de noms sur le cluster OCP. Lorsque le clone de l'application échoue, il apparaît dans la zone applications gérées du Centre de contrôle Astra avec l'état `Removed`. Voir la "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.

Les clones d'application échouent après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie

Après le déploiement d'une application avec une classe de stockage définie explicitement (par exemple, `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), les tentatives ultérieures de clonage de l'application nécessitent que le cluster cible ait la classe de stockage spécifiée à l'origine. Le clonage d'une application avec une classe de stockage définie explicitement dans un cluster ne disposant pas de la même classe de stockage échouera. Il n'y a pas d'étapes de récupération dans ce scénario.

La réutilisation de compartiments entre des instances d'Astra Control Center provoque des défaillances

Si vous tentez de réutiliser un compartiment utilisé par une autre installation ou précédente d'Astra Control Center, les opérations de sauvegarde et de restauration échoueront. Vous devez utiliser un autre godet ou nettoyer complètement le godet utilisé précédemment. Vous ne pouvez pas partager de compartiments entre les instances d'Astra Control Center.

La sélection d'un type de compartiment avec des identifiants d'un autre type entraîne des défaillances de protection des données

Lorsque vous ajoutez un compartiment, sélectionnez le fournisseur approprié et entrez les identifiants appropriés pour ce fournisseur. Par exemple, l'interface utilisateur accepte NetApp ONTAP S3 comme type et accepte les identifiants StorageGRID. Toutefois, toutes les futures sauvegardes et restaurations des applications à l'aide de ce compartiment échoueront.

Il est possible que les sauvegardes et les snapshots ne soient pas conservés lors du retrait d'une instance Astra Control Center

Si vous disposez d'une licence d'évaluation, veillez à stocker votre identifiant de compte afin d'éviter toute

perte de données en cas d'échec du Centre de contrôle Astra si vous n'envoyez pas d'ASUP.

L'opération de clonage ne peut pas utiliser d'autres compartiments en plus de la valeur par défaut

Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration d'application, vous pouvez éventuellement spécifier un ID de compartiment. Cependant, une opération de clonage d'application utilise toujours le compartiment par défaut défini. Il n'existe aucune option pour modifier les compartiments d'un clone. Si vous souhaitez contrôler le godet utilisé, vous pouvez l'un des deux "modifiez les paramètres par défaut du compartiment" ou faites un "sauvegarde" suivi d'un "restaurer" séparément.

La gestion d'un cluster avec Astra Control Center échoue lorsque le fichier kubeconfig par défaut contient plusieurs contextes

Vous ne pouvez pas utiliser un kubeconfig avec plus d'un cluster et un contexte. Voir la "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.

500 erreur de service interne lors de la tentative de gestion des données de l'application Trident

Si Trident sur un cluster d'applications est déconnecté (et rétabli en ligne) et 500 erreurs de service internes se produisent lors de la tentative de gestion des données des applications, redémarrez tous les nœuds Kubernetes du cluster d'applications pour restaurer la fonctionnalité.

L'exécution personnalisée d'applications permet de suspendre le délai des scripts et de ne pas exécuter les scripts post-instantanés

Si l'exécution d'un crochet d'exécution prend plus de 25 minutes, le crochet échoue, créant une entrée de journal d'événements avec un code retour « N/A ». Tout instantané affecté sera dépassé et marqué comme ayant échoué, une entrée du journal d'événements signalant le délai d'attente est alors indiquée.

Puisque les crochets d'exécution réduisent ou désactivent complètement la fonctionnalité de l'application contre laquelle ils s'exécutent, vous devez toujours essayer de réduire le temps d'exécution de vos crochets personnalisés.

Impossible de déterminer l'état du bundle tar ASUP dans l'environnement mis à l'échelle

Lors de la collecte ASUP, l'état du bundle dans l'interface utilisateur est signalé comme étant l'un ou l'autre `collecting` ou `done`. La collecte peut prendre jusqu'à une heure pour les grands environnements. Pendant le téléchargement ASUP, la vitesse de transfert des fichiers réseau du bundle peut s'avérer insuffisante et le téléchargement peut durer 15 minutes sans indication dans l'interface utilisateur. Les problèmes de téléchargement dépendent de la taille des données ASUP, de la taille du cluster mise à l'échelle, et si le délai de collecte dépasse la limite de sept jours.

Les snapshots finissent par échouer lorsque les snapshots externes sont utilisés version 4.2.0

Lorsque vous utilisez le snapshot-contrôleur Kubernetes (également appelé External-snapshotter) version 4.2.0 avec Kubernetes 1.20 ou 1.21, les snapshots peuvent échouer. Pour éviter cela, utilisez un autre "version prise en charge" D'un snapshoter externe, comme la version 4.2.1, avec Kubernetes version 1.20 ou 1.21.

La restauration simultanée des applications dans le même espace de noms peut échouer

Si vous tentez de restaurer une ou plusieurs applications gérées individuellement dans un espace de noms simultanément, les opérations de restauration peuvent échouer après une longue période. Pour résoudre ce problème, restaurez chaque application une par une.

La mise à niveau échoue si la version source utilise un registre d'images de conteneur qui ne nécessite pas d'authentification et que la version cible utilise un registre d'images de conteneur qui nécessite une authentification

Si vous mettez à niveau un système Astra Control Center qui utilise un registre qui ne nécessite pas d'authentification vers une version plus récente qui utilise un registre qui nécessite une authentification, la mise à niveau échoue. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à un hôte avec accès réseau au cluster Astra Control Center.
2. Vérifiez que l'hôte a la configuration suivante :
   - `kubectl` la version 1.19 ou ultérieure est installée
   - La variable d'environnement KUBECONFIG est définie sur le fichier kubeconfig pour le groupe de centre de contrôle Astra
3. Exécutez le script suivant :

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats"
"loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{},{},{}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

Vous devez voir les résultats similaires à ce qui suit :

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. Passez à la mise à niveau à l'aide du "Instructions de mise à niveau Astra Control Center".

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer le module de l'opérateur de surveillance sur le cluster géré

Si vous n'avez pas dégéré les clusters avant de désinstaller Astra Control Center, vous pouvez supprimer manuellement les pods dans l'espace de noms netapp-Monitoring et dans l'espace de noms à l'aide des commandes suivantes :

Étapes

1. Supprimer `acc-monitoring` agent :

   ```
   oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
   ```

2. Supprimez le namespace :

   ```
   oc delete ns netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   namespace "netapp-monitoring" deleted
   ```

3. Confirmer la suppression des ressources :

   ```
   oc get pods -n netapp-monitoring
   ```

   Résultat :

   ```
   No resources found in netapp-monitoring namespace.
   ```

4. Confirmer la suppression de l'agent de surveillance :

   ```
   oc get crd|grep agent
   ```

   Résultat de l'échantillon :

```
agents.monitoring.netapp.com                    2021-07-21T06:08:13Z
```

5. Supprimer les informations de définition de ressource personnalisée (CRD) :

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

Résultat :

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

La désinstallation d'Astra Control Center ne parvient pas à nettoyer les CRD Traefik

Vous pouvez supprimer manuellement les CRD Traefik. Les CRDS sont des ressources globales, et leur suppression peut avoir un impact sur d'autres applications du cluster.

Étapes

1. Lister les CRD Traefik installés sur le cluster :

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

Réponse

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. Supprimez les CRD :

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

Trouvez plus d'informations

- "Résolution des problèmes"
- "Étude des problèmes connus avec le data Store d'Astra et ce centre de contrôle d'Astra"
- "Limites connues"

Limites connues

Les limitations connues identifient les plateformes, les périphériques ou les fonctions qui ne sont pas pris en charge par cette version du produit, ou qui ne fonctionnent pas correctement avec elle. Examinez attentivement ces limites.

Le même cluster ne peut pas être géré par deux instances Astra Control Center

Si vous souhaitez gérer un cluster sur une autre instance Astra Control Center, vous devez d'abord "annuler la gestion du cluster" à partir de l'instance sur laquelle elle est gérée avant de la gérer sur une autre instance. Une fois le cluster supprimé de la gestion, vérifiez que le cluster n'est pas géré en exécutant la commande suivante :

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

Il ne doit y avoir aucun pod en cours d'exécution dans cet espace de nom, sinon l'espace de noms ne doit pas exister. Si l'un de ces deux éléments est vrai, le cluster n'est pas géré.

Astra Control Center ne peut pas gérer deux clusters de même nom dans le même cloud

Si vous tentez d'ajouter un cluster portant le même nom qu'un cluster existant déjà dans votre cloud, l'opération échouera. Ce problème se produit le plus souvent dans un environnement Kubernetes standard si vous n'avez pas modifié le nom de cluster par défaut dans les fichiers de configuration Kubernetes.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

1. Modifiez votre carte de configuration kubeadm-config :

   ```
   kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
   ```

2. Modifiez le `clusterName` valeur de champ de `kubernetes` (Nom par défaut de Kubernetes) vers un nom

personnalisé unique.

3. Modifiez kubecconfig (`.kube/config`).
4. Mettre à jour le nom de cluster depuis `kubernetes` à un nom personnalisé unique (`xyz-cluster` est utilisé dans les exemples ci-dessous). Effectuez la mise à jour dans les deux `clusters` et `contexts` sections comme indiqué dans cet exemple :

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

Les clones des applications installées à l'aide d'opérateurs pass by Reference peuvent échouer

Astra Control prend en charge les applications installées avec des opérateurs à espace de noms. Ces opérateurs sont généralement conçus avec une architecture « pass-by-value » plutôt qu'une architecture « pass-by-Reference ». Voici quelques applications opérateur qui suivent ces modèles :

- "Apache K8ssandra"
- "IC Jenkins"
- "Cluster Percona XtraDB"

Notez qu'Astra Control peut ne pas être en mesure de cloner un opérateur conçu avec une architecture de "pass-by-Reference" (par exemple, l'opérateur CockroachDB). Lors de ces types d'opérations de clonage, l'opérateur cloné tente de référencer les secrets de Kubernetes de l'opérateur source malgré avoir son propre nouveau secret dans le cadre du processus de clonage. Il est possible que le clonage échoue, car Astra Control ne connaît pas les secrets de Kubernetes qui sont présents dans l'opérateur source.

L'état du cluster est supprimé bien que le cluster et le réseau fonctionnent sinon comme prévu

Si un cluster se trouve dans le `removed` État et pourtant, la connectivité cluster et réseau semble saine (les tentatives externes d'accès au cluster via les API Kubernetes sont réussies). Le kubeconfig que vous avez fourni au contrôle Astra pourrait ne plus être valide. Cela peut être dû à une rotation ou à une expiration du certificat sur le cluster. Pour corriger ce problème, mettez à jour les informations d'identification associées au cluster dans Astra Control à l'aide du "API de contrôle Astra":

1. Exécutez un appel POST pour ajouter un fichier kubeconfig mis à jour au `/credentials` et récupérer le noeud final affecté `id` du corps de réponse.
2. Effectuer un APPEL PUT à partir du `/clusters` À l'aide de l'ID de cluster approprié et définissez le `credentialID` à la `id` valeur de l'étape précédente.

Une fois ces étapes terminées, les informations d'identification associées au cluster sont mises à jour et le cluster doit se reconnecter et mettre à jour son état sur `available`.

Applications activées par OLM et déployées par l'opérateur à étendue de cluster non prises en charge

Astra Control Center ne prend pas en charge les applications déployées avec les opérateurs OLM (Operator Lifecycle Manager) ou les opérateurs à périmètre cluster.

Le clonage des applications n'est possible qu'avec la même distribution de K8s

Si vous clonez une application entre les clusters, les clusters source et destination doivent être de la même distribution que Kubernetes. Par exemple, si vous clonez une application depuis un cluster OpenShift 4.7, utilisez un cluster de destination qui est également OpenShift 4.7.

Les compartiments S3 du centre de contrôle Astra n'indiquent pas la capacité disponible

Avant de sauvegarder ou de cloner des applications gérées par Astra Control Center, vérifiez les informations de compartiment dans le système de gestion ONTAP ou StorageGRID.

Le métal LB 0.11.0 n'est pas pris en charge

Le métallique LB 0.11.0 n'est pas un équilibreur de charge pris en charge pour le centre de contrôle Astra. Pour plus d'informations sur les équilibreurs de charge pris en charge, reportez-vous à la section "Exigences du centre de contrôle Astra".

Les applications déployées avec Helm 2 ne sont pas prises en charge

Si vous utilisez Helm pour déployer des applications, Astra Control Center requiert Helm version 3. La gestion et le clonage des applications déployées avec Helm 3 (ou mises à niveau de Helm 2 à Helm 3) sont entièrement pris en charge. Pour plus d'informations, voir "Exigences du centre de contrôle Astra".

Astra Control Center ne valide pas les détails que vous entrez pour votre serveur proxy

Assurez-vous que vous "entrez les valeurs correctes" lors de l'établissement d'une connexion.

Protection des données pour Astra Control Center alors que l'application n'est pas encore disponible

Cette version ne prend pas en charge la gestion d'Astra en tant qu'application à l'aide des options de snapshot, de sauvegarde ou de restauration.

Les pods défectueux affectent la gestion des applications

Si une application gérée contient des pods dans un état non sain, Astra Control ne peut pas créer de nouvelles sauvegardes et de nouveaux clones.

Les connexions existantes à un pod Postgres provoquent des défaillances

Lorsque vous exécutez des opérations sur les modules Postgres, vous ne devez pas vous connecter directement dans le pod pour utiliser la commande psql. Astra Control nécessite un accès psql pour geler et dégeler les bases de données. S'il existe une connexion existante, le snapshot, la sauvegarde ou le clone échoueront.

Trident n'est pas désinstallé d'un cluster

Lorsque vous dégérez un cluster depuis Astra Control Center, Trident n'est pas automatiquement désinstallé du cluster. Pour désinstaller Trident, vous devez procéder comme ça "Suivez ces étapes dans la documentation Trident".

Trouvez plus d'informations

- "Résolution des problèmes"
- "Problèmes connus"
- "Problèmes connus avec la présentation d'Astra Data Store et ce centre de contrôle Astra"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.