릴리스 정보

Astra Control Center

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-center/release-notes/whats-new.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

릴리스 정보 1
Astra Control Center의 이번 릴리스의 새로운 기능 1
해결된 문제 2
Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다 3
알려진 문제 4
알려진 제한 사항 10

릴리스 정보

Astra Control Center의 21.12 릴리스를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

- "Astra Control Center의 이번 릴리즈에는 어떤 내용이 포함되어 있는지"
- "해결된 문제"
- "알려진 문제"
- "Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다"
- "알려진 제한 사항"

Twitter @NetAppDoc을 팔로우하십시오. 가 되어 문서에 대한 피드백을 보냅니다 "GitHub 기고자입니다" 또는 doccomments@netapp.com 으로 이메일을 보내주십시오.

Astra Control Center의 이번 릴리스의 새로운 기능

Astra Control Center의 최신 21.12 릴리스를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

2021년 12월 14일(21.12)

Astra Control Center의 업데이트 릴리스.

새로운 기능 및 지원

- "애플리케이션 복원"
- "실행 후크"
- "네임스페이스 범위 연산자로 배포된 응용 프로그램 지원"
- "업스트림 Kubernetes 및 Rancher에 대한 추가 지원"
- "Astra Data Store는 백엔드 관리 및 모니터링을 미리 봅니다"
- "Astra Control Center 업그레이드"
- "설치용 Red Hat OperatorHub 옵션"

해결된 문제

- "이 릴리스의 문제를 해결했습니다"

알려진 문제 및 제한 사항

- "이 릴리스에 대해 알려진 문제입니다"
- "Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다"
- "이 릴리스에 대해 알려진 제한 사항입니다"

2021년 8월 5일(21.08)

Astra Control Center의 최초 릴리스.

- "그게 뭐죠"

- "아키텍처 및 구성 요소 이해"
- "시작하는 데 필요한 사항"
- "설치합니다" 및
- "관리" 및 인프라
- "버킷을 관리합니다" 및
- "계정 관리"
- "API를 통한 자동화"

자세한 내용을 확인하십시오

- "이 릴리스에 대해 알려진 문제입니다"
- "이 릴리스에 대해 알려진 제한 사항입니다"
- "Astra Data Store 문서"
- "이전 버전의 Astra Control Center 문서"

해결된 문제

이러한 문제는 이 제품 릴리스에서 수정되었습니다.

예약된 백업의 일부로 추가 백업이 보존됩니다

Astra Control Center에 있는 하나 이상의 백업이 백업 스케줄에 보존되도록 지정된 수를 초과하여 보존되는 경우가 있습니다. 이러한 추가 백업은 예약된 백업의 일부로 삭제되어야 하지만 삭제되지는 않으며 "보류 중" 상태로 고착됩니다.

Astra Control Center에서 **PVCs**를 사용하는 앱의 백업 또는 클론 생성이 실패합니다

10진수 단위로 생성된 볼륨이 Astra Control Center 백업 또는 클론 프로세스를 사용하여 실패합니다.

Astra Control Center UI는 지속적인 볼륨 변경과 같은 앱 리소스의 변경 사항을 느리게 표시합니다

데이터 보호 작업(클론, 백업, 복원)과 후속 영구 볼륨 크기 조정 후 UI에 새 볼륨 크기가 표시되기까지 최대 20분이 지연됩니다. UI에서 이러한 지연은 앱 리소스가 추가되거나 수정될 때도 발생할 수 있습니다. 이 경우 데이터 보호 작업이 몇 분 내에 성공적으로 수행되며 스토리지 백엔드에 관리 소프트웨어를 사용하여 볼륨 크기 변경을 확인할 수 있습니다.

설치하는 동안 **Astra Control Center** 사용자 지정 리소스 정의에 의해 잘못된 클러스터 역할 바인딩이 생성되었습니다

이 릴리즈에서는 설치 중에 클러스터 역할 바인딩을 수정하는 패치가 더 이상 필요하지 않습니다.

ASUP 컬렉션이 생성 또는 업로드 상태로 고착되었습니다

ASUP 포드가 중지되거나 다시 시작되면 ASUP 수집이 생성 또는 업로드 상태로 멈출 수 있습니다.

운영자로 구축된 앱 및 네임스페이스

배포되는 운영자와 앱은 동일한 네임스페이스를 사용해야 합니다. Astra Control은 네임스페이스당 하나의 운영자로 구축된 앱만 지원합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "알려진 문제"
- "알려진 제한 사항"
- "Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다"

Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

현재 Astra Control Center가 출시되어 있는 Astra Data Store의 관리에는 다음과 같은 알려진 문제가 있습니다.

MongoDB Pod 활성 프로브 오류로 인해 Astra Control Center의 스토리지 클래스로 Astra Data Store 미리보기를 사용할 수 없습니다

Astra Control Center 구축 중에 Astra Data Store 미리보기를 스토리지 클래스 구축 보기로 사용하려고 하면 MongoDB Pod 활성 프로브가 실패하여 구축이 완료되지 않습니다.

이 문제를 해결하려면 을 완료할 때 표준 YAML 변경 사항 외에 다음과 같이 변경합니다 "Astra Control Center 설치 프로세스":

1. 를 편집합니다 "Astra Control Center 운영자 배포 YAML(Astra_control_center_operator_deploy.YAML)" 제어 설치 시간 초과를 변경하려면:

   ```
   - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
     value: 20m
   ```

2. 를 편집합니다 "Astra Control Center 사용자 정의 리소스(CR) 파일(Astra_control_center_min YAML)" 그리고 'pec' 아래에 강조 표시된 추가 값을 포함시키십시오.

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
```

Astra Control Center에 Astra Data Store preview storage backend in Unknown(알 수 없는 상태의 스토리지 백엔드 미리 보기) 이 표시됩니다

Astra Control Center는 UI의 백엔드 페이지에서 Astra Data Store 미리 보기 스토리지 백엔드를 "알 수 없음" 상태로 표시합니다. 이 경우 스토리지 백엔드를 실제로 사용할 수 있으며 와 통신할 수 있습니다. 스토리지 백엔드 내의 구성 요소는 상태가 좋지 않을 수 있으므로 스토리지 백엔드가 "사용 가능"으로 표시되도록 정상 상태로 되돌려주어야 합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "해결된 문제"
- "알려진 문제"
- "알려진 제한 사항"
- "Astra Data Store 문서"

알려진 문제

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

현재 릴리즈에는 다음과 같은 알려진 문제가 영향을 줍니다.

- <a anchor="App with user-defined label goes into "removed" state">[App with user-defined label goes into "removed" state]</a>
- [Unable to stop running app backup]
- [During app restore from backup Trident creates a larger PV than the original PV]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [App clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)]
- [Reusing buckets between instances of Astra Control Center causes failures]
- [Selecting a bucket provider type with credentials for another type causes data protection failures]
- [Backups and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance]
- "클론 작업에서는 기본값 외에 다른 버킷을 사용할 수 없습니다"
- [Managing a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context]
- [500 internal service error when attempting Trident app data management]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- "스케일된 환경에서 ASUP tar 번들 상태를 확인할 수 없습니다"
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Upgrade fails if source version uses a container image registry that does not require authentication and target version uses a container image registry that requires authentication]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up the monitoring-operator pod on the managed cluster]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up Traefik CRDs]

사용자 정의 라벨이 있는 앱은 "제거됨" 상태로 전환됩니다

k8s 레이블이 없는 앱을 정의하면 Astra Control Center에서 앱을 생성, 관리 및 즉시 제거합니다. 이를 방지하려면 Astra Control Center에서 앱을 관리하는 후 POD 및 리소스에 k8s 레이블을 추가합니다.

앱 백업 실행을 중지할 수 없습니다

실행 중인 백업을 중지할 방법은 없습니다. 백업을 삭제해야 하는 경우 백업이 완료될 때까지 기다린 다음 의 지침을 따르십시오 "백업을 삭제합니다". 실패한 백업을 삭제하려면 를 사용합니다 "Astra Control API를 참조하십시오".

백업 Trident에서 앱을 복원하는 동안 원본 PV보다 더 큰 PV가 생성됩니다

백업을 생성한 후 영구 볼륨의 크기를 조정한 다음 해당 백업에서 복원하는 경우 영구 볼륨 크기는 백업 크기를 사용하는 대신 PV의 새 크기와 일치합니다.

대규모 영구 볼륨의 클론 성능에 영향을 줍니다

오브젝트 저장소에 대한 클러스터 액세스에 따라 매우 크고 사용되는 영구 볼륨의 클론이 간헐적으로 느려질 수 있습니다. 클론이 멈추고 30분 이상 데이터가 복제되지 않은 경우 Astra Control이 클론 작업을 종료합니다.

특정 버전의 **PostgreSQL**을 사용하여 앱 클론이 실패합니다

동일한 클러스터 내의 앱 클론은 Bitnami PostgreSQL 11.5.0 차트와 함께 일관되게 실패합니다. 클론을 성공적으로 생성하려면 이전 또는 이후 버전의 차트를 사용하십시오.

서비스 계정 수준 **OCP SCC(Security Context Constraints)**를 사용할 때 앱 클론이 실패함

OCP 클러스터의 네임스페이스 내에서 서비스 계정 수준에서 원래 보안 컨텍스트 제약 조건이 구성된 경우 애플리케이션 클론이 실패할 수 있습니다. 애플리케이션 클론이 실패하면 Astra Control Center의 Managed Applications 영역에 상태가 "제거됨"으로 표시됩니다. 를 참조하십시오 "기술 자료 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

애플리케이션 클론을 세트 스토리지 클래스로 구축한 후에는 애플리케이션 클론이 실패합니다

애플리케이션이 명시적으로 설정된 스토리지 클래스(예: 'helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme')로 구축된 후 애플리케이션을 복제하려는 이후에 타겟 클러스터에 원래 지정된 스토리지 클래스가 있어야 합니다. 명시적으로 설정된 스토리지 클래스를 가진 애플리케이션을 동일한 스토리지 클래스가 없는 클러스터로 클론 복제하면 실패합니다. 이 시나리오에서는 복구 단계가 없습니다.

Astra Control Center 인스턴스 간에 버킷을 재사용하면 오류가 발생합니다

다른 설치 또는 이전에 Astra Control Center에서 사용한 버킷을 재사용하려는 경우 백업 및 복원 작업이 실패합니다. 다른 버킷을 사용하거나 이전에 사용한 버킷을 완전히 청소해야 합니다. Astra Control Center 인스턴스 간에는 버킷을 공유할 수 없습니다.

다른 유형에 대한 자격 증명이 있는 버킷 공급자 유형을 선택하면 데이터 보호 장애가 발생합니다

버킷을 추가할 때 올바른 버킷 공급자를 선택하고 해당 공급자에 대한 올바른 자격 증명을 입력합니다. 예를 들어, UI에서 NetApp ONTAP S3를 유형으로 받아들이고 StorageGRID 자격 증명을 받아들이지만, 이 버킷을 사용한 이후의 모든 애플리케이션 백업 및 복원이 실패합니다.

Astra Control Center 인스턴스를 제거하는 동안 백업 및 스냅샷이 보존되지 않을 수 있습니다

평가 라이센스가 있는 경우 ASUP를 보내지 않을 경우 Astra Control Center에 장애가 발생할 경우 데이터 손실을 방지하기 위해 계정 ID를 저장해야 합니다.

클론 작업은 기본값 외에 다른 버킷을 사용할 수 없습니다

애플리케이션 백업 또는 애플리케이션 복구 중에 버킷 ID를 선택적으로 지정할 수 있습니다. 그러나 애플리케이션 클론 작업에서는 항상 정의된 기본 버킷을 사용합니다. 클론의 버킷을 변경할 수 있는 옵션은 없습니다. 어떤 버킷이 사용되는지 제어하려는 경우 이 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다 "버킷 기본값을 변경합니다" 또는 을 수행합니다 뒤에 가 있습니다 별도.

기본 **kubecononfig** 파일에 컨텍스트가 두 개 이상 포함되어 있으면 **Astra Control Center**를 사용하여 클러스터를 관리할 수 없습니다

2개 이상의 클러스터와 컨텍스트를 사용하여 kubeconfig를 사용할 수 없습니다. 를 참조하십시오 "기술 자료 문서를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

Trident 앱 데이터 관리를 시도할 때 500 내부 서비스 오류가 발생했습니다

앱 클러스터의 Trident가 오프라인 상태가 되고 다시 온라인 상태가 되고 앱 데이터 관리를 시도할 때 500개의 내부 서비스 오류가 발생하는 경우 앱 클러스터의 모든 Kubernetes 노드를 재시작하여 기능을 복원합니다.

사용자 지정 앱 실행 후크 스크립트가 시간 초과되어 스냅샷 후 스크립트가 실행되지 않습니다

실행 후크를 실행하는 데 25분 이상 걸리는 경우 후크에 장애가 발생하고 반환 코드가 "N/A"인 이벤트 로그 항목이 생성됩니다. 영향을 받는 모든 스냅샷은 시간 초과로 표시되며, 그 결과로 이벤트 로그 항목이 시간 초과로 표시됩니다.

실행 후크는 실행 중인 응용 프로그램의 기능을 줄이거나 완전히 비활성화하기 때문에 사용자 지정 실행 후크가 실행되는 시간을 최소화해야 합니다.

스케일된 환경에서 ASUP tar 번들 상태를 확인할 수 없습니다

ASUP 수집 과정에서 UI의 묶음 상태는 수집 또는 삭제 중 하나로 보고된다. 대규모 환경에서는 수집 시간이 최대 1시간까지 걸릴 수 있습니다. ASUP 다운로드 중에 번들의 네트워크 파일 전송 속도가 충분하지 않을 수 있으며 UI에 아무 표시 없이 15분 후에 다운로드가 시간 초과될 수 있습니다. 다운로드 문제는 ASUP의 크기, 확장된 클러스터 크기에 따라 달라지며 수집 시간이 7일 제한을 초과하는지 여부에 따라 달라집니다.

외부 스냅샷 버전 4.2.0 사용 시 결국 스냅숏이 실패하기 시작합니다

Kubernetes 1.20 또는 1.21이 포함된 Kubernetes 스냅샷 컨트롤러(외부 스냅샷 샷터라고도 함) 버전 4.2.0 을 사용하면 스냅샷이 실패할 수 있습니다. 이를 방지하려면 다른 을 사용하십시오 "지원되는 버전입니다" 4.2.1과 같은 외부 스냅샷 기능을 Kubernetes 버전 1.20 또는 1.21과 함께 사용할 수 있습니다.

동일한 네임스페이스에서 앱 복원 작업을 동시에 수행하는 데 실패할 수 있습니다

네임스페이스 내에서 개별적으로 관리되는 하나 이상의 앱을 동시에 복원하려고 하면 오랜 시간이 지난 후 복원 작업이 실패할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 각 앱을 한 번에 하나씩 복원하십시오.

소스 버전에서 인증이 필요하지 않은 컨테이너 이미지 레지스트리를 사용하고 대상 버전에서 인증이 필요한 컨테이너 이미지 레지스트리를 사용하는 경우 업그레이드가 실패합니다

인증이 필요 없는 레지스트리를 사용하는 Astra Control Center 시스템을 인증이 필요한 레지스트리를 사용하는 최신 버전으로 업그레이드하면 업그레이드가 실패합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Astra Control Center 클러스터에 대한 네트워크 액세스 권한이 있는 호스트에 로그인합니다.
2. 호스트에 다음 구성이 있는지 확인합니다.
    - kubbtl 버전 1.19 이상이 설치되어 있습니다
    - KUBECONFIG 환경 변수는 Astra Control Center 클러스터에 대한 kubecononfig 파일로 설정됩니다
3. 다음 스크립트를 실행합니다.

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats"
"loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{},{},{}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. 를 사용하여 업그레이드를 진행합니다 "Astra Control Center 업그레이드 지침".

Astra Control Center를 제거해도 관리 클러스터의 모니터링 운영자 포드가 정리되지 않습니다

Astra Control Center를 제거하기 전에 클러스터를 관리하지 않았다면 NetApp 모니터링 네임스페이스 및 네임스페이스에서 Pod를 수동으로 삭제할 수 있습니다. 이러한 명령은 다음과 같습니다.

단계

1. 'acc-monitoring' 에이전트 삭제:

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

결과:

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. 네임스페이스 삭제:

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

결과:

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. 제거된 리소스 확인:

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

결과:

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 모니터링 에이전트 제거 확인:

```
oc get crd|grep agent
```

샘플 결과:

```
agents.monitoring.netapp.com                      2021-07-21T06:08:13Z
```

5. 사용자 정의 리소스 정의(CRD) 정보 삭제:

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

결과:

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

Astra Control Center를 제거해도 **Traefik CRD**가 정리되지 않습니다

Traefik CRD를 수동으로 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 제거 프로세스에서 삭제되지 않은 CRD를 확인합니다.

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

응답

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. CRD 삭제:

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

자세한 내용을 확인하십시오

- "해결된 문제"
- "Astra Data Store prreview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다"
- "알려진 제한 사항"

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

두 개의 **Astra Control Center** 인스턴스가 동일한 클러스터를 관리할 수 없습니다

다른 Astra Control Center 인스턴스에서 클러스터를 관리하려면 먼저 다음을 수행해야 합니다 "클러스터 관리를 취소합니다" 다른 인스턴스에서 관리하기 전에 관리되는 인스턴스에서 관리에서 클러스터를 제거한 후 다음 명령을 실행하여 클러스터가 관리되지 않는 상태인지 확인합니다.

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

해당 네임스페이스에서 실행 중인 포드가 없어야 합니다. 그렇지 않으면 네임스페이스가 존재하지 않아야 합니다. 둘 중 하나가 참인 경우 클러스터는 관리되지 않습니다.

Astra Control Center는 동일한 클라우드에서 동일하게 이름이 지정된 두 클러스터를 관리할 수 없습니다

클라우드에 이미 있는 클러스터의 이름과 동일한 이름의 클러스터를 추가하려고 하면 작업이 실패합니다. 이 문제는 Kubernetes 구성 파일에서 클러스터 이름 기본값을 변경하지 않은 경우 표준 Kubernetes 환경에서 가장 자주 발생합니다.

해결 방법으로 다음을 수행합니다.

1. kubeadm-config ConfigMap 편집:

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. 'clusterName' 필드 값을 Kubernetes(Kubernetes 기본 이름)에서 고유한 사용자 정의 이름으로 변경합니다.
3. kubecononfig('.kubbe/config')를 편집합니다.
4. 클러스터 이름을 Kubernetes에서 고유한 사용자 지정 이름으로 업데이트합니다(아래 예에서는 xyz-cluster 사용). 다음 예와 같이 클러스터 및 컨텍스트 섹션에서 모두 업데이트합니다.

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

PASS by reference operator를 사용하여 설치된 앱의 클론이 실패할 수 있습니다

Astra Control은 네임스페이스 범위 연산자와 함께 설치된 앱을 지원합니다. 이러한 연산자는 일반적으로 "pass-by-reference" 아키텍처가 아니라 "pass-by-value"로 설계되었습니다. 다음은 이러한 패턴을 따르는 일부 운영자 앱에 대한 설명입니다.

- "아파치 K8ssandra"
- "젠킨스 CI"

- "Percona XtraDB 클러스터"

Astra Control은 "pass-by-reference" 아키텍처(예: CockroachDB 운영자)로 설계된 운영자를 복제하지 못할 수 있습니다. 이러한 유형의 클론 복제 작업 중에 클론 복제 운영자는 클론 복제 프로세스의 일부로 고유한 새로운 암호가 있음에도 불구하고 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 참조하려고 합니다. Astra Control이 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 모르기 때문에 클론 작업이 실패할 수 있습니다.

클러스터와 네트워크가 예상대로 작동하고 있지만 클러스터가 제거된 상태입니다

클러스터가 "이동된" 상태에 있지만 클러스터 및 네트워크 연결이 양호한 것으로 나타나는 경우(Kubernetes API를 사용하여 클러스터에 액세스하려는 외부 시도가 성공한 경우), Astra Control에 제공한 kubeconfig는 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 클러스터의 인증서 순환 또는 만료 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 을 사용하여 Astra Control의 클러스터와 연결된 자격 증명을 업데이트하십시오 "Astra Control API를 참조하십시오":

1. POST 호출을 실행하여 업데이트된 kubecononfig 파일을 '/credentials' 끝점에 추가하고 응답 본문에서 할당된 ID를 검색합니다.
2. 적절한 클러스터 ID를 사용하여 '/clusters' 끝점에서 PUT 통화를 실행하고 'credentialID'를 이전 단계의 'id' 값으로 설정합니다.

이 단계를 완료하면 클러스터와 관련된 자격 증명이 업데이트되고 클러스터가 다시 연결되고 해당 상태를 "사용 가능"으로 업데이트해야 합니다.

OLM 지원 및 클러스터 범위 운영자로 배포된 앱은 지원되지 않습니다

Astra Control Center는 OLM(Operator Lifecycle Manager) 지원 운영자 또는 클러스터 범위 연산자와 함께 배포된 앱을 지원하지 않습니다.

애플리케이션 복제는 동일한 K8s 배포에서만 수행할 수 있습니다

클러스터 간에 앱을 복제하는 경우 소스 및 타겟 클러스터는 Kubernetes의 동일한 배포여야 합니다. 예를 들어 OpenShift 4.7 클러스터에서 앱을 클론하는 경우 OpenShift 4.7인 대상 클러스터를 사용합니다.

Astra Control Center의 S3 버킷은 가용 용량을 보고하지 않습니다

Astra Control Center에서 관리하는 앱을 백업 또는 클론 생성하기 전에 ONTAP 또는 StorageGRID 관리 시스템에서 버킷 정보를 확인하십시오.

MetalLB 0.11.0은 지원되지 않습니다

MetalLB 0.11.0은 Astra Control Center에 대해 지원되는 로드 밸런서가 아닙니다. 지원되는 로드 밸런서에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Astra Control Center 요구 사항".

Helm 2와 함께 배포된 앱은 지원되지 않습니다

Helm을 사용하여 앱을 배포하는 경우 Astra Control Center에 Helm 버전 3이 필요합니다. Helm 3으로 배포된 애플리케이션 관리 및 복제(또는 Helm 2에서 Helm 3으로 업그레이드)가 완벽하게 지원됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Astra Control Center 요구 사항".

Astra Control Center는 프록시 서버에 대해 입력한 세부 정보를 확인하지 않습니다

다음을 확인하십시오 "올바른 값을 입력하십시오" 연결 설정 시

아직 앱을 사용할 수 없는 Astra Control Center의 데이터 보호

이 릴리즈에서는 스냅샷, 백업 또는 복원 옵션을 사용하여 Astra를 앱으로 관리하는 기능을 지원하지 않습니다.

비정상적인 Pod는 앱 관리에 영향을 줍니다

관리 애플리케이션에 상태가 불량한 Pod가 있는 경우 Astra Control은 새 백업 및 클론을 생성할 수 없습니다.

Postgres POD에 대한 기존 연결로 인해 오류가 발생합니다

Postgres Pod에서 작업을 수행할 때 psql 명령을 사용하기 위해 POD 내에서 직접 연결하면 안 됩니다. Astra Control은 데이터베이스를 고정 및 고정 해제할 수 있도록 psql 액세스 권한이 필요합니다. 기존 접속이 있는 경우 스냅샷, 백업 또는 클론이 실패합니다.

Trident가 클러스터에서 제거되지 않았습니다

Astra Control Center에서 클러스터를 관리할 경우 Trident가 클러스터에서 자동으로 제거되지 않습니다. Trident를 제거하려면 가 필요합니다 "Trident 문서의 다음 단계를 따릅니다".

자세한 내용을 확인하십시오

- "해결된 문제"
- "알려진 문제"
- "Astra Data Store Preview 및 이 Astra Control Center 릴리스와 관련된 알려진 문제입니다"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.