部署應用程式

Astra Control Center

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center/solutions/jenkins-deploy-from-helm-chart.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署應用程式 1
從Helm圖表部署Jenkins 1
從Helm圖表部署MariaDB 2
從Helm圖表部署MySQL 3
從Helm圖表部署Postgres 5

部署應用程式

從Helm圖表部署Jenkins

瞭解如何從部署Jenkins "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署Jenkins之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

Jenkins是Astra Control經過驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

Astra Control目前不支援 "適用於Jenkins的Kubernetes外掛程式"。您可以在Kubernetes叢集中執行Jenkins、而無需外掛程式。外掛程式可擴充至Jenkins叢集。

安裝Jenkins

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 建立「Jenkins'命名空間、然後使用以下命令將Jenkins部署到其中：

```
helm install <name> bitnami/jenkins -namespace <namespace> --create
-namespace -set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 設定正確的儲存類別。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MariaDB

瞭解如何從部署MariaDB "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署MariaDB之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MariaDB是Astra驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MariaDB

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 使用命令部署MariaDB：

```
helm install <name> bitnami/MariaDB -namespace <namespace> --create
-namespace -set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

您只需在下列情況下定義儲存類別：

  - 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
  - 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MariaDB。
- 建立資料庫。

> 這種在部署時設定密碼的方法不安全。我們不建議在正式作業環境中使用此功能。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

從Helm圖表部署MySQL

瞭解如何從部署MySQL "Bitnami Helm圖表"。在Kubernetes叢集上部署MySQL之後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。

MySQL是通過Astra Control驗證的應用程式。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝MySQL

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 建議您將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署MySQL：

   ```
   helm install <name> bitnami/mysql -namespace <namespace>
   --create-namespace -set global.storageClass=<storage_class_name>
   ```

   > 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

   您只需在下列情況下定義儲存類別：

   - 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
   - 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署MySQL。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您以應用程式名稱、命名空間層級或使用掌舵標籤來管理應用程式。

從Helm圖表部署Postgres

瞭解如何從部署Postgres "Bitnami Helm圖表"。在叢集上部署了Postgres之後、您可以向Astra Control註冊應用程式。

適用於Astra的應用程式已通過驗證。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

這些指示適用於Astra Control Service和Astra Control Center。

> 從Google Marketplace部署的應用程式尚未通過驗證。有些使用者回報在部署PostgreSQL、MariaDB和MySQL的Google Marketplace時發生探索和/或備份問題。

需求

- 已新增至Astra Control的叢集。

  > 對於Astra Control Center、您可以先將叢集新增至Astra Control Center、或先新增應用程式。

- 已更新版本的Helm（3.2以上版本）和Kubectl、安裝在本機機器上、且叢集的Kubeconfig適當

安裝Postgres

此程序的兩項重要注意事項：

- 您必須在叢集新增至Astra Control Service之後部署應用程式、而非之前。Astra Control Center會在叢集新增至Astra Control Center之前或之後接受應用程式。
- 您必須將Helm圖表部署在預設名稱空間以外的名稱空間。

步驟

1. 新增Bitnami圖表repo：

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 使用以下命令部署Postgres：

   ```
   helm install <name> bitnami/postgresql -namespace <namespace>
   --create-namespace -set global.storageClass=<storage_class_name>
   ```

   > 如果磁碟區大小已變更、請使用Kibibyte（Ki）、Mebibyte（Mi）或Gibibyte（Gi）單位。

   您只需在下列情況下定義儲存類別：

- 您使用的是Astra Control Service、不想使用預設的儲存類別。
- 您正在使用Astra Control Center、但尚未將叢集匯入Astra Control Center。或者、您已匯入叢集、但不想使用預設的儲存類別。

這會執行下列動作：

- 建立命名空間。
- 在命名空間上部署Postgres。

在Pod上線後、您可以使用Astra Control來管理應用程式。Astra Control可讓您管理命名空間層級的應用程式、或是使用Helm標籤。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。