애플리케이션 구축

Astra Control Service

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/azure/solutions/jenkins-deploy-from-helm-chart.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

애플리케이션 구축 1
제어 차트에서 Jenkins를 배포합니다 1
제어 차트에서 MariaDB를 배포합니다 2
제어 차트에서 MySQL을 배포합니다 3
Helm 차트에서 PostgreSQL을 배포합니다 5

애플리케이션 구축

제어 차트에서 **Jenkins**를 배포합니다

에서 Jenkins를 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 Jenkins를 배포한 후 Astra Control에 애플리케이션을 등록할 수 있습니다.

Jenkins는 Astra Control의 검증된 애플리케이션입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

  > Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

Astra Control은 현재 를 지원하지 않습니다 "Jenkins용 Kubernetes 플러그인". 플러그인 없이 Kubernetes 클러스터에서 Jenkins를 실행할 수 있습니다. 플러그인은 Jenkins 클러스터에 확장성을 제공합니다.

Jenkins를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. Jenkins 네임스페이스를 만들고 다음 명령을 사용하여 Jenkins를 배포합니다.

```
helm install <name> bitnami/jenkins --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 올바른 스토리지 클래스를 설정합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

제어 차트에서 **MariaDB**를 배포합니다

에서 MariaDB를 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 MariaDB를 배포한 후 Astra Control을 사용하여 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

MariaDB는 Astra의 검증된 애플리케이션입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

> Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

MariaDB를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 다음 명령을 사용하여 MariaDB를 배포합니다.

```
helm install <name> bitnami/MariaDB --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에 MariaDB를 배포합니다.
- 데이터베이스를 생성합니다.

> 배포 시 이 암호 설정 방법은 안전하지 않습니다. 운영 환경에서는 이 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

제어 차트에서 MySQL을 배포합니다

에서 MySQL을 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". Kubernetes 클러스터에 MySQL을 구축한 후 Astra Control을 사용하여 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

MySQL은 Astra Control용으로 검증된 앱입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

  > Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

MySQL을 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 기본값 이외의 네임스페이스에 제어 차트를 배포하는 것이 좋습니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 다음 명령을 사용하여 MySQL 배포:

   ```
   helm install <name> bitnami/mysql --namespace <namespace> --create
   -namespace
   --set global.storageClass=<storage_class_name>
   ```

   > 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

   다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

   - Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
   - Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에서 MySQL을 배포합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 이름, 네임스페이스 수준 또는 helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

Helm 차트에서 PostgreSQL을 배포합니다

에서 Postgres를 배포하는 방법에 대해 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 Postgres를 구축한 후 Astra Control에 애플리케이션을 등록할 수 있습니다.

Postgres는 Astra에 대해 검증된 앱입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

> Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

Postgres를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 다음 명령을 사용하여 Postgres를 배포합니다.

```
helm install <name> bitnami/postgresql --namespace <namespace> --create
-namespace
--set global.storageClass=<storage_class_name>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에 Postgres를 배포합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.