클라우드 공급자를 설정합니다

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/aws/get-started/set-up-amazon-web-services.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드 공급자를 설정합니다 1
Amazon Web Services를 설정합니다 1

클라우드 공급자를 설정합니다

Amazon Web Services를 설정합니다

Astra Control Service로 Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS) 클러스터를 관리하려면 Amazon Web Services 프로젝트를 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다.

Amazon Web Services 설정을 빠르게 시작합니다

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

[1개] Amazon Web Services에 대한 **Astra Control** 서비스 요구 사항을 검토합니다

클러스터가 정상 상태이며 지원되는 Kubernetes 버전을 실행 중인지, 작업자 노드가 온라인 상태이고 Linux 또는 Windows가 실행 중인지 등을 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

[2개] 아마존 계정을 생성합니다

아마존 계정이 없는 경우 EKS를 사용할 수 있도록 계정을 만들어야 합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

[세 가지**] Amazon Web Services CLI**를 설치합니다

명령줄에서 AWS를 관리할 수 있도록 AWS CLI를 설치합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

[네**]** 선택 사항**: IAM** 사용자를 생성합니다

IAM(Amazon Identity and Access Management) 사용자를 생성합니다. 또한 이 단계를 건너뛰고 Astra Control Service에서 기존 IAM 사용자를 사용할 수도 있습니다.

단계별 지침을 읽습니다.

[다섯**]** 사용 권한 정책을 만들고 첨부합니다

Astra Control Service가 AWS 계정과 상호 작용하기 위해 필요한 권한이 있는 정책을 생성합니다.

단계별 지침을 읽습니다.

[6개] IAM 사용자에 대한 자격 증명을 저장합니다

Astra Control Service로 자격 증명을 가져올 수 있도록 IAM 사용자의 자격 증명을 저장합니다.

단계별 지침을 읽습니다.

EKS 클러스터 요구 사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 1.25~1.28 범위의 Kubernetes 버전을 실행해야 합니다.

이미지 유형

각 작업자 노드의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Astra Control Provisioner

스토리지 백엔드 작업을 수행하려면 Astra Control Provisioner 및 외부 스냅샷 컨트롤러가 필요합니다. 이러한 작업을 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. "스냅샷 CRD 및 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다".
2. "Astra Control Provisioner를 활성화합니다".
3. "VolumeSnapshotClass를 생성합니다".

Amazon EBS(Elastic Block Store)용 **CSI** 드라이버

Amazon EBS 스토리지 백엔드를 사용하는 경우 EBS용 컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버를 설치해야 합니다(자동으로 설치되지 않음).

CSI 드라이버 설치에 대한 지침은 단계를 참조하십시오.

외부 스냅샷 프로그램을 설치합니다

아직 수행하지 않았다면 "스냅샷 CRD 및 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다".

CSI 드라이버를 **Amazon EKS** 애드온으로 설치합니다

1. 서비스 계정에 대한 Amazon EBS CSI 드라이버 IAM 역할을 생성합니다. 지침을 따릅니다 "아마존 문서 "의 지침에 따라 AWS CLI 명령을 사용합니다.
2. 다음 AWS CLI 명령을 사용하여 Amazon EBS CSI 애드온을 추가합니다. 괄호 <>의 정보를 사용자 환경에 맞는 값으로 바꿉니다. driver_role>을 이전 단계에서 생성한 EBS CSI 드라이버 역할의 이름으로 바꿉니다.

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

EBS 스토리지 클래스를 구성합니다

1. Amazon EBS CSI 드라이버 GitHub 리포지토리를 시스템에 복제합니다.

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 동적 프로비저닝 예제 디렉토리로 이동합니다.

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. EBS-SC 스토리지 클래스 및 EBS-Claim 영구 볼륨 클레임을 매니페스트 디렉토리에서 배포합니다.

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. EBS-SC 스토리지 클래스를 설명합니다.

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

스토리지 클래스 속성을 설명하는 출력이 표시됩니다.

아마존 계정을 생성합니다

아마존 계정이 없는 경우 아마존 EKS에 대한 청구를 활성화하려면 계정을 생성해야 합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "아마존 홈페이지" 오른쪽 상단에서 * 로그인 * 을 선택하고 * 여기서 시작 * 을 선택합니다.
2. 표시되는 메시지에 따라 계정을 만듭니다.

Amazon Web Services CLI를 설치합니다

명령줄에서 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 AWS CLI를 설치합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "AWS CLI 시작하기" 지침에 따라 CLI를 설치합니다.

선택 사항: IAM 사용자를 생성합니다

IAM 사용자를 생성하여 보안을 강화하고 AWS 서비스 및 리소스를 사용 및 관리할 수 있습니다. 이 단계를 건너뛰고 Astra Control Service에서 기존 IAM 사용자를 사용할 수도 있습니다.

단계

1. 로 이동합니다 "IAM 사용자 생성" 지침에 따라 IAM 사용자를 생성합니다.

사용 권한 정책을 만들고 첨부합니다

Astra Control Service가 AWS 계정과 상호 작용하기 위해 필요한 권한이 있는 정책을 생성합니다.

단계

1. policy.json이라는 새 파일을 만듭니다.
2. 다음 JSON 콘텐츠를 파일에 복사합니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 정책을 생성합니다.

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 정책을 IAM 사용자에게 연결합니다. '<IAM-user-name>'을(를) 생성한 IAM 사용자의 사용자 이름 또는 기존 IAM 사용자로 대체합니다.

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

IAM 사용자에 대한 자격 증명을 저장합니다

Astra Control Service가 사용자를 인식할 수 있도록 IAM 사용자의 자격 증명을 저장합니다.

단계

1. 자격 증명을 다운로드합니다. '<IAM-user-name>'을(를) 사용하려는 IAM 사용자의 사용자 이름으로 바꿉니다.

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

결과

자격 증명.json 파일이 생성되어 Astra Control Service로 자격 증명을 가져올 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.