入门

Astra Control Service

NetApp
January 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/get-started/intro.html on January 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
Astra Control 简介 1
支持的 Kubernetes 部署 1
Astra 控制服务快速入门 1
设置您的云提供商 2
注册 Astra Control Service 帐户 20
从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群 22
接下来是什么? 24
Astra Control Service 视频 24
有关 Astra 控制服务的常见问题 26

入门

Astra Control 简介

""

支持的 Kubernetes 部署

Astra 控制服务可以在 Google Kubernetes Engine （GKEE）和 Azure Kubernetes Service （AKS）中管理受管 Kubernetes 集群上运行的应用程序。

- "了解如何为 Astra Control Service 设置 Google Cloud"。
- "了解如何使用适用于 Astra 控制服务的 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure"。
- "了解如何使用 Azure 托管磁盘为 Astra Control Service 设置 Microsoft Azure"。

Astra 控制服务快速入门

此页面简要概述了开始使用 Astra 控制服务所需完成的步骤。每个步骤中的链接将转到一个页面，其中提供了更多详细信息。

设置您的云提供商

1. Google Cloud
   - 查看 Google Kubernetes Engine 集群要求。
   - 从 Google 云市场购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。
   - 启用所需的 API 。
   - 创建服务帐户和服务帐户密钥。
   - 设置从 VPC 到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的网络对等关系。

     "了解有关 Google Cloud 要求的更多信息"。
2. Microsoft Azure
   - 查看您计划使用的存储后端的 Azure Kubernetes Service 集群要求。

     "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure NetApp Files 要求的更多信息"。

   "了解有关 Microsoft Azure 和 Azure 托管磁盘要求的更多信息"。

完成 **Astra Control** 注册

1. 创建 "NetApp Cloud Central" 帐户。
2. 创建 Astra Control 帐户时，请指定您的 NetApp Cloud Central 电子邮件 ID "从 Astra 产品页面"。

"了解有关注册过程的更多信息"。

将集群添加到 **Astra Control**

登录后，选择 * 添加集群 * 以开始使用 Astra Control 管理集群。

"了解有关添加集群的更多信息"。

设置您的云提供商

设置 Google Cloud

在使用 Astra Control Service 管理 Google Kubernetes Engine 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Google Cloud 项目。

> 如果您不开始使用 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，而打算稍后再使用，则应完成必要的步骤立即配置 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud 。稍后创建服务帐户意味着您可能无法访问现有存储分段。

快速开始设置 Google Cloud

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Google Kubernetes Engine 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的 Kubernetes 版本介于 1.19 到 1.21.x 之间，并且工作节点处于联机状态并运行容器优化操作系统或 Ubuntu 等。 了解有关此步骤的更多信息。

（可选）：购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请转到 Google 云市场中的 NetApp Cloud Volumes Service 页面，然后选择购买。 了解有关此步骤的更多信息。

在 Google Cloud 项目中启用 API

启用以下 Google Cloud API：

- Google Kubernetes 引擎
- 云存储
- 云存储 JSON API
- 服务使用情况
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 服务使用者管理 API
- 服务网络 API

- 服务管理 API

按照分步说明进行操作。

创建具有所需权限的服务帐户

创建具有以下权限的 Google Cloud 服务帐户：

- Kubernetes 引擎管理员
- NetApp Cloud Volumes 管理员
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud 必需
  - Google Persistent Disk 的可选（但建议）
- 存储管理员
- 服务使用情况查看器
- 计算网络查看器

阅读分步说明。

创建服务帐户密钥

为服务帐户创建密钥，并将密钥文件保存在安全位置。 按照分步说明进行操作。

（可选）：为 **VPC** 设置网络对等

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，请设置从 VPC 到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的网络对等关系。 按照分步说明进行操作。

GKEE 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。请注意，只有当您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端时，其中某些要求才适用。

Kubernetes 版本

集群运行的 Kubernetes 版本必须介于 1.19 到 1.21.x 之间

映像类型

- 容器优化操作系统与容器
- 采用 Docker 的容器优化操作系统
- 采用 Docker 的 Ubuntu

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Google Cloud 地区

如果您计划使用 Cloud Volumes Service for Google Cloud 作为存储后端，则集群必须在中运行 "支持 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的 Google 云区域。" 请注意， Astra 控制服务支持两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。作为最佳实践，您应选择一个支持适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果您的性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端。

网络

如果您计划使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为存储后端，则集群必须位于与适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 建立对等关系的 VPC 中。 下面介绍了此步骤。

专用集群

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32

GKEE 集群的操作模式

您应使用标准操作模式。目前尚未测试自动驾驶模式。 "了解有关操作模式的更多信息"。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21.x 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

安装 **CSI** 卷快照控制器

如要求列表中所述， Kubernetes 集群必须安装 CSI 卷快照控制器。按照以下步骤在集群上安装控制器。

K8s 1.19 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 1.20 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

购买适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service** （可选）

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。如果您计划使用此服务，则需要从 Google 云市场购买适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service ，以便为永久性卷开票。

步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Volumes Service 页面" 在 Google Cloud Marketplace 中，选择 * 购买 * ，然后按照提示进行操作。

"按照 Google Cloud 文档中的分步说明购买并启用此服务"。

在项目中启用 API

您的项目需要访问特定 Google Cloud API 的权限。API 用于与 Google 云资源进行交互，例如 Google Kubernetes Engine （GKEE）集群和 NetApp Cloud Volumes Service 存储。

步骤

1. "使用 Google Cloud 控制台或 gcloud CLI 启用以下 API"：
    - Google Kubernetes 引擎
    - 云存储
    - 云存储 JSON API
    - 服务使用情况
    - Cloud Resource Manager API
    - NetApp Cloud Volumes Service （适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 所需）
    - 服务使用者管理 API
    - 服务网络 API
    - 服务管理 API

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台启用 API 。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

创建服务帐户

Astra Control Service 使用 Google Cloud 服务帐户为您的 Kubernetes 应用程序数据管理提供便利。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户"。
2. 为服务帐户授予以下角色：
    - * Kubernetes Engine Admin* —用于列出集群并创建管理员访问权限以管理应用程序。
    - * NetApp Cloud Volumes Admin* —用于管理应用程序的永久性存储。
    - * 存储管理员 * —用于管理用于备份应用程序的存储分段和对象。
    - * 服务使用情况查看器 * - 用于检查是否已启用所需的 Cloud Volumes Service for Google Cloud API 。
    - * 计算网络查看器 * - 用于检查 Kubernetes VPC 是否允许访问适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 。

如果您要使用 gcloud ，可以从 Astra Control 界面中执行相关步骤。选择 * 帐户 > 凭据 > 添加凭据 * ，然后选择 * 说明 * 。

如果您要使用 Google Cloud 控制台，以下视频将介绍如何从控制台创建服务帐户。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

为共享 **VPC** 配置服务帐户

要管理驻留在一个项目中但使用不同项目（共享 VPC ）中的 VPC 的 GKEE 集群，您需要将 Astra 服务帐户指定为具有 * 计算网络查看器 * 角色的主机项目的成员。

步骤

1. 从 Google Cloud 控制台中，转到 * IAM & Admin* 并选择 * 服务帐户 * 。
2. 找到已有的 Astra 服务帐户 "所需权限" 然后复制此电子邮件地址。
3. 转到您的主机项目，然后选择 * IAM & Admin* > * IAM * 。
4. 选择 * 添加 * 并为服务帐户添加一个条目。
   a. * 新成员 *： 输入服务帐户的电子邮件地址。
   b. * 角色 *： 选择 * 计算网络查看器 * 。
   c. 选择 * 保存 * 。

使用共享 VPC 添加 GKEE 集群将完全适用于 Astra 。

创建服务帐户密钥

您将在添加第一个集群时提供服务帐户密钥，而不是向 Astra Control Service 提供用户名和密码。Astra 控制服务使用服务帐户密钥来建立您刚刚设置的服务帐户的身份。

服务帐户密钥是以 JavaScript 对象表示法（ JSON ）格式存储的纯文本。其中包含有关您有权访问的 GCP 资源的信息。

您只能在创建密钥时查看或下载 JSON 文件。但是，您可以随时创建新密钥。

步骤

1. 转到 Google Cloud ，然后 "使用 console ， gcloud 命令或其他首选方法创建服务帐户密钥"。
2. 出现提示时，将服务帐户密钥文件保存在安全位置。

以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户密钥。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

为 **VPC** 设置网络对等（可选）

如果您计划将 Cloud Volumes Service for Google Cloud 用作存储后端服务，则最后一步是设置从 VPC 到 Cloud Volumes Service for Google Cloud 的网络对等关系。

设置网络对等关系的最简单方法是直接从 Cloud Volumes Service 获取 gcloud 命令。在创建新文件系统时，可以从 Cloud Volumes Service 访问这些命令。

步骤

1. "转到 NetApp Cloud Central 的全球区域地图" 并确定要在集群所在的 Google Cloud 区域中使用的服务类型。

   Cloud Volumes Service 提供两种服务类型： CVS 和 CVS-Performance 。 "详细了解这些服务类型"。

2. "转到 Google Cloud Platform 中的 Cloud Volumes"。
3. 在 * 卷 * 页面上，选择 * 创建 * 。
4. 在 * 服务类型 * 下，选择 * CVS* 或 * CVS-Performance* 。

   您需要为 Google Cloud 区域选择正确的服务类型。这是您在步骤 1 中确定的服务类型。选择服务类型后，页面上的区域列表将更新为支持该服务类型的区域。

   完成此步骤后，您只需输入网络信息即可获取命令。

5. 在 * 区域 * 下，选择您的区域和分区。
6. 在 * 网络详细信息 * 下，选择您的 VPC 。

   如果尚未设置网络对等，您将看到以下通知：

7. 选择按钮以查看 network peering set up 命令。
8. 复制命令并在 Cloud Shell 中运行。

   有关使用这些命令的详细信息，请参见 "适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 的快速入门"。

"了解有关配置私有服务访问和设置网络对等的更多信息"。

9. 完成后，您可以在 * 创建文件系统 * 页面上选择取消。

   我们开始创建此卷只是为了获取用于建立网络对等关系的命令。

使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure NetApp Files 作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.19 或更高版本，节点池处于联机状态并运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商。 了解有关此步骤的更多信息。

Create a NetApp account

转到 Azure 门户中的 Azure NetApp Files 并创建 NetApp 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

设置容量池

为永久性卷设置一个或多个容量池。 了解有关此步骤的更多信息。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行 Kubernetes 1.19 或更高版本。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

集群必须位于 Azure NetApp Files 可用的区域。 "按区域查看 Azure 产品"。

订阅。

集群必须位于启用了 Azure NetApp Files 的订阅中。您可以选择订阅 注册 Azure NetApp Files。

vNet

- 集群必须位于可直接访问 Azure NetApp Files 委派子网的 vNet 中。 了解如何设置委派子网。
- 如果您的 Kubernetes 集群位于与另一个 vNet 中的 Azure NetApp Files 委派子网建立对等关系的 vNet 中，则对等连接的两端必须处于联机状态。
- 请注意， vNet （包括对等 VNet ）与 Azure NetApp Files 中使用的 IP 数量的默认限制为 1 ， 000 。 "查看 Azure NetApp Files 资源限制"。

  如果您即将达到限制，您有两种选择：

  - 您可以 "提交增加限制的请求"。如需帮助，请联系您的 NetApp 代表。
  - 创建新的 Amazon Kubernetes Service （ AKS ）集群时，请为此集群指定一个新网络。创建新网络后，配置新子网并将子网委派给 Azure NetApp Files 。

专用网络

不得在集群上启用专用网络。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

安装 CSI 卷快照控制器

如中所述 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]， Kubernetes 集群必须安装 CSI 卷快照控制器。按照以下步骤在集群上安装控制器。

K8s 1.19 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 1.20 版的步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

对于 **Azure NetApp Files** ，

注册 NetApp 资源提供商即可访问 Azure NetApp Files 。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. "按照 Azure NetApp Files 文档注册 NetApp 资源提供商"。

Create a NetApp account

在 Azure NetApp Files 中创建 NetApp 帐户。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档从 Azure 门户创建 NetApp 帐户"。

Set up a capacity pool

需要一个或多个容量池，这样 Astra 控制服务才能在容量池中配置永久性卷。Astra Control Service 不会为您创建容量池。

在为 Kubernetes 应用程序设置容量池时，请考虑以下事项：

- 容量池可以具有 " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 服务级别。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的。Astra 控制服务支持所有这三项功能。

  您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。

  "详细了解 Azure NetApp Files 的服务级别"。

- 在为要使用 Astra Control Service 保护的应用程序创建容量池之前，请为这些应用程序选择所需的性能和容量。

  配置适当的容量可确保用户可以根据需要创建永久性卷。如果容量不可用，则无法配置永久性卷。

- Azure NetApp Files 容量池可以使用手动或自动 QoS 类型。Astra 控制服务支持自动 QoS 容量池。不支持手动 QoS 容量池。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档设置自动 QoS 容量池"。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

您需要将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。请注意，通过 Azure NetApp Files ，您只能在一个 vNet 中拥有一个委派子网。

如果您使用的是对等 VNets ，则对等连接的两端必须处于联机状态： Kubernetes 集群所在的 vNet 和已委派 Azure NetApp Files 子网的 vNet 。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档将子网委派给 Azure NetApp Files"。

等待大约 10 分钟，然后发现在委派子网中运行的集群。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
    - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure 托管磁盘作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好且运行的是 Kubernetes 1.19 或更高版本，节点池处于联机状态并运行的是 * Linux * 等。 了解有关此步骤的更多信息。

注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

配置容器存储接口（CSI）驱动程序详细信息

您需要配置 Azure 订阅和集群以使用 CSI 驱动程序。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本
: 集群必须运行 Kubernetes 1.19 或更高版本。

映像类型
: 所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态
: 集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域
: 作为最佳实践，您应选择一个支持 Azure NetApp Files 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样

，如果性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Azure NetApp Files 用作存储后端。 "按区域查看 Azure 产品"。

专用网络

不得在集群上启用专用网络。

外部卷快照控制器

集群必须安装 CSI 卷快照控制器。默认情况下，此控制器从 K8s 1.21 版开始安装，但您需要检查运行 1.19 和 1.20 版的集群。 "了解有关用于按需卷快照的外部快照控制器的更多信息"。

CSI 驱动程序

集群必须安装适当的 CSI 驱动程序。

注册 **Microsoft Azure**

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

创建 **Azure** 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
    - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

配置容器存储接口（**CSI**）驱动程序详细信息

要将 Azure 受管磁盘与 Astra Control Service 结合使用，您首先需要为低于 1.21 的 Kubernetes 版本配置 CSI 卷快照功能，并安装所需的 CSI 驱动程序。

为 **Kubernetes 1.19** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 1.19 版，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

为 **Kubernetes 1.20** 安装 **CSI** 卷快照控制器

如果您使用的是 Kubernetes 版本 1.20 ，请按照以下说明安装卷快照控制器。

步骤

1. 安装卷快照 CRD 。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 创建快照控制器。

   如果您希望 Snapshot 控制器位于特定命名空间中，请先下载并编辑以下文件，然后再应用它们。

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

在 **Azure** 订阅中启用 **CSI** 驱动程序功能

在安装 CSI 驱动程序之前，您需要在 Azure 订阅中启用 CSI 驱动程序功能。

步骤

1. 打开 Azure 命令行界面。
2. 运行以下命令以注册驱动程序：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 运行以下命令以确保更改已被禁止：

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在 Azure Kubernetes Service 集群中安装 Azure 托管磁盘 CSI 驱动程序

您可以安装 Azure CSI 驱动程序以完成准备工作。

步骤

1. 转至 "Microsoft CSI 驱动程序文档"。
2. 按照说明安装所需的 CSI 驱动程序。

注册 Astra Control Service 帐户

要使用 Astra Control Service ，您需要一个与您的 NetApp Cloud Central 帐户关联的 Astra Control Service 帐户。完成 Astra 控制服务注册流程，如果您还没有 Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central 以访问 Astra 控制服务。

注册 Astra Control 帐户

在登录到 Astra 控制服务之前，您需要完成注册过程才能获取 Astra 控制服务帐户。

使用 Astra Control Service 时，您可以从帐户中管理应用程序。帐户包括可以查看和管理帐户中的应用程序以及您的计费详细信息的用户。

步骤

1. "转到 Cloud Central 上的 Astra Control 页面"。
2. 选择 * 开始使用 Astra Control* 。
3. 选择 * 空闲计划 * 选项卡。

4. 在表单中提供所需信息。

   填写表单时需要注意的一些重要事项：

   - 您的企业名称和地址必须准确无误，因为我们会对其进行验证，以满足全球贸易合规性的要求。
   - * Astra 帐户名称 * 是您企业的 Astra Control Service 帐户的名称。您将在 Astra Control Service 用户界面中看到此名称。请注意，如果需要，您可以创建其他帐户（最多 5 个）。
   - 在 * 业务电子邮件地址 * 字段中，如果您拥有 NetApp Cloud Central 帐户，请在此处输入您用于该帐户的电子邮件。如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请在注册到 Cloud Central 时使用您在此处输入的电子邮件地址。

5. 选择 * 提交 * 。

注册到 Cloud Central

如果您还没有 NetApp Cloud Central 帐户，请注册到 Cloud Central ，以便访问 Astra Control Service 和 NetApp 的其他云服务。Astra Control Service 集成在 NetApp Cloud Central 的身份验证服务中。如果您已有 Cloud Central 帐户且已完成注册，则可以访问 "Astra 控制服务" 直接使用您的 Cloud Central 凭据。

> 您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录到 Cloud Central 。要了解更多信息，请转到 "Cloud Central 帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

步骤

1. 转至 "NetApp Cloud Central"。
2. 在右上角，选择 * 注册 * 。
3. 填写表单。

   请确保您在此输入的电话号码和电子邮件地址与您在上述免费计划注册表中使用的电话号码和电子邮件地址相同。

4. 选择 * 注册 * 。

> 您在这些表单中输入的电子邮件地址是您的 NetApp Cloud Central 用户 ID 。注册新的 Astra Control Service 帐户或 Astra Control Service 管理员邀请您加入现有 Astra Control Service 帐户时，请使用此 Cloud Central 用户 ID 。



5. 等待收到 NetApp Cloud Central 发送的电子邮件。此电子邮件来自地址 saas.support@netapp.com ，可能需要几分钟才能收到。请务必检查您的垃圾邮件文件夹。
6. 电子邮件到达后，选择电子邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。

现在，您已有活动的 Cloud Central 用户登录。

注册后，您可以从使用 Cloud Central 凭据直接访问 Astra Control Service https://astra.netapp.io。

从 Astra Control Service 开始管理 Kubernetes 集群

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。

创建 Kubernetes 集群

如果您还没有集群，请创建一个满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ）的 Astra Control Service 要求"， 或 。

开始管理 Kubernetes 集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 对于 GKE- ，您应该拥有具有所需权限的服务帐户的服务帐户密钥文件。 "了解如何设置服务帐户"。
- 对于 AKS ，您应具有包含创建服务主体时 Azure 命令行界面输出的 JSON 文件。 "了解如何设置服务主体"。

  如果未将 Azure 订阅 ID 添加到 JSON 文件中，您也需要此 ID 。

步骤

1. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

2. * 提供商 *：选择您的云提供商，然后提供所需的凭据。

   a. * Microsoft Azure*：通过上传 JSON 文件或从剪贴板粘贴此 JSON 文件的内容来提供有关 Azure 服务主体的详细信息。

      JSON 文件应包含创建服务主体时 Azure 命令行界面的输出。它还可以包含您的订阅 ID ，以便自动添加到 Astra 。否则，您需要在提供 JSON 后手动输入 ID 。

   b. * Google Cloud Platform*：通过上传文件或粘贴剪贴板中的内容来提供服务帐户密钥文件。

      Astra 控制服务使用此服务帐户发现在 Google Kubernetes Engine 中运行的集群。

3. * 集群 *：选择要添加的集群。

   请仔细查看 " 符合条件 " 选项卡。如果出现警告，请将鼠标悬停在警告上以确定集群是否存在问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

   如果您选择的集群尚未配置 Cloud Volumes Service for Google Cloud 或 Azure NetApp Files ，则会显示一条警告。此集群未安装和配置 NetApp Trident 。如果要使用其他存储服务，您可以继续添加集群。

4. * 存储 *：选择希望部署到此集群的 Kubernetes 应用程序默认使用的存储类。

   列表中的每个 Cloud Volumes Service for Google Cloud 服务都会显示价格，性能和弹性信息。此时将显示每个 Azure NetApp Files 服务的性能和弹性信息。对于 Google Persistent Disk 或 Azure 受管磁盘等非 NetApp 存储类，不提供价格，性能和弹性信息。

   每个存储类均可使用以下服务之一：

   - "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
   - "Google 持久磁盘"
   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure 受管磁盘"

     了解更多信息 "GKE 集群的存储类" 和 。

5. * 审核并批准 * ： 查看配置详细信息并选择 * 添加集群 * 。

Astra Control Service 会在符合条件的集群上创建用于应用程序备份的对象存储，在集群上创建管理员帐户，并设置您指定的默认存储类。此过程最多可能需要 5 分钟。

接下来是什么?

登录并向 Astra Control 添加集群后，您便可开始使用 Astra Control 的应用程序数据管理功能了。

- "开始管理应用程序"
- "保护应用程序"
- "克隆应用程序"
- "设置计费"
- "邀请和管理用户"
- "管理云提供商凭据"
- "管理通知"

Astra Control Service 视频

此文档站点上的许多页面都包含一些视频，用于向您展示如何完成 Astra Control Service 的任务。如果您只是对视频感兴趣，我们会在这个页面上收集所有视频（类似于播放列表），让您轻松地观看视频。

有关设置 Google Cloud 的视频

以下视频介绍如何在发现 GCP 中运行的 Kubernetes 集群之前先在 Google Cloud 中完成设置要求。

启用 API

您的项目需要访问特定 Google Cloud API 的权限。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台启用 API 。 "了解有关启用 API 的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

创建服务帐户

Astra Control Service 使用 Google Cloud 服务帐户为您的 Kubernetes 应用程序数据管理提供便利。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户。 "了解有关创建服务帐户的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

创建服务帐户密钥

Astra 控制服务使用服务帐户密钥来建立您刚刚设置的服务帐户的身份。以下视频显示了如何从 Google Cloud 控制台创建服务帐户密钥。 "了解有关创建服务帐户密钥的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

有关使用 **Astra Control** 的视频

以下视频介绍了如何使用 Astra Control 完成常见任务。

从 **Astra Control** 管理集群

登录到 Astra Control Service 后，第一步是添加 Kubernetes 计算。 "了解有关管理集群的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

配置保护策略

保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。 "了解有关配置保护策略的更多信息"。

► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

有关 **Astra** 控制服务的常见问题

如果您只是想快速了解问题解答，此常见问题解答会很有帮助。

概述

Astra Control 旨在简化 Kubernetes 原生应用程序的应用程序数据生命周期管理操作。Astra 控制服务支持在 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）和 Azure Kubernetes Service （ AKS ）上运行的 Kubernetes 集群。

以下各节将为您在使用 Astra Control 时可能遇到的其他一些问题提供解答。如有任何其他澄清，请联系 astra.feedback@netapp.com

访问 **Astra Control**

- 注册 Astra Control 时，为什么需要提供如此多的详细信息？ *

Astra Control 在注册时需要准确的客户信息。要进行全球贸易合规性（ GTC ）检查，必须提供此信息。

- 注册 Astra Control 时为什么会出现 " 注册失败 " 错误？ *

Astra Control 要求您在入职部分提供准确的客户信息。如果您提供的信息不正确，则会收到 "Registration Failed" 错误。您所属的其他帐户也会被锁定。

- 什么是 Astra 控制服务 URL ？ *

您可以通过访问 Astra 控制服务 https://astra.netapp.io。

- 我向同事发送了一封电子邮件邀请函，但他们尚未收到。我该怎么办？ *

要求他们检查其垃圾邮件文件夹中是否有来自 do-not-reply@netapp.com 的电子邮件，或者在收件箱中搜索 " 邀请函 " 。 您也可以删除此用户并尝试重新添加它们。

- 我已从免费计划升级到高级 PayGO 计划。我是否会为前 10 个应用程序付费？ *

是的。升级到高级计划后， Astra Control 开始为您帐户中的所有受管应用程序收取费用。

- 我在一个月中升级到高级 PayGO 计划。我是否会在整个月内支付费用？ *

不可以，从升级到高级计划开始计费。

- 我正在使用免费计划，是否会为永久性卷申请付费？ *

是的，您需要为 Cloud Volumes Service for Google Cloud 中的 GKS 集群或 Azure NetApp Files 中的 AKS 集群使用的永久性卷付费。

注册 Kubernetes 集群

- 在将集群添加到 Astra Control Service 之前，是否需要在集群上安装 CSI 驱动程序？ *

否将集群添加到 Astra Control 后，该服务将自动在 Kubernetes 集群上安装 NetApp 的 Trident 容器存储接口（ Trident Container Storage Interface ， CSI ）驱动程序。此 CSI 驱动程序用于为 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 支持的 GKS 集群和 Azure NetApp Files 支持的 AKS 集群配置永久性卷。

- 添加到 Astra Control Service 后，我需要向集群添加工作节点。我该怎么办？ *

可以将新的工作节点添加到现有池中，也可以创建新池，只要它们是 Ubuntu 映像类型即可。这些信息将由 Astra Control 自动发现。如果新节点在 Astra Control 中不可见，请检查新工作节点是否正在运行受支持的映像类型。您也可以使用 `kubectl get nodes` 命令验证新工作节点的运行状况。

注册 GKEE 集群

- 是否可以将专用 GKEE 集群添加到 Astra Control Service ？ *

可以，您可以将专用集群添加到 Astra Control Service 。要创建 Google Kubernetes Engine （ GKEE ）专用集群， "按照此知识库文章中的说明进行操作"。

专用集群必须具有 "授权网络" 设置为允许 Astra Control IP 地址：

- 54.164.233.140/32
- 3.218.120.204/32
- 34.193.99.138/32
- 我的 GKE 集群是否可以位于共享 VPC 上？ *

可以， Astra Control 可以管理位于共享 VPC 中的集群。 "了解如何为共享 VPC 配置设置 Astra 服务帐户"。

在 GCP 上的何处可以找到我的服务帐户凭据？ *

登录到后 "Google Cloud Console"，您的服务帐户详细信息将显示在 * IAM 和管理 * 部分中。有关详细信息，请参见 "如何为 Astra Control 设置 Google Cloud"。

- 我想从不同的 GCP 项目添加不同的 GKEE 集群。Astra Control 是否支持此功能？ *

不支持，此配置不受支持。仅支持一个 GCP 项目。

删除集群

- 如何正确取消注册，关闭集群以及删除关联的卷？ *
  1. "从 Astra Control 取消管理应用程序"。
  2. "从 Astra Control 中取消注册集群"。
  3. "删除永久性卷声明"。
  4. 删除集群。
- 从 Astra Control 中删除集群后，应用程序和数据会发生什么情况？ *

从 Astra Control 中删除集群不会对集群的配置（应用程序和永久性存储）进行任何更改。对该集群上的应用程序执行的任何 Astra Control 快照或备份都将无法还原。存储在存储后端的卷快照数据不会被删除。由 Astra Control 创建的永久性存储备份将保留在云提供商的对象存储中，但无法还原。

> 在通过 GCP 删除集群之前，请始终从 Astra Control 中将其删除。如果在集群仍由 Astra Control 管理时从 GCP 中删除集群，则可能会对您的 Astra Control 帐户产生发生原因问题。

- 从 Astra Control 中删除集群时是否会卸载 Astra Trident ？ *

从 Astra Control 中删除 Astra Trident 后，它不会从集群中卸载。

管理应用程序

- Astra Control 是否可以部署应用程序？ *

Astra Control 不会部署应用程序。应用程序必须部署在 Astra Control 之外。

- 我的应用程序未显示在发现的应用程序列表中。我可以检查哪些内容来确定问题？ *

如果应用程序未列在 * 已发现应用程序 * 中，请运行 `kubectl get pod -a |grep [pod name]` 以检查 Kubernetes Pod 的状态和运行状况。如果 Pod 运行状况良好且正在运行，请检查此应用程序是否列在 * 忽略的应用程序 * 下。

- Astra Control 是否可以管理非 NetApp 存储上的应用程序？ *

否虽然 Astra Control 可以发现使用非 NetApp 存储的应用程序，但它无法管理使用非 NetApp 存储的应用程序。

- 我看不到应用程序的任何 PVC 绑定到 GCP CVS 。有什么问题？ *

在成功添加到 Astra Control 后， Astra Trident 运算符会将默认存储类设置为 `netapp-cvs-perf-Premium` 。如果应用程序的 PVC 未绑定到适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service ，您可以执行以下几个步骤：

- 运行 `kubectl get SC` 并检查默认存储类。
- 检查用于部署应用程序的 YAML 文件或 Helm 图表，查看是否定义了其他存储类。
- 检查以确保工作节点映像类型为 Ubuntu 且 NFS 挂载成功。
- 停止从 Astra Control 管理应用程序后，应用程序会发生什么情况？ *

任何现有备份或快照都将被删除。应用程序和数据始终可用。数据管理操作不适用于非受管应用程序或属于该应

用程序的任何备份或快照。

数据管理操作

- Astra Control 在何处创建对象存储分段？ *

第一个受管集群的地理位置决定了对象存储的位置。例如，如果您添加的第一个集群位于欧洲区域，则会在同一地理位置创建存储分段。如果需要，您可以 "添加其他存储分段"。

- 我的帐户中存在未创建的快照。它们来自何处？ *

在某些情况下， Astra Control 会在执行其他过程时自动创建快照。如果这些快照的使用时间超过几分钟，您可以安全地将其删除。

- 我的应用程序使用多个 PV 。Astra Control 是否会为所有这些 PVC 创建快照和备份？ *

是的。Astra Control 对应用程序执行的快照操作包括绑定到应用程序 PVC 的所有 PV 的快照。

- 是否可以直接通过云提供商管理 Astra Control 创建的快照？ *

否Astra Control 创建的快照和备份只能使用 Astra Control 进行管理。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.