온프레미스 애플리케이션 데이터를 복원합니다

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-backup-recovery/gcp/task-restore-oracle-data.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

온프레미스 애플리케이션 데이터를 복원합니다 1
Oracle 데이터베이스를 복원합니다 1
SQL Server 데이터베이스를 복원합니다 5
SAP HANA 데이터베이스 복원 8
MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 데이터베이스를 복원합니다 9

온프레미스 애플리케이션 데이터를 복원합니다

Oracle 데이터베이스를 복원합니다

Oracle 데이터베이스를 원래 위치 또는 대체 위치로 복구할 수 있습니다. RAC 데이터베이스의 경우 데이터가 백업을 생성한 사내 노드로 복구됩니다.

제어 파일 복원이 있는 전체 데이터베이스만 지원됩니다. 아카이브 로그가 AFS에 없는 경우 복구에 필요한 아카이브 로그가 포함된 위치를 지정해야 합니다.

SFR(단일 파일 복원)은 지원되지 않습니다.

- 단계 *

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * Oracle * 을 선택합니다.
3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
4. 복원 옵션 페이지에서 데이터베이스 파일을 복원할 위치를 지정합니다.

만약...	수행할 작업...
원래 위치로 복구하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다. d. 복구 및 복구 작업을 수행하는 데 필요한 상태로 데이터베이스의 상태를 변경하려면 * 데이터베이스 상태 * 를 선택합니다. 상위 데이터베이스에서 하위 데이터베이스까지의 다양한 상태는 열기, 마운트, 시작 및 종료입니다. ◦ 데이터베이스가 더 높은 상태이지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 낮은 상태로 변경해야 하는 경우 이 확인란을 선택해야 합니다. ◦ 데이터베이스가 더 낮은 상태에 있지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 높은 상태로 변경해야 하는 경우 확인란을 선택하지 않아도 데이터베이스 상태가 자동으로 변경됩니다. ◦ 데이터베이스가 열려 있는 상태이고 복구를 위해 데이터베이스가 마운트된 상태여야 하는 경우 이 확인란을 선택한 경우에만 데이터베이스 상태가 변경됩니다. e. 복구 범위를 지정합니다. ◦ 마지막 트랜잭션으로 복구하려면 * All Logs * 를 선택합니다. ◦ 특정 SCN으로 복구하려면 SCN(시스템 변경 번호) * 까지 * 를 선택합니다. ◦ 특정 데이터와 시간으로 복구하려면 * 날짜 및 시간 * 을 선택합니다. 데이터베이스 호스트의 표준 시간대의 날짜 및 시간을 지정해야 합니다. ◦ 복구하지 않으려면 * 복구 없음 * 을 선택합니다. f. 아카이브 로그가 액티브 파일 시스템에 없는 경우 복구에 필요한 아카이브 로그를 포함하는 위치를 지정해야 합니다. g. 복구 후 데이터베이스를 열려면 이 확인란을 선택합니다. RAC 설정에서는 복구에 사용되는 RAC 인스턴스만 복구 후 열립니다.

만약...	수행할 작업...
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 원래 위치로 복사하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. 사내 ONTAP 시스템을 선택하고 오브젝트 스토리지에 대한 클러스터 연결을 구성하지 않은 경우 오브젝트 저장소에 대한 추가 정보를 묻는 메시지가 표시됩니다. f. 다음 * 을 클릭합니다. g. 복구 및 복구 작업을 수행하는 데 필요한 상태로 데이터베이스의 상태를 변경하려면 * 데이터베이스 상태 * 를 선택합니다. 상위 데이터베이스에서 하위 데이터베이스까지의 다양한 상태는 열기, 마운트, 시작 및 종료입니다. ◦ 데이터베이스가 더 높은 상태이지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 낮은 상태로 변경해야 하는 경우 이 확인란을 선택해야 합니다. ◦ 데이터베이스가 더 낮은 상태에 있지만 복원 작업을 수행하려면 상태를 더 높은 상태로 변경해야 하는 경우 확인란을 선택하지 않아도 데이터베이스 상태가 자동으로 변경됩니다. ◦ 데이터베이스가 열려 있는 상태이고 복구를 위해 데이터베이스가 마운트된 상태여야 하는 경우 이 확인란을 선택한 경우에만 데이터베이스 상태가 변경됩니다. h. 복구 범위를 지정합니다. ◦ 마지막 트랜잭션으로 복구하려면 * All Logs * 를 선택합니다. ◦ 특정 SCN으로 복구하려면 SCN(시스템 변경 번호) * 까지 * 를 선택합니다. 특정 데이터와 시간으로 복구하려면 * 날짜 및 시간 * 을 선택합니다.

만약...	수행할 작업...
대체 위치로 복구하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 대체 스토리지로 복구하려면 다음을 수행하십시오. i. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. ii. 다음 * 을 클릭합니다. iii. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소의 데이터를 복원해야 하는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 대상 호스트 페이지에서 데이터베이스를 마운트할 호스트를 선택합니다. i. (선택 사항) NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. ii. (선택 사항) SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN을 매핑할 호스트의 이니시에이터를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다.

5. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

Restore to alternate location * 옵션은 선택한 백업을 지정된 호스트에 마운트합니다. 데이터베이스를 수동으로 불러와야 합니다.

백업을 마운트한 후에는 마운트 해제될 때까지 다시 마운트할 수 없습니다. UI에서 * Unmount * 옵션을 사용하여 백업을 마운트 해제할 수 있습니다.

Oracle 데이터베이스를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. "기술 자료 문서".

SQL Server 데이터베이스를 복원합니다

SQL Server 데이터베이스를 원래 위치 또는 대체 위치로 복원할 수 있습니다.

SFR(Single File Restore), 로그 백업 복구 및 가용성 그룹의 재시드는 지원되지 않습니다.

단계

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * SQL * 을 선택합니다.
3. 사용 가능한 모든 백업을 보려면 * 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.
4. 백업을 선택하고 * 복원 * 을 클릭합니다.
5. 복원 옵션 페이지에서 데이터베이스 파일을 복원할 위치를 지정합니다.

만약...	수행할 작업...
원래 위치로 복구하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다.
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 원래 위치로 복사하려는 경우	a. 원래 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다.

만약...	수행할 작업...
대체 위치로 복구하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 다음 * 을 클릭합니다. d. 대상 호스트 페이지에서 호스트 이름을 선택하고 데이터베이스 이름(선택 사항)을 제공하며 인스턴스를 선택하고 복구 경로를 지정합니다. ⓘ 대체 경로에 제공된 파일 확장자는 원본 데이터베이스 파일의 파일 확장명과 동일해야 합니다. e. 다음 * 을 클릭합니다.
일시적으로 다른 저장소로 복구한 다음 복원된 파일을 대체 위치로 복사하려는 경우	a. 대체 위치로 복원 * 을 선택합니다. b. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다. c. 저장 위치 변경 * 을 선택합니다. 저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다. d. 다음 * 을 클릭합니다. e. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 일시적으로 저장되는 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다. f. 다음 * 을 클릭합니다. g. 대상 호스트 페이지에서 호스트 이름을 선택하고 데이터베이스 이름(선택 사항)을 제공하며 인스턴스를 선택하고 복구 경로를 지정합니다. ⓘ 대체 경로에 제공된 파일 확장자는 원본 데이터베이스 파일의 파일 확장명과 동일해야 합니다. h. 다음 * 을 클릭합니다.

6. Pre-operations * 에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 같은 이름으로 데이터베이스를 복원하려면 * 복원 중에 같은 이름으로 데이터베이스 덮어쓰기 * 를 선택합니다.
   - 데이터베이스를 복원하고 기존 복제 설정을 유지하려면 * SQL 데이터베이스 복제 설정 유지 * 를 선택합니다.

7. 사후 작업 * 섹션에서 추가 트랜잭션 로그를 복원하기 위한 데이터베이스 상태를 지정하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    - 지금 필요한 모든 백업을 복원하는 경우 * 작동 가능하나 * 를 선택합니다.

      이는 기본 동작으로, 커밋되지 않은 트랜잭션을 롤백하여 데이터베이스를 사용할 수 있도록 합니다. 백업을 생성할 때까지 추가 트랜잭션 로그를 복원할 수 없습니다.

    - 커밋되지 않은 트랜잭션을 롤백하지 않고 데이터베이스를 비작동 상태로 두려면 * 비작동, 사용 가능 * 을 선택합니다.

      추가 트랜잭션 로그를 복원할 수 있습니다. 데이터베이스가 복구될 때까지 데이터베이스를 사용할 수 없습니다.

    - 데이터베이스를 읽기 전용 모드로 전환하려면 * 읽기 전용 모드 및 사용 가능 * 을 선택합니다.

      이 옵션은 커밋되지 않은 트랜잭션을 수행하지 않지만 복구 효과를 되돌릴 수 있도록 실행 취소된 작업을 대기 파일에 저장합니다.

   Undo directory(디렉터리 실행 취소) 옵션이 활성화된 경우 더 많은 트랜잭션 로그가 복원됩니다. 트랜잭션 로그의 복원 작업이 실패한 경우 변경 내용을 롤백할 수 있습니다. 자세한 내용은 SQL Server 설명서를 참조하십시오.

8. 다음 * 을 클릭합니다.
9. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

SAP HANA 데이터베이스 복원

SAP HANA 데이터베이스를 모든 호스트에 복원할 수 있습니다.

- 단계 *

  1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
  2. 필터 기준 * 필드에서 필터 * 유형 * 을 선택하고 드롭다운에서 * HANA * 를 선택합니다.
  3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
  4. 복원 옵션 페이지에서 다음 중 하나를 지정합니다.

     a. NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.

     b. SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN이 매핑될 호스트의 이니시에이터를 지정합니다.

  5. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다.
  6. 소스 스토리지에 공간이 충분하지 않거나 소스 스토리지가 다운된 경우 * 스토리지 위치 변경 * 을 선택합니다.

     저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다.

  7. 다음 * 을 클릭합니다.
  8. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 저장될 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다.
  9. 다음 * 을 클릭합니다.

10. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

이 작업은 지정된 호스트에서 선택한 백업의 스토리지 내보내기만 수행합니다. 파일 시스템을 수동으로 마운트하고 데이터베이스를 불러와야 합니다. 볼륨을 사용한 후에는 스토리지 관리자가 ONTAP 클러스터에서 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

SAP HANA 데이터베이스를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "TR-4667: SnapCenter를 사용한 SAP 시스템 복사 워크플로우 개요" 및 "TR-4667: SnapCenter를 사용한 SAP 시스템 클론 워크플로우 개요".

MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 데이터베이스를 복원합니다

MongoDB, MySQL 및 PostgreSQL 데이터베이스를 모든 호스트로 복원할 수 있습니다.

- 단계 *

1. BlueXP UI에서 * 보호 * > * 백업 및 복구 * > * 응용 프로그램 * 을 클릭합니다.
2. Filter by * 필드에서 * Type * 필터를 선택하고 드롭다운에서 * mongodb *, * mysql * 또는 * PostgreSQL * 을 선택합니다.
3. 복원하려는 데이터베이스에 해당하는 * View Details * 를 클릭하고 * Restore * 를 클릭합니다.
4. 복원 옵션 페이지에서 다음 중 하나를 지정합니다.
   a. NAS 환경의 경우 객체 저장소에서 복구된 볼륨을 내보낼 호스트의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다.
   b. SAN 환경의 경우 오브젝트 저장소에서 복원된 볼륨의 LUN이 매핑될 호스트의 이니시에이터를 지정합니다.
5. 스냅샷이 아카이브 스토리지에 있는 경우 아카이브 스토리지에서 데이터를 복원하는 우선 순위를 선택합니다.
6. 소스 스토리지에 공간이 충분하지 않거나 소스 스토리지가 다운된 경우 * 스토리지 위치 변경 * 을 선택합니다.

   저장 위치 변경 * 을 선택하면 대상 볼륨에 접미사를 추가할 수 있습니다. 확인란을 선택하지 않은 경우 기본적으로 *_restore * 가 대상 볼륨에 추가됩니다.

7. 다음 * 을 클릭합니다.
8. 스토리지 매핑 페이지에서 오브젝트 저장소에서 복원된 데이터가 저장될 대체 스토리지 위치 세부 정보를 지정합니다.
9. 다음 * 을 클릭합니다.
10. 세부 정보를 검토하고 * Restore * 를 클릭합니다.

이 작업은 지정된 호스트에서 선택한 백업의 스토리지 내보내기만 수행합니다. 파일 시스템을 수동으로 마운트하고 데이터베이스를 불러와야 합니다. 볼륨을 사용한 후에는 스토리지 관리자가 ONTAP 클러스터에서 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.