Azure BLOBストレージのドキュメント

Azure Blob storage

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-blob-storage/index.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Azure BLOBストレージのドキュメント 1
BlueXPのAzure Blob Storageの新機能 2
2023年6月5日 2
はじめに 3
Azure BLOBストレージアカウントを表示します 3
Azure BLOBストレージアカウントを管理します 6
Azure BLOBストレージアカウントを追加します 6
Azure BLOBストレージアカウントの設定を変更します 8
Azure BLOBストレージでNetAppデータサービスを使用 9
知識とサポート 11
サポートに登録します 11
ヘルプを表示します 15
法的通知 21
著作権 21
商標 21
特許 21
プライバシーポリシー 21
オープンソース 21

Azure BLOBストレージのドキュメント

BlueXPのAzure Blob Storageの新機能

BlueXPのAzure Blob Storageの新機能をご紹介します。

2023年6月5日

BlueXPから新しいストレージアカウントを追加できるようになりました

BlueXP CanvasでAzure Blob Storageを表示できるようになりました。BlueXPから直接、新しいストレージアカウントを追加したり、既存のストレージアカウントのプロパティを変更したりできるようになりました。 "新しいAzure BLOBストレージアカウントを追加する方法をご覧ください"。

はじめに

Azure BLOBストレージアカウントを表示します

AzureにConnectorをインストールすると、コネクタがインストールされているAzureサブスクリプションにあるAzureストレージアカウントに関する情報がBlueXPによって自動的に検出されます。Azure Blob作業環境がCanvasに追加され、この情報を表示できるようになりました。

Azureストレージアカウントの詳細（場所、リソースグループ、使用済み容量など）を確認できます。これらのアカウントは、BlueXPのバックアップとリカバリ、BlueXPの階層化、BlueXPのコピーと同期の処理のデスティネーションとして使用できます。

手順

1. "コネクタを取り付ける" Azure BLOBストレージアカウントを表示するAzureアカウント。
2. ナビゲーションメニューから、*ストレージ>キャンバス*を選択します。

   しばらくすると、Azure Blob Storageの作業環境が自動的に表示されます。

   

3. Azure BLOBストレージでBlueXPサービスを有効にする場合は、作業環境を選択し、右側のペインから操作を選択します。



"利用可能なBlueXPサービスを確認し、Azure Blob Storageアカウントでそれらのサービスを使用する方法を確認します"。

4. Azureストレージアカウントに関する詳細を表示するには、*[Enter Working Environment]*を選択するか、作業環境をダブルクリックします。



デフォルトで表示される列に加えて、ページをスクロールしてストレージアカウントのその他のプロパティ（タグの数、有効になっている暗号化のタイプなど）を表示できます。

次のステップ

ストレージアカウントの一部の設定は、をクリックしてBlueXPから直接変更できます ••• ストレージアカウントの場合。 "詳細については、こちらをご覧ください"。

新しいバケットを追加するには、*[ストレージアカウントの追加]*をクリックします。 "詳細については、こちらをご覧ください"。

Azure BLOBストレージアカウントを管理します

Azure BLOBストレージアカウントを追加します

Azure Blob Storageの作業環境がキャンバスに表示されたら、BlueXPから直接ストレージアカウントを追加できます。

手順

1. キャンバスで、Azure Blob Storage作業環境をダブルクリックしてAzure Blob Storageの概要ページを表示し、*ストレージアカウントの追加*をクリックします。



ボタンの詳細を示すスクリーンショット。"]

ストレージアカウントの追加ページが表示されます。

ページのスクリーンショット。"]

2. [*Project details*]セクションに必要な情報を入力します。

フィールド	説明
サブスクリプション。	新しいストレージアカウントのAzureサブスクリプションを選択します。

フィールド	説明
リソースグループ	このストレージアカウントの既存のリソースグループを選択してください。 "リソースグループの詳細については、こちらをご覧ください"。

3. [*Instance details*]セクションで、ストレージアカウントの名前を入力し、ストレージアカウントを作成するリージョン（複数可）を選択します。

フィールド	説明
ストレージアカウント名	ストレージアカウントに使用する名前を入力します。名前は3~24文字で指定し、数字と小文字のみを使用できます。
Azure リージョン	ストレージアカウントを作成するリージョンをリストから選択します。 ストレージアカウントに適したリージョンを選択します。 "Azureのリージョンとアベイラビリティゾーンについては、Microsoftのドキュメントを参照してください"。 すべてのタイプのストレージアカウントまたは冗長構成ですべてのリージョンがサポートされるわけではありません。 "Azure Storageの冗長性については、Microsoftのドキュメントを参照してください"。 また、リージョンの選択が課金に影響する場合があります。 "Azure Storageアカウントの請求については、Microsoftのドキュメントを参照してください"。
パフォーマンスのタイプ	パフォーマンスストレージとして* Standard と Premium *のどちらを使用するかを選択します。 "ストレージアカウントのタイプについては、Microsoftのドキュメントを参照してください"。 • _Standard_Performanceは、汎用v2ストレージアカウントに使用されます。このタイプのアカウントは、ほとんどのシナリオで推奨されます。 • _PREMIUM_PERFORMANCEは、低レイテンシが必要なシナリオに使用されます。プレミアムストレージアカウントには、Blob、File shares、Page Blobの3種類があります。

4. [Tags_]セクションには、リソースをグループ化するためのタグのキーと値のペアを最大10個入力できます。

   タグは、リソースをグループ化してアプリケーション、環境、リージョン、クラウドプロバイダなどを特定するためのメタデータです。ストレージアカウントにタグを追加して、オブジェクトがストレージアカウントに追加されたときにタグが適用されるようにすることができます。

   BlueXPで作成される新しいストレージアカウントでは、タグはデフォルトで無効になっています。 "タグ付けの詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください"。

5. [*Encryption*]セクションで、ストレージアカウントのデータへのアクセスを保護するために使用するデータ暗号化のタイプを選択します。

データ暗号化タイプ	説明
Microsoftが管理するキー	デフォルトでは、Microsoftが管理する暗号化キーがデータの暗号化に使用されます。
お客様が管理するキー	Microsoftが管理するデフォルトの暗号化キーを使用する代わりに、お客様が管理する独自のキーをデータ暗号化に使用できます。お客様が管理する独自のキーを使用する場合は、このページでキーボールトとキーを選択できるように、それらのキーを作成しておく必要があります。 キーは、ストレージアカウントと同じサブスクリプションに含めることも、別のサブスクリプションを選択することもできます。

については、Microsoft Azureのドキュメントを参照してください "Microsoftが管理するキーの詳細については、こちらを参照してください"および "カスタマー管理キーの詳細"。

6. [追加]*をクリックすると、バケットが作成されます。

Azure BLOBストレージアカウントの設定を変更します

Azure Blob Storageの作業環境がCanvasで利用できるようになったら、一部のストレージアカウントのプロパティをBlueXPから直接変更できます。

ストレージのアカウント名、Azureリージョン、パフォーマンスタイプは変更できません。

変更できるストレージアカウントのプロパティには、次のものがあります。

- ストレージアカウントのサブスクリプションとリソースグループ。
- ストレージアカウントに追加されたオブジェクトのタグを追加、変更、または削除します。
- ストレージアカウントに追加された新しいオブジェクトを暗号化するかどうか、および暗号化に使用するオプション。

これらのストレージアカウント設定は、をクリックしてBlueXPから直接変更できます ••• ストレージアカウントの場合。



プロジェクトの詳細を変更します

[*Project details*]セクションで、ストレージアカウントのサブスクリプションとリソースグループを変更できます。

フィールド	説明
サブスクリプション。	ストレージアカウント用に別のAzureサブスクリプションを選択してください。
リソースグループ	ストレージアカウントに別のリソースグループを選択してください。 "リソースグループの詳細については、こちらをご覧ください"。

[保存]*をクリックして、ストレージアカウントへの変更を保存します。

ストレージアカウント内のオブジェクトのタグを追加または変更します

Tags_セクションでは、最大10個のタグキーと値のペアを追加できます。また、タグキーと値のペアを変更または削除することもできます。タグは、ストレージアカウントに追加されたオブジェクトに適用されます。さらにタグを追加する場合は、*[新しいタグの追加]*をクリックします。

"タグ付けの詳細については、Microsoftのドキュメントを参照してください"。

[保存]*をクリックして、ストレージアカウントへの変更を保存します。

暗号化設定を変更します

[*Encryption*]セクションで、ストレージアカウントのデータへのアクセスの保護に使用するデータ暗号化のタイプを変更できます。

データ暗号化タイプ	説明
Microsoftが管理するキー	デフォルトでは、Microsoftが管理する暗号化キーを使用してデータが暗号化されます。
お客様が管理するキー	Microsoftが管理するデフォルトの暗号化キーを使用する代わりに、お客様が管理する独自のキーをデータ暗号化に使用できます。お客様が管理する独自のキーを使用する場合は、このページでキーボールトとキーを選択できるように、それらのキーを作成しておく必要があります。 キーは、ストレージアカウントと同じサブスクリプションに含めることも、別のサブスクリプションを選択することもできます。

については、Microsoft Azureのドキュメントを参照してください "Microsoftが管理するキーの詳細については、こちらを参照してください"および "カスタマー管理キーの詳細"。

[保存]*をクリックして、ストレージアカウントへの変更を保存します。

Azure BLOBストレージでNetAppデータサービスを使用

BlueXPでAzure BLOBストレージアカウントを検出したら、NetAppデータサービスを使

用してバックアップ、階層化、データ同期を実行できます。

- BlueXPのバックアップとリカバリ*を使用して、オンプレミスのONTAPシステムやCloud Volumes ONTAPシステムからAzure Blobストレージにデータをバックアップできます。

  作業を開始するには、キャンバスに移動し、オンプレミスのONTAPまたはCloud Volumes ONTAP作業環境をAzure Blob Storage作業環境にドラッグアンドドロップします。

  "Azure BlobストレージへのONTAPデータのバックアップの詳細については、こちらをご覧ください"。

- BlueXP階層化*を使用して、アクセス頻度の低いデータをオンプレミスのONTAPクラスタからAzure BLOBストレージに階層化できます。

  作業を開始するには、キャンバスに移動し、オンプレミスのONTAP作業環境をAzure Blob Storage作業環境にドラッグアンドドロップします。

  "ONTAPデータをAzure BLOBストレージに階層化する方法については、こちらをご覧ください"。

- BlueXPのコピーと同期*を使用して、Azure BLOBストレージアカウントとの間でデータを同期します。

  作業を開始するには、Canvasに移動し、ソースの作業環境をターゲットの作業環境にドラッグアンドドロップします。Azure Blob Storageの作業環境は、ソースでもターゲットでもかまいません。

  Azure Blob Storage作業環境を選択し、[サービス]パネルの*[コピーと同期]*をクリックして、Azure Blob Storageアカウントとの間でデータを同期することもできます。

  "BlueXPのコピーと同期サービスの詳細については、こちらをご覧ください"。

知識とサポート

サポートに登録します

BlueXPアカウントと個 々 のCloud Volumes ONTAPシステムにサポートを登録する必要があります。

サポート登録の概要

サポート資格を有効にする登録には、次の2つの形式があります。

- BlueXPアカウントIDサポートサブスクリプションの登録(BlueXPの[サポートリソース]ページにある20桁の960xxxxxxxxxシリアル番号)。

  これは、BlueXP内のすべてのサービスのシングルサポートサブスクリプションIDとして機能します。各BlueXPアカウントレベルのサポート契約が登録されている必要があります。

- クラウドプロバイダのマーケットプレイスでのサブスクリプションに関連付けられているCloud Volumes ONTAP のシリアル番号を登録している（909201xxxxxxxxのシリアル番号）。

  これらのシリアル番号は、通常PAY_GOシリアル番号と呼ばれ、Cloud Volumes ONTAP の導入時にBlueXPによって生成されます。

両方のタイプのシリアル番号を登録することで、サポートチケットのオープンやケースの自動生成などの機能を利用できます。登録を完了するには、以下の手順でNetApp Support Site（NSS）アカウントをBlueXPに追加してください。

クラウドプロバイダソリューションのサポート

以下のクラウドプロバイダソリューションに関するテクニカルサポートについては、その製品のBlueXPドキュメントの「困ったときは」を参照してください。

- "ONTAP 対応の Amazon FSX"
- "Azure NetApp Files の特長"
- "Cloud Volumes Service for Google Cloud"

NetAppサポートにBlueXPアカウントを登録します

サポートに登録してサポート利用資格をアクティブ化するには、BlueXPアカウントの1人のユーザがNetApp Support SiteアカウントをBlueXPログインに関連付ける必要があります。ネットアップサポートへの登録方法は、NetApp Support Site （NSS）アカウントがあるかどうかによって異なります。

NSSアカウントをお持ちの既存のお客様

NSSアカウントをお持ちのネットアップのお客様は、BlueXPからサポートに登録するだけで済みます。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[設定]アイコンをクリックし、[資格情報*]を選択します。
2. [ユーザクレデンシャル]*をクリックします。

3. [NSSクレデンシャルの追加]*を選択し、NetApp Support Site（NSS）認証プロンプトに従います。
4. 登録プロセスが正常に完了したことを確認するには、[ヘルプ]アイコンをクリックし、*[サポート]*を選択します。

   [リソース]ページに、アカウントがサポートに登録されていることが表示されます。

   

   他のBlueXPユーザにNetApp Support Siteアカウントが関連付けられていない場合、このサポート登録ステータスは表示されません。ただし、BlueXPアカウントがサポートに登録されていないわけではありません。アカウント内の1人のユーザーがこれらの手順を実行している限り、アカウントは登録されています。

NSSアカウントを持たない既存のお客様

NetAppの既存のお客様で、ライセンスとシリアル番号は_NO_NSSアカウントしかお持ちでない場合は、NSSアカウントを作成してBlueXPログインに関連付ける必要があります。

手順

1. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. 必ず、上記のシリアル番号フィールドに使用されているBlueXPアカウントのシリアル番号(960xxxx)をコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。
2. の手順を実行して、新しいNSSアカウントをBlueXPログインに関連付けます NSSアカウントをお持ちの既存のお客様。

ネットアップのソリューションを初めて導入する場合は

ネットアップ製品を初めてご利用になり、NSSアカウントをお持ちでない場合は、以下の手順に従ってください。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. サポート登録ページでアカウントIDのシリアル番号を確認します。



メニューのスクリーンショット。サポートは最初に表示されるオプションです"]

3. に移動します "ネットアップサポート登録サイト" 「ネットアップ登録のお客様ではありません」を選択します。
4. 必須フィールドに入力します（赤いアスタリスクのフィールド）。
5. [製品ライン（Product Line ）]フィールドで、[Cloud Manager *]を選択し、該当する課金プロバイダーを選択します。
6. 上記の手順2からアカウントのシリアル番号をコピーし、セキュリティチェックを完了して、ネットアップのグローバルデータプライバシーポリシーを確認します。

   この安全なトランザクションを完了するために、メールボックスに電子メールがすぐに送信されます。確認メールが数分で届かない場合は、必ずスパムフォルダを確認してください。

7. Eメールからアクションを確認します。

   確認ではネットアップにリクエストが送信され、NetApp Support Site アカウントを作成することを推奨します。

8. を実行してNetApp Support Site アカウントを作成します "NetApp Support Site ユーザー登録フォーム"
   a. 適切なユーザレベルを選択してください。通常は*ネットアップのお客様/エンドユーザ*がこれに該当します。
   b. シリアル番号フィールドには、上記のアカウントのシリアル番号（960xxxx）を必ずコピーしてください。これにより、アカウント処理が高速化されます。

完了後

このプロセスについては、ネットアップからご連絡ください。これは、新規ユーザ向けの1回限りのオンボーディング演習です。

NetApp Support Siteアカウントを作成したら、の手順を実行してアカウントをBlueXPログインに関連付けます NSSアカウントをお持ちの既存のお客様。

Cloud Volumes ONTAPサポートのためにNSSクレデンシャルを関連付けます

NetApp Support Siteで次の主要なワークフローを有効にするには、BlueXPアカウントにクレデンシャルを関連付ける必要がCloud Volumes ONTAPあります。

- 従量課金制のCloud Volumes ONTAPシステムのサポートを登録しています

  お使いのシステムのサポートを有効にし、ネットアップのテクニカルサポートリソースにアクセスするには、 NSS アカウントを用意する必要があります。

- お客様所有のライセンスを使用（BYOL）する場合のCloud Volumes ONTAP の導入

  ライセンスキーをBlueXPでアップロードし、購入した契約期間のサブスクリプションを有効にするには、NSSアカウントを提供する必要があります。これには、期間の更新の自動更新も含まれます。

- Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアを最新リリースにアップグレードしています

NSSクレデンシャルをBlueXPアカウントに関連付ける方法は、BlueXPユーザログインに関連付けられたNSSアカウントとは異なります。

これらのNSSクレデンシャルは、特定のBlueXPアカウントIDに関連付けられています。BlueXPアカウントに属するユーザは、*[サポート]>[NSS管理]*からこれらのクレデンシャルにアクセスできます。

- お客様レベルのアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することもできます。
- パートナーアカウントまたはリセラーアカウントをお持ちの場合は、1つ以上のNSSアカウントを追加することはできますが、お客様レベルのアカウントと一緒に追加することはできません。

手順

1. BlueXPコンソールの右上にある[ヘルプ]アイコンをクリックし、[**Support**]を選択します。



メニューのスクリーンショット。

サポートは最初に表示されるオプションです"]

2. [**NSS Management] > [Add NSS Account**] をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [* Continue （続行）] をクリックして Microsoft ログインページにリダイレクトします。

   ネットアップは、サポートとライセンスに固有の認証サービスのアイデンティティプロバイダとして Microsoft Azure Active Directory を使用しています。

4. ログインページで、NetApp Support Siteの登録 E メールアドレスとパスワードを入力して認証プロセスを実行します。

   これらのアクションにより、BlueXPはライセンスのダウンロード、ソフトウェアのアップグレード検証、および将来のサポート登録などの目的でNSSアカウントを使用できます。

   次の点に注意してください。

   - NSSアカウントは、お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストアカウントや一時アカウントではありません）。複数のお客様レベルのNSSアカウントを設定できます。
   - NSSアカウントがパートナーレベルのアカウントの場合、作成できるNSSアカウントは1つだけです。お客様レベルのNSSアカウントを追加しようとすると、パートナーレベルのアカウントが存在する場合は、次のエラーメッセージが表示されます。

     「別のタイプのNSSユーザーがすでに存在するため、このアカウントではNSS顧客タイプは許可されていません。」

   既存のお客様レベルのNSSアカウントがあり、パートナーレベルのアカウントを追加しようとする場合も同様です。

   - ログインに成功すると、ネットアップはNSSのユーザ名を保存します。

     これはシステムによって生成されたIDで、電子メールにマッピングされます。[**NSS Management**]ページで、から電子メールを表示できます ••• メニュー。

   - ログイン認証情報トークンを更新する必要がある場合は、の[認証情報の更新*]オプションも使用できます ••• メニュー。

     このオプションを使用すると、再度ログインするように求められます。これらのアカウントのトークンは90日後に期限切れになります。このことを通知する通知が投稿されます。

ヘルプを表示します

ネットアップでは、BlueXPとその クラウド サービス をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（ KB ）記事やコミュニティフォーラムなど、 24 時間 365 日利用可能な幅広いセルフサポートオプションをご用意しています。サポート登録には、 Web チケット処理によるリモートテクニカルサポートが含まれます。

セルフサポートオプションを使用します

次のオプションは、 1 日 24 時間、週 7 日間無料でご利用いただけます。

- ドキュメント

  現在表示しているBlueXPのマニュアル。

- "ナレッジベース"

  BlueXPナレッジベースで問題のトラブルシューティングに役立つ記事を検索します。

- "コミュニティ"

  BlueXPコミュニティに参加して、進行中のディスカッションをフォローしたり、新しいディスカッションを作成したりできます。

- mailto ： ng-cloudmanager-feedback@netapp.com [フィードバックメール]

  お客様のご意見をお考えください。フィードバックを送信して、BlueXPの改善に役立ててください。

ネットアップサポートと一緒にケースを作成します

上記のセルフサポートオプションに加え、サポートを有効にしたあとで問題が発生した場合は、ネットアップサポートの担当者と相談して解決できます。

始める前に

- [ケースの作成]*機能を使用するには、最初にNetApp Support SiteクレデンシャルをBlueXPログインに関連付ける必要があります。 "BlueXPログインに関連付けられているクレデンシャルの管理方法について説明します"。
- シリアル番号のあるONTAPシステムのケースをオープンする場合は、そのシステムのシリアル番号にNSSアカウントを関連付ける必要があります。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [**Resources**]ページで、[Technical Support]で次のいずれかのオプションを選択します。

   a. 電話の相手と話したい場合は、「*お電話」をクリックしてください。netapp.comのページに移動し、電話番号が表示されます。

   b. [ケースの作成]*をクリックして、ネットアップサポートスペシャリストとのチケットをオープンします。

      - **Service**:問題 が関連付けられているサービスを選択します。たとえば、サービス内のワークフローまたは機能を備えたテクニカルサポート問題 に固有のBlueXPなどです。
      - 作業環境：ストレージに該当する場合は、* Cloud Volumes ONTAP *または*オンプレミス*を選択し、関連する作業環境を選択します。

        作業環境のリストは、サービスの上部バナーで選択したBlueXPアカウント、ワークスペース、コネクタの範囲内にあります。

      - ケース優先度：ケースの優先度を選択します。優先度は、[低]、[中]、[高]、[クリティカル]のいずれかになります。

        これらの優先度の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスポイ

ンタを合わせます。

- *事象の説明 *：実行したエラーメッセージやトラブルシューティング手順など、問題の詳細な概要 を入力します。
- その他のメールアドレス：この問題 を他のユーザーに知らせる場合は、追加のメールアドレスを入力します。
- 添付ファイル（オプション）：一度に1つずつ、最大5つの添付ファイルをアップロードできます。

  添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。



完了後

ポップアップにサポートケース番号が表示されます。ネットアップのサポート担当者がケースを確認し、すぐに対応させていただきます。

サポートケースの履歴を確認するには、[設定]、[タイムライン]の順にクリックして、[サポートケースの作成]という名前のアクションを探します。 右端のボタンをクリックすると、アクションを展開して詳細を表示できます。

ケースを作成しようとすると、次のエラーメッセージが表示される場合があります。

"選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません"

このエラーは、NSSアカウントとそれに関連付けられているレコードの会社が、BlueXPアカウントのシリアル番号(例960xxxx）または動作環境のシリアル番号。次のいずれかのオプションを使用して、サポートを受けることができます。

- 製品内のチャットを使用します
- テクニカル以外のケースをに送信します https://mysupport.netapp.com/site/help

サポートケースの管理（プレビュー）

アクティブなサポートケースと解決済みのサポートケースは、BlueXPから直接表示および管理できます。NSSアカウントと会社に関連付けられたケースを管理できます。

ケース管理はプレビューとして使用できます。今後のリリースでは、この点をさらに改良し、機能を強化する予定です。製品内のチャットでご意見をお寄せください。

次の点に注意してください。

- ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の2つのビューがあります。
  - 左側のビューには、指定したユーザNSSアカウントによって過去3カ月間にオープンされたケースの総数が表示されます。
  - 右側のビューには、ユーザのNSSアカウントに基づいて、過去3カ月間にオープンしたケースの総数が会社レベルで表示されます。

  テーブルの結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。
- 目的の列を追加または削除したり、[優先度]や[ステータス]などの列の内容をフィルタリングしたりできます。他の列には、並べ替え機能だけがあります。

  詳細については、以下の手順を参照してください。
- ケースごとに、ケースノートを更新したり、ステータスが「Closed」または「Pending Closed」でないケースをクローズしたりすることができます。

手順

1. BlueXPで、[ヘルプ]、[サポート]の順にクリックします。
2. [ケース管理]*をクリックし、プロンプトが表示されたらNSSアカウントをBlueXPに追加します。

   ケース管理*ページには、BlueXPユーザアカウントに関連付けられたNSSアカウントに関連するオープンケースが表示されます。これは、* NSS管理*ページの上部に表示されるNSSアカウントと同じです。
3. 必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。
   - [Organization’s Cases]*で[View]*をクリックすると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
   - 正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して、日付範囲を変更します。



ページのテーブルの上にあるオプションのスクリーンショット。正確な日付範囲、または過去7日、30日、または3カ月を選択できます。"]

- 列の内容をフィルタリングします。



列のフィルタオプションのスクリーンショット。[Active]や[Closed]など、特定のステータスに一致するケースを除外できます。"]

- をクリックして、テーブルに表示される列を変更します 次に、表示する列を選択します。



4. をクリックして既存のケースを管理します ••• 使用可能なオプションのいずれかを選択します。

   - ケースの表示:特定のケースの詳細を表示します。
   - ケースノートの更新：問題の詳細を入力するか、*ファイルのアップロード*を選択して最大5つのファイルを添付します。

     添付ファイルはファイルあたり25 MBに制限されています。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、 doc/docx、xls/xlsx、およびcsv。

   - ケースをクローズ：ケースをクローズする理由の詳細を入力し、*ケースをクローズ*をクリックします。



法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"BlueXPに関する注意事項"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。