使用REST API進行自動化

BlueXP copy and sync

NetApp
February 16, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-copy-sync/api-sync.html on February 16, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

BlueXP 複製與同步 API 1
快速入門 1
API 參考 2
使用清單 API 2

BlueXP 複製與同步 API

透過 Web UI 提供的 BlueXP 複本與同步功能也可透過 RESTful API 取得。

快速入門

若要開始使用 BlueXP 複本與同步 API 、您必須取得使用者權杖和 BlueXP 帳戶 ID 。進行 API 呼叫時、您必須將權杖和帳戶 ID 新增至「授權」標頭。

步驟

1. 從NetApp BlueXP取得使用者權杖。

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

> 如果您使用的是沒有用戶端ID的個人電子郵件帳戶、您可以使用預設用戶端ID「QC3AgHk6qdbmC7Yr82ApwaaJLwRrNO」。

1. 取得您的BlueXp帳戶ID。

```
GET https://api.cloudsync.netapp.com/api/accounts
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
```

此 API 會傳回如下回應：

```
[
  {
    "accountId": "account-JeL97Ry3",
    "name": "Test"
  }
]
```

2. 在每個 API 呼叫的「授權」標頭中新增使用者權杖和帳戶 ID 。

    - 範例 *

      下列範例顯示在 Microsoft Azure 中建立資料代理程式的 API 呼叫。您只需將 <user_token （使用者權杖） > 和 <AccountID> 替換成您在先前步驟中取得的權杖和 ID 即可。

```
POST https://api.cloudsync.netapp.com/api/data-brokers
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
Body: { "name": "databroker1", "type": "AZURE" }
```

權杖過期時該怎麼辦？

NetApp BlueXp的使用者權杖有到期日。若要重新整理權杖、您需要再次從步驟 1 呼叫 API 。

API 回應包含「 Expire_in 」欄位、指出權杖過期的時間。

API 參考

每個 BlueXP 複本與同步 API 的文件均可從取得 https://api.cloudsync.netapp.com/docs。

使用清單 API

清單 API 為非同步 API 、因此不會立即傳回結果（例如：「 Get /data-kers/{id}/list-nfs_export-folders 」和「 Get /data-ker/{id}/list-s3-buckets 」）。伺服器唯一的回應是 HTTP 狀態 202 。若要取得實際結果、您必須使用「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 。

步驟

1. 呼叫您要使用的清單 API 。
2. 使用「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 來檢視作業結果。
3. 使用相同的 API 、將它附加到您剛收到的 ID ：「 Get http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>`」

    請注意、每次您呼叫「 Get /Messages / Client （取得 / 訊息 / 用戶端）」 API 時、 ID 都會變更。

    - 範例 *

當您呼叫「 list-s3-buckets 」 API 時、不會立即傳回結果：

```
GET http://api.cloudsync.netapp.com/api/data-brokers/<data-broker-id>/list-s3-buckets
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是 HTTP 狀態代碼 202 、表示訊息已被接受、但尚未處理。

若要取得作業結果、您需要使用下列 API ：

```
GET http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是一個陣列、其中一個物件包含 ID 欄位。ID 欄位代表伺服器傳送的最後一則訊息。例如：

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

您現在可以使用剛收到的 ID 進行下列 API 呼叫：

```
GET
http://api.cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

結果是一組訊息。每個訊息內部都有一個有效負載物件、其中包含作業名稱（做為金鑰）及其結果（做為值）。例如：

```
[
    {
        "payload": {
            "list-s3-buckets": [
                {
                    "tags": [
                        {
                            "Value": "100$",
                            "Key": "price"
                        }
                    ],
                    "region": {
                        "displayName": "US West (Oregon)",
                        "name": "us-west-2"
                    },
                    "name": "small"
                }
            ]
        },
        "header": {
            "requestId": "f687ac55-2f0c-40e3-9fa6-57fb8c4094a3",
            "clientId": "5beb032f548e6e35f4ed1ba9",
            "agentId": "5bed61f4489fb04e34a9aac6"
        },
        "id": "5802"
    }
]
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。