BlueXPのデジタルウォレットをご利用ください

BlueXP digital wallet

NetApp
April 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-digital-wallet/task-manage-capacity-licenses.html on April 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

BlueXPのデジタルウォレットをご利用ください 1
Cloud Volumes ONTAP のライセンスを管理します 1
BlueXPデータサービスのライセンスを管理します 8
PAYGOのサブスクリプションと契約を管理 10
Keystone Flex Subscriptions を管理します 12
オンプレミスのONTAP クラスタのライセンスを管理します 14

BlueXPのデジタルウォレットをご利用ください

Cloud Volumes ONTAP のライセンスを管理します

容量ベースのライセンスを管理します

容量ベースのライセンスをデジタルウォレットから管理して、ネットアップアカウントに Cloud Volumes ONTAP システム用の十分な容量があることを確認します。

_ 容量ベースのライセンス _ 容量単位の Cloud Volumes ONTAP に対する支払いが可能。

_Digital Wallet では、 Cloud Volumes ONTAP のライセンスを 1 箇所から管理できます。新しいライセンスを追加したり、既存のライセンスを更新したりできます。

"Cloud Volumes ONTAP ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください"。

ライセンスをデジタルウォレットに追加する方法

ネットアップの営業担当者からライセンスを購入されると、ネットアップからシリアル番号と追加のライセンス情報を記載したEメールが送信されます。

一方、BlueXPは、ネットアップのライセンスサービスに自動的に問い合わせて、NetApp Support Site アカウントに関連付けられているライセンスの詳細を取得します。エラーがなければ、BlueXPは自動的にデジタルウォレットにライセンスを追加します。

BlueXPでライセンスを追加できない場合は、手動でDigital Walletにライセンスを追加する必要があります。たとえば、インターネットにアクセスできない場所にConnectorがインストールされている場合は、ライセンスを自分で追加する必要があります。 購入済みライセンスをアカウントに追加する方法について説明します。

アカウントの使用済み容量を表示します

Digital Walletには、アカウントで消費された合計容量と、ライセンスパッケージで消費された容量が表示されます。この情報は、料金の支払い方法や、容量の追加購入が必要かどうかを把握するのに役立ちます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. Cloud Volumes ONTAP タブで、 Capacity Based Licenses *を選択したままにします。
3. パッケージの概要を確認します。この概要には、消費容量、事前コミット済み容量の合計、従量課金制の合計容量が表示されます。
    - Total Consumed capacity_は、ネットアップアカウントのすべてのCloud Volumes ONTAP システムのプロビジョニング済み総容量です。充電は、ボリューム内のローカルスペース、使用済みスペース、格納済みスペース、または有効なスペースに関係なく、各ボリュームにプロビジョニングされたサイズに基づいて行われます。
    - _Total precommitted capacity_は、ネットアップから購入したライセンスで許可された容量（BYOLまたはマーケットプレイス契約）の合計です。
    - _従量課金制の合計_は、クラウドマーケットプレイスのサブスクリプションを使用してプロビジョニ

ングされた合計容量です。PAYGOによる課金は、使用済み容量がライセンスで許可された容量を超えた場合、またはデジタルウォレットに使用可能なBYOLライセンスがない場合にのみ使用されます。

デジタルウォレットのCloud Volumes ONTAP パッケージの概要の例を次に示します。

[Cloud Volumes ONTAP パッケージの概要を示すスクリーンショット。Digital Walletでは、合計消費容量、合計事前コミット済み容量（BYOLおよびマーケットプレイス契約）、合計従量課金制（プロビジョニング済み容量）の合計容量が含まれます。]

4. ライセンスパッケージごとの使用済み容量を表示します。

   - 消費容量_パッケージのボリュームの容量を表示します。特定のパッケージの詳細を表示するには、ツールチップの上にマウスポインタを置きます。

     Essentialsパッケージに表示される容量を理解するには、充電の仕組みを理解しておく必要があります。 "Essentialsパッケージの充電について説明します"。

   - _推奨容量_は、ネットアップから購入したライセンス容量（BYOLまたはマーケットプレイス契約）です。

     - _BYOL_このパッケージタイプに対してネットアップから購入したライセンス容量を表示します。
     - _Marketplace契約_このパッケージタイプのマーケットプレイス契約で購入したライセンス容量を表示します。

   - _PAYGO_ライセンス消費モデル別の消費容量を表示します。

     次に、複数のライセンスパッケージがあるアカウントの例を示します。

[スクリーンショット：EssentialsパッケージとProfessionalパッケージの消費容量、事前コミット済み容量、従量課金制（プロビジョニング済み）容量を示しています。]

購入済みライセンスをアカウントに追加します

購入したライセンスがDigital Walletに表示されない場合は、ライセンスをBlueXPに追加して、Cloud Volumes ONTAP で使用できるようにする必要があります。

必要なもの

- ライセンスファイルまたはライセンスファイルのシリアル番号をBlueXPに提供する必要があります。
- シリアル番号を入力する場合は、最初にが必要です "NetApp Support Site アカウントをBlueXPに追加します"。シリアル番号へのアクセスが許可されているNetApp Support Siteのアカウントです。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [* Cloud Volumes ONTAP （ライセンスの追加）**]**タブで、**[***容量ベースのライセンス]を選択したまま、[*ライセンスの追加]をクリックします。
3. 容量ベースのライセンスのシリアル番号を入力するか、ライセンスファイルをアップロードしてください。

   シリアル番号を入力した場合は、シリアル番号へのアクセス権を持つNetApp Support Siteのアカウントも選択する必要があります。

4. [ライセンスの追加] をクリックします。

容量ベースのライセンスを更新する

追加容量を購入した場合やライセンス期間を延長した場合は、デジタルウォレットのライセンスがBlueXPによって自動的に更新されます。必要なことは何もありません。

ただし、インターネットにアクセスできない場所にBlueXPを導入した場合は、BlueXPでライセンスを手動で更新する必要があります。

必要なもの

ライセンスファイル（ HA ペアがある場合は *files* ）。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [ライセンスの更新*（Cloud Volumes ONTAP ）**]**タブで、ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、**[**ライセンスの更新（Update License *）]を選択します。
3. ライセンスファイルをアップロードします。
4. [ライセンスのアップロード] をクリックします。

充電方法を変更します

容量ベースのライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムの充電方法を変更できます。たとえば、Essentialsパッケージを含むCloud Volumes ONTAP システムを導入した場合、ビジネスニーズの変化に応じて、そのシステムをProfessionalパッケージに変更できます。

重要事項

クラウドプロバイダの市場からプライベートオファーまたは契約を結んでいる場合、契約に含まれていない課金方式に変更すると、BYOL（ネットアップからライセンスを購入した場合）またはPAYGOに対して課金されます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [充電方法（Cloud Volumes ONTAP ）**]**タブで、**[***充電方法の変更（* Change Charging method *）]

   ["[課金方法の変更]ボタンが表のすぐ上にある、デジタルウォレットのCloud Volumes ONTAP ページのスクリーンショット。"]

3. 作業環境を選択して新しい充電方法を選択し、パッケージタイプを変更するとサービス料金に影響することを確認します。

   ["Cloud Volumes ONTAP 作業環境の新しい充電方法を選択する[充電方法の変更]ダイアログボックスのスクリーンショット。"]

4. [充電方法の変更*]をクリックします。

結果

BlueXPは、Cloud Volumes ONTAP システムの充電方法を変更します。

また、Digital Walletは、作成した変更を反映するために、各パッケージタイプの消費済み容量を更新する場合があります。

容量ベースのライセンスを削除する

容量ベースのライセンスの期限が切れて使用できなくなった場合は、いつでも削除できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [ライセンスの削除（Cloud Volumes ONTAP ）]タブで、ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、[ライセンスの削除（Remove License）]を選択します。
3. [削除（ Remove ）] をクリックして確定します。

ノードベースのライセンスを管理します

デジタルウォレットでノードベースライセンスを管理し、各Cloud Volumes ONTAP システムに必要な容量を含む有効なライセンスがあることを確認します。

ノードベースライセンス _ は旧世代のライセンスモデルです（新規のお客様は使用できません）。

- ネットアップから購入した BYOL ライセンス
- クラウドプロバイダの市場から従量課金制（ PAYGO ）で 1 時間単位のサブスクリプションが提供されます

_Digital Wallet では、 Cloud Volumes ONTAP のライセンスを 1 箇所から管理できます。新しいライセンスを追加したり、既存のライセンスを更新したりできます。

"Cloud Volumes ONTAP ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください"。

PAYGO ライセンスを管理します

デジタルウォレットページでは、シリアル番号と PAYGO ライセンスタイプを含む、 PAYGO Cloud Volumes ONTAP の各システムに関する詳細を表示できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. [PAYGO] をクリックします。
4. PAYGO ライセンスごとに詳細を表に示します。

   [3 つのペイゴライセンスを含むデジタルウォレットページの表を示すスクリーンショット。各行には、名前、システムのタイプ、シリアル番号、パッケージ、およびライセンスを管理するためのリンクが表示されます。]

5. 必要に応じて、 [PAYGO ライセンスの管理（ Manage PAYGO License ）] をクリックして、 PAYGO ライセンスを変更するか、インスタンスタイプを変更します。

BYOL ライセンスを管理します

システムライセンスと容量ライセンスを追加または削除して、ネットアップから直接購入したライセンスを管理する。

未割り当てのライセンスを追加します

ノードベースのライセンスをデジタルウォレットに追加して、新しい Cloud Volumes ONTAP システムの作成時にライセンスを選択できるようにします。デジタルウォレットは、これらのライセンスを _unassigned _ として識別します。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. [* 未割り当て * （ Unassigned * ）]
4. [未割り当てライセンスの追加] をクリックします。
5. ライセンスのシリアル番号を入力するか、ライセンスファイルをアップロードしてください。

   ライセンスファイルがまだない場合は、以下のセクションを参照してください。

6. [ライセンスの追加] をクリックします。

結果

BlueXPは、デジタルウォレットにライセンスを追加します。ライセンスは、新しい Cloud Volumes ONTAP システムに関連付けるまでは未割り当てとみなされます。その場合、ライセンスはデジタルウォレットの *BYOL * タブに移動します。

未割り当てのノードベースライセンスを交換します

Cloud Volumes ONTAP 用の未割り当てのノードベースライセンスがあり、使用していない場合は、そのライセンスを Cloud Backup ライセンス、 Cloud Data Sense ライセンス、 Cloud Tiering ライセンスに変換することでライセンスを交換できます。

ライセンスを交換すると、 Cloud Volumes ONTAP ライセンスが取り消され、サービスのドル相当ライセンスが作成されます。

- Cloud Volumes ONTAP HA ペアのライセンスは 51TiB のデータサービスライセンスに変換されます
- Cloud Volumes ONTAP シングルノードのライセンスは、 32TiB のデータサービスライセンスに変換されます

変換されたライセンスの有効期限は、 Cloud Volumes ONTAP ライセンスと同じです。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. [* 未割り当て * （ Unassigned * ）]
4. [*Exchange ライセンス *] をクリックします。

[未割り当てライセンスページに表示される Exchange ライセンスオプションのスクリーンショット。]

5. ライセンスを交換するサービスを選択します。
6. プロンプトが表示されたら、 HA ペア用の追加のライセンスを選択します。
7. 法的同意を読み、 [**Agree**](同意する) をクリックします。

結果

BlueXPは、割り当てられていないライセンスを選択したサービスに変換します。新しいライセンスは、 [* データサービスライセンス *] タブで表示できます。

システムライセンスファイルを取得します

ほとんどの場合、NetApp Support Site アカウントを使用してライセンスファイルを自動的に取得できます。ただし、アップロードできない場合は、ライセンスファイルを手動でアップロードする必要があります。ライセンスファイルがない場合は、 netapp.com から入手できます。

手順

1. にアクセスします "ネットアップライセンスファイルジェネレータ" をクリックし、NetApp Support Siteのクレデンシャルでログインします。
2. パスワードを入力し、製品を選択してシリアル番号を入力し、プライバシーポリシーを読み、同意したことを確認してから、 * Submit * をクリックします。

   - 例 *

   [スクリーンショット：NetApp License Generator Webページの例を示しています。このWebページには、利用可能な製品ラインが表示されています。]

3. 電子メールまたは直接ダウンロードで serialnumber.nlf JSON ファイルを受信するかどうかを選択します。

システムライセンスを更新する

ネットアップの担当者に連絡してBYOLサブスクリプションを更新すると、BlueXPは自動的にネットアップから新しいライセンスを取得してCloud Volumes ONTAP システムにインストールします。

BlueXPがセキュリティ保護されたインターネット接続経由でライセンスファイルにアクセスできない場合は、自分でファイルを取得し、BlueXPに手動でアップロードできます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. BYOL * タブで、 Cloud Volumes ONTAP システムの詳細を展開します。
4. システムライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、 * ライセンスの更新 * を選択します。
5. ライセンスファイル（ HA ペアがある場合はファイル）をアップロードします。
6. ［ * ライセンスの更新 * ］ をクリックします。

結果

Cloud Volumes ONTAP システムのライセンスが更新されます。

追加の容量ライセンスを管理する

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムの追加容量ライセンスを購入すると、 BYOL システムライセンスで提供される 368 TiB を超える容量を割り当てることができます。たとえば、 1 つのライセンス容量を追加購入して、最大 736TiB の容量を Cloud Volumes ONTAP に割り当てることができます。また、容量ライセンスを 3 つ追加購入すれば、最大 1.4 PiB まで拡張できます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。

容量ライセンスを追加

BlueXPの右下にあるチャットアイコンを使って、容量ライセンスを追加購入してください。購入したライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP システムに適用できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. BYOL * タブで、 Cloud Volumes ONTAP システムの詳細を展開します。
4. [Add Capacity License*] をクリックします。
5. シリアル番号を入力するか、ライセンスファイル（ HA ペアを使用している場合はファイル）をアップロードします。
6. [Add Capacity License*] をクリックします。

容量ライセンスを更新

容量ライセンスの期間を延長した場合は、BlueXPでライセンスを更新する必要があります。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. BYOL * タブで、 Cloud Volumes ONTAP システムの詳細を展開します。
4. 容量ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、 * ライセンスの更新 * を選択します。
5. ライセンスファイル（ HA ペアがある場合はファイル）をアップロードします。
6. ［ * ライセンスの更新 * ］ をクリックします。

容量ライセンスを削除します

使用されなくなったために期限切れになった容量ライセンスは、いつでも削除できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. BYOL * タブで、 Cloud Volumes ONTAP システムの詳細を展開します。
4. 容量ライセンスの横にあるアクションメニューをクリックし、 * ライセンスの削除 * を選択します。

5. [削除（ Remove ）] をクリックします。

評価ライセンスを **BYOL** に変換します

評価用ライセンスは 30 日間有効です。インプレースアップグレードの評価ライセンスの上に、新しい BYOL ライセンスを適用できます。

EvalライセンスをBYOLに変換すると、BlueXPはCloud Volumes ONTAP システムを再起動します。

- シングルノードシステムで再起動を実行すると、リブートプロセス中に I/O が中断されます。
- HA ペアの場合、再起動によってテイクオーバーとギブバックが開始され、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [*Node] Cloud Volumes ONTAP タブで、ドロップダウンから[*Node Based Licenses]を選択します。
3. 「 * 評価 * 」をクリックします。
4. 表で、 Cloud Volumes ONTAP システムの **Convert to BYOL License** をクリックします。
5. シリアル番号を入力するか、ライセンスファイルをアップロードしてください。
6. [ライセンスの変換] をクリックします。

結果

BlueXPが変換プロセスを開始しますCloud Volumes ONTAP は、このプロセスの一環として自動的に再起動します。バックアップが完了すると、ライセンス情報に新しいライセンスが反映されます。

PAYGOと**BYOL**の**2**つのモデルが変わります

システムをPAYGOからノード単位のライセンスからBYOLへ（逆も同様）に変換することはできません。従量課金制サブスクリプションとBYOLサブスクリプションを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

手順

1. 新しい Cloud Volumes ONTAP の作業環境を作成します。
2. レプリケートする必要があるボリュームごとに、システム間の1回限りのデータレプリケーションを設定します。

   "システム間でデータをレプリケートする方法について説明します"

3. 元の作業環境を削除して、不要になった Cloud Volumes ONTAP システムを終了します。

   "Cloud Volumes ONTAP 作業環境を削除する方法について説明します"。

BlueXPデータサービスのライセンスを管理します

BlueXPのデジタルウォレットでは、ネットアップから直接購入したライセンス（BYOL）を管理して、BlueXPのバックアップとリカバリ、分類、階層化に使用できます。使用

済みライセンス容量、残りの空き容量を確認でき、容量の上限や有効期限に達した場合に通知が表示されます。

このページの手順には、環境 の各サービスに関する情報が記載されています。これらのサービスのライセンスの詳細については、次のページを参照してください。

- "BlueXPのバックアップとリカバリのライセンスをセットアップ"
- "BlueXP分類用のライセンスをセットアップ"
- "BlueXP階層化のライセンスをセットアップ"

ライセンスファイルを取得します

ライセンスの購入後、BlueXPでライセンスをアクティブ化するには、シリアル番号とNSSアカウントを入力するか、ネットアップライセンスファイル（NLF）をアップロードします。次の手順は、 NLF ライセンスファイルを取得する方法を示しています。

手順

1. にサインインします "NetApp Support Site" [システム] 、 [ソフトウェアライセンス] の順にクリックします。
2. ライセンスのシリアル番号を入力します。

   [シリアル番号で検索したあとのライセンスの一覧を示すスクリーンショット。]

3. [* License Key] 列で、 [* Get NetApp License File*] をクリックします。
4. BlueXPアカウントID (これはサポートサイトではテナントIDと呼ばれます)を入力し'[**Submit**]をクリックしてライセンスファイルをダウンロードします

   [ライセンスの取得ダイアログボックスを示すスクリーンショット。テナント ID を入力し、送信をクリックしてライセンスファイルをダウンロードします。]

   BlueXPアカウントIDを確認するには、BlueXPの上部にある[**Account**]ドロップダウンを選択し、アカウントの横にある[**Manage Account**]をクリックします。アカウント ID は、 [概要] タブにあります。

ライセンスを追加します

BlueXPデータサービスのライセンスを購入したら、ライセンスをBlueXPに追加する必要があります。

手順

1. BlueXPメニューから、「ガバナンス」>「デジタルウォレット」をクリックし、「データサービスライセンス」タブを選択します。
2. [ライセンスの追加] をクリックします。
3. _ ライセンスの追加 _ ダイアログで、ライセンス情報を入力し、 * ライセンスの追加 * をクリックします。
   - シリアル番号をお持ちでNSSアカウントがわかっている場合は、*[シリアル番号の入力]*オプションを選択してその情報を入力します。

     お使いのNetApp Support Siteのアカウントがドロップダウンリストにない場合は、 "NSSアカウント

をBlueXPに追加します"

- ライセンスファイル（BlueXPをプライベートモードで使用する場合に必要）がある場合は、*[ライセンスファイルのアップロード]*オプションを選択し、プロンプトに従ってファイルを添付します。

  [BYOLライセンスを追加するページのスクリーンショット。]

結果

BlueXPにライセンスが追加されました。

ライセンスを更新します

ライセンス期間が有効期限に近づいている場合、またはライセンス容量が上限に達している場合は、BlueXPのデジタルウォレットで通知されます。有効期限が切れる前にライセンスを更新して、BlueXPデータサービスの使用が中断されないようにすることができます。

[Digital Wallet ページに期限切れになるライセンスを示すスクリーンショット。]

手順

1. BlueXPの右下にあるチャットアイコンをクリックするか、サポートにお問い合わせください。特定のシリアル番号に対する契約期間の延長やライセンスの容量の追加をリクエストできます。

   ライセンスの料金を支払ってNetApp Support Site に登録すると、デジタルウォレット内のライセンスがBlueXPによって自動的に更新され、[Data Services Licenses]ページに5~10分で変更が反映されます。

2. BlueXPでライセンスを自動的に更新できない場合（BlueXPをプライベートモードで使用している場合など）は、ライセンスファイルを手動でアップロードする必要があります。

   a. 可能です ライセンスファイルをNetApp Support Siteから入手します。

   b. [*Data Services Licenses*]タブで、をクリックします ["[詳細] アイコン"] 更新するサービスシリアル番号の場合は、 ［ * ライセンスの更新 * ］ をクリックします。

      ["特定のサービスの [ライセンスの更新] ボタンを選択するスクリーンショット。"]

   c. _Update License_page で、ライセンスファイルをアップロードし、 * ライセンスの更新 * をクリックします。

結果

BlueXPでライセンスが更新されます。

PAYGOのサブスクリプションと契約を管理

クラウドプロバイダのマーケットプレイスからBlueXPに登録すると、BlueXPのWebサイトにリダイレクトされます。このWebサイトでは、サブスクリプションを保存して、特定のアカウントに関連付ける必要があります。サブスクリプションを登録すると、BlueXPのデジタルウォレットから各サブスクリプションを管理できます。

月額プランを表示します

BlueXPのデジタルウォレットには、BlueXPアカウントとAstra Controlに関連付けられたPAYGOの各サブスクリプションと年間契約に関する詳細が表示されます（Astra ControlはBlueXPの課金サービスを使用します）。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [サブスクリプション]を選択します。

   現在表示しているアカウントに関連付けられている月額プランのみが表示されます。

3. サブスクリプションに関する情報を表示する際、次のようにテーブルの詳細を操作できます。
   - 行を展開すると詳細が表示されます。



タブのスクリーンショット。行の最後にある矢印を選択して展開できます。"]

   - 選択するオプション + をクリックして、テーブルに表示する列を選択します。

     デフォルトでは、［用語］および［自動更新］の列は表示されません。自動更新列には、Azure契約の更新情報のみが表示されます。

     表に表示される内容については、次の点に注意してください。

     開始日

     開始日は、サブスクリプションをアカウントに関連付け、課金が開始されたときです。

     該当なし

     表に「N/A」と表示される場合は、現時点ではクラウドプロバイダのAPIから情報を入手できません。

     契約

     - 契約の詳細を展開すると、BlueXPのデジタルウォレットに、現在のプランで利用できる内容（契約のオプションと単位（容量またはノード数）が表示されます。
     - BlueXPのデジタルウォレットには、終了日と、契約がまもなく更新されるかまもなく終了するか、すでに終了しているかが表示されます。
     - AWS契約をお持ちで、開始日以降に契約のオプションを変更した場合は、AWS Marketplaceで

契約オプションを確認してください。

サブスクリプションを管理します

BlueXPデジタルウォレットでサブスクリプションを管理するには、サブスクリプションの名前を変更して、そのサブスクリプションに関連付けられているアカウントを選択します。

たとえば、 2 つのアカウントがあり、それぞれが別々のサブスクリプションで課金されるとします。アカウントの1つからサブスクリプションの関連付けを解除して、そのアカウントのユーザがCloud Volumes ONTAP作業環境の作成時に誤って誤ってサブスクリプションを選択しないようにすることができます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [サブスクリプション]を選択します。
3. 管理するサブスクリプションに対応する行のアクションメニューを選択します。



4. サブスクリプションの名前を変更するか、サブスクリプションに関連付けられているBlueXPアカウントを管理するかを選択します。

Keystone Flex Subscriptions を管理します

Cloud Volumes ONTAP でサブスクリプションを使用できるようにすることで、デジタルウォレットから Keystone Flex Subscriptions を管理できます。コミット済み容量に対する変更を要求したり、サブスクリプションのリンクを解除したりすることもできます。

a_Keystone Flex Subscription_ は、ネットアップが提供する、ビジネスの成長に合わせて拡張できるストレージサービスです。

_Digital Wallet では、 Cloud Volumes ONTAP のライセンスを 1 箇所から管理できます。新しいライセンスを追加したり、既存のライセンスを更新したりできます。

"Cloud Volumes ONTAP ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください"。

アカウントを承認します

BlueXPでKeystone Flex Subscriptionsを使用して管理する前に、ネットアップに連絡して、Keystone Flex SubscriptionsでBlueXPユーザーアカウントを承認する必要があります。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [Keystone]*を選択します。
3. 「 NetApp Keystone へようこそ」ページが表示された場合は、ページに記載されているアドレスにメールを送信してください。

   ネットアップの担当者は、お客様のユーザアカウントに登録へのアクセスを許可することで、リクエストを処理します。

4. サブスクリプションを確認するには、 * Keystone Flex Subscription * に戻ってください。

   [Keystone Flex Subscriptions のリストを示すスクリーンショット。]

次の手順

Cloud Volumes ONTAP で使用するサブスクリプションをリンクします。

サブスクリプションをリンクします

ネットアップがアカウントを承認したら、 Keystone Flex Subscriptions をリンクして Cloud Volumes ONTAP で使用できるようにする必要があります。この操作により、新しい Cloud Volumes ONTAP システムの充電方法としてサブスクリプションを選択できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [Keystone]*を選択します。
3. リンクするサブスクリプションの場合は、をクリックします [横方向の 3 つの点を示すアイコン] をクリックし、 * Link * を選択します。

   [サブスクリプションのリンクオプションを示すスクリーンショット。]

結果

これで、サブスクリプションがBlueXPアカウントにリンクされ、Cloud Volumes ONTAP 作業環境の作成時に選択できるようになりました。

コミット済み容量を増やして申請してください

サブスクリプションのコミット済み容量を調整する必要がある場合は、BlueXPインターフェイスから直接リクエストを送信できます。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [Keystone]*を選択します。
3. 容量を調整するサブスクリプションの場合、をクリックします [横方向の 3 つの点を示すアイコン] をクリックし、 * 詳細を表示して編集 * を選択します。
4. 1 つ以上のサブスクリプションのコミット済み容量を入力します。

   [サブスクリプションのコミット済み容量の変更を要求する機能を示すスクリーンショット。]

5. 下にスクロールしてリクエストの詳細を入力し、 [送信] をクリックします。

結果

リクエストに応じて、ネットアップのシステムで処理用のチケットが作成されます。

サブスクリプションのリンクを解除します

新しい Cloud Volumes ONTAP システムで Keystone Flex サブスクリプションを使用する必要がなくなった場合は、サブスクリプションのリンクを解除できます。既存の Cloud Volumes ONTAP サブスクリプションに関連付けられていないサブスクリプションはリンク解除のみ可能です。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. [Keystone]*を選択します。
3. リンクを解除するサブスクリプションの場合は、をクリックします [横方向の 3 つの点を示すアイコン] をクリックし、 * リンク解除 * を選択します。

結果

サブスクリプションがBlueXPアカウントからリンク解除され、Cloud Volumes ONTAP 作業環境の作成時に選択できなくなりました。

オンプレミスの**ONTAP** クラスタのライセンスを管理します

BlueXPデジタルウォレットを使用すると、オンプレミスのONTAP クラスタごとに契約の詳細を確認できます。BlueXPでクラスタをまだ検出していない場合は、デジタルウォレットから検出することもできます。

作業を開始する前に

BlueXPデジタルウォレットには、作業環境として検出したオンプレミスのONTAP クラスタ、またはBlueXPに追加したNetApp Support Site アカウントに関連付けられているオンプレミスのクラスタに関する詳細が表示されます。

- "オンプレミスのONTAP クラスタを検出する方法について説明します"
- "BlueXPアカウントに関連付けられたNSSクレデンシャルを管理する方法について説明します"

クラスタ情報と契約の詳細を表示します

オンプレミスのONTAP クラスタのハードウェアとソフトウェアの契約ステータスを表示して、有効期限が切れる前に契約を更新できるようにします。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. オンプレミスONTAP *を選択します。

   各クラスタの行にソフトウェア契約とハードウェア契約の有効期限が表示されます。

   最初にNetApp Support Site （NSS）アカウントのクレデンシャルを入力するように求められたら、*[Add

NSS Account]*を選択します。アカウントを追加すると、そのNSSアカウントに関連付けられているクラスタが表示されます。

3. 契約が有効期限に近づいている場合や期限切れになっている場合は、BlueXPコンソールの右下にあるチャットアイコンをクリックして、契約の延長をリクエストできます。
4. 詳細を表示するには、をクリックします をクリックしてクラスタ情報を展開します。



クラスタを検出します

作業環境としてオンプレミスのONTAP クラスタが検出されていない場合は、BlueXPのデジタルウォレットから実行できます。検出されたクラスタは、BlueXPで作業環境として使用できるようになり、管理できるようになります。

作業を開始する前に

検出と管理のオプション（コネクタを使用した検出またはコネクタを使用しない直接検出）と検出の要件について理解しておく必要があります。

"検出のオプションと要件について説明します"。

手順

1. BlueXPナビゲーションメニューから、* Governance > Digital Wallet *を選択します。
2. オンプレミスONTAP *を選択します。



ONTAP クラスタには、BlueXPで検出されたかどうかのステータスが表示されます。

最初にNetApp Support Site （NSS）アカウントのクレデンシャルを入力するように求められたら、*[Add NSS Account]*を選択します。アカウントを追加すると、そのNSSアカウントに関連付けられているクラスタが表示されます。

3. BlueXPで管理するクラスタの[* Discover *（検出）]をクリックします。
4. Discover ONTAP Cluster_page で、 admin ユーザアカウントのパスワードを入力し、 * Discover * をクリックします。



クラスタ管理IPアドレスは、NetApp Support Site アカウントの情報に基づいて設定されています。

結果

BlueXPがクラスタを検出し、Canvasの作業環境として追加します。クラスタのステータスが、オンプレミスの ONTAP ページで * Discovered * に変わります。作業環境名はクラスタの名前です。

これで、クラスタの管理を開始できます。

- "コネクタを使用して検出されたクラスタを管理する方法について説明します"
- "直接検出されたクラスタを管理する方法について説明します"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。