Utilizzare la protezione ransomware BlueXP

BlueXP ransomware protection

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-ransomware/task-analyze-ransomware-data.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Utilizzare la protezione ransomware BlueXP 1
Gestione dei consigli sulla sicurezza informatica per le origini dati 1
Gestisci le policy dei dati business-critical 18
Ripristino da un attacco ransomware 19

Utilizzare la protezione ransomware BlueXP

Gestione dei consigli sulla sicurezza informatica per le origini dati

Utilizza la dashboard di protezione ransomware di BlueXP per ottenere una panoramica di alto livello della resilienza informatica di tutti gli ambienti di lavoro BlueXP (in precedenza Cloud Manager) e di altre fonti di dati. È possibile eseguire un drill-down in ciascuna area per trovare ulteriori dettagli e possibili soluzioni.

Dal menu di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance > ransomware Protection**.



Ransomware Protection Score e Recommended Actions

Il pannello ransomware Protection Score (punteggio protezione ransomware) offre un modo semplice per

verificare la resilienza dei dati a un attacco ransomware. Si tratta di un'aggregazione di tutte le azioni consigliate per migliorare la sicurezza dei dati e la resilienza informatica. Questo pannello funziona in combinazione con il pannello azioni consigliate. Il pannello ransomware Protection Score (punteggio protezione ransomware) è suddiviso in due parti:

- Il punteggio di protezione generale per i dati (0-100% protetto).

  Il punteggio si basa su un calcolo ponderato di tutte le possibili raccomandazioni.

- Quante azioni consigliate sono disponibili per aumentare la protezione al 100%, se si implementano i suggerimenti.

  I tre tipi di azioni consigliate sono conformi a. "Framework NIST per la cyber sicurezza":

  - Proteggere
  - Rilevare
  - Ripristinare



In questa pagina di esempio, sono disponibili sette azioni consigliate per la categoria "Protect" (protezione). Il primo suggerimento è pertinente per i file 258.

Questo pannello supporta gli ambienti di lavoro e le origini dati che sono stati aggiunti alla classificazione BlueXP.

Si noti che le raccomandazioni sono applicabili per origine dati. Pertanto, se lo stesso suggerimento è pertinente a 3 origini dati, verrà considerato come 3 raccomandazioni.

Fare clic su ⌄ Per espandere ciascuna azione consigliata, come mostrato di seguito.



Per visualizzare l'elenco dettagliato dei dati identificati come azioni consigliate, fare clic sul pulsante **indagare** e si verrà reindirizzati alla pagina analisi classificazione BlueXP con l'elenco di tutti i file che soddisfano i criteri per l'azione consigliata.

Quindi, puoi decidere se applicare l'azione consigliata a tutti questi file o solo ad alcuni di essi.

Dopo aver risolto l'azione consigliata, il successivo aggiornamento del pannello ransomware Protection Score (ogni 5 minuti) regolerà il numero del punteggio. È inoltre possibile fare clic sul pulsante **Re-Scan** per aggiornare la pagina.

Elenco delle azioni consigliate

Queste sono le azioni consigliate e le soluzioni suggerite attualmente monitorate.

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Riduci le autorizzazioni per gli elementi sensibili X con autorizzazioni estese	I file sensibili con permessi aperti sono stati trovati nelle origini dati in base alla classificazione BlueXP. Sono inclusi tutti i dati sensibili (dati personali e dati personali sensibili) che dispongono di autorizzazioni "aperte all'organizzazione" o "aperte al pubblico".	Fare clic sul pulsante **Investigate** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati alla pagina di analisi della classificazione di BlueXP, in cui è possibile visualizzare tutti i file sensibili a rischio e intraprendere ulteriori azioni per ridurre tale rischio. Ciò include la procedura per ridurre le ampie autorizzazioni su tali file.
Sposta X elementi sensibili da Y origini dati non protette a posizioni sicure	I dati sensibili sono stati trovati su origini dati non protette dalla classificazione BlueXP; si tratta di posizioni in cui il software di protezione ransomware non è in grado di proteggere i dati. In genere, la tua organizzazione IT dispone di policy che limitano i dati sensibili da determinate sedi aziendali. Questa azione consigliata consente di identificare i file con dati sensibili e spostarli in un'origine dati più sicura, dove è consentito memorizzare i dati sensibili *.	È possibile utilizzare la classificazione BlueXP per spostare rapidamente questi file in un'origine dati meglio protetta. Utilizzerai la funzionalità di classificazione BlueXP per "Spostare i file di origine in una condivisione NFS".

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Patch X CVE aperte tra le origini dati Y	I CVE senza patch (vulnerabilità ed esposizioni comuni) sono stati trovati nei sistemi ONTAP on-premise e/o nei sistemi Cloud Volumes ONTAP. Questi problemi vengono identificati solo se il prodotto BlueXP Digital Advisor (in precedenza Active IQ Digital Advisor) è integrato con i sistemi storage. Si tratta di vulnerabilità note sui sistemi storage NetApp che dispongono di correzioni per risolvere il problema CVE. I CVE NetApp sono elencati nella "Pagina Product Security (sicurezza del prodotto)".	Fare clic sul pulsante **Digital Advisor** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati alla pagina *Security Vulnerabilities* di BlueXP Digital Advisor. In questa sezione sono disponibili i dettagli relativi ai CVE aperti e l'azione consigliata per risolvere ogni CVE. Spesso la soluzione è aggiornare il software ONTAP sul sistema. "Scopri di più sulla pagina vulnerabilità di sicurezza".
Configura i tuoi dati business-critical	Non hai definito le tue policy sui dati business-critical nella pagina di configurazione dei dati business-critical. È importante identificare i dati business-critical, in modo da portare alla vostra attenzione eventuali problemi di ransomware con questi dati.	Fare clic su ⌄ Per espandere il suggerimento, quindi fare clic sul collegamento per aprire la pagina di configurazione dei dati business-critical. Quindi, è possibile selezionare le policy che definiscono i dati business-critical. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".
Eseguire il backup di X file business-critical nelle origini dati Y	In questo modo viene identificato il modo completo in cui le categorie di dati più importanti vengono sottoposte a backup nel cloud pubblico o privato utilizzando il backup e ripristino BlueXP. Il suggerimento visualizza i suggerimenti solo se sono stati definiti i dati business-critical. Ciò è importante nel caso in cui sia necessario ripristinare i dati a causa di un attacco ransomware. In questo suggerimento vengono identificati solo gli ambienti di lavoro ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise.	Fare clic su ⌄ Per espandere la raccomandazione, quindi fare clic sul pulsante **Backup** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati al servizio di backup e ripristino BlueXP. È possibile attivare il backup sui volumi necessari.

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Attivare le configurazioni di cyberstorage per origini dati X.	Questo suggerimento indica se le funzionalità Six ONTAP che consentono di proteggere i dati sono attivate o disattivate. Tutti gli elementi devono essere abilitati. Gli elementi sono: • Snapshot: È necessario creare copie Snapshot dei volumi in modo da poter ripristinare i dati del volume, se necessario. "Scopri di più". • FPolicy - dovresti acquisire i dati in modo da poter monitorare le operazioni dei file nel caso in cui sia necessario scoprire chi ha apportato modifiche ai file. "Scopri di più". • SnapMirror - è necessario creare copie dei volumi sullo storage secondario in modo da poter ripristinare i dati del volume, se necessario. "Scopri di più". • MAV - la verifica multi-admin dovrebbe essere attivata in modo che alcune operazioni, come l'eliminazione dei volumi, possano essere eseguite solo dopo l'approvazione da parte degli amministratori. "Scopri di più". • ARP - la protezione ransomware autonoma (Onbox anti-ransomware) deve essere attivata in modo che il sistema possa rilevare i tentativi ransomware e rispondere automaticamente a questi. "Scopri di più". • Versione - per ottenere le migliori prestazioni e la massima sicurezza, è necessario eseguire la versione più recente del software ONTAP. Scopri di più per "Sistemi ONTAP on-premise" e per "Sistemi Cloud Volumes ONTAP".	Per informazioni dettagliate su come abilitare queste funzionalità Six ONTAP, consultare i collegamenti nella colonna precedente.

Mappa di resilienza informatica

La mappa di resilienza informatica è l'area principale della dashboard. Consente di visualizzare tutti gli ambienti di lavoro e le origini dati in modo visivo e di visualizzare informazioni pertinenti sulla cyber-resilienza.



La mappa è composta da tre parti:

Pannello sinistro

Mostra un elenco di avvisi per i quali il servizio sta monitorando tutte le origini dati. Indica inoltre il numero di ciascun avviso attivo nell'ambiente. Avere un numero elevato di un tipo di avviso può essere un buon motivo per tentare di risolvere prima tali avvisi.

Pannello centrale

Mostra tutte le origini dati, i servizi e Active Directory in un formato grafico. Gli ambienti sani hanno un indicatore verde e gli ambienti con avvisi hanno un indicatore rosso.

Pannello di destra

Dopo aver fatto clic su un'origine dati con un indicatore rosso, questo pannello mostra gli avvisi relativi a tale origine dati e fornisce suggerimenti per risolvere l'avviso. Gli avvisi vengono ordinati in modo che vengano elencati per primi gli avvisi più recenti. Molti consigli ti portano a un altro servizio BlueXP in cui puoi risolvere il problema.

Questi sono gli avvisi attualmente monitorati e le soluzioni suggerite.

Avviso	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Velocità di crittografia dei dati elevate rilevate	Si è verificato un aumento anomalo della percentuale di file crittografati o danneggiati nell'origine dati. Ciò significa che negli ultimi 7 giorni è stato registrato un aumento superiore al 20% della percentuale di file crittografati. Ad esempio, se il 50% dei file è crittografato, un giorno dopo questo numero aumenta fino al 60%, viene visualizzato questo avviso.	Fare clic sul collegamento per avviare "Pagina di analisi della classificazione BlueXP". È possibile selezionare i filtri per gli specifici *ambiente di lavoro* e *Categoria (crittografata e corrotta)* per visualizzare l'elenco di tutti i file crittografati e corrotti.

Avviso	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Dati sensibili con permessi ampi trovati	I dati sensibili sono presenti nei file e il livello di autorizzazione di accesso è troppo elevato in un'origine dati.	Fare clic sul collegamento per avviare "Pagina di analisi della classificazione BlueXP". È possibile selezionare i filtri specifici per *Working Environment*, *Sensitivity Level (Sensitive Personal)* e *Open Permissions* per visualizzare l'elenco dei file che presentano questo problema.
Non viene eseguito il backup di uno o più volumi utilizzando il backup e ripristino BlueXP	Alcuni volumi nell'ambiente di lavoro non vengono protetti utilizzando "Backup e ripristino BlueXP".	Fare clic sul collegamento per avviare il backup e il ripristino di BlueXP e identificare i volumi di cui non viene eseguito il backup nell'ambiente di lavoro, quindi decidere se attivare i backup su tali volumi.
Uno o più repository (volumi, bucket, ecc.) nelle origini dati non vengono sottoposti a scansione dalla classificazione BlueXP	Alcuni dati nelle origini dati non vengono sottoposti a scansione "Classificazione BlueXP" identificare i problemi di conformità e privacy e trovare opportunità di ottimizzazione.	Fare clic sul collegamento per avviare la classificazione BlueXP e attivare la scansione e la mappatura degli elementi che non vengono sottoposti a scansione.
L'anti-ransomware on-box non è attivo per tutti i volumi	Alcuni volumi nel sistema ONTAP on-premise non dispongono di "Funzionalità anti-ransomware di NetApp" attivato.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
La versione di ONTAP non è aggiornata	La versione del software ONTAP installata sui cluster non è conforme alle raccomandazioni del "Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per sistemi ONTAP".	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
Snapshot non configurate per tutti i volumi	Alcuni volumi nell'ambiente di lavoro non vengono protetti dalla creazione di snapshot di volumi.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
Il controllo delle operazioni dei file non è attivato per tutte le SVM	Alcune VM di storage nell'ambiente di lavoro non hanno il controllo del file system abilitato. Si consiglia di tenere traccia delle azioni degli utenti sui file.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile verificare se è necessario attivare l'audit NAS sulle SVM.

Incidenti ransomware rilevati sui sistemi

Gli incidenti ransomware rilevati sui sistemi gestiti verranno visualizzati come avvisi nel pannello *ransomware Incidents*. Ciò include eventi di crittografia, estensioni di file sospette, attività ransomware e attività dannose. Il pannello visualizza il tipo di incidente e se sono state eseguite azioni automatiche per tentare di risolvere il problema. Ad esempio, una copia Snapshot del volume potrebbe essere generata e inviata al cloud.



Il supporto attuale è per i cluster ONTAP on-premise che eseguono la protezione ransomware autonoma (ARP). ARP utilizza l'analisi dei carichi di lavoro in ambienti NAS (NFS e SMB) per rilevare e avvisare in modo proattivo in caso di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware. "Scopri di più sulla protezione ransomware autonoma di ONTAP".

Fare clic su ⌄ per espandere un incidente e visualizzare il numero di file crittografati identificati nel volume sospetto, i tipi di estensioni file e l'ora in cui si è verificato l'attacco.



Fare clic sul pulsante **Recover** (Ripristina) se si desidera tentare di ripristinare l'attacco ransomware. In questo modo, si può accedere alla dashboard di protezione ransomware di BlueXP, in cui è possibile sostituire il volume con una copia Snapshot precedente che non è stata interessata dal ransomware. "Scopri come utilizzare la dashboard di ripristino".

Prerequisiti

- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise con ONTAP 9.11 o superiore.
- È necessario disporre della licenza **Anti_ransomware** (ONTAP 9.11.1 +) installata su almeno un nodo del cluster.
- Per ogni volume che si desidera proteggere deve essere attivato ARP. "Scopri come attivare la protezione ransomware autonoma".
- NetApp Autonomous ransomware Protection (ARP) deve essere stata abilitata per un periodo di apprendimento iniziale (noto anche come "dry run") per 30 giorni prima di passare alla "modalità attiva", in modo che abbia abbastanza tempo per valutare le caratteristiche del carico di lavoro e segnalare

correttamente gli attacchi ransomware sospetti.

Dati elencati in base ai file crittografati

Il pannello *Encrypted Files* mostra le prime 4 origini dati con la percentuale più alta di file crittografati nel tempo. Si tratta in genere di elementi protetti da password. Ciò avviene confrontando i tassi di crittografia negli ultimi 7 giorni per vedere quali origini dati hanno un aumento superiore al 20%. Un aumento di questa quantità potrebbe significare che il ransomware è già attaccato al sistema.



Fare clic su una riga per una delle origini dati per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Repository di dati top per sensibilità dei dati

Il pannello *Top Data Repository by Sensitivity Level* elenca fino ai primi quattro repository di dati (ambienti di lavoro e origini dati) che contengono gli elementi più sensibili. Il grafico a barre per ciascun ambiente di lavoro è suddiviso in:

- Dati non sensibili
- Dati personali
- Dati personali sensibili



È possibile passare il mouse su ciascuna sezione per visualizzare il numero totale di elementi in ciascuna categoria.

Fare clic su ciascuna area per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Controllo Domain Administrative Group

Il pannello di controllo *Domain Administrative Group* mostra gli utenti più recenti che sono stati aggiunti ai gruppi di amministratori di dominio, in modo da verificare se tutti gli utenti devono essere autorizzati in tali gruppi. Devi avere "Integrazione di un Active Directory globale" Nella classificazione BlueXP affinché questo pannello sia attivo.



I gruppi amministrativi predefiniti includono "amministratori", "amministratori di dominio", "amministratori aziendali", "amministratori chiave aziendali" e "amministratori chiave".

Dati elencati in base ai tipi di autorizzazioni aperte

Il pannello *Open Permissions* mostra la percentuale per ciascun tipo di autorizzazione esistente per tutti i file sottoposti a scansione. Il grafico è fornito dalla classificazione BlueXP e mostra i seguenti tipi di permessi:

- Nessun accesso aperto
- Aperto all'organizzazione
- Aperto al pubblico
- Accesso sconosciuto



È possibile passare il mouse su ciascuna sezione per visualizzare la percentuale e il numero totale di file in ciascuna categoria.

Fare clic su ciascuna area per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Vulnerabilità del sistema storage

Il pannello *vulnerabilità del sistema di storage* mostra il numero totale di vulnerabilità di sicurezza alte, medie e basse rilevate dal tool di consulenza digitale BlueXP su ciascuno dei cluster ONTAP. Le vulnerabilità elevate devono essere immediatamente considerate per assicurarsi che i sistemi non siano aperti per gli attacchi.

Prerequisiti

- BlueXP Connector deve essere installato in sede e non presso un cloud provider.
- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise
- Il cluster viene configurato in BlueXP Digital Advisor
- Per visualizzare i cluster e l'interfaccia utente di BlueXP Digital Advisor, è necessario aver registrato un account NSS esistente in BlueXP.

Nota: È possibile visualizzare direttamente BlueXP Digital Advisor selezionando **Health > Digital Advisor** dal menu BlueXP.



Fare clic sul tipo di vulnerabilità (alta, media, bassa) che si desidera visualizzare per uno dei cluster e si viene reindirizzati alla pagina Security Vulnerabilities (vulnerabilità di protezione) in BlueXP digital ADVISOR. (Ulteriori informazioni su questa pagina sono disponibili nella "Documentazione di BlueXP Digital Advisor".) È possibile visualizzare le vulnerabilità e seguire l'azione consigliata per risolvere il problema. Spesso la soluzione è aggiornare il software ONTAP con una versione a punti o una versione completa che risolve la vulnerabilità.

Stato della protezione avanzata dei sistemi ONTAP

Il pannello *rafforzare l'ambiente ONTAP* fornisce lo stato di alcune impostazioni nei sistemi ONTAP che monitorano la sicurezza dell'implementazione in base a. "Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per sistemi ONTAP" e a. "Funzione anti-ransomware di ONTAP" che rileva e avvisa in modo proattivo in caso di attività anomale.

Puoi rivedere i consigli e decidere come affrontare i potenziali problemi. È possibile seguire la procedura per modificare le impostazioni dei cluster, rinviare le modifiche a un'altra volta o ignorare il suggerimento.

Questo pannello supporta attualmente ONTAP on-premise, Cloud Volumes ONTAP e Amazon FSX per i sistemi NetApp ONTAP.



Le impostazioni monitorate includono:

Obiettivo di protezione avanzata	Descrizione	Risoluzione dei problemi
ONTAP Anti-ransomware	La percentuale di volumi con anti-ransomware on-box attivato. Valido solo per sistemi ONTAP on-premise. Un'icona di stato verde indica che sono attivati più del 85% dei volumi. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come attivare l'anti-ransomware sui tuoi volumi" Utilizzo di System Manager.
Audit NAS	Il numero di VM storage per le quali è stato abilitato il controllo del file system. Un'icona di stato verde indica che oltre il 85% delle SVM ha attivato il controllo del file system NAS. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come abilitare l'auditing NAS su SVM" Utilizzo della CLI.
Versione di ONTAP	La versione del software ONTAP installata sui cluster. Un'icona di stato verde indica che la versione è aggiornata. Un'icona gialla indica che il cluster si trova dietro di 1 o 2 versioni di patch o 1 versione minore per i sistemi on-premise o dietro di 1 versione principale per Cloud Volumes ONTAP. Un'icona rossa indica che il cluster si trova dietro 3 versioni di patch, o 2 versioni minori, o 1 versione principale per i sistemi on-premise, o dietro 2 versioni principali per Cloud Volumes ONTAP.	"Scopri il modo migliore per aggiornare i cluster on-premise" oppure "I tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP".

Obiettivo di protezione avanzata	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Snapshot	È la funzionalità di snapshot attivata sui volumi di dati e la percentuale di volumi con copie Snapshot. Un'icona di stato verde indica che oltre il 85% dei volumi ha attivato gli snapshot. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come attivare le snapshot dei volumi sui cluster on-premise", o. "Sui sistemi Cloud Volumes ONTAP", o. "Su FSX per sistemi ONTAP".

Stato delle autorizzazioni sui dati aziendali critici

Il pannello *analisi delle autorizzazioni dei dati business-critical* mostra lo stato delle autorizzazioni dei dati critici per la tua azienda. In questo modo puoi valutare rapidamente il livello di protezione dei dati business-critical.



Questo pannello mostra i dati in base alle policy selezionate nella pagina Business Critical Data Configuration. Mostra i dati delle due policy business-critical con il maggior numero di file totali. Fare clic sul collegamento per visualizzare o definire criteri aggiuntivi. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".

Il grafico mostra l'analisi delle autorizzazioni di tutti i dati che soddisfano i criteri delle policy. Elenca il numero di elementi che sono:

- Open to public permissions (autorizzazioni aperte al pubblico) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera aperti al pubblico
- Open to organization permissions (autorizzazioni aperte all'organizzazione) - gli elementi che la

classificazione BlueXP considera aperti all'organizzazione

- No open permissions (Nessuna autorizzazione aperta) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera come nessuna autorizzazione aperta
- Unknown permissions (autorizzazioni sconosciute) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera come autorizzazioni sconosciute

Passare il mouse su ciascuna barra dei grafici per visualizzare il numero di risultati in ciascuna categoria. Fare clic su una barra e su "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" viene visualizzato in modo da poter esaminare ulteriormente quali elementi dispongono di autorizzazioni aperte e se è necessario apportare modifiche alle autorizzazioni del file.

Stato del backup dei dati aziendali critici

Il pannello *Backup Status* mostra come vengono protette le diverse categorie di dati utilizzando il backup e ripristino BlueXP. In questo modo viene identificato il backup completo delle categorie di dati più importanti nel caso in cui sia necessario eseguire il ripristino a causa di un attacco ransomware. Si tratta di una rappresentazione visiva del numero di elementi di una categoria specifica in un ambiente di lavoro di cui viene eseguito il backup.

In questo pannello verranno visualizzati solo gli ambienti di lavoro ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise per i quali è già stato eseguito il backup utilizzando la classificazione BlueXP per il backup e ripristino.



Inizialmente questo pannello mostra i dati in base alle categorie predefinite selezionate. Tuttavia, è possibile selezionare le categorie di dati da tenere traccia, ad esempio file di codici, contratti e così via Consulta l'elenco completo di "categorie" Disponibili dalla classificazione BlueXP per gli ambienti di lavoro. Quindi selezionare fino a 4 categorie.

Una volta popolati i dati, passare il mouse su ogni quadrato dei grafici per visualizzare il numero di file di cui viene eseguito il backup di tutti i file della stessa categoria nell'ambiente di lavoro. Un quadrato verde indica che è in corso il backup del 85% o più dei file. Un quadrato giallo indica che è in corso il backup tra il 40% e il 85% dei file. Inoltre, un quadrato rosso indica che il backup dei file è pari o inferiore al 40%.

È possibile fare clic sul pulsante **Backup** alla fine della riga per accedere all'interfaccia di backup e ripristino di BlueXP e abilitare il backup su più volumi in ciascun ambiente di lavoro.

Dati nei volumi protetti mediante SnapLock

È possibile utilizzare la tecnologia NetApp SnapLock sui volumi ONTAP per conservare i file in forma non modificata a scopo normativo e di governance. È possibile assegnare file e copie Snapshot allo storage WORM (Write Once, Read Many) e impostare periodi di conservazione per questi dati protetti DA WORM. "Scopri di più su SnapLock".

Il pannello *critical data immutability* mostra il numero di elementi negli ambienti di lavoro protetti da modifiche ed eliminazioni sullo storage WORM grazie alla tecnologia ONTAP SnapLock. Ciò consente di visualizzare la quantità di dati che contiene una copia immutabile, in modo da poter comprendere meglio i piani di backup e ripristino rispetto al ransomware.

Prerequisiti

- BlueXP Connector deve essere installato in sede e non presso un cloud provider.
- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise
- È necessario disporre di una licenza **SnapLock** installata su almeno un nodo del cluster



Questo pannello mostra i dati in base alle policy selezionate nella pagina Business Critical Data Configuration. Fare clic sul collegamento per visualizzare o definire criteri aggiuntivi. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".

Il pannello mostra le seguenti informazioni per i dati che corrispondono ai criteri selezionati:

- Il numero di file business-critical in tutti gli ambienti di lavoro sottoposti a scansione configurati per l'utilizzo di SnapLock.
- Il numero di file business-critical in tutti gli ambienti di lavoro sottoposti a scansione, esclusi quelli

configurati per SnapLock. Alcuni di questi file potrebbero essere protetti con un meccanismo diverso da SnapLock.

I criteri di classificazione BlueXP che includono i seguenti filtri non sono disponibili nell'elenco a discesa per i criteri selezionati perché escluderanno importanti aree di ricerca:

- Nome dell'ambiente di lavoro
- Tipo di ambiente di lavoro
- Repository di storage
- Percorso del file

Pertanto, quando crei le policy per visualizzare i dati aziendali critici nel pannello *critical data immutability*, assicurati di tenerlo presente.

Gestisci le policy dei dati business-critical

Le policy sui dati business-critical identificano i dati che consideri business-critical per la tua azienda. Una volta definite queste policy e attivate in BlueXP ransomware Protection, la dashboard e gli altri pannelli ransomware riflettono potenziali problemi in base ai dati più importanti.

Gli altri pannelli che utilizzano le policy definite come critiche includono:

- Azioni consigliate
- Pannello di immutabilità dei dati business-critical
- Pannello di analisi delle autorizzazioni per i dati business-critical

È possibile visualizzare la pagina *Business Critical Data Policies* facendo clic sulla scheda **dati business-critical**. È anche possibile visualizzare questa pagina da un collegamento negli altri pannelli elencati sopra.



La pagina dati business-critical visualizza tutte le policy definite nella classificazione BlueXP. Sono inclusi tutti i criteri predefiniti e tutti i criteri personalizzati creati dall'organizzazione. "Scopri di più sulle policy di classificazione di BlueXP".

Seleziona le policy che identificano i tuoi dati business-critical

Se si sa che una delle policy esistenti fornisce risultati che identificano i dati critici per la propria azienda, è possibile selezionare tale policy. Sposta il dispositivo di scorrimento nella colonna "is critical" (critico) verso destra, come mostrato per l'ultimo criterio nella figura precedente. Questa azione indica al servizio di protezione ransomware BlueXP di utilizzare i dati restituiti da questa policy in alcuni pannelli ransomware.

È possibile rimuovere le policy da considerare come "business-critical" spostando il dispositivo di scorrimento in posizione off. Questa operazione non elimina il criterio, ma lo elimina dall'utilizzo da parte del servizio di protezione ransomware BlueXP.

Se non si è certi che un criterio di classificazione BlueXP esistente restituisca risultati che identificano i dati critici per l'organizzazione, fare clic sul pulsante **Investigate** per visualizzare i filtri utilizzati per eseguire query sui dati e visualizzare i risultati del criterio nella pagina di analisi della classificazione BlueXP.

In questa pagina è possibile ordinare, filtrare e cercare criteri specifici per una determinata policy.

Gestire le policy

Fare clic su **Create policy** (Crea policy) per creare nuove policy che identificano i dati business-critical. Questa azione consente di accedere alla pagina di analisi della classificazione di BlueXP, in modo da poter creare il criterio. "Scopri di più sulla creazione di policy".

Fare clic su ••• > **Modifica query** per un criterio esistente se si desidera modificare il criterio. Viene visualizzata la pagina di analisi della classificazione BlueXP, che consente di personalizzare i risultati utilizzando filtri aggiuntivi per la policy. "Scopri di più sulla modifica delle policy".

Nota: È possibile modificare solo i criteri personalizzati, non è possibile modificare i criteri predefiniti forniti dalla classificazione BlueXP.

Ripristino da un attacco ransomware

La dashboard di recupero per la protezione ransomware di BlueXP offre opzioni per il ripristino dei dati che potrebbero essere stati infettati dal ransomware. In questo modo è possibile eseguire il backup e l'esecuzione dei sistemi in modo molto rapido.

Se il pannello ransomware Incidents (incidenti ransomware) nella dashboard di protezione ransomware di BlueXP indica che uno o più volumi sono stati infettati dal ransomware, fare clic sul pulsante **Recover** (Ripristina) per tentare di risolvere il problema.

A questo punto, la dashboard di ripristino ransomware consente di sostituire il volume infetto con una copia

Snapshot che non è stata interessata dal ransomware.

Fasi

1. Dal pannello ransomware Incidents (incidenti ransomware), fare clic su **Recover** (Ripristina) per un volume che è stato infettato dal ransomware.

   Il dashboard di ripristino ransomware visualizza il nome del volume.



2. Fare clic su **Display Snapshots** (Visualizza snapshot) per visualizzare l'elenco delle snapshot disponibili per il volume.



3. Selezionare uno snapshot privo di dati crittografati e fare clic su **Recover** (Ripristina).
4. Nella finestra di dialogo "Recover data from selected snapshot" (Ripristina dati da snapshot selezionato), fare clic su **Yes** (Sì) per ripristinare i dati dall'istantanea.

   È possibile visualizzare lo stato di ripristino dello snapshot e vedere quando lo snapshot ha ripristinato il volume corrotto.



Risultato

Il volume corrotto è stato ripristinato utilizzando uno snapshot creato in passato.

Se l'operazione di ripristino è stata eseguita da uno snapshot che non era quello più recente, dopo il ripristino, tutti gli snapshot più recenti verranno cancellati dal sistema ONTAP perché si sospetta che siano corrotti (come mostrato nella schermata precedente).

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.