Documentazione sulla protezione ransomware BlueXP

BlueXP ransomware protection

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-ransomware-protection/index.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Documentazione sulla protezione ransomware BlueXP . . . 1
Novità della protezione ransomware di BlueXP . . . 2
3 aprile 2023 . . . 2
7 marzo 2023 . . . 2
5 febbraio 2023 . . . 2
9 gennaio 2023 . . . 3
11 dicembre 2022 . . . 3
13 novembre 2022 . . . 3
6 settembre 2022 . . . 3
7 agosto 2022 . . . 4
12 giugno 2022 . . . 4
11 maggio 2022 . . . 4
Inizia subito . . . 6
Scopri di più sulla protezione ransomware di BlueXP . . . 6
Monitoraggio dello stato degli avvisi ransomware . . . 8
Utilizzare la protezione ransomware BlueXP . . . 9
Gestione dei consigli sulla sicurezza informatica per le origini dati . . . 9
Gestisci le policy dei dati business-critical . . . 26
Ripristino da un attacco ransomware . . . 27
Conoscenza e supporto . . . 30
Registrati per ricevere assistenza . . . 30
Richiedi assistenza . . . 34
Note legali . . . 40
Copyright . . . 40
Marchi . . . 40
Brevetti . . . 40
Direttiva sulla privacy . . . 40
Open source . . . 40

Documentazione sulla protezione ransomware BlueXP

Novità della protezione ransomware di BlueXP

Scopri le novità di BlueXP ransomware Protection.

3 aprile 2023

Nuove azioni consigliate per proteggere i dati da attacchi ransomware

- Una nuova azione consigliata per il backup dei file business-critical nelle origini dati identifica come proteggere le categorie di dati più importanti eseguendo il backup dei volumi utilizzando il backup e il ripristino BlueXP. Ciò è importante nel caso in cui sia necessario ripristinare i dati a causa di un attacco ransomware. Il consiglio reindirizza l'utente all'interfaccia di backup e ripristino di BlueXP in modo da poter attivare il backup sui volumi necessari.
- Una nuova azione consigliata per "attivare le configurazioni di cyberstorage per le origini dati" identifica se le funzionalità Six ONTAP che aiutano a proteggere i dati sono attivate o disattivate. È necessario abilitare queste funzionalità su tutti i sistemi ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise.

"Consulta l'elenco di tutte le azioni consigliate".

7 marzo 2023

È stata aggiunta una nuova dashboard di ripristino ransomware per aiutare a ripristinare il sistema da un attacco

La dashboard di ripristino ransomware offre opzioni per il ripristino dei dati che potrebbero essere stati infettati dal ransomware. In questo modo è possibile eseguire il backup e l'esecuzione dei sistemi in modo molto rapido. A questo punto, l'azione di ripristino consente di sostituire un volume corrotto con una copia Snapshot che non è stata interessata dal ransomware. "Scopri di più".

5 febbraio 2023

Possibilità di definire le policy che identificano i dati che si considerano business-critical

Una nuova pagina per i dati business-critical è stata aggiunta alla protezione ransomware di BlueXP. Questa pagina consente di visualizzare tutti i criteri definiti nella classificazione BlueXP. Puoi selezionare le policy che identificano i dati critici per la tua azienda in modo che la dashboard di protezione ransomware di BlueXP e altri pannelli ransomware riflettano i potenziali problemi in base ai dati più importanti.

Se non è stata attivata una di queste policy per il servizio di protezione ransomware BlueXP, nel pannello delle azioni consigliate viene visualizzata una nuova azione denominata "Configura i dati business-critical".

"Scopri di più sulla pagina dati business-critical".

La protezione ransomware di BlueXP è passata dalla categoria protezione alla categoria Governance

Ora puoi accedere a questo servizio dal menu di navigazione a sinistra di BlueXP selezionando **Governance > ransomware Protection**.

9 gennaio 2023

È stato aggiunto il supporto per ricevere avvisi di protezione ransomware BlueXP tramite e-mail e nel Centro notifiche

La protezione ransomware BlueXP è stata integrata nel servizio di notifica BlueXP. È possibile visualizzare le notifiche di protezione ransomware di BlueXP facendo clic sulla campana di notifica nella barra dei menu di BlueXP. È inoltre possibile configurare BlueXP per inviare notifiche via email come avvisi, in modo da essere informati di importanti attività del sistema anche quando non si è connessi al sistema. L'e-mail può essere inviata a tutti i destinatari che devono essere a conoscenza degli avvisi ransomware. "Scopri come".

11 dicembre 2022

Nuove azioni consigliate sono state aggiunte al pannello ransomware Protection Score (punteggio protezione ransomware)

Vengono ora visualizzate due nuove azioni consigliate per i seguenti problemi di protezione ransomware riscontrati nei sistemi storage:

- *Riduci i permessi per gli elementi sensibili a X con permessi ampi* - nelle origini dati sono stati trovati file sensibili con permessi aperti
- *Patch X CVE aperte in Y origini dati* - i CVE senza patch sono stati trovati nei sistemi ONTAP

È possibile selezionare queste azioni nell'interfaccia utente e seguire il flusso di lavoro per risolvere i problemi sottostanti. "Consulta l'elenco di tutte le azioni consigliate".

13 novembre 2022

Nuovi pannelli per visualizzare il punteggio complessivo di protezione ransomware e le azioni consigliate

Il pannello *ransomware Protection Score* mostra il punteggio complessivo e le aree di cybersicurezza in cui esistono potenziali problemi. Il pannello *Recommended Actions* elenca le potenziali azioni che puoi intraprendere per migliorare la tua resilienza a un attacco ransomware e fornisce un link per indagare sui problemi in modo da poter applicare le azioni laddove necessario. Questi due nuovi pannelli lavorano insieme per identificare la resilienza dei dati a un attacco ransomware e le azioni da eseguire per migliorare il tuo punteggio. "Scopri di più qui".

6 settembre 2022

Nuovo pannello per visualizzare gli incidenti ransomware rilevati sui cluster

Il pannello *ransomware Incidents* mostra gli attacchi ransomware che si sono verificati sui sistemi. Il supporto attuale è per i cluster ONTAP on-premise che eseguono la protezione ransomware autonoma (ARP). ARP utilizza l'analisi dei carichi di lavoro in ambienti NAS (NFS e SMB) per rilevare e avvisare in modo proattivo in caso di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware. "Scopri di più qui".

7 agosto 2022

Nuovo pannello per mostrare le vulnerabilità di sicurezza dei cluster

Il pannello *vulnerabilità del sistema di storage* mostra il numero totale di vulnerabilità di sicurezza alte, medie e basse rilevate dal tool di consulenza digitale BlueXP su ciascuno dei cluster ONTAP. Le vulnerabilità elevate devono essere immediatamente considerate per assicurarsi che i sistemi non siano aperti per gli attacchi. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

Nuovo pannello per visualizzare i file digitalizzati immutabili

Il pannello *critical data immutability* mostra il numero di elementi negli ambienti di lavoro protetti da modifiche ed eliminazioni sullo storage WORM grazie alla tecnologia ONTAP SnapLock. Ciò consente di visualizzare la quantità di dati che contiene una copia immutabile, in modo da poter comprendere meglio i piani di backup e ripristino rispetto al ransomware. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

12 giugno 2022

Lo stato di auditing del file system NAS viene ora monitorato per le VM di storage ONTAP

Viene aggiunto un avviso alla *Cyber Resilience Map* se meno del 40% delle VM di storage nell'ambiente di lavoro ha attivato il controllo del file system. È possibile visualizzare il numero esatto di SVM che non tengono traccia e registrano eventi SMB e NFS in un log di audit nel pannello *rafforzare l'ambiente ONTAP*. Quindi, è possibile decidere se attivare il controllo su tali SVM.

Gli avvisi vengono visualizzati quando l'anti-ransomware on-box non è attivo per i volumi

Queste informazioni erano state segnalate per i sistemi ONTAP on-premise nel pannello *protezione avanzata degli ambienti ONTAP*, Ma ora viene visualizzato un avviso nella *mappa di resilienza Cyber* quando la funzione anti-ransomware on-box è attivata in meno del 40% dei volumi, in modo da poter visualizzare queste informazioni nella dashboard.

I sistemi FSX per ONTAP vengono ora monitorati per l'attivazione delle snapshot dei volumi

Il pannello *protezione avanzata degli ambienti ONTAP* fornisce ora lo stato delle copie Snapshot per i volumi sul sistema FSX per ONTAP. Quando meno del 40% dei volumi viene protetto da snapshot, viene visualizzato un avviso nella *Cyber Resilience Map*.

11 maggio 2022

Nuovo pannello per tenere traccia della protezione avanzata degli ambienti ONTAP

Un nuovo pannello *rafforzare gli ambienti ONTAP* fornisce lo stato di alcune impostazioni nei sistemi ONTAP che monitorano la sicurezza dell'implementazione in base a. "Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per sistemi ONTAP" e a. "Funzione anti-ransomware di ONTAP" che rileva e avvisa in modo proattivo in caso di attività anomale.

Puoi rivedere i consigli e decidere come affrontare i potenziali problemi. È possibile seguire la procedura per

modificare le impostazioni dei cluster, rinviare le modifiche a un’altra volta o ignorare il suggerimento. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

Nuovo pannello per mostrare come vengono protette le diverse categorie di dati utilizzando il backup e ripristino BlueXP

Questo nuovo pannello *Backup Status* mostra il backup completo delle categorie di dati più importanti nel caso in cui sia necessario eseguire il ripristino a causa di un attacco ransomware. Questi dati sono una rappresentazione visiva del numero di elementi di una categoria specifica in un ambiente di cui viene eseguito il backup con il ripristino di BlueXP. "Fai clic qui per ulteriori informazioni".

Inizia subito

Scopri di più sulla protezione ransomware di BlueXP

Gli attacchi ransomware possono costare tempo di business, risorse e reputazione. Il servizio di protezione ransomware BlueXP consente di visualizzare informazioni rilevanti sulla cybersecurity e valutare la resilienza della tua organizzazione in caso di attacco informatico. Inoltre, fornisce un elenco di avvisi e correzioni per rendere i dati più sicuri.

"Scopri i casi di utilizzo per la protezione ransomware BlueXP".

Il servizio di protezione ransomware BlueXP è attualmente un'offerta Beta.

Caratteristiche

La protezione ransomware di BlueXP offre un singolo punto di visibilità e controllo per gestire e perfezionare la sicurezza dei dati in vari ambienti di lavoro e livelli dell'infrastruttura per rispondere meglio alle minacce quando si verificano. Attualmente, offre diverse funzionalità che possono aiutarti a proteggere il tuo cyberstorage. Le funzionalità attuali identificano quando:

- I volumi nei tuoi ambienti di lavoro non vengono protetti eseguendo copie Snapshot periodiche.
- I volumi nei tuoi ambienti di lavoro non vengono protetti creando backup nel cloud utilizzando "Backup e ripristino BlueXP".
- I volumi negli ambienti di lavoro sono protetti da modifiche ed eliminazioni sullo storage WORM grazie alla tecnologia ONTAP SnapLock. "Scopri di più su SnapLock".
- I dati negli ambienti di lavoro e nelle origini dati non vengono sottoposti a scansione "Classificazione BlueXP" identificare i problemi di conformità e privacy e individuare opportunità di ottimizzazione.

  Questa funzionalità è importante anche dal punto di vista della protezione ransomware, perché consente di comprendere meglio dove si trovano i dati importanti (sensibili e business-critical), in modo da poter essere sicuri di concentrare il tuo impegno in materia di protezione.

- Le categorie di dati più importanti non vengono sottoposte a backup nel caso in cui sia necessario eseguire il ripristino a causa di un attacco ransomware.
- Si è verificato un aumento anomalo della percentuale di file crittografati in un ambiente di lavoro o in un'origine dati.

  Questo può essere un indicatore dell'inizio di un attacco ransomware sulla rete.

- I dati sensibili si trovano nei file in un ambiente di lavoro o in un'origine dati e il livello di autorizzazioni di accesso è troppo elevato.
- Gli utenti sono stati aggiunti ai gruppi di amministratori di dominio di Active Directory.
- La versione del software ONTAP sui cluster è vecchia e deve essere aggiornata per fornire le migliori funzionalità di protezione e sicurezza e le funzionalità più recenti.
- Il controllo del file system NAS non è abilitato sui sistemi ONTAP.

  L'abilitazione del controllo CIFS genera eventi di controllo per gli amministratori di sistema che tengono traccia di informazioni come le modifiche delle autorizzazioni delle cartelle, i tentativi non riusciti di lettura o

scrittura dei file e quando i file sono stati creati, modificati o cancellati.

- Le funzionalità anti-ransomware on-box non sono abilitate sui sistemi ONTAP.

  Le funzionalità anti-ransomware di ONTAP rilevano e avvisano in modo proattivo di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware.

- Quando l'anti-ransomware ONTAP è attivato sui sistemi, il numero di incidenti ransomware viene visualizzato come avvisi.
- Il numero di vulnerabilità a livello di sicurezza elevato, medio e basso riscontrate dallo strumento di consulenza digitale BlueXP nei cluster ONTAP.

  È possibile visualizzare la vulnerabilità e seguire l'azione consigliata per risolvere il problema.

"Scopri come visualizzare questi potenziali problemi nella dashboard di protezione ransomware di BlueXP."

Quando si utilizzano sistemi Cloud Volumes ONTAP, sono disponibili alcune protezioni ransomware aggiuntive che è possibile implementare direttamente dall'ambiente di lavoro. "Scopri come aggiungere ulteriore protezione contro ransomware".

Ambienti di lavoro e origini dati supportati

"Classificazione BlueXP" È un prerequisito per l'utilizzo del servizio di protezione ransomware BlueXP. Dopo aver installato e attivato la classificazione BlueXP, è possibile utilizzare la protezione ransomware BlueXP per verificare la resilienza dei dati in caso di attacco informatico ai seguenti tipi di ambienti di lavoro e origini dati:

Ambienti di lavoro:

- Cloud Volumes ONTAP (implementato in AWS, Azure o GCP)
- Cluster ONTAP on-premise
- Azure NetApp Files
- Amazon FSX per ONTAP
- Amazon S3

Origini dati:

- File share non NetApp
- Storage a oggetti (che utilizza il protocollo S3)
- Database (Amazon RDS, MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA, SQL SERVER)
- Account OneDrive
- Account SharePoint Online e on-premise
- Account Google Drive

La protezione ransomware di BlueXP monitora anche la configurazione globale di Active Directory, se disponibile "Configurato nella classificazione BlueXP".

Come funziona la protezione ransomware di BlueXP

Ad alto livello, la protezione ransomware BlueXP funziona come segue:

1. BlueXP ransomware Protection raccoglie le informazioni dai sistemi storage, dalla classificazione BlueXP, dal backup e ripristino BlueXP e da altre risorse BlueXP e NetApp, per popolare il BlueXP ransomware Protection Dashboard.
2. La dashboard di protezione ransomware di BlueXP consente di ottenere una panoramica della protezione dei sistemi.
3. Utilizza i tool di reporting forniti per aiutarti nelle tue attività di protezione del cyberstorage.
4. Dopo un attacco, utilizza la dashboard di ripristino per la protezione ransomware di BlueXP per ripristinare i dati in uno stato sicuro.

Costo

Durante la Beta, il servizio di protezione ransomware BlueXP non prevede costi separati.

Monitoraggio dello stato degli avvisi ransomware

È possibile visualizzare lo stato degli avvisi ransomware in BlueXP Notification Center. È inoltre possibile configurare le notifiche da inviare via email in modo da essere informati di importanti attività del sistema anche quando non si è connessi al sistema.

Il Centro notifiche tiene traccia dell'avanzamento degli incidenti ransomware, in modo da verificare se sono stati risolti o meno. È possibile visualizzare le notifiche facendo clic sul pulsante ( ) Nella barra dei menu di BlueXP. È inoltre possibile configurare BlueXP per inviare notifiche via email come avvisi.

Al momento, è presente un evento che attiverà gli avvisi e-mail:

- Potenziale attacco ransomware rilevato sul sistema

Per impostazione predefinita, BlueXP account Admins riceverà e-mail per tutti gli avvisi "critici" e "raccomandati". Tutti gli altri utenti e destinatari sono configurati, per impostazione predefinita, per non ricevere alcuna email di notifica. Le e-mail possono essere inviate a qualsiasi utente BlueXP che fa parte del tuo NetApp Cloud account o a qualsiasi altro destinatario che abbia bisogno di essere a conoscenza di incidenti di protezione ransomware.

Selezionare il tipo di notifica "critico" per ricevere gli avvisi e-mail di protezione ransomware BlueXP.

"Scopri di più sul Centro notifiche" e come inviare e-mail di avviso per gli incidenti di protezione ransomware.

Utilizzare la protezione ransomware BlueXP

Gestione dei consigli sulla sicurezza informatica per le origini dati

Utilizza la dashboard di protezione ransomware di BlueXP per ottenere una panoramica di alto livello della resilienza informatica di tutti gli ambienti di lavoro BlueXP (in precedenza Cloud Manager) e di altre fonti di dati. È possibile eseguire un drill-down in ciascuna area per trovare ulteriori dettagli e possibili soluzioni.

Dal menu di navigazione a sinistra di BlueXP, selezionare **Governance > ransomware Protection**.



Ransomware Protection Score e Recommended Actions

Il pannello ransomware Protection Score (punteggio protezione ransomware) offre un modo semplice per

verificare la resilienza dei dati a un attacco ransomware. Si tratta di un'aggregazione di tutte le azioni consigliate per migliorare la sicurezza dei dati e la resilienza informatica. Questo pannello funziona in combinazione con il pannello azioni consigliate. Il pannello ransomware Protection Score (punteggio protezione ransomware) è suddiviso in due parti:

- Il punteggio di protezione generale per i dati (0-100% protetto).

  Il punteggio si basa su un calcolo ponderato di tutte le possibili raccomandazioni.

- Quante azioni consigliate sono disponibili per aumentare la protezione al 100%, se si implementano i suggerimenti.

  I tre tipi di azioni consigliate sono conformi a. "Framework NIST per la cyber sicurezza":

  - Proteggere
  - Rilevare
  - Ripristinare



In questa pagina di esempio, sono disponibili sette azioni consigliate per la categoria "Protect" (protezione). Il primo suggerimento è pertinente per i file 258.

Questo pannello supporta gli ambienti di lavoro e le origini dati che sono stati aggiunti alla classificazione BlueXP.

Si noti che le raccomandazioni sono applicabili per origine dati. Pertanto, se lo stesso suggerimento è pertinente a 3 origini dati, verrà considerato come 3 raccomandazioni.

Fare clic su ⌄ Per espandere ciascuna azione consigliata, come mostrato di seguito.



Per visualizzare l'elenco dettagliato dei dati identificati come azioni consigliate, fare clic sul pulsante **indagare** e si verrà reindirizzati alla pagina analisi classificazione BlueXP con l'elenco di tutti i file che soddisfano i criteri per l'azione consigliata.

Quindi, puoi decidere se applicare l'azione consigliata a tutti questi file o solo ad alcuni di essi.

Dopo aver risolto l'azione consigliata, il successivo aggiornamento del pannello ransomware Protection Score (ogni 5 minuti) regolerà il numero del punteggio. È inoltre possibile fare clic sul pulsante **Re-Scan** per aggiornare la pagina.

Elenco delle azioni consigliate

Queste sono le azioni consigliate e le soluzioni suggerite attualmente monitorate.

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Riduci le autorizzazioni per gli elementi sensibili X con autorizzazioni estese	I file sensibili con permessi aperti sono stati trovati nelle origini dati in base alla classificazione BlueXP. Sono inclusi tutti i dati sensibili (dati personali e dati personali sensibili) che dispongono di autorizzazioni "aperte all'organizzazione" o "aperte al pubblico".	Fare clic sul pulsante **Investigate** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati alla pagina di analisi della classificazione di BlueXP, in cui è possibile visualizzare tutti i file sensibili a rischio e intraprendere ulteriori azioni per ridurre tale rischio. Ciò include la procedura per ridurre le ampie autorizzazioni su tali file.
Sposta X elementi sensibili da Y origini dati non protette a posizioni sicure	I dati sensibili sono stati trovati su origini dati non protette dalla classificazione BlueXP; si tratta di posizioni in cui il software di protezione ransomware non è in grado di proteggere i dati. In genere, la tua organizzazione IT dispone di policy che limitano i dati sensibili da determinate sedi aziendali. Questa azione consigliata consente di identificare i file con dati sensibili e spostarli in un'origine dati più sicura, dove è consentito memorizzare i dati sensibili *.	È possibile utilizzare la classificazione BlueXP per spostare rapidamente questi file in un'origine dati meglio protetta. Utilizzerai la funzionalità di classificazione BlueXP per "Spostare i file di origine in una condivisione NFS".

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Patch X CVE aperte tra le origini dati Y	I CVE senza patch (vulnerabilità ed esposizioni comuni) sono stati trovati nei sistemi ONTAP on-premise e/o nei sistemi Cloud Volumes ONTAP. Questi problemi vengono identificati solo se il prodotto BlueXP Digital Advisor (in precedenza Active IQ Digital Advisor) è integrato con i sistemi storage. Si tratta di vulnerabilità note sui sistemi storage NetApp che dispongono di correzioni per risolvere il problema CVE. I CVE NetApp sono elencati nella "Pagina Product Security (sicurezza del prodotto)".	Fare clic sul pulsante **Digital Advisor** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati alla pagina *Security Vulnerabilities* di BlueXP Digital Advisor. In questa sezione sono disponibili i dettagli relativi ai CVE aperti e l'azione consigliata per risolvere ogni CVE. Spesso la soluzione è aggiornare il software ONTAP sul sistema. "Scopri di più sulla pagina vulnerabilità di sicurezza".
Configura i tuoi dati business-critical	Non hai definito le tue policy sui dati business-critical nella pagina di configurazione dei dati business-critical. È importante identificare i dati business-critical, in modo da portare alla vostra attenzione eventuali problemi di ransomware con questi dati.	Fare clic su ⌄ Per espandere il suggerimento, quindi fare clic sul collegamento per aprire la pagina di configurazione dei dati business-critical. Quindi, è possibile selezionare le policy che definiscono i dati business-critical. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".
Eseguire il backup di X file business-critical nelle origini dati Y	In questo modo viene identificato il modo completo in cui le categorie di dati più importanti vengono sottoposte a backup nel cloud pubblico o privato utilizzando il backup e ripristino BlueXP. Il suggerimento visualizza i suggerimenti solo se sono stati definiti i dati business-critical. Ciò è importante nel caso in cui sia necessario ripristinare i dati a causa di un attacco ransomware. In questo suggerimento vengono identificati solo gli ambienti di lavoro ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise.	Fare clic su ⌄ Per espandere la raccomandazione, quindi fare clic sul pulsante **Backup** per ciascuna origine dati e si verrà reindirizzati al servizio di backup e ripristino BlueXP. È possibile attivare il backup sui volumi necessari.

Azione consigliata	Descrizione	Soluzione possibile
Attivare le configurazioni di cyberstorage per origini dati X.	Questo suggerimento indica se le funzionalità Six ONTAP che consentono di proteggere i dati sono attivate o disattivate. Tutti gli elementi devono essere abilitati. Gli elementi sono: • Snapshot: È necessario creare copie Snapshot dei volumi in modo da poter ripristinare i dati del volume, se necessario. "Scopri di più". • FPolicy - dovresti acquisire i dati in modo da poter monitorare le operazioni dei file nel caso in cui sia necessario scoprire chi ha apportato modifiche ai file. "Scopri di più". • SnapMirror - è necessario creare copie dei volumi sullo storage secondario in modo da poter ripristinare i dati del volume, se necessario. "Scopri di più". • MAV - la verifica multi-admin dovrebbe essere attivata in modo che alcune operazioni, come l'eliminazione dei volumi, possano essere eseguite solo dopo l'approvazione da parte degli amministratori. "Scopri di più". • ARP - la protezione ransomware autonoma (Onbox anti-ransomware) deve essere attivata in modo che il sistema possa rilevare i tentativi ransomware e rispondere automaticamente a questi. "Scopri di più". • Versione - per ottenere le migliori prestazioni e la massima sicurezza, è necessario eseguire la versione più recente del software ONTAP. Scopri di più per "Sistemi ONTAP on-premise" e per "Sistemi Cloud Volumes ONTAP".	Per informazioni dettagliate su come abilitare queste funzionalità Six ONTAP, consultare i collegamenti nella colonna precedente.

Mappa di resilienza informatica

La mappa di resilienza informatica è l'area principale della dashboard. Consente di visualizzare tutti gli ambienti di lavoro e le origini dati in modo visivo e di visualizzare informazioni pertinenti sulla cyber-resilienza.



La mappa è composta da tre parti:

Pannello sinistro

Mostra un elenco di avvisi per i quali il servizio sta monitorando tutte le origini dati. Indica inoltre il numero di ciascun avviso attivo nell'ambiente. Avere un numero elevato di un tipo di avviso può essere un buon motivo per tentare di risolvere prima tali avvisi.

Pannello centrale

Mostra tutte le origini dati, i servizi e Active Directory in un formato grafico. Gli ambienti sani hanno un indicatore verde e gli ambienti con avvisi hanno un indicatore rosso.

Pannello di destra

Dopo aver fatto clic su un'origine dati con un indicatore rosso, questo pannello mostra gli avvisi relativi a tale origine dati e fornisce suggerimenti per risolvere l'avviso. Gli avvisi vengono ordinati in modo che vengano elencati per primi gli avvisi più recenti. Molti consigli ti portano a un altro servizio BlueXP in cui puoi risolvere il problema.

Questi sono gli avvisi attualmente monitorati e le soluzioni suggerite.

Avviso	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Velocità di crittografia dei dati elevate rilevate	Si è verificato un aumento anomalo della percentuale di file crittografati o danneggiati nell'origine dati. Ciò significa che negli ultimi 7 giorni è stato registrato un aumento superiore al 20% della percentuale di file crittografati. Ad esempio, se il 50% dei file è crittografato, un giorno dopo questo numero aumenta fino al 60%, viene visualizzato questo avviso.	Fare clic sul collegamento per avviare "Pagina di analisi della classificazione BlueXP". È possibile selezionare i filtri per gli specifici *ambiente di lavoro* e *Categoria (crittografata e corrotta)* per visualizzare l'elenco di tutti i file crittografati e corrotti.

Avviso	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Dati sensibili con permessi ampi trovati	I dati sensibili sono presenti nei file e il livello di autorizzazione di accesso è troppo elevato in un'origine dati.	Fare clic sul collegamento per avviare "Pagina di analisi della classificazione BlueXP". È possibile selezionare i filtri specifici per *Working Environment*, *Sensitivity Level (Sensitive Personal)* e *Open Permissions* per visualizzare l'elenco dei file che presentano questo problema.
Non viene eseguito il backup di uno o più volumi utilizzando il backup e ripristino BlueXP	Alcuni volumi nell'ambiente di lavoro non vengono protetti utilizzando "Backup e ripristino BlueXP".	Fare clic sul collegamento per avviare il backup e il ripristino di BlueXP e identificare i volumi di cui non viene eseguito il backup nell'ambiente di lavoro, quindi decidere se attivare i backup su tali volumi.
Uno o più repository (volumi, bucket, ecc.) nelle origini dati non vengono sottoposti a scansione dalla classificazione BlueXP	Alcuni dati nelle origini dati non vengono sottoposti a scansione "Classificazione BlueXP" identificare i problemi di conformità e privacy e trovare opportunità di ottimizzazione.	Fare clic sul collegamento per avviare la classificazione BlueXP e attivare la scansione e la mappatura degli elementi che non vengono sottoposti a scansione.
L'anti-ransomware on-box non è attivo per tutti i volumi	Alcuni volumi nel sistema ONTAP on-premise non dispongono di "Funzionalità anti-ransomware di NetApp" attivato.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
La versione di ONTAP non è aggiornata	La versione del software ONTAP installata sui cluster non è conforme alle raccomandazioni del "Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per sistemi ONTAP".	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
Snapshot non configurate per tutti i volumi	Alcuni volumi nell'ambiente di lavoro non vengono protetti dalla creazione di snapshot di volumi.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile analizzare come risolvere il problema al meglio.
Il controllo delle operazioni dei file non è attivato per tutte le SVM	Alcune VM di storage nell'ambiente di lavoro non hanno il controllo del file system abilitato. Si consiglia di tenere traccia delle azioni degli utenti sui file.	Fare clic sul collegamento per accedere al Rafforzare il pannello dell'ambiente ONTAP e all'ambiente di lavoro con il problema. Qui è possibile verificare se è necessario attivare l'audit NAS sulle SVM.

Incidenti ransomware rilevati sui sistemi

Gli incidenti ransomware rilevati sui sistemi gestiti verranno visualizzati come avvisi nel pannello *ransomware Incidents*. Ciò include eventi di crittografia, estensioni di file sospette, attività ransomware e attività dannose. Il pannello visualizza il tipo di incidente e se sono state eseguite azioni automatiche per tentare di risolvere il problema. Ad esempio, una copia Snapshot del volume potrebbe essere generata e inviata al cloud.



Il supporto attuale è per i cluster ONTAP on-premise che eseguono la protezione ransomware autonoma (ARP). ARP utilizza l'analisi dei carichi di lavoro in ambienti NAS (NFS e SMB) per rilevare e avvisare in modo proattivo in caso di attività anomale che potrebbero indicare un attacco ransomware. "Scopri di più sulla protezione ransomware autonoma di ONTAP".

Fare clic su ⌄ per espandere un incidente e visualizzare il numero di file crittografati identificati nel volume sospetto, i tipi di estensioni file e l'ora in cui si è verificato l'attacco.



Fare clic sul pulsante **Recover** (Ripristina) se si desidera tentare di ripristinare l'attacco ransomware. In questo modo, si può accedere alla dashboard di protezione ransomware di BlueXP, in cui è possibile sostituire il volume con una copia Snapshot precedente che non è stata interessata dal ransomware. "Scopri come utilizzare la dashboard di ripristino".

Prerequisiti

- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise con ONTAP 9.11 o superiore.
- È necessario disporre della licenza **Anti_ransomware** (ONTAP 9.11.1 +) installata su almeno un nodo del cluster.
- Per ogni volume che si desidera proteggere deve essere attivato ARP. "Scopri come attivare la protezione ransomware autonoma".
- NetApp Autonomous ransomware Protection (ARP) deve essere stata abilitata per un periodo di apprendimento iniziale (noto anche come "dry run") per 30 giorni prima di passare alla "modalità attiva", in modo che abbia abbastanza tempo per valutare le caratteristiche del carico di lavoro e segnalare

correttamente gli attacchi ransomware sospetti.

Dati elencati in base ai file crittografati

Il pannello *Encrypted Files* mostra le prime 4 origini dati con la percentuale più alta di file crittografati nel tempo. Si tratta in genere di elementi protetti da password. Ciò avviene confrontando i tassi di crittografia negli ultimi 7 giorni per vedere quali origini dati hanno un aumento superiore al 20%. Un aumento di questa quantità potrebbe significare che il ransomware è già attaccato al sistema.



Fare clic su una riga per una delle origini dati per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Repository di dati top per sensibilità dei dati

Il pannello *Top Data Repository by Sensitivity Level* elenca fino ai primi quattro repository di dati (ambienti di lavoro e origini dati) che contengono gli elementi più sensibili. Il grafico a barre per ciascun ambiente di lavoro è suddiviso in:

- Dati non sensibili
- Dati personali
- Dati personali sensibili



È possibile passare il mouse su ciascuna sezione per visualizzare il numero totale di elementi in ciascuna categoria.

Fare clic su ciascuna area per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Controllo Domain Administrative Group

Il pannello di controllo *Domain Administrative Group* mostra gli utenti più recenti che sono stati aggiunti ai gruppi di amministratori di dominio, in modo da verificare se tutti gli utenti devono essere autorizzati in tali gruppi. Devi avere "Integrazione di un Active Directory globale" Nella classificazione BlueXP affinché questo pannello sia attivo.



I gruppi amministrativi predefiniti includono "amministratori", "amministratori di dominio", "amministratori aziendali", "amministratori chiave aziendali" e "amministratori chiave".

Dati elencati in base ai tipi di autorizzazioni aperte

Il pannello *Open Permissions* mostra la percentuale per ciascun tipo di autorizzazione esistente per tutti i file sottoposti a scansione. Il grafico è fornito dalla classificazione BlueXP e mostra i seguenti tipi di permessi:

- Nessun accesso aperto
- Aperto all'organizzazione
- Aperto al pubblico
- Accesso sconosciuto



È possibile passare il mouse su ciascuna sezione per visualizzare la percentuale e il numero totale di file in ciascuna categoria.

Fare clic su ciascuna area per visualizzare i risultati filtrati in "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" in modo da poter approfondire le indagini.

Vulnerabilità del sistema storage

Il pannello *vulnerabilità del sistema di storage* mostra il numero totale di vulnerabilità di sicurezza alte, medie e basse rilevate dal tool di consulenza digitale BlueXP su ciascuno dei cluster ONTAP. Le vulnerabilità elevate devono essere immediatamente considerate per assicurarsi che i sistemi non siano aperti per gli attacchi.

Prerequisiti

- BlueXP Connector deve essere installato in sede e non presso un cloud provider.
- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise
- Il cluster viene configurato in BlueXP Digital Advisor
- Per visualizzare i cluster e l'interfaccia utente di BlueXP Digital Advisor, è necessario aver registrato un account NSS esistente in BlueXP.

Nota: È possibile visualizzare direttamente BlueXP Digital Advisor selezionando **Health > Digital Advisor** dal menu BlueXP.



Fare clic sul tipo di vulnerabilità (alta, media, bassa) che si desidera visualizzare per uno dei cluster e si viene reindirizzati alla pagina Security Vulnerabilities (vulnerabilità di protezione) in BlueXP digital ADVISOR. (Ulteriori informazioni su questa pagina sono disponibili nella "Documentazione di BlueXP Digital Advisor".) È possibile visualizzare le vulnerabilità e seguire l'azione consigliata per risolvere il problema. Spesso la soluzione è aggiornare il software ONTAP con una versione a punti o una versione completa che risolve la vulnerabilità.

Stato della protezione avanzata dei sistemi ONTAP

Il pannello *rafforzare l'ambiente ONTAP* fornisce lo stato di alcune impostazioni nei sistemi ONTAP che monitorano la sicurezza dell'implementazione in base a. "Guida al rafforzamento della sicurezza di NetApp per sistemi ONTAP" e a. "Funzione anti-ransomware di ONTAP" che rileva e avvisa in modo proattivo in caso di attività anomale.

Puoi rivedere i consigli e decidere come affrontare i potenziali problemi. È possibile seguire la procedura per modificare le impostazioni dei cluster, rinviare le modifiche a un'altra volta o ignorare il suggerimento.

Questo pannello supporta attualmente ONTAP on-premise, Cloud Volumes ONTAP e Amazon FSX per i sistemi NetApp ONTAP.



Le impostazioni monitorate includono:

Obiettivo di protezione avanzata	Descrizione	Risoluzione dei problemi
ONTAP Anti-ransomware	La percentuale di volumi con anti-ransomware on-box attivato. Valido solo per sistemi ONTAP on-premise. Un'icona di stato verde indica che sono attivati più del 85% dei volumi. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come attivare l'anti-ransomware sui tuoi volumi" Utilizzo di System Manager.
Audit NAS	Il numero di VM storage per le quali è stato abilitato il controllo del file system. Un'icona di stato verde indica che oltre il 85% delle SVM ha attivato il controllo del file system NAS. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come abilitare l'auditing NAS su SVM" Utilizzo della CLI.
Versione di ONTAP	La versione del software ONTAP installata sui cluster. Un'icona di stato verde indica che la versione è aggiornata. Un'icona gialla indica che il cluster si trova dietro di 1 o 2 versioni di patch o 1 versione minore per i sistemi on-premise o dietro di 1 versione principale per Cloud Volumes ONTAP. Un'icona rossa indica che il cluster si trova dietro 3 versioni di patch, o 2 versioni minori, o 1 versione principale per i sistemi on-premise, o dietro 2 versioni principali per Cloud Volumes ONTAP.	"Scopri il modo migliore per aggiornare i cluster on-premise" oppure "I tuoi sistemi Cloud Volumes ONTAP".

Obiettivo di protezione avanzata	Descrizione	Risoluzione dei problemi
Snapshot	È la funzionalità di snapshot attivata sui volumi di dati e la percentuale di volumi con copie Snapshot. Un'icona di stato verde indica che oltre il 85% dei volumi ha attivato gli snapshot. Giallo indica che il 40-85% è abilitato. Il rosso indica che < 40% sono abilitati.	"Scopri come attivare le snapshot dei volumi sui cluster on-premise", o. "Sui sistemi Cloud Volumes ONTAP", o. "Su FSX per sistemi ONTAP".

Stato delle autorizzazioni sui dati aziendali critici

Il pannello *analisi delle autorizzazioni dei dati business-critical* mostra lo stato delle autorizzazioni dei dati critici per la tua azienda. In questo modo puoi valutare rapidamente il livello di protezione dei dati business-critical.



Questo pannello mostra i dati in base alle policy selezionate nella pagina Business Critical Data Configuration. Mostra i dati delle due policy business-critical con il maggior numero di file totali. Fare clic sul collegamento per visualizzare o definire criteri aggiuntivi. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".

Il grafico mostra l'analisi delle autorizzazioni di tutti i dati che soddisfano i criteri delle policy. Elenca il numero di elementi che sono:

- Open to public permissions (autorizzazioni aperte al pubblico) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera aperti al pubblico
- Open to organization permissions (autorizzazioni aperte all'organizzazione) - gli elementi che la

classificazione BlueXP considera aperti all'organizzazione

- No open permissions (Nessuna autorizzazione aperta) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera come nessuna autorizzazione aperta
- Unknown permissions (autorizzazioni sconosciute) - gli elementi che la classificazione BlueXP considera come autorizzazioni sconosciute

Passare il mouse su ciascuna barra dei grafici per visualizzare il numero di risultati in ciascuna categoria. Fare clic su una barra e su "Pagina di analisi della classificazione BlueXP" viene visualizzato in modo da poter esaminare ulteriormente quali elementi dispongono di autorizzazioni aperte e se è necessario apportare modifiche alle autorizzazioni del file.

Stato del backup dei dati aziendali critici

Il pannello *Backup Status* mostra come vengono protette le diverse categorie di dati utilizzando il backup e ripristino BlueXP. In questo modo viene identificato il backup completo delle categorie di dati più importanti nel caso in cui sia necessario eseguire il ripristino a causa di un attacco ransomware. Si tratta di una rappresentazione visiva del numero di elementi di una categoria specifica in un ambiente di lavoro di cui viene eseguito il backup.

In questo pannello verranno visualizzati solo gli ambienti di lavoro ONTAP e Cloud Volumes ONTAP on-premise per i quali è già stato eseguito il backup utilizzando la classificazione BlueXP per il backup e ripristino.



Inizialmente questo pannello mostra i dati in base alle categorie predefinite selezionate. Tuttavia, è possibile selezionare le categorie di dati da tenere traccia, ad esempio file di codici, contratti e così via Consulta l'elenco completo di "categorie" Disponibili dalla classificazione BlueXP per gli ambienti di lavoro. Quindi selezionare fino a 4 categorie.

Una volta popolati i dati, passare il mouse su ogni quadrato dei grafici per visualizzare il numero di file di cui viene eseguito il backup di tutti i file della stessa categoria nell'ambiente di lavoro. Un quadrato verde indica che è in corso il backup del 85% o più dei file. Un quadrato giallo indica che è in corso il backup tra il 40% e il 85% dei file. Inoltre, un quadrato rosso indica che il backup dei file è pari o inferiore al 40%.

È possibile fare clic sul pulsante **Backup** alla fine della riga per accedere all'interfaccia di backup e ripristino di BlueXP e abilitare il backup su più volumi in ciascun ambiente di lavoro.

Dati nei volumi protetti mediante SnapLock

È possibile utilizzare la tecnologia NetApp SnapLock sui volumi ONTAP per conservare i file in forma non modificata a scopo normativo e di governance. È possibile assegnare file e copie Snapshot allo storage WORM (Write Once, Read Many) e impostare periodi di conservazione per questi dati protetti DA WORM. "Scopri di più su SnapLock".

Il pannello *critical data immutability* mostra il numero di elementi negli ambienti di lavoro protetti da modifiche ed eliminazioni sullo storage WORM grazie alla tecnologia ONTAP SnapLock. Ciò consente di visualizzare la quantità di dati che contiene una copia immutabile, in modo da poter comprendere meglio i piani di backup e ripristino rispetto al ransomware.

Prerequisiti

- BlueXP Connector deve essere installato in sede e non presso un cloud provider.
- È necessario disporre di un cluster ONTAP on-premise
- È necessario disporre di una licenza **SnapLock** installata su almeno un nodo del cluster



Questo pannello mostra i dati in base alle policy selezionate nella pagina Business Critical Data Configuration. Fare clic sul collegamento per visualizzare o definire criteri aggiuntivi. "Scopri di più sulla configurazione e la selezione delle policy per i dati business-critical".

Il pannello mostra le seguenti informazioni per i dati che corrispondono ai criteri selezionati:

- Il numero di file business-critical in tutti gli ambienti di lavoro sottoposti a scansione configurati per l'utilizzo di SnapLock.
- Il numero di file business-critical in tutti gli ambienti di lavoro sottoposti a scansione, esclusi quelli

configurati per SnapLock. Alcuni di questi file potrebbero essere protetti con un meccanismo diverso da SnapLock.

I criteri di classificazione BlueXP che includono i seguenti filtri non sono disponibili nell'elenco a discesa per i criteri selezionati perché escluderanno importanti aree di ricerca:

- Nome dell'ambiente di lavoro
- Tipo di ambiente di lavoro
- Repository di storage
- Percorso del file

Pertanto, quando crei le policy per visualizzare i dati aziendali critici nel pannello *critical data immutability*, assicurati di tenerlo presente.

Gestisci le policy dei dati business-critical

Le policy sui dati business-critical identificano i dati che consideri business-critical per la tua azienda. Una volta definite queste policy e attivate in BlueXP ransomware Protection, la dashboard e gli altri pannelli ransomware riflettono potenziali problemi in base ai dati più importanti.

Gli altri pannelli che utilizzano le policy definite come critiche includono:

- Azioni consigliate
- Pannello di immutabilità dei dati business-critical
- Pannello di analisi delle autorizzazioni per i dati business-critical

È possibile visualizzare la pagina *Business Critical Data Policies* facendo clic sulla scheda **dati business-critical**. È anche possibile visualizzare questa pagina da un collegamento negli altri pannelli elencati sopra.



La pagina dati business-critical visualizza tutte le policy definite nella classificazione BlueXP. Sono inclusi tutti i criteri predefiniti e tutti i criteri personalizzati creati dall'organizzazione. "Scopri di più sulle policy di classificazione di BlueXP".

Seleziona le policy che identificano i tuoi dati business-critical

Se si sa che una delle policy esistenti fornisce risultati che identificano i dati critici per la propria azienda, è possibile selezionare tale policy. Sposta il dispositivo di scorrimento nella colonna "is critical" (critico) verso destra, come mostrato per l'ultimo criterio nella figura precedente. Questa azione indica al servizio di protezione ransomware BlueXP di utilizzare i dati restituiti da questa policy in alcuni pannelli ransomware.

È possibile rimuovere le policy da considerare come "business-critical" spostando il dispositivo di scorrimento in posizione off. Questa operazione non elimina il criterio, ma lo elimina dall'utilizzo da parte del servizio di protezione ransomware BlueXP.

Se non si è certi che un criterio di classificazione BlueXP esistente restituisca risultati che identificano i dati critici per l'organizzazione, fare clic sul pulsante **Investigate** per visualizzare i filtri utilizzati per eseguire query sui dati e visualizzare i risultati del criterio nella pagina di analisi della classificazione BlueXP.

In questa pagina è possibile ordinare, filtrare e cercare criteri specifici per una determinata policy.

Gestire le policy

Fare clic su **Create policy** (Crea policy) per creare nuove policy che identificano i dati business-critical. Questa azione consente di accedere alla pagina di analisi della classificazione di BlueXP, in modo da poter creare il criterio. "Scopri di più sulla creazione di policy".

Fare clic su ••• > **Modifica query** per un criterio esistente se si desidera modificare il criterio. Viene visualizzata la pagina di analisi della classificazione BlueXP, che consente di personalizzare i risultati utilizzando filtri aggiuntivi per la policy. "Scopri di più sulla modifica delle policy".

Nota: È possibile modificare solo i criteri personalizzati, non è possibile modificare i criteri predefiniti forniti dalla classificazione BlueXP.

Ripristino da un attacco ransomware

La dashboard di recupero per la protezione ransomware di BlueXP offre opzioni per il ripristino dei dati che potrebbero essere stati infettati dal ransomware. In questo modo è possibile eseguire il backup e l'esecuzione dei sistemi in modo molto rapido.

Se il pannello ransomware Incidents (incidenti ransomware) nella dashboard di protezione ransomware di BlueXP indica che uno o più volumi sono stati infettati dal ransomware, fare clic sul pulsante **Recover** (Ripristina) per tentare di risolvere il problema.

A questo punto, la dashboard di ripristino ransomware consente di sostituire il volume infetto con una copia

Snapshot che non è stata interessata dal ransomware.

Fasi

1. Dal pannello ransomware Incidents (incidenti ransomware), fare clic su **Recover** (Ripristina) per un volume che è stato infettato dal ransomware.

   Il dashboard di ripristino ransomware visualizza il nome del volume.



2. Fare clic su **Display Snapshots** (Visualizza snapshot) per visualizzare l'elenco delle snapshot disponibili per il volume.



3. Selezionare uno snapshot privo di dati crittografati e fare clic su **Recover** (Ripristina).
4. Nella finestra di dialogo "Recover data from selected snapshot" (Ripristina dati da snapshot selezionato), fare clic su **Yes** (Sì) per ripristinare i dati dall'istantanea.

   È possibile visualizzare lo stato di ripristino dello snapshot e vedere quando lo snapshot ha ripristinato il volume corrotto.



Risultato

Il volume corrotto è stato ripristinato utilizzando uno snapshot creato in passato.

Se l'operazione di ripristino è stata eseguita da uno snapshot che non era quello più recente, dopo il ripristino, tutti gli snapshot più recenti verranno cancellati dal sistema ONTAP perché si sospetta che siano corrotti (come mostrato nella schermata precedente).

Conoscenza e supporto

Registrati per ricevere assistenza

Prima di aprire un caso di supporto con il supporto tecnico NetApp, è necessario aggiungere un account NetApp Support Site (NSS) a BlueXP e quindi registrarsi per il supporto.

Supporto per le soluzioni cloud provider

Per il supporto tecnico sulle seguenti soluzioni di cloud provider integrate in BlueXP, fare riferimento alla sezione "Assistenza" nella documentazione BlueXP relativa a tale prodotto.

- "Amazon FSX per ONTAP"
- "Azure NetApp Files"
- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"

Panoramica sulla registrazione del supporto

Esistono due forme di registrazione per attivare i diritti di supporto:

- Registrazione dell'abbonamento al supporto per l'ID account BlueXP (il numero di serie a 20 cifre 960xxxxxxxxx nella pagina Support Resources di BlueXP).

  Questa funzione funge da unico ID di abbonamento al supporto per qualsiasi servizio all'interno di BlueXP. Ogni abbonamento al supporto a livello di account BlueXP deve essere registrato.

- Registrazione dei numeri di serie Cloud Volumes ONTAP associati a un abbonamento nel mercato del provider cloud (si tratta di numeri di serie 909201xxxxxxxx a 20 cifre).

  Questi numeri seriali sono comunemente denominati *numeri seriali PAYGO* e vengono generati da BlueXP al momento dell'implementazione di Cloud Volumes ONTAP.

La registrazione di entrambi i tipi di numeri di serie offre funzionalità come l'apertura di ticket di supporto e la generazione automatica dei casi.

La modalità di registrazione dipende dal fatto che tu sia un cliente o un partner nuovo o esistente.

- Cliente o partner esistente

  In qualità di cliente o partner NetApp esistente, puoi utilizzare il tuo account SSO NetApp Support Site (NSS) per eseguire queste registrazioni di cui sopra. Nel Support Dashboard, BlueXP fornisce una pagina **NSS Management** dove è possibile aggiungere il proprio account NSS. Una volta aggiunto l'account NSS, BlueXP registra automaticamente questi numeri di serie.

  Scopri come aggiungere il tuo account NSS.

- Novità di NetApp

  Se sei nuovo di NetApp, devi completare una registrazione unica del numero di serie del tuo ID account BlueXP sul sito di registrazione del supporto di NetApp. Una volta completata la registrazione e creato un nuovo account NSS, puoi utilizzare questo account in BlueXP per effettuare la registrazione automatica.

Scopri come registrarti a NetApp.

Aggiungere un account NSS a BlueXP

Support Dashboard consente di aggiungere e gestire gli account NetApp Support Site da utilizzare con BlueXP.

- Se disponi di un account a livello di cliente, puoi aggiungere uno o più account NSS.
- Se disponi di un account partner o reseller, puoi aggiungere uno o più account NSS, ma non possono essere aggiunti insieme agli account a livello di cliente.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Fare clic su **Gestione NSS > Aggiungi account NSS**.
3. Quando richiesto, fare clic su **Continue** per essere reindirizzati a una pagina di accesso Microsoft.

   NetApp utilizza Microsoft Azure Active Directory come provider di identità per i servizi di autenticazione specifici per il supporto e la concessione di licenze.

4. Nella pagina di accesso, fornire l'indirizzo e-mail e la password registrati del NetApp Support Site per eseguire il processo di autenticazione.

   Queste azioni consentono a BlueXP di utilizzare il tuo account NSS per download di licenze, verifica dell'aggiornamento software e registrazioni di supporto future.

   Tenere presente quanto segue:

   - L'account NSS deve essere un account a livello di cliente (non un account guest o temporaneo). Puoi avere più account NSS a livello di cliente.
   - Se si tratta di un account di livello partner, può essere presente un solo account NSS. Se si tenta di aggiungere account NSS a livello di cliente ed esiste un account a livello di partner, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

     "Il tipo di cliente NSS non è consentito per questo account, in quanto esistono già utenti NSS di tipo

diverso."

Lo stesso vale se si dispone di account NSS a livello di cliente preesistenti e si tenta di aggiungere un account a livello di partner.

- Una volta effettuato l'accesso, NetApp memorizzerà il nome utente NSS.

  Si tratta di un ID generato dal sistema che viene mappato all'e-mail. Nella pagina **NSS Management**, è possibile visualizzare l'e-mail da ••• menu.

- Se è necessario aggiornare i token delle credenziali di accesso, è disponibile anche l'opzione **Update Credentials** (Aggiorna credenziali) in ••• menu.

  Questa opzione richiede di effettuare nuovamente l'accesso. Il token per questi account scade dopo 90 giorni. Verrà inviata una notifica per avvisare l'utente.

Registrati con NetApp

La modalità di registrazione al supporto NetApp dipende dal fatto che si disponga già di un account NetApp Support Site (NSS).

Cliente esistente con un account NSS

Se sei un cliente NetApp con un account NSS, devi semplicemente registrarti per ricevere supporto tramite BlueXP.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Se non l'hai ancora fatto, Aggiungi il tuo account NSS a BlueXP.
3. Nella pagina **risorse**, fare clic su **Registra per il supporto**.



Cliente esistente ma nessun account NSS

Se sei già un cliente NetApp con licenze e numeri di serie esistenti ma *no* account NSS, devi solo creare un account NSS.

Fasi

1. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account BlueXP (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.

Novità di NetApp

Se sei nuovo di NetApp e non disponi di un account NSS, segui i passaggi riportati di seguito.

Fasi

1. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Guida e selezionare **supporto**.



2. Individuare il numero di serie dell'ID account nella pagina Support Registration (registrazione supporto).

3. Selezionare "Sito per la registrazione del supporto NetApp" E selezionare **non sono un cliente NetApp registrato**.
4. Compilare i campi obbligatori (con asterischi rossi).
5. Nel campo **Product Line**, selezionare **Cloud Manager**, quindi selezionare il provider di fatturazione appropriato.
6. Copia il numero di serie del tuo account dal punto 2 precedente, completa il controllo di sicurezza, quindi conferma di aver letto la Global Data Privacy Policy di NetApp.

   Viene immediatamente inviata un'e-mail alla casella di posta fornita per finalizzare questa transazione

sicura. Controllare le cartelle di spam se l'e-mail di convalida non arriva in pochi minuti.

7. Confermare l'azione dall'interno dell'e-mail.

   La conferma invia la tua richiesta a NetApp e ti consiglia di creare un account NetApp Support Site.

8. Creare un account NetApp Support Site completando il "Modulo di registrazione per l'utente del sito di supporto NetApp"
   a. Assicurarsi di selezionare il livello utente appropriato, che in genere è **cliente/utente finale NetApp**.
   b. Assicurarsi di copiare il numero di serie dell'account (960xxxx) utilizzato in precedenza per il campo del numero di serie. In questo modo, l'elaborazione dell'account sarà più rapida.

Al termine

NetApp dovrebbe contattarti durante questo processo. Si tratta di un esercizio di assunzione per i nuovi utenti.

Una volta ottenuto l'account NetApp Support Site, è possibile accedere a BlueXP per aggiungere questo account NSS per le registrazioni future.

Richiedi assistenza

NetApp fornisce supporto per BlueXP e i suoi servizi cloud in diversi modi. Sono disponibili opzioni complete di supporto autonomo gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) e un forum della community. La registrazione al supporto include il supporto tecnico remoto via web ticketing.

Utilizzare le opzioni di supporto automatico

Queste opzioni sono disponibili gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- "Knowledge base"

  Cercare nella Knowledge base di BlueXP articoli utili per la risoluzione dei problemi.

- "Community"

  Unisciti alla community BlueXP per seguire le discussioni in corso o crearne di nuove.

- Documentazione

  La documentazione BlueXP attualmente visualizzata.

- Mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com[email di feedback]

  Diamo valore al tuo contributo. Invia un feedback per aiutarci a migliorare BlueXP.

Crea un caso con il supporto NetApp

Oltre alle opzioni di supporto autonomo sopra descritte, puoi collaborare con uno specialista del supporto NetApp per risolvere eventuali problemi dopo l'attivazione del supporto.

Prima di iniziare

Per utilizzare la funzione **Crea un caso**, è necessario prima eseguire una registrazione una tantum del numero di serie dell'ID account BlueXP (ad es. 960xxxx) con NetApp. "Scopri come registrarti per il supporto".

Fasi

1. In BlueXP, fare clic su **Guida > supporto**.
2. Nella pagina **risorse**, scegliere una delle opzioni disponibili in supporto tecnico:

   a. Fai clic su **Chiamaci** per parlare con qualcuno al telefono. Viene visualizzata una pagina su netapp.com che elenca i numeri di telefono che è possibile chiamare.

   b. Fare clic su **Crea un caso** per aprire un ticket con uno specialista del supporto NetApp:

      - **NetApp Support Site account**: Selezionare l'account NSS applicabile associato alla persona che apre il caso di supporto. Questa persona sarà il contatto principale a cui NetApp dovrà contattare, oltre alle e-mail aggiuntive fornite di seguito.

        Se non vedi il tuo account NSS, puoi accedere alla scheda **NSS Management** nella sezione Support di BlueXP per aggiungerlo.

      - **Servizio**: Selezionare il servizio a cui è associato il problema. Ad esempio, BlueXP quando si tratta di un problema di supporto tecnico relativo a flussi di lavoro o funzionalità all'interno del servizio.
      - **Ambiente di lavoro**: Se applicabile allo storage, selezionare **Cloud Volumes ONTAP** o **on-premise** e quindi l'ambiente di lavoro associato.

        L'elenco degli ambienti di lavoro rientra nell'ambito dell'account, dell'area di lavoro e del connettore BlueXP selezionato nel banner superiore del servizio.

      - **Priorità caso**: Scegliere la priorità per il caso, che può essere bassa, Media, alta o critica.

        Per ulteriori informazioni su queste priorità, passare il mouse sull'icona delle informazioni accanto al nome del campo.

      - **Descrizione del problema**: Fornire una descrizione dettagliata del problema, inclusi eventuali messaggi di errore o procedure di risoluzione dei problemi che sono state eseguite.
      - **Indirizzi e-mail aggiuntivi**: Inserisci indirizzi e-mail aggiuntivi se desideri informare qualcun altro del problema.
      - **Allegato (opzionale)**: Carica fino a cinque allegati, uno alla volta.

        Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.



Al termine

Viene visualizzata una finestra a comparsa con il numero del caso di supporto. Uno specialista del supporto NetApp esaminerà il tuo caso e ti contatterà al più presto.

Per una cronologia dei casi di supporto, fare clic su **Impostazioni > Cronologia** e cercare le azioni denominate "Crea caso di supporto". Un pulsante all'estrema destra consente di espandere l'azione per visualizzare i dettagli.

È possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di creare un caso:

"Non sei autorizzato a creare un caso per il servizio selezionato"

Questo errore potrebbe indicare che l'account NSS e la società di registrazione a cui è associato non sono la stessa società di registrazione per il numero di serie dell'account BlueXP (ad es. 960xxxx) o il numero di serie dell'ambiente di lavoro. Puoi consultare l'elenco degli account NSS nella parte superiore del modulo **Crea un caso** per trovare la corrispondenza giusta oppure richiedere assistenza utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Utilizza la chat integrata nel prodotto
- Inviare un caso non tecnico all'indirizzo https://mysupport.netapp.com/site/help

Gestire i casi di supporto (anteprima)

È possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti direttamente da BlueXP. Puoi gestire i casi associati al tuo account NSS e alla tua azienda.

La gestione del caso è disponibile come anteprima. Intendiamo perfezionare questa esperienza e aggiungere miglioramenti alle prossime release. Inviaci un feedback utilizzando la chat in-product.

Tenere presente quanto segue:

- La dashboard di gestione dei casi nella parte superiore della pagina offre due visualizzazioni:
  - La vista a sinistra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi dall'account NSS dell'utente fornito.
  - La vista a destra mostra il totale dei casi aperti negli ultimi 3 mesi a livello aziendale in base all'account NSS dell'utente.

  I risultati della tabella riflettono i casi correlati alla vista selezionata.
- È possibile aggiungere o rimuovere colonne di interesse e filtrare il contenuto di colonne come priorità e Stato. Altre colonne offrono funzionalità di ordinamento.

  Per ulteriori informazioni, consulta la procedura riportata di seguito.
- A livello di caso, offriamo la possibilità di aggiornare le note del caso o chiudere un caso che non è già in stato chiuso o in attesa di chiusura.

Fasi

1. In BlueXP, fare clic su **Guida > supporto**.
2. Fare clic su **Gestione casi** e, se richiesto, aggiungere l'account NSS a BlueXP.

   La pagina **Gestione del caso** mostra i casi aperti relativi all'account NSS associato all'account utente BlueXP. Si tratta dello stesso account NSS visualizzato nella parte superiore della pagina **gestione NSS**.
3. Se si desidera, modificare le informazioni visualizzate nella tabella:
   - In **Organization's Cases** (casi dell'organizzazione), fare clic su **View** (Visualizza) per visualizzare tutti i casi associati alla società.
   - Modificare l'intervallo di date scegliendo un intervallo di date esatto o scegliendo un intervallo di tempo diverso.



- Filtrare il contenuto delle colonne.



- Modificare le colonne visualizzate nella tabella facendo clic su e quindi scegliere le colonne che si desidera visualizzare.



4. Gestire un caso esistente facendo clic su ••• e selezionando una delle opzioni disponibili:
   - **Visualizza caso**: Visualizza tutti i dettagli relativi a un caso specifico.
   - **Aggiorna note sul caso**: Fornisci ulteriori dettagli sul problema oppure seleziona **carica file** per allegare fino a un massimo di cinque file.

     Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: Txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.
   - **Chiudi caso**: Fornisci i dettagli sul motivo per cui stai chiudendo il caso e fai clic su **Chiudi caso**.



Note legali

Le note legali forniscono l'accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all'indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Open source

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

- "Avviso per BlueXP"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.