端口

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/reference-ports-aws.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

端口 1
AWS中的连接器安全组规则 1
Azure中的连接器安全组规则 2
Google Cloud中的连接器防火墙规则 3
内部连接器的端口 4

端口

AWS中的连接器安全组规则

Connector的AWS安全组需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	**Port**	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问、以及从BlueXP分类实例进行的连接
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"
TCP	9060、9061	能够在政府地区启用和使用BlueXP分类以及BlueXP备份和恢复。

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用AWS、ONTAP、BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	3000	ONTAP HA 调解器	与 ONTAP HA 调解器通信
	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

Azure中的连接器安全组规则

Connector的Azure安全组需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问、以及从BlueXP分类实例进行的连接
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"
TCP	9060、9061	能够在政府地区启用和使用BlueXP分类以及BlueXP备份和恢复。

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用Azure、调用ONTAP、调用BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

Google Cloud中的连接器防火墙规则

Connector的Google Cloud防火墙规则需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"

出站规则

连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用Google Cloud、ONTAP、BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

内部连接器的端口

当在内部Linux主机上手动安装时、Connector会使用_inbound端口。在进行规划时、您可能需要引用这些端口。

这些入站规则适用于所有BlueXP部署模式。

协议	**Port**	目的
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。