# Cloud Volumes ONTAP 9.11.1リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 release notes

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-9111-relnotes/index.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次


Cloud Volumes ONTAP 9.11.1リリースノート 1
Cloud Volumes ONTAP 9.11.1の新機能 2
9.11.1 GA（2022年8月1日） 2
9.11.1 RC1（2022年6月7日） 2
サポートされない新しいONTAP 機能 3
アップグレードに関する注意事項 3
Cloud Volumes ONTAP のライセンス 5
サポートされている構成 6
AWS でサポートされる構成 6
Azure でサポートされる構成 9
Google Cloud でサポートされている構成 13
ストレージの制限 16
AWS のストレージの制限 16
Azure のストレージ制限 24
Google Cloud のストレージ制限 31
既知の問題 35
既知の制限 36
すべてのクラウドプロバイダで制約があります 36
AWS の既知の制限事項は以下のとおりです 38
Azure の既知の制限事項 39
Google Cloud の既知の制限事項 40
クラウドプロバイダの統合 41
共同サポートのベストプラクティス 41
Azure メンテナンスイベント 41
法的通知 42
著作権 42
商標 42
特許 42
プライバシーポリシー 42
オープンソース 42

# Cloud Volumes ONTAP 9.11.1リリースノート

# Cloud Volumes ONTAP 9.11.1の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1では、新しい機能拡張が追加されてい

その他の機能と機能拡張は、 Cloud Manager の最新バージョンで導入されました。を参照してください "Cloud Manager リリースノート" を参照してください。

## 9.11.1 GA（2022年8月1日）

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1のGeneral Availability（GA）リリースがリリースされました。GA リリースにはバグの修正が含まれています。

## 9.11.1 RC1（2022年6月7日）

Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 Release Candidate 1は、AWS、Azure、Google Cloudで提供されるようになりました。このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

### パフォーマンスの強化

9.11.1以降で作成された新しいアグリゲートの読み取りパフォーマンスが向上しています。

### ストレージ効率の向上

9.11.1以降のリリースでは、Storage Efficiencyが有効になったすべての新しいボリュームに、温度影響を受けやすいストレージ効率という新しい圧縮機能が追加されました。旧世代の圧縮機能は使用されなくなりました。

温度に敏感なストレージ効率は、データの温度または使用頻度に基づいてデータを圧縮します。コールドデータ、またはあまり使用されないデータは、圧縮率が高い方に再圧縮されるため、ストレージ効率が向上します。

### AWSでのvPC共有

VPCを共有するAWSでCloud Volumes ONTAP HAペアがサポートされるようになりました。VPC共有を使用すると、他のAWSアカウントとサブネットを共有できます。ネットワーク（VPC、サブネット、およびルーティングテーブル）はVPC所有者アカウントに存在し、HA構成のEC2インスタンスは共有サブネットを使用する参加者アカウントに存在します。

"共有サブネットにHAペアを導入する方法について説明します"

### AWS リージョンが新たにサポートされるようになり

Cloud Volumes ONTAP は、AWSジャカルタリージョン（AP-Southee-3）でサポートされるようになりました。

"Cloud Volumes ONTAP でサポートされるリージョンの完全なリストを表示します"

### 新たにサポートされる**Azure**リージョン

Cloud Volumes ONTAP は、Azureブラジル南東部の地域でサポートされるようになりました。

"Cloud Volumes ONTAP でサポートされるリージョンの完全なリストを表示します"

### **Google Cloud**では**24**個の**Storage VM**がサポートされています

ほとんどの構成で、24個のStorage VMがGoogle CloudのCloud Volumes ONTAP でサポートされるようになりました。

- "Google CloudのStorage VMの制限に関する詳細を確認できます"
- "Google CloudでCloud Volumes ONTAP 向けのデータ提供用Storage VMを作成する方法をご確認ください"

### 新しい**Google Cloud**リージョンサポート

Cloud Volumes ONTAP HAペアがミラノ（ヨーロッパ-西ヨーロッパ8）リージョンでサポートされるようになりました。

"Cloud Volumes ONTAP でサポートされるリージョンの完全なリストを表示します"

### 新しい**Storage VM**の**LIF**サービスを変更しています

このリリース以降、AWSまたはAzureのCloud Volumes ONTAP HAペアに新しいStorage VMを作成する場合は、Storage VMのネットワークサービスポリシーを変更する必要があります。サービスの変更が必要となるのは、Cloud Volumes ONTAP がiSCSI LIFをアウトバウンド管理接続に使用できるようにするためです。

Google CloudのCloud Volumes ONTAP では、作成時にCloud Manager APIによってLIFサービスが設定されるため、LIFサービスを変更する必要はありません。

実行する必要があるコマンドは、次のページで指定します。

- "AWSで追加のStorage VMを作成する方法について説明します"
- "Azureで追加のStorage VMを作成する方法について説明します"

## サポートされない新しい**ONTAP** 機能

ONTAP 9.11.1で導入された新しいマルチ管理検証機能は、Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。Cloud Volumes ONTAP でマルチ管理者検証を有効にすると、構成がサポートされなくなります。

## アップグレードに関する注意事項

このリリースへのアップグレードの詳細については、以下のメモをお読みください。

### アップグレード方法

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行う

と、システムの安定性に影響を与える可能性

"Cloud Manager から通知された場合のアップグレード方法について説明します"。

## サポートされているアップグレードパス

9.11.0リリースおよび9.10.1リリースからCloud Volumes ONTAP 9.11.1にアップグレードできます。対象となるCloud Volumes ONTAP システムをこのリリースにアップグレードするよう求めるプロンプトがCloud Managerに表示されます。

## 必要なコネクタのバージョン

新しいCloud Volumes ONTAP 9.11.1システムを導入し、既存のシステムを9.11.1にアップグレードするには、Cloud Manager Connectorでバージョン3.9.19以降が実行されている必要があります。

> コネクタの自動アップグレードはデフォルトで有効になっているため、最新バージョンを実行する必要があります。

## ダウンタイム

- シングルノードシステムのアップグレードでは、 I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは無停止で、 I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

## C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプ

9.8 リリース以降では、新しい Cloud Volumes ONTAP システムで C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。C4 、 M4 、または R4 インスタンスタイプで実行されている既存の Cloud Volumes ONTAP システムがある場合も、このリリースにアップグレードできます。

C5 、 m5 、または r5 インスタンスファミリーのインスタンスタイプに変更することをお勧めします。

# Cloud Volumes ONTAP のライセンス

Cloud Volumes ONTAP にはさまざまなライセンスオプションがあり、それぞれのニーズに合った消費モデルを選択できます。

新規のお客様は、次のライセンスオプションを利用できます。

容量ベースのライセンスパッケージ

容量単位のライセンスでは、 TiB 単位の Cloud Volumes ONTAP に対して料金を支払うことができます。このライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスで十分な容量が使用可能であれば、ライセンスに対して複数のシステムを充電することができます。

容量ベースのライセンスは、 a_packag_ の形式で用意されています。Cloud Volumes ONTAP システムを導入する際には、ビジネスニーズに応じて、複数のライセンスパッケージから選択できます。

**Keystone Flex** サブスクリプション

成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資やリースを先行するお客様にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

課金は、 Keystone Flex サブスクリプションでの 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのコミット済み容量に基づいています。

以前のノード単位のライセンスモデルは、ライセンスを購入済みの既存のお客様や、アクティブな Marketplace サブスクリプションを所有しているお客様には引き続き提供されます。

"これらのライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください"

# サポートされている構成

## AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

### サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

### サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

#### ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^** | 500 GiB | 2TiB | 10TiB | 368TiB [2] | ライセンスあたり 368 TiB [2] | 2 PiB [2] |

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

#### サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。ただし、Amazon EBS

Elastic Volumes機能をサポートする構成では、アグリゲートに最大8本のディスクを含めることができます。 "Elastic Volumesのサポートに関する詳細情報"

| 汎用 **SSD** （ **GP3** および **gp2** ） | プロビジョニングされた **IOPS - SSDs** （ **io1** ） | スループット最適化 **HDDs** （ **st1** ） |
|---|---|---|
| • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB | • 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 6TiB<br>• 8TiB<br>• 16TiB |

## サポートされる **EC2** コンピューティング

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU 、 RAM 、および帯域幅を示します。 "最新かつ完全な情報については、 AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、 Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

| 使用許諾 | サポートされるインスタンス | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache ^1 ^** | ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ） | **EBS** 帯域幅（ **Mbps** ） | 高速書き込み速度 ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 他のライセンスを調査 * | m5.xlarge のように指定します | 4. | 16 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポート（シングルノードのみ） |
| * 標準ライセンスまたはその他のライセンス * | R5.xlarge （ R5.xlarge ） | 4. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポート（シングルノードのみ） |
| | m5a.2xlarge | 8. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 2,880 | サポートされます |
| | m5.2xlarge | 8. | 32 | サポート対象外 | 最大 10 個 | 最大 4,750 | サポートされます |

| 使用許諾 | サポートされるインスタンス | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache ^1 ^** | ネットワーク帯域幅（**Gbps**） | **EBS** 帯域幅（**Mbps**） | 高速書き込み速度 [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Premium またはその他のライセンス * | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ージ | | | 象外 | | | れます |
| | m5a.16 x ラージ | 48[4] | 256 | サポート対象外 | 12. | 9,500 | サポートされます |
| 使用許諾 | サポートされるインスタンス | **vCPU** | **RAM** | **Flash Cache** [1] | ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ） | **EBS** 帯域幅（ **Mbps** ） | 高速書き込み速度 |
| | m5.16 x ラージ | 48[4] | 256 | サポート対象外 | 20 | 9,500 | サポートされます |
| | r5.12xlarge [3] | 48 | 384 | サポート対象外 | 10. | 9,500 | サポートされます |
| | m5dn.24xlarge | 48[4] | 384 | サポートされます | 100 | 19,000 | サポートされます |

1. 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に導入した HA ペアおよび 9.8 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
4. この EC2 インスタンスタイプでは 48 個以上の vCPU がサポートされますが、 Cloud Volumes ONTAP では最大 48 個の vCPU がサポートされます。
5. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
6. Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

### サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

## Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

### ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） | 500 GiB | 2TiB ^1 | 10TiB | 368TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB | 2 PiB |
| サポートされる仮想マシンタイプ | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • E4s_v3<br>• E4ds_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 の場合<br>• E8s_v3<br>• E8ds_v4[3] | • DS5_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] | • DS4_v2<br>• DS5_v2 の場合<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2<br>• DS15_v2 の場合<br>• L8s_v2[2]<br>• E4s_v3<br>• E8s_v3<br>• E32s_v3[3]<br>• E48s_v3[3]<br>• E64is_v3[3]<br>• E4ds_v4[3]<br>• E8ds_v4[3]<br>• E32ds_v4[3]<br>• E48ds_v4[3]<br>• E80ids_v4[3] |
| サポートされているディスクタイプ [4] | 標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク | | | | | |

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。

2. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "詳細はこちら。"。
3. これらの VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。

   新しい Cloud Volumes ONTAP システムの導入時にこれらの VM タイプのいずれかを選択した場合、VNVRAM に _doesn't _ Ultra SSD を使用する別の VM タイプに変更することはできません。たとえば、E8ds_v4 から E8s_v3 に変更することはできませんが、 E8ds_v4 から E32ds_v4 に変更することはできます。これは、どちらの VM タイプも Ultra SSD を使用するためです。

   逆に、他の種類の VM を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入した場合、 VNVRAM に Ultra SSD を使用する VM の種類に変更することはできません。たとえば、 E8s_v3 から E8ds_v4 に変更することはできません。

4. シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。高速の書き込み速度は、導入時または導入後にいつでもCloud Managerから有効にできます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
5. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
6. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

**HA** ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

| | フリーミアム | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） | 500 GiB | 10TiB | 368TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB | 2 PiB |

| | フリーミアム | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|
| サポートされる仮想マシンタイプ | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[1,2] | • DS4_v2<br>• DS13_v2 の場合<br>• E8ds_v4[1] | • DS5_v2[1]<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[1,2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[1,2] | • DS4_v2<br>• DS5_v2[1]<br>• DS13_v2 の場合<br>• DS14_v2^1 ^<br>• DS15_v2 ^1<br>• E8s_v3<br>• E48s_v3[1]<br>• E8ds_v4[1]<br>• E32ds_v4[1]<br>• E48ds_v4[1]<br>• E80ids_v4[1,2] |
| サポートされているディスクタイプ | プレミアムページブロブ | | | | |

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。高速の書き込み速度は、導入時または導入後にいつでもCloud Managerから有効にできます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. PAYGO Explore は Azure の HA ペアではサポートされていません。
4. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
5. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

## サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

### シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

| Premium SSD の場合 | 標準 SSD | 標準的な HDD |
|---|---|---|
| • 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB | • 100GiB<br>• 500 GiB<br>• 1TiB<br>• 2TiB<br>• 4TiB 未満<br>• 8TiB<br>• 16TiB<br>• 32TiB |

**HA** ペア

HA ペアでは、 Premium ページ BLOB を使用します。次のディスクサイズがサポートされています。

- 500 GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

# Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

## ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^** | 500 GB | 2 TB [2] | 10 TB | 368 TB | 1 ライセンスあたり 368 TB | 2 PiB |

| | フリーミアム | **PAYGO Explore** | **PAYGO Standard** の略 | **PAYGO Premium** | ノードベースの **BYOL** | 容量単位のライセンスです |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サポートされているマシンタイプ **^3** | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-16<br>• N2-standard-32 | • N2 - 標準 -4 | • N1-standard-8<br>• N2-standard-8 | • N1-standard-32<br>• N2-standard-16<br>• N2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-16<br>• N2-standard-32 | • N1-standard-8<br>• N1-standard-32<br>• N2 - 標準 -4<br>• N2-standard-8<br>• N2-standard-16<br>• N2-standard-32 |
| サポートされているディスクタイプ [4] | ゾーン型永続ディスク（ SSD 、分散、標準） | | | | | |

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

   このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Cloud Manager インターフェイスに、 Standard および BYOL でサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。 n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。
6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていま

せん。

## サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

# ストレージの制限

## AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

### ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GiB |
| PAYGO Explore | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| PAYGO Standard の略 | 10TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

### アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP はEBSボリュームをディスクとして使用し、アグリゲートにグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | 1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18 |
| 最大アグリゲートサイズ[2] | • 96TiB の物理容量<br>• Elastic Volumesの場合、128TiBの物理容量[3] |
| アグリゲートあたりのディスク数[4] | • 1 ～ 6<br>• 1 ~ 8（Elastic Volumesを使用）[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. 最大アグリゲートサイズは、アグリゲートを構成するディスクに基づいて決まります。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. Amazon EBS Elastic Volumes機能をサポートする構成の場合、アグリゲートには最大8本のディスクを格納でき、最大128TiBの容量を提供できます。Amazon EBS Elastic Cloud Volumes ONTAP 機能は、GP3またはio1ディスクを使用している場合、_new_GP9.11.0以降のシステムではデフォルトで有効になっています。 "Elastic Volumesのサポートに関する詳細情報"
4. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## ディスクおよび階層化の制限は **EC2** インスタンスごとに適用されます

容量制限は、使用するEC2インスタンスタイプファミリーと、シングルノードシステムとHAペアのどちらを使用しているかによって異なります。

次のメモは、下の表に表示される数値の詳細を示しています。

- ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。

  この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

- ディスクのみを使用する場合、およびディスクとオブジェクトストレージへのコールドデータ階層化を使用する場合は、最大システム容量が表示されます。
- Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。

### 容量ベースのライセンスの制限

容量ベースのライセンスパッケージを使用するCloud Volumes ONTAP システムには、次のディスク制限が適用されます。 "Cloud Volumes ONTAP のライセンスオプションについて説明します"

#### シングルノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21 | 336 TiB | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 19^1 ^ | 304 TiB | 2 PiB |

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

**HA** ペア

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18 | 288TiB | 2 PiB |
| m5dn.24xlarge | 16^1 ^ | 256TiB です | 2 PiB |

1. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

ノードベースのライセンスには制限があります

次のディスク制限は、ノード単位のライセンスをCloud Volumes ONTAP に付与することが可能な旧世代のライセンスモデルであるノードベースのライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムに適用されます。既存のお客様は、ノードベースのライセンスを引き続き利用できます。

- ノードベースのライセンスを使用する場合は、Cloud Volumes ONTAP BYOLシステム用に複数のノードベースのライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます。

  シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

- このリリースの新しいCloud Volumes ONTAP システムでは、c4、m4、およびR4インスタンスタイプはサポートされません。

  ただし、これらのインスタンスタイプのいずれかで実行している場合は、このリリースにシステムをアップグレードできるため、これらのインスタンスタイプのディスク制限は引き続き表示されます。

**PAYGO Premium**では**1**つのノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21^1 ^ | 336 TiB | 368TiB |

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304 TiB | 368TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 34 | 368TiB | 368TiB |

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

**BYOL**によるシングルノード

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（ **1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 21^1 ^ | 336 TiB | 368TiB | 336 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 19[2] | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

**PAYGO Premium**で**HA**ペアを構成

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18^1 ^ 1^ | 288TiB | 368TiB |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB です | 368TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 31. | 368TiB | 368TiB |

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

**BYOL**による**HA**ペア

| インスタンス | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| C5 、 m5 、および r5 インスタンス | 18^1 ^ 1^ | 288TiB | 368TiB | 288TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5dn.24xlarge | 16[2] | 256TiB です | 368TiB | 256TiB です | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| C4 、 M4 、および R4 インスタンス | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。
2. このインスタンスタイプのローカル NVMe ディスクの数は他のインスタンスタイプよりも多く、サポートされるデータディスクの数が少なくなります。

## Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

| ライセンスタイプ | インスタンスファミリー | **Storage VM** の最大数 |
|---|---|---|
| * Freemium * | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3] | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * ノードベースの PAYGO * | C4 、 M4 、および R4 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |
| | C5 、 m5 、および r5 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |

| ライセンスタイプ | インスタンスファミリー | **Storage VM** の最大数 |
| --- | --- | --- |
| * ノードベースの BYOL * [4] | C4 、 M4 、および R4 | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |
| | C5 、 m5 、および r5 | • 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |

1. 使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。インスタンスあたりの制限は、以下のセクションに記載されています。
2. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

**EC2** インスタンスタイプごとに **Storage VM** の制限が設定されています

Storage VM を追加で作成する場合は、ポート e0a にプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。次の表に、インターフェイスごとのプライベート IP の最大数と、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にポート e0a で使用可能な IP アドレスの数を示します。使用可能な IP アドレスの数は、その構成での Storage VM の最大数に直接影響します。

次のインスタンスは、 C5 、 m5 、および r5 インスタンスファミリを対象としています。

| 設定 | インスタンスタイプ | インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数 | 展開後の **IPS** の残り時間 **^1** | 管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** | 管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^** |
|---|---|---|---|---|---|
| * シングルノード * | * 。 x ラージ | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *.2xlarge | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *.< ：と入力します | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 8xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 9xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | * 。 12xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *.16 x ラージ | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *. 18 倍 | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| * 単一の AZ* で HA ペア | * 。 x ラージ | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *.2xlarge | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *.< ：と入力します | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 8xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 9xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | * 。 12xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *.16 x ラージ | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *. 18 倍 | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| * 複数の AZ にまたがる HA ペア * | * 。 x ラージ | 15 | 12. | 13 | 13 |
| | *.2xlarge | 15 | 12. | 13 | 13 |
| | *.< ：と入力します | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 8xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 9xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | * 。 12xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *.16 x ラージ | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *. 18 倍 | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *. 24xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |

1. この数値は、 Cloud Volumes ONTAP の導入とセットアップ後にポート e0a で使用可能な残りのプライベート IP アドレスの数を示します。たとえば、 *.2xlarge システムでは、ネットワークインターフェイスご

とに最大 15 の IP アドレスがサポートされます。単一の AZ に HA ペアを導入すると、 5 つのプライベート IP アドレスがポート e0a に割り当てられます。そのため、インスタンスタイプが *.2xlarge の HA ペアでは、追加の Storage VM 用にプライベート IP アドレスが 10 個残っています。

2. これらの列に表示される数には、 Cloud Manager がデフォルトで作成する初期 Storage VM が含まれます。たとえば、この列に 24 個表示されている場合、合計 23 個の Storage VM を追加で作成でき、合計 24 個の VM が表示されます。

3. Storage VM の管理 LIF はオプションです。管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

   プライベート IP アドレスが必要なため、追加で作成できる Storage VM の数が制限されます。ただし、複数の AZ にまたがる HA ペアは例外です。この場合、管理 LIF の IP アドレスは _floating_ip アドレスであるため、 _private_IP 制限にはカウントされません。

## ファイルとボリュームの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [1] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## **iSCSI** ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |

| iSCSI ストレージ | パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|---|
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GiB |
| PAYGO Explore | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| PAYGO Standard の略 | 10TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | ディスクリミットと同じ |
| 最大アグリゲートサイズ ^1 ^ | シングルノードの場合は 384TiB の物理容量 [2]352TiB HA ペアの場合は、 PAYGO 96 TiB の物理容量で 1 つのノードの場合は 352TB の物理容量 |

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-12[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、 384 TiB に到達するには 2 つの BYOL ライセンスが必要です。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

容量制限は、使用するVMのサイズ、およびシングルノードシステムとHAペアのどちらを使用しているかによって異なります。

以下のメモは、以下の表に表示される番号の詳細を示しています。

- ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。

  これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、 VNVRAM は含まれません。

- ディスクのみを使用する場合、およびディスクとオブジェクトストレージへのコールドデータ階層化を使用する場合は、最大システム容量が表示されます。
- シングルノードシステムは管理対象ディスクを使用し、ディスクあたり最大32TiBを使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HAペアでは、PremiumページBLOBをディスクとして使用し、1ページBlobに対して最大8TiBを使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- 特定のVMサイズを使用するシングルノードシステムで表示される896TiBのディスクベースの制限は、_tested_limitです。

容量ベースのライセンスの制限

容量ベースのライセンスパッケージを使用するCloud Volumes ONTAP システムには、次のディスク制限が適用されます。 "Cloud Volumes ONTAP のライセンスオプションについて説明します"

シングルノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 896TiB | 2 PiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 896TiB | 2 PiB |

| VM サイズ | ノードあたりの MAX Data ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS14_v2 | 61 | 896TiB | 2 PiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 896TiB | 2 PiB |
| L8s_v2 の場合 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E4s_v3 | 5. | 160TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E32s_v3 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| E64is_v3 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| E4ds_v4 | 5. | 160TiB | 2 PiB |
| E8ds_v4 | 13 | 416TiB | 2 PiB |
| E32ds_v4 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| E48ds_v4 | 29 | 896TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 896TiB | 2 PiB |

**HA** ペア

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| DS14_v2 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 2 PiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| E8ds_v4 | 13 | 104TiB 未満 | 2 PiB |
| E32ds_v4 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| E48ds_v4 | 29 | 232TiB | 2 PiB |
| E80ids_v4 | 61 | 488 TiB | 2 PiB |

ノードベースのライセンスには制限があります

次のディスク制限は、ノード単位のライセンスをCloud Volumes ONTAP に付与することが可能な旧世代のラ

イセンスモデルであるノードベースのライセンスを使用するCloud Volumes ONTAP システムに適用されます。既存のお客様は、ノードベースのライセンスを引き続き利用できます。

ノードベースのライセンスを使用する場合は、Cloud Volumes ONTAP BYOLシステム用に複数のノードベースのライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

**PAYGO Premium**では**1**つのノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

**BYOL**によるシングルノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS4_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

| **VM** サイズ | ノードあたりの **MAX Data** ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| L8s_v2 の場合 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E4s_v3 | 5. | 160TiB | 368TiB | 160TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8s_v3 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E4ds_v4 | 5. | 160TiB | 368TiB | 160TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8ds_v4 | 13 | 368TiB | 368TiB | 416TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 896TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

**PAYGO Premium**で**HA**ペアを構成

| **VM** サイズ | **HA** ペア用の **MAX Data** ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 232TiB | 368TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB |

**BYOLによるHAペア**

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | 最大システム容量（1 ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS13_v2 の場合 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8s_v3 | 13 | 104TiB 未満 | 368TiB | 104TiB 未満 | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E8ds_v4 | 13 | 104TiB 未満 | 368TiB | 104TiB 未満 | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E32ds_v4 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E48ds_v4 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| E80ids_v4 | 61 | 368TiB | 368TiB | 488 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

## Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

| ライセンスタイプ | Storage VM の最大数 |
|---|---|
| * Freemium * | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3] | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |
| * ノードベースの BYOL * [4] | 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^ |

| ライセンスタイプ | **Storage VM** の最大数 |
|---|---|
| * ノードベースの PAYGO * | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |

1. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
2. 各 Storage VM に最大 3 つの LIF を設定できます。 2 つはデータ LIF 、 1 つは SVM 管理 LIF です。
3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

## ファイルとボリュームの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [1] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## **iSCSI** ストレージの制限

| iSCSI ストレージ | パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。

ネットアップでは、システム容量の制限を超えた使用はサポートしていません。ライセンス容量の上限に達すると、 Cloud Manager は「 Action Required 」メッセージを表示し、ディスクを追加できなくなります。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| フリーミアム | 500 GB |
| PAYGO Explore | 2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| PAYGO Standard の略 | 10 TB |
| PAYGO Premium | 368 TB |
| ノードベースのライセンス | 1 ライセンスあたり 368 TB |
| 容量単位のライセンスです | 2 PiB |

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

いいえ、できません。HA ペアのデータは、 Google Cloud で障害が発生した場合にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TB のディスクをノード B にも割り当てます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、 Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| 最大データアグリゲート数 ^1 ^ | • シングルノードの場合は 99<br>• HA ペア全体で 64 |
| 最大アグリゲートサイズ | 256 TB の物理容量 [2] |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-6[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。ブートディスク、ルートディスク、NVRAMは制限に含まれません。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| 最大データディスク数 | • シングルノードシステムの場合は 124<br>• HA ペアの場合はノードあたり 123 |
| 最大ディスクサイズ | 64 TB |
| ディスクのみでの最大システム容量 | 256 TB^1 |
| ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット | ライセンスによって異なります。上記の最大システム容量制限を参照してください。 |

^1 この制限は、 Google Cloud Platform の仮想マシンの制限により定義されています。

## Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

これらはテスト済みの制限です。理論的には追加の Storage VM を設定できますが、サポート対象外です。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

| ライセンスタイプ | **Storage VM** の最大数 |
|---|---|
| * Freemium * | 合計24個のStorage VM：^1 |
| *容量ベースのPAYGOまたはBYOL *[2] | 合計24個のStorage VM：^1 |
| *ノードベースのBYOL *[3] | 合計24個のStorage VM：^1 |
| * ノードベースの PAYGO * | • データ提供用の Storage VM × 1<br>• ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1 |

1. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。
2. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。
3. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

## 論理ストレージの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * ファイル * | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ[12] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100 TB |

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## **iSCSI** ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 1. |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# 既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Volumes ONTAP 固有の既知の問題はありません。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます "ONTAP リリースノート"。

# 既知の制限

## すべてのクラウドプロバイダで制約があります

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

すべてのクラウドプロバイダの Cloud Volumes ONTAP に、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud の制限が適用されます。

### 最大同時レプリケーション処理数

Cloud Volumes ONTAP で同時に実行できる SnapMirror 転送または SnapVault 転送の最大数は、インスタンスのタイプやマシンのタイプに関係なく、ノードあたり 100 です。

### クラウドプロバイダの **Snapshot** をバックアップとリカバリの計画に使用しないでください

クラウドプロバイダのスナップショットは、 Cloud Volumes ONTAP データのバックアップとリカバリの計画には使用しないでください。Cloud Volumes ONTAP でホストされているデータのバックアップとリストアには、必ず ONTAP の Snapshot コピーや他社製のバックアップソリューションを使用してください。

"Cloud Backup Service を使用して ONTAP データをバックアップおよびリストアする方法について説明します"。

> データの整合性は、 WAFL ファイルシステムの ONTAP 整合ポイントによって決まります。WAFL ファイルシステムを休止して crash-consistent バックアップを実行できるのは、ONTAP のみです。

### 中国地域でのサポート

Cloud Volumes ONTAP は中国で次のようにサポートされています。

- Cloud Volumes ONTAP 9.6 は、 AWS 中国のリージョンでサポートされます。
- シングルノードシステムがサポートされます。
- ネットアップから直接購入したライセンスはサポートされます。

その他の場所、バージョン、構成、ライセンスはすべてサポートされていません。

### **Cloud Volumes ONTAP** は、予約済みおよびオンデマンドの **VM** インスタンスをサポートします

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。それ以外のタイプの VM インスタンスはサポートされません。

## 自動アプリケーションリソース管理ソリューションは使用しないでください

アプリケーションリソースの自動管理ソリューションでは、 Cloud Volumes ONTAP システムを管理しないでください。サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP をサポート対象外の VM インスタンスタイプに変更する場合があります。

## ソフトウェアの更新を **Cloud Manager** で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

## から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。Cloud Manager で作成および管理する Cloud Volumes ONTAP リソースに対する変更は、システムの安定性および Cloud Manager によるシステムの管理機能に影響を及ぼす可能性があります。

## ディスクとアグリゲートは **Cloud Manager** で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

## **SnapManager** のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（ SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

## サポートされない **ONTAP** 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ランサムウェア対策
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- FabricPool ミラーリング
- Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー

- MetroCluster
- 管理者による検証が複数必要です

  Cloud Volumes ONTAP でマルチ管理者検証を有効にすると、構成がサポートされなくなります。

- Google CloudのONTAP S3（S3プロトコルはAzureとAWSでサポート）
- RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC （ RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock のコンプライアンスモードとエンタープライズモード（クラウドの WORM のみサポート）
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

# AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する制限は、 Amazon Web Services の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"。

## AWS Outpost の制限事項

AWS Outpost を使用している場合は、 Working Environment ウィザードで Outpost VPC を選択して、その Outpost に Cloud Volumes ONTAP を導入できます。エクスペリエンスは、 AWS に存在する他の VPC と同じです。最初に、 AWS Outpost にコネクタを導入する必要があります。

指摘すべき制限事項はいくつかあります。

- でサポートされるのはシングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムのみです 今回は
- Cloud Volumes で使用できる EC2 インスタンス ONTAP は、 Outpost で利用できる機能に限定されています
- 現時点では、汎用 SSD （ gp2 ）のみがサポートされます

## Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

### Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル時に CPU を解放しません "Amazon CloudWatch" では、使用率が 100% になっていることが検出されたため、 EC2 インスタンスについて CPU 使用率の上昇を警告できます。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、 CPU の実際の使用状況が表示されます。

### Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされませんギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

"Cloud Volumes ONTAP HA でのストレージの仕組みをご確認ください AWS で実行されているペア"。

## Azure の既知の制限事項

以下に示す既知の制限事項は、 Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"。

### Flash Cache の制限事項

Standard_L8s_v2 VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP はこれらのストレージを _Flash Cache _ として使用します。Flash Cache に関する次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

### HA の制限事項

一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

"サポートされている Azure リージョンのリストを表示します"。

### 従量課金制は、 CSP パートナーが利用できません

マイクロソフトクラウドソリューションプロバイダー (CSP) パートナーの場合、従量課金制のサブスクリプションは CSP パートナーに提供されないため、 Cloud Volumes ONTAP Explore 、 Standard 、または Premium を展開することはできません。ライセンスを購入し、 Cloud Volumes ONTAP BYOL を導入する必要があります。

# Google Cloud の既知の制限事項

次の既知の制限事項は、 Google Cloud Platform の Cloud Volumes ONTAP に固有です。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダでの Cloud Volumes ONTAP の制限"。

## パケットミラーリングの制限

"パケットミラーリング" Cloud Volumes ONTAP を導入する Google Cloud VPC で無効にする必要があります。

パケットミラーリングがイネーブルの場合、 Cloud Volumes ONTAP は正常に動作しません。

## Google Private Service Connect の制限

を活用する場合は "Google Private Service Connect の略" Cloud Volumes ONTAP を導入する VPC 内で、必要なにトラフィックを転送する DNS レコードを実装する必要があります "Cloud Manager API エンドポイント"。

Cloud Volumes ONTAP から Google Cloud Storage バケットへのデータの階層化は、現在プライベートサービス接続ではサポートされていません。

# クラウドプロバイダの統合

このページでは、ネットアップとクラウドプロバイダが連携して発生する可能性のある問題を解決する方法について説明します。

## 共同サポートのベストプラクティス

ネットアップは、ライセンシーにサポートを提供することを約束し、ライセンシーから報告された場合、Cloud Volumes ONTAP のテクニカル・サポート問題を解決するために商業的に合理的な努力を払うものとします。ネットアップと該当するクラウドプロバイダは、相互にライセンスを供与されたソフトウェアやインフラに対する直接的なサポート義務を負いません。

ネットアップでは、該当するクラウドプロバイダサービスが原因で発生する可能性のある技術的な問題について、該当するクラウドプロバイダとの連携を目的としたツールを実装しています。ただし、 シームレスなサポートフローを維持する最善の方法は、（ｉ）ネットアップと該当するクラウドプロバイダの両方と現在のサポート契約を維持し、（ii）技術的な問題が発生した場合には該当するクラウドプロバイダとの共同エスカレーションミーティングを調整することです これらの技術的な問題の原因となっている製品またはサービス。

## Azure メンテナンスイベント

Microsoft では、 Cloud Volumes ONTAP VM に影響する可能性があるメンテナンスイベントのスケジュールを設定し、プログラムによって Azure Virtual Machine （ VM ； Azure 仮想マシン）インフラに対する通知を行います。これらのイベントは、メンテナンス時間の 15 分前に通知されます。

Cloud Volumes ONTAP のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアでは、メンテナンスイベントの特別な処理がサポートされます。アプリケーションのヘルスを維持するために、予防的テイクオーバーを実行して安定性を優先させます。 15 秒を超える接続が失われるとフェイルオーバー機能は無効になります。

メンテナンス時間がアナウンスされると、対象のノードのパートナーノードがテイクオーバーを実行します。メンテナンスが完了すると、ギブバックが開始されます。ギブバックが完了すると、 HA ペアは正常な状態に戻ります。この問題が発生しない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。メンテナンスイベントの対象は、 HA ペアの VM の 1 つです。通常、どちらのノードも比較的短時間です。

Cloud Volumes ONTAP 非継続的可用性を備えた CIFS 共有を使用する CIFS / SMB クライアントでは、テイクオーバーの発生時と、セッションで使用しているアグリゲートがアグリゲートのホームノードにギブバックされたときに、セッションが失われます。これは、 CIFS / SMB プロトコル自体の制限事項です。テイクオーバーやギブバックで発生する可能性のある問題を回避するために、サードパーティ製品の使用が必要になる場合があります。詳しくは、ネットアップサポートにお問い合わせください。

# 法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

## 著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

## オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

- "AWSのCloud Volumes ONTAP 9.11.1メディエーターで表示されます"
- "Google CloudのCloud Volumes ONTAP 9.11.1メディエーターに関する通知"

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。