新增功能

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-94-relnotes/reference-new.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Volumes ONTAP 9.4 中的新增功能 1
在 AWS Govloud （美国）地区支持按需购买 1
使用 Cloud Volumes ONTAP 高级版和 BYOL 分层冷数据 1
Microsoft Azure 中的数据分层 1
使用配置的 IOPS SSD 进行数据分层 1
提高数据分层时的性能 1
提高 AWS 中多个工作负载的性能 2
不再支持 EC2 实例类型 2
升级说明 2

Cloud Volumes ONTAP 9.4 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.4 包括多项新功能和增强功能。

> 最新版本的 Cloud Manager 还引入了其他功能和增强功能。请参见 "Cloud Manager 发行说明" 了解详细信息。

在 AWS Govloud （美国）地区支持按需购买

现在， AWS 政府云（美国）区域支持 Cloud Volumes ONTAP 的按需购买版本。这是除了支持位于美国政府云地区的 Cloud Volumes ONTAP BYOL 之外的其他功能。

您可以像在任何其他地区一样在美国政府云（美国）地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。访问 NetApp Cloud Central 并在美国政府云中启动 Cloud Manager 。然后在 Cloud Manager 中创建新的工作环境、启动 Cloud Volumes ONTAP PayGo 或 BYOL 。

使用 Cloud Volumes ONTAP 高级版和 BYOL 分层冷数据

9.2 版在性能层（ SSD 或 HDD ）和容量层（对象存储）之间引入了自动数据分层。发送到容量层的冷数据包括读写卷的 Snapshot 副本（ *Snapshot only* 分层策略）或目标卷的数据（ *backup* 分层策略）。

对于 Cloud Volumes ONTAP 9.4 高级版和 BYOL ，您现在有第三个选择：您可以使用 _auto_tiering 策略将读写卷中的冷数据块分层到容量层。冷数据不仅包括 Snapshot 副本、还包括来自活动文件系统的冷用户数据。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

在 Cloud Manager 中创建或编辑卷时，您可以选择分层策略。有关详细信息，请参见 "Cloud Manager 文档"。

Microsoft Azure 中的数据分层

现在，您可以通过将热数据的性能层（高级或标准受管磁盘）与冷数据的容量层（ Azure Blob 存储）相结合来降低 Azure 存储成本。Azure 也支持 AWS 中支持的相同分层策略：自动，仅 Snapshot 和备份。

> DS3_v2 虚拟机类型不支持数据分层。

在 Cloud Manager 中创建或编辑卷时，您可以选择分层策略。有关详细信息，请参见 "Cloud Manager 文档"。

使用配置的 IOPS SSD 进行数据分层

现在，配置了 IOPS SSD 的 AWS 支持数据分层。您可以使用这些 SSD 作为热数据的性能层，而 Amazon S3 作为冷数据的容量层。

提高数据分层时的性能

现在，将冷数据分层到对象存储容量层的卷支持 9.2 和 9.3 版中引入的增强写入性能。此适用场景卷在 Cloud

Volumes ONTAP 9.4 中的新 SSD 聚合上创建。

提高 AWS 中多个工作负载的性能

现在， Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中提供了额外的网络带宽，从而提高了具有多个工作负载的系统的性能。在升级到 9.4 以及启动新的 9.4 系统时，可以为以下 EC2 实例类型提供额外的带宽：

- m4.xlarge
- m4.2 倍大
- m4.4xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge

不再支持 EC2 实例类型

所有版本的 Cloud Volumes ONTAP 不再支持多种 EC2 实例类型。运行这些实例类型的现有系统将继续正常运行；但是， NetApp 强烈建议更改为其他实例类型。

要查看实例类型与 NetApp 许可证之间的定价差异，请转到 AWS Marketplace "单节点系统" 和 "HA 对"。

不再支持实例类型	建议的实例类型
c3.2 个大型	m4.xlarge
c4.2xlarge	m4.2 倍大
M3 x 大型	m4.xlarge
m3.2 倍大	m4.2 倍大
r3.xlarge	m4.2 倍大
r3.2 个大型	r4.2 个大型

数据分层和增强的性能不支持 M3 和 R3 实例类型，因此，迁移到 M4 和 r4 实例类型可以让您充分利用这些 Cloud Volumes ONTAP 功能。

升级说明

- Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.3 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.4 。

  要了解版本要求，请参见 "ONTAP 9 文档：集群更新要求"。

- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。