# Limiti di storage

## Cloud Volumes ONTAP 9.7 release notes

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-limits-aws.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Limiti di storage . . . . . 1
Limiti di storage in AWS . . . . . 1
Limiti di storage in Azure . . . . . 5
Limiti di storage in Google Cloud . . . . . 10

# Limiti di storage

## Limiti di storage in AWS

Cloud Volumes ONTAP ha limiti di configurazione dello storage per garantire operazioni affidabili. Per ottenere prestazioni ottimali, non configurare il sistema ai valori massimi.

### Capacità massima del sistema per licenza

La capacità massima del sistema per un sistema Cloud Volumes ONTAP è determinata dalla relativa licenza. La capacità massima del sistema include lo storage basato su disco e lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati. NetApp non supporta il superamento di questo limite.

Per alcune configurazioni ha, i limiti dei dischi impediscono di raggiungere il limite di capacità utilizzando solo i dischi. In questi casi, è possibile raggiungere il limite di capacità di "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai limiti di capacità e dischi riportati di seguito.

| Licenza | Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti) |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| ESPLORAZIONE DI PAYGO | 2 TIB (il tiering dei dati non è supportato con Explore) |
| Standard PAYGO | 10 TIB |
| PAYGO Premium | 368 TIB |
| Licenza basata su nodo | 368 TIB per licenza |
| Licenza basata sulla capacità | 2 PIB |

**Per ha, il limite di capacità della licenza è per nodo o per l'intera coppia ha?**

Il limite di capacità è per l'intera coppia ha. Non è per nodo. Ad esempio, se si utilizza la licenza Premium, è possibile avere fino a 368 TIB di capacità tra entrambi i nodi.

**Per un sistema ha in AWS, i dati mirrorati vengono conteggiati rispetto al limite di capacità?**

No, non è così. I dati di una coppia ha AWS vengono sottoposti a mirroring sincrono tra i nodi in modo che siano disponibili in caso di guasto. Ad esempio, se si acquista un disco 8 TIB sul nodo A, Cloud Manager alloca anche un disco 8 TIB sul nodo B che viene utilizzato per i dati mirrorati. Sebbene sia stato eseguito il provisioning di 16 TIB di capacità, solo 8 TIB sono contati rispetto al limite di licenza.

### Limiti di dischi e tiering per istanza EC2

Cloud Volumes ONTAP utilizza i volumi EBS come dischi, con una dimensione massima del disco di 16 TIB. Le sezioni seguenti mostrano i limiti di dischi e tiering in base al tipo di istanza EC2, in quanto molti tipi di istanze EC2 hanno limiti di dischi diversi. I limiti dei dischi sono anche diversi tra i sistemi a nodo singolo e le coppie ha.

I limiti dei dischi riportati di seguito sono specifici per i dischi che contengono dati utente. I limiti non includono il disco di boot e il disco root.

È ora possibile acquistare più licenze basate su nodo per un sistema Cloud Volumes ONTAP BYOL per allocare più di 368 TIB di capacità. Il numero di licenze che è possibile acquistare per un sistema a nodo singolo o una coppia ha è illimitato. Tenere presente che i limiti dei dischi possono impedire di raggiungere il limite di capacità utilizzando solo i dischi. È possibile superare il limite di dischi di "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". "Scopri come aggiungere ulteriori licenze di sistema a Cloud Volumes ONTAP".

**Nodo singolo con licenza Premium**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| istanze c5, m5 e r5 | 22 | 352 TIB | 368 TIB |
| istanze c4, m4 e r4 | 34 | 368 TIB | 368 TIB |

**Nodo singolo con licenze basate su nodo**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con una licenza | | Capacità massima del sistema con più licenze | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati |
| istanze c5, m5 e r5 | 22 | 352 TIB | 368 TIB | 352 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| istanze c4, m4 e r4 | 34 | 368 TIB | 368 TIB | 544 TIB | 368 TIB x ogni licenza |

**Nodo singolo con licenze basate sulla capacità**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| istanze c5, m5 e r5 | 22 | 352 TIB | 2 PIB |
| istanze c4, m4 e r4 | 34 | 544 TIB | 2 PIB |

**HA si accoppia con una licenza Premium**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| istanze c5, m5 e r5 | 19 | 304 TIB | 368 TIB |

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| istanze c4, m4 e r4 | 31 | 368 TIB | 368 TIB |

**HA si accoppia con licenze basate su nodo**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con una licenza | | Capacità massima del sistema con più licenze | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati |
| istanze c5, m5 e r5 | 19 | 304 TIB | 368 TIB | 304 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| istanze c4, m4 e r4 | 31 | 368 TIB | 368 TIB | 496 TIB | 368 TIB x ogni licenza |

**HA si accoppia con licenze basate sulla capacità**

| Famiglia di istanze | Numero massimo di dischi per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| istanze c5, m5 e r5 | 19 | 304 TIB | 2 PIB |
| istanze c4, m4 e r4 | 31 | 496 TIB | 2 PIB |

## Limiti aggregati

Cloud Volumes ONTAP utilizza i volumi AWS come dischi e li raggruppa in *aggregati*. Gli aggregati forniscono storage ai volumi.

| Parametro | Limite |
|---|---|
| Numero massimo di aggregati | Nodo singolo: Uguale alle coppie ha limite disco: 18 in un nodo [1] |
| Dimensione massima dell'aggregato | 96 TIB di capacità raw [2] |
| Dischi per aggregato | 1-6 [3] |
| Numero massimo di gruppi RAID per aggregato | 1 |

Note:

1. Non è possibile creare 19 aggregati su entrambi i nodi in una coppia ha, in quanto ciò supererebbe il limite del disco dati.
2. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.

3. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.

## Limiti di storage logico

| Storage logico | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **Storage VM (SVM)** | Numero massimo di Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo) | **Istanze C5, M5 e R5 con BYOL** il seguente numero di storage VM è supportato con i tipi di istanze C5, M5 e R5 quando si porta la propria licenza (BYOL):<br>• 12 VM storage con sistemi a nodo singolo<br>• 8 VM storage con coppie ha<br>Una VM di storage copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo)<br>È necessaria una licenza add-on per ogni SVM *data-serving* aggiuntiva oltre la prima VM storage fornita con Cloud Volumes ONTAP per impostazione predefinita. Contattare il proprio account team per ottenere una licenza add-on SVM.<br>Le VM di storage configurate per il disaster recovery (DR) non richiedono una licenza add-on (sono gratuite), ma contano rispetto al limite delle VM di storage. [1,2]<br>**Tutte le altre configurazioni** sono supportate una VM di storage per il servizio dati e una VM di storage di destinazione utilizzate per il disaster recovery. [2]<br>Una VM di storage copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo). |
| **File** | Dimensione massima | 16 TIB |
| | Massimo per volume | In base alle dimensioni del volume, fino a 2 miliardi |
| **Volumi FlexClone** | Profondità del clone gerarchico [3] | 499 |
| **Volumi FlexVol** | Massimo per nodo | 500 |
| | Dimensione minima | 20 MB |
| | Dimensione massima | 100 TIB |
| **Qtree** | Massimo per volume FlexVol | 4,995 |
| **Copie Snapshot** | Massimo per volume FlexVol | 1,023 |

Note:

1. Ad esempio, se si dispone di 8 VM di storage che servono dati su una coppia ha, il limite è stato raggiunto e non è possibile creare altre VM di storage. Lo stesso vale per un'altra coppia ha con 8 VM di storage

configurate per il disaster recovery: Hai raggiunto il limite e non puoi creare altre VM di storage.

2. È possibile attivare una VM di storage di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della VM di storage di origine. Cloud Manager non fornisce alcun supporto di configurazione o orchestrazione per il disaster recovery delle macchine virtuali dello storage. È necessario utilizzare System Manager o la CLI.
   - "Guida rapida alla preparazione del disaster recovery per SVM"
   - "Guida di SVM Disaster Recovery Express"
3. La profondità dei cloni gerarchici è la profondità massima di una gerarchia nidificata di volumi FlexClone che è possibile creare da un singolo volume FlexVol.

### Limiti dello storage iSCSI

| Storage iSCSI | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **LUN** | Massimo per nodo | 1,024 |
| | Numero massimo di mappe LUN | 1,024 |
| | Dimensione massima | 16 TIB |
| | Massimo per volume | 512 |
| **igroups** | Massimo per nodo | 256 |
| **Iniziatori** | Massimo per nodo | 512 |
| | Massimo per igroup | 128 |
| **Sessioni iSCSI** | Massimo per nodo | 1,024 |
| **LIF** | Massimo per porta | 32 |
| | Massimo per portset | 32 |
| **Portset** | Massimo per nodo | 256 |

# Limiti di storage in Azure

Cloud Volumes ONTAP ha limiti di configurazione dello storage per garantire operazioni affidabili. Per ottenere prestazioni ottimali, non configurare il sistema ai valori massimi.

### Capacità massima del sistema per licenza

La capacità massima del sistema per un sistema Cloud Volumes ONTAP è determinata dalla relativa licenza. La capacità massima del sistema include lo storage basato su disco e lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati. NetApp non supporta il superamento di questo limite.

| Licenza | Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti) |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| ESPLORAZIONE DI PAYGO | 2 TIB (il tiering dei dati non è supportato con Explore) |
| Standard PAYGO | 10 TIB |
| PAYGO Premium | 368 TIB |

| Licenza | Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti) |
|---|---|
| Licenza basata su nodo | 368 TIB per licenza |
| Licenza basata sulla capacità | 2 PIB |

**Per ha, il limite di capacità della licenza è per nodo o per l'intera coppia ha?**

Il limite di capacità è per l'intera coppia ha. Non è per nodo. Ad esempio, se si utilizza la licenza Premium, è possibile avere fino a 368 TIB di capacità tra entrambi i nodi.

## Limiti di dischi e tiering in base alle dimensioni delle macchine virtuali

I limiti dei dischi riportati di seguito sono specifici per i dischi che contengono dati utente. I limiti non includono il disco root, il disco core e la VNVRAM.

> Il numero di dischi dati elencati nelle tabelle seguenti è pari a 9.7 P5. Nelle versioni precedenti del 9.7, erano supportati due dischi dati aggiuntivi. A partire dalla versione 9.7 P5, Cloud Volumes ONTAP utilizza un disco aggiuntivo per i dati principali e un altro per la VNVRAM. Questa modifica ha ridotto il numero di dischi disponibili per i dati.

Le tabelle riportate di seguito mostrano la capacità massima del sistema in base alle dimensioni delle macchine virtuali con i soli dischi e con il tiering dei dischi e dei dati cold sullo storage a oggetti.

- I sistemi a nodo singolo possono utilizzare dischi gestiti HDD standard, dischi gestiti SSD standard e dischi gestiti SSD Premium, con un massimo di 32 TIB per disco. Il numero di dischi supportati varia in base alle dimensioni della macchina virtuale.
- I sistemi HA utilizzano i blob di pagina Premium come dischi, con un massimo di 8 TIB per blob di pagina. Il numero di dischi supportati varia in base alle dimensioni della macchina virtuale.

> È possibile acquistare più licenze basate su nodo per un sistema Cloud Volumes ONTAP BYOL per allocare più di 368 TIB di capacità. Il numero di licenze che è possibile acquistare per un sistema a nodo singolo o una coppia ha è illimitato. Tenere presente che i limiti dei dischi possono impedire di raggiungere il limite di capacità utilizzando solo i dischi. È possibile superare il limite di dischi di "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". "Scopri come aggiungere ulteriori licenze di sistema a Cloud Volumes ONTAP".

**Nodo singolo con licenza Premium**

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |
| DS14_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |
| DS15_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |
| E32s_v3 | 29 | 368 TIB | 368 TIB |
| E48s_v3 | 29 | 368 TIB | 368 TIB |
| L8s_v2 | 13 | 368 TIB | 368 TIB |

### Nodo singolo con licenze basate su nodo

> Per alcuni tipi di macchine virtuali, sono necessarie diverse licenze BYOL per raggiungere la capacità massima di sistema indicata di seguito. Ad esempio, sono necessarie 6 licenze BYOL per raggiungere 2 PIB con DS5_v2.

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per nodo | Capacità massima del sistema con una licenza | | Capacità massima del sistema con più licenze | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati |
| DS3_v2 | 13 | 368 TIB | 368 TIB | 416 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS4_v2 | 29 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS5_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS13_v2 | 29 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS14_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS15_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| E32s_v3 | 29 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| E48s_v3 | 29 | 368 TIB | 368 TIB | 896 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| L8s_v2 | 13 | 368 TIB | 368 TIB | 416 TIB | 368 TIB x ogni licenza |

### Nodo singolo con licenze basate sulla capacità

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 13 | 416 TIB | 2 PIB |
| DS4_v2 | 29 | 896 TIB | 2 PIB |
| DS5_v2 | 61 | 896 TIB | 2 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 896 TIB | 2 PIB |
| DS14_v2 | 61 | 896 TIB | 2 PIB |
| DS15_v2 | 61 | 896 TIB | 2 PIB |

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per nodo | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| E32s_v3 | 29 | 896 TIB | 2 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 896 TIB | 2 PIB |
| L8s_v2 | 13 | 416 TIB | 2 PIB |

**HA si accoppia con una licenza Premium**

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per una coppia ha | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |
| DS14_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |
| DS15_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB |

**HA si accoppia con licenze basate su nodo**

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per una coppia ha | Capacità massima del sistema con una licenza | | Capacità massima del sistema con più licenze | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati | Dischi da soli | Dischi + tiering dei dati |
| DS4_v2 | 29 | 232 TIB | 368 TIB | 232 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS5_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 488 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS13_v2 | 29 | 232 TIB | 368 TIB | 232 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS14_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 488 TIB | 368 TIB x ogni licenza |
| DS15_v2 | 61 | 368 TIB | 368 TIB | 488 TIB | 368 TIB x ogni licenza |

**HA si accoppia con licenze basate sulla capacità**

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per una coppia ha | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61 | 488 TB | 2 PIB |

| Dimensione della macchina virtuale | Dischi MAX Data per una coppia ha | Capacità massima del sistema con i soli dischi | Capacità massima del sistema con dischi e tiering dei dati |
|---|---|---|---|
| DS14_v2 | 61 | 488 TB | 2 PIB |
| DS15_v2 | 61 | 488 TB | 2 PIB |

## Limiti aggregati

Cloud Volumes ONTAP utilizza lo storage Azure come dischi e li raggruppa in *aggregati*. Gli aggregati forniscono storage ai volumi.

| Parametro | Limite |
|---|---|
| Numero massimo di aggregati | Uguale al limite di dischi |
| Dimensione massima dell'aggregato [1] | 384 TIB di capacità raw per nodo singolo [2] 352 TIB di capacità raw per nodo singolo con PAYGO 96 TIB di capacità raw per coppie ha |
| Dischi per aggregato | 1-12 [3] |
| Numero massimo di gruppi RAID per aggregato | 1 |

Note:

1. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.
2. Se si utilizza una licenza basata su nodo, sono necessarie due licenze BYOL per raggiungere 384 TIB.
3. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.

## Limiti di storage logico

| Storage logico | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **Storage Virtual Machine (SVM)** | Numero massimo di Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo) | Un SVM per il servizio dati e un SVM di destinazione utilizzati per il disaster recovery. È possibile attivare la SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della SVM di origine. [1] una SVM che serve dati copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP (coppia ha o nodo singolo). |
| **File** | Dimensione massima | 16 TIB |
| | Massimo per volume | In base alle dimensioni del volume, fino a 2 miliardi |
| **Volumi FlexClone** | Profondità del clone gerarchico [2] | 499 |
| **Volumi FlexVol** | Massimo per nodo | 500 |
| | Dimensione minima | 20 MB |
| | Dimensione massima | 100 TIB |

| Storage logico | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **Qtree** | Massimo per volume FlexVol | 4,995 |
| **Copie Snapshot** | Massimo per volume FlexVol | 1,023 |

Note:

1. Cloud Manager non fornisce alcun supporto di configurazione o orchestrazione per il disaster recovery SVM. Inoltre, non supporta attività correlate allo storage su una SVM aggiuntiva. Per il disaster recovery di SVM, è necessario utilizzare System Manager o CLI.
   - "Guida rapida alla preparazione del disaster recovery per SVM"
   - "Guida di SVM Disaster Recovery Express"
2. La profondità dei cloni gerarchici è la profondità massima di una gerarchia nidificata di volumi FlexClone che è possibile creare da un singolo volume FlexVol.

### Limiti dello storage iSCSI

| Storage iSCSI | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **LUN** | Massimo per nodo | 1,024 |
| | Numero massimo di mappe LUN | 1,024 |
| | Dimensione massima | 16 TIB |
| | Massimo per volume | 512 |
| **igroups** | Massimo per nodo | 256 |
| **Iniziatori** | Massimo per nodo | 512 |
| | Massimo per igroup | 128 |
| **Sessioni iSCSI** | Massimo per nodo | 1,024 |
| **LIF** | Massimo per porta | 32 |
| | Massimo per portset | 32 |
| **Portset** | Massimo per nodo | 256 |

# Limiti di storage in Google Cloud

Cloud Volumes ONTAP ha limiti di configurazione dello storage per garantire operazioni affidabili. Per ottenere prestazioni ottimali, non configurare il sistema ai valori massimi.

### Capacità massima del sistema per licenza

La capacità massima del sistema per un sistema Cloud Volumes ONTAP è determinata dalla relativa licenza. La capacità massima del sistema include lo storage basato su disco e lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati. NetApp non supporta il superamento di questo limite.

Per alcune configurazioni, i limiti dei dischi impediscono di raggiungere il limite di capacità utilizzando solo i

dischi. È possibile raggiungere il limite di capacità entro "tiering dei dati inattivi sullo storage a oggetti". Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai limiti dei dischi riportati di seguito.

| Licenza | Capacità massima del sistema (dischi + storage a oggetti) |
|---|---|
| Freemium | 500 GB |
| ESPLORAZIONE DI PAYGO | 2 TB (il tiering dei dati non è supportato con Explore) |
| Standard PAYGO | 10 TB |
| PAYGO Premium | 368 TB |
| Licenza basata su nodo | 368 TB per licenza |
| Licenza basata sulla capacità | 2 PIB |

## Limiti di dischi e tiering

La tabella riportata di seguito mostra la capacità massima del sistema con i soli dischi e con il tiering dei dischi e dei dati cold sullo storage a oggetti. I limiti dei dischi sono specifici per i dischi che contengono dati utente. I limiti non includono il disco di boot e il disco root.

| Parametro | Limite |
|---|---|
| Numero massimo di dischi per sistema | 124 |
| Dimensione massima del disco | 16 TB |
| Capacità massima del sistema con i soli dischi | 256 TB |
| Capacità massima del sistema con dischi e tiering cold data su un bucket di storage Google Cloud | Dipende dalla licenza. Vedere la tabella riportata sopra. |

## Limiti aggregati

Cloud Volumes ONTAP raggruppa i dischi della piattaforma cloud Google in *aggregati*. Gli aggregati forniscono storage ai volumi.

| Parametro | Limite |
|---|---|
| Numero massimo di aggregati di dati | 99 [1] |
| Dimensione massima dell'aggregato | 96 TB di capacità raw [2] |
| Dischi per aggregato | 1-6 [3] |
| Numero massimo di gruppi RAID per aggregato | 1 |

Note:

1. Il numero massimo di aggregati di dati non include l'aggregato root.
2. Il limite di capacità aggregata si basa sui dischi che compongono l'aggregato. Il limite non include lo storage a oggetti utilizzato per il tiering dei dati.
3. Tutti i dischi di un aggregato devono avere le stesse dimensioni.

## Limiti di storage logico

| Storage logico | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **Storage Virtual Machine (SVM)** | Numero massimo di Cloud Volumes ONTAP | Un SVM per il servizio dati e un SVM di destinazione utilizzati per il disaster recovery. È possibile attivare la SVM di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della SVM di origine. [1] una SVM che serve dati copre l'intero sistema Cloud Volumes ONTAP. |
| **File** | Dimensione massima | 16 TB |
| | Massimo per volume | In base alle dimensioni del volume, fino a 2 miliardi |
| **Volumi FlexClone** | Profondità del clone gerarchico [2] | 499 |
| **Volumi FlexVol** | Massimo per nodo | 500 |
| | Dimensione minima | 20 MB |
| | Dimensione massima | 100 TB |
| **Qtree** | Massimo per volume FlexVol | 4,995 |
| **Copie Snapshot** | Massimo per volume FlexVol | 1,023 |

Note:

1. Cloud Manager non fornisce alcun supporto di configurazione o orchestrazione per il disaster recovery SVM. Inoltre, non supporta attività correlate allo storage su una SVM aggiuntiva. Per il disaster recovery di SVM, è necessario utilizzare System Manager o CLI.
   - "Guida rapida alla preparazione del disaster recovery per SVM"
   - "Guida di SVM Disaster Recovery Express"
2. La profondità dei cloni gerarchici è la profondità massima di una gerarchia nidificata di volumi FlexClone che è possibile creare da un singolo volume FlexVol.

## Limiti dello storage iSCSI

| Storage iSCSI | Parametro | Limite |
|---|---|---|
| **LUN** | Massimo per nodo | 1,024 |
| | Numero massimo di mappe LUN | 1,024 |
| | Dimensione massima | 16 TB |
| | Massimo per volume | 512 |
| **igroups** | Massimo per nodo | 256 |
| **Iniziatori** | Massimo per nodo | 512 |
| | Massimo per igroup | 128 |
| **Sessioni iSCSI** | Massimo per nodo | 1,024 |

| Storage iSCSI | Parametro | Limite |
| --- | --- | --- |
| **LIF** | Massimo per porta | 1 |
| | Massimo per portset | 32 |
| **Portset** | Massimo per nodo | 256 |

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.