



9.5 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
July 08, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap/reference_new_95.html on July 08, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

9.5 リリースノート	1
Cloud Volumes ONTAP 9.5 の新機能	1
Cloud Volumes ONTAP 9.5 でサポートされる構成	6
Cloud Volumes ONTAP 9.5 のストレージ制限	9
Cloud Volumes ONTAP 9.5 の既知の問題	17
Cloud Volumes ONTAP 9.5 の既知の制限事項は以下のとおりです	17

9.5 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.5 には、複数の新機能と機能拡張が含まれています。



その他の機能と機能拡張は、Cloud Manager の最新バージョンで導入されました。を参照してください ["Cloud Manager リリースノート"](#) を参照してください。

9.5 P11 (2020 年 3 月 6 日)

Cloud Volumes ONTAP 9.5 P11 パッチリリースは、Cloud Manager 3.8 以降で提供されます。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P11 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)" (ネットアップサポートサイトへのログインが必要です)。

9.5 P10 (2020 年 1 月 12 日)

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.5 P10 パッチリリースが Cloud Manager から利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P10 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)" (ネットアップサポートサイトへのログインが必要です)。

9.5 P9 パッチ (2019 年 11 月 17 日)

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の P9 パッチリリースが Cloud Manager から利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P9 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)" (ネットアップサポートサイトへのログインが必要です)。

9.5 P8 パッチ (2019 年 10 月 6 日)

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.5 P8 パッチリリースがリリースされました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P8 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)" (ネットアップサポートサイトへのログインが必要です)。

9.5 P6 パッチ (2019 年 7 月 16 日)

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.5 P6 パッチリリースがリリースされました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P6 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)" (ネットアップサポートサイトへのログインが必要です)。



Cloud Manager から、Cloud Volumes ONTAP の重要な修正プログラムが含まれている ONTAP のパッチリリースにアップグレードするよう求められます。そのため、このリリースノートではパッチリリース間のギャップを発見する可能性があります。ここでは、Cloud Manager で提供されているパッチのみを紹介します。

9.5 P4 パッチ（2019 年 5 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 向け 9.5 P4 パッチリリースが公開されました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。"[P4 パッチで修正されたバグのリストを確認します](#)"（ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

AWS C2S 環境をサポート（2019 年 5 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 と Cloud Manager 3.6.4 は、現在米国およびその他の国で使用できますAWS Commercial クラウドサービス（C2S）環境を介した Intelligence Community（IC）。HA ペアとシングルノードシステムは、C2S に導入できます。

["AWS Commercial クラウドサービス環境向けクイックスタートガイド"](#)

9.5 P3 パッチ（2019 年 4 月 25 日）

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.5 P3 パッチリリースがリリースされました。"[P3 パッチで修正されたバグのリストを表示します](#)"（ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

9.5 P2 パッチ（2019 年 4 月 10 日）

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.5 P2 パッチリリースが提供されました。このパッチには、バグの修正に加え、新しい AWS EC2 インスタンスタイプでの Flash Cache のサポートも含まれています。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

["P2 で修正されたバグを参照するには、ここをクリックしてください パッチ"](#)（ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

Flash Cache では、新しい **EC2** インスタンスタイプがサポートされます

Premium ライセンスと BYOL ライセンスで次の EC2 インスタンスタイプがサポートされるようになりました。

- c5d.csi
- c5d.9xlarge
- r5d.2xlarge

これらのインスタンスタイプには、Cloud Volumes ONTAP が **_Flash Cache _** として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。

Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "[CLI を使用してデータ圧縮を無効にします](#)"。



再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Azure Central US リージョンで HA がサポートされます（2019 年 3 月 25 日）

Azure の米国中部リージョンで HA ペアがサポートされるようになりました。

["サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"](#)。

9.5 P1 パッチ（2019 年 3 月 18 日）

Cloud Volumes ONTAP の 9.5 P1 パッチリリースがすべての構成で利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

Azure に HA ペアがすでにある場合は、P1 パッチリリースの適用を支援するために、ネットアップから連絡があります。

["P1 で修正されたバグを表示するには、ここをクリックしてください パッチ"](#)（ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

Cloud Volumes ONTAP HA は、Azure で一般提供されるようになりました（2019 年 3 月 18 日）

9.5 P1 パッチのリリースでは、Azure の HA ペアが一般提供（GA）になりました。Preview ライセンスは不要になりました。

GA リリースは、次の点を除いて、ほとんどの Azure リージョンで利用できます。

- 米国中部
- 北米
- 米国政府地域
- 米国西部
- アメリカ西部

これらのリージョンをメンテナンスすると、Cloud Volumes ONTAP を作成できず、フェイルオーバーが実行されない可能性があります。メンテナンスが完了したら、ただちにこれらの地域をサポートすることを計画しています。

["サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"](#)。

9.5 AWS および Azure の GA（2019 年 2 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の General Availability（GA）リリースが AWS と Microsoft Azure で利用できるようになりました（シングルノードシステムの場合は Azure のみ）。GA リリースでは、安定性の修正、AWS の新機能と廃止された機能、およびシステム容量制限の変更が行われています。

すべての **Premium** 構成および **BYOL** 構成の容量制限は **368 TB** です

Cloud Volumes ONTAP プレミアムおよび BYOL のシステム容量の制限が、すべての構成（AWS および Azure のシングルノードおよび HA）で 368 TB になりました。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TB の容量制限に達することができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクト"](#)

[トストレージに階層化します](#)".たとえば、 Azure 内の 1 つのノードシステムのディスクベースの容量は 252TB で、 Azure Blob Storage 内の非アクティブデータは最大 116TB まで許容されます。

ディスクの制限については、を参照してください ["ストレージの制限"](#)。

AWS での M5 インスタンスと R5 インスタンスのサポート

Cloud Volumes ONTAP は、 M5 および R5 ファミリーで複数のインスタンスタイプをサポートするようになりました。

調査	標準	Premium サービス	BYOL
m5.xlarge のように指定します	<ul style="list-style-type: none">• m5.2xlarge• R5.xlarge (R5.xlarge)	<ul style="list-style-type: none">• m5.mc• r5.2xlarge	<ul style="list-style-type: none">• m5.xlarge のように指定します• m5.2xlarge• m5.mc• R5.xlarge (R5.xlarge)• r5.2xlarge

これらのインスタンスは、 KVM テクノロジに基づくハイパーバイザーを使用します。その結果、各インスタンスでサポートされるデータディスクの数は他のインスタンスタイプよりも少なくなります。シングルノードシステムの場合は最大 24 本、 HA ペアの場合は最大 21 本です。 ["ストレージの制限事項をご確認ください"](#)。

の詳細を確認してください ["M5 インスタンス"](#) および ["R5 インスタンス"](#)。

AWS での NetApp Volume Encryption のサポート

["NetApp Volume Encryption \(NVE \)"](#) は、一度に 1 つのボリュームの保存データを暗号化するソフトウェアベースのテクノロジーです。データ、 Snapshot コピー、およびメタデータが暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。

現時点で、 Cloud Volumes ONTAP は外部キー管理サーバを使用した NetApp Volume Encryption をサポートしています。オンボードキーマネージャはサポートされていません。サポートされているキー管理ツールは、["NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"](#) 主要マネージャー * ソリューションの下。

CLI から NetApp Volume Encryption をセットアップする必要があります。その後、 CLI または System Manager を使用して、特定のボリュームで暗号化を有効にできます。Cloud Manager のユーザーインターフェイスと API では、 NetApp Volume Encryption がサポートされていません。

["NetApp Volume Encryption のセットアップ方法をご確認ください"](#)



NetApp Volume Encryption は、アグリゲートレベルで暗号化データを暗号化する Cloud Volumes ONTAP 暗号化とは別の暗号化テクノロジーであり、現在は廃止されています。この 2 つの暗号化テクノロジーをアップグレードすることはできません。を参照してください [\[Deprecated features in AWS\]](#) を参照してください。

AWS で廃止された機能

9.5 リリースでは、2 つの機能がサポートされなくなりました。

Cloud Volumes ONTAP のアグリゲートレベルの暗号化で **AWS** ネイティブのみがサポートされるようになりました ディスクの暗号化

外部キー管理ツールを使用したアグリゲートの保存データ暗号化はサポートされなくなりました。この機能を現在使用していてアップグレードする場合は、新しい 9.5 システムを起動してからアップグレードする必要があります ["データのレプリケート"](#) そのシステムに。

それ以外の方法でも保管データ暗号化はサポートされます。データは、NetApp Volume Encryption を使用するか、AWS Key Management Service (KMS) を使用して暗号化できます。 ["保存データの暗号化の詳細については、こちらをご覧ください"](#)。

C4.2xlarge はサポートされなくなりました

バージョン 9.5 では、 c4.2xlarge インスタンスタイプはサポートされていません。このインスタンスタイプを現在使用している場合は、最初にそのインスタンスタイプを使用する必要があります ["新しいインスタンスタイプに変更します"](#) 9.5 リリースにアップグレードする前に、

9.5 RC1 for Azure （ 2018 年 12 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 RC1 が Microsoft Azure で利用できるようになりました。9.5 リリースは AWS であとから提供開始されます。

Microsoft Azure のハイアベイラビリティ（ **HA** ）ペアのプレビュー版です

Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのプレビューを利用できるようになりました。HA ペアは、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性を提供し、継続的な運用を実現します。物理 ONTAP クラスタと同様に、Azure HA ペアのストレージは 2 つのノードで共有されます。

Azure の HA ペアをプレビュー版として提供中です。プレビューライセンスは、 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com でお問い合わせください。

["Azure の HA ペアについて詳しくは、こちらをご覧ください"](#)。

Azure のネットワークパフォーマンスが向上しました

これで、 Cloud Volumes ONTAP システムが有効になりました ["高速ネットワーク"](#) Azure の場合：Cloud Manager を使用すると、 9.5 にアップグレードした場合や、新しい 9.5 システムを導入した場合に、ネットワークの高速化を実現できます。

新しい **Azure** リージョンのサポート

これで、フランス中部地域に Cloud Volumes ONTAP を導入できるようになりました。

Azure での **NetApp Volume Encryption** のサポート

["NetApp Volume Encryption（ NVE ）"](#) は、一度に 1 つのボリュームの保存データを暗号化するソフトウェアベースのテクノロジーです。データ、 Snapshot コピー、およびメタデータが暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。

現時点で、Cloud Volumes ONTAP は外部キー管理サーバを使用した NetApp Volume Encryption をサポートしています。オンボードキーマネージャはサポートされていません。サポートされているキー管理ツールは、[NetApp Interoperability Matrix Tool](#) で確認できます。主要マネージャー * ソリューションの下。

CLI から NetApp Volume Encryption をセットアップする必要があります。その後、CLI または System Manager を使用して、特定のボリュームで暗号化を有効にできます。現時点では、Cloud Manager は NetApp Volume Encryption をサポートしていません。

["NetApp Volume Encryption のセットアップ方法をご確認ください"](#)

アップグレードに関する注意事項

- Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性
- Cloud Volumes ONTAP 9.5 には 9.4 リリースからアップグレードできます。
- シングルノードシステムのアップグレードでは、I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは無停止で、I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

Cloud Volumes ONTAP 9.5 でサポートされる構成

Cloud Volumes ONTAP は、AWS と Azure の 2 つの価格設定オプションで利用できます。1 つは従量課金制で、もう 1 つは独自のライセンス (BYOL) です。従量課金制の場合は、Explore、Standard、Premium の 3 つの構成から選択できます。

Cloud Volumes ONTAP for AWS

AWS では、Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムまたは HA ペアとして導入できます。

	調査	標準	Premium サービス	BYOL
EC2 インスタンスタイプ	<ul style="list-style-type: none"> • m4.xlarge • m5.xlarge のように指定します 	<ul style="list-style-type: none"> • m4.2xlarge • m5.2xlarge • R4.xlarge (R4.xlarge) • R5.xlarge (R5.xlarge) 	<ul style="list-style-type: none"> • c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5d.csi* • c5d.9xlarge * • m4.mc • m5.mc • r4.2xlarge • r5.2xlarge • r5d.2xlarge * 	<ul style="list-style-type: none"> • c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5d.csi* • c5d.9xlarge * • m4.xlarge • m4.2xlarge • m4.mc • m5.xlarge のように指定します • m5.2xlarge • m5.mc • R4.xlarge (R4.xlarge) • r4.2xlarge • R5.xlarge (R5.xlarge) • r5.2xlarge • r5d.2xlarge *
基盤となるストレージ	汎用 SSD (gp2)、プロビジョニングされた IOPS SSD (io1)、スループット最適化 HDD (st1)。ディスクあたり最大 16TB です			
最大システム容量 (ディスク + オブジェクトストレージ)	2TB	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

注：

1. に * が付いているインスタンスタイプには、Cloud Volumes ONTAP が Flash Cache として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。["詳細はこちら。"](#)。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TB の容量制限に達することができます ["使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"](#)。ディスクの制限については、[を参照してください "ストレージの制限"](#)。
3. データ階層化を有効にすると、システムの容量制限は同じままになります。容量の制限には、ディスクとオブジェクトストレージの両方が含まれます。
4. データ階層化は、Cloud Volumes ONTAP の Standard、Premium、および BYOL でサポートされています。

- EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
- コールド HDD は HA ペアではサポートされていません。
- Cloud Volumes ONTAP Standard 、 Premium 、 および BYOL で EBS SSD を使用すると、書き込みパフォーマンスが向上します。
- AWS リージョンのサポートについては、を参照してください ["Cloud Volume グローバルリージョン"](#)。

Cloud Volumes ONTAP for Azure

Azure では、 Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムまたは HA ペアとして導入できます。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	調査	標準	Premium サービス	BYOL
仮想マシンのタイプ	DS3_v2 の場合	<ul style="list-style-type: none"> DS4_v2 DS13_v2 の場合 	<ul style="list-style-type: none"> DS5_v2 の場合 DS14_v2 	<ul style="list-style-type: none"> DS3_v2 の場合 DS4_v2 DS5_v2 の場合 DS13_v2 の場合 DS14_v2
基盤となるストレージ	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク（ディスクあたり最大 32 TB ）			
最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）	2TB	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

注：

- データ階層化を有効にすると、システムの容量制限は同じままになります。容量の制限には、ディスクとオブジェクトストレージの両方が含まれます。
- データ階層化は、 DS3_v2 仮想マシンタイプではサポートされていません。
- 拡張書き込みパフォーマンスは、 Azure Premium Storage ディスクを使用している場合は有効になりますが、 DS3_v2 仮想マシンタイプを使用している場合は有効になりません。
- Azure リージョンのサポートについては、を参照してください ["Cloud Volume グローバルリージョン"](#)。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

	調査	標準	Premium サービス	BYOL
仮想マシンのタイプ	サポート対象外	<ul style="list-style-type: none"> DS4_v2 DS13_v2 の場合 	<ul style="list-style-type: none"> DS5_v2 の場合 DS14_v2 	<ul style="list-style-type: none"> DS4_v2 DS5_v2 の場合 DS13_v2 の場合 DS14_v2
基盤となるストレージ	サポート対象外	Premium ページ・ブロード (ディスクあたり最大 8 TB)		
最大システム容量	サポート対象外	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

注：

1. データ階層化は HA ペアではサポートされていません。
2. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "[Cloud Volume グローバルリージョン](#)"。

Cloud Volumes ONTAP 9.5 のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TB の容量制限に達することができます "[使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します](#)"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量 (ディスク + オブジェクトストレージ)
調査	2TB (Explore ではデータ階層化はサポートされません)
標準	10 TB
Premium サービス	368 TB
BYOL	1 ライセンスあたり 368 TB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、**HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

AWS の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TB ディスクを購入した場合、Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TB のディスクをノード B にも割り当てます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

AWS EC2 インスタンスごとに容量とディスクの制限が設定されています

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用します。以下のディスク制限は、ユーザーデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

EBS ディスクの最大サイズは 16TB です。サポートされるディスクの数は、インスタンスタイプによって異なります。

次の表は、インスタンスタイプ別の最大容量を示しています。 EBS ディスクのみを使用し、ディスクとオブジェクトストレージへの階層化を使用できます。

Premium ライセンスがあるシングルノード

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
c4.4xlarge	34	368 TB	368 TB
c4.8xlarge を使用する 場合	34	368 TB	368 TB
c5d.csi	23	368 TB	368 TB
c5d.9xlarge	23	368 TB	368 TB
m4.mc	34	368 TB	368 TB
m5.mc	23	368 TB	368 TB
r4.2xlarge	34	368 TB	368 TB
r5.2xlarge	23	368 TB	368 TB
r5d.2xlarge	23	368 TB	368 TB

1 つ以上の **BYOL** ライセンスがあるシングルノード

インスタンス タイプ	ノードあたりの最 大ディスク数	最大システム容量（ 1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム 容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + デー タ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + デー タ階層化 *
c4.4xlarg e	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあた り 368 TB

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンスあたり）		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
c4.8xlarge を使用する場合	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
c5d.csi	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
c5d.9xlarge	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.xlarge	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.2xlarge	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.mc	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.xlarge のように指定します	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.2xlarge	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.mc	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
R4.xlarge (R4.xlarge)	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r4.2xlarge	34	368 TB	368 TB	544 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
R5.xlarge (R5.xlarge)	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r5.2xlarge	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r5d.2xlarge	23	368 TB	368 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

Premium ライセンスがある HA ペア

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
c4.4xlarge	31.	368 TB	368 TB

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
c4.8xlarge を使用する場合	31.	368 TB	368 TB
c5d.csi	20	320 TB	368 TB
c5d.9xlarge	20	320 TB	368 TB
m4.mc	31.	368 TB	368 TB
m5.mc	20	320 TB	368 TB
r4.2xlarge	31.	368 TB	368 TB
r5.2xlarge	20	320 TB	368 TB
r5d.2xlarge	20	320 TB	368 TB

1 つ以上の **BYOL** ライセンスがある **HA** ペア

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンスあたり）		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
c4.4xlarge	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
c4.8xlarge を使用する場合	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
c5d.csi	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
c5d.9xlarge	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.xlarge	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.2xlarge	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m4.mc	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.xlarge のように指定します	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.2xlarge	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
m5.mc	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

インスタンスタイプ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンスあたり）		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
R4.xlarge（R4.xlarge）	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r4.2xlarge	31.	368 TB	368 TB	496 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
R5.xlarge（R5.xlarge）	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r5.2xlarge	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
r5d.2xlarge	20	320 TB	368 TB	320 TB	1 ライセンスあたり 368 TB

Azure VM のサイズ別のディスクおよび階層化の制限

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。次の表は、管理対象ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

システム容量の制限により、Explore または Standard ライセンスでディスク制限にアクセスできないため、Premium ライセンスおよび BYOL ライセンスの場合は VM サイズでディスク制限が表示されます。

- シングルノードシステムでは、Standard HDD Managed Disks、Standard SSD Managed Disks、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、1 ページ Blob に対して最大 8 TB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

Premium ライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS3_v2 の場合	15	368 TB	階層化はサポートされません
DS4_v2	31.	368 TB	368 TB
DS5_v2 の場合	63	368 TB	368 TB
DS13_v2 の場合	31.	368 TB	368 TB
DS14_v2	63	368 TB	368 TB

1 つ以上の **BYOL** ライセンスがあるシングルノード



一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、DS5_v2 で 2PB に到達するには、BYOL ライセンスを 6 つ用意する必要があります。

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS3_v2 の場合	15	368 TB	階層化はサポートされません	480 TB	階層化はサポートされません
DS4_v2	31.	368 TB	368 TB	992 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
DS5_v2 の場合	63	368 TB	368 TB	2PB	1 ライセンスあたり 368 TB
DS13_v2 の場合	31.	368 TB	368 TB	992 TB	1 ライセンスあたり 368 TB
DS14_v2	63	368 TB	368 TB	2PB	1 ライセンスあたり 368 TB

Premium ライセンスがある HA ペア

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS4_v2	31.	368 TB	階層化はサポートされません
DS5_v2 の場合	63	368 TB	階層化はサポートされません
DS13_v2 の場合	31.	368 TB	階層化はサポートされません
DS14_v2	63	368 TB	階層化はサポートされません
DS15_v2 の場合	63	368 TB	階層化はサポートされません

1 つ以上の **BYOL** ライセンスがある HA ペア



一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、DS5_v2 で 1PB にアクセスするには、3 ライセンスの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *

VM サイズ	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（ 1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
DS4_v2	31.	368 TB	階層化はサポートされません	496 TB	階層化はサポートされません
DS5_v2 の場合	63	368 TB	階層化はサポートされません	1 PB	階層化はサポートされません
DS13_v2 の場合	31.	368 TB	階層化はサポートされません	496 TB	階層化はサポートされません
DS14_v2	63	368 TB	階層化はサポートされません	1 PB	階層化はサポートされません
DS15_v2 の場合	63	368 TB	階層化はサポートされません	1 PB	階層化はサポートされません

AWS でのアグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ Limit ）
アグリゲートの最大数	1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18
最大アグリゲートサイズ	96 TB の物理容量 ²
アグリゲートあたりのディスク数	1-6 ³
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

- HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
- アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
- アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

Azure のアグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ Limit ）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ	シングルノードの場合は 200TB の物理容量 ¹ 96 HA ペアの物理容量（ TB ）。 ^1
アグリゲートあたりのディスク数	1-12 ²

パラメータ	制限（ Limit ）
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	シングルノード： HA ペア × 1 ： 6

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ Limit ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。 ^{^1} この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ ²	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	AWS：アグリゲートのサイズによります。 ³ Azure HA：アグリゲートのサイズによって異なります。 ³ Azure シングルノード： 100TB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、System Manager または CLI を使用する必要があります。
 - ["SVM ディザスタリカバリ設定エクスペスガイド"](#)
 - ["『 SVM ディザスタリカバリエクスペスガイド』"](#)
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。
3. この構成のアグリゲートの raw 容量は 96TB に制限されているため、 100TB 未満がサポートされます。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限 (Limit)
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Volumes ONTAP 固有の既知の問題はありません。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます ["ONTAP リリースノート"](#)。

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の既知の制限事項は以下のとおりです

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

一般的な制限事項

AWS および Azure の Cloud Volumes ONTAP には次の制限があります。

ソフトウェアの更新を **Cloud Manager** で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。Cloud Manager で作成および管理する Cloud Volumes ONTAP リソースに対する変更は、システムの安定性および Cloud Manager によるシステムの管理機能に影響を及ぼす可能性があります。

ディスクとアグリゲートは **Cloud Manager** で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性があります。

SnapManager のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

サポートされない **ONTAP** 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- Fibre Channel（FC；ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- FlexCache
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー
- MetroCluster
- マルチテナンシー（サポートされるデータ提供用 SVM は 1 つだけ）
- RAID 4、RAID-DP、RAID-TEC（RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock Compliance モード（Enterprise モードがサポートされます）
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

次の既知の制限事項は、AWS の Cloud Volumes ONTAP に影響します。

Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、Cloud Volumes ONTAP が **_Flash Cache _** として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます **"CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"**。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル状態のときに CPU を解放しないため、Amazon CloudWatch は使用率を 100% と認識しているため、EC2 インスタンスに対して CPU 使用率の上昇を警告します。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、CPU の実際の使用状況が表示されます。

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされません ギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

AWS C2S 環境の制限事項

を参照してください **"AWS Commercial クラウドサービス環境向けクイックスタートガイド"**。

AWS GovCloud （ US ）リージョンの制限

- 任意の AWS GovCloud （ US ）リージョンで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動する場合は、Cloud Manager が AWS GovCloud （ US ）リージョンに導入されている必要があります。
- AWS GovCloud （ US ）リージョンで導入した場合、Cloud Manager は NetApp Private Storage for Microsoft Azure 構成または NetApp Private Storage for SoftLayer 構成の ONTAP クラスタを検出できません。

EBS ボリュームの接続解除と再接続はサポートされていません

EBS ボリュームを Cloud Volumes ONTAP インスタンスから接続解除して別の Cloud Volumes ONTAP インスタンスに再接続することはできません。インスタンス間でデータをレプリケートするには、Cloud Manager を使用する必要があります。

Microsoft Azure の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する既知の制限事項は、Azure の Cloud Volumes ONTAP に影響します。

新しい導入はサポートされていません

Cloud Volumes ONTAP 9.5 の新規導入は Azure でサポートされなくなりました。Cloud Volumes ONTAP 9.7 を導入する必要があります。

HA の制限事項

次の制限事項が Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響します。

- データ階層化はサポートされていません。
- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。
- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

["サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"](#)。

従量課金制は、**CSP** パートナーが利用できません

マイクロソフトクラウドソリューションプロバイダー (CSP) パートナーの場合、従量課金制のサブスクリプションは CSP パートナーに提供されないため、Cloud Volumes ONTAP Explore、Standard、または Premium を展開することはできません。ライセンスを購入し、Cloud Volumes ONTAP BYOL を導入する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.