# Data Collector Supportmatrix

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/cloudinsights/reference_data_collector_support_matrix.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhalt


Supportmatrix Für Cloud Insights Data Collector . . . 1
- HP Enterprise 3PAR / Alletra 9000 / Primera StoreServ Storage . . . 1
- Amazon AWS EC2 . . . 17
- Amazon AWS S3 . . . 23
- Microsoft Azure NetApp Files . . . 27
- Brocade Fibre Channel Switches . . . 36
- Brocade Network Advisor HTTP . . . 47
- Brocade FOS REST . . . 52
- Cisco MDS und Nexus Fabric Switches . . . 58
- Cohesity . . . 66
- EMC Celerra (SSH) . . . 76
- EMC CLARiiON (NaviCLI) . . . 85
- EMC Data Domain (SSH) . . . 100
- EMC ECS . . . 109
- Dell EMC Isilon und PowerScale Rest . . . 117
- Dell EMC Isilon/PowerScale (CLI) . . . 135
- EMC PowerStore REST . . . 152
- EMC RecoverPoint (HTTP) . . . 165
- EMC ScaleIO und PowerFlex REST . . . 168
- EMC Symmetrix CLI . . . 176
- Dell Unisphere REST . . . 196
- EMC VNX (SSH) . . . 207
- EMC VNXe und Unity Unisphere (CLI) . . . 223
- EMC VPLEX . . . 238
- EMC XtremIO (HTTP) . . . 247
- NetApp E-Series . . . 259
- Google Cloud Computing . . . 274
- HDS HCP (HTTPS) . . . 280
- HiCommand Device Manager . . . 286
- Hitachi Ops Center (Hds) . . . 300
- HDS HNAS (CLI) . . . 310
- HPE Nimble/Alletra 6000 Storage . . . 320
- Huawei OceanStor (REST/HTTPS) . . . 332
- IBM Cleversafe . . . 346
- IBM DS 8K (DSCLI) . . . 351
- IBM PowerVM (SSH) . . . 361
- IBM SVC (CLI) . . . 364
- IBM XIV UND A9000 (XIVCLI) . . . 378
- Infiniat Infinibox (HTTP) . . . 389
- Microsoft Azure Computing . . . 397
- Microsoft Hyper-V . . . 403
- NetApp 7-Modus . . . 412
- NetApp Cloud Volumes Service . . . 434

Amazon FSX für NetApp ONTAP . . . 440
NetApp Clustered Data ONTAP 8.1 und höher . . . 457
NetApp SolidFire 8.1 oder höher . . . 492
NetApp StorageGRID (HTTPS) . . . 506
Nutanix Storage (REST) . . . 515
OPENSTACK (REST-API/SSH) . . . 528
Oracle ZFS (HTTPS) . . . 534
Pure Storage FlashArray (HTTP) . . . 549
Red hat RHV (REST) . . . 561
Rubrik Storage . . . 565
NetApp HCI Virtual Center . . . 575
VMware Cloud auf AWS . . . 583
VMware vSphere (Web Services) . . . 591

# Supportmatrix Für Cloud Insights Data Collector

Die Supportmatrix für Data Collector enthält eine Referenz für Data Collectors, die von Cloud Insights unterstützt werden, einschließlich Hersteller- und Modellinformationen.

## HP Enterprise 3PAR / Alletra 9000 / Primera StoreServ Storage

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| HPE Alletra 9080<br>HPE_3PAR 20450<br>HPE_3PAR 20800<br>HPE_3PAR 20850<br>HPE_3PAR 20850_R2<br>HPE_3PAR 7200c<br>HPE_3PAR 7400<br>HPE_3PAR 7440c<br>HPE_3PAR 7450c<br>HPE_3PAR 8200<br>HPE_3PAR 8400<br>HPE_3PAR 8440<br>HPE_3PAR 8450<br>HPE_3PAR 9450<br>HPE_3PAR A630<br>HPE_3PAR A650<br>HPE_3PAR A670<br>HP_3PAR 20800<br>HP_3PAR 7200<br>HP_3PAR 7200c<br>HP_3PAR 7400<br>HP_3PAR 7400C<br>HP_3PAR 7450c<br>HP_3PAR 8200<br>HP_3PAR 8400<br>InServ F400<br>InServ T400<br>InServ T800<br>InServ V400 | 3.1.1 (MU1)<br>3.1.2 (MU3)<br>3.1.3 (MU1)<br>3.1.3 (MU2)<br>3.1.3 (MU3)<br>3.2.1 (MU3)<br>3.2.1 (MU5)<br>3.2.2<br>3.2.2 (MU2)<br>3.2.2 (MU4)<br>3.2.2 (MU6)<br>3.3.1 (MU1)<br>3.3.1 (MU2)<br>3.3.1 (MU5)<br>3.3.2<br>3.3.2 (MU1)<br>4.4.1 Freigabetyp: Standard Support Release<br>4.5.11 Versionstyp: Extended Support Release<br>4.5.3 Versionstyp: Extended Support Release<br>4.5.7 Versionstyp: Extended Support Release<br>9.5.8 Versionstyp: Extended Support Release |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 2 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | SSH | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | Volumenreferenz | Name | Implementiert | SSH | |
| | | Storage-Ip | Implementiert | SSH | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | SSH | |
| | | Objekttyp | Implementiert | SSH | |
| | | Quelle | Implementiert | SSH | |
| | | WWN | Implementiert | SSH | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SMI-S | |
| | | „Ausstehend“ | Implementiert | SMI-S | Insgesamt ausstehend |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PAR SMI-S | SMI-S | HTTP/HTTPS | 5988/5989 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| 3PAR-CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Amazon AWS EC2

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
|---|
| 1 2014-10-01 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 18 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Disk | | | | |
| | | VirtualisierungsDisk OID | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Virtual Machine | Implementiert | HTTPS | |
| | Host | Host-Betriebssystem | Implementiert | HTTPS | |
| | | IPS | Implementiert | HTTPS | |
| | | Hersteller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | OID | Implementiert | HTTPS | |
| | Info | Api-Beschreibung | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Version | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name der Datenquelle | Implementiert | HTTPS | Info |
| | | Datum | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Erstellschlüssel | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | vm | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | DiskIops.total | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplatten-IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplattendurchsatz | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | Gesamtauslesen des Festplattendurchsatzes |
| | | Festplattendurchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | IP-Durchsatz Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | IP-Durchsatz insgesamt |
| | | IpThrughput.write | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamte Speicherauslastung | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC2 API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Amazon AWS S3

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| S3 | 1 2010-08-01 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen? |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Festplatten) |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | Storage-Pool | In Dwh-Kapazität Einbeziehen | Implementiert | HTTPS | Ein Weg von ACQ zu cotnrol, die Stroage Pools sind interessant in DWH Kapazität |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Kapazität der physischen Festplatte (MB) | Implementiert | HTTPS | Wird als Rohkapazität für den Storage-Pool verwendet |
| | | Raid-Gruppe | Implementiert | HTTPS | Zeigt an, ob es sich bei diesem StoragePool um eine RAID-Gruppe handelt |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | HTTPS | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | HTTPS | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| Performance | Internes Volumen | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Objekte Gesamt | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Microsoft Azure NetApp Files

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle |
|---|---|
| 1 2019-06-01 | Azure NetApp Dateien |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 28 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapazität von Daten | | | |
| | | Verwendete Kapazität | Implementiert | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Storage Pool Festplatte | IOPS Lesen | Implementiert | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure NetApp Files REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Brocade Fibre Channel Switches

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| 178.0<br>183.0<br>Brocade 200E<br>Brocade 300E<br>Brocade 3900<br>Brocade 4024 Integriert<br>Brocade 48000<br>Brocade 5000<br>Brocade 5100<br>Brocade 5300<br>Brocade 5480 Integriert<br>Brocade 6505<br>Brocade 6510<br>Brocade 6520<br>Brocade 6548<br>Brocade 7800<br>Brocade 7840<br>Brocade DCX<br>Brocade DCX-4S Backbone<br>Brocade DCX8510-4<br>Brocade DCX8510-8<br>Brocade G610<br>Brocade G620<br>Brocade G630<br>Brocade G720<br>Brocade M5424 integriert<br>Brocade X6-4<br>Brocade X6-8<br>Brocade X7-4<br>Brocade X7-8 | v5.3.2c<br>V6.2.1b<br>V6.2.2g<br>V6.3.2<br>v6.4.1a<br>v6.4.2<br>v6.4.2a<br>V7.0.0<br>V7.0.1b<br>v7.1.0c<br>v7.3.0c<br>v7.3.1d<br>v7.4.1d<br>v7.4.1f<br>v7.4.2a<br>v7.4.2c<br>v7.4.2d<br>v7.4.2g<br>v7.4.2g_cvr_824494_01<br>v7.4.2h<br>v7.4.2j1<br>v8.0.2a<br>v8.0.2c<br>v8.0.2d<br>V8.1.2g<br>V8.1.2j<br>V8.1.2K<br>v8.2.0<br>v8.2.0b<br>v8.2.1c<br>v8.2.1d<br>v8.2.2a<br>v8.2.2b<br>v8.2.2c<br>v8.2.2d<br>v8.2.2d4<br>v8.2.3<br>v8.2.3a<br>v8.2.3a1<br>v8.2.3b<br>v8.2.3c<br>v8.2.3c1<br>v9.0.0b<br>v9.0.1a<br>v9.0.1b4<br>v9.0.1c<br>v9.0.1d<br>v9.0.1e<br>v9.0.1e1<br>v9.1.0b<br>v9.1.1<br>v9.1.1_01<br>v9.1.1b |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WWN | Implementiert | SSH | |
| | Zone | Zonenname | Implementiert | SSH | |
| | Zonenmitglied | Typ | Lücke | SSH | |
| | | WWN | Implementiert | SSH | |
| | Zonenfunktionen | Aktive Konfiguration | Implementiert | SSH | |
| | | Konfigurationsname | Implementiert | SSH | |
| | | Standardverhalten Für Zoneneinzug | Implementiert | SSH | |
| | | WWN | Implementiert | SSH | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Verkehrsrahmenrate | Implementiert | SNMP | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Frame Rate | Implementiert | SNMP | |
| | | Verkehrsrahmenrate | Implementiert | SNMP | |
| | | Durchschnittliche Bildgröße | Implementiert | SNMP | Durchschnittliche Größe des Datenverkehrs |
| | | TX-Rahmen | Implementiert | SNMP | Durchschnittliche Größe des Verkehrsaufkommens |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | SNMP | |
| | | Gesamte Datenverkehrrate | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | Gesamte Traffic-Auslastung |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocade SNMP | SNMP | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 | 161 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| Brocade SSH | SSH | SSH | 22 | | Falsch | Falsch | Richtig | Richtig |
| Konfiguration des Datenquellenassistenten | Manuelle Eingabe | | | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Brocade Network Advisor HTTP

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 14.4.1<br>14.4.3<br>14.4.4<br>14.4.5 | Brocade 5300<br>Brocade 6510<br>Brocade 6520<br>Brocade 6548<br>Brocade DCX 8510-8<br>Brocade G620<br>DS-6620B<br>EMC CONNECTRIX ED-DCX8510-8B | v7.2.1a<br>v7.3.1a<br>v7.4.1b<br>v7.4.2d<br>v8.2.3b<br>v8.2.3c<br>v9.0.1a<br>v9.0.1b<br>v9.0.1e1 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Switch-Status | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |
| | Unbekannt | Treiber | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Firmware | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Hersteller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Modell | Implementiert | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Quelle | Implementiert | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |
| | Zone | Zonenname | Implementiert | HTTP/S | |
| | Zonenmitglied | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |
| | Zonenfunktionen | Aktive Konfiguration | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Konfigurationsname | Implementiert | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Port | BbCreditZero.total | Implementiert | HTTP/S | |
| | | BB-Guthaben | Implementiert | HTTP/S | |
| | | BbCreditZeroMs | Implementiert | HTTP/S | |
| | | PortErrors.class3Discard | Implementiert | HTTP/S | |
| | | PortErrors.crc | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | Port-Fehler aufgrund des kurzen Rahmens |
| | | PortErrors.linkAusfall | Implementiert | HTTP/S | Verbindungsfehler bei Port-Fehlern |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | Port-Fehler signalisieren Verlust |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | Port-Fehler Synchronisierungsverlust |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | Port-Fehler-Zeitüberschreitung verwerfen |
| | | Port-Fehler | Implementiert | HTTP/S | Gesamtanzahl an Port-Fehlern |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Gesamte Datenverkehrrate | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTP/S | Gesamte Traffic-Auslastung |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTP/S | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocade Network Advisor REST-API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Brocade FOS REST

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| Brocade 6505<br>Brocade G720<br>Brocade X6-8 | v8.2.3c<br>v8.2.3c1<br>v9.0.1e1<br>v9.1.1b |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |
| | Zone | Zonenname | Implementiert | HTTPS | |
| | Zonenmitglied | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |
| | Zonenfunktionen | Aktive Konfiguration | Implementiert | HTTPS | |
| | | Konfigurationsname | Implementiert | HTTPS | |
| | | Standardverhalten Für Zoneneinzug | Implementiert | HTTPS | |
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamte Traffic Frame Rate | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Durchschnittliche Bildgröße | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Größe des Datenverkehrs |
| | | TX-Rahmen | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Größe des Verkehrsaufkommens |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamte Datenverkehrrate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTPS | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTPS | Gesamte Traffic-Auslastung |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCADE FOS REST-API | HTTPS | | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Cisco MDS und Nexus Fabric Switches

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| 8978-E04<br>CN1610<br>DS-C9124-2-K9<br>DS-C9124-K9<br>DS-C9132T-K9<br>DS-C9134-K9<br>DS-C9148-16P-K9<br>DS-C9148-32P-K9<br>DS-C9148-48P-K9<br>DS-C9148S-K9<br>DS-C9148T-K9<br>DS-C9222I-K9<br>DS-C9250I-K9<br>DS-C9396S-K9<br>DS-C9396T-K9<br>DS-C9506<br>DS-C9509<br>DS-C9513<br>DS-C9706<br>DS-C9710<br>DS-C9718<br>DS-HP-8GFC-K9<br>DS-HP-FC-K9<br>N5K-C5548UP<br>N5K-C5596UP<br>N5K-C56128P<br>N5K-C5696Q<br>UCS-FI-6248UP<br>UCS-FI-6296UP<br>UCS-FI-6332<br>UCS-FI-6332-16UP<br>UCS-FI-6454 | 3.3 (1c)<br>4.1 (3a)<br>5.0(1a)<br>5.0(3)N2(3.11e)<br>5.0(3)N2(3.23o)<br>5.0(3)N2(4.01d)<br>5.0(3)N2(4.04e)<br>5.0(3)N2(4.13e)<br>5.0(3)N2(4.13i)<br>5.0(3)N2(4.21e)<br>5.0(3)N2(4.21j)<br>5.0(3)N2(4,21k)<br>5.0(3)N2(4,22c)<br>5.0 (8)<br>5.2 (2d)<br>5.2(3)N2(2,28 g)<br>5.2 (6a)<br>5.2 (8)<br>5.2 (8b)<br>5.2 (8c)<br>5.2 (8d)<br>5.2 (8f)<br>5.2 (8 g)<br>5.2 (8 Std.)<br>5.2(8i)<br>6.2(1)<br>6.2 (11)<br>6.2 (11b)<br>6.2 (11c)<br>6.2 (11e)<br>6.2 (13)<br>6.2 (13a)<br>6.2 (15)<br>6.2 (17)<br>6.2 (19)<br>6.2 (21)<br>6.2 (23)<br>6.2 (25)<br>6.2 (27)<br>6.2 (29)<br>6.2 (31)<br>6.2 (33)<br>6.2 (5)<br>6.2 (5a)<br>6.2 (7)<br>6.2 (9)<br>6.2 (9a)<br>6.2 (9c)<br>7.3(0)D1(1)<br>7.3(0)DY(1)<br>7.3(1)DY(1)<br>7.3(1)N1(1)<br>7.3(13)N1(1)<br>7.3(6)N1(1) |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Switch-Status | Implementiert | SNMP | |
| | | Typ | Lücke | SNMP | |
| | | VSAN aktiviert | Implementiert | SNMP | |
| | | WWN | Implementiert | SNMP | |
| | Unbekannt | Treiber | Implementiert | SNMP | |
| | | Firmware | Implementiert | SNMP | |
| | | Erzeugt | Implementiert | SNMP | |
| | | Hersteller | Implementiert | SNMP | |
| | | Modell | Implementiert | SNMP | |
| | | Name | Implementiert | SNMP | |
| | | WWN | Implementiert | SNMP | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | SNMP | |
| | | Objekttyp | Implementiert | SNMP | |
| | | Quelle | Implementiert | SNMP | |
| | | WWN | Implementiert | SNMP | |
| | Zone | Zonenname | Implementiert | SNMP | |
| | | Zonentyp | Implementiert | SNMP | |
| | Zonenmitglied | Typ | Lücke | SNMP | |
| | | WWN | Implementiert | SNMP | |
| | Zonenfunktionen | Aktive Konfiguration | Implementiert | SNMP | |
| | | Konfigurationsname | Implementiert | SNMP | |
| | | Standardverhalten Für Zoneneinzug | Implementiert | SNMP | |
| | | Steuerung Zusammenführen | Implementiert | SNMP | |
| | | WWN | Implementiert | SNMP | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamte Traffic Frame Rate | Implementiert | SNMP | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Durchschnittliche Bildgröße | Implementiert | SNMP | Durchschnittliche Größe des Datenverkehrs |
| | | TX-Rahmen | Implementiert | SNMP | Durchschnittliche Größe des Verkehrsaufkommens |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | SNMP | |
| | | Gesamte Datenverkehrrate | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Rate | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | Gesamte Traffic-Auslastung |
| | | Traffic-Auslastung | Implementiert | SNMP | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco SNMP | SNMP | SNMPv1 (nur Inventar), SNMPv2, SNMPv3 | 161 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Cohesity

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| C2500<br>C2505<br>C4000 Compute-Node<br>C4600<br>C5036<br>C5066<br>C6025<br>C6035<br>C6055<br>PXG1<br>UCS-C240M5H10 | 6.5.1f_Release-20210913_13f6a4bf<br>6.5.1f_u1_Release-20211027_9e4e40cb<br>6.6.0d_u6_Release-20221204_c03629f0<br>6.8.1_Release-20220807_6c9115ef<br>6.8.1_u1_Release-20221022_6f58ed2a<br>6.8.1_u2_Release-20230412_5ced2ed3<br>6.8.1_u3_Release-20230509_1e641b74<br>7.0_u1_Release-20230222_8995f044 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wird Unterstützt | | | interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich verwendet |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | | |
| | | Einheitliche | Implementiert | | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | | Verschlüsselt | Implementiert | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 74 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Implementiert | | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | | Durchsatz Schreiben | | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | IOPS insgesamt | Implementiert | | | Latenz – Schreiben |
| | Implementiert | | | Auslastung Insgesamt | Implementiert |
| | | | Storage Pool Festplatte | IOPS Lesen | Implementiert |
| | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte | | IOPS Schreiben | Implementiert |
| | | | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert |
| | | | | Durchsatz Schreiben | Implementiert |
| | | | | Gesamtdurchsatz | Implementiert |
| | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | IOPS insgesamt | Implementiert |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohesity REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC Celerra (SSH)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| NS-480FC<br>NSX<br>VG8<br>VNX5200<br>VNX5300<br>VNX5400<br>VNX5600<br>VNX7600 | 5.5.38-1<br>6.0.65-2<br>7.1.76-4<br>7.1.79-8<br>7.1.83-2<br>8.1.21-266<br>8.1.21-303<br>8.1.9-155 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt Kapazität | Implementiert | SSH | Gesamtkapazität in MB |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | | Einheitliche | Implementiert | SSH | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celerra-CLI | SSH | SSH | | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC CLARiiON (NaviCLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 6.23<br>6.26<br>6.28<br>7.30<br>7.32<br>7.33 | AX4-5F8<br>CX3-20f<br>CX3-40f<br>CX4-480<br>VNX5100<br>VNX5200<br>VNX5300<br>VNX5400<br>VNX5500<br>VNX5600<br>VNX5700<br>VNX5800<br>VNX7600<br>VNX8000 | 04.28.000.5.710<br>04.30.000.5.525<br>05.32.000.5.218<br>05.32.000.5.219<br>05.32.000.5.221<br>05.32.000.5.225<br>05.32.000.5.249<br>05.33.000.5.074<br>05.33.009.5.155<br>05.33.009.5.184<br>05.33.009.5.186<br>05.33.009.5.218<br>05.33.009.5.231<br>05.33.009.5.236<br>05.33.009.5.238<br>05.33.009.6.305<br>05.33.021.5.256<br>05.33.021.5.266<br>2.23.50.5.710<br>3.26.20.5.011<br>3.26.40.5.029 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Replikation | Implementiert | CLI | |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | CLI | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | CLI | |
| | | Typ | Lücke | CLI | |
| | | UUID | Implementiert | CLI | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | CLI | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | CLI | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | CLI | |
| | | Storage-Port | Implementiert | CLI | |
| | | Typ | Lücke | CLI | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | CLI | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | CLI | |
| | | Storage-Port | Implementiert | CLI | |
| | | Typ | Lücke | CLI | |
| | Volumenmitglied | Kapazität | Implementiert | CLI | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Name | Implementiert | CLI | |
| | | Rang | Implementiert | CLI | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | CLI | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | CLI | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | CLI | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | CLI | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | CLI | |
| | | IP | Implementiert | CLI | |
| | | Objekttyp | Implementiert | CLI | |
| | | Quelle | Implementiert | CLI | |
| | | WWN | Implementiert | CLI | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | CLI | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Auslastung Schreiben | Implementiert | CLI | |
| | Datenmenge | Cache-Trefferverhältnis Lesen | Implementiert | CLI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | CLI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Schreiben | Implementiert | CLI | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | CLI | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | CLI | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | CLI | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | CLI | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | CLI | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | CLI | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | CLI | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | CLI | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | CLI | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | CLI | |
| | | Teilweise Blockielles Verhältnis | Implementiert | CLI | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | CLI | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | CLI | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | CLI | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navi CLI | CLI | | 6389,2162,2163,443 (HTTPS)/80 (HTTP) | | Richtig | Richtig | Richtig | Falsch |

Zurück nach oben

# EMC Data Domain (SSH)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| DD VE<br>DD2200<br>DD2500<br>DD3300<br>DD4200<br>DD6300<br>DD6800<br>DD6900<br>DD7200<br>DD9300<br>DD9400<br>DD9500<br>DD9800<br>DD990<br>DD9900 | 6.1.2.051-633576<br>6.1.2.20-606786<br>6.1.2.50-632120<br>6.2.0.30-629757<br>6.2.0.35-635767<br>6.2.1.30-663869<br>6.2.1.40-671977<br>6.2.1.60-686365<br>7.10.0.0-1017741<br>7.10.1.0-1042928<br>7.2.0.30-663847<br>7.2.0.50-671975<br>7.2.0.60-682124<br>7.2.0.70-686759<br>7.2.0.90-692270<br>7.6.0.20-689174<br>7.6.0.30-690691<br>7.7.0.7-1007134<br>7.7.1.10-1011247<br>7.7.2.011-1011427<br>7.7.2.10-1011249<br>7.7.3.0-1011963<br>7.7.4.0-1017976<br>7.7.5.1-1040473<br>7.7.5.11-1046187<br>7.8.0.0-1008134 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 102 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | „Rohkapazität zu „nutzbar“ | | | Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | SSH | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | SSH | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | | Einheitliche | Implementiert | SSH | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Domain CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC ECS

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| ECS | 3.6.1.1<br>3.6.1.3<br>3.6.2.1<br>3.6.2.4<br>3.7.0.0<br>3.7.0.3<br>3.7.0.4<br>3.7.0.5<br>3.8.0.1<br>3.8.0.2 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | tung des Node nutzbar in MB | | | |
| | | Kapazitätsnutzungsdaten in MB | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Storage-Pool | In Dwh-Kapazität Einbeziehen | Implementiert | HTTPS | Ein Weg von ACQ zu cotnrol, die Stroage Pools sind interessant in DWH Kapazität |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Kapazität der physischen Festplatte (MB) | Implementiert | HTTPS | Wird als Rohkapazität für den Storage-Pool verwendet |
| | | Raid-Gruppe | Implementiert | HTTPS | Zeigt an, ob es sich bei diesem StoragePool um eine RAID-Gruppe handelt |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | HTTPS | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | HTTPS | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 116 | | | | | |

| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | Storage Pool Festplatte | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | HTTPS | Als Zeitreihe gemeldet |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC ECS REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Dell EMC Isilon und PowerScale Rest

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| A200<br>A2000<br>A300<br>A3000<br>F200<br>F600<br>F800<br>F900<br>H400<br>H500<br>NL410<br>S210<br>X210<br>X400<br>X410 | 9.1.0.11<br>9.1.0.6<br>9.2.1.10<br>9.2.1.11<br>9.2.1.12<br>9.2.1.16<br>9.2.1.19<br>9.2.1.21<br>9.2.1.6<br>9.2.1.7<br>9.2.1.9<br>9.4.0.11<br>9.4.0.12<br>9.4.0.13<br>9.4.0.14<br>9.4.0.5<br>9.4.0.7<br>9.5.0.3<br>v8.0.0.4<br>v8.0.0.6<br>v8.0.0.7<br>V8.1.2.0<br>v8.2.2.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | HTTPS | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Zugewiesene Kapazität Am Snapshot | Lücke | HTTPS | Zugewiesene Kapazität von Snapshots in MB |
| | | Verwendete Snapshot-Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | HTTPS | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 130 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Verwendeten Snapshot-Technologie | | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Durchsatz lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REST-API von EMC Isilon und PowerScale | HTTPS | | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Dell EMC Isilon/PowerScale (CLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| A200<br>A2000<br>A300<br>F200<br>F800<br>F900<br>H400<br>H500<br>H600<br>H700<br>NL400<br>NL410<br>S210<br>X200<br>X210<br>X400<br>X410 | 9.1.0.10<br>9.1.0.12<br>9.1.0.16<br>9.1.0.18<br>9.1.0.19<br>9.1.0.7<br>9.2.1.11<br>9.2.1.13<br>9.2.1.15<br>9.2.1.22<br>9.2.1.7<br>9.2.1.9<br>9.3.0.3<br>9.4.0.0<br>9.4.0.10<br>9.4.0.12<br>9.4.0.13<br>9.4.0.14<br>9.4.0.6<br>9.4.0.7<br>v7.1.1.8<br>v7.2.0.5<br>v7.2.1.3<br>v7.2.1.6<br>v8.0.0.4<br>v8.0.0.6<br>v8.0.0.7<br>v8.0.1.1<br>V8.1.2.0<br>v8.2.2.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | | Einheitliche | Implementiert | SSH | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 148 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | Storage Pool Festplatte | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | SSH | Als Zeitreihe gemeldet |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtkapazität Daten | Implementiert | SSH | |
| | | Genutzte Kapazität Von Daten | Implementiert | SSH | |
| | | Reservierte Snapshot-Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Verwendete Snapshot-Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Kapazitätsverhältnis Der Verwendeten Snapshot-Technologie | Implementiert | SSH | Als Zeitreihe gemeldet |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isilon SSH | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC PowerStore REST

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| PowerStore 1000T<br>PowerStore 1200T<br>PowerStore 3000T<br>PowerStore 3200T<br>PowerStore 5000T<br>PowerStore 5000X<br>PowerStore 9000T<br>PowerStore 9200T | 2.0.1.3<br>2.1.1.0<br>2.1.1.1<br>3.0.0.1<br>3.2.0.0<br>3.2.0.1<br>3.2.1.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | | |
| | | Einheitliche | Implementiert | | Handelt es sich um ein Gerät zur |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen?** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | | |
| | | Name | Implementiert | | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |
| | | UUID | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | QoS: Richtlinie | Implementiert | | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | | Der Name der Backend-lun |
| | | Maskierung Erforderlich | Implementiert | | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Storage-Port | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | | |
| | | Objekttyp | Implementiert | | |
| | | Quelle | Implementiert | | |
| | | WWN | Implementiert | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Implementiert | | | Datenmenge | Bruttokapazität |
| | Implementiert | | | | Gesamtkapazität |
| | Implementiert | | | | Genutzte Kapazität |
| | Implementiert | | | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität |
| | Implementiert | | | | IOPS Lesen |
| | Implementiert | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte | | IOPS insgesamt |
| | Implementiert | | | | IOPS Schreiben |
| | Implementiert | | | | Latenzleseszeit |
| | Implementiert | | | | Latenz Insgesamt |
| | Implementiert | | | | Latenz – Schreiben |
| | Implementiert | | | | Durchsatz Beim Lesen |
| | Implementiert | | | | Gesamtdurchsatz |
| | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | Durchsatz Schreiben |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC POWERSTORE REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC RecoverPoint (HTTP)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| RecoverPoint | 5.1.P1(c.175)<br>5.1.SP4.P1(h.89)<br>5.1.SP4.P2(h.101)<br>5.1.SP4.P3(h.109)<br>5.1.SP4.P4(Std.97) |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 166 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Festplatten) |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen?** |
| | Storage-Node | Speichergröße | Lücke | HTTPS | Gerätespeicher in MB |
| | | Modell | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Prozessoranzahl | Implementiert | HTTPS | Geräte-CPU |
| | | Seriennummer | Implementiert | HTTPS | |
| | | Bundesland | Implementiert | HTTPS | Kostenloser Text, der den Gerätestatus beschreibt |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Version | Implementiert | HTTPS | Softwareversion |
| | Storage-Synchronisierung | Modus | Implementiert | HTTPS | |
| | | Modus Enum | Implementiert | HTTPS | |
| | | Quell-Storage | Implementiert | HTTPS | |
| | | Quell-Volume | Implementiert | HTTPS | |
| | | Bundesland | Implementiert | HTTPS | Kostenloser Text, der den Gerätestatus beschreibt |
| | | Staatsummen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ziel-Storage | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ziel-Volume | Implementiert | HTTPS | |
| | | Technologie | Implementiert | HTTPS | Technologie, die Storage-Effizienz verändert |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RecoverPoint-REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC ScaleIO und PowerFlex REST

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| ScaleIO | R2_6.11000.113<br>R2_6.11000.115<br>R3_0.1400.101<br>R3_5.1200.104<br>R3_6.500.113<br>R3_6.700.103 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Weiterleitung? |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Host-IPs | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC ScaleIO und PowerFlex REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC Symmetrix CLI

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| V10.0.0.0<br>V10.0.1.0<br>V7.6.2.67<br>V8.3.0.22<br>V8.3.0.6<br>V8.4.0.7<br>V8.4.0.9<br>V9.1.0.18<br>V9.1.0.5<br>V9.1.0.6<br>V9.2.0.0<br>V9.2.1.0<br>V9.2.1.1<br>V9.2.1.2<br>V9.2.2.0<br>V9.2.3.0<br>V9.2.3.1<br>V9.2.3.4<br>V9.2.3.5<br>V9.2.3.6<br>V9.2.4.1<br>V9.2.4.2 | DMX3-24<br>DMX4-24<br>PMax2000<br>PowerMax_2000<br>PowerMax_8000<br>VMAX-1<br>VMAX100K<br>VMAX10K<br>VMAX200K<br>VMAX250F<br>VMAX400K<br>VMAX40K<br>VMAX450F<br>VMAX850F<br>VMAX950F | 5773.198.142 (168D0000) Build 5<br>5876.272.177 (16F40000) Build 39<br>5876.286.194 (16F40000) Build 115<br>5876.309.196 (16F40000) Build 162<br>5977.1131.1131(17590000) Build 551<br>5977.1151.1151(17590000) Build 45<br>5977.1151.1151(17590000) Build 59<br>5977.1151.1151(17590000) Build 60<br>5977.1151.1151(17590000) Build 9<br>5978.479.479 (175A0000) Build 195<br>5978.711.711 (175A0000) Build 113<br>5978.711.711 (175A0000) Build 139<br>5978.711.711 (175A0000) Build 149<br>5978.711.711 (175A0000) Build 194<br>5978.711.711 (175A0000) Build 196<br>5978.711.711 (175A0000) Build 220<br>5978.711.711 (175A0000) Build 239<br>5978.711.711 (175A0000) Build 252<br>5978.711.711 (175A0000) Build 267<br>5978.711.711 (175A0000) Build 278<br>5978.711.711 (175A0000) Build 287<br>5978.711.711 (175A0000) Build 335<br>5978.711.711 (175A0000) Build 365<br>5978.711.711 (175A0000) Build 366<br>5978.711.711 (175A0000) Build 388<br>5978.711.711 (175A0000) Build 416<br>5978.711.711 (175A0000) Build 436<br>5978.711.711 (175A0000) Build 438<br>5978.711.711 (175A0000) Build 448 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 180 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Storage-Port | Implementiert | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | | |
| | Volumenmitglied | Automatisiertes Tiering | Implementiert | | Gibt an, ob dieser storagepool an Auto-Tiering mit anderen Pools beteiligt ist |
| | | Kapazität | Implementiert | | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Zylinder | Implementiert | | |
| | | Name | Implementiert | | |
| | | Rang | Implementiert | | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | | |
| | | UUID | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | Volumenreferenz | Name | Implementiert | | |
| | | Storage-Ip | Implementiert | | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | | |
| | | Objekttyp | Implementiert | | |
| | | Quelle | Implementiert | | |
| | | WWN | Implementiert | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 190 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | und Schreibvorgänge auf allen Weiteren) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |
| | | „Ausstehend“ | Implementiert | | Insgesamt ausstehend |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symcli | CLI | | 2707 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| Symmetrix SMI-S | SMI-S | HTTP/HTTPS | 5988/5989 | | Richtig | Falsch | Falsch | Richtig |

Zurück nach oben

# Dell Unisphere REST

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| V10.0.0.5<br>V10.0.1.3<br>V9.2.1.6<br>V9.2.3.20<br>V9.2.3.22<br>V9.2.3.4<br>V9.2.4.1 | PowerMax_2000<br>PowerMax_2500<br>PowerMax_8000<br>VMAX250F<br>VMAX950F | 5978.479.479 Build 350<br>5978.711.711 Build 252<br>5978.711.711 Build 278 Build 278<br>5978.711.711 Build 287<br>5978.711.711 Build 329 Build 329<br>5978.711.711 Build 365<br>5978.711.711 Build 365 Build 365<br>5978.711.711 Build 376<br>5978.711.711 Build 388 Build 388<br>5978.711.711 Build 416<br>5978.711.711 Build 435<br>5978.711.711 Build 448<br>5978.711.711 Build 461 Build 461<br>5978.711.711 Build 481 Build 481<br>5978.711.711 Build 484<br>5978.711.711 Build 484 Build 484<br>5978.711.711 Build 502<br>6079.125.0 Build 53 Build 53<br>6079.175.0 Build 0 Build 0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 198 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | HTTPS | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HTTPS | |
| | | Quelle | Implementiert | HTTPS | |
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 204 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Schreiben | | | | Verzögerung |
| | Implementiert | HTTPS | | Datenmenge | Bruttokapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Gesamtkapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Genutzte Kapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | KapazitätRatio geschrieben |
| | Implementiert | HTTPS | | | IOPS Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte | | IOPS insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | IOPS Schreiben |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenzleseszeit |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenz Insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenz – Schreiben |
| | Implementiert | HTTPS | | | Durchsatz Beim Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | | | Gesamtdurchsatz |
| | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | Durchsatz Schreiben |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Unisphere-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC VNX (SSH)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| VNX5300<br>VNX5400<br>VNX5700<br>VNX5800 | 05.33.009.5.231<br>7.1.76-4<br>7.1.80-3<br>8.1.9-232 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | Volume-Maske | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | | Initiator | Implementiert | SSH | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | WWN-Alias | Quelle | Implementiert | SSH | |
| | | Host-Aliase | Implementiert | SSH | |
| | | WWN | Implementiert | SSH | |
| | | Objekttyp | Implementiert | SSH | |
| | | IP | Implementiert | SSH | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Auslastung Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | Storage | Fehlerhafte Bruttokapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Freie Rohkapazität | Implementiert | SSH | RAW capapCity of Spare Disks (Summe aller freien Festplatten) |
| | | Storage Pools: Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | IOPS Sonstiges | Implementiert | SSH | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | SSH | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | SSH | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | SSH | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | Storage-Node | IOPS Lesen | Implementiert | SSH | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | SSH | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNX SSH UND CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC VNXe und Unity Unisphere (CLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| Unity 300<br>Unity 300F<br>Unity 350F<br>Unity 380<br>Unity 380F<br>Unity 400<br>Unity 400F<br>Unity 450F<br>Unity 480F<br>Unity 500<br>Unity 550F<br>Unity 600<br>Unity 600F<br>Unity 650F<br>Unity 680F<br>Unity 880<br>VNXe3200 | 3.1.17.10223906<br>3.1.17.10229825<br>4.1.2.9257522<br>4.2.1.9535982<br>4.2.3.9670635<br>4.5.1.0.5.001<br>5.0.2.0.5.009<br>5.0.6.0.5.008<br>5.0.8.0.5.007<br>5.1.2.0.5.007<br>5.1.3.0.5.003<br>5.2.1.0.5.013<br>5.2.2.0.5.004<br>5.2.2.0.6.201<br>5.3.0.0.5.120 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 224 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ziel-Volume | Implementiert | HTTPS | |
| | | Technologie | Implementiert | HTTPS | Technologie, die verwendet |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 234 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | |
| | Implementiert | HTTPS | | Datenmenge | Bruttokapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Gesamtkapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Genutzte Kapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität |
| | Implementiert | HTTPS | | | IOPS Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte | | IOPS insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | IOPS Schreiben |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenz Insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | Durchsatz Beim Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | | | Gesamtdurchsatz |
| | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | Durchsatz Schreiben |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNXe und Unisphere CLI | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC VPLEX

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| VPLEX | 5.4.1.00.00.07<br>5.4.1.01.00.05<br>6.2.0.03.00.02<br>6.2.0.04.00.07<br>6.2.0.05.00.11<br>6.2.0.07.00.02 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UUID | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTP/S | Handelt es sich um ein Gerät zur Weiterleitung? |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTP/S | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Latenz insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | Storage Pool Festplatte | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | SSH | Als Zeitreihe gemeldet |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Sonstige Gesamtkapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Andere Genutzte Kapazität | Implementiert | SSH | |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | SSH | |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | SSH | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | SSH | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | SSH | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | SSH | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | SSH | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SSH | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC VPLEX-CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| EMC VPLEX-API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# EMC XtremIO (HTTP)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 6.2.1<br>6.2.2<br>6.3.1<br>6.3.2<br>6.3.3<br>6.4.0 | 1 Bricks und 125 TB<br>1 Bricks und 24 TB<br>1 Bricks und 26 TB<br>1 Bricks und 31 TB<br>1 Bricks und 62 TB<br>1 Bricks und 8 TB<br>1 X 10 TB<br>1 X 20 TB<br>1 X 40 TB<br>2 Bricks und 52 TB<br>2 Bricks und 62 TB<br>2 Bricks und 76TB<br>2 Bricks und 83 TB<br>2 X 10 TB<br>2 X 20 TB<br>2 X 40 TB<br>3 Bricks und 251 TB<br>3 Bricks und 283 TB<br>4 Bricks und 125 TB<br>4 Bricks und 503 TB<br>4 Bricks und 628 TB<br>4 Bricks und 754 TB<br>4 X 20 TB<br>4 X 40 TB<br>6 X 20 TB | 4.0.27-1<br>4.0.31-11<br>6.1.0-99_X2<br>6.3.3-8_X2<br>6.4.0-22_X2<br>6.4.0-36_Hotfix_2_X2 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ziel-Volume | Implementiert | HTTPS | |
| | | Technologie | Implementiert | HTTPS | Technologie, die verwendet |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Festplattengröße | Implementiert | HTTPS | Kommagetrennte Liste der Festplattengrößen (GB) |
| | | Festplattengeschwindigkeit | Implementiert | HTTPS | Kommagetrennte Liste von Festplattengeschwindigkeiten (rpm) |
| | | Festplattentyp | Nicht Verfügbar | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | HTTPS | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 256 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamtkapazität Daten | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität Daten | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Teilweise Blockielles Verhältnis | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC XTREMIO REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp E-Series

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| 2600<br>2660<br>2680<br>2702<br>2704<br>2.800 MRD.<br>2804<br>2806<br>3000<br>5480<br>5486<br>5488<br>5504<br>5564<br>5600<br>5700<br>5700B<br>6000 | 08.40.60.01<br>8.10.14.0<br>8.20.11.0<br>8.20.27.0<br>8.20.30.0<br>8.20.5.0<br>8.20.8.0<br>8.25.14.0<br>8.25.6.0<br>8.30.1.0<br>8.40.0.1<br>8.40.0.3<br>8.40.20.0<br>8.40.30.3<br>8.40.40.0<br>8.40.50.0<br>8.40.60.1<br>8.40.60.2<br>8.40.60.3<br>8.42.20.0<br>8.50.0.3<br>8.50.0.4<br>8.51.0.0<br>8.52.0.0<br>8.52.0.1<br>8.53.0.1<br>8.53.0.4<br>8.62.0.0<br>8.62.0.2<br>8.63.0.2<br>8.70.0.3<br>8.71.2.0<br>8.71.3.0<br>8.72.0.0<br>8.72.1.0<br>8.72.2.0<br>8.73.0.0<br>8.74.0.0<br>8.74.1.0<br>8.74.2.0<br>8.74.3.0<br>8.75.0.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | RMI | |
| | | Einheitliche | Implementiert | RMI | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | RMI | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Festplattentyp | Nicht Verfügbar | RMI | |
| | | Name | Implementiert | RMI | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | RMI | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | RMI | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | RMI | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | RMI | |
| | | Typ | Lücke | RMI | |
| | | UUID | Implementiert | RMI | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | RMI | |
| | | Einheitliche | Implementiert | RMI | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | | Geschriebene Kapazität | Implementiert | RMI | Gesamtkapazität, die von einem Host in MB auf dieses Volume geschrieben wurde |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | RMI | Der Name der Backend-lun |
| | | Storage-Port | Implementiert | RMI | |
| | | Typ | Lücke | RMI | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | RMI | |
| | | Storage-Port | Implementiert | RMI | |
| | | Typ | Lücke | RMI | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | und Schreibvorgänge auf allen Laufwerken) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | RMI | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANtricity API | RMI | TCP | | | Richtig | Richtig | Falsch | Falsch |

Zurück nach oben

# Google Cloud Computing

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
|---|
| v1 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hersteller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | UID | Implementiert | HTTPS | |
| | Info | Api-Beschreibung | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Version | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name der Datenquelle | Implementiert | HTTPS | Info |
| | | Datum | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Erstellschlüssel | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 278 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktionsatz/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | vm | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | DiskIops.total | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplatten-IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplattendurchsatz | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | Gesamtauslesen des Festplattendurchsatzes |
| | | Festplattendurchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | IP-Durchsatz Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | IP-Durchsatz insgesamt |
| | | IpThrughput.write | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamte Speicherauslastung | Implementiert | HTTPS | |
| | | swapRate.inRate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Swap-Rate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtpausenrate | Implementiert | HTTPS | |
| | | Legen Sie die Wartezeit fest | Implementiert | HTTPS | Warten auf geplante Zeit in Prozent |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Compute-Plattform REST-API | HTTPS | | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# HDS HCP (HTTPS)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| Hitachi Content Platform | 9.3.7.2<br>9.5.0.121 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt | Implementiert | | |
| | Storage Pool Festplatte | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsgrenze | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS HCP REST API | HTTPS | HTTPS | 9090 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# HiCommand Device Manager

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 7.6.1<br>8.7.7<br>8.8.1<br>8.8.3<br>8.8.5 | DF850MH<br>DF850S<br>HM800<br>HM850<br>P9500<br>RAID700<br>RAID800<br>VSP5000<br>XP24000<br>XP7 | 0983/A-H<br>0988/H-S<br>DKC: 60-08-22<br>DKC: 60-08-65<br>DKC: 70-06-46<br>DKC: 70-06-67-00/00<br>DKC: 80-06-80<br>DKC: 80-06-82-00/00<br>DKC: 80-06-86-00/00<br>DKC: 80-06-87<br>DKC: 80-06-88-00/00<br>DKC: 80-06-91<br>DKC: 80-06-91-00/00<br>DKC: 80-06-93-00/00<br>DKC: 83-05-45-40/00<br>DKC: 83-05-45-60/00<br>DKC: 83-05-46-60/00<br>DKC: 83-05-47-60/00<br>DKC: 83-05-48-40/00<br>DKC: 83-05-48-60/00<br>DKC: 88-08-08-60/00<br>DKC: 88-08-09-60/00<br>DKC: 90-08-81-00/00<br>DKC: 90-08-83-00/01<br>SVP: 60-08-21/00<br>SVP: 60-08-54/00<br>SVP: 70-06-32/00<br>SVP: 70-06-51/00<br>SVP: 80-06-76/02<br>SVP: 80-06-78/00<br>SVP: 80-06-81/00<br>SVP: 80-06-82/00<br>SVP: 80-06-83/00<br>SVP: 80-06-86/00<br>SVP: 80-06-88/00<br>SVP: 83-05-49-40/00<br>SVP: 83-05-49-60/00<br>SVP: 83-05-50-60/00<br>SVP: 83-05-51-60/00<br>SVP: 83-05-52-40/00<br>SVP: 83-05-52-60/00<br>SVP: 88-08-10-60/00<br>SVP: 88-08-11-60/00<br>SVP: 90-08-81/00<br>SVP: 90-08-83/00 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Replikation | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Typ | Lücke | HDS-XML-API | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HDS-XML-API | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HDS-XML-API | Der Name der Backend-lun |
| | | Maskierung Erforderlich | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | Volumenmitglied | Name | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Rang | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Zylinder | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Kapazität | Implementiert | HDS-XML-API | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HDS-XML-API | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | Quelle | Implementiert | HDS-XML-API | |
| | | WWN | Implementiert | HDS-XML-API | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 296 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapazitätsgrenze | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Kapazitätsverhältnis festsetzen | Implementiert | Export/CLI | Als Zeitreihe gesetzt |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Latenz Insgesamt | Implementiert | Export/CLI | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | Export/CLI | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Lesen | Implementiert | Export/CLI | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Schreiben | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | Export/CLI | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | Export/CLI | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | Export/CLI | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportdienstprogramm (USPV) / SNM CLI (AMS) | Export/CLI | | | | Falsch | Falsch | Falsch | Falsch |
| HiCommand Device Manager-XML-API | HDS-XML-API | HTTP/HTTPS | 2001 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Hitachi Ops Center (Hds)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| VSP 5100<br>VSP 5500<br>VSP F1500<br>VSP F600<br>VSP G800 | 80-06-92-00/00:01-65-03/05<br>83-05-46-60/00:01-65-03/05<br>83-05-47-40/00:01-65-03/05<br>83-05-48-40/00:01-65-03/05<br>90-08-81-00/00:01-65-03/05<br>90-08-82-00/00:01-65-03/05 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ziel-Storage | Implementiert | | |
| | | Technologie | Implementiert | | Technologie, die Storage-Effizienz verwendet |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | | |
| | | Name | Implementiert | | |
| | | Schutzart | Implementiert | | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Komprimierung Aktiviert | Implementiert | | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | | Der Name der Backend-lun |
| | | Maskierung Erforderlich | Implementiert | | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Storage-Port | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Storage-Port | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | Storage Pool Festplatte | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsgrenze | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi Ops Center REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# HDS HNAS (CLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| G600<br>G800<br>HNAS 4080<br>HNAS 4100<br>N800 | 13.9.6918.05<br>14.5.7413.01<br>14.6.7520.04 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 312 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Geschützte Kapazität | | | in MB |
| | | Insgesamt Kapazität | Implementiert | SSH | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | SSH | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS HNAS CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# HPE Nimble/Alletra 6000 Storage

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| v1 | 6030<br>AF1000<br>AF20Q<br>AF3000<br>AF40<br>AF5000<br>CS1000<br>CS300<br>CS3000<br>CS500<br>CS5000<br>HF20<br>HF20H<br>HF40<br>HF60 | 5.0.10.0-742719-opt<br>5.0.7.0-604814-opt<br>5.0.8.0-677726-opt<br>5.2.1.1000-1017822-opt<br>5.2.1.400-796142-opt<br>5.2.1.600-841103-opt<br>5.2.1.700-882343-opt<br>5.2.1.800-930936-opt<br>5.2.1.900-1003439-opt<br>6.0.0.300-956221-opt<br>6.0.0.400-991061-opt<br>6.1.1.200-1020304-opt<br>6.1.1.300-1028597-opt |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | HTTPS | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HTTPS | |
| | | Quelle | Implementiert | HTTPS | |
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamteinsparungen Durch Komprimierung | Implementiert | HTTPS | |
| | | Speichererspars Durch Komprimierung | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP NIMBLE REST API | HTTPS | HTTPS | 5392 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Huawei OceanStor (REST/HTTPS)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| 5300 V5<br>5500 V3<br>5500 V5<br>5800 V3<br>Dorado 5000 V6 SAS<br>Dorado 6000 V3<br>Dorado 6000 V6 NVMe | V300R001C01<br>V300R002C10<br>V300R006C20<br>V300R006C50<br>V500R007C10<br>V500R007C30<br>V600R003C00<br>V600R005C03 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | HTTPS | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | Datenmenge | Cache-Trefferverhältnis Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei OceanStor REST-API | HTTPS | HTTPS | 8088 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| Huawei OceanStor Performance REST API | HTTPS | HTTPS | 8088 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# IBM Cleversafe

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Version | Implementiert | HTTPS | Softwareversion |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Management-IP-Adressen | Implementiert | HTTPS | |
| | Storage-Pool | In Dwh-Kapazität Einbeziehen | Implementiert | HTTPS | Ein Weg von ACQ zu cotnrol, die Stroage Pools sind interessant in DWH Kapazität |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Kapazität der physischen Festplatte (MB) | Implementiert | HTTPS | Wird als Rohkapazität für den Storage-Pool verwendet |
| | | Raid-Gruppe | Implementiert | HTTPS | Zeigt an, ob es sich bei diesem StoragePool um eine RAID-Gruppe handelt |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | HTTPS | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | HTTPS | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM CLEVERSAFE REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# IBM DS 8K (DSCLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| 2107-951<br>2107-961<br>2107-985<br>2107-996 | 7.6.31.4250<br>7.7.51.1400<br>7.8.57.18<br>7.9.21.91<br>7.9.32.126 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | DSNI | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | DSNI | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Storage-Port | Implementiert | DSNI | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | DSNI | |
| | | Host-Betriebssystem | Implementiert | DSNI | |
| | | Objekttyp | Implementiert | DSNI | |
| | | Quelle | Implementiert | DSNI | |
| | | WWN | Implementiert | DSNI | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Auslastung Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | Datenmenge | Cache-Trefferverhältnis Lesen | Implementiert | DSNI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | DSNI | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | DSNI | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | DSNI | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | DSNI | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | DSNI | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | DSNI | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | DSNI | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration des Datenquellenassistenten | Manuelle Eingabe | | | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| IBM DS-CLI | DSNI | DSNI | | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# IBM PowerVM (SSH)

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Name | Implementiert | SSH | |
| | | OID | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | Virtual Machine | Dns-Name | Implementiert | SSH | |
| | | Gaststaat | Implementiert | SSH | |
| | | Host-OID | Implementiert | SSH | |
| | | IPS | Implementiert | SSH | |
| | | MOID | Implementiert | SSH | |
| | | Speicher | Implementiert | SSH | |
| | | Name | Implementiert | SSH | |
| | | OID | Implementiert | SSH | |
| | | BETRIEBSSYSTEM | Implementiert | SSH | |
| | | Stromzustand | Implementiert | SSH | |
| | | Zeit Für Statusänderungen | Implementiert | SSH | |
| | | Prozessoren | Implementiert | SSH | |
| | VirtualMachine Disk | OID | Implementiert | SSH | |
| | | VirtualisierungsDisk OID | Implementiert | SSH | |
| | | OID der Virtual Machine | Implementiert | SSH | |
| | Host | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | SSH | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | SSH | |
| | | Host-Modell | Implementiert | SSH | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | SSH | |
| | | IPS | Implementiert | SSH | |
| | | Hersteller | Implementiert | SSH | |
| | | Name | Implementiert | SSH | |
| | | OID | Implementiert | SSH | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | SSH | |
| | Info | Name der Datenquelle | Implementiert | SSH | Info |
| | | Datum | Implementiert | SSH | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | SSH | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH-Zugriff auf die IBM Hardware Management Console | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# IBM SVC (CLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| 2072-12F<br>2072-12 G<br>2072-2N4<br>2072-324<br>2072-3H4<br>2072-3N4<br>2076-124<br>2076-12F<br>2076-224<br>2076-24F<br>2076-24G<br>2076-624<br>2076-724<br>2076-824<br>2076-AF6<br>2076-AFF<br>2077-24F<br>2077-424<br>2078-12F<br>2078-224<br>2078-24C<br>2078-24F<br>2078-324<br>2078-424<br>2078-4H4<br>2078 G<br>2078-AF3<br>4657-924<br>4662-12 G<br>4662-6H2<br>4666-AH8<br>9843-AE2<br>9843-AE3<br>9846-AG8<br>9848-AE2<br>9848-AF7<br>9848-AF8<br>9848-AG8<br>SERVICE | 1.5.2.7<br>1.6.1.2<br>1.6.1.4<br>1.6.1.5<br>7.5.0.11<br>7.5.0.12<br>7.7.1.8<br>7.8.1.14<br>7.8.1.6<br>7.8.1.8<br>8.2.1.10<br>8.2.1.11<br>8.2.1.14<br>8.2.1.9<br>8.3.1.1<br>8.3.1.2<br>8.3.1.5<br>8.3.1.6<br>8.3.1.7<br>8.3.1.9<br>8.4.0.10<br>8.4.0.11<br>8.4.0.6<br>8.4.0.7<br>8.4.0.8<br>8.4.0.9<br>8.5.0.5<br>8.5.0.6<br>8.5.0.7<br>8.5.0.8<br>8.5.0.9<br>8.5.2.2<br>8.5.3.1<br>8.5.4.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapazität | | | |
| | | Einheitliche | Implementiert | SSH | Handelt es sich um ein Gerät zur Weitergabe? |
| | | Geschriebene Kapazität | Implementiert | SSH | Gesamtkapazität, die von einem Host in MB auf dieses Volume geschrieben wurde |
| | | Komprimierung Aktiviert | Implementiert | SSH | |
| | | Verschlüsselt | Implementiert | SSH | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | SSH | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | SSH | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | SSH | |
| | | Storage-Port | Implementiert | SSH | |
| | | Typ | Lücke | SSH | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | SSH | |
| | | Objekttyp | Implementiert | SSH | |
| | | Quelle | Implementiert | SSH | |
| | | WWN | Implementiert | SSH | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | und Schreibvorgänge auf allen |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | SSH | Daten) in MB/s |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM SVC-CLI | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# IBM XIV UND A9000 (XIVCLI)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| 415<br>A14 | 10.2.4.e<br>12.3.2.c |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Typ | Lücke | XIV CLI | |
| | | Einheitliche | Implementiert | XIV CLI | Handelt es sich um ein Gerät zur |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen?** |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | XIV CLI | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | DiskGroup | Implementiert | XIV CLI | Typ Der Festplattengruppe |
| | | Festplattentyp | Nicht Verfügbar | XIV CLI | |
| | | Name | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Qtree-Id | Implementiert | XIV CLI | Eindeutige id des qtree |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | XIV CLI | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | XIV CLI | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Typ | Lücke | XIV CLI | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Komprimierung Aktiviert | Implementiert | XIV CLI | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | XIV CLI | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | XIV CLI | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | XIV CLI | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Host-Betriebssystem | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Objekttyp | Implementiert | XIV CLI | |
| | | Quelle | Implementiert | XIV CLI | |
| | | WWN | Implementiert | XIV CLI | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 386 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bruttokapazität | Implementiert | DSNI | |
| | | Kapazitätsverhältnis | Implementiert | DSNI | Als Zeitreihe gemessen |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut festsetzen** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Latenz Insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | DSNI | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Speichererspparnis Durch Komprimierung | Implementiert | DSNI | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | DSNI | |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | DSNI | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | Cache-Trefferverhältnis Lesen | Implementiert | DSNI | |
| | | Gesamteinsparungen Durch Komprimierung | Implementiert | DSNI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | DSNI | |
| | | Cache-Trefferverhältnis Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | DSNI | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | DSNI | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM DS-CLI | DSNI | DSNI | | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |
| IBM XIV CLI | XIV CLI | TCP | 7778 | | Richtig | Falsch | Richtig | Falsch |

Zurück nach oben

# Infiniat Infinibox (HTTP)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| F6230<br>F6240<br>F6303<br>F6304 | 6.0.31.0<br>7.0.14.20 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 390 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Summe aller Festplatten im Array) |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | WWN-Alias | Quelle | Implementiert | HTTPS | |
| | | Host-Aliase | Implementiert | HTTPS | |
| | | WWN | Implementiert | HTTPS | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinidat REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Microsoft Azure Computing

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
|---|
| 1 2018-06-01 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hersteller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | UID | Implementiert | HTTPS | |
| | Info | Api-Beschreibung | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Api-Version | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name der Datenquelle | Implementiert | HTTPS | Info |
| | | Datum | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Erstellschlüssel | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | vm | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | DiskIops.total | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplatten-IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Festplattendurchsatz | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | Gesamtauslesen des Festplattendurchsatzes |
| | | Festplattendurchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | IP-Durchsatz Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | IP-Durchsatz insgesamt |
| | | IpThrughput.write | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Compute-REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Microsoft Hyper-V

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | WMI | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | WMI | |
| | VirtualMachine Disk | OID | Implementiert | WMI | |
| | | VirtualisierungsDisk OID | Implementiert | WMI | |
| | | OID der Virtual Machine | Implementiert | WMI | |
| | Host | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | WMI | |
| | | Host-Cpu-Geschwindigkeit | Implementiert | WMI | |
| | | Host Domain | Implementiert | WMI | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | WMI | |
| | | Host-Modell | Implementiert | WMI | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | WMI | |
| | | NIC-Geschwindigkeit | Implementiert | WMI | |
| | | IPS | Implementiert | WMI | |
| | | Hersteller | Implementiert | WMI | |
| | | Name | Implementiert | WMI | |
| | | OID | Implementiert | WMI | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | WMI | |
| | ISCSI-Node | Host-Aliase | Implementiert | WMI | |
| | | Node-Name | Implementiert | WMI | |
| | | OID | Implementiert | WMI | |
| | | Typ | Lücke | WMI | |
| | Info | Name der Datenquelle | Implementiert | WMI | Info |
| | | Datum | Implementiert | WMI | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | WMI | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Schreiben | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | vm | Gesamtkapazität | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | WS-Verwaltung | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | DiskIops.total | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Festplatten-IOPS Schreiben | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Festplattendurchsatz | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | WS-Verwaltung | Gesamtauslesen des Festplattendurchsatzes |
| | | Festplattendurchsatz Schreiben | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | IP-Durchsatz Lesen | Implementiert | WS-Verwaltung | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | WS-Verwaltung | IP-Durchsatz insgesamt |
| | | IpThrughput.write | Implementiert | WS-Verwaltung | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerShell | WS-Verwaltung | HTTP | 5985 | | Richtig | Falsch | Falsch | Richtig |
| WMI | WMI | WMI | 135 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp 7-Modus

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 1.12<br>1.14<br>1.17<br>1.19<br>1.20<br>1.21 | FAS2040<br>FAS2050<br>FAS2220<br>FAS2240-2<br>FAS2240-4<br>FAS2520<br>FAS2554<br>FAS3140<br>FAS3160<br>FAS3210<br>FAS3220<br>FAS3240<br>FAS3250<br>FAS3270<br>FAS6240<br>FAS6290<br>FAS8020<br>FAS8040<br>FAS8060<br>FAS8080<br>N6070<br>N6240<br>V3240 | 7.3.6<br>8.1.1 7-Mode<br>8.1.3P2 7-Mode<br>8.1.4P1 7-Mode<br>8.1.4P10 7-Mode<br>8.1.4P9D18 7-Mode<br>8.2.1 7-Mode<br>8.2.2 7-Mode<br>8.2.3 7-Mode<br>8.2.3P2 7-Mode<br>8.2.3P3 7-Mode<br>8.2.4 7-Mode<br>8.2.4P2 7-Mode<br>8.2.4P4 7-Mode<br>8.2.4P5 7-Mode<br>8.2.4P6 7-Mode<br>8.2.5 7-Mode<br>8.2.5P1 7-Mode<br>8.2.5P2 7-Mode<br>8.2.5P4 7-Mode<br>8.2.5P5 7-Mode<br>8.2P3 7-Mode<br>8.2P4 7-Mode<br>Data ONTAP Version 7.3.3<br>Data ONTAP Version 7.3.4<br>Data ONTAP Version 8.2.5 7-Mode |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zuordnung | | | | Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Typ | Lücke | | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | | |
| | | Storage-Port | Implementiert | | |
| | | Typ | Lücke | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Auslastung Schreiben | Implementiert | | |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | I/O-Dichte für Lesevorgänge | Implementiert | | |
| | | I/O-Dichte insgesamt | Implementiert | | |
| | | Schreib-I/O-Dichte | Implementiert | | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | | |
| | | Teilweise Blockielles Verhältnis | Implementiert | | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |
| | | „Ausstehend“ | Implementiert | | Insgesamt ausstehend |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp 7 Modus ZAPI | ZAPI | ZAPI | | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp Cloud Volumes Service

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| AWS Cloud Volumes | v1 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktionen/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapazität | | | |
| | | Kapazität der physischen Ressourcen | Implementiert | | Wird als Rohkapazität für Storage-Performance verwendet |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Volumes Service REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Amazon FSX für NetApp ONTAP

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| FSX für ONTAP | Data ONTAP |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Virtual Machine Storage Pool lRef | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Virtual Machine Volume Ref | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | DiskGroup | Implementiert | HTTPS | Typ Der Festplattengruppe |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | HTTPS | |
| | | Zuletzt Bekannte Zugriffszeit | Implementiert | HTTPS | Zuletzt Know Zugriff auf das Volume |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Qtree-Id | Implementiert | HTTPS | Eindeutige id des qtree |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verschlüsselt | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Qtree.1+ | Storage | Fehlerhafte Festplatten | Implementiert | HTTPS |
| | | Storage-Node | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | HTTPS |
| | | | Insgesamt Ausgetauschte Festplatten-Lesevorgang | Implementiert | HTTPS |
| | | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | HTTPS |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp ONTAP-API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp Clustered Data ONTAP 8.1 und höher

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| AFF-A150<br>AFF A200<br>AFF-A220<br>AFF-A250<br>AFF A300<br>AFF A320<br>AFF-A400<br>AFF-A700<br>AFF A700s<br>AFF A800<br>AFF-A900<br>AFF C190<br>AFF-C250<br>AFF-C400<br>AFF-C800<br>AFF8020<br>AFF8040<br>AFF8060<br>AFF8080<br>CDvM100<br>CDvM200<br>DM5000H<br>FAS2240-2<br>FAS2240-4<br>FAS2520<br>FAS2552<br>FAS2554<br>FAS2620<br>FAS2650<br>FAS2720<br>FAS2750<br>FAS3220<br>FAS3250<br>FAS3270<br>FAS500f<br>FAS6210<br>FAS6220<br>FAS8020<br>FAS8040<br>FAS8060<br>FAS8080<br>FAS8200<br>FAS8300<br>FAS8700<br>FAS9000<br>FAS9500<br>FASDvM300<br>SIMBOX<br>V6240 | 8.2.3P5<br>8.3.0<br>8.3.1<br>8.3.1P2<br>8.3.2<br>8.3.2P12<br>8.3.2P2<br>8.3.2P5<br>9.0.1<br>9.1.0<br>9.1.0P1<br>9.1.0P10<br>9.1.0P11<br>9.1.0P12<br>9.1.0P14<br>9.1.0P15<br>9.1.0P17<br>9.1.0P19<br>9.1.0P20<br>9.1.0P5<br>9.1.0P7<br>9.1.0P8<br>9.10.0<br>9.10.1<br>9.10.1P1<br>9.10.1P10<br>9.10.1P11<br>9.10.1P12<br>9.10.1P13<br>9.10.1P2<br>9.10.1P3<br>9.10.1P4<br>9.10.1P5<br>9.10.1P6<br>9.10.1P7<br>9.10.1P8<br>9.10.1P9<br>911.0P1<br>9.11.1<br>9.11.1P1<br>9.11.1P10<br>9.11.1P2<br>9.11.1P3<br>9.11.1P4<br>9.11.1P5<br>9.11.1P6<br>9.11.1P7<br>9.11.1P8<br>9.11.1P9<br>9.11.1X12<br>9.11.1X26<br>9.12.1<br>9.12.1P1<br>9,12.1P2 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Virtualisierung? |
| | | Verschlüsselt | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | QoS IOPS | Implementiert | HTTPS | |
| | | QoS begrenzt MB/S | Implementiert | HTTPS | |
| | | Qos-Limit: Raw | Implementiert | HTTPS | |
| | | QoS: Richtlinie | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf allen Festplatten) in MB/s |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | I/O-Dichte für Lesevorgänge | Implementiert | HTTPS | |
| | | I/O-Dichte insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Schreib-I/O-Dichte | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Teilweise Blockielles Verhältnis | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp ONTAP-API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp SolidFire 8.1 oder höher

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| H410S-2<br>H610S-2<br>H610S-4<br>SF19210<br>SF2405<br>SF38410<br>SF4805<br>SF9605<br>SF9608<br>FCN001<br>H300S<br>H410S-0<br>H410S-1<br>H410S-2<br>H500S<br>H610S-1<br>H610S-2<br>H610S-4<br>H610S2<br>SF19210<br>SF38410<br>SF4805<br>SF9605 | 11.1.0.72<br>11.5.0.63<br>11.7.0.76<br>11.8.0.23<br>12.0.0.333<br>12.2.0.777<br>12.3.0.958<br>12.3.1.103<br>12.3.1.165<br>12.3.2.3<br>12.5.0.897<br>12.7.0.380 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IOPS | | | |
| | | qos-Minimum für IOPS | Implementiert | HTTPS | |
| | | QoS: Richtlinie | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Maskierung Erforderlich | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sonstige Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Nutzbare Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamteinsparungen Durch Komprimierung | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Teilweise Blockielles Verhältnis | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolidFire REST-API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp StorageGRID (HTTPS)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|---|
| 3.0<br>3.2<br>3.3<br>3.4<br>3.5 | Webscale | 11.2.0<br>11.4.0<br>11.4.0.3<br>11.4.0.4<br>11.5.0.1<br>11.5.0.11<br>11.5.0.2<br>11.5.0.3<br>11.5.0.6<br>11.5.0.7<br>11.5.0.8<br>11.5.0.9<br>11.6.0<br>11.6.0.1<br>11.6.0.10<br>11.6.0.2<br>11.6.0.4<br>11.6.0.5<br>11.6.0.7<br>11.6.0.8<br>11.6.0.9<br>11.7.0 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | tung des Knotens verwendete Metadaten in MB | | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Standortname | Implementiert | HTTPS | |
| | Storage-Pool | In Dwh-Kapazität Einbeziehen | Implementiert | HTTPS | Ein Weg von ACQ zu cotnrol, die Stroage Pools sind interessant in DWH Kapazität |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Kapazität der physischen Festplatte (MB) | Implementiert | HTTPS | Wird als Rohkapazität für den Storage-Pool verwendet |
| | | Raid-Gruppe | Implementiert | HTTPS | Zeigt an, ob es sich bei diesem StoragePool um eine RAID-Gruppe handelt |
| | | Verhältnis „Rohkapazität“ zu „nutzbar“ | Implementiert | HTTPS | Verhältnis zur Konvertierung von nutzbarer Kapazität zur Rohkapazität |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning Wird Unterstützt | Implementiert | HTTPS | Ob dieses interne Volume Thin Provisioning für die Volume-Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Zugewiesene Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Summe aller freien Festplatten) |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Storage Pools: Kapazität | | | | Weitere Kapazität |
| | Implementiert | | | Storage-Node | Kapazitätsauslastung Des Node Erlaubte Metadaten |
| | Implementiert | | | | Kapazitätsauslastung Des Nodes Insgesamt |
| | Implementiert | | | | Nutzbare Node-Kapazitätsauslastung |
| | Implementiert | | | | Verwendete Node-Kapazitätsauslastung |
| | Implementiert | | | | Node-Kapazitätsauslastung Verwendete Metadaten |
| | Implementiert | | | | Durchsatz Beim Lesen |
| | Implementiert | | | | Gesamtdurchsatz |
| | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | Durchsatz Schreiben |
| | Implementiert | | | Storage Pool Festplatte | Bereitgestellte Kapazität |
| | Implementiert | | | | Bruttokapazität |
| | Implementiert | | | | Gesamtkapazität |
| | Implementiert | | | | Genutzte Kapazität |
| | Implementiert | | | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen |
| | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StorageGRID REST API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Nutanix Storage (REST)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| HPE DL360-8 G10<br>NX-3060-G6<br>NX-3170-G6<br>NX-8035-G6<br>NX-8150-G7<br>HPE DL360-8 G10<br>HPE DL380-12 G10<br>NX-3060-G5<br>NX-3170-G7<br>NX-5155-G6<br>NX-8035-G6<br>NX-8035-G7<br>NX-8150-G7<br>NX-8150-G8 | 6.5.1.6<br>6.5.2<br>6.5.2.5<br>6.5.2.6<br>6.5.2.7<br>6.5.3<br>6.5.3.1 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 516 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ebene zusätzlich unterstützt |
| | | Insgesamt Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Insgesamt Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität in MB |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | Datenmenge | Kapazität | Implementiert | HTTPS | Verwendete Kapazität des Snapshot in MB |
| | | Verbindungspfad | Implementiert | HTTPS | |
| | | Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | Qtree-Id | Implementiert | HTTPS | Eindeutige id des qtree |
| | | Gesamtbruttokapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamte Rohkapazität (Summe aller Festplatten im Array) |
| | | Redundanz | Implementiert | HTTPS | Redundanzebene |
| | | Speicherpool-Id | Implementiert | HTTPS | |
| | | Thin Provisioning | Implementiert | HTTPS | |
| | | UUID | Implementiert | HTTPS | |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTPS | Der Name der Backend-lun |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTPS | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTPS | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTPS | |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | |
| | Implementiert | HTTPS | | Datenmenge | IOPS Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte | | IOPS insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | IOPS Schreiben |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenzleseszeit |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenz Insgesamt |
| | Implementiert | HTTPS | | | Latenz – Schreiben |
| | Implementiert | HTTPS | | | Durchsatz Beim Lesen |
| | Implementiert | HTTPS | | | Gesamtdurchsatz |
| | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s | | Durchsatz Schreiben |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutanix REST API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# OPENSTACK (REST-API/SSH)

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 530 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Node-Name | Implementiert | HTTPS | |
| | | OID | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | Info | Name der Datenquelle | Implementiert | HTTPS | Info |
| | | Datum | Implementiert | HTTPS | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | HTTPS | |
| | | Erstellschlüssel | Implementiert | HTTPS | |
| Performance | Datastore | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |
| | Host | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | | |
| | | Gesamte Speicherauslastung | Implementiert | | |
| | Virtuelles Laufwerk | Latenzleseszeit | Implementiert | | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenStack REST API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |
| OpenStack SSH | SSH | SSH | 22 | | Richtig | Falsch | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Oracle ZFS (HTTPS)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| Sun ZFS Storage 7330<br>Sun ZFS Storage 7335<br>Sun ZFS Storage 7350<br>Sun ZFS Storage 7370<br>Sun ZFS Storage 7420<br>Sun ZFS Storage 7430<br>Sun ZFS Storage 7450 | 1-1.1<br>1-1.2<br>1-1.3<br>1-1.34<br>1-1.4<br>2013.06.05.6.12<br>2013.06.05.6.15<br>2013.06.05.7.21<br>2013.06.05.7.24<br>2013.06.05.7.25<br>2013.06.05.7.26<br>2013.06.05.8.0<br>2013.06.05.8.26<br>2013.06.05.8.29<br>2013.06.05.8.35<br>2013.06.05.8.37<br>2013.06.05.8.47<br>2013.06.05.8.50<br>2013.06.05.8.53<br>2013.06.05.8.6<br>2013.06.05.8.7 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTP/S | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Reduzierte Kapazität | Implementiert | HTTP/S | Weitere anzeben |
| | Volume-Zuordnung | LUN | Implementiert | HTTP/S | Der Name der Backend-lun |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Maskierung Erforderlich | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | Volume-Maske | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Initiator | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cache-Trefferverhältnis Insgesamt | Implementiert | | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Auslastung Insgesamt | Implementiert | | |
| | Storage Pool Festplatte | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | Gesamtkapazität Daten | Implementiert | | |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität Von Daten | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Andere Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsverhältnis Zu Hoch Festsetzen | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |
| | | Verwendete Snapshot-Kapazität | Implementiert | | |
| | | Kapazitätsverhältnis Der Verwendeten Snapshot-Technologie | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE ZFS REST API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 215 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Pure Storage FlashArray (HTTP)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| Modelle | Firmware-Versionen |
|---|---|
| DFSC1<br>FA-420<br>FA-450<br>FA-C40R3<br>FA-C60<br>FA-C60R3<br>FA-X10R2<br>FA-X10R3<br>FA-X20R2<br>FA-X20R3<br>FA-X50R2<br>FA-X50R3<br>FA-X70R2<br>FA-X70R3<br>FA-X90R2<br>FA-X90R3<br>FA-XL130<br>FA-XL170<br>FA-m10r2<br>FA-m20<br>FA-m20r2<br>FA-m50<br>FA-m50r2<br>FA-m70<br>FA-m70r2<br>FA-x70 | 4.8.8<br>5.3.14<br>5.3.15<br>5.3.17<br>5.3.18<br>5.3.20<br>5.3.21<br>5.3.6<br>5.3.8<br>6.1.10<br>6.1.11<br>6.1.13<br>6.1.14<br>6.1.15<br>6.1.17<br>6.1.18<br>6.1.19<br>6.1.21<br>6.1.22<br>6.1.23<br>6.1.5<br>6.2.13<br>6.2.7<br>6.2.9<br>6.3.10<br>6.3.11<br>6.3.12<br>6.3.2<br>6.3.5<br>6.3.6<br>6.3.7<br>6.3.9<br>6.4.3<br>6.4.4<br>6.4.5 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 550 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | Volume-Maske | Initiator | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Protokoll-Controller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Storage-Port | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | WWN-Alias | Host-Aliase | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Objekttyp | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Quelle | Implementiert | HTTP/S | |
| | | WWN | Implementiert | HTTP/S | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 558 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapazitätsverhältnis Der Verwendeten | Implementiert | | Als Zeitreihe gemeldet |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribute** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Datenmenge | Bruttokapazität | Implementiert | | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | | |
| | | Latenzleseszeit | Implementiert | | |
| | | Latenz Insgesamt | Implementiert | | |
| | | Latenz – Schreiben | Implementiert | | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Storage REST-API | HTTP/HTTPS | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Red hat RHV (REST)

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Disk | OID der Virtual Machine | Implementiert | HTTP/S | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | Host | OID | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Name | Implementiert | HTTP/S | |
| | | IPS | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Hersteller | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Host-Modell | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Host-Cpu-Geschwindigkeit | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | HTTP/S | |
| | | NIC-Geschwindigkeit | Implementiert | HTTP/S | |
| | ISCSI-Node | OID | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Node-Name | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Typ | Lücke | HTTP/S | |
| | Info | Name der Datenquelle | Implementiert | HTTP/S | Info |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | HTTP/S | |
| | | Datum | Implementiert | HTTP/S | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red hat RHEV REST API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# Rubrik Storage

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen | Firmware-Versionen |
| --- | --- |
| v5.3 | 5.3.3-p1-19391<br>6.0.3-p3-13584<br>7.0.2-p4-15876<br>7.0.3-p1-15949<br>8.0.3-p2-22743 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zugewiesene Kapazität | | | |
| | | Insgesamt Kapazität | Implementiert | HTTPS | Gesamtkapazität |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Typ | Lücke | HTTPS | |
| | | Einheitliche | Implementiert | HTTPS | Handelt es sich um ein Gerät zur Storage-Virtualisierung? |
| | | Effektiv Genutzte Kapazität In Prozent | Implementiert | HTTPS | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 572 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Lesen insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | Storage Pool Festplatte | Bruttokapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtkapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verhältnis Der Verwendeten Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Genutzte Kapazität Von Daten | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Lesen | Implementiert | HTTPS | Anzahl der Lese-IOPS auf der Festplatte |
| | | IOPS insgesamt | Implementiert | HTTPS | |
| | | IOPS Schreiben | Implementiert | HTTPS | |
| | | Andere Genutzte Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Verwendete Snapshot-Kapazität | Implementiert | HTTPS | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | HTTPS | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | HTTPS | Durchschnittliche Gesamtrate der Festplatte (Lese- und Schreibvorgänge auf allen Festplatten) in MB/s |
| | | Durchsatz Schreiben | Implementiert | HTTPS | |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik Storage REST API | HTTPS | HTTPS | 443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# NetApp HCI Virtual Center

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
|---|
| VMware vCenter Server 6.7.0 Build-10244857<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-14368073<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-19234570<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-20150588<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-20395099<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-20990077<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-21477706<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-21784236<br>VMware vCenter Server 8.0.1 Build-21815093 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | Web-Services | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | Web-Services | |
| | VirtualMachine Disk | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | VirtualisierungsDisk OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID der Virtual Machine | Implementiert | Web-Services | |
| | Host | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Cpu-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host Domain | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Modell | Implementiert | Web-Services | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | Web-Services | |
| | | NIC-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | | IPS | Implementiert | Web-Services | |
| | | Hersteller | Implementiert | Web-Services | |
| | | Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | Web-Services | |
| | ISCSI-Node | Host-Aliase | Implementiert | Web-Services | |
| | | Node-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Typ | Lücke | Web-Services | |
| | Info | Api-Beschreibung | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Version | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Version | Implementiert | Web-Services | |
| | | Name der Datenquelle | Implementiert | Web-Services | Info |
| | | Datum | Implementiert | Web-Services | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | Web-Services | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| 580 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ipThroughput.write | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamte | Implementiert | Web-Services | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktionsbezeichnung** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | swapRate.inRate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Swap-Rate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamtpausenrate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Legen Sie die Wartezeit fest | Implementiert | Web-Services | Warten auf geplante Zeit in Prozent |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware REST-API | Web-Services | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# VMware Cloud auf AWS

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
|---|
| VMware vCenter Server 7.0.3 Build-20532039<br>VMware vCenter Server 7.0.3 Build-20870699<br>VMware vCenter Server 8.0.0 Build-21709157 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |
| 584 | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Disk | OID der Virtual Machine | Implementiert | Web-Services | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Funktion/Attribut ist OID | Implementiert | Web-Services | |
| | Host | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | IPS | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host Domain | Implementiert | Web-Services | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | Web-Services | |
| | | Hersteller | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Modell | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Cpu-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | Web-Services | |
| | | NIC-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | Info | Name der Datenquelle | Implementiert | Web-Services | Info |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Datum | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Version | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Beschreibung | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Version | Implementiert | Web-Services | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |
| | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gesamtzahl der CPU-Auslastung | Implementiert | Web-Services | |
| | | Legen Sie die Zeit in Prozent | Implementiert | Web-Services | Warten auf gleiche Zeit in Prozent |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | DiskIops.total | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamtpausenrate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Durchsatz Beim Lesen | Implementiert | Web-Services | Gesamtauslesen des Festplattendurchsatzes |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware REST-API | Web-Services | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

# VMware vSphere (Web Services)

Von diesem Datensammler unterstützte Modelle und Versionen:

| API-Versionen |
| --- |
| VMware ESXi 6.0.0 Build-10719132<br>VMware ESXi 6.0.0 Build-2494585<br>VMware ESXi 6.0.0 Build-5572656<br>VMware ESXi 6.0.0 Build-9313334<br>VMware ESXi 6.5.0 Build-14990892<br>VMware ESXi 6.5.0 Build-5969303<br>VMware ESXi 7.0.0 Build-15843807<br>VMware ESXi 7.0.3 Build-20036589<br>VMware ESXi 7.0.3 Build-20328353<br>VMware ESXi 7.0.3 Build-20842708<br>VMware vCenter Server 5.0.0 Build-3073236<br>VMware vCenter Server 5.0.0 Build-455964<br>VMware vCenter Server 5.0.0 Build-623373<br>VMware vCenter Server 5.1.0 Build-3814779<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-1750787<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-2442329<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-3000241<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-3252642<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-3721164<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-4180647<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-6516310<br>VMware vCenter Server 5.5.0 Build-9911218<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-13638472<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-14510545<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-2776511<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-3634793<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-3634794<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-5960847<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-7924803<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-8803875<br>VMware vCenter Server 6.0.0 Build-9313458<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-10964411<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-15679215<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-17590285<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-17994927<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-18499837<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-18711281<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-19261680<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-20510539<br>VMware vCenter Server 6.5.0 Build-7119157<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-10244857<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-11727113<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-13007421<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-13639324<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-14368073<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-15129973<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-15679289<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-17137327<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-18010599<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-18485185<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-18831049<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-19299595<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-19832247<br>VMware vCenter Server 6.7.0 Build-19832280 |

Von diesem Datensammler unterstützte Produkte:

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| grundlage | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | Web-Services | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktion/Attribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Bereitgestellte Kapazität | Implementiert | Web-Services | |
| | VirtualMachine Disk | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | VirtualisierungsDisk OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID der Virtual Machine | Implementiert | Web-Services | |
| | Host | Host-Cpu-Anzahl | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Cpu-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host Domain | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Installierter Speicher | Implementiert | Web-Services | |
| | | Host-Modell | Implementiert | Web-Services | |
| | | Anzahl der NIC | Implementiert | Web-Services | |
| | | NIC-Geschwindigkeit | Implementiert | Web-Services | |
| | | IPS | Implementiert | Web-Services | |
| | | Hersteller | Implementiert | Web-Services | |
| | | Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Plattformtyp | Implementiert | Web-Services | |
| | ISCSI-Node | Host-Aliase | Implementiert | Web-Services | |
| | | Node-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | OID | Implementiert | Web-Services | |
| | | Typ | Lücke | Web-Services | |
| | Info | Api-Beschreibung | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Api-Version | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Name | Implementiert | Web-Services | |
| | | Client-Api-Version | Implementiert | Web-Services | |
| | | Name der Datenquelle | Implementiert | Web-Services | Info |
| | | Datum | Implementiert | Web-Services | |
| | | Ersteller-ID | Implementiert | Web-Services | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | | | | | |

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| Produkt | Kategorie | Funktion/Attribut | Status | Verwendetes Protokoll | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Festplattendurchsatz Schreiben | Implementiert | Web-Services | |
| **Produkt** | **Kategorie** | **Funktionsattribut** | **Status** | **Verwendetes Protokoll** | **Weitere Informationen** |
| | | Gesamtdurchsatz lesen | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamtdurchsatz | Implementiert | Web-Services | IP-Durchsatz insgesamt |
| | | IpThrughput.write | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamte Speicherauslastung | Implementiert | Web-Services | |
| | | swapRate.inRate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Swap-Rate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Gesamtpausenrate | Implementiert | Web-Services | |
| | | Legen Sie die Wartezeit fest | Implementiert | Web-Services | Warten auf geplante Zeit in Prozent |

Von diesem Datensammler verwendete Management-APIs:

| API | Verwendetes Protokoll | Verwendetes Transportschicht-Protokoll | Eingehende Ports verwendet | Verwendete ausgehende Ports | Unterstützt Authentifizierung | Erfordert nur die „Schreibgeschützt“-Anmeldedaten | Unterstützung Von Verschlüsselung | Firewall-freundlich (statische Ports) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware REST-API | Web-Services | HTTP/HTTPS | 80/443 | | Richtig | Richtig | Richtig | Richtig |

Zurück nach oben

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.