セキュリティ
Cloud Insights

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/security_overview.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

セキュリティ 1
Cloud Insights セキュリティ 1
情報と地域 3

セキュリティ

Cloud Insights セキュリティ

ネットアップでは、製品とお客様にデータセキュリティを最大限に活用することが何よりも重要です。Cloud Insights は、リリースライフサイクル全体を通じてセキュリティのベストプラクティスに従い、顧客情報とデータを可能な限り最良の方法で保護します。

セキュリティの概要

物理的セキュリティ

Cloud Insights 本番インフラは、 Amazon Web Services （ AWS ）でホストされます。建物やドアで使用されるロックやキーなど、 Cloud Insights 本番サーバの物理的および環境的なセキュリティ関連制御は、 AWS によって管理されます。AWS によると、「ビデオ監視、侵入検知システム、その他の電子的手段を利用して、専門のセキュリティスタッフが、境界と建物の両方で物理アクセスを制御します。認定スタッフは、多要素認証メカニズムを利用してデータセンターのフロアにアクセスします。」

Cloud Insights は、のベストプラクティスに従います "共有責任モデル" AWS で説明されています。

製品のセキュリティ

Cloud Insights はアジャイルの原則に沿った開発ライフサイクルを採用しているため、リリースサイクル開発の方法論よりもセキュリティ指向のソフトウェアの不具合に迅速に対応できます。継続的な統合手法を使用することで、機能とセキュリティの両方の変化に迅速に対応できます。変更管理手順とポリシーは、変更がいつどのように発生するかを定義し、本番環境の安定性を維持するのに役立ちます。インパクトのある変更は、正式に伝達され、調整され、適切にレビューされ、本番環境にリリースされる前に承認されます。

ネットワークセキュリティ

Cloud Insights 環境内のリソースへのネットワークアクセスは、ホストベースのファイアウォールによって制御されます。各リソース（ロードバランサや仮想マシンインスタンスなど）にはホストベースのファイアウォールがあり、インバウンドトラフィックを、そのリソースが機能を実行するために必要なポートだけに制限します。

Cloud Insights は、侵入検知サービスなどのさまざまなメカニズムを使用して、本番環境のセキュリティ異常を監視します。

リスク評価

Cloud Insights チームは、正式なリスク評価プロセスに従い、リスクを識別して評価するための体系的かつ反復可能な方法を提供し、リスク治療計画を使用して適切に管理できるようにします。

データ保護

Cloud Insights の本番環境は、すべてのサービスおよびコンポーネントに複数のアベイラビリティゾーンを使用して、高度に冗長化されたインフラストラクチャでセットアップされます。可用性の高い冗長なコンピューティングインフラを利用するとともに、重要なデータを定期的にバックアップし、リストアを定期的にテストします。正式なバックアップ・ポリシーと手順により ' ビジネス・アクティビティの中断による影響を最小限に抑え ' 情報システムや災害の影響からビジネス・プロセスを保護し ' 適切なタイミングで適切な再開を実現

します

認証およびアクセス管理

Cloud Insights へのすべてのお客様アクセスは、 HTTPS を介したブラウザ UI インタラクションを通じて行われます。認証は、サードパーティのサービスである Auth0 を介して行われます。ネットアップでは、すべてのクラウドデータサービスの認証レイヤとして、この機能を一元化しています。

Cloud Insights は、 Cloud Insights 本番環境への論理アクセスに関する「最小特権」や「役割ベースのアクセス制御」など、業界のベストプラクティスに従っています。アクセスは厳密な必要性に基づいて制御され、多要素認証メカニズムを使用する一部の承認された担当者にのみ許可されます。

お客様のデータの収集と保護

すべてのお客様のデータは、パブリックネットワークを経由して転送中に暗号化され、保存中に暗号化されます。Cloud Insights は、システムのさまざまなポイントで暗号化を利用し、 Transport Layer Security （ TLS ）や業界標準の AES-256 アルゴリズムなどのテクノロジを使用してお客様のデータを保護します。

顧客のプロビジョニング解除

E メール通知はさまざまな間隔で送信され、お客様のサブスクリプションが期限切れになることを通知します。サブスクリプションの期限が切れると、 UI は制限され、データ収集の猶予期間が始まります。その後、お客様に E メールで通知します。トライアルサブスクリプションには 14 日間の猶予期間があり、有料サブスクリプションアカウントには 28 日間の猶予期間があります。猶予期間が終了すると、お客様にはアカウントが 2 日以内に削除されることを電子メールで通知します。有料のお客様は、サービスを利用しないよう直接リクエストすることもできます。

期限切れのテナントおよび関連するすべての顧客データは、猶予期間の終了時、または顧客のアカウント終了要求の確認時に、 Cloud Insights Operations （ SRE ）チームによって削除されます。どちらの場合も、 SRE チームは API 呼び出しを実行してアカウントを削除します。API 呼び出しで、テナントインスタンスとすべての顧客データが削除されます。カスタマーの削除は、同じ API を呼び出し、カスタマーテナントのステータスが「削除済み」であることを確認することで確認できます。

セキュリティインシデント管理

Cloud Insights は、ネットアップの Product Security Incident Response Team （ PSIRT ）プロセスと統合されており、既知の脆弱性の検索、評価、解決に利用できます。PSIRT は、カスタマーレポート、内部エンジニアリング、 CVE データベースなどの広く認識されているソースなど、複数のチャネルから脆弱性情報を取得します。

Cloud Insights エンジニアリングチームが問題を検出すると、チームは PSIRT プロセスを開始し、評価を行い、問題を修正する可能性があります。

また、 Cloud Insights のお客様や調査担当者が、 Cloud Insights 製品を使用してセキュリティ問題を特定し、問題をテクニカルサポートに報告したり、ネットアップのインシデント対応チームに直接報告したりすることも可能です。このような場合、 Cloud Insights チームは PSIRT プロセスを開始し、問題を評価し、修正する可能性があります。

脆弱性および侵入テスト

Cloud Insights は業界のベストプラクティスに従い、社内外のセキュリティプロフェッショナルと企業を使用して、定期的な脆弱性および侵入テストを実行します。

セキュリティ認識トレーニング

すべての Cloud Insights 担当者は、個々の役割向けに開発されたセキュリティトレーニングを受けて、各従業員がそれぞれの役割の特定のセキュリティ指向の課題に対応できるようにします。

コンプライアンス

Cloud Insights は、 SOC 2 監査の完了を含め、外部のライセンス済み CPA 企業のセキュリティ、プロセス、およびサービスについて、第三者による監査および検証を独立して実施します。

情報と地域

ネットアップでは、お客様の情報のセキュリティを非常に重視しています。ここでは、Cloud Insights がお客様の情報をどこにどのように保存するかを示します

Cloud Insights にはどのような情報が保存されますか

Cloud Insights は次の情報を保存します。

- パフォーマンスデータ

  パフォーマンスデータは、監視対象のデバイス / ソースのパフォーマンスに関する情報を提供する時系列のデータです。たとえば、ストレージシステムによって配信される IOS の数、ファイバチャネルポートのスループット、 Web サーバによって配信されるページ数、データベースの応答時間などです。

- インベントリデータ

  インベントリデータは、監視対象のデバイス / ソースを記述するメタデータと、その設定方法で構成されます。具体的には、インストールされているハードウェアとソフトウェアのバージョン、ストレージシステムのディスクと LUN 、 CPU コア、 RAM 、仮想マシンのディスク、データベースの表領域、 SAN スイッチのポートの数とタイプ、ディレクトリとファイルの名前（ Cloud Secure が有効な場合）などです

- 設定データ

  これは、顧客のインベントリや操作を管理するために使用される、顧客から提供された構成データの要約です。たとえば、監視対象デバイスのホスト名や IP アドレス、ポーリング間隔、タイムアウト値などです

- 秘密

  シークレットは、 Cloud Insights Acquisition Unit で顧客のデバイスやサービスにアクセスするために使用されるクレデンシャルで構成されます。これらのクレデンシャルは AES-256 を使用して暗号化され、秘密鍵は Acquisition Unit にのみ格納され、お客様の環境からは脱退しません。この設計により、 Privileged Cloud Insights SRE でもプレーンテキストで顧客シークレットにアクセスできません。

- 機能データ

  このデータは、ネットアップがクラウドデータサービスを提供することで生成されます。このサービスは、クラウドデータサービスの開発、導入、運用、メンテナンス、セキュリティの各分野をネットアップに通知します。機能データには、顧客情報や個人情報は含まれません。

- ユーザーアクセスデータ

ユーザ許可に関連するデータなど、 NetApp Cloud Central が地域の Cloud Insights サイトと通信できるようにするための認証およびアクセスに関する情報。

- Cloud Secure ユーザーディレクトリデータ

  Cloud Secure 機能が有効になっており、ユーザーがユーザーディレクトリコレクタを有効にすることを選択した場合、システムはユーザー表示名、企業の電子メールアドレス、および Active Directory から収集されたその他の情報を保存します。

> ユーザディレクトリデータとは、 Cloud Secure ユーザディレクトリのデータコレクタによって収集されたユーザディレクトリ情報であり、 Cloud Insights / Cloud Secure 自体のユーザに関するデータではありません。

- 明示的な個人データは一切ありません。 * インフラストラクチャとサービスのリソースから収集されます。収集される情報は、パフォーマンス指標、設定情報、インフラメタデータのみで構成され、ネットアップの自動サポートや ActiveIQ など、多くのベンダーの電話ホームと同様です。ただし、お客様の命名規則に応じて、共有、ボリューム、 VM 、 qtree のデータ アプリケーションなどには、個人を特定できる情報が含まれる場合があります。

Cloud Secure が有効になっている場合、システムはさらに、個人を特定できる情報を含む SMB またはその他の共有上のファイル名とディレクトリ名を調べます。Cloud Secure ユーザーディレクトリコレクタを有効にすると (Windows SID を Active Directory 経由でユーザー名にマップする) 、表示名、企業の電子メールアドレス、および選択したその他の属性が Cloud Insights によって収集および保存されます。

また、 Cloud Insights へのアクセスログも維持され、サービスへのログインに使用するユーザの IP アドレスと E メールアドレスが記録されます。

情報はどこに保存されますか？

Cloud Insights では、環境が作成された地域に応じて情報が格納されます。

ホスト領域には、次の情報が格納されます。

- カウンタやパフォーマンス指標などの計測情報と資産 / オブジェクト情報
- Acquisition Unit の情報
- 機能データ
- Cloud Insights 内のユーザアクティビティに関する監査情報
- Cloud Secure Active Directory の情報
- Cloud Secure 監査情報

Cloud Insights 環境をホストしている地域に関係なく、次の情報は米国にあります。

- サイト / アカウント所有者などの環境サイト（「テナント」とも呼ばれる）情報。
- ネットアップクラウドセントラルが、地域の Cloud Insights サイト（ユーザ認証とのやり取りを含む）と通信できるようにするための情報。
- Cloud Insights ユーザとテナントとの関係に関連する情報。

ホストリージョン

ホスト領域は次のとおりです。

- US ： us-east-1
- EMEA ： EU-central -1
- APAC ： AP-南東 部 -2

詳細情報

ネットアップのプライバシーとセキュリティの詳細については、次のリンクを参照してください。

- "トラストセンター"
- "クロスボーダーデータ転送"
- "企業規則の拘束"
- "サードパーティのデータ要求への対応"
- "ネットアッププライバシーの原則"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。