セキュリティ
Cloud Insights

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/security_overview.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

セキュリティ 1
Cloud Insights セキュリティ 1
情報と地域 3

セキュリティ

Cloud Insights セキュリティ

ネットアップでは、製品とお客様にデータセキュリティを最大限に活用することが何よりも重要です。Cloud Insights は、リリースライフサイクル全体を通じてセキュリティのベストプラクティスに従い、顧客情報とデータを可能な限り最良の方法で保護します。

セキュリティの概要

物理的セキュリティ

Cloud Insights 本番インフラは、 Amazon Web Services （ AWS ）でホストされます。建物やドアで使用されるロックやキーなど、 Cloud Insights 本番サーバの物理的および環境的なセキュリティ関連制御は、 AWS によって管理されます。AWS によると、「ビデオ監視、侵入検知システム、その他の電子的手段を利用して、専門のセキュリティスタッフが、境界と建物の両方で物理アクセスを制御します。認定スタッフは、多要素認証メカニズムを利用してデータセンターのフロアにアクセスします。」

Cloud Insights は、のベストプラクティスに従います "共有責任モデル" AWS で説明されています。

製品のセキュリティ

Cloud Insights はアジャイルの原則に沿った開発ライフサイクルを採用しているため、リリースサイクル開発の方法論よりもセキュリティ指向のソフトウェアの不具合に迅速に対応できます。継続的な統合手法を使用することで、機能とセキュリティの両方の変化に迅速に対応できます。変更管理手順とポリシーは、変更がいつどのように発生するかを定義し、本番環境の安定性を維持するのに役立ちます。インパクトのある変更は、正式に伝達され、調整され、適切にレビューされ、本番環境にリリースされる前に承認されます。

ネットワークセキュリティ

Cloud Insights 環境内のリソースへのネットワークアクセスは、ホストベースのファイアウォールによって制御されます。各リソース（ロードバランサや仮想マシンインスタンスなど）にはホストベースのファイアウォールがあり、インバウンドトラフィックを、そのリソースが機能を実行するために必要なポートだけに制限します。

Cloud Insights は、侵入検知サービスなどのさまざまなメカニズムを使用して、本番環境のセキュリティ異常を監視します。

リスク評価

Cloud Insights チームは、正式なリスク評価プロセスに従い、リスクを識別して評価するための体系的かつ反復可能な方法を提供し、リスク治療計画を使用して適切に管理できるようにします。

データ保護

Cloud Insights の本番環境は、すべてのサービスおよびコンポーネントに複数のアベイラビリティゾーンを使用して、高度に冗長化されたインフラストラクチャでセットアップされます。可用性の高い冗長なコンピューティングインフラを利用するとともに、重要なデータを定期的にバックアップし、リストアを定期的にテストします。正式なバックアップ・ポリシーと手順により ' ビジネス・アクティビティの中断による影響を最小限に抑え ' 情報システムや災害の影響からビジネス・プロセスを保護し ' 適切なタイミングで適切な再開を実現

します

認証およびアクセス管理

Cloud Insights へのすべてのお客様アクセスは、 HTTPS を介したブラウザ UI インタラクションを通じて行われます。認証は、サードパーティのサービスである Auth0 を介して行われます。ネットアップでは、すべてのクラウドデータサービスの認証レイヤとして、この機能を一元化しています。

Cloud Insights は、 Cloud Insights 本番環境への論理アクセスに関する「最小特権」や「役割ベースのアクセス制御」など、業界のベストプラクティスに従っています。アクセスは厳密な必要性に基づいて制御され、多要素認証メカニズムを使用する一部の承認された担当者にのみ許可されます。

お客様のデータの収集と保護

すべてのお客様のデータは、パブリックネットワークを経由して転送中に暗号化され、保存中に暗号化されます。Cloud Insights は、システムのさまざまなポイントで暗号化を利用し、 Transport Layer Security （ TLS ）や業界標準の AES-256 アルゴリズムなどのテクノロジを使用してお客様のデータを保護します。

顧客のプロビジョニング解除

E メール通知はさまざまな間隔で送信され、お客様のサブスクリプションが期限切れになることを通知します。サブスクリプションの期限が切れると、 UI は制限され、データ収集の猶予期間が始まります。その後、お客様に E メールで通知します。トライアルサブスクリプションには 14 日間の猶予期間があり、有料サブスクリプションアカウントには 28 日間の猶予期間があります。猶予期間が終了すると、お客様にはアカウントが 2 日以内に削除されることを電子メールで通知します。有料のお客様は、サービスを利用しないよう直接リクエストすることもできます。

期限切れのテナントおよび関連するすべての顧客データは、猶予期間の終了時、または顧客のアカウント終了要求の確認時に、 Cloud Insights Operations （ SRE ）チームによって削除されます。どちらの場合も、 SRE チームは API 呼び出しを実行してアカウントを削除します。API 呼び出しで、テナントインスタンスとすべての顧客データが削除されます。カスタマーの削除は、同じ API を呼び出し、カスタマーテナントのステータスが「削除済み」であることを確認することで確認できます。

セキュリティインシデント管理

Cloud Insights は、ネットアップの Product Security Incident Response Team （ PSIRT ）プロセスと統合されており、既知の脆弱性の検索、評価、解決に利用できます。PSIRT は、カスタマーレポート、内部エンジニアリング、 CVE データベースなどの広く認識されているソースなど、複数のチャネルから脆弱性情報を取得します。

Cloud Insights エンジニアリングチームが問題を検出すると、チームは PSIRT プロセスを開始し、評価を行い、問題を修正する可能性があります。

また、 Cloud Insights のお客様や調査担当者が、 Cloud Insights 製品を使用してセキュリティ問題を特定し、問題をテクニカルサポートに報告したり、ネットアップのインシデント対応チームに直接報告したりすることも可能です。このような場合、 Cloud Insights チームは PSIRT プロセスを開始し、問題を評価し、修正する可能性があります。

脆弱性および侵入テスト

Cloud Insights は業界のベストプラクティスに従い、社内外のセキュリティプロフェッショナルと企業を使用して、定期的な脆弱性および侵入テストを実行します。

セキュリティ認識トレーニング

すべての Cloud Insights 担当者は、個々の役割向けに開発されたセキュリティトレーニングを受けて、各従業員がそれぞれの役割の特定のセキュリティ指向の課題に対応できるようにします。

コンプライアンス

Cloud Insights は、 SOC 2 監査の完了を含め、外部のライセンス済み CPA 企業のセキュリティ、プロセス、およびサービスについて、第三者による監査および検証を独立して実施します。

情報と地域

ネットアップでは、お客様の情報のセキュリティを非常に重視しています。ここでは、Cloud Insights がお客様の情報をどこにどのように保存するかを示します

Cloud Insights にはどのような情報が保存されますか

Cloud Insights は次の情報を保存します。

- パフォーマンスデータ

  パフォーマンスデータは、監視対象のデバイス / ソースのパフォーマンスに関する情報を提供する時系列のデータです。たとえば、ストレージシステムによって配信される IOS の数、ファイバチャネルポートのスループット、 Web サーバによって配信されるページ数、データベースの応答時間などです。

- インベントリデータ

  インベントリデータは、監視対象のデバイス / ソースを記述するメタデータと、その設定方法で構成されます。具体的には、インストールされているハードウェアとソフトウェアのバージョン、ストレージシステムのディスクと LUN 、 CPU コア、 RAM 、仮想マシンのディスク、データベースの表領域、 SAN スイッチのポートの数とタイプ、ディレクトリとファイルの名前（ Cloud Secure が有効な場合）などです

- 設定データ

  これは、顧客のインベントリや操作を管理するために使用される、顧客から提供された構成データの要約です。たとえば、監視対象デバイスのホスト名や IP アドレス、ポーリング間隔、タイムアウト値などです

- 秘密

  シークレットは、 Cloud Insights Acquisition Unit で顧客のデバイスやサービスにアクセスするために使用されるクレデンシャルで構成されます。これらのクレデンシャルは AES-256 を使用して暗号化され、秘密鍵は Acquisition Unit にのみ格納され、お客様の環境からは脱退しません。この設計により、 Privileged Cloud Insights SRE でもプレーンテキストで顧客シークレットにアクセスできません。

- 機能データ

  このデータは、ネットアップがクラウドデータサービスを提供することで生成されます。このサービスは、クラウドデータサービスの開発、導入、運用、メンテナンス、セキュリティの各分野をネットアップに通知します。機能データには、顧客情報や個人情報は含まれません。

- ユーザーアクセスデータ

ユーザ許可に関連するデータなど、 NetApp Cloud Central が地域の Cloud Insights サイトと通信できるようにするための認証およびアクセスに関する情報。

- Cloud Secure ユーザーディレクトリデータ

  Cloud Secure 機能が有効になっており、ユーザーがユーザーディレクトリコレクタを有効にすることを選択した場合、システムはユーザー表示名、企業の電子メールアドレス、および Active Directory から収集されたその他の情報を保存します。

> ユーザディレクトリデータとは、 Cloud Secure ユーザディレクトリのデータコレクタによって収集されたユーザディレクトリ情報であり、 Cloud Insights / Cloud Secure 自体のユーザに関するデータではありません。

- 明示的な個人データは一切ありません。 * インフラストラクチャとサービスのリソースから収集されます。収集される情報は、パフォーマンス指標、設定情報、インフラメタデータのみで構成され、ネットアップの自動サポートや ActiveIQ など、多くのベンダーの電話ホームと同様です。ただし、お客様の命名規則に応じて、共有、ボリューム、 VM 、 qtree のデータ アプリケーションなどには、個人を特定できる情報が含まれる場合があります。

Cloud Secure が有効になっている場合、システムはさらに、個人を特定できる情報を含む SMB またはその他の共有上のファイル名とディレクトリ名を調べます。Cloud Secure ユーザーディレクトリコレクタを有効にすると (Windows SID を Active Directory 経由でユーザー名にマップする) 、表示名、企業の電子メールアドレス、および選択したその他の属性が Cloud Insights によって収集および保存されます。

また、 Cloud Insights へのアクセスログも維持され、サービスへのログインに使用するユーザの IP アドレスと E メールアドレスが記録されます。

情報はどこに保存されますか？

Cloud Insights では、環境が作成された地域に応じて情報が格納されます。

ホスト領域には、次の情報が格納されます。

- カウンタやパフォーマンス指標などの計測情報と資産 / オブジェクト情報
- Acquisition Unit の情報
- 機能データ
- Cloud Insights 内のユーザアクティビティに関する監査情報
- Cloud Secure Active Directory の情報
- Cloud Secure 監査情報

Cloud Insights 環境をホストしている地域に関係なく、次の情報は米国にあります。

- サイト / アカウント所有者などの環境サイト（「テナント」とも呼ばれる）情報。
- ネットアップクラウドセントラルが、地域の Cloud Insights サイト（ユーザ認証とのやり取りを含む）と通信できるようにするための情報。
- Cloud Insights ユーザとテナントとの関係に関連する情報。

詳細情報

ネットアップのプライバシーとセキュリティの詳細については、次のリンクを参照してください。

- "トラストセンター"
- "クロスボーダーデータ転送"
- "企業規則の拘束"
- "サードパーティのデータ要求への対応"
- "ネットアッププライバシーの原則"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.