문제 해결

Cloud Insights

NetApp
March 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_troubleshooting_general_problems.html on March 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

문제 해결 1
일반적인 Cloud Insights 문제 해결 1
Linux에서 획득 장치 문제 해결 2
Windows의 획득 장치 문제 해결 4
실패한 데이터 수집기 조사 6

문제 해결

일반적인 **Cloud Insights** 문제 해결

여기에서 Cloud Insights 문제 해결을 위한 제안 사항을 찾을 수 있습니다.

도 참조하십시오 "Linux 획득 장치 문제 해결" 및 .

로그인 문제:

* 문제: *	* 사용해 보세요. *
Cloud Insights는 5분마다 로그아웃합니다	브라우저 설정에서 _ [*.]auth0.com _ 에서 타사 쿠키 수락을 활성화합니다. 예를 들어 Chrome의 익명 모드에서 기본 브라우저 설정은 타사 쿠키를 차단합니다. 브라우저 URL에 "chrome://settings/cookies"를 입력하십시오. "모든 쿠키 허용" 옵션을 선택합니다.
Cloud Central 계정이 있지만 Cloud Central에 로그인할 수 없습니다.	saas.support@netapp.com 으로 문의하십시오. 특히, Cloud Central 문제 또는 질문을 위한 것입니다. 기타 모든 Cloud Insights 문제는 에 문의하십시오 "NetApp 지원".
Cloud Insights에 초대를 받았는데 "승인되지 않음" 메시지가 나타납니다.	Cloud Central 계정에 등록했는지 또는 조직에서 Cloud Central에서 SSO 로그인을 사용하는지 확인합니다. Cloud Central 프로필 이메일 주소가 Cloud Insights 환영 이메일에 표시된 이메일 주소와 일치하는지 확인하십시오. 이메일이 일치하지 않으면 올바른 이메일 주소로 새 초대를 요청하십시오.
Cloud Central 또는 Cloud Secure에서 로그아웃하고 Cloud Insights에서 자동으로 로그아웃했습니다.	NetApp 클라우드에서 SSO(Single Sign-On)를 사용하면 모든 Cloud Insights, Cloud Secure 및 보고 세션이 로그아웃됩니다. 여러 Cloud Insights 계정에 액세스할 수 있는 경우 한 계정에서 로그아웃하면 모든 활성 세션이 로그아웃됩니다. 계정에 액세스하려면 다시 로그인하십시오.
며칠 후에 자동으로 로그아웃되었습니다.	NetApp Cloud 어카운트는 몇 일마다 재인증을 요구합니다(현재 Cloud Central 설정은 7일). 계정에 액세스하려면 다시 로그인하십시오.
"더 이상 로그인할 수 없습니다"라는 오류 메시지가 나타납니다.	계정 관리자에게 문의하여 Cloud Insights에 대한 액세스 권한을 확인하십시오. Cloud Central 프로필 이메일 주소가 Cloud Insights 환영 이메일에 표시된 이메일 주소와 일치하는지 확인하십시오
기타 로그인 오류	Chrome에서 시크릿 모드를 시도하거나 브라우저 기록, 쿠키 및 캐시를 지웁니다. 다른 브라우저 프로필(예 Chrome - 사람 추가).

활성 Cloud Insights 구독이 있는 경우 다음 지원 옵션을 사용할 수 있습니다.

"전화"

자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Insights 지원 문서".

Linux에서 획득 장치 문제 해결

여기에서는 Linux 서버의 획득 장치 관련 문제를 해결하기 위한 제안 사항을 확인할 수 있습니다.

* 문제: *	* 사용해 보세요. *
획득 장치 * 탭의 * 관리 > 데이터 수집기 * 페이지에 있는 AU 상태는 "인증서 만료" 또는 "인증서 해지"를 표시합니다.	AU 오른쪽의 메뉴를 클릭하고 * 연결 복원 * 을 선택합니다. 지침에 따라 획득 장치를 복원합니다: 1. 획득 장치(AU) 서비스를 중지합니다. Copy Stop Command _ (복사 중지 명령) 버튼을 클릭하여 명령을 클립보드로 빠르게 복사한 다음, 이 명령을 획득 장치 시스템의 명령 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. AU의 */var/lib/netapp/*클라우드 볼거리*/acq/conf_folder*에 *"token"*이라는 파일을 생성합니다. *3.Copy Token* 단추를 클릭하고 이 토큰을 만든 파일에 붙여 넣습니다. AU 서비스를 다시 시작합니다. Copy Restart Command _ 버튼을 클릭하고 AU의 명령 프롬프트에 명령을 붙여 넣습니다.
SELinux에서 설치가 실패합니다	AU가 SELinux에 설치된 경우 SE를 비활성화하거나 허용 모드로 설정해야 합니다. 설치가 완료되면 Enforcing 모드를 활성화할 수 있습니다.
서버 요구 사항이 충족되지 않았습니다	획득 장치 서버 또는 VM이 을 충족하는지 확인합니다 "요구 사항"
네트워크 요구 사항이 충족되지 않았습니다	획득 장치 서버/VM이 포트 443을 통한 SSL 연결을 통해 Cloud Insights 환경(<environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com)에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 다음 명령을 시도해 보십시오. *ping <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.comtraceroute <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.comcurl\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com__wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
프록시 서버가 올바르게 구성되지 않았습니다	프록시 설정을 확인하고 필요한 경우 획득 장치 소프트웨어를 제거/재설치하여 올바른 프록시 설정을 입력합니다. 1."curl"을 시도합니다. 프록시에 대한 "man curl" 정보/문서를 참조하십시오. — proxy, — proxy- * (curl은 많은 프록시 설정을 지원하므로 와일드카드 " * "입니다.) 2."wget"을 시도합니다. 프록시 옵션에 대한 문서를 확인합니다.
획득 서비스를 시작하는 동안 자격 증명 오류로 인해 Cloud Insights에서 획득 장치 설치가 실패했습니다(acq.log에 표시됨).	이 문제는 프록시 자격 증명에 특수 문자가 포함되기 때문에 발생할 수 있습니다. AU(*sudo* 클라우드 - *uninstall.sh*)를 제거하고 특수 문자를 사용하지 않고 다시 설치합니다.
Linux: 누락된 라이브러리/파일을 찾을 수 없습니다	Linux 획득 장치 서버/VM에 필요한 모든 라이브러리가 있는지 확인합니다. 예를 들어, _unzip_library가 서버에 설치되어 있어야 합니다. unzip_library를 설치하려면 Acquisition Unit 설치 스크립트를 실행하기 전에 _ * sudo yum install unzip * _ 명령을 실행하십시오

권한 문제	sudo_permissions 를 사용하여 사용자로 로그인했는지 확인합니다
획득이 실행되지 않음:	acq.log 수집: /opt/netapp/클라우드 sudresights/acq/logs(Linux) Acquisition Service를 다시 시작합니다. sudo cloudinsights-service.sh 다시 시작합니다
데이터 수집 문제:	"오류 보고서 전송" 버튼을 클릭하여 Data Collector 랜딩 페이지에서 오류 보고서를 보냅니다
상태: 하트비트 실패	획득 장치(AU)는 임대를 갱신하기 위해 60초마다 Cloud Insights에 하트비트를 전송합니다. 네트워크 문제 또는 응답하지 않는 Cloud Insights로 인해 하트비트 통화가 실패할 경우 AU의 임대 시간이 업데이트되지 않습니다. AU의 임대 시간이 만료되면 Cloud Insights에 "하트비트 실패" 상태가 표시됩니다. 문제 해결 단계: 획득 장치 서버와 CloudInsights 간의 네트워크 연결을 확인합니다. 획득 장치 서비스가 실행 중인지 확인합니다. 서비스가 실행되고 있지 않으면 서비스를 시작합니다. 획득 장치 로그(/var/log/netapp/클라우드 볼거리/acq/acq.log)를 확인하여 오류가 있는지 확인합니다.
"하트비트 오류: 메시지가 표시됩니다	이 오류는 획득 장치와 Cloud Insights 환경 간의 통신을 1분 이상 중단시키는 네트워크 중단이 있는 경우에 발생할 수 있습니다. AU와 Cloud Insights 사이의 연결이 안정적이고 활성 상태인지 확인합니다.

프록시 및 방화벽에 대한 고려 사항

조직에서 인터넷 액세스를 위해 프록시 사용을 요구하는 경우 조직의 프록시 동작을 이해하고 Cloud Insights가 작동하려면 특정 예외를 찾아야 할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.

- 첫째, 조직에서 기본적으로 액세스를 차단하며 특정 웹 사이트/도메인에 대한 액세스는 예외로 허용됩니까? 이 경우 예외 목록에 다음 도메인을 추가해야 합니다.

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights 획득 장치는 물론 Cloud Insights와 웹 브라우저에서 상호 작용하는 모든 것은 해당 도메인 이름을 가진 호스트로 이동합니다.

- 둘째, 일부 프록시는 NetApp에서 생성되지 않은 디지털 인증서를 사용하여 Cloud Insights 웹 사이트를 가장하여 TLS/SSL 검사를 수행합니다. Cloud Insights 획득 장치의 보안 모델은 기본적으로 이러한 기술과 호환되지 않습니다. 또한 Cloud Insights 획득 장치가 Cloud Insights에 성공적으로 로그인하고 데이터 검색을 용이하게 하려면 이 기능을 제외하고 위의 도메인 이름이 필요합니다.

트래픽 검사를 위해 프록시가 설정된 경우 프록시 구성의 예외 목록에 Cloud Insights 환경을 추가해야 합니다. 이 예외 목록의 형식과 설정은 프록시 환경 및 도구에 따라 다르지만 일반적으로 AU가 해당 서버와 제대로 통신할 수 있도록 Cloud Insights 서버의 URL을 이 예외 목록에 추가해야 합니다.

이렇게 하는 가장 간단한 방법은 예외 목록에 Cloud Insights 도메인 자체를 추가하는 것입니다.

```
 *.cloudinsights.netapp.com
프록시가 트래픽 검사를 위해 설정되지 않은 경우 예외 목록이 필요하지 않을 수 있습니다. 예외 목록에 Cloud Insights를 추가해야 하는지 확실하지 않거나 프록시 및/또는 방화벽 구성으로 인해 Cloud Insights를 설치하거나 실행하는 데 문제가 있는 경우 프록시 관리 팀에 프록시 SSL 가로채기 처리를 설정하도록 문의하십시오.
```

프록시 엔드포인트 보기

온보딩 중에 데이터 수집기를 선택할 때 * 프록시 설정 * 링크를 클릭하거나 * 도움말 > 지원 * 페이지의 프록시 설정 아래에 있는 링크를 클릭하여 프록시 끝점을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 테이블이 표시됩니다. 환경에 Cloud Secure가 있는 경우 구성된 끝점 URL도 이 목록에 표시됩니다.

[프록시 끝점 테이블]

리소스

추가 문제 해결 팁은 에서 찾을 수 있습니다 "NetApp 기술 자료" (지원 로그인 필요)

추가 지원 정보는 Cloud Insights에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지.

Windows의 획득 장치 문제 해결

여기에서는 Windows 서버의 획득 장치 관련 문제를 해결하기 위한 제안 사항을 확인할 수 있습니다.

* 문제: *	* 사용해 보세요. *
획득 장치 * 탭의 * 관리 > 데이터 수집기 * 페이지에 있는 AU 상태는 "인증서 만료" 또는 "인증서 해지"를 표시합니다.	AU 오른쪽의 메뉴를 클릭하고 * 연결 복원 * 을 선택합니다. 지침에 따라 획득 장치를 복원합니다: 1. 획득 장치(AU) 서비스를 중지합니다. Copy Stop Command _ (복사 중지 명령) 버튼을 클릭하여 명령을 클립보드로 빠르게 복사한 다음, 이 명령을 획득 장치 시스템의 명령 프롬프트에 붙여넣을 수 있습니다. AU의 *c:\Program Files\Cloud Insights\Acquisition Unit\conf* 폴더에 "token"이라는 이름의 파일을 생성합니다. 3.Copy Token_ 단추를 클릭하고 이 토큰을 만든 파일에 붙여 넣습니다. AU 서비스를 다시 시작합니다. Copy Restart Command _ 버튼을 클릭하고 AU의 명령 프롬프트에 명령을 붙여 넣습니다.
서버 요구 사항이 충족되지 않았습니다	획득 장치 서버 또는 VM이 을 충족하는지 확인합니다 "요구 사항"

네트워크 요구 사항이 충족되지 않았습니다	획득 장치 서버/VM이 포트 443을 통한 SSL 연결을 통해 Cloud Insights 환경(<environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.com)에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 다음 명령을 시도해 보십시오. *ping <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.comtraceroute <environment-name> .c01.cloudinsights.netapp.comcurl\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com__wget\https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com*
프록시 서버가 올바르게 구성되지 않았습니다	프록시 설정을 확인하고 필요한 경우 획득 장치 소프트웨어를 제거/재설치하여 올바른 프록시 설정을 입력합니다. 1."curl"을 시도합니다. 프록시에 대한 "man curl" 정보/문서를 참조하십시오. — proxy, — proxy- * (curl은 많은 프록시 설정을 지원하므로 와일드카드 " * "입니다.) 2."wget"을 시도합니다. 프록시 옵션에 대한 문서를 확인합니다.
획득 서비스를 시작하는 동안 자격 증명 오류로 인해 Cloud Insights에서 획득 장치 설치가 실패했습니다(acq.log에 표시됨).	이 문제는 프록시 자격 증명에 특수 문자가 포함되기 때문에 발생할 수 있습니다. AU(*sudo* 클라우드 - *uninstall.sh*)를 제거하고 특수 문자를 사용하지 않고 다시 설치합니다.
권한 문제	관리자 권한이 있는 사용자로 로그인했는지 확인합니다
획득이 실행되지 않습니다	acq.log 의 _<설치 디렉토리>\Cloud Insights\Acquisition Unit\log_folder에서 정보를 찾을 수 있습니다. Windows 서비스를 통해 획득을 다시 시작합니다
데이터 수집 문제	"오류 보고서 전송" 버튼을 클릭하여 Data Collector 랜딩 페이지에서 오류 보고서를 보냅니다
상태: 하트비트 실패	획득 장치(AU)는 임대를 갱신하기 위해 60초마다 Cloud Insights에 하트비트를 전송합니다. 네트워크 문제 또는 응답하지 않는 Cloud Insights로 인해 하트비트 통화가 실패할 경우 AU의 임대 시간이 업데이트되지 않습니다. AU의 임대 시간이 만료되면 Cloud Insights에 "하트비트 실패" 상태가 표시됩니다. 문제 해결 단계: * 획득 장치 서버와 CloudInsights 사이의 네트워크 연결을 확인합니다. * 획득 장치 서비스가 실행 중인지 확인합니다. 서비스가 실행되고 있지 않으면 서비스를 시작합니다. * 획득 장치 로그(<설치 디렉토리>:\Program Files\Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log)를 확인하여 오류가 있는지 확인합니다.
"하트비트 오류: 메시지가 표시됩니다	이 오류는 획득 장치와 Cloud Insights 환경 간의 통신을 1분 이상 중단시키는 네트워크 중단이 있는 경우에 발생할 수 있습니다. AU와 Cloud Insights 사이의 연결이 안정적이고 활성 상태인지 확인합니다.

프록시 및 방화벽에 대한 고려 사항

조직에서 인터넷 액세스를 위해 프록시 사용을 요구하는 경우 조직의 프록시 동작을 이해하고 Cloud Insights가 작동하려면 특정 예외를 찾아야 할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.

- 첫째, 조직에서 기본적으로 액세스를 차단하며 특정 웹 사이트/도메인에 대한 액세스는 예외로 허용됩니까? 이 경우 예외 목록에 다음 도메인을 추가해야 합니다.

  ```
  *.cloudinsights.netapp.com
  ```

  Cloud Insights 획득 장치는 물론 Cloud Insights와 웹 브라우저에서 상호 작용하는 모든 것은 해당 도메인 이름을 가진 호스트로 이동합니다.

- 둘째, 일부 프록시는 NetApp에서 생성되지 않은 디지털 인증서를 사용하여 Cloud Insights 웹 사이트를 가장하여 TLS/SSL 검사를 수행합니다. Cloud Insights 획득 장치의 보안 모델은 기본적으로 이러한 기술과 호환되지 않습니다. 또한 Cloud Insights 획득 장치가 Cloud Insights에 성공적으로 로그인하고 데이터 검색을 용이하게 하려면 이 기능을 제외하고 위의 도메인 이름이 필요합니다.

프록시 엔드포인트 보기

온보딩 중에 데이터 수집기를 선택할 때 * 프록시 설정 * 링크를 클릭하거나 * 도움말 > 지원 * 페이지의 프록시 설정 아래에 있는 링크를 클릭하여 프록시 끝점을 볼 수 있습니다. 다음과 같은 테이블이 표시됩니다. 환경에 Cloud Secure가 있는 경우 구성된 끝점 URL도 이 목록에 표시됩니다.

[프록시 끝점 테이블]

리소스

추가 문제 해결 팁은 에서 찾을 수 있습니다 "NetApp 기술 자료" (지원 로그인 필요)

추가 지원 정보는 Cloud Insights에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지.

실패한 데이터 수집기 조사

데이터 수집기에 오류 메시지와 높음 또는 중간 수준의 영향이 있는 경우 연결된 정보가 있는 데이터 수집기 요약 페이지를 사용하여 이 문제를 조사해야 합니다.

다음 단계를 사용하여 실패한 데이터 수집기에 대한 원인을 확인합니다. 데이터 수집기 오류 메시지는 * Admin * (관리) 메뉴 및 * Installed Data Collector * (설치된 데이터 수집기 *) 페이지에 표시됩니다.

단계

1. Admin * > * Data Collector * > * Installed Data Collector * 를 클릭합니다.
2. 실패한 데이터 수집기의 연결된 이름 을 클릭하여 요약 페이지를 엽니다.
3. 요약 페이지에서 메모 영역을 확인하여 다른 엔지니어가 이 오류를 조사할 수도 있는 메모를 읽습니다.
4. 성능 메시지를 기록합니다.
5. 추가 정보를 표시하려면 이벤트 시각표 그래프의 세그먼트 위로 마우스 포인터를 이동합니다.
6. 장치에 대한 오류 메시지를 선택하고 이벤트 타임라인 아래에 표시된 다음 메시지 오른쪽에 표시되는 오류 세부 정보 아이콘을 클릭합니다.

   오류 세부 정보에는 오류 메시지 텍스트, 가능한 원인, 사용 중인 정보 및 문제 해결을 위해 시도할 수 있는 권장 사항이 포함됩니다.

7. 이 Data Collector 영역에 의해 보고된 장치 영역에서 목록을 필터링하여 관심 있는 장치만 표시할 수 있으며 장치의 연결된 * 이름 * 을 클릭하여 해당 장치의 자산 페이지를 표시할 수 있습니다.
8. 데이터 수집기 요약 페이지로 돌아가면 페이지 하단에 있는 * 최근 변경 사항 표시 * 영역에서 문제를 발생시킨 최근 변경 사항이 있는지 확인합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.