Data Collector 지원 매트릭스

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/reference_data_collector_support_matrix.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Insights 데이터 수집기 지원 매트릭스 . . . 1
- HP Enterprise 3PAR/Alletra 9000/Primera StoreServ 스토리지 . . . 1
- Amazon AWS EC2 . . . 15
- Amazon AWS S3 . . . 20
- Microsoft Azure NetApp Files를 참조하십시오 . . . 25
- Brocade 파이버 채널 스위치 . . . 32
- Brocade Network Advisor HTTP입니다 . . . 42
- Brocade FOS REST . . . 49
- Cisco MDS 및 Nexus 패브릭 스위치 . . . 54
- 결속력 . . . 64
- EMC Celerra(SSH) . . . 72
- EMC CLARiX(NaviCLI) . . . 81
- EMC Data Domain(SSH) . . . 96
- EMC ECS . . . 103
- Dell EMC Isilon 및 PowerScale REST . . . 109
- Dell EMC Isilon/PowerScale(CLI) . . . 123
- EMC PowerStore REST . . . 136
- EMC RecoverPoint(HTTP) . . . 146
- EMC ScaleIO 및 PowerFlex REST . . . 149
- EMC Symmetrix CLI를 참조하십시오 . . . 157
- Dell Unisphere REST입니다 . . . 171
- EMC VNX(SSH) . . . 179
- EMC VNXe 및 Unity Unisphere(CLI) . . . 194
- EMC VPLEX를 참조하십시오 . . . 204
- EMC XtremIO(HTTP) . . . 212
- NetApp E-Series를 통해 비즈니스 이점을 제공합니다 . . . 223
- Google 클라우드 컴퓨팅 . . . 235
- HDS HCP(HTTPS) . . . 241
- HiCommand 장치 관리자 . . . 246
- Hitachi Ops 센터 . . . 260
- HDS HNAS(CLI) . . . 269
- HPE Nimble/Alletra 6000 스토리지 . . . 277
- Huawei OceanStor(REST/HTTPS) . . . 285
- IBM Cleversafe . . . 297
- IBM DS 8K(DSCLI) . . . 302
- IBM PowerVM(SSH) . . . 309
- IBM SVC(CLI) . . . 313
- IBM XIV 및 A9000(XIVCLI) . . . 327
- Infinidat(HTTP) . . . 335
- Microsoft Azure 컴퓨팅 . . . 343
- Microsoft Hyper-V를 참조하십시오 . . . 348

NetApp 7 모드 . . . 358
NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오 . . . 375
NetApp ONTAP용 Amazon FSx . . . 381
NetApp clustered Data ONTAP 8.1.1 이상 . . . 395
NetApp SolidFire 8.1 이상 . . . 422
NetApp StorageGRID(HTTPS) . . . 434
Nutanix 스토리지(REST) . . . 443
OpenStack(REST API/SSH) . . . 454
Oracle ZFS(HTTPS) . . . 458
Pure Storage FlashArray(HTTP) . . . 471
Red Hat RHV(REST) . . . 482
Rubrik 스토리지 . . . 487
NetApp HCI 가상 센터 . . . 493
AWS 기반 VMware 클라우드 . . . 502
VMware vSphere(웹 서비스) . . . 509

Cloud Insights 데이터 수집기 지원 매트릭스

Data Collector 지원 매트릭스는 공급업체 및 모델 정보를 포함하여 Cloud Insights에서 지원하는 Data Collector에 대한 참조를 제공합니다.

HP Enterprise 3PAR/Alletra 9000/Primera StoreServ 스토리지

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
HPE Alletra 9080 HPE_3PAR 20450 HPE_3PAR 20800 HPE_3PAR 20850 HPE_3PAR 20850_R2 HPE_3PAR 7200c HPE_3PAR 7400 HPE_3PAR 7440c HPE_3PAR 7450c HPE_3PAR 8200 HPE_3PAR 8400 HPE_3PAR 8440 HPE_3PAR 8450 HPE_3PAR 9450 HPE_3PAR A630 HPE_3PAR A650 HPE_3PAR A670 HP_3PAR 20800 HP_3PAR 7200 HP_3PAR 7200c HP_3PAR 7400 HP_3PAR 7400c HP_3PAR 7450c HP_3PAR 8200 HP_3PAR 8400 InServ F400 InServ T400 InServ T800입니다 InServ V400	3.1.1(MU1) 3.1.2(MU3) 3.1.3(MU1) 3.1.3(MU2) 3.1.3(MU3) 3.2.1(MU3) 3.2.1(MU5) 3.2.2 3.2.2(MU2) 3.2.2(MU4) 3.2.2(MU6) 3.3.1(MU1) 3.3.1(MU2) 3.3.1(MU5) 3.3.2 3.3.2(MU1) 4.4.1 릴리스 유형: 표준 지원 릴리스 4.5.11 릴리스 유형: 확장 지원 릴리스 4.5.3 릴리스 유형: 연장 지원 릴리스 4.5.7 릴리스 유형: 확장 지원 릴리스 9.5.8 릴리스 유형: 연장 지원 릴리스

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
2					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	유형/속성	상태	조치	추가 정보
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
	볼륨 참조	이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 IP	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		개체 유형	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		출처	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
10					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 처리량	구현되었습니다	SMI-S	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	SMI-S	
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	SMI-S	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	SMI-S	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	SMI-S	
		물리적 용량	구현되었습니다	SMI-S	
		총 용량	구현되었습니다	SMI-S	
		사용된 용량	구현되었습니다	SMI-S	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	SMI-S	
		기록된 용량 비율	구현되었습니다	SMI-S	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	SMI-S	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	SMI-S	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	SMI-S	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	SMI-S	
		총 지연 시간	구현되었습니다	SMI-S	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	SMI-S	
		부분 차단된 비율	구현되었습니다	SMI-S	
		처리량 읽기	구현되었습니다	SMI-S	
		총 처리량	구현되었습니다	SMI-S	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	SMI-S	
		쓰기 보류 중	구현되었습니다	SMI-S	총 쓰기 보류 중

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
3PAR SMI-S의 경우	SMI-S	HTTP/HTTPS	5988/5989		참	참	참	참
3PAR CLI	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

Amazon AWS EC2

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
2014년 10월 1일

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
16					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		제조업체	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		OID	구현되었습니다	HTTPS	
	정보	API 설명	구현되었습니다	HTTPS	
		API 이름	구현되었습니다	HTTPS	
		API 버전	구현되었습니다	HTTPS	
		데이터 원본 이름	구현되었습니다	HTTPS	정보
		날짜	구현되었습니다	HTTPS	
		개시자 ID	구현되었습니다	HTTPS	
		발신자 키	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	총 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	VM	총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		총 메모리 사용률	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EC2 API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Amazon AWS S3

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
S3	2010년 8월 1일

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
22					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

					(스토리지 있는 모든 디스크의 합계)
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	스토리지 풀	DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
성능	내부 볼륨	총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 오브젝트	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
S3 API를 지원합니다	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Microsoft Azure NetApp Files를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델
2019년 6월 1일	Azure NetApp Files

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
26					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

					(스토리지 있는 모든 디스크의 합계)
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	스토리지 풀	데이터 할당 용량	틈	HTTPS	데이터에 할당된 용량입니다
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		상태	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	내부 볼륨	총 지연 시간	구현되었습니다		
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		IOPS 기타	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		총 IOPS	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		총 데이터 용량	구현되었습니다		
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다		
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Azure NetApp Files REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Brocade 파이버 채널 스위치

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
178.0 183.0 Brocade 200E Brocade 300E Brocade 3900 Brocade 4024 내장 Brocade 48000 Brocade 5000 Brocade 5100 Brocade 5300 Brocade 5480 임베디드 Brocade 6505 Brocade 6510 Brocade 6520 Brocade 6548 Brocade 7800 Brocade 7840 브로케이드 DCX Brocade DCX-4S 백본 Brocade DCX8510-4 Brocade DCX8510-8 Brocade G610 Brocade G620 Brocade G630 Brocade G720 Brocade M5424 임베디드 Brocade X6-4 Brocade X6-8 Brocade X7-4 Brocade X7-8	v5.3.2c V6.2.1b V6.2.2g v6.3.2 v6.4.1a v6.4.2 v6.4.2a v7.0.0 v7.0.1b v7.1.0c v7.3.0c v7.3.1d v7.4.1d v7.4.1f v7.4.2a v7.4.2c v7.4.2d v7.4.2g v7.4.2g_CVR_824494_01 v7.4.2시간 v7.4.2j1 v8.0.2a v8.0.2c v8.0.2d입니다 v8.1.2g v8.1.2j 를 참조하십시오 v8.1.2k 버전 8.2.0 버전 8.2.0b 버전 8.2.1c 버전 8.2.1 v8.2.2a 버전 8.2.2b v8.2.2c v8.2.2D입니다 v8.2.2d4 버전 8.2.3 버전 8.2.3a v8.2.3a1을 참조하십시오 버전 8.2.3b v8.2.3c v8.2.3c1을 참조하십시오 v9.0.0b v9.0.1a v9.0.1b4 v9.0.1c v9.0.1d v9.0.1e v9.0.1e1 v9.1.0b v9.1.1 v9.1.1_01 v9.1.1b

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
36					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

				클릭합니다	
		이름	구현되었습니다	수동 입력	
제품	범주	WWN입니다	상태	SSH를 클릭합니다	추가 정보
		WWN입니다	구현되었습니다	수동 입력	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		개체 유형	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		출처	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	Zone(영역)	영역 이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	존 구성원	유형	틈	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	조닝 기능	활성 설정	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		구성 이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		기본 영역 지정 동작	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

		트래픽 프레임 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
제품	범주	총 수신 프레임 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	추가 정보
		트래픽 프레임 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		평균 프레임 크기	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	트래픽의 평균 프레임 크기입니다
		Tx 프레임	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	트래픽 평균 프레임 크기입니다
		트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		총 트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	총 트래픽 활용도
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Brocade SNMP를 사용합니다	SNMP를 선택합니다	SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3	161		참	참	참	참
Brocade SSH	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		거짓	거짓	참	참
데이터 소스 마법사 구성	수동 입력				참	참	참	참

맨 위로

Brocade Network Advisor HTTP입니다

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
14.4.1 14.4.3 14.4.4 14.4.5	Brocade 5300 Brocade 6510 Brocade 6520 Brocade 6548 Brocade DCX 8510-8 Brocade G620 DS-6620B 를 참조하십시오 EMC Connectrix ED-DCX8510-8B	v7.2.1a v7.3.1a v7.4.1b v7.4.2d 버전 8.2.3b v8.2.3c v9.0.1a v9.0.1b v9.0.1e1

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
44					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		모델	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
제품	범주	이름입니다	상태	사용	추가 정보
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		출처	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	Zone(영역)	영역 이름	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	존 구성원	유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	조닝 기능	활성 설정	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		구성 이름	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	포트	bbCreditZero.total	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		BB 크레딧	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		bbCreditZeroMs	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		portErrors.class3 Disccard	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		포트 오류.CRC	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	짧은 프레임으로 인해 포트 오류가 발생했습니다
		portErrors.linkFailure 를 참조하십시오	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	포트 오류 링크 오류입니다
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	포트 오류 신호 손실
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	포트 오류 동기화 손실
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	포트 오류 시간 초과가 삭제됩니다
		포트 오류입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	총 포트 오류입니다
		트래픽 속도	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		총 트래픽 속도	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		트래픽 속도	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	총 트래픽 활용도
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Brocade Network Advisor REST API	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

Brocade FOS REST

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
Brocade 6505 Brocade G720 Brocade X6-8	v8.2.3c v8.2.3c1을 참조하십시오 v9.0.1e1 v9.1.1b

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
50					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		유형	틈	HTTPS	
		vSAN이 활성화되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	알 수 없음	드라이버	구현되었습니다	HTTPS	
		펌웨어	구현되었습니다	HTTPS	
		제조업체	구현되었습니다	HTTPS	
		모델	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HTTPS	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTPS	
		출처	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	Zone(영역)	영역 이름	구현되었습니다	HTTPS	
	존 구성원	유형	틈	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	조닝 기능	활성 설정	구현되었습니다	HTTPS	
		구성 이름	구현되었습니다	HTTPS	
		기본 영역 지정 동작	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

		트래픽 프레임 속도	구현되었습니다	HTTPS	
제품	범주	평균 프레임 크기	구현되었습니다	HTTPS	트래픽의 평균 프레임 크기입니다
		표시/측정	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		Tx 프레임	구현되었습니다	HTTPS	트래픽 평균 프레임 크기입니다
		트래픽 속도	구현되었습니다	HTTPS	
		총 트래픽 속도	구현되었습니다	HTTPS	
		트래픽 속도	구현되었습니다	HTTPS	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTPS	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTPS	총 트래픽 활용도
		트래픽 활용률	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Brocade FOS REST API	HTTPS		443		참	참	참	참

맨 위로

Cisco MDS 및 Nexus 패브릭 스위치

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
8978-E04 CN1610 DS-C9124-2-K9 DS-C9124-K9 DS-C9132T-K9 DS-C9134-K9를 참조하십시오 DS-C9148-16P-K9 DS-C9148-32P-K9 DS-C9148-48P-K9 DS-C9148S-K9 DS-C9148T-K9 DS-C9222I-K9 DS-C9250I-K9 DS-C9396S-K9 DS-C9396T-K9 DS-C9506 을 참조하십시오 DS-C9509를 참조하십시오 DS-C9513을 참조하십시오 DS-C9706 을 참조하십시오 DS-C9710 DS-C9718 DS-HP-8GFC-K9 DS-HP-FC-K9 를 참조하십시오 N5K-C5548UP N5K-C5596UP N5K-C56128P N5K-C5696Q UCS-FI-6248UP 을 참조하십시오 UCS-FI-6296UP 을 참조하십시오 UCS-FI-6332 UCS-FI-6332-16UP 을 참조하십시오 UCS-FI-6454	3.3(1c) 4.1(3a) 5.0(1a) 5.0(3)N2(3.11e) 5.0(3)N2(3.23o) 5.0(3)N2(4.01d) 5.0(3)N2(4.04e) 5.0(3)N2(4.13e) 5.0(3)N2(4.13i) 5.0(3)N2(4.21e) 5.0(3)N2(4.21j) 5.0(3)N2(4.21k) 5.0(3)N2(4.22c) 5.0(8) 5.2(2D) 5.2(3)N2(2.28g) 5.2(6a) 5.2(8) 5.2(8b) 5.2(8C) 5.2(8일) 5.2(8F) 5.2(8G) 5.2(8시간) 5.2(8i) 6.2(1) 6.2(11) 6.2(11b) 6.2(11C) 6.2(11e) 6.2(13) 6.2(13a) 6.2(15) 6.2(17) 6.2(19) 6.2(21) 6.2(23) 6.2(25) 6.2(27) 6.2(29) 6.2(31) 6.2(33) 6.2(5) 6.2(5a) 6.2(7) 6.2(9) 6.2(9a) 6.2(9c) 7.3(0) D1(1) 7.3(0) DY(1) 7.3(1) DY(1) 7.3(1)N1(1) 7.3(13)N1(1) 7.3(6)N1(1)

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
58					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		이름	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
제품	범주	WWN입니다	상태	SNMP를 선택합니다	추가 정보
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		개체 유형	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		출처	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
	Zone(영역)	영역 이름	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		영역 유형	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
	존 구성원	유형	틈	SNMP를 선택합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
	조닝 기능	활성 설정	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		구성 이름	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		기본 영역 지정 동작	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		병합 컨트롤	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

		트래픽 프레임 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
제품	범주	평균 프레임 크기	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	트래픽의 평균 프레임 크기입니다
		피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	주제 정보
		Tx 프레임	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	트래픽 평균 프레임 크기입니다
		트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		총 트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 속도	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	총 트래픽 활용도
		트래픽 활용률	구현되었습니다	SNMP를 선택합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Cisco SNMP를 참조하십시오	SNMP를 선택합니다	SNMPv1(재고만), SNMPv2, SNMPv3	161		참	참	참	참

맨 위로

결속력

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
C2500입니다 C2505 C4000 컴퓨팅 노드 C4600 을 참조하십시오 C5036을 참조하십시오 C5066을 참조하십시오 C6025를 참조하십시오 C6035를 참조하십시오 C6055를 참조하십시오 PXG1을 참조하십시오 UCS-C240M5H10	6.5.1f_release - 20210913_13f6a4bf 6.5.1f_u1_release-20211027_9e4e40cb 6.6.0d_u6_release - 20221204_c03629f0 6.8.1_release-20220807_6c9115ef 6.8.1_u1_release-20221022_6f58ed2a 6.8.1_U2_RELEASE-20230412_5ced2ed3 6.8.1_u3_release-20230509_1e641b74 7.0_u1_release-20230222_8995f044

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
66					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		일련 번호	구현되었습니다		
		UUID입니다	구현되었습니다		
		버전	구현되었습니다		소프트웨어 버전
	스토리지 풀	압축 활성화	구현되었습니다		스토리지 풀에 압축이 설정되어 있습니다
		중복 제거가 설정되었습니다	구현되었습니다		스토리지 풀에 중복 제거가 설정되어 있는지 여부
		중복제거 절약	구현되었습니다		중복 제거 축소율 (백분율)
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다		ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다		
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다		스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다		이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다		가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		상태	구현되었습니다		
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다		
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다		이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다		
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다		총 용량 (MB)입니다
		유형	틈		
		가상	구현되었습니다		스토리지 가상화 장치입니까?
		암호화	구현되었습니다		

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	디스크	IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 활용률입니다	구현되었습니다		
	내부 볼륨	총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
	Qtree. 10 이상	스토리지	총 지연 시간	구현되었습니다	
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
	읽기 지연 시간	구현되었습니다			IOPS 쓰기
	구현되었습니다			처리량 읽기	구현되었습니다
			처리량 쓰기	구현되었습니다	
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
	총 IOPS	구현되었습니다			지연 시간 쓰기
	구현되었습니다			총 활용률입니다	구현되었습니다
			StoragePool 디스크입니다	IOPS 읽기	구현되었습니다
		디스크의 읽기 IOPS 수입니다		IOPS 쓰기	구현되었습니다
				처리량 읽기	구현되었습니다
				처리량 쓰기	구현되었습니다
				총 처리량	구현되었습니다
		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		총 IOPS	구현되었습니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Cohesity REST API입니다	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC Celerra(SSH)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
NS-480FC NSX입니다 VG8을 참조하십시오 VNX5200 을 참조하십시오 VNX5300 을 참조하십시오 VNX5400 을 참조하십시오 VNX5600 을 참조하십시오 VNX7600 을 참조하십시오	5.5.38-1 을 참조하십시오 6.0.65-2 7.1.76-4 7.1.79-8 7.1.83-2 8.1.21-266 8.1.21-303 8.1.9-155

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

					(스테이가 있는 모든 디스크의 합계)
제품	범주	과제/속성	상태	사용법	추가 정보
	스토리지 풀	데이터 할당 용량	틈	SSH를 클릭합니다	데이터에 할당된 용량입니다
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		중복 제거가 설정되었습니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 풀에 중복 제거가 설정되어 있는지 여부
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		RAID 그룹	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스냅샷 할당 용량	틈	SSH를 클릭합니다	할당된 스냅샷 용량(MB)입니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
		가상	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 가상화 장치입니까?

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Celerra CLI를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다			참	거짓	참	참

맨 위로

EMC CLARiX(NaviCLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
6.23 6.26 6.28 7.30 7.32 7.33	AX4-5F8 CX3-20f CX3-40f CX4-480 VNX5100 을 참조하십시오 VNX5200 을 참조하십시오 VNX5300 을 참조하십시오 VNX5400 을 참조하십시오 VNX5500을 참조하십시오 VNX5600 을 참조하십시오 VNX5700 VNX5800 을 참조하십시오 VNX7600 을 참조하십시오 VNX8000 을 참조하십시오	04.28.000.5.710 04.30.000.5.525 05.32.000.5.218 05.32.000.5.219 05.32.000.5.221 05.32.000.5.225 05.32.000.5.249 05.33.000.5.074 05.33.009.5.155 05.33.009.5.184 05.33.009.5.186 05.33.009.5.218 05.33.009.5.231 05.33.009.5.236 05.33.009.5.238 05.33.009.6.305 05.33.021.5.256 05.33.021.5.266 2.23.50.5.710입니다 3.26.20.5.011 3.26.40.5.029

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
82					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
제품	범주	사용된 용량	구현되었습니다	사용되는 블록의 수입니다	추가 정보
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		IP	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		개체 유형	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		출처	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		WWN입니다	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		총 활용률입니다	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
제품	범주	사용된 용량	상태	사용되는 블록의 총 수입니다	추가 정보
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		물리적 용량	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		총 용량	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		사용된 용량	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		총 지연 시간	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		부분 차단된 비율	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		처리량 읽기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	
		총 처리량	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	CLI를 참조하십시오	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Navi CLI를 참조하십시오	CLI를 참조하십시오		6389,2162,2163,443(HTTPS) / 80(HTTP)		참	참	참	거짓

맨 위로

EMC Data Domain(SSH)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
DD VE의 약어입니다 DD2200 DD2500을 지원합니다 DD3300 을 참조하십시오 DD4200 DD6300 DD6800을 참조하십시오 DD6900 DD7200 DD9300을 참조하십시오 DD9400을 참조하십시오 DD9500 DD9800을 참조하십시오 DD990을 참조하십시오 DD9900입니다	6.1.2.051-633576 6.1.2.20-606786 6.1.2.50-632120 6.2.0.30-629757 6.2.0.35-635767 6.2.1.30-663869 6.2.1.40-671977 6.2.1.60-686365 를 참조하십시오 7.10.0.0-1017741 7.10.1.0-1042928 7.2.0.30-663847 을 참조하십시오 7.2.0.50-671975 7.2.0.60-682124 7.2.0.70-686759 를 참조하십시오 7.2.0.90-692270 7.6.0.20-689174 7.6.0.30-690691 7.7.0.7-1007134 7.7.1.10-1011247 7.7.2.011-1011427 7.7.2.10-1011249 7.7.3.0-1011963 7.7.4.0-1017976 7.7.5.1-1040473 7.7.5.11-1046187 7.8.0-1008134

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	총 용량 추가 정보(MB)입니다
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
		가상	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 가상화 장치입니까?

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Data Domain CLI를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	참	참	참

맨 위로

EMC ECS

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
ECS를 참조하십시오	3.6.1.1 3.6.1.3 3.6.2.1 3.6.2.4.4를 참조하십시오 3.7.0.0 3.7.0.3 3.7.0.4 를 참조하십시오 3.7.0.5 3.8.0.1 3.8.0.2 를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
104					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	지표/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		노드 용량 활용도 사용 가능 용량(MB	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 노드 용량 활용도(MB)입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 풀	DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	내부 볼륨	총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 오브젝트	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지	총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 노드	총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		총 노드 용량 활용률	구현되었습니다	HTTPS	
		노드 용량 활용률 사용 가능	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 노드 용량 활용도	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC ECS REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Dell EMC Isilon 및 PowerScale REST

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
A200 A2000을 참조하십시오 A300 a3000입니다 F200 F600 을 참조하십시오 F800을 누릅니다 F900 H400을 누릅니다 H500 NL410 S210 X210 X400 X410	9.1.0.11 9.1.0.6 9.2.1.10 9.2.1.11 9.2.1.12 9.2.1.16 9.2.1.19 9.2.1.21 9.2.1.6 9.2.1.7 9.2.1.9 9.4.0.11입니다 9.4.0.12입니다 9.4.0.13 9.4.0.14 9.4.0.5 9.4.0.7 9.5.0.3 버전 8.0.0.4 버전 8.0.0.6입니다 버전 8.0.0.7 v8.1.2.0 버전 8.2.2.0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
110					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		지원합니다			볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
제품	범주	할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
					디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		스냅샷 예약 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC Isilon 및 PowerScale REST API	HTTPS		443		참	참	참	참

맨 위로

Dell EMC Isilon/PowerScale(CLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
A200 A2000을 참조하십시오 A300 F200 F800을 누릅니다 F900 H400을 누릅니다 H500 H600을 참조하십시오 H700을 참조하십시오 NL400 NL410 S210 X200 X210 X400 X410	9.1.0.10 9.1.0.12 9.1.0.16 9.1.0.18 9.1.0.19 9.1.0.7 9.2.1.11 9.2.1.13 9.2.1.15 9.2.1.22 9.2.1.7 9.2.1.9 9.3.0.3 9.4.0.0 9.4.0.10입니다 9.4.0.12입니다 9.4.0.13 9.4.0.14 9.4.0.6입니다 9.4.0.7 v7.1.1.8)을 참조하십시오 v7.2.0.5 v7.2.1.3 v7.2.1.6 버전 8.0.0.4 버전 8.0.0.6입니다 버전 8.0.0.7 v8.0.1.1 v8.1.2.0 버전 8.2.2.0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		UUID입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	관리/페이지 주소	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	스토리지 풀	데이터 할당 용량	틈	SSH를 클릭합니다	데이터에 할당된 용량입니다
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스냅샷 할당 용량	틈	SSH를 클릭합니다	할당된 스냅샷 용량(MB)입니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
		가상	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		처리량 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	총 할당 용량입니다	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 데이터 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스냅샷 예약 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	시간 시리즈로 보고됩니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Isilon SSH	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

EMC PowerStore REST

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
PowerStore 1000T입니다 PowerStore 1200T PowerStore 3000T PowerStore 3200T PowerStore 5000T PowerStore 5000X PowerStore 9000T PowerStore 9200T	2.0.1.3 2.1.1.0 2.1.1.1 3.0.0.1 3.2.0.0 3.2.0.1 3.2.1.0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
138					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈		
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨	용량	구현되었습니다		사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		접합 경로	구현되었습니다		
		이름	구현되었습니다		
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다		총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다		
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		유형	틈		
		UUID입니다	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		QoS - 정책	구현되었습니다		
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다		백엔드 LUN의 이름입니다
		마스킹이 필요합니다	구현되었습니다		
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
		스토리지 포트	구현되었습니다		
		유형	틈		
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다		
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
		유형	틈		
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다		
		개체 유형	구현되었습니다		
		출처	구현되었습니다		
		WWN입니다	구현되었습니다		

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
144					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	구현되었습니다			볼륨	물리적 용량
	구현되었습니다				총 용량
	구현되었습니다				사용된 용량
	구현되었습니다				사용된 용량 비율
	구현되었습니다				IOPS 읽기
	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다				IOPS 쓰기
	구현되었습니다				읽기 지연 시간
	구현되었습니다				총 지연 시간
	구현되었습니다				지연 시간 쓰기
	구현되었습니다				처리량 읽기
	구현되었습니다				총 처리량
	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC PowerStore REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC RecoverPoint(HTTP)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
RecoverPoint를 참조하십시오	5.1.P1(C.15) 5.1.SP4.P1(H.89) 5.1.SP4.P2(H.101) 5.1.SP4.P3(H.109) 5.1.SP4.P4(H.97)

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
148					

					(스토리지 있는 모든 디스크의 합계)
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	스토리지 노드	메모리 크기	틈	HTTPS	장치 메모리(MB)
		모델	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		프로세서 수	구현되었습니다	HTTPS	장치 CPU
		일련 번호	구현되었습니다	HTTPS	
		상태	구현되었습니다	HTTPS	장치 상태를 설명하는 자유 텍스트입니다
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		버전	구현되었습니다	HTTPS	소프트웨어 버전
	저장소 동기화	모드를 선택합니다	구현되었습니다	HTTPS	
		모드 Enum	구현되었습니다	HTTPS	
		소스 스토리지	구현되었습니다	HTTPS	
		소스 볼륨	구현되었습니다	HTTPS	
		상태	구현되었습니다	HTTPS	장치 상태를 설명하는 자유 텍스트입니다
		상태 번호	구현되었습니다	HTTPS	
		타겟 스토리지	구현되었습니다	HTTPS	
		타겟 볼륨	구현되었습니다	HTTPS	
		제공합니다	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 효율성이 변경되는 기술입니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
RecoverPoint REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC ScaleIO 및 PowerFlex REST

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
ScaleIO를 참조하십시오	R2_6.1100.113 을 참조하십시오 R2_6.1100.115 를 참조하십시오 R3_0.1400.101 을 참조하십시오 R3_5.1200.104 을 참조하십시오 R3_6.500.113을 참조하십시오 R3_6.700.103을 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		과제	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		호스트 IP입니다	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
	스토리지 노드	IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		총 지연 시간	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		총 IOPS	구현되었습니다		
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC ScaleIO 및 PowerFlex REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC Symmetrix CLI를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
v10.0.0.0 v10.0.1.0 V7.6.2.67 V8.3.0.22 V8.3.0.6을 참조하십시오 V8.4.0.7 V8.4.0.9 V9.1.0.18 V9.1.0.5 V9.1.0.6입니다 V9.2.0.0 V9.2.1.0 V9.2.1.1 V9.2.1.2 V9.2.2.0 V9.2.3.0 V9.2.3.1 V9.2.3.4 V9.2.3.5 V9.2.3.6 V9.2.4.1 V9.2.4.2	DMX3-24 DMX4-24 PMax2000을 참조하십시오 PowerMax_2000 PowerMax_8000 VMAX-1 VMAX100K VMAX10K입니다 VMAX200K입니다 VMAX250F 를 참조하십시오 VMAX400K VMAX40K입니다 VMAX450F 를 참조하십시오 VMAX850F 를 참조하십시오 VMAX950F 를 참조하십시오	5773.198.142(168D0000) 빌드 5 5876.272.177(16F40000) 빌드 39 5876.286.194(16F40000) 빌드 115 5876.309.196(16F40000) 빌드 162 5977.1131.1131(17590000) 빌드 551 5977.1151.1151(17590000) 빌드 45 5977.1151.1151(17590000) 빌드 59 5977.1151.1151(17590000) 빌드 60 5977.1151.1151(17590000) 빌드 9 5978.479.479(175A0000) 빌드 195 5978.711.711(175A0000) 빌드 113 5978.711.711(175A0000) 빌드 139 5978.711.711(175A0000) 빌드 149 5978.711.711(175A0000) 빌드 194 5978.711.711(175A0000) 빌드 196 5978.711.711(175A0000) 빌드 220 5978.711.711(175A0000) 빌드 239 5978.711.711(175A0000) 빌드 252 5978.711.711(175A0000) 빌드 267 5978.711.711(175A0000) 빌드 278 5978.711.711(175A0000) 빌드 287 5978.711.711(175A0000) 빌드 335 5978.711.711(175A0000) 빌드 365 5978.711.711(175A0000) 빌드 366 5978.711.711(175A0000) 빌드 388 5978.711.711(175A0000) 빌드 416 5978.711.711(175A0000) 빌드 436 5978.711.711(175A0000) 빌드 438 5978.711.711(175A0000) 빌드 448 5978.711.711(175A0000) 빌드 461 5978.711.711(175A0000) 빌드 480 5978.711.711(175A0000) 빌드 484 5978.711.711(175A0000) 빌드 502 5978.711.711(175A0000) 빌드 529 5978.711.711(175A0000) 빌드 8

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	볼륨 참조 항목	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		사용된 용량	구현되었습니다		
		이름	구현되었습니다		
		스토리지 IP	구현되었습니다		
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다		
		개체 유형	구현되었습니다		
		출처	구현되었습니다		
		WWN입니다	구현되었습니다		

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다		속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다		
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다		
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		쓰인 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		기록된 용량 비율	구현되었습니다		
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		총 지연 시간	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		쓰기 보류 중	구현되었습니다		총 쓰기 보류 중

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
SYMCLI를 참조하십시오	CLI를 참조하십시오		2707		참	참	참	참
Symmetrix SMI-S입니다	SMI-S	HTTP/HTTPS	5988/5989		참	거짓	거짓	참

맨 위로

Dell Unisphere REST입니다

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
v10.0.0.5 v10.0.1.3 버전 V9.2.1.6 V9.2.3.20 V9.2.3.22 V9.2.3.4 V9.2.4.1	PowerMax_2000 PowerMax_2500입니다 PowerMax_8000 VMAX250F 를 참조하십시오 VMAX950F 를 참조하십시오	5978.479.479 빌드 350 5978.711.711 빌드 252 5978.711.711 빌드 278 빌드 278 5978.711.711 빌드 287 5978.711.711 빌드 329 빌드 329 5978.711.711 빌드 365 5978.711.711 빌드 365 5978.711.711 빌드 376 5978.711.711 빌드 388 빌드 388 5978.711.711 빌드 416 5978.711.711 빌드 435 5978.711.711 빌드 448 5978.711.711 빌드 461 빌드 461 5978.711.711 빌드 481 빌드 481 5978.711.711 빌드 484 5978.711.711 빌드 484 빌드 484 5978.711.711 빌드 502 6079.125.0 빌드 53 빌드 53 6079.175.0 빌드 0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
172					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		스토리지 그룹	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HTTPS	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTPS	
		출처	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

				용량	
	HTTPS		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS
제품	디스크의 읽기 IOPS 수입니다	총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS 사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS		스냅샷 예약 용량입니다
	구현되었습니다	HTTPS		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다
	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다	처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
	처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS		총 활용률입니다
	구현되었습니다	HTTPS		볼륨	물리적 용량
	구현되었습니다	HTTPS			총 용량
	구현되었습니다	HTTPS			사용된 용량
	구현되었습니다	HTTPS			사용된 용량 비율
	구현되었습니다	HTTPS			기록된 용량 비율
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 읽기
	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			읽기 지연 시간
	구현되었습니다	HTTPS			총 지연 시간
	구현되었습니다	HTTPS			지연 시간 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			처리량 읽기
	구현되었습니다	HTTPS			총 처리량
	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Dell Unisphere API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC VNX(SSH)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
VNX5300 을 참조하십시오 VNX5400 을 참조하십시오 VNX5700 VNX5800 을 참조하십시오	05.33.009.5.231 7.1.76-4 7.1.80-3 을 참조하십시오 8.1.9-232

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
180					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		이중화	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이중화 레벨
제품	범주	피처/속성	상태	사용법	추가 정보
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	백엔드 LUN의 이름입니다
		스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
	볼륨 마스크	스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		이니시에이터	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
	WWN 별칭	출처	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		호스트 별칭	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		개체 유형	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IP	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
192					

		총 활용률입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	자원 속성	상태	사용법	추가 정보
		파일 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	스토리지	실패한 물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		예비 물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스페어 디스크의 물리적 용량 (스페어가 있는 모든 디스크의 합계)
		StoragePools 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 기타	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		처리량 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 처리량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	스토리지 노드	IOPS 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
VNX SSH 및 CLI	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

EMC VNXe 및 Unity Unisphere(CLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
Unity 300 유니티 300F 유니티 350F Unity 380 유니티 380F Unity 400 유니티 400F 유니티 450F 유니티 480F Unity 500 유니티 550F 유니티 600 유니티 600F 유니티 650F 유니티 680F 유니티 880 VNXe3200	3.1.17.10223906 3.1.17.10229825 4.1.2.9257522 4.2.1.9535982 4.2.3.9670635 4.5.1.0.5.001 5.0.2.0.5.009 5.0.6.0.5.008 5.0.8.0.5.007 5.1.2.0.5.007 5.1.3.0.5.003 5.2.1.0.5.013 5.2.2.0.5.004 5.2.0.6.201 5.3.0.0.5.120

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	저장소 동기화	모드를 선택합니다	구현되었습니다	HTTPS	
		모드 Enum	구현되었습니다	HTTPS	
		소스 스토리지	구현되었습니다	HTTPS	
		소스 볼륨	구현되었습니다	HTTPS	
		상태	구현되었습니다	HTTPS	장치 상태를 설명하는 자유 텍스트입니다
		상태 번호	구현되었습니다	HTTPS	
		타겟 스토리지	구현되었습니다	HTTPS	
		타겟 볼륨	구현되었습니다	HTTPS	
		제공합니다	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 효율성이 변경되는 기술입니다
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
202					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			총 활용률입니다
	구현되었습니다	HTTPS		StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다
	구현되었습니다	HTTPS			물리적 용량
	구현되었습니다	HTTPS			용량 소프트 제한값
	구현되었습니다	HTTPS			총 용량
	구현되었습니다	HTTPS			사용된 용량
	구현되었습니다	HTTPS			과도 커밋 용량 비율
	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다		사용된 용량 비율
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 읽기
	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			처리량 읽기
	구현되었습니다	HTTPS			총 처리량
	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS		볼륨	물리적 용량
	구현되었습니다	HTTPS			총 용량
	구현되었습니다	HTTPS			사용된 용량
	구현되었습니다	HTTPS			사용된 용량 비율
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 읽기
	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			총 지연 시간
	구현되었습니다	HTTPS			처리량 읽기
	구현되었습니다	HTTPS			총 처리량
	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
VNXe 및 Unisphere CLI	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

EMC VPLEX를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
VPLEX	5.4.1.00.00.07 5.4.1.01.00.05 6.2.0.03.00.02 6.2.0.04.00.07 6.2.0.05.00.11 6.2.0.07.00.02 를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		UUID입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
제품	범주	과녁/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
210					

		처리량 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	총 할당 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	추가 정보
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		기타 총 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		기타 사용된 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 IOPS	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		처리량 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 처리량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC VPLEX CLI를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	참	참	참
EMC VPLEX API를 참조하십시오	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

EMC XtremIO(HTTP)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
6.2.1 6.2.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4.0	1개의 벽돌 및 125TB 1개의 벽돌 및 24TB Brick 1개 및 26TB 1개의 벽돌 및 31TB Brick 1개 및 62TB Brick 1개 및 8TB 1X10TB입니다 1x20TB 1X40TB Brick 2개 및 52TB 2개의 Brick과 62TB 2개의 Brick 및 76TB 2개의 벽돌 및 83TB 2X10TB 2x20TB 2X40TB Brick 3개 및 251TB 3개의 벽돌 및 283TB 4개의 Brick 및 125TB 4개의 벽돌 및 503TB 4개의 Brick 및 628TB 4개의 Brick 및 754TB 4x20TB 4X40TB 6x20TB	4.0.27-1 4.0.31-11 6.1.0-99_X2 6.3.3-8_X2 6.4.0-22_X2 6.4.0-36_HotFix_2_X2

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
214					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		부분 차단된 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
EMC XtremIO REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp E-Series를 통해 비즈니스 이점을 제공합니다

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
2600입니다 2660을 참조하십시오 2680입니다 2702를 참조하십시오 2704 2800B 이하 2804 2806 3000입니다 5480 5486입니다 5488입니다 5504 5564 5600 5700입니다 5700B 6000입니다	08.40.60.01 8.10.14.0 8.20.11.0 8.20.27.0 8.20.30.0 8.20.5.0 8.20.8.0 8.25.14.0 8.25.6.0 8.30.1.0 8.40.0.1 8.40.0.3 8.40.20.0입니다 8.40.30.3 8.40.40.0 8.40.50.0 8.40.60.1 8.40.60.2 를 참조하십시오 8.40.60.3 8.42.20.0입니다 8.50.0.3 8.50.0.4 8.51.0.0 8.52.0.0 8.52.0.1 8.53.0.1 8.53.0.4 8.62.0.0 8.62.0.2 를 참조하십시오 8.63.0.2 를 참조하십시오 8.70.0.3 이상 8.71.2.0 8.71.3.0 8.72.0.0 8.72.1.0 8.72.2.0 8.73.0.0 8.74.0.0 8.74.1.0 8.74.2.0 8.74.3.0 8.75.0.0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성 유형	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		용량입니다			
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	RMI	총 용량(MB)입니다
			틈	RMI	
		가상	구현되었습니다	RMI	스토리지 가상화 장치입니까?
	볼륨	용량	구현되었습니다	RMI	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		디스크 유형	사용할 수 없습니다	RMI	
		이름	구현되었습니다	RMI	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	RMI	총 물리적 용량(스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		이중화	구현되었습니다	RMI	이중화 레벨
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	RMI	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	RMI	
		유형	틈	RMI	
		UUID입니다	구현되었습니다	RMI	
		사용된 용량	구현되었습니다	RMI	
		가상	구현되었습니다	RMI	스토리지 가상화 장치입니까?
		쓰인 용량	구현되었습니다	RMI	호스트가 이 볼륨에 쓴 총 용량(MB)입니다
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	RMI	백엔드 LUN의 이름입니다
		스토리지 포트	구현되었습니다	RMI	
		유형	틈	RMI	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	RMI	
		스토리지 포트	구현되었습니다	RMI	
		유형	틈	RMI	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
230					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		읽기 사용률	구현되었습니다	RMI	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	RMI	
		쓰기 사용률	구현되었습니다	RMI	
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	RMI	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	RMI	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	RMI	
		물리적 용량	구현되었습니다	RMI	
		총 용량	구현되었습니다	RMI	
		사용된 용량	구현되었습니다	RMI	
		쓰인 용량	구현되었습니다	RMI	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	RMI	
		기록된 용량 비율	구현되었습니다	RMI	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	RMI	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	RMI	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	RMI	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	RMI	
		총 지연 시간	구현되었습니다	RMI	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	RMI	
		처리량 읽기	구현되었습니다	RMI	
		총 처리량	구현되었습니다	RMI	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	RMI	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
SANtricity API를 참조하십시오	RMI	TCP			참	참	거짓	거짓

맨 위로

Google 클라우드 컴퓨팅

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
V1

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
236					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		제조업체	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		OID	구현되었습니다	HTTPS	
	정보	API 설명	구현되었습니다	HTTPS	
		API 이름	구현되었습니다	HTTPS	
		API 버전	구현되었습니다	HTTPS	
		데이터 원본 이름	구현되었습니다	HTTPS	정보
		날짜	구현되었습니다	HTTPS	
		개시자 ID	구현되었습니다	HTTPS	
		발신자 키	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	총 디스크 처리량 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	VM	총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		총 메모리 사용률	구현되었습니다	HTTPS	
		swapRate.inRate	구현되었습니다	HTTPS	
		스왑 속도	구현되었습니다	HTTPS	
		총 스왑 속도	구현되었습니다	HTTPS	
		예약 대기 시간	구현되었습니다	HTTPS	예약 대기 시간 비율

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Google Compute Platform REST API를 참조하십시오	HTTPS		443		참	참	참	참

맨 위로

HDS HCP(HTTPS)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
Hitachi 컨텐츠 플랫폼	9.3.7.2 9.5.0.121입니다

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
242					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
	스토리지 노드	이름	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 풀	DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		소프트 제한값(MB)	구현되었습니다	HTTPS	볼륨 생성 또는 크기 조정 작업 중에 정의된 논리 볼륨 크기입니다
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	내부 볼륨	총 오브젝트	구현되었습니다		
	스토리지	실패한 물리적 용량	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		예비 물리적 용량	구현되었습니다		스페어 디스크의 물리적 용량 (스페어가 있는 모든 디스크의 합계)
		StoragePools 용량	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
	스토리지 노드	처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 활용률입니다	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		용량 소프트 제한값	구현되었습니다		
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
HDS HCP REST API	HTTPS	HTTPS	9090		참	참	참	참

맨 위로

HiCommand 장치 관리자

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
7.6.1 8.7.7 8.8.1 8.8.3 8.8.5	DF850MH DF850S를 참조하십시오 HM800을 참조하십시오 HM850을 참조하십시오 P9500을 참조하십시오 RAID700 RAID800 VSP5000 을 참조하십시오 XP24000 XP7입니다	0983/A-H 0988/H-S DKC: 60-08-22 DKC: 60-08-65 DKC: 70-06-46 DKC: 70-06-67-00/00 DKC: 80-06-80 DKC: 80-06-82-00/00 DKC: 80-06-86-00/00 DKC: 80-06-87 DKC: 80-06-88-00/00 DKC: 80-06-91 DKC: 80-06-91-00/00 DKC: 80-06-93-00/00 DKC: 83-05-45-40/00 DKC: 83-05-45-60/00 DKC: 83-05-46-60/00 DKC: 83-05-47-60/00 DKC: 83-05-48-40/00 DKC: 83-05-48-60/00 DKC: 88-08-08-60/00 DKC: 88-08-09-60/00 DKC: 90-08-81-00/00 DKC: 90-08-83-00/01 SVP: 60-08-21/00 SVP: 60-08-54/00 SVP: 70-06-32/00 SVP: 70-06-51/00 SVP: 80-06-76/02 SVP: 80-06-78/00 SVP: 80-06-81/00 SVP: 80-06-82/00 SVP: 80-06-83/00 SVP: 80-06-86/00 SVP: 80-06-88/00 SVP: 83-05-49-40/00 SVP: 83-05-49-60/00 SVP: 83-05-50-60/00 SVP: 83-05-51-60/00 SVP: 83-05-52-40/00 SVP: 83-05-52-60/00 SVP: 88-08-10-60/00 SVP: 88-08-11-60/00 SVP: 90-08-81/00 SVP: 90-08-83/00

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	지원되는 용량	상태	사용된 프로토콜	추가 정보
		유형	틈	HDS XML API입니다	
		사용된 용량	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		가상	구현되었습니다	HDS XML API입니다	스토리지 가상화 장치입니까?
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HDS XML API입니다	백엔드 LUN의 이름입니다
		마스킹이 필요합니다	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
	볼륨 멤버	이름	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		순위	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		실린더	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		용량	구현되었습니다	HDS XML API입니다	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HDS XML API입니다	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		사용된 용량	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		개체 유형	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		출처	구현되었습니다	HDS XML API입니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	HDS XML API입니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 IOPS	구현되었습니다	내보내기/CLI	
	StoragePool 디스크입니다	총 용량	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		사용된 용량	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		물리적 용량	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		용량 소프트 제한값	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	내보내기/CLI	시간 시리즈로 보고됩니다
	볼륨	총 지연 시간	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	내보내기/CLI	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		처리량 읽기	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		처리량 쓰기	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		총 처리량	구현되었습니다	내보내기/CLI	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		총 IOPS	구현되었습니다	내보내기/CLI	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	내보내기/CLI	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
내보내기 유틸리티(USPV)/SNMCLI(AMS)	내보내기/CLI				거짓	거짓	거짓	거짓

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
HiCommand 장치 관리자 XML API	HDS XML API입니다	HTTP/HTTPS	2001년		참	참	참	참

맨 위로

Hitachi Ops 센터

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
VSP 5100입니다 VSP 5500 VSP F1500을 참조하십시오 VSP F600 을 참조하십시오 VSP G800을 참조하십시오	80-06-92-00/00:01-65-03/05 83-05-46-60/00:01-65-03/05 83-05-47-40/00:01-65-03/05 83-05-48-40/00:01-65-03/05 90-08-81-00/00:01-65-03/05 90-08-82-00/00:01-65-2005년 3월

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		볼륨 마스크	구현되었습니다		
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
		스토리지 포트	구현되었습니다		
제품	범주	피처/속성 유형	상태 틈	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다		
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
		스토리지 포트	구현되었습니다		
		유형	틈		

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
268					

	스토리지 포트	총 사용량	구현되었습니다		총 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 IOPS	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		용량 소프트 제한값	구현되었습니다		
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Hitachi Ops Center REST API를 사용할 수 있습니다	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

HDS HNAS(CLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
G600을 참조하십시오 G800을 참조하십시오 HNAS 4080을 참조하십시오 HNAS 4100 N800을 참조하십시오	13.9.6918.05 14.5.7413.01 14.6.7520.04

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
270					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		메모리 크기	틈	SSH를 클릭합니다	장치 메모리(MB)
제품	범주	필드/속성	상태	사용법	참고
		최대 수	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	장치 CPU
	스토리지 풀	스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		중복 제거가 설정되었습니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 풀에 중복 제거가 설정되어 있는지 여부
		가상	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	스토리지 가상화 장치입니까?
		RAID 그룹	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	총 용량 (MB)입니다
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
HDS HNAS CLI를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	참	참	참

맨 위로

HPE Nimble/Alletra 6000 스토리지

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
V1	6030 AF1000 AF20Q AF3000을 참조하십시오 AF40을 참조하십시오 AF5000을 참조하십시오 CS1000입니다 CS300을 참조하십시오 CS3000 을 참조하십시오 CS500을 참조하십시오 CS5000 을 참조하십시오 HF20을 참조하십시오 HF20H를 참조하십시오 HF40을 참조하십시오 HF60을 참조하십시오	5.0.10.0-742719-OPT 5.0.7.0-604814-OPT 5.0.8.0-677726-OPT 5.2.1.1000-1017822-OPT 5.2.1.400-796142-선택 5.2.1.600-841103-옵션 5.2.1.700-882343-OPT 5.2.1.800-930936-OPT 5.2.1.900-1003439-OPT 6.0.0.300-956221 - 옵션 6.0.0.400-991061-OPT 6.1.1.200-1020304-옵션 6.1.1.300-1028597-OPT

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
278					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성 유형	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		용량입니다			
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량(MB)입니다
			틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량(스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		이중화	구현되었습니다	HTTPS	이중화 레벨
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
		압축 활성화	구현되었습니다	HTTPS	
		암호화	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		마스킹이 필요합니다	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HTTPS	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTPS	
		출처	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 압축 절감액	구현되었습니다	HTTPS	
		압축 절약 공간	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
HP Nimble REST API입니다	HTTPS	HTTPS	5392		참	거짓	참	참

맨 위로

Huawei OceanStor(REST/HTTPS)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
5300 V5 5500 V3 5500 V5 5800 V3 도라도 5000 V6 SAS 도라도 6000 V3 Dorado 6000 V6 NVMe를 지원합니다	V300R001C01을 참조하십시오 V300R002C10 V300R006C20을 참조하십시오 V300R006C50입니다 V500R007C10 V500R007C30을 참조하십시오 V600R003C00입니다 V600R005C03을 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		이중화	구현되었습니다	HTTPS	이중화 레벨
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Huawei OceanStor REST API	HTTPS	HTTPS	8088		참	참	참	참
Huawei OceanStor 성능 REST API	HTTPS	HTTPS	8088		참	거짓	참	참

맨 위로

IBM Cleversafe

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
298					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		관리 페이지 주소	구현되었습니다	HTTPS	
		버전	구현되었습니다	HTTPS	소프트웨어 버전
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 풀	DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
IBM Cleversafe REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

IBM DS 8K(DSCLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
2107-951 을 참조하십시오 2107-961 을 참조하십시오 2107-985 를 참조하십시오 2107-996 을 참조하십시오	7.6.31.4250 7.51.1400 7.8.57.18 7.9.21.91 7.9.32.126

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	DSNI	
제품	범주	자산/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨	용량	구현되었습니다	DSNI	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		디스크 유형	사용할 수 없습니다	DSNI	
		접합 경로	구현되었습니다	DSNI	
		이름	구현되었습니다	수동 입력	
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	DSNI	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	DSNI	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	DSNI	
		유형	틈	DSNI	
		사용된 용량	구현되었습니다	DSNI	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	DSNI	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	DSNI	
		스토리지 포트	구현되었습니다	DSNI	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	DSNI	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	DSNI	
		스토리지 포트	구현되었습니다	DSNI	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	DSNI	
		호스트 OS입니다	구현되었습니다	DSNI	
		개체 유형	구현되었습니다	DSNI	
		출처	구현되었습니다	DSNI	
		WWN입니다	구현되었습니다	DSNI	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		읽기 사용률	구현되었습니다	DSNI	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	DSNI	
		쓰기 사용률	구현되었습니다	DSNI	
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	DSNI	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	DSNI	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		물리적 용량	구현되었습니다	DSNI	
		총 용량	구현되었습니다	DSNI	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	DSNI	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	DSNI	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	DSNI	
		총 지연 시간	구현되었습니다	DSNI	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		처리량 읽기	구현되었습니다	DSNI	
		총 처리량	구현되었습니다	DSNI	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	DSNI	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
데이터 소스 마법사 구성	수동 입력				참	참	참	참
IBM DS CLI를 참조하십시오	DSNI	DSNI			참	참	참	참

맨 위로

IBM PowerVM(SSH)

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		가상디스크 OID	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	가상 Machine OID입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	추가 정보
	호스트	호스트 CPU 수입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		호스트가 메모리를 설치했습니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		호스트 모델	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		NIC 수	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IPS	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		제조업체	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		OID	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		플랫폼 유형	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	정보	데이터 원본 이름	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	정보
		날짜	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		개시자 ID	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
IBM Hardware Management Console SSH 액세스	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

IBM SVC(CLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
2072-12F	1.5.2.7
2072-12G	1.6.1.2
2072-2N4를 참조하십시오	1.6.1.4
2072-324	1.6.1.5
2072-3H4	7.5.0.11
2072-3N4를 참조하십시오	7.5.0.12
2076-124 를 참조하십시오	7.7.1.8 을 참조하십시오
2076-12F	7.8.1.14
2076-224 를 참조하십시오	7.8.1.6
2076-24F	7.8.1.8
2076-24G	8.2.1.10
2076-624 를 참조하십시오	8.2.1.11
2076-724 를 참조하십시오	8.2.1.14
2076-824 를 참조하십시오	8.2.1.9
2076-AF6	8.3.1.1
2076-AFF	8.3.1.2
2077-24F	8.3.1.5
2077-424 를 참조하십시오	8.3.1.6
2078-12F	8.3.1.7
2078-224 를 참조하십시오	8.3.1.9
2078-24C	8.4.0.10입니다
2078-24F	8.4.0.11입니다
2078-324 를 참조하십시오	8.4.0.6
2078-424 를 참조하십시오	8.4.0.7
2078-4H4	8.4.0.8
2078-92G	8.4.0.9.에서 다시 시작합니다
2078-AF3	8.5.0.5
4657-924 를 참조하십시오	8.5.0.6.6을 참조하십시오
4662-12G	8.5.0.7
4662-6H2	8.5.0.8
4666-AH8을 참조하십시오	8.5.0.9입니다
9843-AE2	8.5.2.2
9843-AE3	8.5.3.1
9846-AG8	8.5.4.0
9848-AE2	
9848-AF7	
9848-AF8	
9848-AG8	
서비스	

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		쓰인 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	호스트가 이 볼륨에 쓴 총 용량(MB)입니다
제품	범주	암호화/활성화	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	추가 정보
		암호화	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		스토리지 포트	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		유형	틈	SSH를 클릭합니다	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		개체 유형	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		출처	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		WWN입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
322					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		총 활용률입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
제품	범주	파일 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	추가 정보
	볼륨	읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		물리적 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		쓰인 용량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		기록된 용량 비율	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 지연 시간	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		처리량 읽기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	
		총 처리량	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	SSH를 클릭합니다	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
IBM SVC CLI를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

IBM XIV 및 A9000(XIVCLI)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
415 A14를 참조하십시오	10.2.4.e 12.3.2.c

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
328					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		유형	틈	XIV CLI	
		사용된 용량	구현되었습니다	XIV CLI	
		압축 활성화	구현되었습니다	XIV CLI	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	XIV CLI	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	XIV CLI	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	XIV CLI	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	XIV CLI	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	XIV CLI	
		호스트 OS입니다	구현되었습니다	XIV CLI	
		개체 유형	구현되었습니다	XIV CLI	
		출처	구현되었습니다	XIV CLI	
		WWN입니다	구현되었습니다	XIV CLI	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
334					

		사용된 용량	구현되었습니다	DSNI	
		물리적 용량	구현되었습니다	DSNI	
제품	범주	파티션 용량 비율	구현되었습니다	사용되는 프로토콜입니다	시간 정보로 보고됩니다
	볼륨	총 지연 시간	구현되었습니다	DSNI	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	DSNI	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		압축 절약 공간	구현되었습니다	DSNI	
		처리량 읽기	구현되었습니다	DSNI	
		총 IOPS	구현되었습니다	DSNI	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	DSNI	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		읽기 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	DSNI	
		총 압축 절감액	구현되었습니다	DSNI	
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	DSNI	
		캐시 적중률 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		처리량 쓰기	구현되었습니다	DSNI	
		총 처리량	구현되었습니다	DSNI	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
IBM DS CLI를 참조하십시오	DSNI	DSNI			참	참	참	참
IBM XIV CLI	XIV CLI	TCP	7778		참	거짓	참	거짓

맨 위로

Infinidat(HTTP)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
F6230 F6240을 참조하십시오 F6303)을 참조하십시오 F6304를 참조하십시오	6.0.31.0 7.0.14.20

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
제품	범주	과제/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨	이름	구현되었습니다	HTTPS	
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		복제본 소스	구현되었습니다	HTTPS	
		복제 타겟	구현되었습니다	HTTPS	
		스냅샷	구현되었습니다	HTTPS	
		용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
	WWN 별칭	출처	구현되었습니다	HTTPS	
		호스트 별칭	구현되었습니다	HTTPS	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Infinidat REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Microsoft Azure 컴퓨팅

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
2018년 6월 1일

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
344					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		제조업체	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		OID	구현되었습니다	HTTPS	
	정보	API 설명	구현되었습니다	HTTPS	
		API 이름	구현되었습니다	HTTPS	
		API 버전	구현되었습니다	HTTPS	
		데이터 원본 이름	구현되었습니다	HTTPS	정보
		날짜	구현되었습니다	HTTPS	
		개시자 ID	구현되었습니다	HTTPS	
		발신자 키	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	데이터 저장소	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	시간 시리즈로 보고됩니다
	가상 디스크	총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	VM	총 CPU 사용률	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Microsoft Azure 컴퓨팅 REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Microsoft Hyper-V를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	이름	상태	방법	추가 정보
		가상디스크 OID	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		가상 Machine OID입니다	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
	호스트	호스트 CPU 수입니다	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		호스트 CPU 속도	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		호스트 도메인	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		호스트가 메모리를 설치했습니다	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		호스트 모델	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		NIC 수	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		NIC 속도	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		IPS	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		제조업체	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		이름	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		OID	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		플랫폼 유형	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
	iSCSI 노드	호스트 별칭	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		노드 이름	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		OID	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		유형	틈	WMI를 선택합니다	
	정보	데이터 원본 이름	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	정보
		날짜	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	
		개시자 ID	구현되었습니다	WMI를 선택합니다	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
354					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용된 도구	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
	VM	총 용량	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		사용된 용량	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		총 지연 시간	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		처리량 읽기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	
		총 처리량	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	WS-Management(WS 관리)	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
PowerShell을 사용합니다	WS-Management(WS 관리)	HTTP	5985입니다		참	거짓	거짓	참
WMI를 선택합니다	WMI를 선택합니다	WMI를 선택합니다	135번		참	거짓	참	참

맨 위로

NetApp 7 모드

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
1.12 1.14 1.17 1.19 1.20 1.21	FAS2040 FAS2050 FAS2220 냉각 아키텍처 FAS2240-4 FAS2520 FAS2554 FAS3140 FAS3160 FAS3210 FAS3220 FAS3240 FAS3250 FAS3270 FAS6240 함께 사용 가능 FAS8020 FAS8040 FAS8060 FAS8080 N6070 을 참조하십시오 N6240 V3240을 참조하십시오	7.3.6 8.1.1 7-Mode 8.1.3P2 7-Mode(8.1.3P2 7-모드) 8.1.4P1 7-Mode(8.1.4P1 7-Mode) 8.1.4P10 7-Mode 8.1.4P9D18 7-Mode 8.2.1 7-Mode 8.2.2 7-Mode 8.2.3 7-Mode 8.2.3P2 7-Mode 8.2.3P3 7-Mode 8.2.4 7-Mode 8.2.4P2 7-Mode 8.2.4P4 7-Mode의 약어입니다 8.2.4P5 7-Mode를 참조하십시오 8.2.4P6 7-Mode를 참조하십시오 8.2.5 7-Mode 8.2.5P1 7-Mode의 약어입니다 8.2.5P2 7-Mode 8.2.5P4 7-Mode의 약어입니다 8.2.5P5 7-Mode 8.2P3 7-Mode(8.2P3 7-모드) 8.2P4 7-Mode의 약어입니다 Data ONTAP 릴리즈 7.3.3 Data ONTAP 릴리즈 7.3.4 Data ONTAP 릴리즈 8.2.5 7-Mode

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다		백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
제품	범주	피처/속성 유형	상태 틈	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다		
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다		
		스토리지 포트	구현되었습니다		
		유형	틈		

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		읽기 사용률	구현되었습니다		
		총 활용률입니다	구현되었습니다		
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		사용률 쓰기	구현되었습니다		
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		IO 밀도 읽기	구현되었습니다		
		총 IO 밀도	구현되었습니다		
		쓰기 IO 밀도	구현되었습니다		
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		총 지연 시간	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		
		부분 차단된 비율	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		쓰기 보류 중	구현되었습니다		총 쓰기 보류 중

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
NetApp 7 모드 ZAPI	없습니다	없습니다			참	참	참	참

맨 위로

NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
AWS 클라우드 볼륨	V1

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		실패한 물리적 용량	구현되었습니다		장애가 발생한 디스크의 물리적 용량(장애가 발생한 모든 디스크의 합계)
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	스토리지 풀	스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다		
		이름	구현되었습니다		
		유형	틈		
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다		이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다		ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		가상	구현되었습니다		스토리지 가상화 장치입니까?
		RAID 그룹	구현되었습니다		이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다		
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다		
		데이터 할당 용량	틈		데이터에 할당된 용량입니다
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다		총 용량 (MB)입니다
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다		
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다		스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다		가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Cloud Volumes Service REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp ONTAP용 Amazon FSx

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
ONTAP용 FSX	Data ONTAP

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
382					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

	VirtualMachine 내부 볼륨 참조	볼륨 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	VirtualMachine StoragePool LREF	스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	

제품	참조	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	VirtualMachine 볼륨 참조입니다	볼륨 이름	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		디스크 그룹	구현되었습니다	HTTPS	디스크 그룹 유형입니다
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		마지막으로 알려진 액세스 시간입니다	구현되었습니다	HTTPS	볼륨에 대한 마지막 액세스 권한
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		qtree ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	qtree의 고유 ID입니다
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		암호화	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	Qtree.1 이상	스토리지	오류 발생 디스크	구현되었습니다	HTTPS
		스토리지 노드	총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다	HTTPS
			총 디스크 읽기 교체됨	구현되었습니다	HTTPS
			총 활용률입니다	구현되었습니다	HTTPS

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
NetApp ONTAP API를 참조하십시오	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp clustered Data ONTAP 8.1.1 이상

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
AFF-A150 을 참조하십시오	8.2.3P5
AFF-A200	8.3.0
AFF-A220	8.3.1로 업그레이드하기
AFF-A250	8.3.1P2
AFF-A300	8.3.2
AFF-A320을 참조하십시오	8.3.2P12
AFF-A400, 즉	8.3.2P2 를 참조하십시오
AFF-A700	8.3.2P5
AFF-A700s	9.0.1
AFF-A800	9.1.0
AFF-A900	9.1.0P1
AFF-C190 를 참조하십시오	9.1.0P10
AFF-C250을 참조하십시오	9.1.0P11
AFF-C400 을 참조하십시오	9.1.0P12
AFF-C800을 참조하십시오	9.1.0P14
AFF8020	9.1.0P15
AFF8040	9.1.0P17
AFF8060	9.1.0P19
AFF8080	9.1.0P20
CDvM100을 참조하십시오	9.1.0P5
CDvM200을 참조하십시오	9.1.0P7
DM5000H를 참조하십시오	9.1.0P8
냉각 아키텍처	9.10.0
FAS2240-4	9.10.1
FAS2520	9.10.1P1
FAS2552	9.10.1P10
FAS2554	9.10.1P11
FAS2620	9.10.1P12
FAS2650	9.10.1P13
FAS2720	9.10.1P2
FAS2750	9.10.1P3입니다
FAS3220	9.10.1P4
FAS3250	9.10.1P5
FAS3270	9.10.1P6
500f로 설정합니다	9.10.1P7
FAS6210 을 참조하십시오	9.10.1P8
FAS6220	9.10.1P9
FAS8020	9.11.0P1
FAS8040	9.11.1
FAS8060	9.11.1P1
FAS8080	10월 11일
FAS8200	9.11.1P2
FAS8300	9.11.1P3입니다
FAS8700	9.11.1P4
FAS9000	9.11.1P5
FAS9500	9.11.1P6
FASDvM300	9.11.1P7
SIMBOX를 참조하십시오	9.11.1P8
V6240	9.11.1P9
	9.11.1X12
	9.11.1X26
	9.12.1
	9.12.1P1
	9.12.1P2

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		QoS Limit Raw(QoS 제한 원시	구현되었습니다	HTTPS	
		QoS - 정책	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		IO 밀도 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 IO 밀도	구현되었습니다	HTTPS	
		쓰기 IO 밀도	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		부분 차단된 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
NetApp ONTAP API를 참조하십시오	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp SolidFire 8.1 이상

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
H410S-2 H610S-2 H610S-4를 참조하십시오 SF19210 SF2405 를 참조하십시오 SF38410 SF4805 를 참조하십시오 SF9605 를 참조하십시오 SF9608 FCN001 을 참조하십시오 H300S H410S-0 H410S-1 H410S-2 H500S를 참조하십시오 H610S-1 H610S-2 H610S-4를 참조하십시오 H610S2를 참조하십시오 SF19210 SF38410 SF4805 를 참조하십시오 SF9605 를 참조하십시오	11.1.0.72 11.5.0.63 11.7.0.76 11.8.0.23 12.0.0.333을 참조하십시오 12.2.0.777입니다 12.3.0.958 12.3.1.103 12.3.1.165 12.3.2.3 12.5.0.897 12.7.0.380입니다

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
424					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성 유형	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		중복제거 절약 공간	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		총 압축 절감액	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		총 지연 시간	구현되었습니다	HTTPS	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		부분 차단된 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
SolidFire REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp StorageGRID(HTTPS)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	모델	펌웨어 버전입니다
3.0 3.2 3.3 3.4 3.5	Webscale입니다	11.2.0 11.4.0 11.4.0.3 11.4.0.4 11.5.0.1 11.5.0.11 11.5.0.2 11.5.0.3 11.5.0.6.6을 참조하십시오 11.5.0.7 11.5.0.8 11.5.0.9입니다 11.6.0 11.6.0.1 11.6.0.10 11.6.0.2 11.6.0.4 11.6.0.5 11.6.0.7 11.6.0.8 11.6.0.9 11.7.0

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
436					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		사용된 노드 용량 활용도 메타 데이터(MB)입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사이트 이름	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 풀	DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능	내부 볼륨	총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		총 오브젝트	구현되었습니다		
	Qtree.4 이상	스토리지	실패한 물리적 용량	구현되었습니다	
		예비 물리적 용량	구현되었습니다		스페어 디스크의 물리적 용량 (스페어가 있는 모든 디스크의 합계)
	StoragePools 용량	구현되었습니다			물리적 용량
	구현되었습니다			스토리지 노드	노드 용량 활용도가 허용되는 메타 데이터입니다
	구현되었습니다				총 노드 용량 활용률
	구현되었습니다				노드 용량 활용률 사용 가능
	구현되었습니다				사용된 노드 용량 활용도
	구현되었습니다				사용된 노드 용량 활용도 메타 데이터입니다
	구현되었습니다				처리량 읽기
	구현되었습니다				총 처리량
	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기
	구현되었습니다			StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다
	구현되었습니다				물리적 용량
	구현되었습니다				총 용량
	구현되었습니다				사용된 용량
	구현되었습니다				과도 커밋 용량 비율
	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다		사용된 용량 비율

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
StorageGRID REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	거짓	참	참

맨 위로

Nutanix 스토리지(REST)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
HPE DL360-8 G10 NX-3060-G6을 참조하십시오 NX-3170-G6 NX-8035-G6을 참조하십시오 NX-8150-G7 HPE DL360-8 G10 HPE DL380-12 G10 NX-3060-G5 NX-3170-G7 NX-5155-G6 NX-8035-G6을 참조하십시오 NX-8035-G7을 참조하십시오 NX-8150-G7 NX-8150-G8을 참조하십시오	6.5.1.6 6.5.2 6.5.2.5 6.5.2.6 6.5.2.7 6.5.3 6.5.3.1

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
444					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		용량입니다			(MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
제품	범주	과녁/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추적 장치가상화 장치입니까?
	볼륨	용량	구현되었습니다	HTTPS	사용된 스냅샷 용량(MB)입니다
		접합 경로	구현되었습니다	HTTPS	
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		qtree ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	qtree의 고유 ID입니다
		총 물리적 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 물리적 용량 (스토리지에 있는 모든 디스크의 합계)
		이중화	구현되었습니다	HTTPS	이중화 레벨
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다	HTTPS	
		UUID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTPS	백엔드 LUN의 이름입니다
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTPS	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTPS	
		유형	틈	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
452					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기
제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	구현되었습니다	HTTPS		볼륨	IOPS 읽기
	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다		총 IOPS
	구현되었습니다	HTTPS			IOPS 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			읽기 지연 시간
	구현되었습니다	HTTPS			총 지연 시간
	구현되었습니다	HTTPS			지연 시간 쓰기
	구현되었습니다	HTTPS			처리량 읽기
	구현되었습니다	HTTPS			총 처리량
	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)		처리량 쓰기

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Nutanix REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

OpenStack(REST API/SSH)

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		노드 이름	구현되었습니다	HTTPS	
		OID	구현되었습니다	HTTPS	
제품	범주	피처/속성 유형	상태 틈	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
	정보	데이터 원본 이름	구현되었습니다	HTTPS	정보
		날짜	구현되었습니다	HTTPS	
		개시자 ID	구현되었습니다	HTTPS	
		발신자 키	구현되었습니다	HTTPS	
성능	데이터 저장소	총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다
	호스트	총 CPU 사용률	구현되었습니다		
		총 메모리 사용률	구현되었습니다		
	가상 디스크	읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		총 지연 시간	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
OpenStack REST API를 참조하십시오	HTTPS	HTTPS	443		참	거짓	참	참
OpenStack SSH를 참조하십시오	SSH를 클릭합니다	SSH를 클릭합니다	22		참	거짓	참	참

맨 위로

Oracle ZFS(HTTPS)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
Sun ZFS Storage 7330 Sun ZFS Storage 7335 Sun ZFS Storage 7350 Sun ZFS Storage 7370 Sun ZFS Storage 7420 Sun ZFS Storage 7430 Sun ZFS Storage 7450	1-1.1 1-1.2 1-1.3 1-1.34 1-1.4 2013.06.05.6.12 2013.06.05.6.15 2013.06.05.7.21 2013.06.05.7.24 2013.06.05.7.25 2013.06.05.7.26 2013.06.05.8.0 2013.06.05.8.26 2013.06.05.8.29 2013.06.05.8.35 2013.06.05.8.37 2013.06.05.8.47 2013.06.05.8.50 2013.06.05.8.53 2013.06.05.8.6 2013.06.05.8.7

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
460					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		사용된 용량	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
제품	범주	미충족	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	위험 수준
	볼륨 맵	LUN을 클릭합니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	백엔드 LUN의 이름입니다
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		마스킹이 필요합니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	
	볼륨 마스크	스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		이니시에이터	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
					디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 활용률입니다	구현되었습니다		
	스토리지 노드 데이터	키	구현되었습니다		
		서버 ID입니다	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		총 IOPS	구현되었습니다		
		총 캐시 적중률입니다	구현되었습니다		
		총 활용률입니다	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	총 IOPS	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		총 데이터 용량	구현되었습니다		
		용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		기타 사용된 용량	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다		
		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Oracle ZFS REST API	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	215		참	참	참	참

맨 위로

Pure Storage FlashArray(HTTP)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

모델	펌웨어 버전입니다
DFSC1을 참조하십시오 FA-420 FA-450입니다 FA-C40R3을 참조하십시오 FA-C60 을 참조하십시오 FA-C60R3을 참조하십시오 FA-X10R2를 참조하십시오 FA-X10R3을 참조하십시오 FA-X20R2를 참조하십시오 FA-X20R3을 참조하십시오 FA-X50R2 FA-X50R3을 참조하십시오 FA-X70R2 FA-X70R3을 참조하십시오 FA-X90R2 FA-X90R3을 참조하십시오 FA-XL130을 참조하십시오 FA-XL170)을 참조하십시오 FA-m10r2 FA-M20 을 참조하십시오 FA-m20r2 FA-M50 FA-m50r2 FA-M70 을 참조하십시오 FA-m70r2 FA-X70을 참조하십시오	4.8.8 5.3.14 5.3.15 5.3.17 5.3.18 5.3.20 5.3.21 5.3.6 5.3.8 6.1.10 6.1.11 6.1.13 6.1.14 6.1.15 6.1.17 6.1.18 6.1.19 6.1.21 6.1.22 6.1.23 6.1.5 6.2.13 6.2.7 6.2.9 6.3.10 6.3.11 6.3.12 6.3.2 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.9 6.4.3 6.4.4 6.4.5

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
제품	범주	피처/속성	상태	사용 사례	추가 정보
	볼륨 마스크	이니시에이터	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		프로토콜 컨트롤러	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		스토리지 포트	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	
	WWN 별칭	호스트 별칭	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		개체 유형	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		출처	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		WWN입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
480					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다		
	StoragePool 디스크입니다	용량이 프로비저닝되었습니다	구현되었습니다		
		물리적 용량	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		과도 커밋 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		총 데이터 용량	구현되었습니다		
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다		
		기타 사용된 용량	구현되었습니다		
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다		
		사용된 스냅샷 용량 비율	구현되었습니다		시간 시리즈로 보고됩니다
	볼륨	물리적 용량	구현되었습니다		
		총 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량	구현되었습니다		
		사용된 용량 비율	구현되었습니다		
		IOPS 읽기	구현되었습니다		디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다		
		IOPS 쓰기	구현되었습니다		
		읽기 지연 시간	구현되었습니다		
		총 지연 시간	구현되었습니다		
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다		
		처리량 읽기	구현되었습니다		
		총 처리량	구현되었습니다		평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다		

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Pure Storage REST API	HTTP/HTTPS	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

Red Hat RHV(REST)

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

		프로비저닝된 용량	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
제품	범주	피처/속성	상태	사용 사례	추가 정보
		MOID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	VirtualMachine 디스크	OID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		VirtualMachine OID입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		가상디스크 OID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	호스트	OID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		이름	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		IPS	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		플랫폼 유형	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		호스트가 메모리를 설치했습니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		제조업체	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		호스트 모델	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		호스트 CPU 수입니다	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		호스트 CPU 속도	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		NIC 수	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		NIC 속도	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
	iSCSI 노드	OID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		노드 이름	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		유형	틈	HTTP/S를 참조하십시오	
	정보	데이터 원본 이름	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	정보
		개시자 ID	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	
		날짜	구현되었습니다	HTTP/S를 참조하십시오	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Red Hat RHEV REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

Rubrik 스토리지

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전	펌웨어 버전입니다
v5.3	5.3.3-P1-19391 6.0.3-P3-13584 7.0.2-p4-15876 7.0.3-P1-15949 8.0.3-P2-22743 을 참조하십시오

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					
488					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
		용량(MB			
		사용된 노드 용량 활용도(MB)입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사이트 이름	구현되었습니다	HTTPS	
	스토리지 풀	사용된 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		DWh 용량에 포함	구현되었습니다	HTTPS	ACQ에서 Cotnrol까지, DWH 용량에서는 스트로지 풀이 흥미롭습니다
		이름	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 중고 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	데이터 및 스냅샷 이외의 용량
		물리적 디스크 용량(MB)	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 풀의 물리적 용량으로 사용됩니다
		RAID 그룹	구현되었습니다	HTTPS	이 StoragePool이 RAID 그룹인지 여부를 나타냅니다
		원시 대 가용 비율	구현되었습니다	HTTPS	가용 용량을 물리적 용량으로 변환하는 비율입니다
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		스토리지 풀 ID입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		씬 프로비저닝이 지원됩니다	구현되었습니다	HTTPS	이 내부 볼륨이 볼륨 계층에 대한 씬 프로비저닝을 지원하는지 여부
		할당된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 총 용량입니다	구현되었습니다	HTTPS	총 용량 (MB)입니다
		유형	틈	HTTPS	
		가상	구현되었습니다	HTTPS	스토리지 가상화 장치입니까?
		실제 사용된 용량 백분율	구현되었습니다	HTTPS	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
					디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 활용률입니다	구현되었습니다	HTTPS	
	StoragePool 디스크입니다	물리적 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		총 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 데이터 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	HTTPS	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 IOPS	구현되었습니다	HTTPS	
		IOPS 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	
		기타 사용된 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		사용된 스냅샷 용량	구현되었습니다	HTTPS	
		처리량 읽기	구현되었습니다	HTTPS	
		총 처리량	구현되었습니다	HTTPS	평균 디스크 총 속도(모든 디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		처리량 쓰기	구현되었습니다	HTTPS	

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
Rubrik 스토리지 REST API	HTTPS	HTTPS	443		참	참	참	참

맨 위로

NetApp HCI 가상 센터

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 10244857 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 14368073 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 19234570 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 20150588 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 20395099 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 20990077 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 21477706 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 21784236 VMware vCenter Server 8.0.1 빌드 - 21815093

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
		이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		OID	구현되었습니다	웹 서비스	
		플랫폼 유형	구현되었습니다	웹 서비스	
	iSCSI 노드	호스트 별칭	구현되었습니다	웹 서비스	
		노드 이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		OID	구현되었습니다	웹 서비스	
		유형	틈	웹 서비스	
	정보	API 설명	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 이름입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	
		데이터 원본 이름	구현되었습니다	웹 서비스	정보
		날짜	구현되었습니다	웹 서비스	
		개시자 ID	구현되었습니다	웹 서비스	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
		swapRate.inRate	구현되었습니다	웹 서비스	
		스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
	VM	cpuCoSchedulingDelayTimePercent.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		cpuDemandToEntityPercent.total입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		유휴 CPU 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	유휴 시간(백분율)
		CPU 대기 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	총 CPU 대기 시간(백분율
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 처리량	구현되었습니다	웹 서비스	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 메모리 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		swapRate.inRate	구현되었습니다	웹 서비스	
		스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		예약 대기 시간	구현되었습니다	웹 서비스	예약 대기 시간 비율

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
VMware REST API	웹 서비스	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

AWS 기반 VMware 클라우드

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 20532039 VMware vCenter Server 7.0.3 빌드 - 20870699 VMware vCenter Server 8.0.0 빌드 - 21709157

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 웹 서비스	추가 정보
		호스트 CPU 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		NIC 수	구현되었습니다	웹 서비스	
		NIC 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
	정보	데이터 원본 이름	구현되었습니다	웹 서비스	정보
		개시자 ID	구현되었습니다	웹 서비스	
		날짜	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 설명	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 이름입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					
506					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
					디스크에서 읽기 및 쓰기)(MB/s)
		총 IOPS	구현되었습니다	웹 서비스	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
	VM	지연 시간 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 처리량	구현되었습니다	웹 서비스	총 IP 처리량
		스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		cpuCoSchedulingDelayTimePercent.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		총 메모리 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		유휴 CPU 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	유휴 시간(백분율)
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		cpuDemandToEntityPercent.total입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		CPU 대기 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	총 CPU 대기 시간(백분율
		swapRate.inRate	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		예약 대기 시간	구현되었습니다	웹 서비스	예약 대기 시간 비율
		diskIops.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	총 디스크 처리량 읽기

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
VMware REST API	웹 서비스	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

VMware vSphere(웹 서비스)

이 데이터 수집기에서 지원하는 모델 및 버전:

API 버전
VMware ESXi 6.0.0 빌드 - 10719132 VMware ESXi 6.0.0 빌드 - 2494585 VMware ESXi 6.0.0 빌드 - 5572656 VMware ESXi 6.0.0 빌드 - 9313334 VMware ESXi 6.5.0 빌드 - 14990892 VMware ESXi 6.5.0 빌드 - 5969303 VMware ESXi 7.0.0 빌드 - 15843807 VMware ESXi 7.0.3 빌드 - 20036589 VMware ESXi 7.0.3 빌드 - 20328353 VMware ESXi 7.0.3 빌드 - 20842708 VMware vCenter Server 5.0.0 빌드 - 3073236 VMware vCenter Server 5.0.0 빌드 - 455964 VMware vCenter Server 5.0.0 빌드 - 623373 VMware vCenter Server 5.1.0 빌드 - 3814779 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 1750787 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 2442329 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 3000241 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 3252642 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 3721164 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 4180647 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 6516310 VMware vCenter Server 5.5.0 빌드 - 9911218 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 13638472 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 14510545 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 2776511 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 3634793 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 3634794 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 5960847 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 7924803 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 8803875 VMware vCenter Server 6.0.0 빌드 - 9313458 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 1096411 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 15679215 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 17590285 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 17994927 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 18499837 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 18711281 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 19261680 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 20510539 VMware vCenter Server 6.5.0 빌드 - 7119157 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 10244857 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 11727113 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 13007421 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 13639324 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 14368073 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 15129973 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 15679289 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 17137327 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 18010599 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 18485185 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 18831049 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 19299595 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 19832247 VMware vCenter Server 6.7.0 빌드 - 19832280

이 데이터 수집기에서 지원하는 제품:

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
기초					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜	추가 정보
		이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		OID	구현되었습니다	웹 서비스	
		플랫폼 유형	구현되었습니다	웹 서비스	
	iSCSI 노드	호스트 별칭	구현되었습니다	웹 서비스	
		노드 이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		OID	구현되었습니다	웹 서비스	
		유형	틈	웹 서비스	
	정보	API 설명	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 이름	구현되었습니다	웹 서비스	
		API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 이름입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		클라이언트 API 버전	구현되었습니다	웹 서비스	
		데이터 원본 이름	구현되었습니다	웹 서비스	정보
		날짜	구현되었습니다	웹 서비스	
		개시자 ID	구현되었습니다	웹 서비스	

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보
성능					

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는 프로토콜입니다	추가 정보

제품	범주	피처/속성	상태	사용되는	추가 정보
		처리량 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	초당 바이트입니다
	VM	총 용량	구현되었습니다	웹 서비스	
		사용된 용량	구현되었습니다	웹 서비스	
		사용된 용량 비율	구현되었습니다	웹 서비스	
		cpuCoSchedulingDelayTimePercent.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		cpuDemandToEntityPercent.total입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		유휴 CPU 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	유휴 시간(백분율)
		CPU 대기 시간입니다	구현되었습니다	웹 서비스	총 CPU 대기 시간(백분율
		총 CPU 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		IOPS 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	디스크의 읽기 IOPS 수입니다
		diskIops.total	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 IOPs 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		읽기 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 지연 시간	구현되었습니다	웹 서비스	
		지연 시간 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		디스크 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	총 디스크 처리량 읽기
		디스크 처리량 쓰기	구현되었습니다	웹 서비스	
		IP 처리량 읽기	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 처리량	구현되었습니다	웹 서비스	총 IP 처리량
		ipThroughput.write입니다	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 메모리 사용률	구현되었습니다	웹 서비스	
		swapRate.inRate	구현되었습니다	웹 서비스	
		스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		총 스왑 속도	구현되었습니다	웹 서비스	
		예약 대기 시간	구현되었습니다	웹 서비스	예약 대기 시간 비율

이 데이터 수집기에서 사용하는 관리 API:

API를 참조하십시오	사용되는 프로토콜입니다	전송 계층 프로토콜이 사용됩니다	들어오는 포트가 사용되었습니다	발신 포트가 사용됩니다	인증을 지원합니다	'읽기 전용' 자격 증명만 필요합니다	암호화를 지원합니다	방화벽 친화적(정적 포트)
VMware REST API	웹 서비스	HTTP/HTTPS	80/443		참	참	참	참

맨 위로

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.