安全性
Cloud Insights

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/security_overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安全性 1
Cloud Insights 安全性 1
信息和区域 2

安全性

Cloud Insights 安全性

产品和客户数据安全性在 NetApp 至关重要。Cloud Insights 会在整个发布生命周期遵循安全最佳实践，以确保客户信息和数据尽可能受到保护。

安全性概述

物理安全性

Cloud Insights 生产基础架构托管在 Amazon Web Services （AWS）中。Cloud Insights 生产服务器的物理和环境安全控制由 AWS 管理，其中包括建筑物以及门上使用的锁或密钥。根据 AWS： " 物理访问由专业安全人员利用视频监控，入侵检测系统和其他电子手段在外围和构建入口点进行控制。授权人员可利用多因素身份验证机制访问数据中心楼层。 "

Cloud Insights 遵循的最佳实践 "共同责任模式" 由 AWS 介绍。

产品安全性

Cloud Insights 遵循敏捷原则的开发生命周期，因此与更长的发布周期开发方法相比，我们可以更快地解决任何面向安全的软件缺陷。通过采用持续集成方法，我们可以快速响应功能和安全方面的变化。变更管理过程和策略用于定义何时以及如何发生变更，并有助于保持生产环境的稳定性。在将任何有影响的变更发布到生产环境之前，系统会正式传达，协调，适当审核和批准这些变更。

网络安全

在 Cloud Insights 环境中，对资源的网络访问由基于主机的防火墙控制。每个资源（例如负载平衡器或虚拟机实例）都有一个基于主机的防火墙，该防火墙仅限制入站流量，使其仅限于该资源执行其功能所需的端口。

Cloud Insights 使用各种机制，包括入侵检测服务来监控生产环境中的安全异常情况。

风险评估

Cloud Insights 团队遵循一个正式的风险评估流程，提供一种系统且可重复的方法来识别和评估风险，以便通过风险管理计划对这些风险进行适当管理。

数据保护

Cloud Insights 生产环境是在高度冗余的基础架构中设置的，该基础架构利用多个可用性区域来提供所有服务和组件。除了利用高可用性和冗余计算基础架构之外，还会定期备份关键数据，并定期测试恢复情况。正式的备份策略和程序可最大限度地减少业务活动中断的影响，保护业务流程免受信息系统故障或灾难的影响，并确保及时，充分地恢复这些策略和程序。

身份验证和访问管理

所有客户对 Cloud Insights 的访问都是通过 https 通过浏览器 UI 交互完成的。身份验证通过第三方服务 Auth0 完成。NetApp 已将此作为所有云数据服务的身份验证层进行了集中处理。

Cloud Insights 遵循行业最佳实践，包括围绕对 Cloud Insights 生产环境的逻辑访问实施 " 最小权限 " 和 " 基于

角色的访问控制 " 。访问权限严格按照需要进行控制，并且仅允许使用多因素身份验证机制的特定授权人员进行访问。

收集和保护客户数据

所有客户数据都会在公有网络之间传输时进行加密，并在空闲时进行加密。Cloud Insights 利用系统中各个点的加密技术，通过传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）和行业标准 AES-256 算法保护客户数据。

客户取消配置

电子邮件通知会以不同的时间间隔发送，以通知客户其订阅即将到期。订阅过期后， UI 将受到限制，并开始为数据收集提供宽限期。然后，系统会通过电子邮件通知客户。试用订阅享有 14 天的宽限期，付费订阅帐户享有 28 天的宽限期。宽限期到期后，系统会通过电子邮件通知客户帐户将在 2 天后被删除。付费客户也可以直接请求停止服务。

到期租户以及所有相关客户数据将在宽限期结束时由 Cloud Insights 运营（ SRE ）团队删除，或者在确认客户终止其帐户的请求后被删除。无论哪种情况， SRE 团队都会运行 API 调用来删除帐户。API 调用将删除租户实例和所有客户数据。通过调用同一 API 并验证客户租户状态是否为 " 已删除 " ，可以验证客户删除情况。

安全意外事件管理

Cloud Insights 与 NetApp 的产品安全意外事件响应团队（ PSIRT ）流程集成在一起，用于查找，评估和解决已知漏洞。PSIRT 可从多个渠道获取漏洞信息，包括客户报告，内部工程以及 CVE 数据库等广泛认可的源。

如果 Cloud Insights 工程团队检测到问题描述，该团队将启动 PSIRT 流程，评估问题描述并可能对其进行修复。

此外， Cloud Insights 客户或研究人员还可以通过 Cloud Insights 产品识别安全问题描述，并将问题描述报告给技术支持或直接报告给 NetApp 的意外事件响应团队。在这些情况下， Cloud Insights 团队将启动 PSIRT 流程，评估问题描述并可能对其进行修复。

漏洞和渗透测试

Cloud Insights 遵循行业最佳实践，并使用内部和外部安全专业人员和公司定期执行漏洞和渗透测试。

安全意识培训

所有 Cloud Insights 人员都要接受针对各个角色开发的安全培训，以确保每个员工都有能力应对其角色中特定的安全挑战。

合规性

Cloud Insights 对外部许可的 CPA 公司的安全性，流程和服务执行独立的第三方审核和验证，包括完成 SOC 2 审核。

信息和区域

NetApp 非常重视客户信息的安全性。下面介绍了 Cloud Insights 如何以及将您的信息存储在何处。

Cloud Insights 存储哪些信息？

Cloud Insights 存储以下信息：

- 性能数据

  性能数据是指提供有关受监控设备 / 源性能的信息的时间序列数据。例如，这包括存储系统提供的 IOS 数量， FibreChannel 端口的吞吐量， Web 服务器提供的页面数量，数据库的响应时间等。

- 清单数据

  清单数据由描述受监控设备 / 源及其配置方式的元数据组成。例如，这包括安装的硬件和软件版本，存储系统中的磁盘和 LUN ，虚拟机的 CPU 核心， RAM 和磁盘，数据库的表空间， SAN 交换机上的端口数量和类型，目录 / 文件名称（如果启用了 Cloud Secure ）等

- 配置数据

  此表汇总了客户提供的用于管理客户清单和操作的配置数据，例如受监控设备的主机名或 IP 地址，轮询间隔，超时值等

- 机密

  机密信息由 Cloud Insights 采集单元用于访问客户设备和服务的凭据组成。这些凭据使用 AES-256 进行加密，私钥仅存储在采集单元上，不会离开客户环境。由于这种设计，即使有特权的 Cloud Insights SRE 也无法以纯文本形式访问客户机密。

- 功能数据

  这是由于 NetApp 提供云数据服务而生成的数据，该服务在云数据服务的开发，部署，操作，维护和安全方面向 NetApp 提供信息。功能数据不包含客户信息或个人信息。

- 用户访问数据

  允许 NetApp Cloud Central 与区域 Cloud Insights 站点进行通信的身份验证和访问信息，包括与用户授权相关的数据。

- Cloud Secure 用户目录数据

  如果启用了 Cloud Secure 功能且客户选择启用用户目录收集器，则系统将存储用户显示名称，公司电子邮件地址以及从 Active Directory 收集的其他信息。

> 用户目录数据是指由 Cloud Secure 用户目录数据收集器收集的用户目录信息，而不是有关 Cloud Insights 或 Cloud Secure 用户自身的数据。

- 不从基础架构和服务资源收集任何明确的个人数据 * 。收集的信息仅包含性能指标，配置信息和基础架构元数据，与许多供应商的电话住宅非常相似，包括 NetApp 自动支持和 ActiveIQ 。但是，根据客户的命名约定，共享，卷， VM ， qtree 的数据， 应用程序等可能包含个人身份信息。

如果启用了 Cloud Secure ，则系统还会查看 SMB 或其他共享上的文件和目录名称，这些共享可能包含个人身份信息。如果客户启用了 Cloud Secure 用户目录收集器（该收集器从本质上通过 Active Directory 将 Windows SID 映射到用户名），则 Cloud Insights 将收集并存储显示名称，公司电子邮件地址以及所选的任何其他属性。

此外，还会维护对 Cloud Insights 的访问日志，并包含用于登录到服务的用户 IP 和电子邮件地址。

我的信息存储在哪里？

Cloud Insights 会根据创建环境的区域存储信息。

以下信息存储在主机区域：

- 遥测和资产 / 对象信息，包括计数器和性能指标
- 采集单元信息
- 功能数据
- 有关 Cloud Insights 中用户活动的审核信息
- Cloud Secure Active Directory 信息
- Cloud Secure 审核信息

无论托管 Cloud Insights 环境的地区如何，以下信息都驻留在美国：

- 环境站点（有时称为 " 租户 " ）信息，例如站点 / 帐户所有者。
- 允许 NetApp Cloud Central 与区域 Cloud Insights 站点进行通信的信息，包括与用户授权相关的任何操作。
- 与 Cloud Insights 用户和租户之间的关系相关的信息。

主机区域

主机区域包括：

- 美国：美国东部 1
- 欧洲，中东和非洲： EU-central-1.
- 亚太地区： AP-东南部 2

更多信息

有关 NetApp 隐私和安全的更多信息，请访问以下链接：

- "信任中心"
- "跨境数据传输"
- "具有约束力的公司规则"
- "响应第三方数据请求"
- "NetApp 隐私原则"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。