Cloud Secure

Cloud Insights

NetApp
January 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/cs_intro.html on January 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Secure . . . 1
关于 Cloud Secure . . . 1
入门 . . . 1
警报 . . . 27
取证 . . . 30
自动响应策略 . . . 35
配置警报电子邮件通知 . . . 37
Cloud Secure API . . . 38

Cloud Secure

关于 Cloud Secure

Cloud Secure 通过针对内部威胁提供可操作的情报来帮助保护您的数据。它可以集中查看和控制混合云环境中的所有企业数据访问，以确保实现安全性和合规性目标。

可见性

集中查看和控制用户对存储在内部或云中的关键企业数据的访问。

更换无法及时准确地查看数据访问和控制情况的工具和手动流程。Cloud Secure 在云和内部存储系统上都是唯一的，可为您提供有关恶意用户行为的实时警报。

保护

通过高级机器学习和异常检测功能，防止组织数据被恶意用户或被入侵用户滥用。

通过高级机器学习和用户行为异常检测，提醒您任何异常数据访问。

合规性

通过审核用户对存储在内部或云中的关键企业数据的数据访问，确保企业合规性。

入门

Cloud Secure 入门

在开始使用 Cloud Secure 监控用户活动之前，需要完成一些配置任务。

Cloud Secure 系统使用代理从存储系统收集访问数据，并从目录服务服务器收集用户信息。

在开始收集数据之前，您需要配置以下内容：

任务	相关信息
配置代理	"代理要求" "添加代理" "* 视频 *： 代理部署"
配置用户目录连接器	"添加 User Directory Connector" "* 视频 *： Active Directory 连接"
配置数据收集器	单击 * 管理 > 数据收集器 * 单击要配置的数据收集器。请参见文档中的《 Data Collector Vendor Reference 》一节。"* 视频 *： ONTAP SVM 连接"

创建用户帐户	"管理用户帐户"
故障排除	"* 视频 *： 故障排除"

代理要求

您必须 "安装代理" 以便从数据收集器获取信息。在安装 Agent 之前，您应确保环境满足操作系统， CPU ，内存和磁盘空间要求。

组件	**Linux** 要求
操作系统	运行以下任一许可版本的计算机： Red Hat Enterprise Linux 7.x ，8.x 64 位 CentOS 7.x 64 位 CentOS 8 流此计算机不应运行任何其他应用程序级别的软件。建议使用专用服务器。
命令	要安装，运行脚本和卸载，需要使用 "sudo su – " 命令。
CPU	4 个 CPU 核
内存	16 GB RAM
可用磁盘空间	应按以下方式分配磁盘空间： /opt/netapp 25-30 GB
网络	100 Mbps 到 1 Gbps 以太网连接，静态 IP 地址，与所有设备的 IP 连接以及与 Cloud Secure 实例的所需端口（ 80 或 443 ）。

请注意： Cloud Secure 代理可以与 Cloud Insights 采集单元和 / 或代理安装在同一台计算机上。但是，最佳做法是在不同的计算机上安装这些软件。如果这些磁盘安装在同一台计算机上，请按如下所示分配磁盘空间：

可用磁盘空间	对于 Linux ，应按以下方式分配磁盘空间： /opt/netapp 25-30 GB /var/log/netapp 25 GB

其他建议

- 强烈建议使用 * 网络时间协议（ NTP ） * 或 * 简单网络时间协议（ SNTP ） * 来同步 ONTAP 系统和代理计算机上的时间。

云网络访问规则

对于 * 基于美国 * 的 Cloud Secure 环境：

协议	端口	目标	方向	说明
TCP	443.	<site_name>.cs01.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c01.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c02.cloudinsights.netapp.com	出站	访问 Cloud Insights

协议	端口	目标	方向	说明
TCP	443.	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com	出站	访问身份验证服务

对于 * 基于欧洲 * 的 Cloud Secure 环境：

协议	端口	目标	方向	说明
TCP	443.	<site_name>.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com	出站	访问 Cloud Insights
TCP	443.	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com	出站	访问身份验证服务

对于 * 基于亚太地区 * 的 Cloud Secure 环境：

协议	端口	目标	方向	说明
TCP	443.	<site_name>.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com <site_name>.c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com	出站	访问 Cloud Insights
TCP	443.	gateway.c01.cloudinsights.netapp.com agentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com	出站	访问身份验证服务

网络内规则

协议	端口	目标	方向	说明
TCP	389 （LDAP） 636 （LDAPS / START-TLS）	LDAP 服务器 URL	出站	连接到 LDAP
TCP	443.	SVM 管理 IP 地址	出站	与 ONTAP 的 API 通信
TCP	35000 - 55000	SVM 数据 LIF IP 地址	入站 / 出站	与 ONTAP 通信以处理 Fpolicy 事件
TCP	7.	SVM 数据 LIF IP 地址	出站	在 ONTAP 和 Cloud Secure 之间实现双向。代理对 SVM LIF 执行 Ping 操作。

相关：

请参见 "事件速率检查器" 有关规模估算的信息的文档。

Cloud Secure 代理安装

Cloud Secure 使用一个或多个代理收集用户活动数据。代理连接到环境中的设备并收集发送到 Cloud Secure SaaS 层进行分析的数据。请参见 "代理要求" 配置代理虚拟机。

开始之前

- 安装，运行脚本和卸载需要 sudo 权限。

安装代理的步骤

1. 以管理员或帐户所有者身份登录到您的 Cloud Secure 环境。
2. 单击 * 管理 > 数据收集器 > 代理 > +Agent*

   系统将显示 "Add an Agent" 页面：

   [添加代理 1] | *Add-agent-1.png*

3. 选择要安装代理的操作系统。
4. 验证代理服务器是否满足最低系统要求。
5. 要验证代理服务器是否正在运行受支持的 Linux 版本，请单击 _versions supported （i） _ 。
6. 如果您的网络使用代理服务器，请按照代理部分中的说明设置代理服务器详细信息。

   [代理安装与代理注意事项]

7. 单击复制到剪贴板图标以复制安装命令。
8. 在终端窗口中运行安装命令。

9. 安装成功完成后，系统将显示以下消息：

   [新代理检测] | *new-agent-detect.png*

完成后

1. 您需要配置 "用户目录收集器"。
2. 您需要配置一个或多个数据收集器。

网络配置：

在本地系统上运行以下命令，以打开 Cloud Secure 要使用的端口。如果对端口范围存在安全问题，可以使用较小的端口范围，例如 *35000*： *35100* 。每个 SVM 使用两个端口。

步骤

1. `sudo firewall-cmd -perf持久 -zone=public -add-port=35000-55000/tcp`
2. `sudo firewall-cmd -reload`

根据您的平台执行以下步骤：

- CentOS 7.x / RHEL 7.x *：
  1. `sUdo iptables-save | grep 35000`

示例输出：

```
 -A IN_public_allow -p tcp -m tcp --dport 35000:55000 -m conntrack
-ctstate NEW,UNTRACKED -j ACCEPT
* CentOS 8.x / RHEL 8.x * ：
```

1. `sUdo firewall-cmd -zone=public -list-ports | grep 35000` （适用于 CentOS 8 ）

示例输出：

```
35000-55000/tcp
```

对代理错误进行故障排除

下表介绍了已知问题及其解决方法。

问题：	解决方法：
代理安装无法创建 /opt/netapp/cloudsecurity/agent/logs/agent.log 文件夹，并且 install.log 文件不提供任何相关信息。	在启动代理期间发生此错误。此错误不会记录在日志文件中，因为它会在日志程序初始化之前发生。此错误将重定向到标准输出，并可使用 `jlogalctl -u cloudsecure-agent.service` 命令在服务日志中看到。此命令可用于进一步对问题描述进行故障排除。

问题：	解决方法：
代理安装失败，并显示 ‘不支持此 Linux 版本。正在退出安装。	Cloud Secure 1.0.0 支持的平台为 RHEL 7.x / CentOS 7.x确保您不在 RHEL 6.x 或 CentOS 6.x 系统上安装代理。
代理安装失败，并显示错误： "-bash： unzip： command not found"	安装 unzip ，然后再次运行安装命令。如果计算机上安装了 Yum ，请尝试 " yum install unzip " 以安装解压缩软件。然后，从代理安装 UI 中重新复制此命令并将其粘贴到命令行界面中以重新执行安装。
代理已安装并正在运行。但是，代理已突然停止。	通过 SSH 连接到代理计算机。通过 `sUdo systemctl status cloudsecure-agent.service` 检查代理服务的状态。1. 检查日志是否显示消息 " 无法启动 Cloud Secure 守护进程服务 " 。2. 检查 Agent 计算机中是否存在 cssys 用户。使用 root 权限逐个执行以下命令，并检查 cssys 用户和组是否存在。`sUdo id cssys` `sUdo groups cssys` 3. 如果不存在，则集中式监控策略可能已删除 cssys 用户。4. 执行以下命令手动创建 cssys 用户和组。`sUdo useradd cssys` `sUdo groupadd cssys` 5.然后，执行以下命令重新启动代理服务： `sudo systemctl restart cloudsecure-agent.service` 6 。如果仍未运行，请检查其他故障排除选项。
无法向代理添加 20 个以上的数据收集器。	一个代理只能添加 20 个数据收集器。这可以是所有收集器类型的组合，例如 Active Directory ， SVM 和其他收集器。
UI 显示 Agent 处于 not_connected 状态。	重新启动代理的步骤。1. 通过 SSH 连接到代理计算机。2. 执行以下命令重新启动代理服务： `sudo systemctl restart cloudsecure-agent.service` 3.通过 `sUdo systemctl status cloudsecure-agent.service` 检查代理服务的状态。4. 代理应处于已连接状态。
代理 VM 位于 Zscaler 代理之后，代理安装失败。由于 Zscaler 代理的 SSL 检查， Cloud Secure 证书会在 Zscaler CA 签名时呈现，因此代理不会信任通信。	在 Zscaler 代理中禁用 * 。 .cloudinsights.netapp.com URL 的 SSL 检查。如果 Zscaleer 执行 SSL 检查并替换证书，则 Cloud Secure 将不起作用。
安装代理时，安装将在解压缩后挂起。	"chmod 755 -rf " 命令失败。如果代理安装命令由非 root sudo 用户运行，而该用户的文件位于工作目录中，属于另一个用户，并且无法更改这些文件的权限，则此命令将失败。由于 chmod 命令失败，其余安装不会执行。1. 创建一个名为 cloudsecure 的新目录。2. 转到该目录。3. 复制并粘贴完整的 "token=…… … ./cloudsure-agent-install.sh" 安装命令并按 Enter 键。4. 安装应能继续进行。
如果工程师仍无法连接到 SaaS ，请向 NetApp 支持部门创建案例。提供 Cloud Insights 序列号以创建案例，并按照说明将日志附加到案例。	将日志附加到案例： 1.使用 root 权限执行以下脚本并共享输出文件（ cloudsure-agent-symps.zip ）。答/opt/netapp/cloudsecurity/agent/bin/cloudsecure-agent-symptom-collector.sh 2.在 root 权限下逐个执行以下命令，并共享输出。答ID cssys b.组 cssys c.cat /etc/os-release

删除 Cloud Secure 代理

删除 Cloud Secure 代理时，必须先删除与该代理关联的所有数据收集器。

删除代理

> 删除代理将删除与该代理关联的所有数据收集器。如果您计划使用其他代理配置数据收集器，则应在删除此代理之前为 Data Collector 配置创建备份。

开始之前

1. 确保从 Cloud Secure 门户中删除与代理关联的所有数据收集器。

   注意：如果所有关联的收集器都处于 stopped 状态，请忽略此步骤。

删除代理的步骤：

1. 通过 SSH 连接到代理 VM 并执行以下命令。出现提示时，输入 "y" 以继续。

   ```
   sudo /opt/netapp/cloudsecure/agent/install/cloudsecure-agent-
   uninstall.sh
   Uninstall CloudSecure Agent? [y|N]:
   ```

2. 单击 * 管理 > 数据收集器 > 代理 *

   系统将显示已配置代理的列表。

3. 单击要删除的代理的选项菜单。
4. 单击 * 删除 * 。

   系统将显示 * 删除代理 * 页面。

5. 单击 * 删除 * 确认删除。

配置 Active Directory （ AD ）用户目录收集器

可以将 Cloud Secure 配置为从 Active Directory 服务器收集用户属性。

开始之前

- 要执行此任务，您必须是 Cloud Insights 管理员或帐户所有者。
- 您必须具有托管 Active Directory 服务器的服务器的 IP 地址。
- 在配置用户目录连接器之前，必须先配置代理。

配置用户目录收集器的步骤

1. 在 Cloud Secure 菜单中，单击： * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 > + 用户目录收集器 * ，然后选择 * Active Directory*

   系统将显示添加用户目录屏幕。

通过在下表中输入所需数据来配置用户目录收集器：

名称	说明
名称	用户目录的唯一名称。例如 *GlobalADCollector*
代理	从列表中选择一个已配置的代理
服务器 IP/ 域名	托管 Active Directory 的服务器的 IP 地址或完全限定域名（ FQDN ）
林名称	目录结构的林级别。林名称支持以下两种格式： *x.y.z* ⇒ SVM 上的直接域名。例如：hq.companyname.com] *dc=x* ， *DC=y* ， *DC=z* ⇒ 相对可分辨名称（例如： DC=HQ ， DC= CompanyName ， DC=com ），或者您可以指定为以下内容： *OU=engineering* ， *DC=HQ* ， *DC= CompanyName* ， *DC=com* 【按特定 OU engineering 进行筛选】 *CN=username* ， *OU=engineering* ， *DC=CompanyName* ， *DC=NetApp* ， *DC=com* 【仅从 OU <engineering>] 中获取具有 <username> 的特定用户， compcn=Acrobat 用户， CN=Users ， DC=HQ ， DC=com ， DC=All Users ，
绑定 DN	允许搜索目录的用户。例如：*username@companyname.com* 或 *username@domainname.com*
绑定密码	目录服务器密码（即绑定 DN 中使用的用户名的密码）
协议	LDAP ， LDAPS ， ldap-start-tls
端口	选择端口

如果已在 Active Directory 中修改默认属性名称，请输入以下目录服务器所需属性。大多数情况下，这些属性名称在 Active Directory 中都是 *not* 修改的，在这种情况下，您只需继续使用默认属性名称即可。

属性	目录服务器中的属性名称
显示名称	名称
SID	对象 SID
用户名	sAMAccountName

单击包括可选属性以添加以下任何属性：

属性	目录服务器中的属性名称
电子邮件地址	邮件
电话号码	电话编号
角色	标题
国家 / 地区	CO
状态	状态

部门	部门
照片	ThumbnailPhote.
ManagerDN	管理器
组	成员

测试用户目录收集器配置

您可以使用以下过程验证 LDAP 用户权限和属性定义：

- 使用以下命令验证 Cloud Secure LDAP 用户权限：

```
ldapsearch -o ldif-wrap=no -ll -x -b "dc=netapp ， dc=com" -h 10.235.40.29 -p
389 -D Administrator@netapp.com -W
```

- 使用 AD 资源管理器导航 AD 数据库，查看对象属性和属性，查看权限，查看对象架构，执行复杂的搜索，您可以保存这些搜索并重新执行这些搜索。
  - 安装 "AD 资源管理器" 可连接到 AD 服务器的任何 Windows 计算机上。
  - 使用 AD 目录服务器的用户名 / 密码连接到 AD 服务器。

[AD 连接]

对用户目录收集器配置错误进行故障排除

下表介绍了在收集器配置期间可能发生的已知问题和解决方法：

问题：	解决方法：
添加用户目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误消息为 " 为 LDAP 服务器提供的凭据无效 " 。	提供的用户名或密码不正确。编辑并提供正确的用户名和密码。
添加用户目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误显示：" 无法获取作为林名称提供的 DN=DC=HQ ，DC=DOMAINNAME ， DC=com 对应的对象。 "	提供的林名称不正确。编辑并提供正确的林名称。
域用户的可选属性未显示在 Cloud Secure 用户配置文件页面中。	这可能是因为在 CloudSecure 中添加的可选属性名称与 Active Directory 中的实际属性名称不匹配。编辑并提供正确的可选属性名称。
数据收集器处于错误状态，并显示 "Failed to retrieve LDAP users.失败原因：无法在服务器上连接，连接为空 "	单击 *Restart* 按钮重新启动收集器。
添加用户目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。	确保为所需字段（服务器，林名称，绑定 DN ，绑定密码）提供了有效值。确保绑定 DN 输入始终以 ‘Administrator@ <domain_for林 _name> ' 或具有域管理员权限的用户帐户的形式提供。
添加用户目录连接器会导致出现 ‘retrying ' 状态。显示错误 " 无法定义收集器的状态，原因 TCP 命令 Connect （ localhost： 35012 ， None ， List （），some （， seconds ）， true ）] 失败，因为 java.net.ConnectionException:Connection 被拒绝。 "	为 AD 服务器提供的 IP 或 FQDN 不正确。编辑并提供正确的 IP 地址或 FQDN 。

问题：	解决方法：
添加用户目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误消息为 " 无法建立 LDAP 连接 " 。	为 AD 服务器提供的 IP 或 FQDN 不正确。编辑并提供正确的 IP 地址或 FQDN 。
添加用户目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误显示： " 无法加载设置。原因：数据源配置出错。具体原因： /connector/conf/application.conf： 70： ldap.ldap-port has type string rather than number "	提供的端口值不正确。尝试使用 AD 服务器的默认端口值或正确的端口号。
我先从必备属性入手，然后它便可正常运行。添加可选属性后，无法从 AD 提取可选属性数据。	这可能是因为在 CloudSecure 中添加的可选属性与 Active Directory 中的实际属性名称不匹配。编辑并提供正确的必填或可选属性名称。
重新启动收集器后，何时会进行 AD 同步？	收集器重新启动后，将立即进行 AD 同步。提取大约 30 万个用户的用户数据大约需要 15 分钟，并且每 12 小时自动刷新一次。
用户数据将从 AD 同步到 CloudSecure 。何时删除数据？	如果不刷新，用户数据将保留 13 个月。如果删除租户，则数据将被删除。
User Directory 连接器会导致 ‘Error ' 状态。" 连接器处于错误状态。服务名称： usersLdap 。失败原因：无法检索 LDAP 用户。失败原因： 80090308： LdapErr： DSID-0C090453 ，注释： AcceptSecurityContext 错误，数据 52e ， v3839"	提供的林名称不正确。请参见上文，了解如何提供正确的林名称。
未在用户配置文件页面中填充电话号码。	这很可能是由于 Active Directory 存在属性映射问题。1. 编辑从 Active Directory 提取用户信息的特定 Active Directory 收集器。请注意，在可选属性下，字段名称 " 电话号码 " 映射到 Active Directory 属性 ‘电话号码 ' 。4. 现在，请使用上述 Active Directory 资源管理器工具浏览 Active Directory 并查看正确的属性名称。3. 确保在 Active Directory 中有一个名为 ‘telphonenumber ' 的属性，该属性确实包含用户的电话号码。5. 我们可以说，在 Active Directory 中，它已修改为 ‘phonenumber ' 。6. 然后编辑 CloudSecure 用户目录收集器。在可选属性部分中，将 ‘telphonenumber ' 替换为 ‘phonenumber ' 。7. 保存 Active Directory 收集器后，收集器将重新启动并获取用户的电话号码，并在用户配置文件页面中显示相同的电话号码。
如果在 Active Directory （ AD ）服务器上启用了加密证书（ SSL ），则 Cloud Secure 用户目录收集器无法连接到 AD 服务器。	在配置用户目录收集器之前禁用 AD 服务器加密。提取用户详细信息后，该详细信息将在 13 个月内显示。如果在提取用户详细信息后 AD 服务器断开连接，则不会提取 AD 中新添加的用户。要重新提取，需要将用户目录收集器连接到 AD 。

配置 **LDAP** 目录服务器收集器

您可以将 Cloud Secure 配置为从 LDAP 目录服务器收集用户属性。

开始之前

- 要执行此任务，您必须是 Cloud Insights 管理员或帐户所有者。

- 您必须具有托管 LDAP 目录服务器的服务器的 IP 地址。
- 在配置 LDAP 目录连接器之前，必须先配置代理。

配置用户目录收集器的步骤

1. 在 Cloud Secure 菜单中，单击： * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 > + 用户目录收集器 * ，然后选择 * LDAP 目录服务器 *

   系统将显示添加用户目录屏幕。

通过在下表中输入所需数据来配置用户目录收集器：

名称	说明
名称	用户目录的唯一名称。例如 *GlobalLDAPCollector*
代理	从列表中选择一个已配置的代理
服务器 IP/ 域名	托管 LDAP 目录服务器的服务器的 IP 地址或完全限定域名 （ FQDN ）
搜索库	LDAP 服务器搜索库的搜索库支持以下两种格式： *x.y.z* ⇒ SVM 上的直接域名。例如： hq.companyname.com] *dc=x* ， *DC=y* ， *DC=z* ⇒ 相对可分辨名称（例如： DC=HQ ， DC= CompanyName ， DC=com ），或者您可以指定为以下内容： *OU=engineering* ， *DC=HQ* ， *DC= CompanyName* ， *DC=com* 【按特定 OU engineering 进行筛选】 *CN=username* ， *OU=engineering* ， *DC=CompanyName* ， *DC=NetApp* ， *DC=com* 【仅从 OU <engineering>> 获取 < 用户名 > 的特定用户】 _CN=Acrobat 用户， CN=Users ， DC=HQ ， DC=com ， DC=All Users ， DC=US ，
绑定 DN	允许搜索目录的用户。例如： UID=LDAPUser ， CN=Users ， CN=accounts ， dc=domain ， dc=CompanyName ， dc=com uid=john ， cn=users ， cn=accounts ， dc=drep ， dc=company、 dc=com 。 john@dorp.company.comdorp.company.com
—帐户	-users
— John	-Anna
绑定密码	目录服务器密码（即绑定 DN 中使用的用户名的密码）
协议	LDAP ， LDAPS ， ldap-start-tls
端口	选择端口

如果已在 LDAP 目录服务器中修改默认属性名称，请输入以下目录服务器所需属性。大多数情况下，这些属性名称在 LDAP 目录服务器中都是 *not* 修改的，在这种情况下，您只需继续使用默认属性名称即可。

属性	目录服务器中的属性名称
显示名称	名称

UNIX ID	uidNumber
用户名	UID

单击包括可选属性以添加以下任何属性：

属性	目录服务器中的属性名称
电子邮件地址	邮件
电话号码	电话编号
角色	标题
国家 / 地区	CO
状态	状态
部门	部门编号
照片	照片
ManagerDN	管理器
组	成员

测试用户目录收集器配置

您可以使用以下过程验证 LDAP 用户权限和属性定义：

- 使用以下命令验证 Cloud Secure LDAP 用户权限：

```
 ldapsearch -D "uid=john
,cn=users,cn=accounts,dc=dorp,dc=company,dc=com" -W -x -LLL -o ldif-
wrap=no -b "cn=accounts,dc=dorp,dc=company,dc=com" -H
ldap://vmwipaapp08.dorp.company.com
* 使用 LDAP 资源管理器导航 LDAP
数据库，查看对象属性和属性，查看权限，查看对象架构，执行复杂的搜索，您可以保存这些搜索
并重新执行这些搜索。
```

  - 安装 LDAP 资源管理器 (http://ldaptool.sourceforge.net/) 或 Java LDAP 资源管理器 可连接到 LDAP 服务器的任何 Windows 计算机上。
  - 使用 LDAP 目录服务器的用户名 / 密码连接到 LDAP 服务器。

[LDAP 连接]

对 **LDAP** 目录收集器配置错误进行故障排除

下表介绍了在收集器配置期间可能发生的已知问题和解决方法：

问题：	解决方法：
添加 LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误消息为 " 为 LDAP 服务器提供的凭据无效 " 。	提供的绑定 DN ，绑定密码或搜索库不正确。编辑并提供正确的信息。
添加 LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误显示： " 无法获取作为林名称提供的 DN=DC=HQ ，DC=DOMAINNAME ， DC=com 对应的对象。 "	提供的搜索库不正确。编辑并提供正确的林名称。
域用户的可选属性未显示在 Cloud Secure 用户配置文件页面中。	这可能是因为在 CloudSecure 中添加的可选属性名称与 Active Directory 中的实际属性名称不匹配。字段区分大小写。编辑并提供正确的可选属性名称。
数据收集器处于错误状态，并显示 "Failed to retrieve LDAP users.失败原因：无法在服务器上连接，连接为空 "	单击 *Restart* 按钮重新启动收集器。
添加 LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。	确保为所需字段（服务器，林名称，绑定 DN ，绑定密码）提供了有效值。确保绑定 DN 输入始终以 uid=ldapUser ， cn=users ， cn=accounts ，dc=domain ， dc=CompanyName ， dc=com 的形式提供。
添加 LDAP 目录连接器会导致出现 ‘retrying ' 状态。显示错误 "Failed to determine the health of the collector hence retrying age"	确保提供了正确的服务器 IP 和搜索库 ///
添加 LDAP 目录时，显示以下错误： " 无法在 2 次重试内确定收集器的运行状况，请重新尝试重新启动收集器（错误代码： AGENT008 ） "	确保提供了正确的服务器 IP 和搜索库
添加 LDAP 目录连接器会导致出现 ‘retrying ' 状态。显示错误 " 无法定义收集器的状态，原因 TCP 命令 Connect （ localhost： 35012 ， None ， List （），some （， seconds ）， true ）] 失败，因为 java.net.ConnectionException:Connection 被拒绝。 "	为 AD 服务器提供的 IP 或 FQDN 不正确。编辑并提供正确的 IP 地址或 FQDN 。///
添加 LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误消息为 " 无法建立 LDAP 连接 " 。	为 LDAP 服务器提供的 IP 或 FQDN 不正确。编辑并提供正确的 IP 地址或 FQDN 。或提供的端口值不正确。尝试使用默认端口值或正确的 LDAP 服务器端口号。
添加 LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。错误显示： " 无法加载设置。原因：数据源配置出错。具体原因： /connector/conf/application.conf： 70： ldap.ldap-port has type string rather than number "	提供的端口值不正确。尝试使用 AD 服务器的默认端口值或正确的端口号。
我先从必备属性入手，然后它便可正常运行。添加可选属性后，无法从 AD 提取可选属性数据。	这可能是因为在 CloudSecure 中添加的可选属性与 Active Directory 中的实际属性名称不匹配。编辑并提供正确的必填或可选属性名称。
重新启动收集器后，何时会进行 LDAP 同步？	收集器重新启动后，将立即进行 LDAP 同步。提取大约 30 万个用户的用户数据大约需要 15 分钟，并且每 12 小时自动刷新一次。
用户数据已从 LDAP 同步到 CloudSecure 。何时删除数据？	如果不刷新，用户数据将保留 13 个月。如果删除租户，则数据将被删除。

问题：	解决方法：
LDAP 目录连接器会导致 ‘Error ' 状态。" 连接器处于错误状态。服务名称： usersLdap 。失败原因：无法检索 LDAP 用户。失败原因： 80090308 ： LdapErr ： DSID-0C090453 ，注释： AcceptSecurityContext 错误，数据 52e ， v3839"	提供的林名称不正确。请参见上文，了解如何提供正确的林名称。
未在用户配置文件页面中填充电话号码。	这很可能是由于 Active Directory 存在属性映射问题。1. 编辑从 Active Directory 提取用户信息的特定 Active Directory 收集器。请注意，在可选属性下，字段名称 " 电话号码 " 映射到 Active Directory 属性 ‘电话号码 ' 。4. 现在，请使用上述 Active Directory 资源管理器工具浏览 LDAP 目录服务器并查看正确的属性名称。3. 确保 LDAP 目录中有一个名为 ‘telphonenumber ' 的属性，该属性确实包含用户的电话号码。5. ‘在 LDAP 目录中将其修改为 "phonenumber" 。6. 然后编辑 CloudSecure 用户目录收集器。在可选属性部分中，将 ‘telphonenumber ' 替换为 ‘phonenumber ' 。7. 保存 Active Directory 收集器后，收集器将重新启动并获取用户的电话号码，并在用户配置文件页面中显示相同的电话号码。
如果在 Active Directory （ AD ）服务器上启用了加密证书（ SSL ），则 Cloud Secure 用户目录收集器无法连接到 AD 服务器。	在配置用户目录收集器之前禁用 AD 服务器加密。提取用户详细信息后，该详细信息将在 13 个月内显示。如果在提取用户详细信息后 AD 服务器断开连接，则不会提取 AD 中新添加的用户。要重新提取，需要将用户目录收集器连接到 AD 。

适用于 **NetApp ONTAP** 配置的 **Amazon FSX**

此数据收集器从适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 收集文件和用户访问数据。此数据收集器将在整个 Cloud Insights 服务区域内逐渐可用。如果您在 Cloud Insights 环境中未看到此收集器的图标，请联系您的销售人员。

代理计算机配置

按照以下步骤配置要用作 Cloud Secure 代理的计算机：

1. 登录到 AWS 控制台并导航到 EC2-Instances 页面，然后选择 Launch Instance 。
2. 选择具有中所述的相应版本的 RHEL 或 CentOS AMI "要求"。
3. 在 Amazon FSX for NetApp ONTAP 实例所在的同一 VPC 和子网中创建代理框。

   或者，代理箱应位于连接到适用于 NetApp ONTAP VPC 的 Amazon FSX 的 VPC 中。

   确保代理与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 之间存在双向通信。

4. 选择 T2.xlarge （ 4 个 vCPU 和 16 GB RAM ）作为已分配的资源。
   a. 创建 EC2 实例。
5. 使用 YUM 软件包管理器安装所需的 Linux 软件包：

a. 安装 wget 并解压缩原生 Linux 软件包。

安装 **Cloud Secure** 代理

1. 以管理员或帐户所有者身份登录到您的 Cloud Insights 环境。
2. 导航到 Cloud Secure 管理 > 数据收集器，然后单击代理选项卡。
3. 单击 +Agent 并指定 RHEL 作为目标平台。
4. 复制代理安装命令。
5. 将代理安装命令粘贴到您已登录的 RHEL EC2 实例中。

   此操作将安装 Cloud Secure 代理，前提是满足此代理的所有前提条件。

有关详细步骤，请参见 Cloud Secure "代理安装" 页面。

配置 **ONTAP SVM** 数据收集器

Cloud Secure 使用数据收集器从设备收集文件和用户访问数据。

开始之前

- 此数据收集器支持以下功能：
  - Data ONTAP 9.2 及更高版本要获得最佳性能，请使用 Data ONTAP 版本，其中 "此问题描述" 已修复。
  - SMB 协议 3.1 及更早版本
  - NFS 协议 4.0 及更早版本
  - ONTAP 9.4 及更高版本支持 FlexGroup
- 仅支持数据类型 SVM 。不支持具有无限卷的 SVM 。
- SVM 有多个子类型。其中，仅支持 *default_and _sync_source*。
- 代理 "必须进行配置" 然后才能配置数据收集器。
- 请确保已正确配置 User Directory Connector ，否则事件将在 " 活动取证 " 页面中显示编码的用户名，而不是实际用户名（存储在 Active Directory 中）。
- 为了获得最佳性能，您应将 FPolicy 服务器配置为与存储系统位于同一子网中。
- 您必须使用以下两种方法之一添加 SVM ：
  - 使用集群 IP ， SVM 名称以及集群管理用户名和密码。_this 是建议的方法。 _
    - SVM 名称必须与 ONTAP 中显示的名称完全相同，并且区分大小写。
  - 使用 SVM SVM 管理 IP ，用户名和密码
  - 如果您不能或不愿意使用完整管理员集群 /SVM 管理用户名和密码，则可以创建一个权限较低的自定义用户，如中所述 "" 关于权限的注释 "" 部分。可以为 SVM 或集群访问创建此自定义用户。
    - o 您还可以使用具有至少具有 csrole 权限的角色的 AD 用户，如下面的 " 权限说明 " 一节所述。另请参见 "ONTAP 文档"。
- 执行以下命令，确保为 SVM 设置了正确的应用程序：

```
clustershell::> security login show -vserver <vservername> -user-or
-group-name <username>
```

示例输出：[SVM 命令输出示例]

- 确保 SVM 已配置 CIFS 服务器： clustershell：： > `vserver cifs show`

  系统将返回 Vserver 名称， CIFS 服务器名称和其他字段。

- 为 SVM vsadmin 用户设置密码。如果使用自定义用户或集群管理员用户，请跳过此步骤。clustershell：：： > `ssecurity login password -username vsadmin -vserver svmname`
- 解锁 SVM vsadmin 用户以进行外部访问。如果使用自定义用户或集群管理员用户，请跳过此步骤。clustershell：：： > `ssecurity login unlock -username vsadmin -vserver svmname`
- 确保数据 LIF 的防火墙策略设置为 ‘mGMT ' （而不是 ‘data ' ）。如果使用专用管理 LIF 添加 SVM ，请跳过此步骤。clustershell：：： > `network interface modify -lif <SVM_data_LIF_name> -firewall-policy mgmt`
- 启用防火墙后，必须定义一个异常，以允许使用 Data ONTAP 数据收集器的端口传输 TCP 流量。

  请参见 "代理要求" 有关配置信息，请参见。此适用场景内部部署代理和代理安装在云中。

- 在 AWS EC2 实例中安装代理以监控 Cloud ONTAP SVM 时，代理和存储必须位于同一个 VPC 中。如果它们位于不同的 VPC 中，则 VPC 之间必须有有效的路由。

有关权限的注释

通过集群管理 **IP** 添加时的权限：

如果您无法使用集群管理管理员用户允许 Cloud Secure 访问 ONTAP SVM 数据收集器，则可以创建一个名为 "CSUser" 的新用户，其角色如下命令所示。将 Cloud Secure 数据收集器配置为使用集群管理 IP 时，请使用 "CSUser" 的用户名和密码。

要创建新用户，请使用集群管理管理员用户名 / 密码登录到 ONTAP ，然后在 ONTAP 服务器上执行以下命令：

```
security login role create -role csrole -cmddirname DEFAULT -access none
security login role create -role csrole -cmddirname "network interface"
-access readonly
security login role create -role csrole -cmddirname version -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname volume -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname vserver -access
readonly
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "volume snapshot"
-access all -query "-snapshot cloudsecure_*"
security login role create -role csrole -cmddirname "event catalog"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event filter" -access
all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification
destination" -access all
security login role create -role csrole -cmddirname "event notification"
-access all
security login role create -role csrole -cmddirname "security certificate"
-access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi
-authmethod password -role csrole
security login create -user-or-group-name csuser -application ssh
-authmethod password -role csrole
```

通过 **Vserver** 管理 **IP** 添加时的权限：

如果您无法使用集群管理管理员用户允许 Cloud Secure 访问 ONTAP SVM 数据收集器，则可以创建一个名为 "CSUser" 的新用户，其角色如下命令所示。将 Cloud Secure 数据收集器配置为使用 Vserver 管理 IP 时，请使用 "CSUser" 的用户名和 "CSUser" 的密码。

要创建新用户，请使用集群管理管理员用户名 / 密码登录到 ONTAP ，然后在 ONTAP 服务器上执行以下命令。为了方便，请将这些命令复制到文本编辑器中，并将 <vservername> 替换为您的 Vserver 名称，然后在 ONTAP 上执行这些命令：

```
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
DEFAULT -access none
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"network interface" -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
version -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
volume -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
vserver -access readonly
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"vserver fpolicy" -access all
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname
"volume snapshot" -access all
security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi
-authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
```

配置数据收集器

配置步骤

1. 以管理员或帐户所有者身份登录到您的 Cloud Insights 环境。
2. 单击 * 管理 > 数据收集器 > + 数据收集器 *

   系统将显示可用的数据收集器。

3. 将鼠标悬停在 * NetApp SVM 磁贴上，然后单击 * + 监控 * 。

   系统将显示 ONTAP SVM 配置页面。为每个字段输入所需数据。

字段	说明
名称	Data Collector 的唯一名称
代理	从列表中选择一个已配置的代理。
通过管理 IP 连接：	选择集群 IP 或 SVM 管理 IP
集群 /SVM 管理 IP 地址	集群或 SVM 的 IP 地址，具体取决于您的上述选择。
SVM 名称	SVM 的名称（通过集群 IP 进行连接时，此字段为必填字段）
用户名	通过集群 IP 添加时用于访问 SVM/ 集群的用户名选项为： 1.集群管理员 2.‘用户 3.与 CsUser 具有类似角色的 AD 用户。通过 SVM IP 添加时，选项为： 4.vsadmin 5.‘用户的 6.与 CsUser 角色类似的 AD-username 。
密码	上述用户名的密码
筛选共享 / 卷	选择是在事件收集中包含还是排除共享 / 卷

输入要排除 / 包括的完整共享名称	要在事件收集中排除或包括（根据需要）的共享的逗号分隔列表
输入要排除 / 包括的完整卷名称	要从事件收集中排除或包括（根据需要）的卷的逗号分隔列表
监控文件夹访问	选中后，将启用文件夹访问监控事件。请注意，即使未选择此选项，也会监控文件夹的创建 / 重命名和删除。启用此选项将增加受监控事件的数量。
设置 ONTAP 发送缓冲区大小	设置 ONTAP Fpolicy 发送缓冲区大小。如果使用的是 9.8p7 之前的 ONTAP 版本，并且显示了性能问题描述，则可以更改 ONTAP 发送缓冲区大小以提高 ONTAP 性能。如果您未看到此选项，但希望了解此选项，请联系 NetApp 支持部门。
设置 ONTAP 发送缓冲区大小	设置 ONTAP Fpolicy 发送缓冲区大小。如果使用的是 9.8p7 之前的 ONTAP 版本且达到 ONTAP 性能问题描述，则可以更改 ONTAP 发送缓冲区大小以提高 ONTAP 性能。这是一项隐藏功能，可根据客户要求启用。

完成后

- 在 "Installed Data Collectors" 页面中，使用每个收集器右侧的选项菜单编辑数据收集器。您可以重新启动数据收集器或编辑数据收集器配置属性。

故障排除

下表介绍了已知问题及其解决方法。

如果出现错误，请单击 *Status* 列中的 *More detail* 以了解有关该错误的详细信息。

[]

问题：	解决方法：
Data Collector 会运行一段时间，并在随机时间后停止，失败并显示： " 错误消息：连接器处于错误状态。服务名称： audit 。失败原因：外部 fpolicy 服务器过载。 "	ONTAP 中的事件速率远远高于 Agent Box 可以处理的事件速率。因此，此连接已终止。检查断开连接时 CloudSecure 中的峰值流量。您可以从 * CloudSecure > 活动取证 > 所有活动 * 页面查看此信息。如果聚合流量峰值高于 Agent Box 可以处理的流量，请参阅 Event Rate Checker 页面，了解如何在 Agent Box 中估算收集器部署的规模。如果此代理安装在 2021 年 3 月 4 日之前的 Agent 框中，请在 Agent 框中运行以下命令：echo 'net.core.rmem_max_8388608' >> /etc/sysctl.conf echo 'net.IPv4.tcp_rmem = 4096 2097152 8388608 >> /etc/sysctl.conf 在调整收集器大小后重新启动系统。

问题：	解决方法：
收集器报告错误消息： " 在可访问 SVM 数据接口的连接器上未找到本地 IP 地址 " 。	这很可能是由于 ONTAP 端存在网络问题描述。请按照以下步骤操作： 1.确保 SVM 数据 LIF 或管理 LIF 上没有防火墙阻止与 SVM 的连接。2. 在通过集群管理 IP 添加 SVM 时，请确保 SVM 的数据 LIF 和管理 LIF 可从 Agent VM 执行 Ping 操作。如果出现问题，请检查网关，网络掩码和 LIF 路由。您也可以尝试使用集群管理 IP 通过 ssh 登录到集群，并对代理 IP 执行 ping 操作。确保代理 IP 可执行 pingable ： *network ping -vserver <vserver name> -destination <Agent IP> -lif <Lif name> -show-detail* 如果不可执行 ping、 请确保 ONTAP 中的网络设置正确，以便代理计算机可执行 pingable 。3. 如果您尝试通过集群 IP 进行连接，但此连接无法正常工作，请尝试直接通过 SVM IP 进行连接。有关通过 SVM IP 进行连接的步骤，请参见上文。4. 通过 SVM IP 和 vsadmin 凭据添加收集器时，请检查 SVM LIF 是否已启用数据加管理角色。在这种情况下，对 SVM LIF 执行 ping 操作将有效，但对 SVM LIF 执行 SSH 将不起作用。如果是，请创建一个仅 SVM 管理 LIF ，并尝试通过此仅 SVM 管理 LIF 进行连接。5. 如果此 LIF 仍不起作用，请创建一个新的 SVM LIF 并尝试通过此 LIF 进行连接。确保子网掩码设置正确。6. 高级调试： A ）在 ONTAP 中启动数据包跟踪。b ）尝试从 CloudSecure UI 将数据收集器连接到 SVM 。c ）等待错误出现。停止 ONTAP 中的数据包跟踪。d ）从 ONTAP 打开数据包跟踪。可从以下位置获取： *https://<cluster_mgmt_ip>/spi/<clustername>/etc/log/packet_traces/* e ）确保从 ONTAP 到代理框有一个 SYN 。f ）如果 ONTAP 未提供任何 SYN ，则它是 ONTAP 中具有防火墙的问题描述。g ）在 ONTAP 中打开防火墙，以便 ONTAP 能够连接代理箱。7. 如果此功能仍不起作用，请咨询网络团队，以确保没有外部防火墙阻止从 ONTAP 到代理框的连接。8. 如果上述任何一项都无法解决问题描述，请使用创建案例 "NetApp 支持" 以获得进一步帮助。
消息： **Failed to determine ONTAP type for [hostname ： <IP Address ›** 。原因：与存储系统 **<IP** 地址 **›** 的连接错误：主机不可访问（主机不可访问）	1. 验证是否提供了正确的 SVM IP 管理地址或集群管理 IP 。2. 通过 SSH 连接到要连接的 SVM 或集群。连接后，请确保 SVM 或集群名称正确无误。
错误消息： "Connector is in error state.service.name ：审核。失败原因：外部 fpolicy 服务器已终止。 "	1. 防火墙很可能会阻止代理计算机中的必要端口。验证是否已为代理计算机打开端口范围 35000-55000/TCP ，以便从 SVM 进行连接。此外，请确保 ONTAP 端未启用防火墙，从而无法与代理计算机进行通信。2. 在代理框中键入以下命令，并确保端口范围处于打开状态。_sudo iptables-save

问题：	解决方法：
grep 3500* _ 示例输出应如下所示： *A in_public_allow -p tcp -m tcp -dport 35000 -m conntrack -ctstate new -j accept* 3.登录到 SVM ，输入以下命令并检查是否未设置防火墙以阻止与 ONTAP 的通信。*system services firewall show system services firewall policy show_"检查防火墙命令"* 在 *ONTAP* 端。*4.* 通过 *SSH* 连接到要监控的 *SVM/* 集群。从 *SVM* 管理 *LIF* 对 *Agent* 框执行 *Ping* 操作（支持 *CIFS* ， *NFS* 协议），并确保 *ping* 操作正常： *_network ping -vserver <vserver name> -destination <Agent IP> -lif <Lif Name>-show-detail* 如果无法执行 Ping 操作，请确保 ONTAP 中的网络设置正确，以便代理计算机可以执行 Ping 操作。如果通过 2 个数据收集器将一个 SVM 添加到租户中两次，则会显示此错误。通过用户界面删除其中一个数据收集器。然后，通过 UI 重新启动另一个数据收集器。然后，数据收集器将显示 " 正在运行 " 状态，并开始从 SVM 接收事件。基本上，在租户中， 1 个 SVM 只能通过 1 个数据收集器添加一次。1 个 SVM 不应通过 2 个数据收集器添加两次。6. 如果在两个不同的 Cloud Secure 环境（租户）中添加了相同的 SVM ，则最后一个 SVM 将始终成功。第二个收集器将使用自己的 IP 地址配置 fpolicy ，并启动第一个收集器。因此，第一个收集器将停止接收事件，其 " 审核 " 服务将进入错误状态。要防止这种情况发生，请在一个环境中配置每个 SVM 。	活动页面中未显示任何事件。
1. 检查 ONTAP 收集器是否处于 " 正在运行 " 状态。如果是，请通过打开某些文件确保在 CIFS 客户端 VM 上生成某些 CIFS 事件。2. 如果未看到任何活动，请登录到 SVM 并输入以下命令。*<svm> event log show -source fpolicy* 请确保没有与 fpolicy 相关的错误。3. 如果未看到任何活动，请登录到 SVM 。输入以下命令 *<svm>fpolicy show* Please check if the fpolicy policy named with prefix "metadata_service" has been set and status is "on" 。如果未设置，则代理很可能无法在 SVM 中执行这些命令。请确保已遵循页面开头所述的所有前提条件。	SVM Data Collector 处于错误状态，错误消息为 "Agent failed to connect to the collector"
1. 代理很可能已过载，无法连接到数据源收集器。2. 检查连接到代理的数据源收集器数量。3. 另请在用户界面的 " 所有活动 " 页面中查看数据流速。4. 如果每秒的活动数非常高，请安装另一个代理并将某些数据源收集器移动到新代理。	SVM Data Collector 显示错误消息，显示为 "fpolicy.server.connectError: Node failed to establish a connection with the FPolicy server "12.195.15.146" （ reason ： "select Timed Out" ） "
已在 SVM/ 集群中启用防火墙。因此， fpolicy 引擎无法连接到 fpolicy 服务器。ONTAP 中可用于获取详细信息的 CLI 包括： event log show -source fpolicy ，其中显示错误事件日志 show -source fpolicy -fields event ， action ， description ，其中显示了更多详细信息。"检查防火墙命令" 在 ONTAP 端。	错误消息： "Connector is in error state.服务名称：audit 。失败原因：在 SVM 上未找到有效的数据接口（角色：数据，数据协议： NFS 或 CIFS 或两者，状态：已启动）。 "
确保有一个可操作的接口（充当 CIFS/NFS 的数据和数据协议角色）。	数据收集器将进入 " 错误 " 状态，一段时间后进入 " 正在运行 " 状态，然后再次返回 " 错误 " 。此周期将重复。

问题：	解决方法：
这通常发生在以下情形中： 1.添加了多个数据收集器。2. 显示此类行为的数据收集器将向这些数据收集器添加 1 个 SVM 。表示将 2 个或更多数据收集器连接到 1 个 SVM 。3. 确保 1 个数据收集器仅连接到 1 个 SVM 。4. 删除连接到同一 SVM 的其他数据收集器。	连接器处于错误状态。服务名称： audit 。失败原因：无法配置（ SVM svmname 上的策略。原因：为 "fpolicy.policy.scope-modify ： "Federal " 中的 "share-to include" 元素指定的值无效
共享名称必须在不带任何引号的情况下提供。编辑 ONTAP SVM DSC 配置以更正共享名称。*include* 和 *exclude shares* 不适用于长列表的共享名称。如果要包含或排除大量共享，请改用按卷筛选。	集群中存在未使用的现有 fpolicies 。在安装 Cloud Secure 之前，应如何处理这些问题？
建议删除所有现有未使用的 fpolicy 设置，即使它们处于已断开连接状态也是如此。Cloud Secure 将创建前缀为 "cloudsure_" 的 fpolicy 。可以删除所有其他未使用的 fpolicy 配置。用于显示 fpolicy list 的 CLI 命令：*fpolicy show-steps to delete fpolicy configurations*：*_fpolicy disable -vserver <svmname> -policy-name <policy_name>* _fpolicy policy policy scope delete -vserver <svmname> -policy-name <policy_name>_fpolicy policy policy policy policy delete -vserver <svmname> -policy -policy -engine -<policy_name> -policy -<vmname> -node -engine -<policy_name> -policy_name> -vserver -vserver -policy> <policy_name> -vpolicy -policy -engine -<vm> <policy_name> -node -policy_name> -vpolicy -engine -vpolicy -<policy_name> -vpolicy	启用 Cloud Secure 后， ONTAP 性能将受到影响：延迟偶尔会高， IOPS 偶尔会低。
确保您使用的是 Data ONTAP 版本，其中 "此问题描述" 已修复。建议的 ONTAP 最低版本为 9.8P7 。如果使用的是 9.8p7 之前的 ONTAP 版本，并且显示了此性能问题描述，则可以更改 ONTAP 发送缓冲区大小以提高 ONTAP 性能。如果您希望浏览此选项，但在添加新数据收集器或编辑现有数据收集器时看不到此设置，请联系 NetApp 支持部门。	数据收集器出错，显示此错误消息。" 错误：连接器处于错误状态。服务名称： audit 。失败原因：无法在 SVM SVM_test 上配置策略。原因： ZAPI 字段：Events 缺少值。"
从仅配置 NFS 服务的新 SVM 开始。在 Cloud Secure 中添加 ONTAP SVM 数据收集器。在 Cloud Secure 中添加 ONTAP SVM 数据收集器时， CIFS 会配置为 SVM 的允许协议。请稍候，直到 Cloud Secure 中的数据收集器显示错误为止。由于未在 SVM 上配置 CIFS 服务器，因此 Cloud Secure 将显示左侧所示的此错误。编辑 ONTAP SVM 数据收集器并取消选中 CIFS 作为允许的协议。保存数据收集器。它将在仅启用 NFS 协议的情况下开始运行。	Data Collector 显示错误消息：错误：无法在 2 次重试内确定收集器的运行状况，请重新尝试重新启动收集器（错误代码： AGENT008 ）。

如果您仍遇到问题，请访问 * 帮助 > 支持 * 页面中提到的支持链接。

配置 **Cloud Volumes ONTAP** 数据收集器

Cloud Secure 使用数据收集器从设备收集文件和用户访问数据。

Cloud Volumes ONTAP 存储配置

要配置单节点 /HA AWS 实例以托管 Cloud Secure 代理，请参见 OnCommand 云管理器文档：https://docs.netapp.com/us-en/occm/index.html[]

配置完成后，按照以下步骤设置 SVM：https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_add_collector_svm.html[]

代理计算机配置

按照以下步骤配置要用作 Cloud Secure 代理的计算机：

步骤

1. 登录到 AWS 控制台并导航到 EC2-Instances 页面，然后选择 *Launch Instance* 。
2. 选择具有此页面中所述的相应版本的 RHEL 或 CentOS AMI：https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/concept_cs_agent_requirements.html[]
3. 选择 Cloud ONTAP 实例所在的 VPC 和子网。
4. 选择 *t2.xlarge* （4 个 vCPU 和 16 GB RAM）作为已分配的资源。
    a. 创建 EC2 实例。
5. 使用 YUM 软件包管理器安装所需的 Linux 软件包：
    a. 安装 *wget* 和 _unzip _ 原生 Linux 软件包。

安装 **Cloud Secure** 代理

1. 以管理员或帐户所有者身份登录到您的 Cloud Insights 环境。
2. 导航到 Cloud Secure * 管理 > 数据收集器 *，然后单击 * 代理 * 选项卡。
3. 单击 * + 代理 * 并指定 RHEL 作为目标平台。
4. 复制代理安装命令。
5. 将代理安装命令粘贴到您已登录的 RHEL EC2 实例中。此时将安装 Cloud Secure 代理，并提供所有 "代理前提条件" 已满足。

有关详细步骤，请参见以下链接： https://docs.netapp.com/us-en/cloudinsights/task_cs_add_agent.html#steps-to-install-agent

用户管理

Cloud Secure 用户帐户通过 Cloud Insights 进行管理。

Cloud Insights 提供了四个用户帐户级别：帐户所有者，管理员，用户和来宾。系统会为每个帐户分配特定的权限级别。具有管理员权限的用户帐户可以创建或修改用户，并为每个用户分配以下 Cloud Secure 角色之一：

角色	Cloud Secure 访问

管理员	可以执行所有 Cloud Secure 功能，包括警报，取证，数据收集器，自动响应策略和 Cloud Secure API 等功能。管理员还可以邀请其他用户，但只能分配 Cloud Secure 角色。
用户	可以查看和管理警报以及查看取证。用户角色可以更改警报状态，添加注释，手动创建快照以及限制用户访问。
来宾	可以查看警报和取证。来宾角色不能更改警报状态，添加备注，手动创建快照或限制用户访问。

步骤

1. 登录到 Cloud Secure
2. 在菜单中，单击 * 管理员 > 用户管理 *

   您将被转发到 Cloud Insights 的用户管理页面。

3. 为每个用户选择所需的角色。

添加新用户时，只需选择所需角色（通常为用户或来宾）即可。

有关用户帐户和角色的详细信息，请参见 Cloud Insights "用户角色" 文档。

SVM 事件速率检查器

事件速率检查器用于在安装 ONTAP SVM 数据收集器之前检查 SVM 中的 NFS/SMB 组合事件速率，以查看一个代理计算机能够监控的 SVM 数量。

要求

- 集群 IP
- 集群管理员用户名和密码

> 运行此脚本时，不应为要确定事件速率的 SVM 运行任何 ONTAP SVM 数据收集器。

步骤

1. 按照 CloudSecure 中的说明安装代理。
2. 安装代理后，以 sudo 用户身份运行 *server_data_rate_checker.sh* 脚本：

```
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh
. 此脚本要求在 Linux 计算机中安装 _sshpass_ 。可通过两种方式安装它：
```

   a. 运行 fiolling 命令：

```
 linux_prompt> yum install sshpass
.. 如果不起作用，请从 Web 将 _sshpass_ 下载到 Linux 计算机并运行以下命令：
```

```
linux_prompt> rpm -i sshpass
```

3. 出现提示时，请提供正确的值。请参见以下示例。
4. 运行此脚本大约需要 5 分钟。
5. 运行完成后，此脚本将从 SVM 中打印事件速率。您可以在控制台输出中检查每个 SVM 的事件速率：

```
“Svm svm_rate is generating 100 events/sec”.
```

6. 每个 ONTAP SVM 数据收集器都可以与一个 SVM 相关联，这意味着每个数据收集器都能够接收单个 SVM 生成的事件数量。

请记住以下几点：

a ）单个 Agent 计算机可以处理以下内容：

代理计算机配置	SVM 数据收集器的数量	Agent Machine 可以处理的最大事件速率
4 核， 16 GB	10 个数据收集器	每秒 20 ， 000 个事件
4 核， 32 GB	20 个数据收集器	每秒 20 ， 000 个事件

b ）要计算事件总数，请添加为该代理的所有 SVM 生成的事件。

c ）如果脚本未在高峰时段运行，或者流量峰值难以预测，请保留 30% 的事件速率缓冲区。

B + C 应小于 A ，否则 Agent 计算机将无法监控。

换言之，可添加到单个代理计算机的数据收集器数量应遵循以下公式：

```
Sum of all Event rate of all Data Source Collectors + Buffer Event rate of
30% < 20000 events/second
```

示例

假设我们有三个 SVMS ，每秒生成的事件速率分别为 100 ， 200 和 300 个。

我们将应用以下公式：

```
 (100+200+300) + [(100+200+300)*30%] = 600+180 = 780events/sec
780 events/second is < 20000 events/second, so the 3 SVMs can be monitored
via one agent box.
```

控制台输出可在 Agent 计算机中的当前工作目录中的文件名 *fpolicy_stat*<SVM Name>.log__ 中找到。

在以下情况下，此脚本可能会提供错误的结果：

- 提供的凭据， IP 或 SVM 名称不正确。
- 如果已存在具有相同名称，序列号等的 fpolicy ，则会出现错误。
- 脚本在运行时会突然停止。

下面显示了一个脚本运行示例：

```
[root@ci-cs-data agent]#
/opt/netapp/cloudsecure/agent/install/svm_event_rate_checker.sh
```

```
Enter the cluster ip: 10.192.139.166
Enter the username to SSH: admin
Enter the password:
Getting event rate for NFS and SMB events.
Available SVMs in the Cluster
-----------------------------
QA_SVM
Stage_SVM
Qa-fas8020
Qa-fas8020-01
Qa-fas8020-02
audit_svm
svm_rate
vs_new
vs_new2
```

```
-----------------------------
Enter [1/5] SVM name to check (press enter to skip): svm_rate
Enter [2/5] SVM name to check (press enter to skip): audit_svm
Enter [3/5] SVM name to check (press enter to skip):
Enter [4/5] SVM name to check (press enter to skip):
Enter [5/5] SVM name to check (press enter to skip):
Running check for svm svm_rate...
Running check for svm audit_svm...
Waiting 5 minutes for stat collection
Stopping sample svm_rate_sample
Stopping sample audit_svm_sample
fpolicy stats of svm svm_rate is saved in fpolicy_stat_svm_rate.log
Svm svm_rate is generating 100 SMB events/sec and 100 NFS events/sec
Overall svm svm_rate is generating 200 events/sec
fpolicy stats of svm audit_svm is saved in fpolicy_stat_audit_svm.log
Svm audit_svm is generating 200 SMB events/sec and 100 NFS events/sec
Overall svm audit_svm is generating 300 events/sec
```

```
[root@ci-cs-data agent]#
```

故障排除

问题：如果我在已配置 Cloud Secure 的 SVM 上运行此脚本，它是仅使用 SVM 上的现有 fpolicy 配置还是设置一个临时脚本并运行此过程?
问题解答：即使已为 Cloud Secure 配置 SVM ，事件速率检查程序也可以正常运行。不应产生任何影响。
问题：是否可以增加可运行此脚本的 SVM 数量?
问题解答：可以。只需编辑脚本并将 SVM 的最大数量从 5 更改为任何所需数量即可。
问：如果增加 SVM 的数量，是否会增加运行脚本的时间?
问题解答：不可以即使 SVM 数量增加，该脚本也将最多运行 5 分钟。
问题：是否可以增加可运行此脚本的 SVM 数量?
问题解答：可以。您需要编辑脚本并将 SVM 的最大数量从 5 更改为任何所需的数量。
问：如果增加 SVM 的数量，是否会增加运行脚本的时间?
问题解答：不可以即使 SVM 数量增加，该脚本也将最多运行 5 分钟。

警报

Cloud Secure 警报页面显示最近攻击和 / 或警告的时间线，并可用于查看每个问题描述的详细信息。

[警报列表]

警报

警报列表显示一个图形，其中显示了选定时间范围内引发的潜在攻击和 / 或警告总数，然后列出了该时间范围内发生的攻击和 / 或警告。您可以通过调整图中的开始时间和结束时间滑块来更改时间范围。

对于每个警报，将显示以下内容：

- 潜在攻击： *
- 潜在攻击类型（例如勒索软件）
- 检测到潜在攻击的日期和时间
- 警报的 *Status*：
  - 新增（这是新警报的默认设置）
  - 正在进行中
  - 已解决
  - 已取消

    管理员可以更改警报状态并添加注释以协助调查。

  [更改警报状态]

- 其行为触发警报的 *User*
- 攻击的 *Event* （例如，大量文件已加密）
- 已执行操作 _ （例如，已创建快照）
- 警告： *
- 触发警告的 _Abnormal behavior _
- 检测到行为的日期和时间
- 警报的 *Status*：
  - 新增（这是新警报的默认设置）
  - 正在进行中
  - 已解决
  - 已取消

    管理员可以更改警报状态并添加注释以协助调查。

- 其行为触发警报的 *User*
- *Change* 的问题描述（例如，文件访问异常增加）
- 已采取操作 _

筛选器选项

您可以按以下方式筛选警报：

- 警报的 *Status*
- *Note* 中的特定文本
- _ 攻击 / 警告 _ 的类型
- 操作触发警报 / 警告的 *User*

警报详细信息页面

您可以单击警报列表页面上的警报链接以打开警报的详细信息页面。警报详细信息可能因攻击或警报类型而异。例如，勒索软件攻击详细信息页面可能会显示以下信息：

摘要部分：

- 攻击类型（在此示例中为勒索软件）和警报 ID （由 Cloud Secure 分配）
- 检测到攻击的日期和时间
- 已执行操作（例如，已创建自动快照。Snapshot 时间显示在摘要部分的正下方）
- 状态（新增，正在进行等）

攻击结果部分：

- 受影响卷和文件的数量
- 随附的检测摘要
- 显示攻击期间文件活动的图形

相关用户部分：

此部分显示有关参与潜在攻击的用户的详细信息，包括用户的 "Top Activity" 图形。

显示潜在勒索软件攻击的警报页面：[勒索软件警报示例]

潜在勒索软件攻击的详细信息页面：[勒索软件详细信息页面示例]

执行 **Snapshot** 操作

Cloud Secure 可在检测到恶意活动时自动创建快照以保护您的数据，并确保安全地备份您的数据。

您可以定义 "自动响应策略" 在检测到勒索软件攻击或其他异常用户活动时创建快照。您也可以从警报页面手动创建快照。

自动创建快照：[警报操作屏幕， 1000]

手动快照：[警报操作屏幕， 1000]

警报通知

警报的电子邮件通知会发送到警报的每个操作的警报收件人列表。要配置警报收件人，请单击 * 管理员 > 通知 * 并为每个收件人输入一个电子邮件地址。

保留策略

警报和警告保留 13 个月。超过 13 个月的警报和警告将被删除。如果删除了 Cloud Secure 环境，则与该环境关联的所有数据也将被删除。

故障排除

问题：	请尝试以下操作：
对于 Cloud Secure （ CS ）创建的快照， CS 快照是否有清除 / 归档期限？	否没有为 CS 快照设置清除 / 归档期限。用户需要为 CS 快照定义清除策略。请参见 "ONTAP 文档" 有关如何设置策略的信息。
有时， ONTAP 每天每小时创建一次快照。Cloud Secure （ CS ）快照是否会影响它？CS 快照是否会采用每小时快照位置？默认每小时快照是否会停止？	Cloud Secure 快照不会影响每小时快照。CS 快照不会占用每小时快照空间，应像以前一样继续使用。默认的每小时快照不会停止。
如果在 ONTAP 中达到最大快照数，会发生什么情况？	如果达到最大 Snapshot 计数，则后续 Snapshot 生成将失败， Cloud Secure 将显示一条错误消息，指出 Snapshot 已满。用户需要定义 Snapshot 策略以删除最早的快照，否则不会创建快照。在 ONTAP 9.3 及更早版本中，一个卷最多可包含 255 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，一个卷最多可以包含 1023 个 Snapshot 副本。有关的信息，请参见 ONTAP 文档 "正在设置 Snapshot 删除策略"。
Cloud Secure 根本无法创建快照。	确保用于创建快照的角色具有链接：已分配 proper 权限 。确保为 *csrole* 创建了用于创建快照的正确访问权限： security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all
对于 SVM 上较早的警报，快照失败，这些警报已从 Cloud Secure 中删除并随后重新添加。对于在重新添加 SVM 后出现的新警报，将创建快照。	这种情况极少。如果您遇到这种情况，请登录到 ONTAP 并为较早的警报手动创建快照。
在 *Alert Details* 页面中，在 *Take Snapshot* 按钮下方会显示消息 "Last Attempt Failed" 错误。将鼠标悬停在错误上会显示 "invoke API command has timed out for the data collector with id" 。	如果通过 SVM 管理 IP 将数据收集器添加到 Cloud Secure 中，并且 ONTAP 中 SVM 的 LIF 处于 _disabled" 状态，则可能会发生这种情况。在 ONTAP 中启用特定 LIF 并从 Cloud Secure 触发 _Take Snapshot Manually _ 。然后， Snapshot 操作将成功。

取证

取证—所有活动

所有活动页面可帮助您了解对 Cloud Secure 环境中的实体执行的操作。

检查所有活动数据

单击 * 取证 > 活动取证 * ，然后单击 * 所有活动 * 选项卡以访问所有活动页面。此页面概述了您环境中的活动，并重点介绍了以下信息：

- 显示 *Activity History* （根据选定全局时间范围，每分钟 / 每 5 分钟 / 每 10 分钟访问一次）的图形

  您可以通过在图形中拖动一个方框来缩放图形。此时将加载整个页面以显示缩放的时间范围。放大后，将显示一个按钮，用户可以通过该按钮进行缩小。

- 活动类型图表。要按活动类型获取活动历史记录数据，请单击相应的 x 轴标签链接。
- 实体类型 _ 上的活动图表。要按实体类型获取活动历史记录数据，请单击相应的 x 轴标签链接。
- 所有活动数据的列表

_* 所有活动 * _ 表显示了以下信息。请注意，默认情况下并不会显示所有这些列。您可以单击齿轮图标来选择要显示的列 [齿轮图标]。

- 访问实体的 * 时间 * ，包括上次访问的年份，月份，日期和时间。
- 通过指向的链接访问实体的 * 用户 * "用户信息"。
- 用户执行的 * 活动 * 。支持的类型包括：
  - * 更改组所有权 * - 文件或文件夹的组所有权已更改。有关组所有权的详细信息，请参见 "此链接。"
  - * 更改所有者 * —文件或文件夹的所有权已更改为其他用户。
  - * 更改权限 * - 文件或文件夹权限已更改。
  - * 创建 * - 创建文件或文件夹。
  - * 删除 * - 删除文件或文件夹。如果删除某个文件夹，则会为该文件夹和子文件夹中的所有文件获取 *delete* 事件。
  - * 读取 * - 文件已读取。
  - * 读取元数据 * - 仅在启用文件夹监控选项时才显示。将在 Windows 上打开文件夹或在 Linux 中的文件夹内运行 "ls" 时生成。
  - * 重命名 * - 重命名文件或文件夹。
  - * 写入 * - 将数据写入文件。
  - * 写入元数据 * - 写入文件元数据，例如，权限已更改。
  - * 其他更改 * —上述未提及的任何其他事件。所有未映射的事件都会映射到 " 其他更改 " 活动类型。适用于文件和文件夹。
- 指向实体的 * 路径 * ，并带有指向的链接 "实体详细信息数据"
- 实体类型 * ，包括实体（即文件）扩展名（ .doc ， .docx ， .tmp 等）
- 实体所在的 * 设备 *
- 用于提取事件的 * 协议 * 。
- 重命名原始文件时用于重命名事件的 * 原始路径 * 。默认情况下，此列在表中不可见。使用列选择器将此列添加到表中。
- 实体所在的 * 卷 * 。默认情况下，此列在表中不可见。使用列选择器将此列添加到表中。

筛选取证活动历史记录数据

您可以使用两种方法筛选数据。

1. 将鼠标悬停在表中的字段上，然后单击显示的筛选器图标。该值将添加到 Top _Filter by" 列表中的相应筛选器中。
2. 通过在 _Filter by" 字段中键入来筛选数据：

   通过单击 * ‘+]* 按钮从顶部的 Filter by ' 小工具中选择相应的筛选器：

   [实体文件器，宽度 = 500]

   输入搜索文本

   按 Enter 或单击筛选器框外侧以应用筛选器。

您可以按以下字段筛选取证活动数据：

- * 活动 * 类型。
- 访问实体的 * 源 IP* 。您必须使用双引号提供有效的源 IP 地址，例如 "10.1.1.1." 。诸如 "10.1.* " ， "10.1.* 。 * " 等不完整的 IP 将不起作用。
- 提取协议专用活动的 * 协议 * 。
- * 降噪 * 用于筛选在正常运行过程中生成的临时文件上的活动。如果启用了降噪功能，则会筛选扩展名为 .tmp ， .ldb ， .lAccdb ， .$db 等的临时文件。
- 执行活动的用户的 * 用户名 * 。您需要提供确切的用户名以进行筛选。使用部分用户名或部分用户名预先设置或后缀为‘ * ' 的搜索将不起作用。

以下字段受特殊筛选规则的约束：

- * 实体类型 * ，使用实体（文件）扩展名
- 实体的 * 路径 *
- * 用户 * 正在执行活动
- 实体所在的 * 设备 * （ SVM ）
- 实体所在的 * 卷 *
- 重命名原始文件时用于重命名事件的 * 原始路径 * 。

筛选时，上述字段受以下限制：

- 确切值应在引号内：示例： "searchText"
- 通配符字符串不能包含任何引号：例如： searchText ， * searchText* 将筛选包含 ‘searchtext ' 的任何字符串。
- 带有前缀的字符串示例： searchText* 将搜索以 ‘searchtext ' 开头的任何字符串。

对取证活动历史记录数据进行排序

您可以按 *time* ，用户，源 *IP* ，活动，路径 _ 和 *_Entity Type* 对活动历史记录数据进行排序。默认情况下，此表按降序 *time* 顺序排序，这意味着将首先显示最新数据。已对 *Device* 和 *Protocol* 字段禁用排序。

导出所有活动

您可以单击 "Activity History" 表上方的 *Export* 按钮将活动历史记录导出到 .CSV 文件。请注意，仅导出排名前 10 ， 000 位的记录。

为所有活动选择列

默认情况下， *all activity* 表会显示 SELECT 列。要添加，删除或更改列，请单击表右侧的齿轮图标，然后从可用列列表中进行选择。

[活动选择器，宽度 = 30%]

活动历史记录保留

对于活动 Cloud Secure 环境，活动历史记录保留 13 个月。

故障排除

问题	请尝试此操作
在 "All actives" 表的 ‘User ' 列下，用户名显示为："ldap： HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” 或 "ldap： default： 80038003"	可能的原因可能是： 1.尚未配置任何用户目录收集器。要添加一个，请转到 * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 * ，然后单击 * + 用户目录收集器 * 。选择 *Active Directory* 或 *LDAP Directory Server* 。2. 已配置用户目录收集器，但它已停止或处于错误状态。请转到 * 管理 > 数据收集器 > 用户目录收集器 * 并检查状态。请参见 "用户目录收集器故障排除" 文档中有关故障排除提示的章节。正确配置后，此名称将在 24 小时内自动解析。如果仍无法解决此问题，请检查您是否添加了正确的用户数据收集器。确保用户确实属于添加的 Active Directory/LDAP 目录服务器。

取证实体页面

" 取证实体 " 页面提供了有关环境中实体活动的详细信息。

检查实体信息

单击 * 取证 > 活动取证 * ，然后单击 *entities* 选项卡以访问实体页面。

此页面简要介绍了环境中的实体活动，并重点介绍了以下信息： * 显示每分钟访问的 *unique entities* 的图形 * 已访问的 _Entity types 的图表 * _ 通用路径 _ 的细分 * 在实体总数中排名前 50 位的实体 _ 的列表



单击列表中的某个实体将打开该实体的概述页面，其中显示了该实体的配置文件，其中包含名称，类型，设备名称，最常访问的位置 IP 和路径等详细信息，以及用户， IP ， 和上次访问实体的时间。



取证用户概述

用户概述中提供了每个用户的信息。使用这些视图可以了解用户特征，关联实体和近期活动。

用户配置文件

用户配置文件信息包括用户的联系信息和位置。配置文件提供以下信息：

- 用户的名称
- 用户的电子邮件地址
- 用户的经理
- 用户的电话联系人
- 用户的位置

用户行为

用户行为信息用于标识用户最近执行的活动和操作。这些信息包括：

- 近期活动
  - 上次访问位置
  - 活动图
  - 警报
- 过去七天的操作
  - 操作数

刷新间隔

用户列表每 12 小时刷新一次。

保留策略

如果未再次刷新，则用户列表将保留 13 个月。13 个月后，数据将被删除。如果删除了 Cloud Secure 环境，则会删除与该环境关联的所有数据。

自动响应策略

响应策略会触发一些操作，例如在发生攻击或用户行为异常时创建快照。

您可以在特定设备或所有设备上设置策略。要设置响应策略，请选择 * 管理员 > 自动响应策略 * ，然后单击相应的 * + 策略 + 按钮。您可以为攻击或警告创建策略。



您必须使用唯一名称保存策略。

要禁用自动响应操作（例如，创建 Snapshot ），只需取消选中该操作并保存策略即可。

当针对指定设备（或所有设备，如果已选择）触发警报时，自动响应策略将为您的数据创建快照。您可以在上查看快照状态 "警报详细信息页面"。

您可以通过在策略的下拉菜单中选择相应选项来修改或暂停自动响应策略。

Cloud Secure 将根据 Snapshot 清除设置每天自动删除一次快照。



配置警报电子邮件通知

警报的电子邮件通知将发送到警报的每个操作的警报收件人列表。

要配置警报收件人，请单击 * 管理员 > 通知 * 并为每个收件人输入一个电子邮件地址。



Cloud Secure API

NetApp 客户和独立软件供应商（ ISV ）可以通过 Cloud Secure API 将 Cloud Secure 与其他应用程序集成，例如 CMDB 或其他票证系统。

API 访问要求：

- API 访问令牌模型用于授予访问权限。
- API 令牌管理由具有管理员角色的 Cloud Secure 用户执行。

API 文档（ Swagger ）

登录到 Cloud Secure 并导航到 * 管理 > API 访问 * 可查看最新的 API 信息。单击 * API Documentation" 链接。API 文档基于 Swagger ，其中提供了 API 的简短问题描述和使用情况信息，您可以在环境中试用这些文档。

API 访问令牌

在使用 Cloud Secure API 之前，必须创建一个或多个 * API 访问令牌 * 。访问令牌授予读取权限。您还可以为每个访问令牌设置到期时间。

创建访问令牌：

- 单击 * 管理 > API 访问 *
- 单击 * + API 访问令牌 *
- 输入 * 令牌名称 *
- 指定 * 令牌到期 *

> 您的令牌只能在创建过程中复制到剪贴板并进行保存。令牌创建后无法检索，因此强烈建议复制令牌并将其保存在安全位置。系统将提示您单击复制 API 访问令牌按钮，然后才能关闭令牌创建屏幕。

您可以禁用，启用和撤消令牌。可以启用已禁用的令牌。

令牌可从客户的角度授予对 API 的通用访问权限，并可在其自身环境范围内管理对 API 的访问。

在用户成功进行身份验证并授权访问后，应用程序会收到访问令牌，然后在调用目标 API 时将访问令牌作为凭据传递。传递的令牌将通知 API 令牌的持有人已获得访问 API 的授权，并根据授权期间授予的范围执行特定操作。

传递访问令牌的 HTTP 标头为 * 。 X-CloudInsights ApiKey： *

例如，使用以下命令检索存储资产：

```
 curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/cloudsecure/activities -H 'X-
CloudInsights-ApiKey: <API_Access_Token>'
其中， _<API_Access_Token>_ 是您在创建 API 访问密钥期间保存的令牌。
```

有关详细信息，请参见 *API Documentation* 链接中的 * 管理 > API 访问 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.