使用註釋
Cloud Insights

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_defining_annotations.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用註釋 1
定義註釋 1
使用註釋 3
建立註釋規則 5
匯入附註 7

使用註釋

定義註釋

自訂Cloud Insights 功能時、若要根據公司需求追蹤資料、您可以定義專業的附註、稱為附註、並將其指派給您的資產。

您可以使用資產生命週期結束、資料中心、建置位置、儲存層或Volume服務層級等資訊、為資產指派附註。

使用註釋來協助監控環境、包括下列高層級工作：

- 建立或編輯所有註釋類型的定義。
- 顯示資產頁面、並將每項資產與一或多個附註建立關聯。

  例如、如果某項資產正在租賃、而租賃在兩個月內到期、您可能會想要在該資產上套用生命週期結束附註。這有助於防止其他人長期使用該資產。

- 建立規則以自動將註釋套用至同一類型的多個資產。
- 依資產附註篩選資產。

預設註釋類型

提供一些預設的註釋類型。Cloud Insights這些附註可用來篩選或分組資料。

您可以將資產與預設註釋類型建立關聯、例如：

- 資產生命週期、例如生日、日出或生命週期結束
- 裝置的位置資訊、例如資料中心、建築物或樓層
- 資產分類、例如依品質（階層）、依連線裝置（交換器層級）或依服務層級分類
- 狀態、例如Hot（高使用率）

下表列出Cloud Insights提供的註釋類型。

註釋類型	說明	類型
別名	資源的使用者易記名稱	文字
運算資源群組	主機和VM檔案系統資料收集器所使用的群組指派	清單
資料中心	實體位置	清單
熱	設備經常使用或在容量臨界值時使用	布林值
附註	與資源相關的註解	測試
服務層級	一組可指派給資源的支援服務層級。提供內部磁碟區、qtree和磁碟區的排序選項清單。編輯服務層級以設定不同層級的效能原則。	清單

日落後	設定的臨界值、在此之後無法對該裝置進行新的配置。適用於計畫性移轉和其他擱置中的網路變更。	日期
交換器層級	預先定義的選項、用於設定交換器類別。通常、這些名稱會保留在裝置的使用壽命內、不過您可以編輯這些名稱。僅適用於交換器。	清單
層級	可用於定義環境中的不同服務層級。階層可以定義層級類型、例如所需的速度（例如金級或銀級）。此功能僅適用於內部磁碟區、qtree、儲存陣列、儲存資源池和磁碟區。	清單
違規嚴重性	在最高至最低重要性的階層中、排列違規（例如遺失主機連接埠或缺少備援）的等級（例如MAJOR）。	清單

別名、資料中心、Hot、服務層級、 交換器層級、層級和違規嚴重性是系統層級的附註、您無法刪除或重新命名；您只能變更其指派的值。

建立自訂註釋

使用註釋、您可以新增符合業務需求的自訂業務專屬資料至資產。雖然提供一組預設附註、但您可能會發現您想要以其他方式檢視資料。Cloud Insights自訂附註中的資料可補充已收集的裝置資料、例如儲存設備製造商、磁碟區數和效能統計資料。您使用註釋新增的資料Cloud Insights 不會被任何資訊所發現。

步驟

1. 在功能表中、按一下*管理>註釋*。Cloud Insights

   「附註」頁面會顯示附註清單。

2. 按一下「**+**附加」
3. 輸入註釋的*名稱*和*說明*。

   您可以在這些欄位中輸入最多255個字元。

4. 按一下「類型」、然後選取下列其中一個選項、代表此註釋所允許的資料類型：

註釋類型

布林值

建立下拉式清單、並選擇「yes（是）」和「no（否）」例如、「直接附加」註釋為布林型。

日期

這會建立一個保留日期的欄位。例如、如果註釋是日期、請選取此選項。

清單

建立下列其中一項：

- 下拉式固定清單

  當其他人在裝置上指派此註釋類型時、他們無法新增更多值至清單。

- 下拉式彈性清單

如果您在建立此清單時選取「即時新增值」選項、則當其他人在裝置上指派此註釋類型時、他們可以將更多值新增至清單。

數量

建立一個欄位、讓指派附註的使用者可以輸入一個數字。例如、如果註釋類型為「Floor」、則使用者可以選取「Number」的值類型、然後輸入樓層編號。

文字

建立允許自由格式文字的欄位。例如、您可以輸入「Language（語言）」作為註釋類型、選取「Text（文字）」作為值類型、然後輸入語言作為值。

> 設定類型並儲存變更後、便無法變更註釋類型。如果您需要變更類型、則必須刪除註釋並建立新的註釋。

1. 如果您選取「清單」作為註釋類型、請執行下列動作：
   a. 如果您想要在資產頁面上新增更多值至註釋、請選取*「即時新增值」*、以建立彈性清單。

      例如、假設您在資產頁面上、資產的「城市」註釋會顯示值為「底特律」、「坦帕」和「波士頓」。如果您選取*「即時新增值」選項、您可以直接在資產頁面上新增城市（例如舊金山和芝加哥）的其他值、而不必前往「附註」頁面新增這些值。如果您未選擇此選項、則在套用註釋時、將無法新增註釋值；這會建立固定清單。

   b. 在*值*和*說明*欄位中輸入值和說明。
   c. 按一下「+附加」以新增其他值。
   d. 按一下「垃圾桶」圖示以刪除值。
2. 按一下「儲存」

   您的註釋會出現在「註釋」頁面的清單中。

在UI中、註釋可立即使用。

使用註釋

您可以建立附註、並將其指派給監控的資產。附註是提供資產相關資訊的附註、例如實體位置、生命週期結束、儲存層級或Volume服務層級。

定義註釋

使用註釋、您可以新增符合業務需求的自訂業務專屬資料至資產。雖然提供一組預設註釋、例如資產生命週期（生日或生命週期結束）、建築物或資料中心位置及層級、但Cloud Insights 您可能會發現想要以其他方式檢視資料。

自訂附註中的資料可補充已收集的裝置資料、例如交換器製造商、連接埠數量和效能統計資料。您使用註釋新增的資料Cloud Insights 不會被任何資訊所發現。

開始之前

- 列出環境資料必須關聯的任何產業術語。

- 列出環境資料必須關聯的企業術語。
- 找出您可以使用的任何預設註釋類型。
- 找出您需要建立的自訂附註。您必須先建立附註、才能將其指派給資產。

請使用下列步驟建立附註。

步驟

1. 在功能表中、按一下*管理>註釋* Cloud Insights
2. 按一下「**+**註釋」以建立新的註釋。
3. 輸入新註釋的名稱、說明及類型。

   例如、輸入下列命令以建立文字附註、定義資料中心4中資產的實體位置：

   - 輸入註釋的名稱、例如「Location」（位置）
   - 輸入註釋內容的說明、例如「實體位置是資料中心4」
   - 輸入註釋的「類型」、例如「文字」。

手動指派資產附註

指派資產附註有助於您以與業務相關的方式來排序、分組及報告資產。雖然您可以使用註釋規則、自動將註釋指派給特定類型的資產、但您可以使用資產頁面、將註釋指派給個別資產。

開始之前

- 您必須已建立要指派的附註。

步驟

1. 登入Cloud Insights 您的不執行功能環境。
2. 找出您要套用註釋的資產。
   - 您可以透過查詢、從dashoard小工具中選擇或搜尋來尋找資產。找到您想要的資產後、按一下連結即可開啟資產的登陸頁面。
3. 在資產頁面的「使用者資料」區段中、按一下「**+**註釋」。
4. 此時會顯示「新增附註」對話方塊。
5. 從清單中選取註釋。
6. 按一下「Value（值）」、然後根據所選的註釋類型執行下列任一動作：
   - 如果註釋類型為清單、日期或布林值、請從清單中選取一個值。
   - 如果註釋類型為文字、請輸入一個值。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。

如果您要在指派註釋後變更其值、請按一下註釋欄位、然後選取不同的值。如果註釋屬於清單類型、且已選取「在flly_上新增值」選項、則除了選取現有值之外、您還可以輸入新值。

使用註釋規則指派註釋

若要根據您定義的準則自動指派資產附註、請設定附註規則。根據這些規則、將註釋指派給資產。Cloud Insights此外、也提供兩種預設註釋規則、您可以根據需求進行修改、或是在不想使用時加以移除。Cloud Insights

建立註釋規則

您可以使用註釋規則、自動將註釋套用至多個資產、作為手動套用註釋至個別資產的替代方法。Insight評估註釋規則時、在個別資產頁面上手動設定的註釋優先於規則型註釋。

您必須已建立註釋規則的查詢。

雖然您可以在建立規則時編輯註釋類型、但應該事先定義類型。

步驟

1. 按一下*管理>註釋規則*

   「附註規則」頁面會顯示現有附註規則的清單。

2. 按一下「**+ Add**」。
3. 請執行下列動作：
   a. 在*名稱*方塊中、輸入描述規則的唯一名稱。

      此名稱會顯示在「註釋規則」頁面中。

   b. 按一下「查詢」、然後選取用來將評註套用至資產的查詢。
   c. 按一下*註釋*、然後選取您要套用的註釋。
   d. 按一下*值*、然後選取註釋的值。

      例如、如果您選擇「Birthday」做為註釋、則需指定值的日期。

   e. 按一下「儲存」
   f. 如果您要立即執行所有規則、請按一下*執行所有規則*；否則、規則會以定期排程的時間間隔執行。

建立註釋規則

您可以使用註釋規則、根據您定義的準則、自動將註釋套用至多個資產。根據這些規則、將註釋指派給資產。Cloud InsightsCloud Insight評估附註規則時、在個別資產頁面上手動設定的附註優先於規則型附註。

您必須已建立註釋規則的查詢。

步驟

1. 在「功能表」中、按一下「管理**>**註釋規則」Cloud Insights 。
2. 按一下「**+**規則」以新增註釋規則。

此時會顯示「新增規則」對話方塊。

3. 請執行下列動作：
   a. 在*名稱*方塊中、輸入描述規則的唯一名稱。

      名稱會出現在「附註規則」頁面中。

   b. 按一下「查詢」、然後選取Cloud Insights 查詢以識別註釋所適用的資產。
   c. 按一下*註釋*、然後選取您要套用的註釋。
   d. 按一下*值*、然後選取註釋的值。

      例如、如果您選擇「Birthday」做為註釋、則需指定值的日期。

   e. 按一下「儲存」
   f. 如果您要立即執行所有規則、請按一下*執行所有規則*；否則、規則會以定期排程的時間間隔執行。

> 在大型Cloud Insights 的不完整環境中、您可能會注意到執行註釋規則似乎需要一段時間才能完成。這是因為索引程式會先執行、而且必須在執行規則之前完成。索引器是Cloud Insights 讓人能夠搜尋或篩選資料中新的或更新的物件和計數器的功能。規則引擎會等到索引程式完成更新後再套用規則。

修改註釋規則

您可以修改附註規則、以變更規則名稱、其附註、附註值或與規則相關的查詢。

步驟

1. 在功能表中、按一下*管理>註釋規則*。Cloud Insights

   「附註規則」頁面會顯示現有附註規則的清單。

2. 找出您要修改的註釋規則。

   您可以在篩選方塊中輸入值來篩選註釋規則、或按一下頁碼來逐頁瀏覽註釋規則。

3. 按一下您要修改之規則的功能表圖示。
4. 按一下*編輯*

   隨即顯示「編輯規則」對話方塊。

5. 修改註釋規則的名稱、註釋、值或查詢。

變更規則順序

註釋規則會從規則清單頂端到底部進行處理。若要變更規則的處理順序、請執行下列步驟：

步驟

1. 按一下您要移動之規則的功能表圖示。

2. 視需要按*上移*或*下移*、直到規則出現在您要的位置。

刪除註釋規則

您可能想要刪除不再使用的註釋規則。

步驟

1. 在功能表中、按一下*管理>註釋規則*。Cloud Insights

   「附註規則」頁面會顯示現有附註規則的清單。

2. 找出您要刪除的註釋規則。

   您可以在篩選方塊中輸入值來篩選註釋規則、或按一下頁碼來逐頁瀏覽註釋規則。

3. 按一下您要刪除之規則的功能表圖示。
4. 按一下*刪除*

   隨即顯示確認訊息、提示您是否要刪除規則。

5. 按一下「確定」

匯入附註

包含API、可從CSV檔案匯入註釋或應用程式、並將其指派給您指定的物件。Cloud Insights

此功能可在*《》《》《》《》《》《》《* Cloud Insights Cloud Insights

匯入

包含*管理> API存取*連結 "文件" 資產/匯入 API。本文件包含.CSV檔案格式的相關資訊。

[匯入API]

.CSV檔案格式

CSV檔案的一般格式如下。檔案的第一行會定義匯入欄位、並指定欄位的順序。每個註釋或應用程式之後會有不同的行。您不需要定義每個欄位。不過、後續的註釋行必須依照定義行的相同順序。

```
 [Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation
Type,  ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [,
Business_Unit] [, Project]
如需.CSV檔案的範例、請參閱API文件。
```

您可以從API交換器本身匯入.CSV檔案並指派註釋。只要選擇要使用的檔案、然後按一下「*Execut_*」按鈕：

[匯入及指派]

匯入行為

在匯入作業期間、會根據匯入的物件和物件類型、新增、合併或取代資料。匯入時、請謹記下列行為。

- 如果目標系統中沒有同名的註釋或應用程式、請新增註釋或應用程式。
- 如果註釋類型為清單、則會合併註釋、且目標系統中存在名稱相同的註釋。
- 如果註釋類型不是清單、且目標系統中存在名稱相同的註釋、則會取代註釋。

  附註：如果目標系統中存在名稱相同但類型不同的附註、則匯入會失敗。如果物件取決於失敗的附註、這些物件可能會顯示不正確或不想要的資訊。匯入作業完成後、您必須檢查所有註釋相依性。

- 如果註釋值為空白、則該註釋會從物件中移除。繼承的註釋不受影響。
- 日期類型附註值必須以毫秒為單位以UNIX時間傳入。
- 在註釋磁碟區或內部磁碟區時、物件名稱是使用「->」分隔符號的儲存名稱和磁碟區名稱組合。例如：*<Storage Name>->< Volume Name>*
- 如果物件名稱包含一個逗號、則整個名稱必須以雙引號括住。例如：*"NetApp1、NetApp2"->023F*
- 將註釋附加到儲存設備、交換器和連接埠時、「應用程式」欄將會被忽略。
- 租戶、Line__of_Business、Business_Unit及/或Project會成為企業實體。如同所有商業實體、任何值都可以是空白的。

下列物件類型可以加上註釋。

物件類型	名稱或金鑰
主機	ID-><id>或<Name>
VM	ID-><id>或<Name>
StoragePool	ID-><id>或<Storage Name>-><儲存資源池名稱>
內部Volume	ID-><id>或<Storage Name>-><內部Volume Name>
Volume	ID-><id>或<Storage Name>->< Volume Name>
儲存設備	ID-><id>或<Name>
交換器	ID-><id>或<Name>
連接埠	ID-><id>或<WWW>
qtree	ID-><id>或<Storage Name>-><內部Volume Name>->< Qtree Name>
分享	ID-><id>或<Storage Name>-><內部Volume Name>-><共用名稱>-><傳輸協定>[->< Qtree名稱（若為預設Qtree則為選用）>]

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。