# Referencia AsciiDoc

## Contributor's Guide

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/contribute/asciidoc_syntax.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Referencia AsciiDoc . . . . . 1
Lo básico . . . . . 1
Cosas avanzadas . . . . . 5

# Referencia AsciiDoc

AsciiDoc es un lenguaje ligero de marcado, similar al marcado. Elegimos AsciiDoc sobre Markdown estándar porque proporciona más capacidades listas para usar. Aunque es más potente, sigue siendo sencillo de utilizar. Consulte las secciones siguientes para empezar a escribir en AsciiDoc.

Consulte "Manual del usuario de AsciiDoctor" para obtener ayuda adicional.

## Lo básico

Necesita saber algunas cosas para contribuir a actualizaciones de documentos simples.

### Títulos

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

Sólo puede tener un título de página, pero puede tener varios títulos de sección. Por ejemplo, puede tener tres secciones de nivel 1 que incluyen secciones de nivel 2 y 3:

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

### Texto en negrita

```
*Text*
```

### Texto en cursiva

```
_Text_
```

## Listas con viñetas

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

+ es una continuación de la lista. Mantiene el texto en línea con el elemento de la lista. Omitir + afecta al formato de esa línea.

## Listas etiquetadas

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

o.

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

Cuando se añade [horizontal] sobre el elemento 1, la etiqueta y la descripción aparecen en la misma línea. Esto funciona bien cuando usted tiene descripciones muy cortas.

**Ejemplo sin [horizontal]**

**Tema 1**
: Descripción 1

**Tema 2**
: Descripción 2

**Ejemplo con [horizontal]**

**Tema 1**
: Descripción 1

**Tema 2**
: Descripción 2

## Pasos

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

+ es una continuación de la lista. Mantiene el texto en línea con el elemento de la lista. Omitir + afecta al formato de esa línea.

## Imágenes

```
image:file.png["alt text"]
```

*alt text* significa texto alternativo. Describe la imagen que aparece en la página. El uso principal es para usuarios con discapacidades visuales que utilizan lectores de pantalla.

Dos notas:

1. Es mejor incluir texto alt entre comillas porque la puntuación como comas puede afectar la capacidad de transformar el contenido de AsciiDoc a HTML.
2. La "Médicos de AsciiDoctor" indique que *block images* debe estar en su propia línea con *dos* dos puntos: `image::file.png`

   Pero preferimos usar dos puntos, como se muestra más arriba. El uso de un dos puntos tiene el mismo resultado y funciona mejor con nuestras herramientas internas.

## Vídeos

Alojado en YouTube:

```
video::id[youtube]
```

Alojado localmente en GitHub:

```
video::https://docs.netapp.com/es-es/contribute//media/file.mp4
```

## Vínculos

La sintaxis que debe utilizar depende de la que se vincule a:

- Enlace a un sitio externo
- Enlace a una sección de la misma página
- Enlace a otra página de los documentos

### Enlace a un sitio externo

```
url[link text^]
```

El # abre el vínculo en una nueva ficha del navegador.

### Enlace a una sección de la misma página

```
<<section_title>>
```

Por ejemplo:

```
For more details, see <<Headings>>.
```

El texto del enlace puede ser algo distinto al título de la sección:

```
<<section_title,Different link text>>
```

Por ejemplo:

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

### Enlace a otra página de los documentos

El archivo debe estar en el mismo repositorio de GitHub:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

Para vincular directamente a una sección del archivo, agregue un hash (#) y el título de la sección:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

Por ejemplo:

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

### Notas, consejos y precauciones

Es posible que desee llamar la atención sobre ciertas afirmaciones mediante notas, sugerencias o declaraciones de precaución. Formatearlas de la siguiente forma:

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

Use cada uno de estos con moderación. No desea crear páginas llenas de notas y sugerencias. Ellos se vuelven menos significativos si usted lo hace.

Esto es lo que cada uno de estos parece cuando el contenido de AsciiDoc se convierte en HTML:

Esto es una nota. Incluye información adicional que un lector puede necesitar saber.

Una sugerencia proporciona información útil que puede ayudar a un usuario a hacer algo o entender algo.

Una precaución aconseja al lector que actúe con cuidado. Utilice esto en raras circunstancias.

## Cosas avanzadas

Si está creando contenido nuevo, le gustaría revisar esta sección para obtener algunos detalles de nitty-gritty.

### Encabezados de documento

Cada archivo AsciiDoc incluye dos tipos de encabezados. El primero es para GitHub y el segundo es para AsciiDoctor, que es la herramienta de publicación que convierte el contenido AsciiDoc en HTML.

El encabezado GitHub es el primer conjunto de contenido del archivo .adoc. Debe incluir lo siguiente:

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

Las palabras clave y el resumen afectan directamente a los resultados de la búsqueda. De hecho, el propio resumen se muestra en los resultados de la búsqueda. Debe asegurarse de que sea fácil de usar. La mejor práctica es hacer que el resumen refleje su párrafo principal.

> Es mejor incluir el resumen entre comillas porque la puntuación como dos puntos puede afectar la capacidad de transformar el contenido de AsciiDoc en HTML.

El siguiente encabezado se coloca directamente debajo del título del documento (consulte Títulos). Este encabezado debe incluir lo siguiente:

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

No tendrá que tocar ninguno de los parámetros de este encabezado. Sólo pegarlo y olvidarse de él.

## Párrafo principal

El primer párrafo que aparece bajo el título del documento debe incluir la siguiente sintaxis directamente encima de él:

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.Lead] aplica el formato CSS al párrafo anterior, que tiene un formato diferente al texto que le sigue.

## Tablas

Esta es la sintaxis de una tabla básica:

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

Existen *many* formas de dar formato a una tabla. Consulte la "Manual del usuario de AsciiDoctor" para obtener ayuda adicional.

> Si una celda contiene contenido con formato como listas con viñetas, es mejor agregar una "a" en el encabezado de la columna para habilitar el formato. Por ejemplo: [Cols="2,2,4a" options="header"]

"Consulte la referencia rápida de sintaxis de AsciiDoc para obtener más ejemplos de tablas".

## Encabezados de tareas

Si está explicando cómo realizar una tarea, puede incluir información introductoria antes de llegar a los pasos. Además, es posible que deba decir lo que debe hacer después de completar los pasos. Si lo hace, es mejor organizar esa información mediante encabezados, lo que permite el escaneo.

Use los siguientes encabezados según sea necesario:

**Lo que necesitará**

*La información que el usuario necesita para completar la tarea.*

**Acerca de esta tarea**

*Información contextual adicional puede que el usuario necesite saber acerca de esta tarea.*

**Pasos**

*Los pasos individuales para completar la tarea.*

**El futuro**

*Qué debe hacer el usuario a continuación.*

Cada uno de ellos debe incluir un . justo antes del texto, así:

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

Esta sintaxis aplica texto en negrita en una fuente más grande.

## Sintaxis de comandos

Al introducir el comando, encierre el comando dentro de "para aplicar la fuente monoespaciado:

```
`volume show -is-encrypted true`
```

Este es el aspecto de lo siguiente:

`volume show -is-encrypted true`

Para los ejemplos de resultados de comandos o comandos, utilice la siguiente sintaxis:

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

Los cuatro guiones permiten introducir líneas de texto independientes que aparecen juntos. Este es el resultado:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

## Texto variable

En los comandos y en la salida del comando, escriba el texto de la variable dentro de los guiones bajos para aplicar cursiva.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

Este es el aspecto que tienen el comando y el texto variable:

`vserver nfs modify -vserver` *`name`* `-showmount enabled`

Los guiones bajos no se admiten con resaltado de sintaxis de código en este momento.

## Resaltado de sintaxis de código

El resaltado de sintaxis de código ofrece una solución centrada en el desarrollador para documentar los idiomas más populares.

### Ejemplo de salida 1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

### Ejemplo de salida 2

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

### Idiomas compatibles

- bash
- rizo
- https
- json
- powershell
- puppet
- python

- aym

**Implementación**

Copie y pegue la siguiente sintaxis y, a continuación, agregue un idioma admitido y el código:

```
[source,<language>]
<code>
```

Por ejemplo:

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

## Reutilización de contenido

Si tiene un fragmento de contenido que se repite en diferentes páginas, puede escribirlo fácilmente una vez y volver a utilizarlo en esas páginas. La reutilización es posible desde el mismo repositorio y entre repositorios. A continuación se explica su funcionamiento.

1. Cree una carpeta en su repositorio denominada _include

   "Por ejemplo, echemos un vistazo al repositorio de organización en niveles en cloud".

2. Agregue un archivo .adoc en esa carpeta que incluya el contenido que desea reutilizar.

   Puede ser una frase, una lista, una tabla, una o más secciones, etc. No incluya ningún otro elemento en el archivo, sin encabezados ni nada.

3. Ahora vaya a los archivos en los que desea volver a utilizar ese contenido.
4. Si está reutilizando el contenido del repositorio *same* GitHub, utilice la siguiente sintaxis en una línea por sí misma:

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   Por ejemplo:

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . Si va a volver a utilizar el contenido en un repositorio _diferente_,
   utilice la siguiente sintaxis en una línea por sí misma:
   ```

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
nclude/<filename>.adoc[]
```

Por ejemplo:

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

¡Eso es todo!

Si desea obtener más información sobre la directiva include, "Consulte el Manual del usuario de AsciiDoctor".

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.