Riferimento AsciiDoc

Contributor's Guide

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/contribute/asciidoc_syntax.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Riferimento AsciiDoc 1
Le basi 1
Contenuti avanzati 5

Riferimento AsciiDoc

AsciiDoc è un linguaggio di markup leggero, simile a Markdown. Abbiamo scelto AsciiDoc rispetto al markdown standard perché offre più funzionalità pronte all'uso. Anche se è più potente, è ancora semplice da utilizzare. Fare riferimento alle sezioni seguenti per iniziare a scrivere in AsciiDoc.

Vedere "Manuale utente di AsciiDoctor" per ulteriore assistenza.

Le basi

È necessario conoscere alcuni elementi per apportare semplici aggiornamenti al documento.

Intestazioni

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
===== Level 4 section
```

Puoi avere un solo titolo di pagina, ma puoi avere più titoli di sezione. Ad esempio, potrebbero essere presenti tre sezioni di livello 1 che includono le sezioni di livello 2 e 3:

```
= Page title
== Level 1 section
=== Level 2 section
== Level 1 section
== Level 1 section
=== Level 2 section
==== Level 3 section
```

Testo in grassetto

```
*Text*
```

Testo in corsivo

```
_Text_
```

Elenchi puntati

```
* Item 1
+
Continuation text for the previous list item.

* Item 2
** Item 2a

* Item 3
```

Il segno + è una continuazione dell'elenco. Mantiene il testo inline con l'elemento dell'elenco. L'omissione del segno + influisce sulla formattazione della riga.

Elenchi etichettati

```
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

oppure

```
[horizontal]
Item 1::
Description 1

Item 2::
Description 2
```

Quando si aggiunge [orizzontale] sopra l'elemento 1, l'etichetta e la descrizione vengono visualizzate sulla stessa riga. Questo funziona bene quando si hanno descrizioni molto brevi.

Esempio senza [orizzontale]

Elemento 1
Descrizione 1

Elemento 2
Descrizione 2

Esempio con [Horizontal]

Elemento 1
: Descrizione 1

Elemento 2
: Descrizione 2

Fasi

```
.Steps

. Step 1

. Step 2
+
Info for step 2

. Step 3
.. Step 3a
.. Step 3b

. Step 4
```

Il segno + è una continuazione dell'elenco. Mantiene il testo inline con l'elemento dell'elenco. L'omissione del segno + influisce sulla formattazione della riga.

Immagini

```
image:file.png["alt text"]
```

alt text indica testo alternativo. Descrive l'immagine visualizzata sulla pagina. L'uso principale è rivolto agli utenti non vedenti che utilizzano screen reader.

Due note:

1. È meglio racchiudere il testo alt tra virgolette perché la punteggiatura come le virgole può influire sulla capacità di trasformare il contenuto da AsciDoc a HTML.
2. Il "Documentazione di AsciiDoctor" indicare che *immagini a blocchi* devono essere in linea con *due* due punti: `image::file.png`

   Tuttavia, preferiamo utilizzare i due punti, come illustrato in precedenza. L'utilizzo di due punti ha lo stesso risultato e funziona meglio con i nostri strumenti interni.

Video

In hosting su YouTube:

```
video::id[youtube]
```

Ospitato localmente in GitHub:

```
video::https://docs.netapp.com/it-it/contribute//media/file.mp4
```

Link

La sintassi da utilizzare dipende da ciò a cui si sta eseguendo il collegamento:

- Collegamento a un sito esterno
- Collegamento a una sezione della stessa pagina
- Collegamento a un’altra pagina nei documenti

Collegamento a un sito esterno

```
url[link text^]
```

Il pulsante ^ apre il collegamento in una nuova scheda del browser.

Collegamento a una sezione della stessa pagina

```
<<section_title>>
```

Ad esempio:

```
For more details, see <<Headings>>.
```

Il testo del link può essere diverso dal titolo della sezione:

```
<<section_title,Different link text>>
```

Ad esempio:

```
<<Headings,Learn the syntax for headings>>.
```

Collegamento a un’altra pagina nei documenti

Il file deve trovarsi nello stesso repository GitHub:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html[Link text]
```

Per collegarsi direttamente a una sezione del file, aggiungere un hash (n.) e il titolo della sezione:

```
xref:{relative_path}<file_name>.html#<section-name-using-dashes-and-all-
lower-case>[Link text]
```

Ad esempio:

```
xref:{relative_path}style.html#use-simple-words[Use simple words]
```

Note, suggerimenti e precauzioni

È possibile attirare l'attenzione su alcune affermazioni utilizzando note, suggerimenti o dichiarazioni di attenzione. Formattarli come segue:

```
NOTE: text

TIP: text

CAUTION: text
```

Utilizzarle con parsimonia. Non si desidera creare pagine piene di note e suggerimenti. Se lo fai, diventano meno significativi.

Ecco come si presenta ciascuno di questi quando il contenuto di AsciiDoc viene trasformato in HTML:

Questa è una nota. Include informazioni aggiuntive che un lettore potrebbe aver bisogno di conoscere.

Un suggerimento fornisce informazioni utili che possono aiutare un utente a fare qualcosa o a capire qualcosa.

Un'attenzione consiglia al lettore di agire con attenzione. Utilizzalo in rare circostanze.

Contenuti avanzati

Se stai creando nuovi contenuti, consulta questa sezione per ottenere dettagli molto dettagliati.

Intestazioni dei documenti

Ogni file AsciiDoc include due tipi di intestazioni. Il primo riguarda GitHub e il secondo riguarda AsciiDoctor, lo strumento di pubblicazione che trasforma il contenuto di AsciiDoc in HTML.

L'intestazione di GitHub è il primo set di contenuti nel file .adoc. Deve includere quanto segue:

```
---
sidebar: sidebar
permalink: <file_name>.html
keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5
summary: "A summary."
---
```

Le parole chiave e il riepilogo influiscono direttamente sui risultati della ricerca. Infatti, il riepilogo viene visualizzato nei risultati della ricerca. Assicurarsi che sia facile da usare. La Best practice consiste nell'avere il riepilogo che rispecchiare il tuo paragrafo principale.

> È meglio racchiudere il riepilogo tra virgolette, perché la punteggiatura come i due punti di riferimento può influire sulla capacità di trasformare il contenuto da AsciDoc in HTML.

L'intestazione successiva si trova direttamente sotto il titolo del documento (vedere Intestazioni). Questa intestazione deve includere quanto segue:

```
:hardbreaks:
:icons: font
:linkattrs:
:relative_path: ./
:imagesdir: {root_path}{relative_path}./media/
```

Non è necessario toccare nessuno dei parametri di questa intestazione. Basta incollarlo e dimenticarlo.

Paragrafo principale

Il primo paragrafo visualizzato sotto il titolo del documento deve includere la seguente sintassi direttamente sopra di esso:

```
[.lead]
This is my lead paragraph for this content.
```

[.lead] applica la formattazione CSS al paragrafo principale, che ha un formato diverso dal testo che lo segue.

Tabelle

Di seguito viene riportata la sintassi per una tabella di base:

```
[cols=2*,options="header",cols="25,75"]
|===
| heading column 1
| heading column 2
| row 1 column 1 | row 1 column 2
| row 2 column 1 | row 2 column 2
|===
```

Esistono *molti* modi per formattare una tabella. Fare riferimento a. "Manuale utente di AsciiDoctor" per ulteriore assistenza.

> Se una cella contiene contenuti formattati come elenchi puntati, si consiglia di aggiungere una "a" nell'intestazione della colonna per abilitare la formattazione. Ad esempio: [Cols="2,2,4a" options="header"]

"Per ulteriori esempi di tabelle, consultare la Guida di riferimento rapido alla sintassi di AsciiDoc".

Intestazioni delle attività

Se stai spiegando come eseguire un'attività, potresti includere informazioni introduttive prima di procedere. E potrebbe essere necessario dire cosa fare dopo aver completato i passaggi. In tal caso, è meglio organizzare le informazioni utilizzando le intestazioni, consentendo la scansione.

Utilizzare le seguenti intestazioni in base alle esigenze:

Di cosa hai bisogno

Le informazioni necessarie all'utente per completare l'attività.

A proposito di questa attività

Alcune informazioni contestuali aggiuntive che l'utente potrebbe aver bisogno di conoscere su questa attività.

Fasi

I singoli passaggi per completare l'attività.

Quali sono le prossime novità?

Cosa fare l'utente.

Ciascuno di questi deve includere un . subito prima del testo, in questo modo:

```
.What you'll need
.About this task
.Steps
.What's next?
```

Questa sintassi applica il testo in grassetto in un carattere più grande.

Sintassi dei comandi

Quando si fornisce l'input del comando, racchiudere il comando all'interno di ` per applicare il font monospazio:

```
`volume show -is-encrypted true`
```

Ecco come si presenta:

`volume show -is-encrypted true`

Per l'output dei comandi o per gli esempi di comandi, utilizzare la seguente sintassi:

```
----
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
----
```

I quattro trattini consentono di inserire righe di testo separate che appaiono insieme. Ecco il risultato:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Testo variabile

Nei comandi e nell'output dei comandi, racchiudere il testo variabile tra i caratteri di sottolineatura per applicare il corsivo.

```
`vserver nfs modify -vserver _name_ -showmount enabled`
```

Di seguito viene riportato l'aspetto del comando e del testo della variabile:

`vserver nfs modify -vserver` *`name`* `-showmount enabled`

> I caratteri di sottolineatura non sono attualmente supportati con l'evidenziazione della sintassi del codice.

Evidenziazione della sintassi del codice

L'evidenziazione della sintassi del codice offre una soluzione incentrata sugli sviluppatori per la documentazione dei linguaggi più diffusi.

Esempio di output 1

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

Esempio di output 2

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

Lingue supportate

- bash
- arricciatura
- https
- json
- powershell
- marionetta
- python

- yaml

Implementazione

Copiare e incollare la seguente sintassi, quindi aggiungere una lingua supportata e il codice:

```
[source,<language>]
<code>
```

Ad esempio:

```
[source,curl]
curl -s https:///v1/ \
-H accept:application/json \
-H "Content-type: application/json" \
-H api-key: \
-H secret-key: \
-X [GET,POST,PUT,DELETE]
```

Riutilizzo dei contenuti

Se hai un pezzo di contenuto che viene ripetuto in diverse pagine, puoi scriverlo una volta e riutilizzarlo in queste pagine. Il riutilizzo è possibile dall'interno dello stesso repository e tra diversi repository. Ecco come funziona.

1. Creare una cartella nel repository denominata _include

   "Ad esempio, date un'occhiata al repository Cloud Tiering".

2. Aggiungere un file .adoc nella cartella che includa il contenuto che si desidera riutilizzare.

   Può trattarsi di una frase, di un elenco, di una tabella, di una o più sezioni e così via. Non includere altro nel file, nessuna intestazione o altro.

3. Ora vai ai file in cui desideri riutilizzare il contenuto.
4. Se stai riutilizzando il contenuto dall'interno del repository *same* di GitHub, usa la seguente sintassi su una riga da sola:

   ```
   include::_include/<filename>.adoc[]
   ```

   Ad esempio:

   ```
    include::_include/s3regions.adoc[]
   . Se stai riutilizzando il contenuto in un repository _diverso_, usa la
   seguente sintassi su una riga da sola:
   ```

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/<reponame>/main/_i
nclude/<filename>.adoc[]
```

Ad esempio:

```
include::https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-
tiering/main/_include/s3regions.adoc[]
```

È tutto!

Per ulteriori informazioni sulla direttiva include, "Consultare il manuale utente di AsciiDoctor".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.